IDACO INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA	**FICHA TÉCNICA SILLA PLÁSTICA**	Código: CON-MA-01-FR15 Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

SILLA PLÁSTICA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

POLIPROPILENO RESISTENTE

DESCRIPCION GENERAL

Silla sin brazos, liviana y resistente, con medidas de 47 cm de largo, 52 cm de ancho y 88.5 cm de alto. resistencia mínima de 95 kg Su espaldar cuenta con un diseño de huequitos que mantiene fresca la espalda, asiento amplio y cómodo, y es fácil de apilar.

LAS SILLAS TENDRAN QUE VENIR CONTRAMARCADAS, EL DISEÑO DEL LOGO SERA SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada por el

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA	**FICHA TÉCNICA MESA PLÁSTICA**	Código: CON-MA-01-FR15 Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

MESA PLÁSTICA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

POLIPROPILENO RESISTENTE

DESCRIPCION GENERAL

Mesa cuadrada con patas rectas, de 4 puestos, desarmable. Medidas: Largo 74,50 cm, Ancho 74,50 cm, Alto 71,00 cm. Mesa plástica robusta, diseñada para soportar un peso considerable, ideal para uso en eventos, reuniones o actividades de comedor. Fabricada en polipropileno resistente, es fácil de limpiar y mantener. Su estructura es ligera pero sólida, con un diseño funcional y práctico para almacenamiento, ya que puede apilarse cuando no se use. Apta para uso tanto en interiores como exteriores.

LAS SILLAS TENDRAN QUE VENIR CONTRAMARCADAS, EL DISEÑO DEL LOGO SERA SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.

GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada por el

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta sera declarada inhabil técnicamente

IDACO INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA	FICHA TÉCNICA CARPA 4MTS X 4 MTS	Código: CON-MA-01-FR15 Versión: 2 Pagina: 1 de 1

FICHA TECNICA No. 3

DENOMINACION DEL ELEMENTO

Carpa de lona platificada 4mts x 4 mts

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

lona plastificada

DESCRIPCION GENERAL

CARPA: (LONA PLASTIFICADA VERANO) Confeccionada en lona 100% impermeable, PVC por ambas caras, 400 gramos /mt2; resistente a la acción de rayos solares y a todo tipo de intemperie, protección biocida anti –hongos, con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego, termosellada en sus uniones y terminales para mayor durabilidad, cocida en sus bordes con máquina triple transporte, y lona en color a elección.
ESTRUCTURA DESARMABLE EN MEDIDAS 4*4: Fabricada todo en tubo cold rolled cuadrado de 2 ½" calibre 18 para cerchas calibre 18 para cerchas, parales de 1 ½ en calibre16, para patas todo debidamente pintado en electrostática.
Carpa con 3 laterales en dimensiones de 2x4 cada uno, con (4) logos en el techo, según especificaciones
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:
Carpa tipo kiosco de 4m x 4m, con techo y laterales.
Incluye tres laterales de 4m x 2m cada uno.
Techo con cuatro (4) logos, según especificaciones solicitadas.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada por el

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente

IDACO	FICHA TÉCNICA COMPUTADOR PORTATIL	Código: CON-MA-01-FR15 Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

COMPUTADOR PORTATIL

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

POLIPROPILENO RESISTENTE

DESCRIPCION GENERAL

computador portátil empresarial de alto desempeño, equipado con procesador Intel® Core™ Ultra 5 225U de 12 núcleos y 14 hilos, con frecuencia máxima turbo de 4,8 GHz y memoria caché de 12 MB, optimizado para cargas de trabajo multitarea y aplicaciones de productividad avanzadas. Incorpora 16 GB de memoria RAM DDR5 a 5600 MT/s, expandible hasta 64 GB mediante dos ranuras SODIMM, y una unidad de almacenamiento SSD M.2 PCIe NVMe de 1 TB, que garantiza altas velocidades de lectura y escritura. Dispone de una pantalla LCD WUXGA de 13,3 pulgadas (1920 × 1200 píxeles) con tecnología antirreflejo, retroiluminación LED, brillo de 300 nits y panel UWVA. La conectividad está soportada por Wi-Fi 7 Intel® BE201, Bluetooth® 5.4 y puerto Gigabit Ethernet, además de interfaces Thunderbolt™ 4 USB-C, USB 3.2 Gen 1 Tipo A, HDMI 2.1 y RJ-45. Integra cámara web infrarroja de 5 MP, sistema de audio Poly Studio con altavoces estéreo y doble micrófono digital. En materia de seguridad incorpora TPM 2.0, lector de huella dactilar, HP Wolf Pro Security Edition, HP Sure Start, HP Sure Click y HP Sure Sense, ofreciendo protección avanzada para entornos corporativos. Su batería de polímero de litio de 56 Wh y adaptador USB-C de 65 W proporcionan autonomía y eficiencia energética. Con un peso aproximado de 1,30 kg, certificaciones ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, TCO y MIL-STD-810H, y capacidades de inteligencia artificial mediante una NPU de 11 TOPS, este equipo está diseñado para satisfacer las exigencias de movilidad, seguridad y productividad del sector empresarial.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO	FICHA TÉCNICA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	Código: CON-MA-01-FR15
		Versión: 2
		Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

Material: Plástico resistente de alta durabilidad (carcasa externa)

DESCRIPCION GENERAL

Impresora multifuncional a color diseñada para entornos empresariales y grupos de trabajo de alta productividad, con funciones de impresión, copia, escaneo y fax en un solo equipo. Utiliza tecnología de inyección de tinta sin calor para ofrecer bajo consumo energético, alta velocidad de operación y reducción de mantenimiento.

Cuenta con velocidad de impresión de hasta 34 páginas por minuto y velocidad ISO de 25 páginas por minuto tanto en negro como en color. Incorpora alimentador automático dúplex de 50 hojas, impresión y escaneo automático a doble cara, pantalla táctil de operación intuitiva y compatibilidad con documentos tamaño oficio y legal.

El sistema de tinta de alta capacidad permite imprimir hasta 10.000 páginas en negro y 5.000 páginas a color, optimizando el rendimiento en oficinas y espacios de trabajo de alto volumen. Además, soporta capacidad de papel de hasta 1.830 hojas mediante bandejas adicionales.

Incluye conectividad Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet y USB, así como compatibilidad con lenguajes de impresión PCL y PostScript. También dispone de escaneo dúplex de una sola pasada y herramientas de administración remota para control y monitoreo del equipo.

Especificaciones principales:

Tecnología de impresión: inyección de tinta sin calor de 4 colores
Funciones: impresión, copia, escaneo y fax
Velocidad máxima: hasta 34 ppm
Velocidad ISO: 25 ppm negro/color
Alimentador automático dúplex: 50 hojas
Rendimiento de impresión: hasta 10.000 páginas negro / 5.000 color
Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet y USB
Compatibilidad: PCL / PostScript
Capacidad máxima de papel: hasta 1.830 hojas con bandejas opcionales
Escaneo dúplex de una sola pasada



CARACTERISTICAS

Copiadora, Escáner, Permite impresión en Tamaño Personalizado,Cable de corriente AC -Cable USB -CD con drivers (Windows) -Documentación y garantía.

GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada por el fabricante

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente

IDACO INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y GESTIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA	FICHA TÉCNICA PLANTA ELECTRICA	Código: CON-MA- Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

PLANTA ELECTRICA A GASOLINA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

Carcasa metálica resistente

DESCRIPCION GENERAL

Planta eléctrica portátil con motor monocilíndrico de cuatro tiempos tipo OHV, con cilindrada de 212 cc y sistema de arranque manual. Potencia máxima de 3.2 kW y potencia continua de 2.8 kW, tensión nominal de 230 V, corriente de 13 A y frecuencia de 60 Hz. Incorpora regulación automática de voltaje (AVR), sistema de refrigeración por aire forzado, sensor de aceite, protección térmica y toma de tierra. Capacidad de tanque de combustible de 15 litros, autonomía aproximada de hasta 10 horas de operación continua, consumo eficiente de combustible, peso aproximado de 47 kg, con dimensiones de 63 x 50 x 50 cm, adecuada para respaldo energético en actividades institucionales, operativas y de atención de emergencias., garantía de 1 año. el proveedor deberá entregar el manual de especificación técnica original del equipo elaborado por parte del fabricante del equipo. Adicionalmente dichas técnicas deberán contar con toda la información requerida para el cumplimiento de las exigencias acá establecidas. En todo caso, para ofertar equipos de marcas extranjeras, estás deberán contar con representación en Colombia, a fin de poder garantizar el respaldo técnico para el mantenimiento y garantía del equipo. Certificado de representacion de la marca en Colombia. Certificado de Originalidad de



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada por el fabricante

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y GESTIÓN SOCIAL DE SUNDINAMARCA	FICHA TÉCNICA EXTENSIÓN	Código: CON-MA-01- Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

EXTENSION ELECTRICA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)

DESCRIPCION GENERAL

Largo del cable: 30 metros
Cantidad de tomas: 3
Material: ABS
Tipo de cable: 14 AWG / 2 C
Voltaje: 120 V
Amperaje: 15 A
Certificación: RETIE
Garantía: 1 año
Uso con clavijas aterrizadas

La extensión eléctrica, con 30 metros de largo y un ancho de 3 cm, es ideal para usos domésticos o laborales donde se requiera cubrir distancias importantes. Fabricada en material ABS resistente, cuenta con 3 tomas de conexión compatibles con clavijas polarizadas y aterrizadas, garantizando seguridad y estabilidad. Su cable de tipo 14 AWG / 2 C, soporta una corriente de 15 A, opera a 120 V y 60 Hz, y tiene una capacidad de hasta 1.875 W. Además, es apta para trabajar en temperaturas de hasta 60°C. Cuenta con certificación RETIE, asegurando que cumple con los estándares eléctricos nacionales.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada por el fabricante

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y GESTIÓN PÚBLICA DE SANTAMARTA	FICHA TÉCNICA CABINA DE SONIDO	Código: CON-MA- Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

CABINA ACTIVA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)

DESCRIPCION GENERAL

Parlante portátil recargable activo portátil con potencia nominal de salida de 120 W RMS, equipado con un arreglo acústico conformado por un transductor de baja frecuencia de 6,5 pulgadas y tres transductores de alta frecuencia de 2,5 pulgadas, capaz de alcanzar un nivel máximo de presión sonora (SPL) de 114 dB. Incorpora conectividad inalámbrica Bluetooth con función True Wireless Stereo (TWS) para el emparejamiento de equipos compatibles, así como dos entradas combinadas XLR/TRS para señales de micrófono o línea con control de ecualización y efectos integrados, una entrada estéreo RCA y una salida balanceada XLR para conexión a sistemas de audio adicionales. Dispone de batería interna recargable con autonomía de hasta seis (6) horas de funcionamiento continuo, permitiendo su operación en entornos sin suministro eléctrico. Presenta un diseño compacto y portátil con dimensiones aproximadas de 24 × 24 × 36 cm, peso de 6,8 kg e incluye estuche o maleta de transporte para facilitar su protección y



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada por el fabricante

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente

IDACO INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA	FICHA TÉCNICA REFLECTOR SOLAR	Código: CON-MA- Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

REFLECTOR SOLAR

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

DESCRIPCION GENERAL

Reflector LED de 300W, cuenta con un panel solar y control remoto. Tiene un ángulo de iluminación de 120 grados y una batería recargable integrada de 30,000 mAh. Su nivel de protección es IP65. Sus dimensiones son 9 cm de alto, 43.7 cm de ancho y 67 cm de profundidad. La altura de instalación recomendada es de 5 metros, incluye control remoto,

El reflector solar de 300W es ideal para iluminación de exteriores, ofreciendo alta eficiencia energética gracias a su sistema de carga solar y batería recargable de gran capacidad. Su luz fría proporciona gran visibilidad y su instalación se recomienda a una altura de 5 metros para una cobertura óptima. No cuenta con sensor de movimiento ni conectividad WiFi, pero incorpora un control inteligente de tiempo y luz que permite regular su funcionamiento. Fabricado para resistir condiciones exteriores, este reflector garantiza durabilidad y confiabilidad en espacios abiertos como parques, fachadas, zonas comunes o senderos peatonales.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada por el fabricante

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA	**FICHA TÉCNICA GUADAÑA**	Código: CON-MA- Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

GUADAÑA MOTOR DE 2 TIEMPOS CON POTENCIA DE 1.6 KW / 2.15 HP Y CILINDRAJE DE 41.5 CM

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

Metal

DESCRIPCION GENERAL

Motor de 2 tiempos con potencia de 1.6 kW / 2.15 HP y cilindraje de 41.5 cm³. Fuente de alimentación a gasolina con consumo de combustible de 612 g/kWh. Ralentí de 2500 rpm, velocidad máxima de potencia de 7500 rpm, par máximo de 2.3 Nm a 5500 rpm y rpm en eje de 12 rpm. Peso sin equipo de corte de 7.3 kg, diámetro de corte de 45 cm y volumen del tanque de 0.94 L. Diámetro interior del cilindro de 40 mm, brecha de electrodos de 0.6 mm, carrera del cilindro de 33 mm, diámetro del tubo de 28 mm y longitud del tubo de 1500 mm. Espacio de aire del módulo de encendido de 0.3 mm, bujía NGK BPM-7A y trimmer T45X M12 Semi Auto.Con Arnes. Certificado de representacion de la marca en Colombia. Certificado de Originalidad de la marca.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA	**FICHA TÉCNICA CARRETILLA**	Código: CON-MA-01-FR15 Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

CARRETILLA PLÁSTICA RUEDA NEUMÁTICA REFORZADA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

Material: Platico de alta resistencia

DESCRIPCION GENERAL

Carretilla de uso agrícola y para construcción, con capacidad de carga de 170 litros (6 ft³), equipada con tolva fabricada en plástico de alta resistencia y chasis o bastidores estructurales en madera de sección cuadrada, diseñados para proporcionar estabilidad y resistencia durante el transporte de materiales. Incorpora rueda antipinchazo de alta durabilidad que elimina la necesidad de inflado y reduce las labores de mantenimiento, así como tacón estabilizador para brindar mayor seguridad durante las operaciones de carga y descarga. Presenta dimensiones aproximadas de 99 cm de largo, 74 cm de ancho y 45 cm de alto, adecuadas para facilitar su maniobrabilidad en diferentes tipos de terreno. El producto deberá contar con garantía mínima de un (1) año contra defectos de fabricación.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO	FICHA TÉCNICA PICA	Código: CON-MA- Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

PICA 5 libras con cabo

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

METAL

DESCRIPCION GENERAL

Pica de 5 libras con cabo en madera, fabricada con cabeza en acero de alto carbono forjada en una sola pieza, resistente a la deformación y al desgaste, con filo de alta durabilidad que evita despicaduras. Cuenta con tratamiento térmico para mayor resistencia y desempeño en trabajos exigentes.
Dimensiones: Largo total: 467 mm (46,7 cm)
Longitud de la pala: 200 mm (20 cm)
Longitud de la punta: 210 mm (21 cm)
Ancho de la pala: 108 mm (10,8 cm)
Peso: 5 lb.
Herramienta diseñada para labores en los sectores de construcción, agrícola y minero, ideal para demolición de piedra, excavación y apertura de zanjas.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA	**FICHA TÉCNICA PALA**	Código: CON-MA- Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

PALA REDONDA 22 CM CON MANGO MADERA 105 CM

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

METAL

DESCRIPCION GENERAL

Pala redonda con cabo de madera, fabricada con hoja de acero curvada diseñada para adaptarse a diferentes tipos de terreno y facilitar labores de excavación, carga y movimiento de materiales. Cuenta con dimensiones de

Alto de la hoja: 531 mm (53,1 cm)
Ancho de la hoja: 266 mm (26,6 cm)
Espesor de la hoja: 1,5 mm – 1,6 mm
Ancho de la cabeza: 22 cm
Largo total: 105 cm
Cabo de madera: 2 1/2” x 90 cm
uso en actividades agrícolas, de construcción y mantenimiento.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA	FICHA TÉCNICA AZADON	Código: CON-MA- Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

AZADÓN FORJADO CON CABO DE MADERA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

DESCRIPCION GENERAL

Azadón Forjado en una sola pieza con Cabo en Madera
Resistente al desgaste.
Tratado térmicamente.
Material de la superficie: Hierro macizo
Color: Negro
Dimensiones:
Alto × Ancho: 28,8 cm × 19,2 cm
Cabo ern Madera de 110 cm largo
Azadón cuenta con un cabo de madera que ofrece durabilidad y comodidad en el uso, mientras que su superficie de hierro macizo le proporciona resistencia y efectividad en el trabajo de excavación.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA	FICHA TÉCNICA MACHETE CON FUNDA DE CUERO	Código: CON-MA- Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

MACHETE PROFESIONAL 30,5 CM

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

METAL

DESCRIPCION GENERAL

Machete con una longitud de 20 pulgadas, . Fabricado en Acero tratado térmicamente, para trabajos pesados, Corte limpio y filo penetrante para vegetación y cultivos. Mango bimaterial hecho de plástico y goma que absorbe vibraciones durante la jornada laboral.
Mango bimaterial ligero y flexible para mayor comodidad, Funda Para Machete de 20 pulgadas, En Cuero de curtición vegetal, con un espesor de 3.5 mm a 4.0 mm para garantizar rigidez estructural y resistencia al corte. Funda de alta calidad, adecuada para agarrar a la cintura, resistente y duradera con Pasador de cinturón integrado, dimensionado para cinturones tácticos o de trabajo de hasta 60 mm de ancho, optimizando el centro de gravedad para un porte cómodo., que ofrezca ajuste perfecto y fácil acceso al machete. Remaches de refuerzo en latón macizo o acero inoxidable con tratamiento anticorrosivo, ubicados en puntos de alta tensión para evitar el desgarre. Base reforzada con doble capa o remache de tope para evitar que la punta del machete perfore la estructura durante el envainado.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y	FICHA TÉCNICA KIT DE SEGURIDAD	Código: CON-MA-
		Versión: 2
		Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

KIT DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA GUADAÑA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

DESCRIPCION GENERAL

1. Casco de Protección con Visor y Malla:
Elemento de protección personal diseñado para labores de guadañado y actividades con riesgo de proyección de partículas. Está equipado con visor fabricado en policarbonato transparente de alta resistencia al impacto, complementado con una malla de acero inoxidable o polímero de alta resistencia que proporciona una barrera adicional contra residuos sólidos y material particulado. Incorpora un sistema de suspensión mediante arnés ajustable con soporte ergonómico para la cabeza y banda absorbente de sudor, garantizando estabilidad y comodidad durante jornadas prolongadas.
Cumple con estándares de seguridad industrial aplicables a la protección facial y ocular, brindando cobertura integral del rostro frente a impactos, partículas voladoras y escombros generados durante operaciones de corte y desbroce.



2.Delantal de Carnaza:
Equipo de protección corporal elaborado en cuero carnaza calibre 2,4 mm, conforme a los requisitos establecidos en la norma NTC E-79. Sus costuras están fabricadas con hilo de alta resistencia térmica de acuerdo con la norma NTC 1981, lo



que incrementa su durabilidad en ambientes de trabajo exigentes. Presenta dimensiones aproximadas de 90 cm de longitud por 60 cm de ancho y un diseño ergonómico con correas ajustables para cuello y cintura que permiten una adecuada adaptación al usuario. Está destinado a la protección del torso y los muslos frente a riesgos térmicos y mecánicos, incluyendo exposición a chispas, calor, abrasión y partículas derivadas de labores de corte, mantenimiento y desbroce.



3.Guantes Recubiertos en Poliuretano:
Guantes de seguridad fabricados con recubrimiento de poliuretano de alta adherencia, diseñados para proporcionar un óptimo desempeño en actividades que requieren precisión manual. Su acabado delgado favorece la sensibilidad táctil sin comprometer la protección, permitiendo un excelente agarre en condiciones secas y húmedas. Ofrecen alta resistencia al rasgado, desgaste por abrasión y manipulación continua de herramientas, contribuyendo a la seguridad y eficiencia operativa del usuario en actividades agrícolas, de mantenimiento y manejo de equipos.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA	FICHA TÉCNICA RASTRILLOS	Código: CON-MA- Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

Rastrillo Jardinero Metálico Con Mango Cabeza de 30 cm

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

DESCRIPCION GENERAL

Rastrillo jardinero metálico, herramienta de mango largo ideal para tareas de jardinería. Cuenta con una cabeza soldada de acero de 30 cm (11.3/4") con 12 dientes y un grosor de peine de 4 mm (5/32"). Su mango de madera de pino mide 122 cm (48") de largo y tiene un diámetro de 28 mm (1.1/8"). Las dimensiones del rastrillo son 38.5 cm de alto y 6.7 cm de ancho.

Herramienta de uso manual ideal para labores agrícolas, jardinería y mantenimiento de terrenos. Su diseño robusto y duradero permite remover hojas, nivelar superficies y recoger residuos con eficacia. La cabeza soldada de acero y el mango largo de madera de pino ofrecen un excelente equilibrio entre resistencia y comodidad. Es una herramienta resistente, confiable y fácil de usar en terrenos tanto blandos como compactos.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y	FICHA TÉCNICA MOTOSIERRA	Código: CON-MA- Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

MOTOSIERRA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

METAL

DESCRIPCION GENERAL

Motor de 2 tiempos con potencia de 2.9 kW / 3.9 HP y cilindraje de 61.5 cm³. Fuente de alimentación a gasolina con consumo de combustible de 500 g/7 kWh. Ralentí de 2500 rpm, velocidad máxima de potencia de 8300 rpm, par máximo de 3.6 Nm a 6000 rpm y velocidad de acoplamiento de embrague de aproximadamente 3700 rpm. Volumen del tanque de aceite de 0.45 L y volumen del tanque de combustible de 0.75 L. Espada de 70 cm con paso de 3/8", cadena de 24" H42 3/8 1.5 mm 84 dl y 28" H42 3/8 1.5 mm 92 dl, con velocidad de cadena de 24.5 m/s. Nivel de vibración equivalente en el mango delantero de 4.7 m/s² y en el mango trasero de 7.6 m/s². Nivel de potencia acústica garantizado (LWA) de 117 dB(A) y nivel de presión sonora en el oído del operador de 102 dB(A). Cárter de magnesio, cigüeñal forjado en tres piezas y freno de cadena activado por inercia.Certificado de representacion de la marca en Colombia. Certificado de Originalidad de la marca



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada por el fabricante

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO	FICHA TÉCNICA CARRETILLA	Código: CON-MA-
		Versión: 2
		Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

CARRETILLA PLÁSTICA RUEDA NEUMÁTICA REFORZADA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

Material: Platico de alta resistencia

DESCRIPCION GENERAL

Carretilla de uso agrícola y para construcción, con capacidad de carga de 170 litros (6 ft³), equipada con tolva fabricada en plástico de alta resistencia y chasis o bastidores estructurales en madera de sección cuadrada, diseñados para proporcionar estabilidad y resistencia durante el transporte de materiales. Incorpora rueda antipinchazo de alta durabilidad que elimina la necesidad de inflado y reduce las labores de mantenimiento, así como tacón estabilizador para brindar mayor seguridad durante las operaciones de carga y descarga. Presenta dimensiones aproximadas de 99 cm de largo, 74 cm de ancho y 45 cm de alto, adecuadas para facilitar su maniobrabilidad en diferentes tipos de terreno. El producto deberá contar con garantía mínima de un (1) año contra defectos de fabricación.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO	FICHA TÉCNICA MACHETES	Código: CON-MA-
		Versión: 2
		Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

MACHETE PROFESIONAL 30,5 CM

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

DESCRIPCION GENERAL

Machete con una longitud de 20 pulgadas, . Fabricado en Acero tratado térmicamente, para trabajos pesados, Corte limpio y filo penetrante para vegetación y cultivos. Mango bimaterial hecho de plástico y goma que absorbe vibraciones durante la jornada laboral. Mango bimaterial ligero y flexible para mayor comodidad,
Funda Para Machete de 20 pulgadas, En Cuero de curtición vegetal, con un espesor de 3.5 mm a 4.0 mm para garantizar rigidez estructural y resistencia al corte. Funda de alta calidad, adecuada para agarrar a la cintura, resistente y duradera con Pasador de cinturón integrado, dimensionado para cinturones tácticos o de trabajo de hasta 60 mm de ancho, optimizando el centro de gravedad para un porte cómodo., que ofrezca ajuste perfecto y fácil acceso al machete. Remaches de refuerzo en latón macizo o acero inoxidable con tratamiento anticorrosivo, ubicados en puntos de alta tensión para evitar el desgarre. Base reforzada con doble capa o remache de tope para evitar que la punta del machete



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada por el fabricante

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO	FICHA TÉCNICA PICA	Código: CON-MA-
		Versión: 2
		Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

PICA 5 libras con cabo

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

METAL

DESCRIPCION GENERAL

Pica de 5 libras con cabo en madera, fabricada con cabeza en acero de alto carbono forjada en una sola pieza, resistente a la deformación y al desgaste, con filo de alta durabilidad que evita despicaduras. Cuenta con tratamiento térmico para mayor resistencia y desempeño en trabajos exigentes.
Dimensiones: Largo total: 467 mm (46,7 cm)
Longitud de la pala: 200 mm (20 cm)
Longitud de la punta: 210 mm (21 cm)
Ancho de la pala: 108 mm (10,8 cm)
Peso: 5 lb.
Herramienta diseñada para labores en los sectores de construcción, agrícola y minero, ideal para demolición de piedra, excavación y apertura de zanjas.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente

IDACO	FICHA TÉCNICA PALA	Código: CON-MA-
		Versión: 2
		Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

PALA REDONDA 22 CM CON MANGO MADERA 105 CM

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

METAL

DESCRIPCION GENERAL

Pala redonda con cabo de madera, fabricada con hoja de acero curvada diseñada para adaptarse a diferentes tipos de terreno y facilitar labores de excavación, carga y movimiento de materiales. Cuenta con dimensiones de

Alto de la hoja: 531 mm (53,1 cm)
Ancho de la hoja: 266 mm (26,6 cm)
Espesor de la hoja: 1,5 mm – 1,6 mm
Ancho de la cabeza: 22 cm
Largo total: 105 cm
Cabo de madera: 2 1/2” x 90 cm
uso en actividades agrícolas, de construcción y mantenimiento.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada por el fabricante

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO	FICHA TÉCNICA AZADON	Código: CON-MA-
		Versión: 2
		Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

AZADÓN FORJADO CON CABO DE MADERA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

DESCRIPCION GENERAL

Azadón Forjado en una sola pieza con Cabo en Madera
Resistente al desgaste.
Tratado térmicamente.
Material de la superficie: Hierro macizo
Color: Negro
Dimensiones:
Alto × Ancho: 28,8 cm × 19,2 cm
Cabo ern Madera de 110 cm largo
Azadón cuenta con un cabo de madera que ofrece durabilidad y comodidad en el uso, mientras que su superficie de hierro macizo le proporciona resistencia y efectividad en el trabajo de excavación.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada por el fabricante

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA	**FICHA TÉCNICA CARPA GRANDE**	Código: CON-MA- Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

Carpa Tipo Kiosco 6x6 m – Uso Profesional para Eventos

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

Material: Metal

DESCRIPCION GENERAL

CARPA (LONA PLASTIFICADA VERANO):
Confeccionada en lona 100% impermeable, PVC por ambas caras, de 400 gramos/mt².
Resistente a la acción de los rayos solares y a todo tipo de intemperie. Cuenta con protección biocida anti-hongos, alta adherencia (sellada) y es retardante al fuego. Sus uniones y terminales están termoselladas para garantizar mayor durabilidad, además de estar cocida en los bordes con máquina de triple transporte. La lona se entrega en color a elección.
ESTRUCTURA DESARMABLE 6x6:
Fabricada completamente en tubo cold rolled cuadrado de 2 ½" calibre 18 para cerchas, y parales de 1 ½" calibre 16 para las patas. Toda la estructura está pintada con recubrimiento electrostático para mayor resistencia.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

Carpa tipo kiosco de 6m x 6m, con techo y laterales.
Incluye tres laterales de 2m x 6m cada uno.
Techo con cuatro (4) logos, según especificaciones solicitadas.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente

IDACO INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA	FICHA TÉCNICA SILLA PLÁSTICA	Código: CON-MA-01-FR15
		Versión: 2
		Pagina: 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

SILLA PLÁSTICA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

POLIPROPILENO RESISTENTE

DESCRIPCION GENERAL

Silla sin brazos, liviana y resistente, con medidas de 47 cm de largo, 52 cm de ancho y 88.5 cm de alto. resistencia mínima de 95 kg Su espaldar cuenta con un diseño de huequitos que mantiene fresca la espalda, asiento amplio y cómodo, y es fácil de apilar.

LAS SILLAS TENDRAN QUE VENIR CONTRAMARCADAS, EL DISEÑO DEL LOGO SERA SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente

IDACO	FICHA TÉCNICA GRECA PRECOLADORA ELECTRICA	Código: CON- Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

Greca Percoladora, 90 tazas por hora

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

Acero Inoxidable

DESCRIPCION GENERAL

Percoladora eléctrica tipo goteo para preparación de café, fabricada en acero inoxidable con acabado metálico y negro, diseñada para una capacidad de 5 litros y producción aproximada de hasta 90 tazas o 15 litros de café por hora. Cuenta con dispensador manual de bebida, medidor de nivel de agua y filtro permanente en malla de acero inoxidable, eliminando la necesidad de utilizar filtros desechables.

Opera con voltaje de 110V, frecuencia de 60 Hz y consumo energético de 0,95 kW, ofreciendo eficiencia y ahorro energético. Incorpora sistema de apertura y cierre fácil, botón de encendido y apagado intuitivo, seguridad de ebullición y diseño desmontable que facilita la limpieza y el mantenimiento.

Fabricada 100% en acero inoxidable para mayor resistencia y durabilidad, es ideal para cocinas, buffets, cafeterías, estaciones de servicio y espacios de alta demanda.

Dimensiones:

Alto: 440 mm (44 cm)

Diámetro: 240 mm (24 cm)

Especificaciones adicionales:

Tipo: cafetera de goteo

Material: acero inoxidable

Capacidad del tanque: 5 litros

Producción aproximada: hasta 15 litros por hora

Potencia nominal: 950 W

Voltaje: 110V

Frecuencia: 60 Hz



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente

IDACO	FICHA TÉCNICA OLLA 100 LITROS	Código: CON-
		Versión: 2
		Pagina: 1 de 1

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO

OLLA GRANDE 100 litros

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

Alumnio

DESCRIPCION GENERAL

Olla caldero 100 litros con orejas y tapa aluminio de alta pureza.

Características:
Litros: 100
Altura: 50 cm
Diámetro: 50 cm
Material: Aluminio
Calibre 2.2 mm:



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada por el fabricante

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA	FICHA TÉCNICA OLLA 38 LITROS	Código: CON- Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO

OLLA MEDIANA 38 litros

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

ALUMINIO

DESCRIPCION GENERAL

Capacidad: 38 litros
Material: Aluminio de alta pureza
Altura: 30 cm
Diámetro: 40 cm
Incluye: Tapa del mismo material
Agarres: Orejas laterales integradas
Resistencia: Alta resistencia a temperatura y uso intensivo
Calibre: Espesor recomendado entre 2.2 mm y 3.3 mm para garantizar durabilidad y resistencia a deformaciones
Descripción General:
La olla caldero de 38 litros está elaborada en aluminio de alta pureza, lo que garantiza una distribución uniforme del calor, cocción eficiente y resistencia a altas temperaturas. Su diseño incluye orejas laterales para un manejo seguro, y una tapa de cierre ajustado, también en aluminio, que permite conservar el calor y proteger el contenido. Es ideal para contextos comunitarios, familiares o institucionales. Su buen calibre asegura durabilidad frente al uso intensivo y repetido, siendo una excelente opción para cocinas de gran capacidad.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada por el fabricante

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO	FICHA TÉCNICA OLLA 10 LITROS	Código: CON- Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

OLLA PEQUEÑA 10 litros

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

ALUMINIO

DESCRIPCION GENERAL

Capacidad: 10 litros
Número de referencia: No. 30
Material: Aluminio de alta calidad
Acabado: Pulido
Tipo: Caldero tradicional

Características adicionales: Fácil de limpiar, resistente al uso diario, distribución uniforme del calor
Apta para: Cocinas domésticas y de mediana capacidad



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada por el fabricante

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO	FICHA TÉCNICA CHOCOLATERA	Código: CON-
		Versión: 2
		Pagina: 1 de 1

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO

CHOCOLATERA 5 litros

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

ALUMINIO

DESCRIPCION GENERAL

Chocolatera de 5 Litros fabricada en aluminio repujado pulido, capacidad de 5 litros, dimensiones son de 20.5 cm de alto y 16.7 cm de diámetro,
Material: Aluminio repujado pulido
Altura: 20,5 cm
Diámetro: 16,7 cm
Tipo: Chocolatera tradicional
Acabado: Pulido brillante
Características adicionales: Buena conducción térmica, fácil de limpiar, diseño liviano

La Chocolatera de 5 litros en aluminio repujado pulido es un recipiente funcional y estético, ideal para la preparación de bebidas calientes como chocolate, leche o café en espacios domésticos, comunitarios o institucionales. Fabricada en aluminio repujado de alta calidad, esta chocolatera garantiza una distribución uniforme del calor, facilitando la cocción homogénea del contenido. Su acabado pulido no solo aporta un aspecto brillante y limpio, sino que también facilita su limpieza y mejora su



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada por el fabricante

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO	FICHA TÉCNICA SARTEN WOK	Código: CON-
		Versión: 2
		Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

SARTEN WOK

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

DESCRIPCION GENERAL

Wok Anodizado de 30cm elaborado con aluminio anodizado duro, mango de acero inoxidable que proporciona un agarre seguro y un revestimiento antiadherente en el interior para una cocción uniforme y fácil limpieza. capacidad de 5.6 litros y una notable resistencia a la abrasión de 23,000 ciclos, este wok garantiza un rendimiento óptimo incluso en usos exigentes. Sus medidas son 52.5 x 30.5 x 10 cm y es compatible con hornos convencionales, aunque no es apto para cocinas de inducción ni microondas.



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada por el fabricante

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO	FICHA TÉCNICA CUCHARON	Código: CON-
		Versión: 2
		Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

CUCHARON

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

DESCRIPCION GENERAL

cucharon cabo de madera
largo: 41cm
ancho: 10 cm
Tipo: Accesorio para asar / cocina de gran volumen
Garantía: 6 meses
Observaciones: Producto sujeto a normativas internacionales (Resolución 1440 de 2021)Observaciones: Producto sujeto a normativas internacionales (Resolución 1440 de 2021)



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada por el fabricante

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

IDACO	FICHA TÉCNICA BANDEJA	Código: CON- Versión: 2 Pagina: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

BANDEJA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

ALUMINIO

DESCRIPCION GENERAL

Bandeja fabricada en aluminio 100%. Liviana, esquinas redondeadas para fácil limpieza, Dimensiones: 60 X 40 cm. (0.9 mm de espesor)



GARANTÍA

La garantia minima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentacion de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantia minima exigida aun por su cuenta y riesgo independientemente de la garantia otorgada por el fabricante

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.