



Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

		CENTRO DE FORMACION:		Comercio y Servicios		DD/MM/AA			9/09/2026	
		AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:		Grupo de Formación Profesional Integral						
		CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO								
		PROYECTO LEY ASOCIADO:		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL						
		NOMBRE SOLICITANTE:		Paula Andrea Portilla Campaña						
		CC SOLICITANTE:		27.397.167					DEVOLUTIVO	CONSUMO
									X	
ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR		
1	23152903	Empacadora Al Vacío Dz400 Industrial	Material: acero inoxidable. Modos de sellado: normal. Cantidad de bolsas incluidas: 0. Dimensiones: 56cm de largo, 45cm de alto y 56cm de profundidad. Peso: 55kg. Altura x Largo x Profundidad 45 cm x 56 cm x 56 cm Peso 55 kg	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE		
2	23181602	Tajadora de jamón y queso 30cm industrial	Robusta estructura en aluminio anodizado disco de 30 centímetros de diametro. Uso: comercial e industrial medio en salsamentarias y tiendas especializadas. Disco30 cms de diametro en acero inoxidable EstructuraAluminio anodizado Voltaje110 voltios Potencia1/2 Hp Dimensiones Cortes hasta de 15 milímetros	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE		
3	48102103	VITRINA PASTELERA DE LUJO	Tamaño 1.00 x 1.25 x 0.75 Mts Temperatura 5 ° C a 0° Refrigeración. Doble vidrio templado Empachado. Tecnología antiempañante vidrio frontal y superior (exclusivo). Equipo total en acero inoxidable 430. Entrepasos ajustables. Una Unidad condensadora hermetica para R- 134. Consumo 4A - 110 V/60HZ. Luz led calida. Control Digital. Recolector de agua. Regulador de energia. Encendido electrónico.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE		
4	48101509	FREIDOR DE ALTO RENDIMIENTO	3 quemadores en hierro fundido TURBO, 90.000 BTU/h. Frie 42 libras de producto por hora Capacidad de 20 a 25 lts. de aceite. Sistema de calentamiento tubular que permite un mayor rendimiento recuperando rápidamente la temperatura con bajo consumo de combustible (gas natural o propano). Zona fría que captura partículas de comida para extender la vida útil del aceite. Componentes válvula mili voltios, termostato de 200°F a 400°F, piloto y termopila. (Repuestos de la marca americana Robert Shaw) no requieren instalación eléctrica. Registro frontal para drenar el aceite Accesorios: Incluye dos canastillas estándar con manigueta de vinilo, una parrilla para el tanque, tubo extensor para drenar el aceite y manual de instrucciones. Peso: 101 libras Dimensiones: Frente: 40cm Fondo: 73cm Alto: 90cm Consumo: 90.000 btu/Hr 22.680 Kcal/Hr 0.986 m3/Hr Garantía: 1 año por defectos de fabricación	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE		
5	48101512	Parrilla a gas de 60x80	Fuente de energía: Gas para un rendimiento eficiente y consistente. Dimensiones (cm): 60x80x90 Material: Fabricado en acero inoxidable de alta calidad (Ref. 304), calibrado al calibre 20 y 22 para mayor durabilidad. Parrilla y carbonera: Con estructura en ángulo de 1x1/8 de acero para una resistencia superior.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE		

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
6	24131602	Congelador Vertical 2 Puertas Modelo: TG1400F2A 110 Voltios	Congelador profesional vertical de 2 puertas Estanterías interiores para almacenamiento de bandejas y GN Pans Modo de refrigeración: ventilado Rango de temperatura de – 18° a – 22° C Auto defrost y evaporación por condensación de agua Control digital de temperatura / termostato Compresor Europe con Gas Refrigerante ECOLOGICO R290 Voltaje: 110 / 60 Hz 1 Phase Potencia: 730 watts Medidas: 1400 x 870 x 2050 mm Ancho-Fondo-Alto Medidas Embalaje: 143 x 90 x 210cm Ancho-Fondo-Alto Peso Neto: 165 kgs Peso Bruto: 180 kgs Especificaciones: Funcionamiento del clima tropicalizado (+43°) Sistema de control electrónico que facilita el ajuste de temperatura y la frecuencia de descongelación Puertas con cierre automático con función de apertura en 90° Cerraduras y llaves incluidas Ruedas preinstaladas para trabajo pesado con frenos Tablero de instalación desmontable con facilidad de acceso al serpentín del condensador para su limpieza y servicio Evaporador por tubo de cobre anti-corrosión de larga duración Acero inoxidable interior SS430 e exterior SS201 Controles de calidad CE, INTERFEK (ETL)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
7	44102304	Selladora Metalica 20cm Para Bolsas Industrial 110v	Selladora Metalica 20cm Para Bolsas Industrial 110v	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
8	48101609	Máquina eléctrica para hacer pasta	Con 6 rodillos para crear tus mejores recetas de pasta Uso residencial y restaurantes pequeños 110V Color blanco Dimensiones 33x34x30cm (alto, ancho, fondo)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
9	48101608	Licuada Industrial acero inoxidable 25 litros	Licuada Industrial acero inoxidable 25 litros	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
10	40101604	Ventilador de Pared Ultra Silence Negro	Tipo : Ventiladores de pared o muro •Modelo : Ultra Silence Force Pared •Ancho : 50 cm •Alto : 50 cm •Profundidad : 26 cm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
11	41111501	Balanza Bascula 300kg Eléctrica De Pedestal 220v Gris	Peso máximo soportado: 300 kg Diámetro de la superficie de apoyo: 40 cm Ancho de la superficie de apoyo: 40 cm Largo de la superficie de apoyo: 50 cm Con mástil: Sí Voltaje: 220V De uso comercial Soporta hasta 300kg. Pantalla LCD. Incluye la tecla Tara que posibilita restar el peso de los recipientes. Posee tecla cero para restablecer el valor de la balanza. La solución que tu negocio necesita. La duración de la batería depende del uso que se le de al producto. Ver características	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
12	48101510	MANTENEDOR O CALENTADOR DE COMIDAS ELECTRICO PARA 24 BANDEJAS O 48 AZAFATES: REF C40 ZINGAL	Fabricada en lámina de acero inoxidable 100% inoxidable. Aislamiento en todo el contorno con lana mineral Sistema de calentamiento que genera calor seco compuesto por 4 resistencias de 1000 wtt a 110 o 220 voltios. Control de temperatura. Viene con 24 parrillas en acero inoxidable de 65 cm x 53 cm ruedas con freno. Interior con sistema de guías para colocar azafates enteros o bandejas. Frete: 140 cm, Fondo: 95 cm, alto: 180 cm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
13	48101615	LAVADORA DE VAJILLAS	Capacidad para canastas de 50 X 50 cm con todas las opciones disponibles. Interfaz de usuario con teclas suaves al tacto y pantalla LCD policromada. Construcción completa de doble piel; capota con aislamiento térmico-acústico. El tanque está equipado con un filtro integral de acero inoxidable. La capota se abre suavemente, con poco esfuerzo por parte del operador.puede acomodar bandejas gastronorm y euronorm(53x32 cm), cristalería de hasta 45 cm de altura y platos hasta de 45 cm de diámetro. El equipo incluye dos bombas, una para detergente y la otra para el abrillantador, filtro de drenaje triple. Ocho programas especializados que van desde el programa para los vasos, cristalería (Proglass), para los cubiertos (ProSteel), para trabajo pesado-mayor cantidad de suciedad y grasa (Prolong, ProActive) hasta para sanitización (Prosan). Capacidad efectiva: 51 canastas por hora. Capacidad teórica: 65 canastas por hora. Capacidad del tanque: 22 L. Capacidad de caldera: 12 L. Presión de entrada de agua: 1-4 bar. Temperatura de entrada de agua: 15-60°C. Dimensiones: Frente 0.633 / Fondo 0.836 / Altura 1.565 mts. Frente con manijas de la capota: 0.721 mts. Altura con la capota en apertura: 2.080 mts. Potencia: 8.7KW Consumo: 23 AMP. Voltaje: 220V trifásico fases. *El PDV no incluye mesas, platos, ducha prelavado.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
14	48102102	Vitrina Calentadora exhibición de alimentos de 60 cm	Diseño con vidrio recto que mejora la presentación del producto. ☒ Tres niveles de exhibición para mayor capacidad de almacenamiento. ☒ Fácil encendido y apagado, sistema intuitivo de control de temperatura. ☒ Bandeja inferior con opción de agua para mantener la humedad y textura de los productos que lo requieran. ☒ Certificación CE, garantizando calidad y seguridad en su funcionamiento. Especificaciones Técnicas: ◊ Voltaje: 110V / 60Hz, monofásico (3 cables). ◊ Potencia: 1.2 kW / 1200W. ◊ Rango de temperatura: 35°C a 85°C. ◊ Dimensiones: 660 mm (Frente) x 490 mm (Fondo) x 615 mm (Alto).	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
15	48102010	Carrito de Servicio para Cocina	Carrito de Entrega de Comida con Puerta de Plástico, Carrito de Recolección de Platos de 3 Niveles, Panel SQCC-3	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
16	25101914	Carrito de Limpieza Resistente de Plástico y Acero Inoxidable	Carro de Servicio de 4 Ruedas para Hotel y Restaurante, Capacidad de 150 kg	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
17	47121806	Carro de limpieza para hotel y restaurante CON Escurridor	Escurridor de limpieza de plástico, carros de mano y carros, carro de limpieza para hotel y restaurante	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
18	30181504	Lavatraperos	Mueble y poceta en acero inoxidable. Patas en tubo de acero inoxidable con nivelador. incluye grifería, no incluye sifón.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
19	48101516	MICROONDAS 25L 1000W	Fabricado en acero inoxidable. Pantalla LED. Controles de panel táctil. Ideal para calentar, cocinar y descongelar alimentos. Capacidad: 25 Litros, Dimensiones internas: Frente o largo: 0.295 / Fondo: 0.295 / Alto: 0.19 mts. Con placa cerámica. Características eléctricas: Tensión: 110V monofásico, Potencia de entrada: 1.5 kW, potencia de salida: 1.0 kW, Corriente: 9 A. Dimensiones: Frente o largo: 0.51 / Fondo: 0.43 / Altura 0.31 mts. Peso: 14.6 kg.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
20	30181614	Dispensador desinfectante de detergente con botón electrónico para fregadero de cocina, sistema de mezcla química, dilución química de precisión, 8362E	Elastic Gap Proportioner provoca un reflujo en caso de que el agua de la ciudad se vacune. Cubierta de plástico de alta impact blanca. Velocidad de mezcla de precisión: Equipado con punta de medición moldeada por inyección, que hace que la mezcla siempre en una proporción consistente. Botón pulsador con un solo toque, gire para bloquear. Fácil mantenimiento: Fácil acceso y sustitución en todos los componentes de la unidad. Incluido en el paquete de la unidad con todos los accesorios que pueda necesitar para la instalación (los adaptadores de grifo no están incluidos).	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
21	24131507	Ultracongelador / Abatidor de Frio 3 Bandejas	Tipo de clima: tropicalizado (43°C) Sistema de enfriamiento: Evaporador y condensador aletados Tiempo de enfriamiento: 90 minutos (temperatura del núcleo del alimento de 90°C a 3°C) Tiempo de congelación: 240 minutos (temperatura del núcleo de los alimentos de 90°C a -18°C) Controlador: Dixell (HACCP, con 4 modos de refrigeración preconfigurados) Compresor: Embraco/Tecumseh Material de cuerpo: AISI 304 (0.7mm externo ,brillo interno 0.5mm) o AISI201(0.5mm externo, interno 0.5 mm) Aislamiento: Libre de HCFC, grosor de 60 mm Refrigerante: Sin HCFC, R404A Descongelación: Auto, tubo de calefacción Tipo de puerta solida: Cierre automático Tipo de estante: Acero inoxidable,GN1/1 y bandeja de panadería 600×400 es compatible Tipo de junta: Caucho, reemplazable Pies: Pies ajustables de acero inoxidable o ruedas con freno	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
AUT. ORDENADOR DEL GASTO - Liliana López López			El responsable del Area de Bienes y Logística CERTIFICA que el (los) bien(es) con las características técnicas que se van a adquirir no se tiene existencia en el Almacén. (Según verificación propia)	CERTIFICO que los bienes o servicios a adquirir según el objeto contractual descrito a continuación, fueron incluidos dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia.				
SOLICITANTE: Paula Andrea Portilla Campaña			FIRMA : Diego León Giraldo Valencia	FIRMA : Diana Paola Ballesteros Riveros				
			PEDIDO No: 058	Resolucion No.: 1-0001 del 02 de Enero de 2026 - Anexo No. 02.				
			FECHA: 09/09/2026					

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
------	--	----------	------------------------------	------------------	--------------	-----------------	--------------------	--------------------