

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	IMAGEN DE REFERENCIA	DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	CABLE TS 5 MTS	"-Conector 1: TS Macho de ¼ -Conector 2: TS Macho de ¼ -Longitud: 5 metros -Balanceado: NO		SBPM/BPP	Unidad	\$ 75.714
2	CABLE RCA A TRS 1/8	"-Cantidad de conectores de entrada 1 Cantidad de conectores de salida 2 Conector de entrada Mini Plug 3.5 Conector de salida RCA Largo del cable 1,8 m		SBPM	Unidad	\$ 50.000
3	MULTITOMAS DE ENERGIA	"-Dimensiones 25x3x4 cm -Material ABS -Peso del Producto 0.18 kg -Profundidad 3 cm -Amperaje 15A -Conexión 5-15P -Potencia 1800W -Voltaje tensión nominal 120 VAC -Beneficios Supresor de picos, interruptor tipo reset, protege sobre carga y corto circuito, espacio para conexión de 6 salidas. -Aplica para toma L 5-15R		SBPM/BPP	Unidad	\$ 34.036
4	CABINA ACTIVA DE SONIDO 15	"• Cabina activa de dos vías. • Woofer de 15". • Driver de 1". • 1000W MAX Bi-amplificado. • Amplificador clase D clase AB. • Respuesta en frecuencia 45 Hz – 20 kHz ±3 dB. • SPL Max 126dB PICO. • 2 Entradas híbridas de línea (XLR/TRS). • 1 Salidas XLR. • Ecualizador DSP de 2 bandas. • Display LCD, Bluetooth, manejo por medio de APP Turbocontrol. • Material de construcción Polipropileno moldeado por inyección. • Incluye cable de poder, manual. • 110v-120v~, 50/60hz. • Dimensiones 711 x 450 x 381 mm • Peso 22.4 kg		SBPM	Unidad	\$ 3.000.000

5	CABINA ACTIVA DE SONIDO 15"	" -Peso 11 kg -Dimensiones 55 x 52 x 80 cm -Alimentación 110V/220V -Canales de entrada 1 ENTRADA XLR, Módulo USB/SD/BLUETOOTH. -Funciones adicionales -Led indicador de clip Selector de line/mic -Potencia 400W RMS Bi-amplificado (100W+300W) -Conectividad USB, BLUETOOTH -Tipo de amplificación H + AB -Material ABS -Ecuizador Ecuizador 2 bandas -SPL Maximo 126 dB -Tamaño y tipos de parlantes • Woofer de 15". • Driver de 1.7". -canales de salida 1 SALIDA XLR -Respuesta en frecuencia 50Hz-18kHz (±3 dB) -Longitud 55 -Color Negro - Accesorios incluidos -Incluye manual de uso, Soporte para colocar como monitor de piso, -Cable de poder		SBPM	Unidad	\$ 2.348.439
6	SUBWOOFER DE SONIDO 18"	"-Subwoofer activo -DSP de 96kHz con control de EQ y Crossover -Parlante de 18" con bobina de 4" -Respuesta en frecuencia 36Hz-100Hz -SPL continuo 130dB, SPL pico 133dB -Amplificador clase D de 3000W -Construcción en madera -Dimensiones: 69,1 x 53,3 x 55,9 cm -Peso: 39,8 kg		SBPM	Unidad	\$ 4.038.571
7	PROCESADOR DE SONIDO	"-Asistente de configuración AutoEQ™ optimizado -Supresión avanzada de retroalimentación -Control móvil (Android®, iOS®, Mac®, Windows®) -Compresión -Ecuizador gráfico -Entrada de ecualizador paramétrico de 8 bandas (ajustable al usar el AutoEQ) -Síntesis subarmónica -Crossover (compatible con sistemas de rango completo, de 2 vías y de 3 vías) -Salida de ecualizadores paramétricos de 8 bandas (utilizados para la sintonización de altavoces) -Limitación -Retrasos en la alineación del driver		SBPM	Unidad	\$ 2.394.957

8	CONSOLA MIXER 8 CANALES ANÁLOGA	"-4 canales mono con EQ y Low Cut -4 canales estéreo -1 entrada de transmisión RCA estéreo -1 entrada USB estéreo -monitoreo a través de auriculares o salidas TRS de alta calidad. -El mezclador ofrece un audio nítido para una transmisión de alta calidad. -1procesador Klark Teknik FX con cien ajustes preestablecidos. -Colores:☐ Negro -Canales:☐ 8 (4 mono 4 estero) -Entradas:☐ 4 entradas híbridas (xlr o línea). 4 entradas estéreo de línea. -Salidas:☐ salida rca y TS stereo -Bus:☐ 2 -Auxiliares:☐ Si -Efectos:☐ Klark Teknik -Digital I/O☐ No -Phantom Power:☐ 48v		SBPM	Unidad	\$ 839.136
9	MICROFONO DE MANO ALÁMBRICO	"-Peso 330 g -Patron Polar Cardioide -Respuesta de Frecuencia 50 a 15, 000 Hz -Impedancia de salida 300 Ω -Tipo Dinámico (bobina móvil) -Sensibilidad a 1 kHz, voltaje con circuito abierto –56, 0 dBV/Pa (1, 6 mV) -Conector Conector de audio de tres clavijas profesional (tipo XLR), macho		SBPM	Unidad	\$ 700.720
10	MICROFONO DE MANO INALÁMBRICO	"-Peso 2 kg -Dimensiones 46 × 33 × 10 cm -Rango de frecuencias portadoras:512 – 542 mhz -Alcance:91 metros -Respuesta de audiofrecuencia:50 a 15, 000 hz - 4 bandas de 24mhz -Caja plástica ABS moldeado -Escaneo inteligente de frecuencias		SBPM/BPP	Unidad	\$ 2.134.453
11	MICROFONO DE DIADEMA	"-Peso 3 kg -Dimensiones 10 × 38 × 46 cm -Rango de frecuencias portadoras 584 a 608 mhz -Alcance 91 m -Respuesta de audiofrecuencia 50 a 15, 000 hz -Emisor rango de ajuste de ganancia26 db -Emisor impedancia de entrada1 mω -Emisor salida rf de transmisor 10 mw -Emisor dimensiones110 mm x 64 mm x 21 mm -Emisor peso75 g -Emisor cajaplástico abs moldeado -Duración de la pila hasta 14 horas (alcalina) -Receptor impedancia de salida 200 ω -Receptor dimensiones 42 mm x 198 mm x 163 mm -Receptor peso 998 g -Caja plástico abs moldeado, acero		SBPM/BPP	Unidad	\$ 1.524.866

12	CAJA DIRECTA PASIVA	"-Entrada de 1/4 conector plug TS -Salida de conector plug de 1/4 con opción flat/filtro (ideal para conectar el instrumento a su amplificador o backline del músico) -Salida balanceada de conector XLR -Switch que permite eliminar ruido de tierra en la entrada y salida • (5) Switch atenuador de hasta 30dB en el nivel de entrada -FILTRO conmutable para guitarra (7,5 kHz, -3 dB). -Construcción en metal • Dimensiones: (3.5 x 9.5 x 12.8 cm) -Peso: 0,3 kg"		SBPM/BPP	Unidad	\$ 222.089
13	CONSOLA DMX DE ILUMINACION	"-Peso 4 kg -Canales DMX384 -Entrada voltaje VCD, 500 mA (fuente de alimentación externa: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz) -Peso3, 3 kg -Dimensiones483 x 89 x 71 mm -Control DMX para 12 luces inteligentes hasta 32 canales cada uno. -30 bancos de 8 escenas, 240 escenas máximo. -384 canales de control DMX. -14 controles deslizables y joystick, es ideal para controlar aún los equipos más sofisticados. -6 secuencias de escenas programables con velocidad de reproducción y tiempo de transición variables. -Incluye control de estrobo, de disparo de máquina de humo, y compatibilidad MIDI."		SBPM	Unidad	\$ 1.377.739
14	INTERFAZ DMX + SOFTWARE	"-Salidas DMX512 dobles aisladas -Conexión USB a PC o Mac -Alimentado por USB o conector de entrada -Se suministra con cable USB. -Se conecta mediante USB y proporciona dos interfaces DMX512 independientes. -Las dos salidas DMX están aisladas ópticamente del puerto USB para proteger su PC de posibles daños. -Es posible lograr una encuadre DMX de alta precisión con tramas completas de 512 bytes. -En condiciones normales de funcionamiento, la interfaz se alimenta a través del puerto USB. -Se incluye una toma de corriente independiente de 12 voltios para la conexión a puertos USB de baja potencia."		SBPM	Unidad	\$ 3.702.857
15	CABLE XLR DMX 3 PINES	Distribuya señales digitales de datos DMX o AES / EBU (también conocido como AES3) de forma segura y confiable con este cable DMX de 3 clavijas de iluminación y AES / EBU de Monoprice! -Este cable está diseñado para la transmisión precisa de audio digital y datos de control de iluminación DMX. Cuenta con un par trenzado de conductores 22AWG envueltos en un blindaje de doble capa compuesto de trenza de cobre y papel de aluminio. Las dos capas de blindaje se combinan para proporcionar una cobertura de blindaje del 100% para los conductores. -El extremo de entrada del cable termina en un conector XLR macho de 3 pines, mientras que el extremo de salida termina en un conector XLR hembra de 3 pines. El cable tiene una impedancia nominal de 110 120 ohmios - 6 metros de longitud		SBPM	Unidad	\$ 74.630

16	CAMARA DE HUMO	"-Peso7 kg -Dimensiones49 × 30 × 24 cm -Canales dmx1 -Tiempo de calentamiento3 minutos -Tiempo de recalentamiento20 segundos -Volumen de salida30000 cfm -Consumo de fluido48.6 ml"		SBPM	Unidad	\$ 2.879.234
17	LUZ PAR LED	"-Fuente de luz: 18 LEDs 6 en 1 en Colores (Rojo, verde, azul, blanco, ambar y ultravioleta) -Tiempo de vida: 50.000 Horas -Potencia: 200w -Modo de Control: Automatico / Auditoritmico / DMX / Maestro – Esclavo -Canales DMX: 11 -Tamaño: 29 x 29 x 20 Cm -Peso: 3 Kg -Piezas: 6 piezas -Incluye Clamp para montaje en barra o estructuras"		SBPM/BPP	Unidad	\$ 462.484
18	LUZ FRESNEL COB LED DMX	"-Fuente de luz: 1x200w COB LED WW -Control: DMX / Auto / Maestro – Esclavo -Canales DMX: 4/2/1 -Fuente de Alimentación: 100-240V / 50-60Hz -Peso: 8.5kg -Tamaño: 33.5*20.5*26cm -Incluye Clamp para montaje en barra o estructuras"		SBPM	Unidad	\$ 1.384.473
19	LUZ FRESNEL CONECTOR TWISLOCK HALÓGENA	"FISICO Con conector Twistlock Construcción robusta de aluminio fundido a presión. Cómodo mando de ajuste de zoom de tamaño completo El exclusivo casquillo HPL Quick eXchange permite cambiar las lámparas fácilmente. Soporte de horquilla deslizante para punto de equilibrio variable Ranuras para accesorios totalmente cerradas para evitar fugas de luz. Listado por UL y cUL ELÉCTRICO 100V-240V, 50/60Hz Cables de tres conductores de 91 cm (36 pulgadas) de alta temperatura con revestimiento exterior de fibra de vidrio. Apertura de 7"/175 mm Rango de zoom Ángulo del haz de 9° a 52° Ángulo de campo de 20° a 65° Sistema óptico Fresnel auténtico para un buen rendimiento en la conformación del haz tipo visera. Reflector de vidrio con recubrimiento dicroico optimizado para el rendimiento de HPL LÁMPARA HPL : filamento compacto de tungsteno		SBPM	Unidad	\$ 4.306.049

20	SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN INALÁMBRICO SYNCO:	"Sistema de auriculares inalámbricos de intercomunicación dúplex completo: ColorNegro Colocación en oídoPor encima de la oreja Factor de formaPor Arriba de la Oreja Impedancia32 Ohmios -Disponible para configurar cualquier control remoto como maestro o construir 2 grupos independientes sin el HUB. Los auriculares de intercomunicación inalámbricos permiten que hasta 5 personas hablen al mismo tiempo. -La primera frecuencia de 2.4GHz para una comunicación estable de hasta 350M/1148 pies (LOS)】 Respuesta de conexión rápida, sin necesidad de caminar largas distancias para volver a conectarse. -Diseño de bajo consumo que dura hasta 24H para comunicación de equipo durante todo el día】 El diseño único de bajo consumo y la batería es reemplazable (incluida). Posee función de fuente de alimentación tipo C mejora eficazmente el tiempo de funcionamiento, y no necesita cargarse durante mucho tiempo o reemplazar la batería. -Puerto de 3.5mm Exclusivo Soporta Monitoreo en Tiempo Real】 Perfecto para el personal de control de campo que supervisa el proceso de disparo		SBPM	Unidad	\$ 2.656.240
21	CABEZA MOVIL TIPO SPOT	"-Display táctil. -230 watts. -Bombilla 7R osram, temperatura 8000k. -Vida útil de bombilla 2000 horas. -Angulo beam 3,8". -Modo: automático/ audio rítmico/ DMX/ maestro – esclavo. -Número de canales DMX: 16/20. -1 prisma de 8 caras. -1 disco de 14 colores + blanco. -1 disco de gobos de 17 figuras + blanco. -1 Dimmer electrónico 0-100%. -Abastecimiento de energía: 100v – 240v AC 50/60Hz. -Dimensiones del producto: 17×22,8×29,7 cm. -Dimensiones de empaque: 45,5 x 3 x 55 cm. -Ángulo de movimiento: X 540° Y 270° -Peso del producto: 17.5 Kg. -Peso con empaque: 20 Kg. -Incluye Clamp para montaje en barra o estructuras"		SBPM	Unidad	\$ 1.919.477
22	CABLE XLR DMX 5 PINES	Tipo DMX CABLE Modelo DMX5P5FT		SBPM	Unidad	\$ 165.050
23	CONVERTIDOR DMX 5 PINES	Convertidor XLR Hembra 3 PINES a XLR Macho 5 Pines Especial para Iluminacion (DMX) -Adaptador compacto XLR de 3 a 5 polos para aplicaciones de iluminación (DMX) -Resolver problemas de interconexión del estándar DMX antiguo (3 polos) y nuevo (5 polos) -Aspecto profesional y diseño compacto que ahorra espacio, basado en la serie XX -Robusta carcasa fundida a presión para una mejor confiabilidad		SBPM	Unidad	\$ 107.239

24	CABEZA MOVIL TIPO WASH	- 7 Led * 8 Watts RGBW (4 en 1) - Modo: automático/ audioritmico/ DMX/ master – slave - 9/ 16 Canales DMX - Pan 540°, tilt 270° - Medidas 176.3 x 180 x 245 mm - Peso 3.0 kg - Incluye Clamp para montaje en barra o estructuras		SBPM	Unidad	\$ 631.414
25	CONVERTIDOR DMX 3 PINES	- Adaptador compacto XLR de 3 a 5 pines para aplicaciones de iluminación (DMX).		SBPM	Unidad	\$ 61.234
26	CONSOLA MIXER 32 CANALES	- Tipo: Mezclador digital - Canales: 40 - Entradas - Preamplificadores de micrófono: 16 x XLR - Poder fantasma: 16 canales - Salidas - Principal: 8 x XLR, 2 x 1/4" TRS (monitor) - Salidas - Digitales: 1 x XLR (AES) - E/S de envío/retorno: 1 x Doble RCA estéreo (entrada auxiliar), 6 x 1/4" TRS (entrada auxiliar), 1 x Doble RCA estéreo (salida auxiliar), 6 x 1/4" TRS (salida auxiliar) - Autobuses/Grupos: 25 en total (16 x bus, LCR principal, 6 x matriz) - Insertos: Sí - Comentarios: 1 x XLR - Entrada/salida MIDI: Entrada/Salida - Entrada/Salida de datos: 1 x Ultraset, 2 x AES50, 1 x Ethernet - Auriculares: 2 conectores TRS de 1/4" (estéreo) - USB: 2 x Tipo B, 1 x Tipo A - Conectividad informática: USB - Ranuras de expansión de E/S: 1 ranura (interfaz de audio USB de 32 canales) - Desvanecedores: 17 x 100 mm (motorizado) - Resolución A/D: 24 bits/48 kHz - Bandas de ecualización: Ecualizador de 4 bandas (canal), ecualizador de 6 bandas (bus de mezcla) - Efectos: Sí - Procesamiento de señales: Puerta, compresor		SBPM	Unidad	\$ 12.678.571
27	RACK SOPORTE DE TELEVISOR	- Tipo Soportes de tv - Ancho 85 cm - Alto 152 cm - Largo 150 cm - Uso de soporte TV - Material Acero - Color Negro - Cuenta con extensión Si - Cuenta con posición fija No - Peso máximo soportado 45.5 kg - Compatible pantalla 30, 45, 62, 82 pulgadas - Niveles de inclinación 0°		SBPM/BPP	Unidad	\$ 614.916

28	PANTALLA INDUSTRIAL TELE	"- Pantalla Industrial -Cartelería DigitalAeropuertos, Centro Comerciales, Corporativo, Hospitalidad -Tamaño de Pantalla65 -Ratio16:9 (Horizontal), 9:16 (Vertical) -Tipo Pantalla IndustrialSignage -Tipo Resolución IndustrialLED -Pantalla TáctiNo -Brillo (Nits)400 NITS -Tiempo de Respuesta10ms -Horas de Uso16/7 -AmbienteInterior / Indoor -PantallaResolución: 3,840 x 2,160 (UHD) -Luminosidad: N/A -Orientación: Vertical y horizontal -ConectividadEntrada: HDMI, USB-A 2.0 -Control externo: RS232C, RJ45, receptor infrarrojo Energía□ Tip.: 200 W Ahorro de energía inteligente : N/A Dimensiones□ 1449.4 x 830.3 x 59.9 mm Peso□ 20.6 kg		SBPM/BPP	Unidad	\$ 4.322.133
29	SUITCHER O CONMUTADOR P	"4 entradas HMDI y 2 salidas HDMI para conectar con cuatro fuentes de medios diferentes y dos monitores de salida o laptop, 2 entradas/salidas tipo C para soportar la cámara web, 1 Ethernet para funcionar para transmisión en vivo, 2 entradas de audio y 1 salida de audio para monitorear la calidad de audio o grabar audio. 1 ranura para tarjeta SD para grabar o reproducir los archivos desde la tarjeta. 8 botones macro, en los que puedes preconfigurar tus operaciones en cualquier botón macro, cada botón macro podría contener una operación independiente Variedad de efectos de transición que incluyen DIP, WIPE, MIX y PRE. Teclados descendentes, teclados ascendentes y teclados Chroma. Todo esto agregará un aspecto profesional a su producción de video en vivo. MultiSource y T-Bar		SBPM	Unidad	\$ 3.951.309
30	PISA / PASA CABLES 3 CANALES	"-Producto que protege cables y mangueras del paso de vehículos livianos y peatones. -3 canales. -Su tapa abatible es de fácil bloqueo y facilita la manipulación de los cables. -Su diseño permite trasladarlo		SBPM	Unidad	\$ 229.081
31	MICRÓFONO PARLANTE PARA CONFERENCIA	" -Altavoz Potencia de salida máxima10 Vatios -Respuesta de frecuencia20 MHz -Tecnología de conectividadBluetooth, inalámbrico o vía USB -Modo de salida de audioEnvolvente -Micrófono omnidireccional - Conecta con teléfono de escritorio, teléfono móvil, soft-phone o cualquier dispositivo que tengas -Funciona con muchos tipos de dispositivos para llamadas de conferencia y transmisión multimedia"		SBPM	Unidad	\$ 514.537

32	MONITOR TÁCTIL INTERACTIVO	Monitor/pantalla con tecnología táctil multipunto (capacitiva o infrarroja), tamaño nominal 46". Resolución mínima Full HD (1920×1080). Entrada(s) HDMI. Orientado a experiencias interactivas (tipo croma) con visitantes; apto para operación continua en entorno expositivo.		BPP	Unidad	\$ 6.096.682
33	TELEVISOR PROFESIONAL UHD 80" CON BASE	Televisor de panel plano LED/LCD, diagonal nominal 80". Resolución mínima 4K UHD (3840×2160). Múltiples entradas HDMI. Incluye base/soporte de pie. Apto para exhibición/señalización institucional.		BPP	Unidad	\$ 9.154.670
34	PROYECTOR LÁSER WUXGA 5.000 LM	Proyector de instalación con fuente de luz láser (libre de lámpara). Resolución nativa WUXGA (1920×1200). Brillo mínimo 5.000 lúmenes. Tecnología 3LCD o equivalente. Entradas HDMI. Zoom óptico para sala de tamaño medio. Apto para operación prolongada.		BPP	Unidad	\$ 4.827.700
35	CABLE DE MICRÓFONO XLR (CANON)	Cable de audio balanceado, conectores XLR macho-hembra (3 pines), blindado. Longitud 1 metro		BPP	Unidad	\$ 39.099
36	CABLE DE MICRÓFONO XLR (CANON)	Cable de audio balanceado, conectores XLR macho-hembra (3 pines), blindado. Longitud 5 metros		BPP	Unidad	\$ 67.982
37	CABLE DE MICRÓFONO XLR (CANON)	Cable de audio balanceado, conectores XLR macho-hembra (3 pines), blindado. Longitud 10 metros		BPP	Unidad	\$ 135.829
38	SISTEMA INALÁMBRICO PARA INSTRUMENTO (GUITARRA)	Sistema inalámbrico UHF: transmisor de petaca con cable para instrumento y receptor (preferiblemente montable en rack). Selección automática de frecuencia.		BPP	Unidad	\$ 2.176.510
39	MICRÓFONO DE MESA TIPO ARREGLO PARA CONFERENCIA	Micrófono de superficie/mesa tipo arreglo (array) en red para conferencia. Captación direccional configurable (beamforming). DSP integrado: cancelación de eco/ruido y mezcla automática. Conectividad de audio en red (Dante/AES67) y/o analógica/USB. Acabado gris o negro		BPP	Unidad	\$ 680.284
40	MICRÓFONO DINÁMICO DE LOCUCIÓN	Micrófono dinámico cardioide para voz/locución con salida híbrida XLR (analógica) y USB. Procesamiento de señal integrado. Color negro		BPP	Unidad	\$ 1.711.220

41	BRAZO ARTICULADO PARA MICRÓFONO	Brazo articulado de escritorio para micrófono, con sistema de resorte/contrapeso y montaje a mesa. Rosca de montaje estándar compatible con micrófonos de locución.		BPP	Unidad	\$ 809.676
42	SISTEMA DE AUDIOCONFERENCIA (SPEAKERPHONE)	Terminal de audioconferencia de sobremesa con altavoz manos libres y captación omnidireccional 360°. Pantalla táctil. Conectividad USB, Bluetooth, Wi-Fi y Ethernet. Cancelación de ruido y eco.		BPP	Unidad	\$ 3.055.368
43	SISTEMA INALÁMBRICO DE MICRÓFONOS LAVALIER (MULTIPERSONA)	Sistema de micrófonos inalámbricos de solapa (lavalier), banda 2.4 GHz, con receptor y transmisores para captación simultánea de hasta cuatro (4) personas (configuración combo de 4 transmisores). Reducción de ruido, grabación interna y estuche de carga.		BPP	Unidad	\$ 1.124.550
44	CABLE HDMI DE 1 M	Cable HDMI de alta velocidad, soporte mínimo 4K. Longitud 1 m (con solución activa/ecualizada si la longitud lo requiere).		BPP	Unidad	\$ 45.746
45	CABLE HDMI DE 2 M	Cable HDMI de alta velocidad, soporte mínimo 4K. Longitud 2 m (con solución activa/ecualizada si la longitud lo requiere).		BPP	Unidad	\$ 66.949
46	CABLE HDMI DE 10 M	Cable HDMI de alta velocidad, soporte mínimo 4K. Longitud 10 m (con solución activa/ecualizada si la longitud lo requiere).		BPP	Unidad	\$ 118.578
47	CABLE HDMI DE 20 M	Cable HDMI de alta velocidad, soporte mínimo 4K. Longitud 20 m (con solución activa/ecualizada si la longitud lo requiere).		BPP	Unidad	\$ 144.292
48	VIDEOCÁMARA PROFESIONAL 4K	Videocámara profesional con grabación 4K UHD (hasta 60p). Zoom óptico ≥20x. Entradas de audio XLR. Salida HDMI (y SDI si está disponible). Para producción audiovisual institucional.		BPP	Unidad	\$ 12.435.500
49	TRÍPODE PROFESIONAL DE VIDEO	Trípode para video con cabezal fluido. Altura máxima ≥200 cm (79"). Capacidad de carga acorde a videocámara profesional. Nivel de burbuja.		BPP	Unidad	\$ 592.820

50	SISTEMA DE REFUERZO SONORO PORTÁTIL TIPO LINE ARRAY	Sistema de sonido portátil tipo arreglo lineal (line array) de columna. Amplificación clase D integrada ≥ 480 W. Cobertura horizontal amplia ($\sim 180^\circ$). Mezclador integrado de varios canales con entradas combo XLR/TRS y alimentación phantom (48 V). Conectividad Bluetooth. Módulo de graves (subwoofer) asociado.		BPP	Unidad	\$ 7.376.810
51	SISTEMA DE AUDIO TIPO TORNAMESA (TOCADISCOS) MULTIFUNCIÓN	Sistema de audio de sobremesa tipo mueble con tocadiscos (giradiscos) de 3 velocidades (33 $\frac{1}{3}$, 45 y 78 rpm), tracción por correa. Funciones integradas: reproductor de CD (disco único), reproductor de casete, radio FM con sintonizador analógico, conectividad Bluetooth y entrada auxiliar 3,5 mm. Parlantes estéreo integrados (2 vías, 8 Ω) con amplificación aprox. 2x5 W; salida estéreo RCA y salida de auriculares 3,5 mm. Gabinete en madera/MDF enchapado, estilo mid-century, acabado oscuro (tipo espresso). Alimentación 110–120 V / 60 Hz.		BPP	Unidad	\$ 687.285
52	PROYECTOR LÁSER DE ALTO BRILLO 4K (GRAN FORMATO)	Proyector de gran formato con fuente de luz láser (libre de lámpara y filtro). Brillo mínimo 15.000 lúmenes (ISO 21118). Resolución en pantalla 4K UHD (hasta 3840x2400) mediante desplazamiento de píxel sobre panel nativo WUXGA. Tecnología 1-chip DLP o equivalente. Lente intercambiable. Entradas HDMI/DisplayPort con HDCP 2.3. Control LAN/RS-232, compatible con sistemas de control de terceros. Operación hasta 20.000 h sin mantenimiento; protección antipolvo IP5X.		BPP	Unidad	\$ 198.944.584
53	LENTE DE PROYECCIÓN INTERCAMBIABLE (TIRO LARGO)	Lente tipo zoom de tiro largo, con zoom y enfoque motorizados. Relación de proyección aproximada 3,3:1 a 6,6:1 (16:10). Compatible con el proyector láser de gran formato del ítem anterior de esta sala.		BPP	Unidad	\$ 16.561.944
54	PANTALLA DE PROYECCIÓN MOTORIZADA	Pantalla de proyección con tensión y accionamiento eléctrico motorizado. Superficie visible aproximada 600 cm (ancho) x 500 cm (alto). Superficie frontal de ganancia uniforme. Incluye sistema eléctrico de control e instalación. (Verificar relación de aspecto con el área usuaria.)		BPP	Unidad	\$ 13.499.360
55	SISTEMA INALÁMBRICO DE TRANSMISIÓN DE VIDEO	Sistema inalámbrico (transmisor + receptor) con entradas/salidas HDMI y SDI. Transmisión hasta 4K30. Operación de doble banda 2,4/5 GHz. Alcance mínimo ~ 300 m en línea de vista. Latencia baja (~ 50 ms). Difusión a múltiples receptores.		BPP	Unidad	\$ 2.228.192
56	BARRA DE ILUMINACIÓN LED RGB	Barra de iluminación LED (wall washer) con 24 LED RGB (3-en-1) de 3 W; potencia total ~ 72 W. Control DMX multimodo (5/8/14/26/50 canales). Función estrobo y efectos internos. Ángulo de haz $\sim 25^\circ$. Alimentación 100–240 V.		BPP	Unidad	\$ 2.355.010

57	EXTENSIÓN INDUSTRIAL ENCAUCHETADA	Extensión eléctrica industrial con cable encauchetado calibre 3×12 AWG, longitud 15 m. Uso rudo, con polo a tierra.		BPP	Unidad	\$ 56.412
----	--	---	--	-----	--------	-----------