



CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

OBJETO DEL PLAN | 5_9402_437 Contratar la compra de equipos de cocina para el fortalecimiento de los ambientes de formación del Centro de Servicios y Gestión Empresarial del SENA

CUADRO DE PRECIOS PARA CALCULAR EL COSTO DEL CONTRATO

					MCA BALDER S A S.			DISERMED COLOMBIA S.A.S.			GARA COLOMBIA S.A.S.			VALORES PROMEDIO			
Ítem	Código UNSPC	Descripción	Unidad	Cant. Inicial	Precio Unitario sin iva	IVA	Precio unitario + IVA	Precio Unitario sin iva	IVA	Precio unitario + IVA	Precio Unitario sin iva	IVA	Precio unitario + IVA	Promedio Precio Unitario sin IVA	IVA	Total precio unitario incluido IVA	Subtotal Promedio Incluido IVA
1	41103011	CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS ACERO INOXIDABLE "Congelador Vertical 2 Puertas Modelo: TG1400F2A 110 Voltios Características: Congelador profesional vertical de 2 puertas Esteras interiores para almacenamiento de bandejas y GN Pans Modo de refrigeración: ventilado Rango de temperatura de – 18° a – 22° C Auto de Frost y evaporación por condensación de agua Control digital de temperatura / termostato Compresor Europe con Gas Refrigerante ECOLOGICO R290 Voltaje: 110 / 60 Hz 1 Phase Potencia: 730 watts Medidas: 1400-1500 x 870-900 x 2050-2100 mm Ancho-Fondo-Alto Medidas Embalaje: 143 x 90 x 210 cm Ancho-Fondo-Alto	UN	2	\$ 14.873.949,58	\$ 2.826.050,00	\$ 17.700.000,00	15.369.747,90	2.920.252,10	18.290.000,00	14.378.151,26	2.731.848,74	17.110.000,00	14.873.950,00	2.826.051,00	17.700.001,00	35.400.002,00
2	41103011	NEVERA REFRIGERADOR VERTICAL DE 2 PUERTAS ACERO INOXIDABLE "NEVERA REFRIGERADOR VERTICAL DE 2 PUERTAS ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO Especificaciones técnicas Dimensiones totales132-180 x 80-100 x 210-250 cm (frente, profundo, alto) Maxima Temperatura ambiente26 ° C / 60% HR Potencia300W 1/3 Hp Corriente 4 amperios Voltaje110v Capacidad1100-1550 Rango de temperatura+4°C a + 8 ° C Estructura Acero inoxidable Control de Temperatura digital Full-gauge RefrigeranteR134a Nevera Refrigerador vertical 2 puertas acero inox	UN	2	\$ 13.109.243,70	\$ 2.490.756,00	\$ 15.600.000,00	13.546.218,49	2.573.781,51	16.120.000,00	12.672.268,91	2.407.731,09	15.080.000,00	13.109.244,00	2.490.756,00	15.600.000,00	31.200.000,00
3	30181504	LAVAMANOS DE PEDAL "Lavamanos de Pedal En Acero Inoxidable 3 El lavamanos de Pedal está fabricado en acero inoxidable grado alimenticio calibre 16-20, es ergonómico y muy fácil de manejar. Características: Fabricado en Acero inoxidable grado alimenticio Calibre del acero #16-20 Medidas Externas: alto entre 70 a 100cm-frente 30 a 60cm-fondo 25-50cm Posee pedal con grifería Viene para Chazar al piso	UN	2	\$ 2.773.109,24	\$ 526.891,00	\$ 3.300.000,00	2.865.546,22	544.453,78	3.410.000,00	2.680.672,27	509.327,73	3.190.000,00	2.773.109,00	526.891,00	3.300.000,00	6.600.000,00

4	47101514	SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA 300GPH,"Sistema de Filtración de agua 300GPH, 3 carcasas Slim 4 Etapas Luz Ultravioleta 25W La capacidad de filtración de este sistema es: 5 Galones por minuto = 19 LPM litros por minuto.□ Capacidad de filtración por hora: 300 GPH (galones por hora) = 1.140 LPH (litros por hora). □ Conexión a tuberías de 3/4 pulgada NPT.□ Fabricados en polipropileno reforzado.□ Tapa en polipropileno.□ 20 pulgadas de longitud. □ MEDIDAS:□ El tubo de 25w mide: 40 a 50cm.□ El contenedor de acero inoxidable mide:□ 40 a 60 cm de largo x 5 a 15 cm de diámetro.□	UN	2	\$ 6.302.521,01	\$ 1.197.479,00	\$ 7.500.000,00	6.512.605,04	1.237.394,96	7.750.000,00	6.092.436,97	1.157.563,03	7.250.000,00	6.302.521,00	1.197.479,00	7.500.000,00	15.000.000,00
5	42271802	NEBULIZADOR ELÉCTRICO Nebulizador en frio eléctrico portátil capacidad del tanque: □ 4 litros Partículas 20-50mm Motor eléctrico □ 110/120v 50/60hz Tanque de solución (en cm) 25 cable de conexión aprox en (m) 3 Dimensiones □ (L x An x Al): 36 × 37 × 49 cm Peso 4kg	UN	2	\$ 5.042.016,81	\$ 957.983,00	\$ 6.000.000,00	5.210.084,03	989.915,97	6.200.000,00	4.873.949,58	926.050,42	5.800.000,00	5.042.017,00	957.983,00	6.000.000,00	12.000.000,00
6	41115603	MEDIDOR DE PH" Medidor de pH Digital□ Precisión: 0,01□ Resolución: 0.01□ Rango de medición: 0,00 ~ 14,00□ Temperatura de funcionamiento: 0~80°C□ Fuente de alimentación: 2 pilas de 1,5 V.□ Tamaño: 155*29*16mm□ Diseño pequeño y compacto□ De pilas□ Calibrado de fábrica□ Incluye: □ 6 un Solución pH 7,01, 500 ml. c/certificado □ 6 un. Solución de pH 4,01, 500 ml. c/certificado□ 6 solución de almacenamiento electrodos 500mL □ 6 solución de limpieza de aceites□ 3 solución de pH 4,01, 500 ml. c/certificado "	UN	2	\$ 2.521.008,40	\$ 478.992,00	\$ 3.000.000,00	2.605.042,02	494.957,98	3.100.000,00	2.436.974,79	463.025,21	2.900.000,00	2.521.008,00	478.992,00	3.000.000,00	6.000.000,00
7	41115318	COLORÍMETRO" Colorímetro Portable Hanna para Cloro Libre □ Rango 0.00 a 5.00 mg/L (ppm)□ Resolución 0.01 mg/L de 0.00 a 3.50 mg/L (ppm); 0.10 mg/L por encima de 3.50 mg/L (ppm)□ Precisión @ 25°C (77°F) ±0.03 mg/L ±3% de lectura□ Fuente de luz lámpara de tungsteno□ Detector de luz fotocélula de silicio con filtro de interferencias de banda estrecha @ 525 nm□ Fuente de energía 9V batería□ Autopagado después de 10 minutos de no-uso en modo de medición; después de 1 hora de no-uso en modo de calibración; con un recordatorio□ Ambiental 0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 95% sin-condensación□ Dimensiones 192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7")□ Peso 360 g (12.7 oz.)□ Método adaptación de la USEPA método 330.5 y Método Estándar 4500-Cl G□ Incluye: Reactivo Cloro Libre polvo (300 tesis).	UN	2	\$ 4.285.714,29	\$ 814.286,00	\$ 5.100.000,00	4.428.571,43	841.428,57	5.270.000,00	4.142.857,14	787.142,86	4.930.000,00	4.285.714,00	814.286,00	5.100.000,00	10.200.000,00
8	41112214	TERMÓMETRO Termómetro para Refrigerador o congelador tipo tubo. Cuenta con una ventosa para fijarlo en cualquier superficie del refrigerador o congelador. Rango de temperatura de -26 a 86°F / -30 a 30°C. Dimensiones: Frente1 a 3 cm cm / Altura3 a 10 cm	UN	4	\$ 1.827.731,09	\$ 347.269,00	\$ 2.175.000,00	1.869.747,90	355.252,10	2.225.000,00	1.953.781,51	371.218,49	2.325.000,00	1.883.754,00	357.913,00	2.241.667,00	8.966.668,00

9	48101500	ESTUFA MESA A GAS 6 QUEMADORES Especificaciones: Fabricada en acero inoxidable calibres 16.18 o 20 y 18. 6 parrillas superiores en hierro fundido.6 Quemadores de 30 x 30,35x35 o 40 x40cm de alta resistencia. Piloto y perillas de control manual para operar los quemadores de forma independiente. Conexión ubicada en la parte posterior de 3/4 pulg.□ Equipo adaptado desde fabrica para trabajo con Gas Natural Dimensión:61 X 70 X 33,5 □	UN	2	\$ 5.042.016,81	\$ 957.983,00	\$ 6.000.000,00	5.210.084,03	989.915,97	6.200.000,00	4.873.949,58	926.050,42	5.800.000,00	5.042.017,00	957.983,00	6.000.000,00	12.000.000,00
10	48101511	GRILL*Grill de Contacto Profesional Doble Plancha Características:□ Control simple de la temperatura del dial□ Radio se calienta□ Bandeja extraíble de recogida de grasas.□ Placas superiores giratorias ajustables□ Especificaciones:□ Sanduchera de contacto eléctrico (2 placas)□ Material: placa de hierro del soporte de acero inoxidable □ Dimensiones: entre 500 a 600mm x 390-450mm x 180a210Mm□ Potencia: 3600W□ Voltios: 220-240V□ Rango de temperatura: 50-300 ° c	UN	2	\$ 3.151.260,50	\$ 598.739,00	\$ 3.750.000,00	3.256.302,52	618.697,48	3.875.000,00	3.046.218,49	578.781,51	3.625.000,00	3.151.261,00	598.740,00	3.750.001,00	7.500.002,00
11	48101507	HORNO COMBI PRO-10"Horno iCombi - 1/1 / Entre 8 a10 bandejas longitudinales para accesorios de 1/1 GN□ Bastidor colgante estándar extraíble con 68 mm de distancia entre bandejas□ Gran selección de accesorios para varios procesos de cocción como asado a la parrilla, horneado o estofado. Para el uso con accesorios de 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 GN□ MODO DE VAPORIZADOR COMBINADO□ Vapor 30 °C – 130 °C□ Aire caliente 30 °C – 300 °C□ Combinación de vapor y aire caliente 30 °C – 300 °C ESPECIFICACIONES□ Capacidad: 10 x 1/1 GN□ Medidas: Ancho (85 cm) Alto (90 a120 cm) Largo (70 a 100 cm)□ (Equipo a Gas)□ Cantidad máxima de carga / inserto: 4.5 kg□ Cantidad máxima de carga total: 45 kg□ SE INCLUYE:□ Conexión para iCombi mesa de soporte con bandejas 4 a 6 und□	UN	2	\$ 69.327.731,09	\$ 13.172.269,00	\$ 82.500.000,00	71.638.655,46	13.611.344,54	85.250.000,00	67.016.806,72	12.733.193,28	79.750.000,00	69.327.731,00	13.172.269,00	82.500.000,00	165.000.000,00
12	48101500	MAQUINA TERMO CIRCULADORA DE INMERSIÓN (SOUS VIDE) 25 LT "Sous vide maquina 25L DISVCM0001□ Dimensiones 350x550x320 mm□ Potencia 1 KW□ Voltaje 230 V□ Rango de temperatura 45 °C a 100 °C	UN	2	\$ 8.823.529,41	\$ 1.676.471,00	\$ 10.500.000,00	9.117.647,06	1.732.352,94	10.850.000,00	8.529.411,76	1.620.588,24	10.150.000,00	8.823.529,00	1.676.471,00	10.500.000,00	21.000.000,00
13	48101511	PLANCHA DE MESA A GASPlancha de Mesa a Gas Características Fabricada en acero inoxidable- Sistema de encendido piezoeléctrico para una puesta en marcha rápida- Cuatro quemadores con sistema de encendido termopila y piloto- Dos válvulas para control independiente de la temperatura en la superficie de cocción□ Colector de grasa de ancho para facilitar la limpieza-	UN	2	\$ 3.151.260,50	\$ 598.739,00	\$ 3.750.000,00	3.256.302,52	618.697,48	3.875.000,00	3.046.218,49	578.781,51	3.625.000,00	3.151.261,00	598.740,00	3.750.001,00	7.500.002,00

14	48101708	GRANIZADORA 2TDescripción: Máquina Granizadora doble con sistema de enfriamiento rápido y estructura de acero inoxidable resistente a la corrosión. Diseñada para la preparación, conservación y dispensado de bebidas congeladas o granizados.□ Especificaciones: Cuenta con dos tanques independientes de alta resistencia, cada uno con una capacidad de 8 a 10 litros de producto.□ sistema de regulación del granizado chasis en acero inoxidable recipiente en policarbonato gabinete en acero inoxidable luz led en la tapa para trabajo pesado colores rojo y negro dimensión: entré 30- 40x45-53x70-84 cm.□ voltaje 110 v / 60 hz.□	UN	2	\$ 15.235.714,29	\$ 2.894.786,00	\$ 18.130.500,00	15.743.571,43	2.991.278,57	18.734.850,00	14.727.857,14	2.798.292,86	17.526.150,00	15.235.714,00	2.894.786,00	18.130.500,00	36.261.000,00
15	48101707	MAQUINA PARA HACER HELADOMAQUINA PARA HACER HELADO Características Capacidad 13 a 18L 1 dispensador. Control □ 5 pulgadas. Sistema de inyección de aire: bomba de aire. Batidor de plástico. Tolla de acero inoxidable. Refrigerante R290 (amigable con el medio ambiente).□	UN	2	\$ 23.294.117,65	\$ 4.425.882,00	\$ 27.720.000,00	24.070.588,24	4.573.411,76	28.644.000,00	22.517.647,06	4.278.352,94	26.796.000,00	23.294.118,00	4.425.882,00	27.720.000,00	55.440.000,00
16	48101511	PARRILLA DE MESA A GASAspectos técnicos□ Especificación □ Largo 230-360 mm□ Ancho 300-485 mm□ Alto 130-180 mm□ Potencia 16.17 kW□ Incluye kit de conversión de gas natural.□ Frente y lados fabricados en acero inoxidable, completamente soldados □ Cuenta con estaciones de parrilla, de cuatro quemadores, separados por dos sistemas de combustión independientes□ Las parrillas son de hierro forjado, Patas con nivel ajustable de 4 a 5".	UN	2	\$ 4.215.966,39	\$ 801.034,00	\$ 5.017.000,00	4.361.344,54	828.655,46	5.190.000,00	4.506.722,69	856.277,31	5.363.000,00	4.361.345,00	828.656,00	5.190.001,00	10.380.002,00
17	48101608	LICUADORA Y PROCESADOR INDUSTRIALDescripción, cocción/calentamiento. Motor ultra poderoso con 2200 W* de potencia y vaso de 2.5 L, licuadora Especificaciones Interface Panel digital Medidas (Alto x Ancho x Largo) entre 35,00a 45.00 cm x20.00 a 31.75 cm x 25,00 31.91 cm, tecnología Motor Reversible Si Función de Pulso Si Material de la jarra/vaso resistente Capacidad de la jarra/vaso 1.5 a 3 t L Número de Aspas 6 Velocidades 5 Programas automáticos Si□	UN	2	\$ 4.789.915,97	\$ 910.084,00	\$ 5.700.000,00	4.949.579,83	940.420,17	5.890.000,00	4.630.252,10	879.747,90	5.510.000,00	4.789.916,00	910.084,00	5.700.000,00	11.400.000,00
18	48101517	HORNO A GAS DE 10 BANDEJAS "Horno a Gas CAPACIDAD□ 8 a 10 bandejas longitudinales para accesorios de 1/1 GN□ Bastidor colgante estándar extraíble □ Gran selección de programas para varios procesos de cocción como asado a la parrilla, horneado o estofado. Para el uso con accesorios de 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 GN□ MODO DE VAPORIZADOR COMBINADO□ Vapor 30 °C – 130 °C□ Aire caliente 30 °C – 300 °C□ Combinación de vapor y aire caliente 30 °C – 300 °C ESPECIFICACIONES□ a Gas□ Medidas: Ancho entre (75- 85 cm) Alto (90 a106.4 cm) Largo (70 a 84.2 cm)□ (Equipo a Gas)□ SE INCLUYE:□ mesa de soporte□ AZAFATES (6 a 8 und)□	UN	2	\$ 52.500.000,00	\$ 9.975.000,00	\$ 62.475.000,00	54.250.000,00	10.307.500,00	64.557.500,00	50.750.000,00	9.642.500,00	60.392.500,00	52.500.000,00	9.975.000,00	62.475.000,00	124.950.000,00

19	48101509	FREIDORA ELÉCTRICA*Freidora Eléctrica Profesional Tanque 6 L Característica: Freidora de acero inoxidable para aplicaciones comerciales. Potencia 2500 W Fuente de alimentación 110V / 50Hz Interruptor de control de temperatura de 60 a 200 grados Con una capacidad de 4 a 6 Litros Tapa para evitar salpicaduras de aceite Cestas metálicas Termostato automatizado para mantener la temperatura programada Descripción: Esta freidora está hecha de acero inoxidable, cuenta con 1 tanque con capacidad para 6 Litros de aceite esto le permitirá freír diferentes alimentos y en gran volumen. Dimensiones: (Largo x Ancho x Alto) Dimensiones generales: entre 30 a 34 x 15 a 27 x 15 28 centímetros con seta escurridora Cable de conexión Incluido en la caja: 1 x Tanques de 6 litros cada uno 1 x Cesta 1 x Tapa 1 x Placas Para Residuo	UN	2	\$ 2.899.159,66	\$ 550.840,00	\$ 3.450.000,00	2.995.798,32	569.201,68	3.565.000,00	2.802.521,01	532.478,99	3.335.000,00	2.899.160,00	550.840,00	3.450.000,00	6.900.000,00
20	48101615	MAQUINA LAVAVAJILLASMaquina Lavavajillas de acero inoxidable Funcionamiento Eléctrico trifásico 380V con potencia total de 28,5 KW/h., diseñada para trabajo en línea es decir con mesón de entrada y mesón de salida, posee sistema automático de avance, interruptor fin de carrera, lavado con estanque de 40 a 70 litros y enjuague con calderín de 8 a 14 litros, lava a 60°C y enjuaga a 82°C, capacidad de lavado 120 canastillos, 2 velocidades de lavado (60 y 120 canastillos/H) fácil limpieza, depósito con bordes redondeados, cuba con doble filtro, según catálogo, consumo agua 1,3 lit /canastillo, dimensiones 1150 x770 x 1565mm.	UN	2	\$ 20.972.268,91	\$ 3.984.731,00	\$ 24.957.000,00	21.671.344,54	4.117.555,46	25.788.900,00	20.273.193,28	3.851.906,72	24.125.100,00	20.972.269,00	3.984.731,00	24.957.000,00	49.914.000,00
21	48101535	SALAMANDRADescripción: Equipo de calentamiento superior Fabricada en acero inoxidable calibres 16 y 18, incluye termostato regulable y una bandeja recoge grasas extraíble Especificaciones: Equipado con 2 quemadores infrarrojos, con potencia de 8.900 BTU/H cada uno. Dimensiones Parrilla: Frente 0.666 / Fondo 0.30 m. dimensiones: Frente 0.884 / Fondo 0.44 / Altura .0.58 m.3 posiciones para gratinado sistema de operación eléctrico.	UN	2	\$ 8.307.983,19	\$ 1.578.517,00	\$ 9.886.500,00	8.584.915,97	1.631.134,03	10.216.050,00	8.031.050,42	1.525.899,58	9.556.950,00	8.307.983,00	1.578.517,00	9.886.500,00	19.773.000,00
22	23152903	EMPACADORA AL VACÍO 5 LTMáquina de campana industrial para conservación, Longitudes barras de soldadura: Dos dobles de 420 mm. Presión vacío (máx.): 2 mbar. Ruido de fondo: 32 dB(A). Bomba de 20 m3 Alimentación: 60 Hz, voltaje 220 V Dimensiones: Largo 40.0 a 55.2 mm Ancho 63.4 mm Alto 51.3 mm	UN	2	\$ 18.907.563,03	\$ 3.592.437,00	\$ 22.500.000,00	19.537.815,13	3.712.184,87	23.250.000,00	18.277.310,92	3.472.689,08	21.750.000,00	18.907.563,00	3.592.437,00	22.500.000,00	45.000.000,00

23	41103020	ABATIDOR VERTICAL (ULTRA CONGELADOR)*Abatidor Vertical con puerta a la izquierda□ Frente, laterales, puerta e interior de acero inoxidable□ Capacidad neta 11.39 pies cúbicos / 322.53 litros□ 208-230 / 60 / 1□ 11 amperes□ Temperaturas objetivas del producto ajustables (40° a 32°F)□ 1 puerta con abertura □ Estantes de alambre recubiertos□ Dos modos de enfriamiento: enfriamiento duro y suave□ Refrigerante R-448A□ Dispositivo dosificador de válvula de expansión termostática□ Control digital fácil de usar para mayor precisión□ Medidas:96.85 cm X 88.26 cm X 156.36 cm (Frente x Fondo x Alto)□	UN	2	\$ 5.924.369,75	\$ 1.125.630,00	\$ 7.050.000,00	6.121.848,74	1.163.151,26	7.285.000,00	5.726.890,76	1.088.109,24	6.815.000,00	5.924.370,00	1.125.630,00	7.050.000,00	14.100.000,00
24	41103011	REFRIGERADOR HORIZONTAL DOS PUERTADescripción: □ Mesa refrigerada horizontal de trabajo con dos puertas sólidas dotadas de sistema de auto cierre y apertura fija a 90°. Cuenta con sistema de control digital de temperatura, iluminación interna LED de alta intensidad y compresor de alta eficiencia.□ Especificaciones: Exterior e interior de acero inoxidable Controlador digital Mantiene temperaturas entre 0°C & 8°C Manija de puerta empotrada Juntas de puerta magnética correcto cierre de puerta □ Cuatro (4) parrillas plastificadas Refrigeración por aire forzado para garantizar distribución uniforme del aire.□ Capacidad: entre 300 a 487 Litros□ Energía: 110v / 60hz□ Potencia: 270 W Kg□ Dimensiones: 90 a 153x60a76.2x70 a 87cm	UN	2	\$ 6.806.722,69	\$ 1.293.277,00	\$ 8.100.000,00	7.033.613,45	1.336.386,55	8.370.000,00	6.579.831,93	1.250.168,07	7.830.000,00	6.806.723,00	1.293.277,00	8.100.000,00	16.200.000,00
25	41103011	CONGELADOR HORIZONTALCongelador Horizontal de Dos Puertas□ Descripción: Mesa congeladora horizontal de conservación con dos puertas sólidas equipadas con sistema de auto cierre y apertura a 90°. Incluye sistema de control digital de temperatura, iluminación interna LED de alta intensidad y compresor de alta eficiencia.□ Especificaciones:□ Temperatura de trabajo: 7°C a 30°C (rango operativo ambiental). Compresor con refrigerante R290 ecológico.□ Exterior e interior de acero inoxidable□ Controlador digital Mantiene temperaturas entre -22°C & -17°CManija de puerta empotrada Junta de puerta magnética correcto cierre de puerta.□ Refrigeración por aire forzado para garantizar distribución uniforme del aire.□ Un (1) parrilla preinstalada por sección.□ Capacidad: 300 a 490 Litros□ Energía: 110v / 60hzPotencia: 300 W□ Dimensiones: 120 a 153×60 a 76.2×80 a 94.5cm	UN	2	\$ 10.840.336,13	\$ 2.059.664,00	\$ 12.900.000,00	11.201.680,67	2.128.319,33	13.330.000,00	10.478.991,60	1.991.008,40	12.470.000,00	10.840.336,00	2.059.664,00	12.900.000,00	25.800.000,00
26	48101813	BATIDORA INDUSTRIAL 4.7 LT*BATIDORA DESCRIPCIÓN:□ ● Fabricada en Hierro Colado y Acero Inoxidable.□ ● Cambio de Velocidad hasta 10 Velocidades.□ ● Función de Leventar Cabezal para Cambio de□ Mezclador.□ ● Tres Mezcladores: Globo, Gancho y Pala.□ ● Capacidad Máxima de 4.7 Litros.□ ● Capacidad de Amase de 2.5 Kg.□ ● Base en Hierro Colado.□ ● Voltaje: 110 VAC – 1 Fase."□	UN	2	\$ 5.546.218,49	\$ 1.053.782,00	\$ 6.600.000,00	5.731.092,44	1.088.907,56	6.820.000,00	5.361.344,54	1.018.655,46	6.380.000,00	5.546.218,00	1.053.781,00	6.599.999,00	13.199.998,00

27	41111509	BÁSCULA DIGITAL PEDESTAL 100 KG*Báscula Digital Pedestal 150Kg □ Peso mínimo soportado: 1 g.□ Peso máximo soportado: 100 kg.□ Diámetro de la superficie de apoyo: 30 cm.□ Ancho de la superficie de apoyo: 40 cm.□ Largo de la superficie de apoyo: 30 cm.□ Con mástil: Sí.□ Voltaje: 110V.□ Soporta hasta 100 kg.□ Pantalla LED.□ La bandeja es de acero inoxidable.□ Incluye la tecla Tara que posibilita restar el peso de los recipientes.□ Posee tecla cero para restablecer el valor de la balanza.□ Tipo de alimentación: ca.□	UN	4	\$ 3.354.201,68	\$ 637.298,00	\$ 3.991.500,00	3.466.008,40	658.541,60	4.124.550,00	3.242.394,96	616.055,04	3.858.450,00	3.354.202,00	637.298,00	3.991.500,00	15.966.000,00
28	44102304	SELLADORA DE VASOSSELLADORA DE VASOS 999 SN 110V 60HZ 1PH Sellado de vasos por medio de calor usando una película plástica.□ LargoDe 200 a 260 mm□ □ AnchoDe 300 a 340 mm□ □ AltoDe 600 a 640 mm□ □ □ Potencia440 W□ Alimentación60 Hz□ □ □ Voltaje110 V□ Características□ Estructura en acero inoxidable 304.□ Sensor para detección de vaso.□ Puede utilizarse en modo de operación manual y automático.□ Panel digital de fácil uso.□ Cuchillas de corte reforzadas para un uso prolongado.□ Utiliza film o rollo de polipropileno.□ Distancia entre fotocelda: 11,5 cm.□ Admite rollos de hasta 260 m, con capacidad aproximada para 2.260 tapas.□ El equipo puede sellar vasos de 10, 12, 14 y 16 onzas.□ El diámetro de los aros para realizar el sellado de los vasos es de 9,2 cm y 9,5 cm. □ En caso de utilizar vasos de 10 onzas, dispone de un aro de 7,8 cm de diámetro interno.	UN	2	\$ 12.605.042,02	\$ 2.394.958,00	\$ 15.000.000,00	13.025.210,08	2.474.789,92	15.500.000,00	12.184.873,95	2.315.126,05	14.500.000,00	12.605.042,00	2.394.958,00	15.000.000,00	30.000.000,00
29	41111507	BÁSCULA DIGITAL BALANZA ANALÍTICABáscula Digital Balanza Analítica de Laboratorio de Alta Precisión 0,1g 10kg 110V, Escala Electrónica Científica con Pantalla LCD y Plato de Pesaje de Acero Inoxidable, Función de Conteo y Tara Aprobado por la CE	UN	9	\$ 630.252,10	\$ 119.748,00	\$ 750.000,00	651.260,50	123.739,50	775.000,00	609.243,70	115.756,30	725.000,00	630.252,00	119.748,00	750.000,00	6.750.000,00
30	23181803	Cubicadora de hielo 68 KG SS150. Capacidad entre 50 a 75 kg / 24h. Alimentación 110V/60 Hz. Largo entre 580 a 615 mm. Ancho entre 540 a 600 mm. Alto entre 950 a 1030 mm. Capacidad de almacenamiento: entre 25 a 40 kg (depósito integrado). Refrigerante: R290 / R404. Tipo de hielo: cubo sólido (Square Ice). Peso por cubo: aproximadamente 8 gramos. Rango operativo de clima: 10 °C a 35 °C. Estructura en acero inoxidable y sistema de limpieza automática desde panel LED. Conexión a tierra obligatoria y presión de agua entre 130 y 550 kPa. Drenaje: salida por gravedad (requiere sifón o nivel de piso).	UN	3	\$ 6.050.420,17	\$ 1.149.580,00	\$ 7.200.000,00	6.252.100,84	1.187.899,16	7.440.000,00	5.848.739,50	1.111.260,50	6.960.000,00	6.050.420,00	1.149.580,00	7.200.000,00	21.600.000,00
TOTAL					\$ 408.302.500,00			421.895.850,00			395.428.150,00			337.262.327,00	64.079.843,00	842.000.674,00	

842.061.854,00
61.180,00

3200

OBSERVACIONES: i. Este proceso de contratación se adjudicará en su totalidad, por lo que no se aceptarán propuestas parciales o alternativas.

ii. Los precios presentados por los proponentes deben incluir todos los impuestos, costos directos e indirectos, IVA y cualquier otro costo asociado con el proceso de contratación, ya que estos serán responsabilidad del contratista.

iii. El transporte será responsabilidad del proponente que resulte adjudicatario del contrato.

iv. Considerando que las necesidades de la entidad podrían ser mayores a las especificadas en las condiciones técnicas, la entidad se reserva el derecho de ampliar las cantidades ofertadas hasta el monto total del presupuesto si es necesario. Si existe algún ahorro entre la presentación de la oferta y la adjudicación, la entidad podrá aumentar las cantidades hasta agotar el presupuesto en los ítems que considere apropiados.

COTIZACIONES



MCA BALDER S A S. NIT: 901349914-4

Medellín, 17 de septiembre de 2026

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

REF- cotización productos equipos gastronomía.

ITEM	ELEMENTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS ACERO INOXIDABLE	"Congelador Vertical 2 Puertas Modelo: TG1400F2A 110 Voltios Características: Congelador profesional vertical de 2 puertas Estanterías interiores para almacenamiento de bandejas y GN Pans Modo de refrigeración: ventilado Rango de temperatura de – 18° a – 22° C Auto de Frost y evaporación por condensación de agua Control digital de temperatura / termostato Compresor Europe con Gas Refrigerante ECOLOGICO R290 Voltaje: 110 / 60 Hz 1 Phase Potencia: 730 watts Medidas: entre 1400 A 1500 x entre 870 A 900 x entre 2050 A 2100 mm Ancho-Fondo-Alto	un	1	17.700.000,00

2	NEVERA REFRIGERADOR VERTICAL DE 2 PUERTAS ACERO INOXIDABLE	"NEVERA REFRIGERADOR VERTICAL DE 2 PUERTAS ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO Especificaciones técnicas Dimensiones totales 132- 180 x 80-100 x 210-250 cm (frente, profundo, alto) Maxima Temperatura ambiente 26 ° C / 60% HR Potencia 300W 1/3 Hp Corriente 4 amperios Voltaje 110v Capacidad 1100-1550 Rango de temperatura +4°C a + 8 ° C Estructura Acero inoxidable Control de Temperatura digital Full-gauge Refrigerante R134a Nevera Refrigerador vertical 2 puertas acero inox	UN	1	15.600.000,00
3	Lavamanos de Pedal	"Lavamanos de Pedal En Acero Inoxidable 3 El lavamanos de Pedal está fabricado en acero inoxidable grado alimenticio calibre 16-20, es ergonómico y muy fácil de manejar. Características: Fabricado en Acero inoxidable grado alimenticio Calibre del acero #16-20 Medidas Externas: alto entre 70 a 100 cm-frente 30 a 60cm-fondo 25-50cm Posee pedal con grifería Viene para Chazar al piso	UN	1	3.300.000,00

4	Sistema de Filtración de agua 300GPH,	"Sistema de Filtración de agua 300 GPH, 3 carcasas Slim 4 Etapas Luz Ultravioleta 25 W La capacidad de filtración de este sistema es: 5 Galones por minuto = 19 LPM litros por minuto. Capacidad de filtración por hora: 300 GPH (galones por hora) = 1.140 LPH (litros por hora). Conexión a tuberías de 3/4 pulgada NPT. Fabricados en polipropileno reforzado. Tapa en polipropileno. 20 pulgadas de longitud. MEDIDAS: El tubo de 25 w mide: de 40 a 50 cm. El contenedor de acero inoxidable mide: De 40 a 60 cm de largo x de 5 a 15 cm de diámetro.	UN	1	7.500.000,00
5	Nebulizador Eléctrico	Nebulizador en frio eléctrico portátil capacidad del tanque: 4 litros Partículas de 20 -a 50 mm Motor eléctrico 110/120v 50/60hz Tanque de solución (en cm) 25 cable de conexión aprox en (m) 3 Dimensiones (L x An x Al): 36 × 37 × 49 cm Peso 4 kg	UN	1,00	6.000.000,00

6	Medidor de pH	"Medidor de pH Digital Precisión: 0,01 Resolución: 0.01 Rango de medición: 0,00 ~ 14,00 Temperatura de funcionamiento: 0~80°C Fuente de alimentación: 2 pilas de 1,5 V. Diseño pequeño y compacto De pilas Calibrado de fábrica Incluye: 6 un Solución pH 7,01, 500 ml. c/certificado 6 un. Solución de pH 4,01, 500 ml. c/certificado 6 solución de almacenamiento electrodos 500mL 6 solución de limpieza de aceites 3 solución de pH 4,01, 500 ml. c/certificado "	UN	1	3.000.000,00
7	Colorímetro	"Colorímetro Portable Hanna para Cloro Libre Rango 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) Resolución 0.01 mg/L de 0.00 a 3.50 mg/L (ppm); 0.10 mg/L por encima de 3.50 mg/L (ppm) Precisión @ 25°C (77°F) ±0.03 mg/L ±3% de lectura Fuente de luz lámpara de tungsteno Detector de luz fotocélula de silicio con filtro de interferencias de banda estrecha @ 525 nm Fuente de energía 9V batería Autopagado después de 10 minutos de no-uso en modo de medición; después de 1 hora de no-uso en modo de calibración; con un recordatorio Incluye: Reactivo Cloro Libre polvo (300 tesis). "	UN	1	5.100.000,00

8	Termómetro	Termómetro para Refrigerador o congelador tipo tubo. Cuenta con una ventosa para fijarlo en cualquier superficie del refrigerador o congelador. Rango de temperatura de - 26 a 86°F / -30 a 30°C. Dimensiones: Frente 1 a 3 cm / Altura 3 a 10 cm	UN	1	2.175.000.00
9	ESTUFA MESA A GAS 6 Quemadores	Especificaciones: Fabricada en acero inoxidable calibres 16.18 o 20 y 18. 6 parrillas superiores en hierro fundido. 6 Quemadores de 30 x 30,35 x35 o 40 x 40 cm de alta resistencia. Piloto y perillas de control manual para operar los quemadores de forma independiente. Conexión ubicada en la parte posterior de 3/4 pulg. Equipo adaptado desde fabrica para trabajo con Gas Natural	UN	1	6.000.000,00
10	Grill	"Grill de Contacto Profesional Doble Plancha Características: Control simple de la temperatura del dial Radio se calienta Bandeja extraíble de recogida de grasas. Placas superiores giratorias ajustables Especificaciones: Sanduchera de contacto eléctrico (2 placas) Material: placa de hierro del soporte de acero inoxidable Dimensiones: entre 500 a 600 mm x 390-450 mm x 180 a 210 mm Potencia: 3600 W Voltios: 220-240 V Rango de temperatura: 50-300 ° c"	UN	1	3.750.000,00

11	Horno Combi PRO-10	"Horno iCombi - 1/1 / Entre 8 a10 bandejas longitudinales para accesorios de 1/1 GN Bastidor colgante estándar extraíble con rango de distancia entre Bandejas de 68 a 70 mm Gran selección de accesorios para varios procesos de cocción como asado a la parrilla, horneado o estofado. Para el uso con accesorios de 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 GN MODO DE VAPORIZADOR COMBINADO Vapor 30 °C – 130 °C Aire caliente 30 °C – 300 °C Combinación de vapor y aire caliente 30 °C – 300 °C SE INCLUYE: Conexión para iCombi mesa de soporte con bandejas 4 a 6 und	UN	1	82.500.000,00
12	Maquina Termo circuladora de Inmersión (Sous vide) 25 LT	"Sous vide maquina 25 L DISVCM0001 Dimensiones entre 350 a 400 mm x entre 550 a 600 mm x entre 320 a 350 mm Potencia 1 KW Voltaje 230 V Rango de temperatura 45 °C a 100 °c	UN	1	10.500.000,00
13	Plancha de Mesa a Gas	Plancha de Mesa a Gas Características Fabricada en acero inoxidable- Sistema de encendido piezoeléctrico para una puesta en marcha rápida- Cuatro quemadores con sistema de encendido termopila y piloto- Dos válvulas para control independiente de la temperatura en la superficie de cocción Colector de grasa para facilitar la limpieza-	UN	1	3.750.000,00

14	Granizadora 2T	Descripción: Máquina Granizadora doble tanque con sistema de enfriamiento rápido y estructura de acero inoxidable resistente a la corrosión... Descripción: Máquina Granizadora doble tanque con sistema de enfriamiento rápido y estructura de acero inoxidable resistente a la corrosión... Especificaciones: Cuenta con dos tanques independientes de alta resistencia, cada uno con una capacidad de 8 a 10 litros de producto. sistema de regulación del granizado chasis en acero inoxidable recipiente en policarbonato gabinete en acero inoxidable luz led en la tapa para trabajo pesado colores rojo y negro dimensión: entré 30 – 40 x 45-53 x 70-84 cm. voltaje 110 v / 60 hz.	UN	1	18.130.500,00
15	MAQUINA PARA HACER HELADO	MAQUINA PARA HACER HELADO Características Capacidad 13 a 18L 1 dispensador. Control 5 pulgadas. Sistema de inyección de aire: bomba de aire. Batidor de plástico. Tolla de acero inoxidable. Refrigerante R 290 (amigable con el medio ambiente).	UN	1	27.720.000,00

16	Parrilla de Mesa a Gas	Aspectos técnicos Especificación Largo 230-360 mm Ancho 300-485 mm Alto 130-180 mm Potencia 16.17 kW Incluye kit de conversión de gas natural. Frente y lados fabricados en acero inoxidable, completamente soldados Cuenta con estaciones de parrilla, de cuatro quemadores, separados por dos sistemas de combustión independientes Las parrillas son de hierro forjado, Patas con nivel ajustable de 4 a 5".	UN	1	\$ 5.017.000.00
17	Licuada y procesador Industrial	Descripción. cocción/calentamiento. Motor ultra poderoso con 2200 W* de potencia y vaso de 2.5 L, licuadora Especificaciones Interface Panel digital Medidas (Alto x Ancho x Largo) entre 35,00 a 45.00 cm x 20.00 a 31.75 cm x 25,00 a 31.91 cm, tecnología Motor Reversible Si Función de Pulso Si Material de la jarra/vaso resistente Capacidad de la jarra/vaso 1.5 a 3 t L Número de Aspas 6 Velocidades 5 Programas automáticos Si	UN	1	5.700.000,00



MCA BALDER S A S. NIT: 901349914-4

18	Horno a gas de 10 bandejas	"Horno a Gas CAPACIDAD 8 a 10 bandejas longitudinales para accesorios de 1/1 GN Bastidor colgante estándar extraíble Gran selección de programas para varios procesos de cocción como asado a la parrilla, horneado o estofado. Para el uso con accesorios de 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 GN MODO DE VAPORIZADOR COMBINADO Vapor 30 °C – 130 °C Aire caliente 30 °C – 300 °C Combinación de vapor y aire caliente 30 °C – 300 °C ESPECIFICACIONES : A Gas Medidas: Ancho entre (75 - 85 cm) Alto entre (90 a 106.4 cm) Largo entre (70 a 84.2 cm) (Equipo a Gas) SE INCLUYE: mesa de soporte AZAFATES (6 a 8 und)	UN	1	62.475.000,00
----	----------------------------	--	----	---	---------------

19	Freidora Eléctrica	"Freidora Eléctrica Profesional Tanque 6 L Característica: Freidora de acero inoxidable Potencia 2500 W Fuente de alimentación 110V / 50Hz Interruptor de control de temperatura de 60 a 200 grados Con una capacidad de 4 a 6 Litros Tapa para evitar salpicaduras de aceite Cestas metálicas Termostato automatizado para mantener la temperatura programada Descripción: Esta freidora está hecha de acero inoxidable, cuenta con 1 tanque con capacidad para 6 Litros de aceite Dimensiones: (Largo x Ancho x Alto) Dimensiones generales: entre 30 a 34 x 15 a 27 x 15 28 cm con cesta escurridora Cable de conexión Incluido en la caja: 1 x Tanques de 6 litros cada uno 1 x Cesta 1 x Tapa 1 x Placas Para Residuo"	UN	1	3.450.000,00
----	--------------------	---	----	---	--------------

20	Maquina Lavavajillas	lavavajillas de arrastre de canastillas profesional Capacidad: Hasta 165 / 200 canastillas/hora Tres niveles de velocidad diferentes le permiten ajustar de forma variable el ciclo de lavado para que se adapte al volumen de ítems Capacidad del tanque (tanque de aclarado) 95 litros Medidas de las canastillas mm 500 x 500 / Altura de entrada libre mm 450 / Ancho del pasillo mm 510 Bomba de lavado kW 1,6 / Emisión de ruido dB(A) <70 / Grado de protección IPX5 Requiere de mesa de entrada y de salida (no incluidas) Conexión de agua de desagüe mm DN 40 / 50 Conexión de agua G ¾" Temperatura del agua de entrada °C 10 - 60 Presión dinámica mínima kPa (bar) 150 (1,5) Presión de entrada máxima Presión dinámica kPa (bar) 1000 (10,0) Caudal El caudal afecta al tiempo de llenado del tanque l/min 6 - 15 Capacidad del tanque Llenado inicial (en funcionamiento) l 75 (95) Temperatura del tanque Estándar (HighTemp*) °C 55 - 65 (> 73) Temperatura del boiler °C 80 - 85 Número de brazos de lavado con 5 difusores cada uno en la zona de lavado principal arriba / abajo 5 / 4 Número de brazos de lavado con 5 difusores cada uno en zona de prelavado* arriba / abajo 1 / 1 Número de brazos de aclarado arriba / abajo 1 / 1 Voltaje: 230 V, 3~, 60 Hz Resistencia del boiler Temperatura del agua de	UN	1	24.957.000,00
----	----------------------	--	----	---	---------------

		entrada 10 - 60 °C kW 27 Incluye: 4 cestas para cubiertos, 4 cestas planas de 50x50cm y 4 cestas para platos de 50x50cm 4 Abrillatador B2S, capacidad de 10 litros, secante, adecuado para platos, cubiertos, bandejas, etc 4 Detergente F2, capacidad 10L			
21	Salamandra	Descripción: Equipo de calentamiento superior Fabricada en acero inoxidable calibres 16 y 18, incluye termostato regulable y una bandeja recoge grasas extraíble Especificaciones: Equipado con 2 quemadores infrarrojos, con potencia de 8.900 BTU/H cada uno. Dimensiones Parrilla: Frente entre 0.666 m a 0.985 m / Fondo entre 0.30 m a 0.50 m. dimensiones: Frente entre	UN	1	9.886.500,00

		0.884 m a 0.996 m / Fondo entre 0.44 m a 0.60 m / Altura. entre 0.58 m. a 0.70 m posiciones para gratinado sistema de operación eléctrico.			
22	Empacadora al vacío 5 lt	Máquina de campana industrial para conservación, Longitudes barras de soldadura: Dos dobles de 420 mm. Presión vacío (máx.): 2 mbar. Ruido de fondo: 32 dB(A). Bomba de 20 m3 Alimentación: 60 Hz, voltaje 220 V Dimensiones: Largo 40.0 a 55.2 mm Ancho 63.4 a 70 mm Alto 51.3 a 60 mm	UN	1	22.500.000,00
23	Abatidor Vertical (Ultra Congelador)	"Abatidor Vertical con puerta a la izquierda Frente, laterales, puerta e interior de acero inoxidable Capacidad neta 11.39 pies cúbicos / 322.53 litros 208-230 / 60 / 1 11 amperes Temperaturas objetivas del producto ajustables (40° a 32°F) 1 puerta con abertura Estantes de alambre recubiertos Dos modos de enfriamiento: enfriamiento duro y suave Refrigerante R-448A Dispositivo dosificador de válvula de expansión termostática Control digital fácil de usar para mayor precisión Medidas: entre 96.85 a 110 cm X entre 88.26 a 95.6 cm X entre 156.36 a 200 cm (Frente x Fondo x Alto)	UN	1	7.050.000,00



MCA BALDER S A S. NIT: 901349914-4

24	Refrigerador Horizontal Dos Puerta	Descripción: Mesa refrigerada horizontal de trabajo con dos puertas sólidas dotadas de sistema de auto cierre y apertura fija a 90°. Cuenta con sistema de control digital de temperatura, iluminación interna LED de alta intensidad y compresor de alta eficiencia. Especificaciones: Exterior e interior de acero inoxidable Controlador digital Mantiene temperaturas entre 0°C & 8°C Manija de puerta empotrada Juntas de puerta magnética correcto cierre de puerta Cuatro (4) parrillas plastificadas Refrigeración por aire forzado para garantizar distribución uniforme del aire. Capacidad: entre 300 a 487 Litros Energía: 110v / 60hz Potencia: 270 W Kg Dimensiones: 90 a 153 x 60 a 76.2 x 70 a 87 cm	UN	1	8.100.000,00
----	------------------------------------	---	----	---	--------------

25	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal de Dos Puertas Descripción: Mesa congeladora horizontal de conservación con dos puertas sólidas equipadas con sistema de auto cierre y apertura a 90°. Incluye sistema de control digital de temperatura, iluminación interna LED de alta intensidad y compresor de alta eficiencia. Especificaciones: Temperatura de trabajo: 7°C a 30°C (rango operativo ambiental). Compresor con refrigerante R290 ecológico. Exterior e interior de acero inoxidable Controlador digital Mantiene temperaturas entre -22°C & -17°C Manija de puerta empotrada Junta de puerta magnética correcto cierre de puerta. Refrigeración por aire forzado para garantizar distribución uniforme del aire. Un (1) parrilla preinstalada por sección. Capacidad: 300 a 490 Litros Energía: 110v / 60hz Potencia: 300 W Dimensiones: 120 a 153 × 60 a 76.2 × 80 a 94.5 cm	UN	1	12.900.000,00
26	BATIDORA INDUSTRIAL 4.7 LT	"BATIDORA DESCRIPCIÓN: ● Fabricada en Hierro Colado y Acero Inoxidable. ● Cambio de Velocidad hasta 10 Velocidades. ● Función de Levantar Cabezal para Cambio de Mezclador. ● Tres Mezcladores: Globo, Gancho y Pala. ● Capacidad Máxima de 4.7 Litros. ● Capacidad de Amase de	UN	1	6.600.000,00



MCA BALDER S A S. NIT: 901349914-4

		2.5 Kg. ● Base en Hierro Colado. ● Voltaje: 110 VAC – 1 Fase."			
27	Báscula Digital Pedestal 100 a 150 KG	Báscula Digital Pedestal Capacidad entre 100 a 150 Kg Peso mínimo soportado: 0.5 a 1 g. Peso máximo soportado: 100 a 150 kg. Diámetro de la superficie de apoyo: entre 25 a 40 cm. Ancho de la superficie de apoyo: entre 30 a 50 cm. Largo de la superficie de apoyo: entre 25 a 40 cm. Con mástil: Sí. Voltaje: 110V. Pantalla LED. La bandeja es de acero inoxidable. Incluye la tecla Tara que posibilita restar el peso de los recipientes. Posee tecla cero para restablecer el valor de la balanza.	UN	1	3.991.500,00

28	SELLADORA DE VASOS	SELLADORA DE VASOS 999 SN 110V 60HZ 1PH Sellado de vasos por medio de calor usando una película plástica. Largo De 200 a 260 mm Ancho De 300 a 340 mm Alto De 600 a 640 mm Potencia 440 W Alimentación 60 Hz Voltaje 110 V Características Estructura en acero inoxidable 304. Sensor para detección de vaso. Puede utilizarse en modo de operación manual y automático. Panel digital de fácil uso. Cuchillas de corte reforzadas para un uso prolongado. Utiliza film o rollo de polipropileno. Distancia entre fotocelda: 11,5 cm. Admite rollos de hasta 260 m, con capacidad aproximada para 2.260 tapas. El equipo puede sellar vasos de 10, 12, 14 y 16 onzas. El diámetro de los aros para realizar el sellado de los vasos es de entre 8.5 a 9,7 cm y entre 9.0 10 cm. En caso de utilizar vasos de 10 onzas, dispone de un aro de 7,8 cm de diámetro interno.	UN	1	15.000.000,00
29	Báscula Digital Balanza Analítica	Báscula Digital Balanza Analítica de Laboratorio de Alta Precisión 0,1 g a 10 kg 110V, Escala Electrónica Científica con Pantalla LCD y Plato de Pesaje de Acero Inoxidable, Función de Conteo y Tara Aprobado por la CE	UN	1	750.000,00

30	CUBICADORA DE HIELO	CUBICADORA DE HIELO - 68 KG SS150. Aspectos Técnicos: Capacidad entre 50 a 75 kg/ 24h L Alimentación 110V/60 Hz Largo entre 580 a 615 mm Ancho entre 540 a 600 mm Alto entre 950 1030 mm Características Capacidad de almacenamiento: entre 25 a 40 kg (depósito integrado). Refrigerante: R290 / R404. Tipo de hielo: Cubo sólido (Square Ice). Peso por cubo: aproximadamente 8 gramos. rango operativo de clima: 10 °C a 35 °C). Estructura en acero inoxidable y sistema de limpieza automática desde el panel LED. Conexión a tierra obligatoria y presión de agua entre 130 y 550 kPa. Drenaje: salida por gravedad (requiere sifón o nivel de piso).	UN	1	7.200.000,00
----	---------------------	---	----	---	--------------



ALEJANDRO ALMANZA RAMOS

C.C. 3.413.951

MCA BALDER SAS

R. Legal

Itagüí, 17 de sep de 2026

Señores
Servicio nacional de aprendizaje

Asunto: cotización insumos.

ITEM	ELEMENTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR CON IVA
1	CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS ACERO INOXIDABLE	"Congelador Vertical 2 Puertas Modelo: TG1400F2A 110 Voltios Características: Congelador profesional vertical de 2 puertas Estanterías interiores para almacenamiento de bandejas y GN Pans Modo de refrigeración: ventilado Rango de temperatura de – 18° a – 22° C Auto de Frost y evaporación por condensación de agua Control digital de temperatura / termostato Compresor Europe con Gas Refrigerante ECOLOGICO R290 Voltaje: 110 / 60 Hz 1 Phase Potencia: 730 watts Medidas: entre 1400 A 1500 x entre 870 A 900 x entre 2050 A 2100 mm Ancho-Fondo-Alto	un	1	18.290.000,00

licitaciones@disermed.com

Cra 52D No 76 - 67 local 1165 Itagüí

Antioquia, Colombia

3137917592

2	NEVERA REFRIGERADOR VERTICAL DE 2 PUERTAS ACERO INOXIDABLE	"NEVERA REFRIGERADOR VERTICAL DE 2 PUERTAS ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO Especificaciones técnicas Dimensiones totales 132-180 x 80-100 x 210-250 cm (frente, profundo, alto) Maxima Temperatura ambiente 26 ° C / 60% HR Potencia 300W 1/3 Hp Corriente 4 amperios Voltaje 110v Capacidad 1100-1550 Rango de temperatura +4°C a + 8 ° C Estructura Acero inoxidable Control de Temperatura digital Full-gauge Refrigerante R134a Nevera Refrigerador vertical 2 puertas acero inox	UN	1	16.120.000,00
3	Lavamanos de Pedal	"Lavamanos de Pedal En Acero Inoxidable 3 El lavamanos de Pedal está fabricado en acero inoxidable grado alimenticio calibre 16-20, es ergonómico y muy fácil de manejar. Características: Fabricado en Acero inoxidable grado alimenticio Calibre del acero #16-20 Medidas Externas: alto entre 70 a 100 cm- frente 30 a 60cm-fondo 25-50cm Posee pedal con grifería Viene para Chazar al piso	UN	1	3.410.000,00



licitaciones@disermed.com



Cra 52D No 76 - 67 local 1165 Itagüí

Antioquia, Colombia



3137917592

4	Sistema de Filtración de agua 300GPH,	"Sistema de Filtración de agua 300 GPH, 3 carcasas Slim 4 Etapas Luz Ultravioleta 25 W La capacidad de filtración de este sistema es: 5 Galones por minuto = 19 LPM litros por minuto. Capacidad de filtración por hora: 300 GPH (galones por hora) = 1.140 LPH (litros por hora). Conexión a tuberías de 3/4 pulgada NPT. Fabricados en polipropileno reforzado. Tapa en polipropileno. 20 pulgadas de longitud. MEDIDAS: El tubo de 25 w mide: de 40 a 50 cm. El contenedor de acero inoxidable mide: De 40 a 60 cm de largo x de 5 a 15 cm de diámetro.	UN	1	7.750.000,00
5	Nebulizador Eléctrico	Nebulizador en frío eléctrico portátil capacidad del tanque: 4 litros Partículas de 20 -a 50 mm Motor eléctrico 110/120v 50/60hz Tanque de solución (en cm) 25 cable de conexión aprox en (m) 3 Dimensiones (L x An x Al): 36 × 37 × 49 cm Peso 4 kg	UN	1,00	6.200.000,00
6	Medidor de pH	"Medidor de pH Digital Precisión: 0,01 Resolución: 0.01 Rango de medición: 0,00 ~ 14,00 Temperatura de funcionamiento: 0~80°C Fuente de alimentación: 2 pilas de 1,5 V. Diseño pequeño y compacto De pilas Calibrado de fábrica Incluye: 6 un Solución pH 7,01, 500 ml. c/certificado 6 un. Solución de pH 4,01, 500 ml. c/certificado 6 solución de almacenamiento electrodos 500mL 6 solución de limpieza de aceites 3 solución de pH 4,01, 500 ml. c/certificado "	UN	1	3.100.000,00



licitaciones@disermed.com



Cra 52D No 76 - 67 local 1165 Itagüí

Antioquia, Colombia



3137917592

7	Colorímetro	"Colorímetro Portable Hanna para Cloro Libre Rango 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) Resolución 0.01 mg/L de 0.00 a 3.50 mg/L (ppm); 0.10 mg/L por encima de 3.50 mg/L (ppm) Precisión @ 25°C (77°F) ±0.03 mg/L ±3% de lectura Fuente de luz lámpara de tungsteno Detector de luz fotocélula de silicio con filtro de interferencias de banda estrecha @ 525 nm Fuente de energía 9V batería Autopagado después de 10 minutos de no uso en modo de medición; después de 1 hora de no uso en modo de calibración; con un recordatorio Incluye: Reactivo Cloro Libre polvo (300 tesis)."	UN	1	5.270.000,00
8	Termómetro	Termómetro para Refrigerador o congelador tipo tubo. Cuenta con una ventosa para fijarlo en cualquier superficie del refrigerador o congelador. Rango de temperatura de -26 a 86°F / -30 a 30°C. Dimensiones: Frente 1 a 3 cm cm / Altura 3 a 10 cm	UN	1	2.225.000,00
9	ESTUFA MESA A GAS 6 Quemadores	Especificaciones: Fabricada en acero inoxidable calibres 16.18 o 20 y 18. 6 parrillas superiores en hierro fundido. 6 quemadores de 30 x 30,35 x35 o 40 x 40 cm de alta resistencia. Piloto y perillas de control manual para operar los quemadores de forma independiente. Conexión ubicada en la parte posterior de 3/4 pulg. Equipo adaptado desde fabrica para trabajo con Gas Natural	UN	1	6.200.000,00
10	Grill	"Grill de Contacto Profesional Doble Plancha Características: Control simple de la temperatura del dial Radio se calienta Bandeja extraíble de recogida de grasas. Placas superiores giratorias ajustables Especificaciones: Sanduchera de contacto eléctrico (2 placas) Material: placa de hierro del soporte de acero inoxidable Dimensiones: entre 500 a 600 mm x 390-450 mm x 180 a 210 mm Potencia: 3600 W Voltios: 220-240 V Rango de temperatura: 50-300 ° c"	UN	1	3.875.000,00

licitaciones@disarmed.com

Cra 52D No 76 - 67 local 1165 Itagüí

Antioquia, Colombia

3137917592

11	Horno Combi PRO-10	"Horno iCombi - 1/1 / Entre 8 a10 bandejas longitudinales para accesorios de 1/1 GN Bastidor colgante estándar extraíble con rango de distancia entre Bandejas de 68 a 70 mm Gran selección de accesorios para varios procesos de cocción como asado a la parrilla, horneado o estofado. Para el uso con accesorios de 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 GN MODO DE VAPORIZADOR COMBINADO Vapor 30 °C – 130 °C Aire caliente 30 °C – 300 °C Combinación de vapor y aire caliente 30 °C – 300 °C SE INCLUYE: Conexión para iCombi mesa de soporte con bandejas 4 a 6 und	UN	1	85.250.000,00
12	Maquina Termo circuladora de Inmersión (Sous vide) 25 LT	"Sous vide maquina 25 L DISVCM0001 Dimensiones entre 350 a 400 mm x entre 550 a 600 mm x entre 320 a 350 mm Potencia 1 KW Voltaje 230 V Rango de temperatura 45 °C a 100 °c	UN	1	10.850.000,00
13	Plancha de Mesa a Gas	Plancha de Mesa a Gas Características Fabricada en acero inoxidable- Sistema de encendido piezoeléctrico para una puesta en marcha rápida- Cuatro quemadores con sistema de encendido termopila y piloto- Dos válvulas para control independiente de la temperatura en la superficie de cocción Colector de grasa para facilitar la limpieza-	UN	1	3.875.000,00

licitaciones@disarmed.com

Cra 52D No 76 - 67 local 1165 Itagüí

Antioquia, Colombia

3137917592

14	Granizadora 2T	Descripción: Máquina Granizadora doble tanque con sistema de enfriamiento rápido y estructura de acero inoxidable resistente a la corrosión... Descripción: Máquina Granizadora doble tanque con sistema de enfriamiento rápido y estructura de acero inoxidable resistente a la corrosión... Especificaciones: Cuenta con dos tanques independientes de alta resistencia, cada uno con una capacidad de 8 a 10 litros de producto. sistema de regulación del granizado chasis en acero inoxidable recipiente en policarbonato gabinete en acero inoxidable luz led en la tapa para trabajo pesado colores rojo y negro dimensión: entré 30 – 40 x 45-53 x 70-84 cm. voltaje 110 v / 60 hz.	UN	1	18.734.850,00
15	MAQUINA PARA HACER HELADO	MAQUINA PARA HACER HELADO Características Capacidad 13 a 18L 1 dispensador. Control 5 pulgadas. Sistema de inyección de aire: bomba de aire. Batidor de plástico. Tolla de acero inoxidable. Refrigerante R 290 (amigable con el medio ambiente).	UN	1	28.644.000,00
16	Parrilla de Mesa a Gas	Aspectos técnicos Especificación Largo 230-360 mm Ancho 300-485 mm Alto 130-180 mm Potencia 16.17 kW Incluye kit de conversión de gas natural. Frente y lados fabricados en acero inoxidable, completamente soldados Cuenta con estaciones de parrilla, de cuatro quemadores, separados por dos sistemas de combustión independientes Las parrillas son de hierro forjado, Patas con nivel ajustable de 4 a 5".	UN	1	-\$ 5.190.000.00



licitaciones@disarmed.com



Cra 52D No 76 - 67 local 1165 Itagüí

Antioquia, Colombia



3137917592

17	Licadora y procesador Industrial	Descripción. cocción/calentamiento. Motor ultra poderoso con 2200 W* de potencia y vaso de 2.5 L, licadora Especificaciones Interface Panel digital Medidas (Alto x Ancho x Largo) entre 35,00 a 45.00 cm x 20.00 a 31.75 cm x 25,00 a 31.91 cm, tecnología Motor Reversible Si Función de Pulso Si Material de la jarra/vaso resistente Capacidad de la jarra/vaso 1.5 a 3 t L Número de Aspas 6 Velocidades 5 Programas automáticos Si	UN	1	5.890.000,00
18	Horno a gas de 10 bandejas	"Horno a Gas CAPACIDAD 8 a 10 bandejas longitudinales para accesorios de 1/1 GN Bastidor colgante estándar extraíble Gran selección de programas para varios procesos de cocción como asado a la parrilla, horneado o estofado. Para el uso con accesorios de 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 GN MODO DE VAPORIZADOR COMBINADO Vapor 30 °C – 130 °C Aire caliente 30 °C – 300 °C Combinación de vapor y aire caliente 30 °C – 300 °C ESPECIFICACIONES : A Gas Medidas: Ancho entre (75 - 85 cm) Alto entre (90 a 106.4 cm) Largo entre (70 a 84.2 cm) (Equipo a Gas) SE INCLUYE: mesa de soporte AZAFATES (6 a 8 und)	UN	1	64.557.500,00



licitaciones@disermed.com



Cra 52D No 76 - 67 local 1165 Itagüí

Antioquia, Colombia



3137917592

19	Freidora Eléctrica	"Freidora Eléctrica Profesional Tanque 6 L Característica: Freidora de acero inoxidable Potencia 2500 W Fuente de alimentación 110V / 50Hz Interruptor de control de temperatura de 60 a 200 grados Con una capacidad de 4 a 6 Litros Tapa para evitar salpicaduras de aceite Cestas metálicas Termostato automatizado para mantener la temperatura programada Descripción: Esta freidora está hecha de acero inoxidable, cuenta con 1 tanque con capacidad para 6 Litros de aceite Dimensiones: (Largo x Ancho x Alto) Dimensiones generales: entre 30 a 34 x 15 a 27 x 15 28 cm con cesta escurridora Cable de conexión Incluido en la caja: 1 x Tanques de 6 litros cada uno 1 x Cesta 1 x Tapa 1 x Placas Para Residuo"	UN	1	3.565.000,00
----	--------------------	---	----	---	--------------

licitaciones@disarmed.com

Cra 52D No 76 - 67 local 1165 Itagüí

Antioquia, Colombia

3137917592

20	Maquina Lavavajillas	lavavajillas de arrastre de canastillas profesional Capacidad: Hasta 165 / 200 canastillas/hora Tres niveles de velocidad diferentes le permiten ajustar de forma variable el ciclo de lavado para que se adapte al volumen de ítems Capacidad del tanque (tanque de aclarado) 95 litros Medidas de las canastillas mm 500 x 500 / Altura de entrada libre mm 450 / Ancho del pasillo mm 510 Bomba de lavado kW 1,6 / Emisión de ruido dB(A) <70 / Grado de protección IPX5 Requiere de mesa de entrada y de salida (no incluidas) Conexión de agua de desagüe mm DN 40 / 50 Conexión de agua G ¾" Temperatura del agua de entrada °C 10 - 60 Presión dinámica mínima kPa (bar) 150 (1,5) Presión de entrada máxima Presión dinámica kPa (bar) 1000 (10,0) Caudal El caudal afecta al tiempo de llenado del tanque l/min 6 - 15 Capacidad del tanque Llenado inicial (en funcionamiento) l 75 (95) Temperatura del tanque Estándar (HighTemp*) °C 55 - 65 (> 73) Temperatura del boiler °C 80 - 85 Número de brazos de lavado con 5 difusores cada uno en la zona de lavado principal arriba / abajo 5 / 4 Número de brazos de lavado con 5 difusores cada uno en zona de prelavado* arriba / abajo 1 / 1 Número de brazos de aclarado arriba / abajo 1 / 1 Voltaje: 230 V, 3~, 60 Hz Resistencia del boiler Temperatura del agua de entrada 10 - 60 °C kW 27 Incluye: 4 cestas para cubiertos, 4 cestas planas de 50x50cm y 4 cestas para platos de 50x50cm 4 Abrillatador B2S, capacidad de 10 litros, secante, adecuado para platos, cubiertos, bandejas, etc 4 Detergente F2, capacidad 10L	UN	1	25.788.900,00
21	Salamandra	Descripción: Equipo de calentamiento superior Fabricada en acero inoxidable calibres 16 y 18, incluye termostato regulable y una bandeja recoge grasas extraíble Especificaciones: Equipado con 2 quemadores infrarrojos, con potencia de 8.900 BTU/H cada uno. Dimensiones Parrilla: Frente entre 0.666 m a 0.985 m / Fondo entre 0.30 m a 0.50 m. dimensiones: Frente entre 0.884 m a 0.996 m / Fondo entre 0.44 m a 0.60 m / Altura. entre 0.58 m. a 0.70 m posiciones para gratinado sistema de operación eléctrico.	UN	1	10.216.050,00



licitaciones@disermed.com



Cra 52D No 76 - 67 local 1165 Itagüí

Antioquia, Colombia



3137917592

22	Empacadora al vacío 5 lt	Máquina de campana industrial para conservación, Longitudes barras de soldadura: Dos dobles de 420 mm. Presión vacío (máx.): 2 mbar. Ruido de fondo: 32 dB(A). Bomba de 20 m3 Alimentación: 60 Hz, voltaje 220 V Dimensiones: Largo 40.0 a 55.2 mm Ancho 63.4 a 70 mm Alto 51.3 a 60 mm	UN	1	23.250.000,00
23	Abatidor Vertical (Ultra Congelador)	"Abatidor Vertical con puerta a la izquierda Frente, laterales, puerta e interior de acero inoxidable Capacidad neta 11.39 pies cúbicos / 322.53 litros 208-230 / 60 / 1 11 amperes Temperaturas objetivas del producto ajustables (40° a 32°F) 1 puerta con abertura Estantes de alambre recubiertos Dos modos de enfriamiento: enfriamiento duro y suave Refrigerante R-448A Dispositivo dosificador de válvula de expansión termostática Control digital fácil de usar para mayor precisión Medidas: entre 96.85 a 110 cm X entre 88.26 a 95.6 cm X entre 156.36 a 200 cm (Frente x Fondo x Alto)	UN	1	7.285.000,00
24	Refrigerador Horizontal Dos Puerta	Descripción: Mesa refrigerada horizontal de trabajo con dos puertas sólidas dotadas de sistema de auto cierre y apertura fija a 90°. Cuenta con sistema de control digital de temperatura, iluminación interna LED de alta intensidad y compresor de alta eficiencia. Especificaciones: Exterior e interior de acero inoxidable Controlador digital Mantiene temperaturas entre 0°C & 8°C Manija de puerta empotrada Juntas de puerta magnética correcto cierre de puerta Cuatro (4) parrillas plastificadas Refrigeración por aire forzado para garantizar distribución uniforme del aire. Capacidad: entre 300 a 487 Litros Energía: 110v / 60hz Potencia: 270 W Kg Dimensiones: 90 a 153 x 60 a 76.2 x 70 a 87 cm	UN	1	8.370.000,00

licitaciones@disermed.com

Cra 52D No 76 - 67 local 1165 Itagüí

Antioquia, Colombia

3137917592

25	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal de Dos Puertas Descripción: Mesa congeladora horizontal de conservación con dos puertas sólidas equipadas con sistema de auto cierre y apertura a 90°. Incluye sistema de control digital de temperatura, iluminación interna LED de alta intensidad y compresor de alta eficiencia. Especificaciones: Temperatura de trabajo: 7°C a 30°C (rango operativo ambiental). Compresor con refrigerante R290 ecológico. Exterior e interior de acero inoxidable Controlador digital Mantiene temperaturas entre -22°C & -17°C Manija de puerta empotrada Junta de puerta magnética correcto cierre de puerta. Refrigeración por aire forzado para garantizar distribución uniforme del aire. Un (1) parrilla preinstalada por sección. Capacidad: 300 a 490 Litros Energía: 110v / 60hz Potencia: 300 W Dimensiones: 120 a 153 × 60 a 76.2 × 80 a 94.5 cm	UN	1	13.330.000,00
26	BATIDORA INDUSTRIAL 4.7 LT	"BATIDORA DESCRIPCIÓN: ● Fabricada en Hierro Colado y Acero Inoxidable. ● Cambio de Velocidad hasta 10 Velocidades. ● Función de Levantar Cabezal para Cambio de Mezclador. ● Tres Mezcladores: Globo, Gancho y Pala. ● Capacidad Máxima de 4.7 Litros. ● Capacidad de Amase de 2.5 Kg. ● Base en Hierro Colado. ● Voltaje: 110 VAC – 1 Fase."	UN	1	6.820.000,00



licitaciones@disarmed.com



Cra 52D No 76 - 67 local 1165 Itagüí

Antioquia, Colombia



3137917592

27	Báscula Digital Pedestal 100 a 150 KG	Báscula Digital Pedestal Capacidad entre 100 a 150 Kg Peso mínimo soportado: 0.5 a 1 g. Peso máximo soportado: 100 a 150 kg. Diámetro de la superficie de apoyo: entre 25 a 40 cm. Ancho de la superficie de apoyo: entre 30 a 50 cm. Largo de la superficie de apoyo: entre 25 a 40 cm. Con mástil: Sí. Voltaje: 110V. Pantalla LED. La bandeja es de acero inoxidable. Incluye la tecla Tara que posibilita restar el peso de los recipientes. Posee tecla cero para restablecer el valor de la balanza.	UN	1	4.124.550,00
28	SELLADORA DE VASOS	SELLADORA DE VASOS 999 SN 110V 60HZ 1PH Sellado de vasos por medio de calor usando una película plástica. Largo De 200 a 260 mm Ancho De 300 a 340 mm Alto De 600 a 640 mm Potencia 440 W Alimentación 60 Hz Voltaje 110 V Características Estructura en acero inoxidable 304. Sensor para detección de vaso. Puede utilizarse en modo de operación manual y automático. Panel digital de fácil uso. Cuchillas de corte reforzadas para un uso prolongado. Utiliza film o rollo de polipropileno. Distancia entre fotocelda: 11,5 cm. Admite rollos de hasta 260 m, con capacidad aproximada para 2.260 tapas. El equipo puede sellar vasos de 10, 12, 14 y 16 onzas. El diámetro de los aros para realizar el sellado de los vasos es de entre 8.5 a 9,7 cm y entre 9.0 10 cm. En caso de utilizar vasos de 10 onzas, dispone de un aro de 7,8 cm de diámetro interno.	UN	1	15.500.000,00
29	Báscula Digital Balanza Analítica	Báscula Digital Balanza Analítica de Laboratorio de Alta Precisión 0,1 g a 10 kg 110V, Escala Electrónica Científica con Pantalla LCD y Plato de Pesaje de Acero Inoxidable, Función de Conteo y Tara Aprobado por la CE	UN	1	775.000,00

licitaciones@disarmed.com

Cra 52D No 76 - 67 local 1165 Itagüí

Antioquia, Colombia

3137917592

30	CUBICADORA DE HIELO	CUBICADORA DE HIELO - 68 KG SS150. Aspectos Técnicos: Capacidad entre 50 a 75 kg/ 24h L Alimentación 110V/60 Hz Largo entre 580 a 615 mm Ancho entre 540 a 600 mm Alto entre 950 1030 mm Características Capacidad de almacenamiento: entre 25 a 40 kg (depósito integrado). Refrigerante: R290 / R404. Tipo de hielo: Cubo sólido (Square Ice). Peso por cubo: aproximadamente 8 gramos. rango operativo de clima: 10 °C a 35 °C). Estructura en acero inoxidable y sistema de limpieza automática desde el panel LED. Conexión a tierra obligatoria y presión de agua entre 130 y 550 kPa. Drenaje: salida por gravedad (requiere sifón o nivel de piso).	UN	1	7.440.000,00
----	---------------------	--	----	---	--------------

Santiago Gil Hernandez

DISERMED COLOMBIA S.A.S.
SANTIAGO GIL HERNANDEZ
C.C 1.036.611.312

licitaciones@disarmed.com

Cra 52D No 76 - 67 local 1165 Itagüí

Antioquia, Colombia

3137917592

Medellín, 17 de septiembre de 2026.

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Referencia: Cotización menaje, equipos gastronomía economato.

ITEM	ELEMENTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS ACERO INOXIDABLE	"Congelador Vertical 2 Puertas Modelo: TG1400F2A 110 Voltios Características: Congelador profesional vertical de 2 puertas Estanterías interiores para almacenamiento de bandejas y GN Pans Modo de refrigeración: ventilado Rango de temperatura de – 18° a – 22° C Auto de Frost y evaporación por condensación de agua Control digital de temperatura / termostato Compresor Europe con Gas Refrigerante ECOLOGICO R290 Voltaje: 110 / 60 Hz 1 Phase Potencia: 730 watts Medidas: entre 1400 A 1500 x entre 870 A 900 x entre 2050 A 2100 mm Ancho-Fondo-Alto	un	1	17.110.000,00

✉ garacolombiasas@gmail.com

☎ 3124247564

📍 CLL 22 No 57 - 74 P 1 Medellín, Antioquia

2	NEVERA REFRIGERADOR VERTICAL DE 2 PUERTAS ACERO INOXIDABLE	"NEVERA REFRIGERADOR VERTICAL DE 2 PUERTAS ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO Especificaciones técnicas Dimensiones totales 132-180 x 80-100 x 210-250 cm (frente, profundo, alto) Maxima Temperatura ambiente 26 ° C / 60% HR Potencia 300W 1/3 Hp Corriente 4 amperios Voltaje 110v Capacidad 1100-1550 Rango de temperatura +4°C a + 8 ° C Estructura Acero inoxidable Control de Temperatura digital Full-gauge Refrigerante R134a Nevera Refrigerador vertical 2 puertas acero inox	UN	1	15.080.000,00
3	Lavamanos de Pedal	"Lavamanos de Pedal En Acero Inoxidable 3 El lavamanos de Pedal está fabricado en acero inoxidable grado alimenticio calibre 16-20, es ergonómico y muy fácil de manejar. Características: Fabricado en Acero inoxidable grado alimenticio Calibre del acero #16-20 Medidas Externas: alto entre 70 a 100 cm-frente 30 a 60cm-fondo 25-50cm Posee pedal con grifería Viene para Chazar al piso	UN	1	3.190.000,00

4	Sistema de Filtración de agua 300GPH,	"Sistema de Filtración de agua 300 GPH, 3 carcasas Slim 4 Etapas Luz Ultravioleta 25 W La capacidad de filtración de este sistema es: 5 Galones por minuto = 19 LPM litros por minuto. Capacidad de filtración por hora: 300 GPH (galones por hora) = 1.140 LPH (litros por hora). Conexión a tuberías de 3/4 pulgada NPT. Fabricados en polipropileno reforzado. Tapa en polipropileno. 20 pulgadas de longitud. MEDIDAS: El tubo de 25 w mide: de 40 a 50 cm. El contenedor de acero inoxidable mide: De 40 a 60 cm de largo x de 5 a 15 cm de diámetro.	UN	1	7.250.000,00
5	Nebulizador Eléctrico	Nebulizador en frio eléctrico portátil capacidad del tanque: 4 litros Partículas de 20 -a 50 mm Motor eléctrico 110/120v 50/60hz Tanque de solución (en cm) 25 cable de conexión aprox en (m) 3 Dimensiones (L x An x Al): 36 × 37 × 49 cm Peso 4 kg	UN	1,00	5.800.000,00

6	Medidor de pH	"Medidor de pH Digital Precisión: 0,01 Resolución: 0.01 Rango de medición: 0,00 ~ 14,00 Temperatura de funcionamiento: 0~80°C Fuente de alimentación: 2 pilas de 1,5 V. Diseño pequeño y compacto De pilas Calibrado de fábrica Incluye: 6 un Solución pH 7,01, 500 ml. c/certificado 6 un. Solución de pH 4,01, 500 ml. c/certificado 6 solución de almacenamiento electrodos 500mL 6 solución de limpieza de aceites 3 solución de pH 4,01, 500 ml. c/certificado "	UN	1	2.900.000,00
7	Colorímetro	"Colorímetro Portable Hanna para Cloro Libre Rango 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) Resolución 0.01 mg/L de 0.00 a 3.50 mg/L (ppm); 0.10 mg/L por encima de 3.50 mg/L (ppm) Precisión @ 25°C (77°F) ±0.03 mg/L ±3% de lectura Fuente de luz lámpara de tungsteno Detector de luz fotocélula de silicio con filtro de interferencias de banda estrecha @ 525 nm Fuente de energía 9V batería Autopagado después de 10 minutos de no-uso en modo de medición; después de 1 hora de no-uso en modo de calibración; con un recordatorio Incluye: Reactivo Cloro Libre polvo (300 tesis). "	UN	1	4.930.000,00

8	Termómetro	Termómetro para Refrigerador o congelador tipo tubo. Cuenta con una ventosa para fijarlo en cualquier superficie del refrigerador o congelador. Rango de temperatura de -26 a 86°F / -30 a 30°C. Dimensiones: Frente 1 a 3 cm cm / Altura 3 a 10 cm	UN	1	2.325.000,00
9	ESTUFA MESA A GAS 6 Quemadores	Especificaciones: Fabricada en acero inoxidable calibres 16.18 o 20 y 18. 6 parrillas superiores en hierro fundido. 6 Quemadores de 30 x 30, 35 x 35 o 40 x 40 cm de alta resistencia. Piloto y perillas de control manual para operar los quemadores de forma independiente. Conexión ubicada en la parte posterior de 3/4 pulg. Equipo adaptado desde fabrica para trabajo con Gas Natural	UN	1	5.800.000,00
10	Grill	"Grill de Contacto Profesional Doble Plancha Características: Control simple de la temperatura del dial Radio se calienta Bandeja extraíble de recogida de grasas. Placas superiores giratorias ajustables Especificaciones: Sanduchera de contacto eléctrico (2 placas) Material: placa de hierro del soporte de acero inoxidable Dimensiones: entre 500 a 600 mm x 390-450 mm x 180 a 210 mm Potencia: 3600 W Voltios: 220-240 V Rango de temperatura: 50-300 ° c"	UN	1	3.625.000,00

11	Horno Combi PRO-10	"Horno iCombi - 1/1 / Entre 8 a10 bandejas longitudinales para accesorios de 1/1 GN Bastidor colgante estándar extraíble con rango de distancia entre Bandejas de 68 a 70 mm Gran selección de accesorios para varios procesos de cocción como asado a la parrilla, horneado o estofado. Para el uso con accesorios de 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 GN MODO DE VAPORIZADOR COMBINADO Vapor 30 °C – 130 °C Aire caliente 30 °C – 300 °C Combinación de vapor y aire caliente 30 °C – 300 °C SE INCLUYE: Conexión para iCombi mesa de soporte con bandejas 4 a 6 und	UN	1	79.750.000,00
12	Maquina Termo circuladora de Inmersión (Sous vide) 25 LT	"Sous vide maquina 25 L DISVCM0001 Dimensiones entre 350 a 400 mm x entre 550 a 600 mm x entre 320 a 350 mm Potencia 1 KW Voltaje 230 V Rango de temperatura 45 °C a 100 °c	UN	1	10.150.000,00
13	Plancha de Mesa a Gas	Plancha de Mesa a Gas Características Fabricada en acero inoxidable- Sistema de encendido piezoeléctrico para una puesta en marcha rápida- Cuatro quemadores con sistema de encendido termopila y piloto- Dos válvulas para control independiente de la temperatura en la superficie de cocción Colector de grasa para facilitar la limpieza-	UN	1	3.625.000,00

14	Granizadora 2T	Descripción: Máquina Granizadora doble tanque con sistema de enfriamiento rápido y estructura de acero inoxidable resistente a la corrosión... Descripción: Máquina Granizadora doble tanque con sistema de enfriamiento rápido y estructura de acero inoxidable resistente a la corrosión... Especificaciones: Cuenta con dos tanques independientes de alta resistencia, cada uno con una capacidad de 8 a 10 litros de producto. sistema de regulación del granizado chasis en acero inoxidable recipiente en policarbonato gabinete en acero inoxidable luz led en la tapa para trabajo pesado colores rojo y negro dimensión: entré 30 – 40 x 45-53 x 70-84 cm. voltaje 110 v / 60 hz.	UN	1	17.526.150,00
15	MAQUINA PARA HACER HELADO	MAQUINA PARA HACER HELADO Características Capacidad 13 a 18L 1 dispensador. Control 5 pulgadas. Sistema de inyección de aire: bomba de aire. Batidor de plástico. Tolla de acero inoxidable. Refrigerante R 290 (amigable con el medio ambiente).	UN	1	26.796.000,00

16	Parrilla de Mesa a Gas	Aspectos técnicos Especificación Largo 230-360 mm Ancho 300-485 mm Alto 130-180 mm Potencia 16.17 kW Incluye kit de conversión de gas natural. Frente y lados fabricados en acero inoxidable, completamente soldados Cuenta con estaciones de parrilla, de cuatro quemadores, separados por dos sistemas de combustión independientes Las parrillas son de hierro forjado, Patas con nivel ajustable de 4 a 5".	UN	1	\$ 5.363.000.00
17	Licuada y procesador Industrial	Descripción. cocción/calentamiento. Motor ultra poderoso con 2200 W* de potencia y vaso de 2.5 L, licuadora Especificaciones Interface Panel digital Medidas (Alto x Ancho x Largo) entre 35,00 a 45.00 cm x 20.00 a 31.75 cm x 25,00 a 31.91 cm, tecnología Motor Reversible Si Función de Pulso Si Material de la jarra/vaso resistente Capacidad de la jarra/vaso 1.5 a 3 t L Número de Aspas 6 Velocidades 5 Programas automáticos Si	UN	1	5.510.000,00

18	Horno a gas de 10 bandejas	"Horno a Gas UN 1 CAPACIDAD 8 a 10 bandejas longitudinales para accesorios de 1/1 GN Bastidor colgante estándar extraíble Gran selección de programas para varios procesos de cocción como asado a la parrilla, horneado o estofado. Para el uso con accesorios de 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 GN MODO DE VAPORIZADOR COMBINADO Vapor 30 °C – 130 °C Aire caliente 30 °C – 300 °C Combinación de vapor y aire caliente 30 °C – 300 °C ESPECIFICACIONES : A Gas Medidas: Ancho entre (75 - 85 cm) Alto entre (90 a 106.4 cm) Largo entre (70 a 84.2 cm) (Equipo a Gas) SE INCLUYE: mesa de soporte AZAFATES (6 a 8 und)	60.392.500,00
----	----------------------------	--	---------------

19	Freidora Eléctrica	"Freidora Eléctrica Profesional Tanque 6 L Característica: Freidora de acero inoxidable Potencia 2500 W Fuente de alimentación 110V / 50Hz Interruptor de control de temperatura de 60 a 200 grados Con una capacidad de 4 a 6 Litros Tapa para evitar salpicaduras de aceite Cestas metálicas Termostato automatizado para mantener la temperatura programada Descripción: Esta freidora está hecha de acero inoxidable, cuenta con 1 tanque con capacidad para 6 Litros de aceite Dimensiones: (Largo x Ancho x Alto) Dimensiones generales: entre 30 a 34 x 15 a 27 x 15 28 cm con cesta escurridora Cable de conexión Incluido en la caja: 1 x Tanques de 6 litros cada uno 1 x Cesta 1 x Tapa 1 x Placas Para Residuo"	UN	1	3.335.000,00
----	--------------------	---	----	---	--------------

20	Maquina Lavavajillas	lavavajillas de arrastre de canastillas profesional Capacidad: Hasta 165 / 200 canastillas/hora Tres niveles de velocidad diferentes le permiten ajustar de forma variable el ciclo de lavado para que se adapte al volumen de ítems Capacidad del tanque (tanque de aclarado) 95 litros Medidas de las canastillas mm 500 x 500 / Altura de entrada libre mm 450 / Ancho del pasillo mm 510 Bomba de lavado kW 1,6 / Emisión de ruido dB(A) <70 / Grado de protección IPX5 Requiere de mesa de entrada y de salida (no incluidas) Conexión de agua de desagüe mm DN 40 / 50 Conexión de agua G 3/4" Temperatura del agua de entrada °C 10 - 60 Presión dinámica mínima kPa (bar) 150 (1,5) Presión de entrada máxima Presión dinámica kPa (bar) 1000 (10,0) Caudal El caudal afecta al tiempo de llenado del tanque l/min 6 - 15 Capacidad del tanque Llenado inicial (en funcionamiento) l 75 (95) Temperatura del tanque Estándar (HighTemp*) °C 55 - 65 (> 73) Temperatura del boiler °C 80 - 85 Número de brazos de lavado con 5 difusores cada uno en la zona de lavado principal arriba / abajo 5 / 4 Número de brazos de lavado con 5 difusores cada uno en zona de prelavado* arriba / abajo 1 / 1 Número de brazos de aclarado arriba / abajo 1 / 1 Voltaje: 230 V, 3~, 60 Hz Resistencia del boiler Temperatura del agua de entrada 10 - 60 °C kW 27 Incluye: 4 cestas para cubiertos, 4 cestas planas de 50x50cm y 4 cestas para platos de 50x50cm 4 Abrillatador B2S, capacidad de 10 litros, secante, adecuado para platos,	UN	1	24.125.100,00
----	-------------------------	---	----	---	---------------

		cubiertos, bandejas, etc 4 Detergente F2, capacidad 10L			
--	--	---	--	--	--

21	Salamandra	Descripción: Equipo de calentamiento superior Fabricada en acero inoxidable calibres 16 y 18, incluye termostato regulable y una bandeja recoge grasas extraíble Especificaciones: Equipado con 2 quemadores infrarrojos, con potencia de 8.900 BTU/H cada uno. Dimensiones Parrilla: Frente entre 0.666 m a 0.985 m / Fondo entre 0.30 m a 0.50 m. dimensiones: Frente entre 0.884 m a 0.996 m / Fondo entre 0.44 m a 0.60 m / Altura. entre 0.58 m. a 0.70 m posiciones para gratinado sistema de operación eléctrico.	UN	1	9.556.950,00
22	Empacadora al vacío 5 lt	Máquina de campana industrial para conservación, Longitudes barras de soldadura: Dos dobles de 420 mm. Presión vacío (máx.): 2 mbar. Ruido de fondo: 32 dB(A). Bomba de 20 m3 Alimentación: 60 Hz, voltaje 220 V Dimensiones: Largo 40.0 a 55.2 mm Ancho 63.4 a 70 mm Alto 51.3 a 60 mm	UN	1	21.750.000,00
23	Abatidor Vertical (Ultra Congelador)	"Abatidor Vertical con puerta a la izquierda Frente, laterales, puerta e interior de acero inoxidable Capacidad neta 11.39 pies cúbicos / 322.53 litros 208-230 / 60 / 11 11 amperes Temperaturas objetivas del producto ajustables (40° a 32°F) 1 puerta con abertura Estantes de alambre recubiertos Dos modos de enfriamiento: enfriamiento duro y suave Refrigerante R-448A Dispositivo dosificador de válvula de expansión termostática Control digital fácil de usar para mayor	UN	1	6.815.000,00

		precisión Medidas: entre 96.85 a 110 cm X entre 88.26 a 95.6 cm X entre 156.36 a 200 cm (Frente x Fondo x Alto)			
24	Refrigerador Horizontal Dos Puerta	Descripción: Mesa refrigerada horizontal de trabajo con dos puertas sólidas dotadas de sistema de auto cierre y apertura fija a 90°. Cuenta con sistema de control digital de temperatura, iluminación interna LED de alta intensidad y compresor de alta eficiencia. Especificaciones: Exterior e interior de acero inoxidable Controlador digital Mantiene temperaturas entre 0°C & 8°C Manija de puerta empotrada Juntas de puerta magnética correcto cierre de puerta Cuatro (4) parrillas plastificadas Refrigeración por aire forzado para garantizar distribución uniforme del aire. Capacidad: entre 300 a 487 Litros Energía: 110v / 60hz Potencia: 270 W Kg Dimensiones: 90 a 153 x 60 a 76.2 x 70 a 87 cm	UN	1	7.830.000,00

25	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal de Dos Puertas Descripción: Mesa congeladora horizontal de conservación con dos puertas sólidas equipadas con sistema de auto cierre y apertura a 90°. Incluye sistema de control digital de temperatura, iluminación interna LED de alta intensidad y compresor de alta eficiencia. Especificaciones: Temperatura de trabajo: 7°C a 30°C (rango operativo ambiental). Compresor con refrigerante R290 ecológico. Exterior e interior de acero inoxidable Controlador digital Mantiene temperaturas entre -22°C & -17°C Manija de puerta empotrada Junta de puerta magnética correcto cierre de puerta. Refrigeración por aire forzado para garantizar distribución uniforme del aire. Un (1) parrilla preinstalada por sección. Capacidad: 300 a 490 Litros Energía: 110v / 60hz Potencia: 300 W Dimensiones: 120 a 153 × 60 a 76.2 × 80 a 94.5 cm	UN	1	12.470.000,00
26	BATIDORA INDUSTRIAL 4.7 LT	"BATIDORA DESCRIPCIÓN: ● Fabricada en Hierro Colado y Acero Inoxidable. ● Cambio de Velocidad hasta 10 Velocidades. ● Función de Leventar Cabezal para Cambio de Mezclador. ● Tres Mezcladores: Globo, Gancho y Pala. ● Capacidad Máxima de 4.7 Litros. ● Capacidad de Amase de 2.5 Kg. ● Base en Hierro Colado. ● Voltaje: 110 VAC – 1 Fase."	UN	1	6.380.000,00

27	Báscula Digital Pedestal 100 a 150 KG	Báscula Digital Pedestal Capacidad entre 100 a 150 Kg Peso mínimo soportado: 0.5 a 1 g. Peso máximo soportado: 100 a 150 kg. Diámetro de la superficie de apoyo: entre 25 a 40 cm. Ancho de la superficie de apoyo: entre 30 a 50 cm. Largo de la superficie de apoyo: entre 25 a 40 cm. Con mástil: Sí. Voltaje: 110V. Pantalla LED. La bandeja es de acero inoxidable. Incluye la tecla Tara que posibilita restar el peso de los recipientes. Posee tecla cero para restablecer el valor de la balanza.	UN	1	3.858.450,00
----	---------------------------------------	--	----	---	--------------

28	SELLADORA DE VASOS	SELLADORA DE VASOS 999 SN 110V 60HZ 1PH Sellado de vasos por medio de calor usando una película plástica. Largo De 200 a 260 mm Ancho De 300 a 340 mm Alto De 600 a 640 mm Potencia 440 W Alimentación 60 Hz Voltaje 110 V Características Estructura en acero inoxidable 304. Sensor para detección de vaso. Puede utilizarse en modo de operación manual y automático. Panel digital de fácil uso. Cuchillas de corte reforzadas para un uso prolongado. Utiliza film o rollo de polipropileno. Distancia entre fotocelda: 11,5 cm. Admite rollos de hasta 260 m, con capacidad aproximada para 2.260 tapas. El equipo puede sellar vasos de 10, 12, 14 y 16 onzas. El diámetro de los aros para realizar el sellado de los vasos es de entre 8.5 a 9,7 cm y entre 9.0 10 cm. En caso de utilizar vasos de 10 onzas, dispone de un aro de 7,8 cm de diámetro interno.	UN	1	14.500.000,00
29	Báscula Digital Balanza Analítica	Báscula Digital Balanza Analítica de Laboratorio de Alta Precisión 0,1 g a 10 kg 110V, Escala Electrónica Científica con Pantalla LCD y Plato de Pesaje de Acero Inoxidable, Función de Conteo y Tara Aprobado por la CE	UN	1	725.000,00

30	CUBICADORA DE HIELO	CUBICADORA DE HIELO - 68 KG SS150. Aspectos Técnicos: Capacidad entre 50 a 75 kg/ 24h L Alimentación 110V/60 Hz Largo entre 580 a 615 mm Ancho entre 540 a 600 mm Alto entre 950 1030 mm Características Capacidad de almacenamiento: entre 25 a 40 kg (depósito integrado). Refrigerante: R290 / R404. Tipo de hielo: Cubo sólido (Square Ice). Peso por cubo: aproximadamente 8 gramos. rango operativo de clima: 10 °C a 35 °C). Estructura en acero inoxidable y sistema de limpieza automática desde el panel LED. Conexión a tierra obligatoria y presión de agua entre 130 y 550 kPa. Drenaje: salida por gravedad (requiere sifón o nivel de piso).	UN	1	6.960.000,00
----	---------------------	--	----	---	--------------

Atentamente



GERMAN ANDRES RESTREPO A.
C.C 1.118.566.932
REPRESENTANTE LEGAL
GARA COLOMBIA SAS
NIT 901.300.355-5

✉ garacolombiasas@gmail.com

☎ 3124247564

📍 CLL 22 No 57 - 74 P 1 Medellín, Antioquia