FICHA TECNICA

1. OBJETO

Esta ficha establece los Requisitos y Especificaciones que debe cumplir todo Producto

2. ALCANCE

Se aplica a Trementina Rectificada

NOMBRE COMERCIAL	TREMENTINA RECTIFICADA
NOMBRE (S) TECNICO (S)	TREMENTINA
PROCEDENCIA	COLOMBIA
USOS	AUXILIAR DE DIVERSOS PROCESOS QUIMICOS, GENERALMENTE COMO SOLVENTE DANDO APARIENCIA Y OLOR DESEADO.
DESCRIPCION	La Trementina es un compuesto químico de la familia de los terpenos, entre ellos mayoritariamente alfa y beta pineno. Se emplea en la producción de aceite de pino y mirceno. Es ampliamente usada como: solvente de pinturas, materia prima para la fabricación de compuestos aromáticos sintéticos y algunos desinfectantes, entre otros.

CARACTERISTICA DE CALIDAD	ESPECIFICACION	METODO DE ANALISIS
APARIENCIA	Líquido claro con coloración amarilla	Q-CC-MA-008 Num. 3.1
OLOR	Característico	Q-CC-MA-008 Num. 3.2
GRAVEDAD ESPECIFICA 20°C	0.8550 - 0.8650	Q-CC-MA-008 Num. 3.3
INDICE REFRACCION 20°C	1.4640 - 14730	Q-CC-MA-008 Num. 3.4
HUMEDAD KF	Máximo 0.5%	Q-CC-MA-008 Num. 3.5
SOLUBIDAD EN AGUA	Insoluble	Q-CC-MA-008 Num. 3.6
SOLUBILIDAD EN ALCOHOL	Soluble	Q-CC-MA-008 Num. 3.7
DIPENTENO GLC	Máximo 18.0 %	Q-CC-MA-008 Num. 3.8
MISCELANEOS GLC	Máximo 9.0 %	Q-CC-MA-008 Num. 3.9
TITULO ALFA + BETA PINENO GLC	Mínimo 65.0 %	Q-CC-MA-008 Num. 3.10
TITULO ALFA PINENO GLC	60.0 - 78.0 %	Q-CC-MA-008 Num. 3.11

CONDICIONES DE MUESTREO	Realizar el muestreo usando implementos de seguridad industrial adecuados. Tamaño de muestra frasco x 100 mL.
PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener protegido de la luz a una temperatura de 20-30°C. Aislado de fuentes ignición y separado de materiales de otra naturaleza.
EMPAQUE Y ROTULADO	Garrafa Plástica por 180 kg. El rotulo debe identificar el nombre del producto, numero de lote, peso bruto y peso neto.
VIDA UTIL	2 años de vencimiento, con fecha programada cumpliendo con Buenas Prácticas de manufactura. mantener un nivel de inventario no mayor a un año.