LA CHAMORRO SAS	**COTIZACIÓN**	Fecha: 24/08/2026
		Pág.1

Yopal, 24 de Agosto de 2026

Señor:
Administración municipal

Municipio de La Salina Casanare
Carrera 4 # 3-54

Objeto: ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA SALINA, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA (19%)	Subtotal	TOTAL
1	Aceite lubricante para motor SAE 15W-40: Lubricante multigrado para motores diésel de servicio pesado, formulado con aceites base y paquete de aditivos detergentes, dispersantes, antidesgaste, antioxidantes y anticorrosivos. Grado SAE 15W-40. Clasificación API CK-4 o superior. Debe proporcionar control de depósitos, estabilidad frente a la oxidación, protección contra desgaste y adecuada capacidad de lubricación en condiciones de operación severa. Apto para motores diésel de maquinaria amarilla y vehículos, *de acuerdo con las especificaciones del fabricante*. Presentación: tambor de 55 galones (aprox. 208 L).	Tambor de 55 galones (aprox. 208 L).	2	$4.506.957,98	$856.322,02	$5.363.280,00	$10.726.560,00
2	Aceite lubricante para transmisión y diferencial SAE 80W-90: Lubricante para engranajes de transmisiones, diferenciales, mandos finales y sistemas sometidos a altas cargas y presiones. Grado SAE 80W-90. Clasificación API GL-5 o superior. Formulado con aditivos de extrema presión (EP), con propiedades antidesgaste, antioxidantes, anticorrosivas y antiespumantes. Debe garantizar protección de engranajes frente a cargas, presión y temperatura durante operación severa. Presentación: tambor de 55 galones (aprox. 208 L).	Tambor de 55 galones (aprox. 208 L).	4	$4.002.689,08	$760.510,92	$4.763.200,00	$19.052.800,00
3	Grasa lubricante para altas temperaturas y presión: Grasa lubricante multipropósito para aplicaciones de maquinaria pesada, adecuada para pasadores, bujes, rodamientos, articulaciones, puntos de engrase y componentes sometidos a cargas elevadas. Grasa de complejo de litio o tecnología equivalente, con alta estabilidad mecánica, resistencia al agua, buena adherencia y elevada resistencia a la oxidación y al lavado. Debe presentar propiedades de extrema presión (EP) y ser apta para operación a altas temperaturas y condiciones de trabajo severas.	Presentación: cuñete de 16 kg.	5	$518.907,56	$98.592,44	$617.500,00	$3.087.500,00
4	Aceite hidráulico ISO VG 68: Lubricante hidráulico de alto desempeño para sistemas hidráulicos de maquinaria amarilla y equipos de servicio pesado.	Tambor de 55 galone	2	$3.364.705,88	$639.294,12	$4.004.000,00	$8.008.000,00

	Grado de viscosidad ISO VG 68, formulado con aditivos antidesgaste, antioxidantes, anticorrosivos, antiespumantes y mejoradores de estabilidad térmica. Debe presentar adecuada protección contra desgaste de bombas y componentes hidráulicos, estabilidad frente a oxidación, control de espuma y separación de agua.	s (aprox. 208 L).	
		TOTAL	$40.874.860,00

Laboralmente la oferta tiene validez de quince (15) días contados a partir de la fecha de cotización.

ATENTAMENTE,

Sebastian Barrera

R/L: SEBASTIAN BARRERA PALACIOS
IA. CUMORO S.A.S. Nit:
900.666.610-6