



ANEXO 1

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, INSTALACIÓN, ARMADO, UBICACIÓN Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO DE SILLAS ERGONÓMICAS, INTERLOCUTORAS Y TIPO LABORATORIO, CON DESTINO A LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES

ANEXO TECNICO

1. Condiciones generales

Requisito	Condición mínima
Ficha técnica	El oferente debe presentar ficha técnica del producto ofertado
Equivalencia	Se aceptan referencias equivalentes únicamente si cumplen o superan todos los requisitos mínimos aquí descritos y conservan la tipología visual y funcional solicitada.
Garantía	Garantía mínima de un año contra defectos de fabricación, salvo que el fabricante ofrezca un término superior.
Muestra / catálogo	La entidad podrá solicitar muestra física de los elementos.
Instalación y entrega	El suministro debe incluir transporte, entrega, armado y puesta en sitio, cuando aplique.



ITEM 1 SILLA GERENCIA O GIRATORIA

		Denominación contractual: Silla gerencial ergonómica giratoria con cabecero, espaldar en malla, apoyo lumbar y brazos regulables. Uso previsto: Puestos administrativos, coordinación, dirección o uso operativo prolongado. Acabado requerido: Estructura negra, espaldar en malla negra/gris, asiento tapizado y base metálica tipo cromo o aluminio según imagen de referencia.
Componente	Especificación técnica mínima	
Espaldar	Espaldar alto en malla poliéster transpirable, con marco inyectado en polipropileno y apoyo lumbar en polipropileno regulable en altura.	
Cabecero	NO APLICA.	
Asiento	Asiento tapizado en tela, con espuma inyectada o espuma laminada de alta densidad. Se recomienda exigir espuma inyectada para mayor durabilidad institucional.	
Brazos	Brazos regulables, preferiblemente 3D, con pad en poliuretano o material equivalente de alta resistencia.	
Mecanismo	Mecanismo syncro con opción de 1 o 3 bloqueos antishock, perilla de regulación de tensión y elevación neumática de altura. Slider de asiento opcional cuando sea requerido.	
Base	Base de cinco aspas en cromo o aluminio, o nylon reforzado si la entidad lo autoriza expresamente. Para coincidencia visual se recomienda base metálica plateada.	
Rodachinas	Cinco rodachinas dobles de goma negra para piso duro o superficie institucional.	
Color	Malla y estructura negras; asiento tapizado en color definido por la entidad. La imagen de referencia muestra asiento azul.	
Condición mínima	La silla ofertada debe conservar ergonomía, soporte lumbar, regulación de altura, brazos regulables y estabilidad de base de cinco aspas.	



ITEM 2 SILLA INTERLOCUTORA ERGONÓMICA

	
Denominación contractual: Silla interlocutora o visitante tipo trineo, con brazos fijos, espaldar en malla y asiento tapizado. Uso previsto: Salas de reunión, recepción, despacho, atención al público o visitante. Acabado requerido: Color negro integral, estructura tubular negra y asiento tapizado negro.	
Componente	Especificación técnica mínima
Espaldar	Espaldar fijo de diseño ergonómico, marco perimetral en polipropileno o nylon negro y superficie central en malla negra transpirable de alta resistencia.
Soporte lumbar	Debe incorporar apoyo lumbar visible, fijo o ajustable, integrado al espaldar, acorde con la imagen de referencia.
Asiento	Asiento acolchado, tapizado en tela negra o paño de alta resistencia, con espuma de densidad media/alta y borde frontal redondeado.
Brazos	Brazos fijos tipo T o integrados, en polipropileno o nylon negro, con superficie plana para apoyo del antebrazo.
Estructura	Base fija tipo trineo, elaborada en tubo metálico redondo o tubular continuo, acabado negro con pintura electrostática o recubrimiento equivalente.
Apoyos	Deslizadores o tapones inferiores antideslizantes para protección de piso. No debe incluir rodachinas ni sistema giratorio.
Color	Negro integral: espaldar, asiento, brazos y estructura.
Capacidad	Capacidad mínima recomendada de 100 kg; preferible 120 kg o superior para uso institucional.
Condición mínima	Debe conservar la tipología de silla fija de visitante con base trineo, no una silla giratoria ni operativa.

ITEM 3 SILLA ALTA DE LABORATORIO

	Denominación contractual: Silla tipo cajero alta con espaldar, asiento en poliuretano, aro reposapiés y base fija. Uso previsto: Puestos de cajero, ventanilla, laboratorio, recepción elevada o atención en mostrador.. Acabado requerido: Color negro integral, con niveladores fijos conforme a la imagen de referencia.
Componente	Especificación técnica mínima
Espaldar	Espaldar en poliuretano color negro, de una sola pieza, con diseño ergonómico, superficie texturizada y fácil limpieza.
Asiento	Asiento en poliuretano color negro, anatómico, texturizado, de alta resistencia, con bordes redondeados y superficie antideslizante.
Mecanismo	Mecanismo de elevación de altura mediante pistón neumático o sistema equivalente para uso en superficies altas.
Aro reposapiés	Aro reposapiés circular en nylon o cromado, ubicado alrededor del eje central para apoyo permanente de los pies.
Base	Base de cinco apoyos en nylon o cromo, diámetro aproximado de 300 mm según ficha técnica. Para coincidencia visual se exige base negra.
Apoyos inferiores	Niveladores fijos o deslizadores. La imagen de referencia no corresponde a rodachinas; si se ofertan ruedas, deben ser autorizadas por la entidad.
Capacidad	Peso máximo certificado: 130 kg.
Dimensiones	A: 425 mm; B: 585 a 855 mm; C: 465 mm; D: 450 mm; E: 445 mm; F: 1050 a 1320 mm; G: 600 mm. Medidas tomadas de FT-TWIG para TWIG Cajero con espaldar.
Color	Negro integral: asiento, espaldar, columna, base, aro reposapiés y niveladores.