REVESTIDAN FACHADAS



Producto incoloro de tipo emulsión, base agua, para hidrofugación de diversos tipos de materiales en fachadas, culatas y otras superficies. Es una mezcla de agentes hidrofugantes, que posee una elevada capacidad de impregnación, protegiendo los soportes expuestos a la lluvia sin alterar el aspecto natural de la superficie donde se aplica.

Presentación

- Peso (kg): 200
- Apariencia: Lechosa
- Color: Transparente
- Código de producto: 760092

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Densidad (kg/L)	1,0	-
Nº de manos aconsejadas	2 a 3 o hasta saturar la superficie	-
Secado completo (horas)	12 - 24	-
Tiempo de secado entre capas (horas)	2	-

Datos Técnicos Adicionales

Concepto	Valor	Norma
Tiempo de almacenaje (meses)	12 meses desde su fecha de producción	-

Campo de Aplicación

- Como hidrofugante para fachadas de ladrillo cara a la vista, piedra natural, o en materiales porosos.
- En estructuras de concreto/mortero/pañete.
- Sobre superficies con base mineral, fibrocemento o cualquier material poroso.

Ventajas y Beneficios

- Actúa rápidamente.
- Baja adherencia de la suciedad.
- Buena resistencia a la alcalinidad.
- No crea película y es permeable al vapor de agua, permitiendo “respirar” al soporte.
- Penetra en profundidad en el soporte bloqueando los capilares impidiendo la absorción de agua.
- Reduce la aparición de eflorescencias. Especialmente en superficies de arcilla, fibrocemento o base cemento protegidas con este producto y que presenten una pendiente ajustada a los requerimientos por pluviometría y estacionalidad.
- Al ser base agua, es amigable con el aplicador y con el ambiente.
- Resalta color y apariencia de la superficie tratada sin modificarla.
- Permite aplicabilidad en sustratos húmedos superficialmente y sin problemas de filtraciones.

Soporte

- Sobre materiales con base mineral: ladrillo a la vista, piedra natural, concreto, mortero o pañete, materiales cerámicos y/o diferentes acabados porosos.

Preparación del soporte

- Se debe limpiar muy bien el soporte, para que quede exento de polvo y se eliminen musgos, líquenes y eflorescencias. El sustrato debe estar firme, libre de partes sueltas. Se debe retirar completamente el limpiador antes de la aplicación del producto, ya que podría verse afectada la efectividad del producto.
- Fisuras y juntas deben repararse de acuerdo con su longitud, espesor y profundidad antes de proceder a la aplicación del producto, para evitar la entrada de humedad al edificio por este medio.

Modo de empleo

- Aplicar con rodillo, brocha o pulverizador de baja presión.
- El producto se suministra listo para utilizar, no adicionar ningún tipo de disolvente o agua.
- Aplicar varias manos (al menos dos), saturando el soporte sin esperar a que la mano anterior esté seca (húmedo sobre húmedo). Durante la aplicación evitar que el producto escurra sobre el soporte, para evitar machas y marcas.

Precauciones

- No utilizar en superficies con contacto permanente con agua.
- No utilizar en superficies horizontales, para esta aplicación contacte al Departamento Técnico de Danosa.
- Proteja la superficie de la lluvia por lo menos 2 horas después de la aplicación de cada una de las capas.
- Cubra vidrios, pisos, jardines, vehículos y todo tipo de superficies que puedan verse salpicadas durante la aplicación del producto.
- Se estima que la durabilidad de REVESTIDAN® Fachadas es de hasta 7 años, siempre y cuando se sigan las recomendaciones escritas en este documento, adicional con las cantidades especificadas. Si no se cumple con esto, es posible que se afecte la duración y desempeño final del producto.
- El desempeño del producto podría variar dependiendo de las condiciones ambientales presentes en

el sitio al momento de la aplicación.
- Se recomienda revisar la eficacia del REVESTIDAN® Fachadas periódicamente mediante prueba de pipeta Karsten® o ensayo de permeabilidad homologado ya que el efecto perlado que presenta el agua al entrar en contacto con la superficie hidrofugada puede ir disminuyendo con el tiempo.
- Se recomienda homogeneizar el producto antes de aplicarlo.

Manipulación, Almacenaje y Conservación

- Mantener los envases bien cerrados y a cubierto de temperaturas extremas (conservar entre 5 ºC y 30 ºC), protegidos de los rayos solares directos y de fuentes de calor. Durante un período no superior a 12 meses.

Seguridad e higiene

- La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.
- El producto debe ser usado únicamente por personal profesional y debidamente capacitado.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mascotas y personal no autorizado para su manipulación.
- Utilizar tapabocas, guantes de caucho, gafas de seguridad y delantal de hule para su manipulación, evitar el contacto con la piel y los ojos.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 10 minutos.
- El producto es corrosivo.
- Es tóxico si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación.
- No usar el producto hasta no haber leído y entendido la ficha de datos de seguridad del producto.
- Evite que el producto y sus residuos sean vertidos por el desagüe, sobre el suelo y los cuerpos de agua. En caso de que esto suceda, informar a las autoridades competentes.
- Los residuos generados por el uso del producto, deben considerarse peligrosos.
- En caso de derrame, ventile la zona y recoja usando material absorbente no combustible (no usar aserrín), después de ello se recomienda neutralizar la zona usando bicarbonato de sodio o cal. El material del derrame debe tratarse como un residuo.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+34 949 88 82 10**