



FERRO INDUSTRIAS DEL PACIFICO S.A.S.

TODO LO RELACIONADO CON MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN E INSUMOS AGRÍCOLAS
VENTA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
SUMINISTRO DE PERSONAL PARA ASEO Y PINTURA
NIT. 900.250.766-1 Régimen Común

CLIENTE ALCALDIA CALIMA DARIEN
CONTACTO

COTIZACION: 57

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2026

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO INCLUIDO IVA	VR. TOTAL IVA
1	PELETIZADORA "Peletizadora De Alimento: Motor Eléctrico WEG 3hp Producción en pellet 120 a 180 Kg/Hora Rotación de peletizadora 2100 Rpm Material de peletizadora hierro Rodillos de prensado 3 en acero Discos de pellets acero templado Piñones de caja hierro Polea peletizadora 8" en hierro Capacidad aceite caja 1 galón valvulina Peso sin motor: 68Kg Incluye: disco de 4mm y disco de 6mm."	und	1	\$ 11.940.936	\$ 11.940.936

2	"MOLINO Y EMBUTIDORA Molino para Carnes eléctrico de uso industrial para Carne, Pollo y Cerdo: Elaborado en Acero Inoxidable Capacidad: 1.500 Watts / 2HP Voltaje 110v Cuchillas De Acero Productividad hasta 350 Kg/hora Encendido con switch + reversa Hecho en acero inoxidable Incluye: 2 Discos y 2 Cuchillas Bastón para presionar la carne"	und	1	\$ 5.121.725	\$ 5.121.725
3	"Centrifuga para cosechar miel en acero inoxidable 304 para 6cuadros a motor con motoreductor, variador de velocidad y reversible"	und	1	\$ 10.360.518	\$ 10.360.518

4	"Maquina tostadora de café: REFERENCIA: Tostadora 6 – kilogramos. TIEMPO DE TOSTIÓN: 18 a 25 minutos con temperatura promedio de 200 grados. DESCRIPCIÓN: Equipo para tostión de granos como café, cacao, maní y demás similares. Calentamiento a base de gas, uso de energía eléctrica para operación de motores y panel de control general, tambor de tostión en doble fondo, visor de temperatura, cucharilla para muestreo y accesorios en acero inoxidable POTENCIA: 90W VOLTAJE REQUERIDO: 110 voltios monofásica o 220 voltios bifásica. MATERIALES DE FABRICACIÓN: Lámina acero inoxidable 304 y 430 calibres 12,14,16,18 y 20. Lámina HR ¼, 3/16 y 5/16, Hierro estructural en calibres 1/8, 3/16, ¼, 3/8 y ½. acero 1020 y 1045, y demás materiales aceptados por la FDA para manipulación de alimentos. GARANTÍA: El periodo de garantía por defectos de fábrica del equipo es de un año a partir del momento de la entrega. - IMPUESTOS: El valor ofertado en la presente incluye solamente el impuesto de IVA. "	und	3	\$ 9.219.105	\$ 27.657.315
---	---	-----	---	--------------	---------------

MOTOCARGUERO "Motor: 4 tiempos, monocilíndrico OHV Desplazamiento: 296 cc Relación de compresión: 10.4:1 Potencia máxima: 22 HP Q6500 rpm Torque máximo: 21 Nm (4500 Sistema de ignición (Encendido): CDI Sistema de alimentación: Carburador Lubricación: Forzada, bomba trocoidal Arranque: Eléctrico y pedal Caja de velocidades: Mecánica de 5 Marchas + Reversa y Booster Freno delantero: Disco hidráulico Freno trasero: Campana Capacidad del tanque: 17L (4.5 gal) Largo: 3355 mm Ancho: 1500 mm Alto: 1600 mm Distancia entre ejes: 2055 mm Llanta delantera: 5.0-R12 Llantas traseras: 5.0-R12 Sistema eléctrico: 12v Puerto USB: Si Lámpara frontal: LED Cola / luz freno: LED Luces direccionales: LED Peso en seco: 530 Kg Capacidad máxima de carga: 1000 Kg Suspensión delantera: Tolescópica Suspensión trasera: Muelle de 8 hojas/resorte Refrigeración: Líquido refrigerante Emisión de gases: Ministerio de medio ambiente/Euro3 Filtro de aceite: Interno Accionamiento de freno: Sistema hidráulico Freno de emergencia: Manual con guaya Barra estabilizadora: Si Barra tensora: Si Transmisión final: Cardan Largo del platón: 2200 mm Ancho del platón: 1400 mm			\$ 42.715.187	\$ 42.715.187
--	--	--	---------------	---------------

6	MINITRACTOR MOTOAZADA DIESEL "Arranque electrico: Si Motor: FD440 Potencia: 12 Hp Profundidad de trabajo: 15-30 cm Velocidades: 3 velocidades y reversa Ancho de labranza: 105 cm Capacidad de carga: 300 Kg Accesorio: Un ZURCADOR DOBLE PARA MINITRACTOR MOTOAZADA Accesorio diseñado para facilitar la apertura de surcos en terrenos agrícolas, optimizando la preparación del suelo para la siembra. Su diseño robusto y resistente permite realizar surcos uniformes y profundos, asegurando un mejor rendimiento en las labores de cultivo. Gracias a su doble hoja, este implemento mejora la eficiencia de trabajo, reduciendo el esfuerzo y tiempo en comparación con métodos manuales. Su sistema de acople permite una fácil instalación en minitractores motoazadas, asegurando estabilidad y precisión en cada pasada. "	und	1	\$ 19.774.980	\$ 19.774.980
---	---	-----	---	---------------	---------------

7	BIOTRITURADORA A GASOLINA"Motor: GM420 Potencia: 15 HP No. Cuchillas: 2 Contra cuchillas: 1 Diámetro máx de picado: 120 mm Peso seco: 275 Kg Dimensiones: 95x78x112 Incluye sistema de doble parado de emergencia"	und	1	\$ 12.804.313	\$ 12.804.313
8	MOTOBOMBA "Motor: GM420 Potencia: 15 HP No. Cuchillas: 2 Contra cuchillas: 1 Diámetro máx de picado: 120 mm Peso seco: 275 Kg Dimensiones: 95x78x112 Incluye sistema de doble parado de emergencia ACCESORIOS: 1 MANGUERA SUCCION 3"" x 6.0 MT 1 VALV. PIE BRONCE 3"" 1 ACOPLERAPIDO ALUM. TIPO F. 3"" 1 ACOPLERAPIDO ALUM. TIPO C. 2.1/2"" 1 ABRAZ. INDUST. 519 (114mm-120mm) 4"" 1 MANG. LAY-FLAT ROJA 3"" 150 PSI 1 ISOTANQUE DE 1,000 LITROS"	und	1	\$ 16.128.986	\$ 16.128.986
				TOTAL	\$ 146.503.959