

FICHA TÉCNICA		
ELEMENTO: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
Especificaciones generales	Especificaciones Técnicas Mínimas.	Especificaciones Técnicas máximas.
Características generales		
Tiempo de calentamiento	23-30 segundos	
Velocidad de primera pág.	6 a 10 segundos	
Velocidad de salida	30-50 Pág. por segundo	
Peso	26 kg – 35kg	
Fuente de energía	220-240 V, 50/60 Hz	
Copiadora		
Procesos de copia	Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica	
Copia Múltiple	60- 99 copias	
Resolución	500-600 dpi	
zoom	25% hasta 350%	
Impresora		
RAM	Max 1024 MB	
Lenguaje de impresora	Estándar: PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™	
Entornos	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008	
Escáner		
Velocidad de escaneo:	A todo color: Máximo 15-30 originales por minuto	
Resolución de escaneo:	Estándar: 100 - 600 dpi	
Gestión de papel		
Capacidad entrada papel	Máximo: 1000 hojas	
Gramaje papel	Bandejas de papel estándar: 60 - 90 g/m ² Bandeja bypass: 60 - 157 g/m ² Bandeja dúplex: 64 - 90 g/m ²	
Entorno		



Consumo de energía	Máximo: 1,1 kW Potencia operativa: 450 W Modo Listo: 83,5 W Modo de suspensión: 3,1 W	
--------------------	---	--

NOTA: Las especificaciones técnicas aquí definidas son susceptibles a actualizaciones de acuerdo con las necesidades, pero en todo caso deben ser consideradas como mínimas.


JUAN ELIECER CARREÑO PEÑARANDA
Tp A08402007-77092160