	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	Versión: 8
	ANEXO 5.1 LISTADO DE NECESIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN POR LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL PARA EL SERVICIO DE JARDINES INFANTILES, LA MODALIDAD JARDINES INFANTILES NOCTURNOS, CASAS DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL Y ESPACIOS RURALES	Fecha: Memo
		Página: 1 de 1

Localidad: TEUSAQUILLO
Nombre de la Unidad Operativa: JARDÍN INFANTIL AFRO EL MUNDO DE LOS ORIXÁS
Vigencia:

No.	CATEGORÍA	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD X CADA 100 NIÑOS Y NIÑAS	PERTINENCIA SEGÚN EDAD	OBSERVACIONES TÉCNICA	CANTIDADES	INSUFICIENICIA	DETERIORO	AUMENTO POR COBERTURA	OBSERVACIONES
80	Elementos mobiliarios	PROTECTOR PARA COLCHONETA INFANCIA	UNIDAD	PROTECTOR COLCHONETA EN MATERIAL 100% PVC ANTIFLUIDO , TRASPIRABLE, ANTIALERGICO, ECOLOGICO, ANTI-ACAROS , IGNIFUGO, FACIL DE LIMPIAR Y DESINFECTAR CON TODOS LOS AGENTES DE LIMPIEZA COMERCIAL. CON ESQUINAS AJUSTABLES DE ACUERDO A LA MEDIDA DE LA COLCHONETA.	30	1-4 años		6		X		existen actualmente 12 pero 6 estan completamente deterioradas
87	Elementos Equipo de Salud	BALANZA GRAMERA CON CAPACIDAD DE 1000 Grs A 5000Grs	UNIDAD	CARACTERÍSTICAS: BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE TIPO ELECTRÓNICA, QUE PERMITA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SEGUN FICHA TECNICA. QUE INCLUYA ADAPTADOR DE CORRIENTE Y BATERIAS RECARGABLES CON CARGADOR	2	1-4 años		1		X		se cuenta con una pero en mal estado no funciona de manera adecuada
88	Elementos Equipo de Salud	BASCULA PESA PERSONAS	UNIDAD	UNIDAD DE INDICACION: KILOGRAMO (Kg) CAPACIDAD: ENTRE 120 Kg A 150 Kg. MATERIALES: SUPERFICIE DE PESAJE ANTIDESLIZANTE FABRICADO EN ABS DE GRADO MEDICO CON BASE EN ACERO INOXIDABLE. PRECISION IDEAL: 50 gr y MAXIMA 100 gr DIMENSIONES PLATAFORMA: 433 * 47 * 373 (+/- 30%)mm CON FUNCION DE TARA, AUTO HOLD. VIDA MINIMA: 5 AÑOS. SUPERFICIES DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y SEGUN FICHA TÉCNICA. DE ALIMENTACION POR ADAPTADOR DE CORRIENTE Y CON OPCION DE USO DE BATERIAS. PORTATIL.	2	1-4 años		1		X		la pesa personas hay una pero no funciona adecuadamente
89	Elementos Equipo de Salud	BASCULA PESA BEBES	UNIDAD	UNIDAD DE INDICACION: GRAMOS RESOLUCION O DIVISION DE ESCALA: 10 A20 G CAPACIDAD MAXIMA: DE 20 A 25 KG MATERIALES: SUPERFICIE DE PESAJE ANTIDESLIZANTE, FABRICADO EN ABS DE GRADO MEDICO CON BASE EN ACERO INOXIDABLE O DEL MISMO MATERIAL ABS DE GRADO MEDICO. DIMENSIONES DE LA BANDEJA: 250 * 250 * 70 (+/- 20%) mm CON FUNCION DE TARA, AUTO HOLD VIDA UTIL MINIMO 5 AÑOS SUPERFICIES DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y SEGUN FICHA TECNICA. DE ALIMENTACION POR ADAPTADOR DE CORRIENTE Y CON OPCION DE USO DE BATERIAS.	2	0 - 1 año		1	X			No contamos con pesa bebés en la unidad operativa
157	Elemento electrodomésticos	LAVADORA SECADORA	Unidad	LAVADORA SECADORA CON CAPACIDAD DE LAVADO 20 KG Y SECADO 11 KG. CARGA FRONTAL, PANEL LED, COLOR TIPO ACERO INOX, TINA EN ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE LAVADO 6MOTIONDD Y SMART THINQ DIMENSIONES APROXIMADAS 101%+/-70times99times77 (ANCHO X ALTO X FONDO) CM. GARANTIA MINIMA DE 18 MESES.	1	no se establece edad		1		X		No seca la ropa esta muy antigua y se realizan mantenimientops constantes
158	Elemento electrodomésticos	LICUADORA FAMILIAR	Unidad	LICUADORA CLASICA CONTROL GIRATORIO DE 3 VELOCIDADES, VASO DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 1,25 LITROS REFRACTARIO BOROCLASS®, RESISTE CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA CUCHILLA PICAHIELO DE ACERO INOXIDABLE SISTEMA DE ACOPLE TOTALMENTE METALICO ALL-METAL DRIVE®, DE MÁXIMA DURABILIDAD. MOTOR DE 600 WATTS Y ACABADO CROMADO GARANTIA MINIMA DE 18 MESES	2	no se establece edad		1		X		se solicita revision para cambio de vaso de vidrio la que se tiene esta fallando y se hacen mantenimientos
159	Elemento electrodomésticos	LICUADORA INDUSTRIAL	Unidad	LICUADORA INDUSTRIAL MINIMO DE 5 LITROS HASTA 15 LITROS CON SISTEMA DE VASO ABATIBLE PARA FACILITAR LA DESCARGA DE LOS JUGOS. / ACERO INOXIDABLE 304 ANTIÁCIDO. / CUCHILLA DE DOBLE ACCIÓN EN ACERO REFORZADO E INDEFORMABLE PARA TRABAJO CONTINUO. / BASE: TUBO CUADRADO EN ACERO INOX DE 4 CMS. / VOLTAJE: 110 VOLTIOS. / VASO: VOLCABLE (BASCULANTE) CON PIN DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL VOLCAMIENTO ACCIDENTAL DEL VASO. / POTENCIA: 2 HP PARA JUGOS EN AGUA. / POTENCIA:3 HP O SUPERIOR PARA HIELO TRITURADO O PARA MEZCLAR PAPEL / CON SELLO MECÁNICO PARA EVITAR FILTRACIONES DE LÍQUIDOS / * INTERRUPTOR PULSADOR TERMO MAGNÉTICO AUTOMÁTICO PARA CORTE POR SOBRECARGA EN EL CASO QUE SE FRENE EL MOTOR Y EVITAR QUE SE QUEME. / / INCLUIDO ENVIÓ E INSTALACIÓN EN PUNTO (SI APLICA) / PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO / MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL / TIEMPO DE GARANTÍA DEL EQUIPO DE MÍNIMO DE UN (1) AÑO CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD COMPRADORA - DEBE INCLUIR MANO DE OBRA Y TODOS LOS REPUESTOS QUE DEBAN SER CAMBIADOS POR DEFECTOS DE FABRICANTE.	1	no se establece edad		1		X		Se realizan mantenimiuentos constantes, el motor está expuesto debido a que le falta una pieza
201	Elementos Equipo de Salud	INFANTROMETRO	UNIDAD	Precisión de 1 mm Capacidad de 110 a 120 cm. Material de fabricación: Resistente, liviano y no deformable. Sistema rodante, no inestable Cinta métrica metálica, ubicada a un lado y no en la mitad del equipo. Garantizar 90 grados espaldar, con una base de 25 cm de ancho y pieza móvil rodante, que le permita al niño o niña acostarse No se recomienda el uso de infantómetro en materiales susceptibles a (dilatación) en diferentes ambientes (Temperatura).	2	0 - 2 años		1	X			no se cuenta con infantometro en la unidad operativa
202	Elementos Equipo de Salud	TERMOMETROS DE CALOR	UNIDAD	Termómetro Rango De Temperatura: 50°C ~ 300°C (- 58°F ~ 572°F) Resolución Temperatura: 0.1 °C Unidad De Medida: Celsius (°C) /Fahrenheit (°F)	2	no se establece edad		1	X			no se cuenta con termomentro de calor en la unidad
203	Elementos Equipo de Salud	TERMOMETROS DE FRIO	UNIDAD	Termómetro Rango De Temperatura: - 50°C ~ 300°C (-58°F ~ 572°F) Resolución Temperatura: 0.1 °C Unidad De Medida: Celsius (°C) / Fahrenheit (°F) -50+70°C/-58+158°F	2	no se establece edad		1		X		Se le cambiaron las pilas pero se encuentra deteriorado
224	Elemento electrodomésticos	Refrigerador	UNIDAD	Dimensiones Exteriores: 700 ancho x 820 fondo x 1900 alto (mm) (+/- 10%). • Dimensiones Internas: 550 ancho x 670 fondo x 1240 alto (mm) (+/- 10%). • Temperatura Ambiente: Mínimo 43ºC. • Poder del Compresor: Que garantice temperaturas acorde a legislación sanitaria vigente. • Voltaje: 110V. • Tipo de Descongelación: Descongelación por aire. • Rango de Temperatura: Desde 0 °C hasta a +4° c. • Método de Enfriamiento: No Frost. • Capacidad: 550 - 600 Litros. • Material: Acero Inoxidable. • Cierre de Puerta Hermético-Perfe de vidrio templado . • Ruedas con Seguro de Movimiento. • Control Digital de Temperatura con servicio de garantía y mantenimieto en Bogotá. • Parrillas en Acero inoxidable. • Puerta en Acero inoxidable. • Tipo de refrigerante acordes a resolución 634 de 2022. • Dimensiones Parrillas: 530 ancho x 640 fondo x 1220 alto (mm) (+/- 10%). • Resistencia en Parrillas: Mínimo 50 Kilos. • Cantidad Total de Parrillas Cuatro (4) Unidades con alturas ajutables. • Iluminación Interna Tipo Led. Entrega de equipo con protector externo de sobre-corriente (breakermatic).	1	Todos los grupos de edad	Se requieren aproximadamente entre 80 y 120 equipos en diferentes unidades operativas Se requiere aprobación de las muestras por parte del referente técnico de la subdirección administrativa y financiera y el área de apoyo logísitco de la SDIS. Se cuenta con disponibilidad técnica del profesional referentes. Se sugiere realizar mantenimiento preventivo a los 12 meses. Garantia de 24 meses.	1		X		Se realiza mantenimiento todas las semanas esta en muy mal estado
225	Elemento electrodomésticos	Congelador	UNIDAD	Dimensiones Exteriores: 700 ancho x 820 fondo x 1900 alto (mm) (+/- 10%). • Dimensiones Internas: 550 ancho x 670 fondo x 1240 alto (mm) (+/- 10%). • Temperatura Ambiente: Mínimo 43ºC. • Poder del Compresor: Que garantice temperaturas acorde a legislación sanitaria vigente. • Voltaje: 110V. • Tipo de Descongelación: Descongelación por resistencia eléctrica. • Rango de Temperatura: Menor o igual a -18°C • Método de Enfriamiento: No Frost. • Capacidad: 550 - 600 Litros. • Material: Acero Inoxidable. Cierre de Puerta Hermético-Perfe de vidrio templado • Ruedas con Seguro de Movimiento. • Control Digital de Temperatura con servicio de garantía y mantenimieto en Bogotá. • Parrillas en Acero inoxidable. • Puerta en Acero inoxidable. • Tipo de refrigerante acordes a resolución 634 de 2022. • Dimensiones Parrillas: 530 ancho x 640 fondo x 1220 alto (mm) (+/- 10%). • Resistencia en Parrillas: Mínimo 50 Kilos. • Cantidad Total de Parrillas Cuatro (4) Unidades con alturas ajutables. • Iluminación Interna Tipo Led. Entrega de equipo con protector externo de sobre-corriente (breakermatic).	1	Todos los grupos de edad	Se requieren aproximadamente entre 80 y 120 equipos en diferentes unidades operativas Se requiere aprobación de las muestras por parte del referente técnico de la subdirección administrativa y financiera y el área de apoyo logísitco de la SDIS. Se cuenta con disponibilidad técnica del profesional referentes. Se sugiere realizar mantenimiento preventivo a los 12 meses. Garantia de 24 meses.	1		X		Se realiza mantenimiento todas las semanas esta en muy mal estado
	Elementos mobiliarios	SILLA COMEDOR PARA BEBE	UNIDAD	SILLA COMEDOR PARA BEBÉ, CON BANDEJA RE MOVIBLE, GRADUABLE HASTA TRES POSICIONES, INCLUYE DOBLE PORTA VASO Y DISEÑO QUE EVITA DERRAME DE LIQUIDOS AL PISO. INCLUYE CINTURON DE SEGURIDAD, RUEDAS DE ACCION LIBRE CON BLOQUEO DE SEGURIDAD. EN MATERIAL RESISTENTE A PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON AGENTES QUÍMICOS (HIPOCLORITO) INCLUYE ANTIMICROBIAL QUE EVITA ACUMULACION DE BACTERIAS. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD ASTM F404-10	10	1-2 años		10		X		Las silla comedor para bebés se encuentran deterioradas
60	Elementos de Menaje	CUCHARA	UNIDAD	CUCHARA PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE, CUYA SUPERFICIE DEBE PRESENTAR CONSISTENCIA FIRME Y UNIFORME, NO PUEDEN PRESENTAR DEFECTOS QUE AFECTEN SU USO NORMAL.	100	1-4 años		25	X			las cucharas no son suficientes y se pierden constantemente

61	Elementos de Menaje	CUCHARAS DULCERAS	UNIDAD	CUCHARA POSTRE ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE, CUYA SUPERFICIE DEBE PRESENTAR CONSISTENCIA FIRME Y UNIFORME.	100	1-4 años		**20**	**X**			**las cucharas no son suficientes y se pierden constantemente**
79	Elementos mobiliarios	COLCHONETA INFANCIA	UNIDAD	COLCHONETA INFANCIA. DE 190 X 100 X 13 CMS, EN ESPUMA FLEXIBLE DENSIDAD 26, FORRADA EN LONA KODRA AZUL OSCURO TEXTIL: 100% PVC, FILAMENTOS DE POLIESTER 30%, PARTICIPACION DEL RECUBRIMIENTO 70%. IMPERMEABLE 100%, FLEXIBLE, ANTIDESLIZANTE, CREMALLERA EN L Y DOS (2) RESPIRADORES AL LADO CONTRARIO DE LA CREMALLERA.	30	1-4 años		**6**		**X**		**No se cuenta con colchonetas en buen estado**