Popayán, septiembre 15 de 2026

Doctor:
TAYRO ALEXANDER LOPEZ GOMEZ
Gerente Indeportes-Cauca

Señor:
FREDDY FIGUEROA FERNANDEZ
Almacenista General
Indeportes-Cauca

Asunto: Recibido a satisfacción de los elementos de emergencia, en ejecución del proceso IDDRC-MC-010-2026 del contrato 448- 2026.

De manera atenta y respetuosa, comunico a usted, que ingresaron al almacén, unos elementos de emergencia, entregados por entregados por PARCONT S.A.S del proceso IDDRC-MC-010-2026 contrato 448- 2026, cuyo objeto contractual es COMPRAVENTA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PREVENCION DE EMERGENCIA Y ATENCION DE DESASTRES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL CAUCA-INDEPORTES CAUCA. CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026.

De acuerdo con lo anterior, en mi calidad de subgerente administrativo y financiero, me permito dar constancia, que recibí a satisfacción, los siguientes ítems, para el proceso de los elementos de emergencia:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1	**EXTINTOR TIPO K**: Acetato de potasio en solución acuosa, capacidad de 6 L (1.5 galones), cuerpo cilindro de acero al carbono, pintado en epóxico poliéster de alta resistencia a la corrosión. Con accesorio de soporte de pared y señalización.	UND	2
2	**EXTINTOR CLASE A:** Agua a presión (a veces con aditivos anticorrosivos), Capacidad: Normalmente 9 L (2.5 galones), cuerpo cilindro de acero al carbono o acero inoxidable, con recubrimiento anticorrosivo y pintura epóxica. Con accesorio de soporte de pared y señalización.	UND	1
3	**EXTINTOR CLASE** ABC: Polvo Químico Seco (PQS), versátiles para fuegos clase A (sólidos: madera, papel, textiles), B (líquidos inflamables: gasolina, aceites, pinturas) y C (equipos eléctricos energizados), cilindro de acero de calibre, capacidad de 20lb, con accesorio de soporte de pared y señalización.	UND	3
4	**EXTINTOR CLASE CO2**: Diseñados para fuegos clase B y C. Utilizan dióxido de carbono que desplaza el oxígeno y enfría. Capacidades 5 lb, con accesorio de soporte de pared y señalización.	UND	3

5	**Soporte de extintor para piso:** material: acero, acabado con pintura electrostática, base antideslizante de caucho que mejoren la adherencia al suelo, evitando que se mueva, diseño tipo pedestal para extintor de 10lb	UND	1
6	**Soporte de extintor para piso:** material: acero, acabado con pintura electrostática, base antideslizante de caucho que mejoren la adherencia al suelo, evitando que se mueva, diseño tipo pedestal para extintor de 20lb	UND	1
7	**Señalización ruta de evacuación:** Material: PVC, acrílico o aluminio fotoluminiscente. Tamaños: 20×30 cm / 30×45 cm. Normas NTC 1461, NTC 1931.	UND	2
8	**Señal punto de primeros auxilios:** Color verde con pictograma blanco. Material: PVC o acrílico fotoluminiscente. Tamaños: 20×30 cm / 30×45 cm.	UND	2
9	**Señal de Punto de Encuentro**: Color verde con pictograma blanco. Material: PVC o acrílico fotoluminiscente. Tamaños: 20×30 cm / 30×45 cm.	UND	2
10	**Señal salida de emergencia sin flecha**: Color verde con pictograma blanco. Material: PVC o acrílico fotoluminiscente. Tamaños: 20×30 cm / 30×45 cm.	UND	4
11	**Señal de Silla de Ruedas / Accesibilidad:** Fondo azul con pictograma de silla de ruedas en blanco. Material: PVC o acrílico fotoluminiscente. Tamaños: 20×30 cm / 30×45 cm.	UND	2
12	**Paleta punto de encuentro:** Material aluminio o PVC rígido. Con soporte/base. Color verde con pictograma blanco. Tamaños: 60×80 cm / 80×100 cm.	UND	2
13	**Cinta de demarcación (amarilla)**: Material PVC alta resistencia, amarillo (precaución). Ancho: 2" o 3". Rollos de 30 mts	UND	1
14	**Cinta de demarcación (roja): Material** PVC alta resistencia, rojo (peligro). Ancho: 2" o 3". Rollos de 30 mts.	UND	1
15	**Cinta antideslizante:** Material abrasivo con adhesivo industrial. Color: bicolor. Ancho: 2" (5 cm). Rollos de 18 metros aprox.	UND	10
16	**Casco de seguridad:** Norma de fabricación y ensayo: NTC 1523:2012, **Tipo II** (protección corona y lateral), Clase C: sin aislamiento eléctrico, suspensión interna de 4 puntos, con ajuste tipo ratchet (corona) y barbuquejo 4 puntos con liberación rápida,	UND	20
17	**Linterna para casco de seguridad.** Norma: cumplimiento de ANSI/ISEA FL 1, linterna LED frontal para casco, con clip o banda compatible con cascos tipo II, flujo luminoso: 150–400 lm, con modos Alto / Medio / Bajo, Fuente de luz: LED alta eficiencia, alimentación: baterías recargables, fijación: clips para casco o banda elástica antideslizante incluida.	UND	20
18	**Gafas de seguridad:** Normas: ANSI Z87.1, Lentes de policarbonato de alta resistencia, protección contra radiación UV 99.9%. Tratamientos: Anti-empañante, anti-rayadura, antiestático. Lente transparente.	UND	20
19	**Chaleco reflectivo de identificación de brigadista: Tela base:** poliéster–algodón (mezcla 65/35), gramaje: entre 120 y 180 g/m² (ligero y resistente), color azul, Incorporar banda horizontal en pecho y espalda que devuelven la luz, con ancho mínimo: 2,5 cm – 5 cm, material reflectivo clase R1. Debe incluir texto de brigadista en la espalda (superior) bordado tamaño grande y el nombre del instituto INDEPORTES CAUCA con logo, en el pecho tamaño mediano) bordado. Cierre frontal: cremallera plástica o metálica, o cierre tipo velcro industrial. Contiene bolsillos en la parte de adelante.	UND	20
20	**Guantes de protección de carnaza:** Cumplimiento a la NTC 2190 de 2008, fabricados con cuero de res, de longitud corto, utilizado para resistencia mecánica, protección contra abrasión, cortes y calor, refuerzos palma reforzada en carnaza doble y costuras internas protegidas con hilo de poliéster o kevlar. Tallas mezcladas en igual proporción entre M, L y XL	UND	20
21	**Silbatos para brigada de emergencias:** Material: Metal anodizado (aluminio resistente a corrosión), resistente a impactos, humedad y variaciones de temperatura. Características Acústicas potencia sonora mínima: entre 100 y 120 dB (medidos a 1 metro). capacidad de producir señal audible en espacios abiertos y cerrados. Diseño: Silbato de emergencia sin bola (pealess whistle), ergonómico que facilite un agarre seguro y un uso intuitivo, color naranja fluorescente, con canales de sonido de una cámara. El silbato debe incluir cordón de seguridad para colgar y fácil trasporte, en material de poliéster, nylon o paracord.	UND	20
22	**Megáfono:** Material. Fabricado en ABS de alto impacto, ligero y resistente a humedad, impactos moderados, rayos UV, bocina con protección contra polvo y salpicaduras (grado IP opcional según fabricante). Diseño. Mango ergonómico con diseño antideslizante y correa para el hombro. Alcance sonoro con una potencia de 15 – 20W, nivel sonoro de 105–110 dB, con un alcance en metros de 200 – 400 m, alimentación	UND	2

	eléctrica con baterías recargables y funcionamiento con adaptador de corriente. Peso máximo de 1.5 kg.		
23	**Botiquín Tipo Morral De Primeros Auxilios:** Botiquín Tipo Morral: 22 piezas que incluyen - Tapaboca Quirúrgico. - Botella de alcohol 120 ml. - Paquete de algodón 5 gr. - Vaselina - Paquete de baja lenguas x 3 - Paquete de Gasas Estériles - Jeringa medica. - Botella de agua mineral 300 ml. - Paquete de copitos de algodón - Paquete de analgésico x 4 unidades 500 mg. - Rollo completo de papel higiénico - Preservativo - Dos Curas largas o bandas adhesivas - paquete paños húmedos - Dos paños con alcohol isopropílico. - Toalla absorbente - Bisturí	UND	1
24	**Alcohol:** Alcohol antiséptico por 275 ml	UND	2
25	**Vendas Elasticas:** Vendas elásticas de 3"	UND	2
26	**Solución Salina:** Solución salina (250 cc)	UND	2
27	**Yodopovidona:** Yodopovidona (jabón quirúrgico) * 120 ml	UND	2
28	**Termómetro:** Termómetro digital pantalla LCD de fácil lectura, precisión de ±0.1°C a ±0.2°C, rango de medición de 32°C a 42°C (clínico), apagado automático, señal sonora y uso de batería de botón	UND	2
29	**Gasas estériles:** Gasa Estéril Precortada (7.5 X 7.5 Cm) Sobre X 5	UND	10
30	**Descansa pies:** Cumplimiento a la NTC 4695 Materiales de Fabricación Superficie (plataforma): Elaborada en polipropileno (PP) o ABS de alta resistencia, textura antideslizante (puntos de fricción o patrón con relieve), bordes redondeados para evitar golpes o enganches. Estructura / Base: Acero pintado al horno o plástico ABS de alta resistencia, bisagras reforzadas para soportar los tres niveles de inclinación. Ajustes y Dimensiones, Tres niveles de inclinación ajustables 0° – 15° – 30°, Ajuste manual mediante palancas, ranuras o sistema de bloqueo estable. Dimensiones Ancho: 40–50 cm y Fondo: 30–35 cm	UND	6
31	**Elevadores de pc:** Soporte Para Monitor De Computadora: soporte de metal para monitor 3 niveles de altura ajustables para las patas del soporte que se ajusten a 3.9, 4.7 o 5.5 pulgadas. Medidas del soporte base 9,3"X 14,6"	UND	6

Atentamente,

GIOVANNI MUÑOZ RODRÍGUEZ
Subgerente Administrativo y Financiero
Indeportes-Cauca

Elaboró: Daneyi Sotelo – Contratista profesional SST