



**ALCALDÍA  
DE ORITO**

**DEPARTAMENTO  
DEL PUTUMAYO**

Orito Putumayo, 21 de Septiembre del 2026

**Sras**

**LEIDY KATERINE DIAZ MORA**

TMK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

902.023.188-7

**EVELYN TORRES B**

SE Soluciones Eléctricas y Civiles SAS

Nit. 901.366.922-5

*Recibido  
Leidy K.  
21 sep 26  
TKM SAS*

*Rdo  
21-09-26  
Evelyn T.  
SE. SAS.*

**Asunto: SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

Cordial saludo,

La Alcaldía del Municipio de Orito, Putumayo, en el marco del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE LA LINEA AVÍCOLA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PERSONAS Y PROCESOS DE REINCORPORACIÓN", se encuentra en proceso de recopilación de propuestas económicas para la ejecución de las actividades contempladas en dicho proyecto.

Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente nos remitan una cotización detallada de los bienes que puedan ofrecer relacionados a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                              | UND   | CANT |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1    | Concentrado de inicio para pollos de engorde, con composición nutricional aproximada de 20% de proteína mínima, 2.5% de grasa mínima, 5% de fibra máxima, 8% de cenizas máximas y 13% de humedad máxima. | Bulto | 15   |
| 2    | Concentrado de levante para pollos de engorde, con composición nutricional de 18.0% de proteína mínima, 4.0% de grasa mínima, 6.0% de fibra máxima, 8.0% de cenizas máximas y 13.0% de humedad máxima.   | Bulto | 24   |
| 3    | Concentrado de engorde para pollos de engorde, con composición nutricional de 16.0% de proteína mínima, 5.0% de grasa mínima, 6.0% de fibra máxima, 8.0% de cenizas máximas y 13.0% de humedad máxima.   | Bulto | 39   |
| 4    | Litro de yodo para uso veterinario, con composicion: cada 100ml del producto contiene yodo metalico 3,3 gramos; equivalencia a 2,6 gramos de yodo disponible; excipientes C,S,P, 100 ml                  | Litro | 6    |
| 5    | Litro de suplemento vitamínico y mineral de alta potencia de consumo via oral, su composicion cada 100 ML es de: Tiamina (B1) 150 MG; Riboflavina (B2) 72 MG; Piridoxina (B6) 72 MG;                     | Litro | 12   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    | Cianocobalamina (B12); 1,4 MG; Nicotinamida (B3) 550 MG; Glicerofosfato de calcio 1000 MG; Glicerofosfato de manganeso 100 MG; Glicerofosfato de sodio 1800 MG; Glicerofosfato de potasio 100 MG; Excipientes c.s.p. 100 ML                                                                                                                     |     |   |
| 6  | Bebedero (1-7 días) automático tipo campana para pollos, fabricado en polipropileno, HDPE y acero inoxidable, con capacidad de uso de 1 litro y capacidad total de 1.5 litros, dimensiones aproximadas de 39 cm de diámetro por 48 cm de altura, sistema de válvula automática por gravedad y mecanismo de contrapeso                           | Und | 5 |
| 7  | Bebedero (8-45 días) automático tipo campana para pollos, fabricado en polipropileno de alta resistencia, con capacidad de 5 litros, sistema de suministro por gravedad mediante válvula automática, diseño ajustable en altura,                                                                                                                | Und | 5 |
| 8  | Comedero (1-7 días) tipo bandeja para pollos, fabricado en plástico de alta resistencia, de bajo perfil que facilita el acceso de los pollitos al alimento, con diseño abierto sin divisiones que permite consumo uniforme y reduce el desperdicio                                                                                              | Und | 8 |
| 9  | Comedero (8-45 días) tipo tolva para pollos, fabricado en polietileno de alta densidad, con capacidad de 4 a 5 kg de alimento, sistema de suministro automático por gravedad, diseño de plato abierto sin divisiones que permite acceso uniforme y reduce el desperdicio                                                                        | Und | 8 |
| 10 | Luminaria solar LED integrada de 100W para uso exterior, con luz blanca fría 6500K. Incorpora panel solar monocristalino y batería interna de litio LFP, ofreciendo una autonomía de 8 a 12 horas. Fabricada en PC + aluminio, cuenta con protección IP65, vida útil de 30.000 horas y control remoto para funciones de encendido y atenuación. | Und | 3 |
| 11 | Congelador con capacidad de 508 litros, temperatura ajustable y cuenta con función 4 en 1, ruedas para fácil desplazamiento, luz led, 3 canastillas, espátula anti escarcha y sistema de seguridad con llave en las puertas.                                                                                                                    | Und | 1 |
| 12 | Máquina desplumadora de pollos tipo tambor, fabricada en acero inoxidable 430 SS, con potencia de 1500 W (2 HP), capacidad de procesamiento de 2 a 4 pollos por ciclo, motor con velocidad de 245 RPM, diámetro de tambor de 50 cm y funcionamiento a 110V                                                                                      | Und | 1 |
| 13 | Balanza digital tipo gramera, con capacidad máxima de 40 kg, dimensiones de 35 cm de ancho, 15 cm de alto y 33 cm de largo                                                                                                                                                                                                                      | Und | 2 |
| 14 | Carretilla fabricada en metal de alta resistencia, con dimensiones de 68 cm de ancho, 25.5 cm de alto y 92.5 cm de largo, con capacidad de carga de hasta 150 kg                                                                                                                                                                                | Und | 2 |
| 15 | Escoba con dimensiones de 28.5 cm de ancho, 12 cm de alto y 6 cm de largo                                                                                                                                                                                                                                                                       | Und | 3 |
| 16 | Pala tipo punta huevo, con hoja fabricada en acero y mango en                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Und | 3 |



**ALCALDÍA  
DE ORITO**

**DEPARTAMENTO  
DEL PUTUMAYO**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|    | madera, de color negro, con dimensiones de 20 cm de ancho y 100 cm de alto                                                                                                                                                                              |       |     |
| 17 | Balde plástico con capacidad de 12 litros, fabricado en material resistente, equipado con manija                                                                                                                                                        | Und   | 4   |
| 18 | Guantes largos de protección para uso productivo, con una longitud aproximada de 45 cm, fabricados en PVC y goma de alta resistencia, impermeables y con diseño antideslizante en palma y dedos                                                         | Par   | 8   |
| 19 | Manguera en caucho, con longitud de 50 metros y diámetro de 1/2 pulgada                                                                                                                                                                                 | Und   | 1   |
| 20 | Delantal industrial impermeable, fabricado en PVC de alta resistencia, con dimensiones aproximadas de 100 cm de largo por 70 cm de ancho                                                                                                                | Und   | 4   |
| 21 | Pica con mango de madera de 30 cm de longitud y cabeza fabricada en hierro de color negro, con dimensiones aproximadas de 25 cm de largo, 5 cm de ancho y 6.5 cm de alto, y un peso de 350 gramos                                                       | Und   | 1   |
| 22 | Rastrillo metálico tipo curvo, con cabeza fabricada en metal y mango en madera, con una longitud total de 150 cm, ancho de cabeza de 42 cm y 22 dientes                                                                                                 | Und   | 3   |
| 23 | Electrobomba Modelo CPm 620, HP (Horse Power) 1.0 HP, Altura mín 19 m, Altura máx 35 m, Voltaje 220 V, Frecuencia 60 Hz, Caudal mín 10 L/min, Caudal máx 100 L/min, Velocidad de motor 3500 RPM, Capacidad Hasta 10 pisos, Diámetro de descarga 1" x 1" | Und   | 1   |
| 24 | Tela verde para cerramiento 2 m alto                                                                                                                                                                                                                    | Metro | 114 |
| 25 | Tanque De Reserva De Agua Polinter 500 Lt                                                                                                                                                                                                               | Und   | 2   |

Los valores a establecer deberán incluir los impuestos correspondientes para una contratación pública y costos derivados de entrega.

En espera de una respuesta positiva, quedo agradecida.

Atentamente,

**LISETH DANIELA MOSQUERA GOMEZ**  
Jefe de Oficina Desarrollo Rural Y Ambiental