	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA:	24/06/2026	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	POPAYAN
COD REGIONAL:	19	**REGIONAL**	CAUCA
CENTRO DE COSTO:	COMERCIO Y SERVICIOS		
COD CENTRO DE COSTO:	930710		

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS se infoma las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

Tostadora de Café (1 Kg)	Capacidad: Lote completo de 1 Kg (capacidad mínima sugerida 200 g. Se puede tostar hasta 5 kg/h. Potencia del combustor (0% a 100%), velocidad de rotación del tambor (40 rpm a 80 rpm), salida de aire (25% a 100%). Sensores: Sensor de grano y sensor de salida de aire, ambos de alta precisión. Software: Sistema de interconexión de datos incluido en el programa ARTISAN. Energía: 110 V o 220 V, 50/60 Hz (debe seleccionarse según el país). Dimensiones generales: 70 cm x 100 cm x 144 cm (Ancho x Profundidad x Alto). Peso: 80 kg Gas: Propano (GLP) o gas natural. Ciclón: Capacidad de recogida de partículas, fácil de acceder y limpiar. Se recomienda limpiar cada diez baches. Tambor tostado: Tambor de tueste de pared simple con tecnología exclusiva PRISMA que garantiza una transferencia adecuada de calor al grano de café, evitando defectos superficiales de tueste y mejorando significativamente la homogeneidad del grano Tambor de refrigeración ultrarrápido. Permite tostar y enfriar simultáneamente. Estructura: Acero aleado con doble aislamiento para mejorar la inercia térmica. Incluye tabla de soporte Garantía: 1 año. Garantía ampliada con el programa de mantenimiento PRISMA GOLD (Adicional) Tostadora silenciosa, práctica para talleres, laboratorios y oficinas. Altos estándares en materiales y detalles externos e internos. Existencia de repuestos a nivel nacional. Servicio técnico online 24/7.
Molino de café (Para laboratorio de catación)	Ancho:18,8 cm Profundidad: 40,4 cm Alto: 69,1 cm Voltage: 120 V Watts: 1320 W Amperios: 11 Amp Capacidad: 3 Lb (1,36 Kg) Peso: 28.1 Kg Tolva con capacidad de 3 lb de granos de café (1,50 Kg). Molienda rápida: una libra en menos de 30 segundos. Se puede seleccionar una amplia gama de granulometría con la perilla frontal de fácil operación. Su conveniente palanca de limpieza asegurar la evacuación completa de la cámara de molienda. Cuenta con un sistema de seguridad que detiene el motor cuando la bolsa es retirada y previene que empiece a moler si no se ha posicionado una bolsa. Sus discos de precisión tipo “trabajo pesado” brindan gran calidad para moliendas muy finas. Garantía de tres años en los discos.
Molino para café Espresso	Molienda ajustable: amoladoras planas de 65 mm. Pantalla táctil de 3.5”. Botón de inicio de dosis / g Soporte portafiltros. Iluminación led para el área de trabajo. Ventilador de refrigeración ajustable. Tenedor de metal con revestimiento antivibraciones Dimensiones: Largo 300 mm - Ancho 190 mm - Alto 560 mm Peso 8,9 Kg Capacidad 1.2 Kg Alimentación 60 Hz Voltaje 110 V

Determinador de Humedad KETT PM-450	Aplicación para 6 productos: café pergamino, café verde, café natural, café tostado, cacao y otro grano. Método de medida: constante dieléctrica. Visualización: Pantalla LCD TFT Táctil a color de 2,4” Indica el %H y la º Temperatura. Rango de medición de 5,0 %H a 45,0 %H. Precisión +/-0.1 %H. Corrección por temperatura automática entre 10 a 40°C. Sensor de temperatura incorporado. Almacenamiento histórico de hasta 900 datos guardando tiempo, %H y º Temperatura. Calibración. módulo incorporado en el instrumento para cada tipo de grano. Volumen de la muestra: 250 g. Temperatura de operación: 10 ºC a 40 ºC. Comunicación vía Bluetooth 2.0 con la App de Smartphone. Fuente de energía: batería recargable Litio Ion Pol. duración aprox. de la carga. 3 días (según el uso). Dimensiones: 12 cm ancho x 24 cm de largo x 21,5 cm de alto. Peso aproximado: 3 Kg. Accesorios incluidos: cargador de batería tipo USB 5 VDC a 90- 240 VAC 5A y manual de operación. Balanza con Capacidad de 1 Kg, precisión 1 g. Tolva de alimentación de la muestra y estuche para transporte.
Trilladora de muestras	Capacidad de 250 g con malla y cámara de trillado con tapa de cubierta a presión y bandeja recolectora, con pulsador y temporizador programable con visor digital, motor de 1/3 hp Voltaje de 110 V, totalmente en acero inoxidable grado alimentos. Cumple norma NTC: 3566 para análisis sensorial en laboratorio. Dimensiones: Ancho: 4,0 cm Profundidad: 44,0 cm Alto: 30,0 cm Motor: 1/3 HP (Voltaje 110-220) Capacidad: 250 gr. Café Pergamino Peso: 21 Kg. Excelente pulido de la película apergaminada sin elevar la temperatura del grano. Tablero electrónico con tiempo de trilla programable y pulsador reversor del eje, para asegurar el descargue total de la muestra
Báscula mulitfuncional	Esta báscula digital cuenta con un modelo de pedestal, facilitando la lectura de sus indicadores. Su capacidad máxima soportada es de 500 kg, asegurando que puedas manejar una amplia gama de productos. Es una báscula digital confiable, pensada para ofrecerte exactitud en cada medición. Tipo: Básculas digitales Referencia del Producto en el Certificado/Empaque Pedestal 500kg Modelo: pedestal Tipo de báscula: digital Color: gris Peso máximo soportado: 500 kg Garantía: 1 año
Colorímetro	Dimesiones: Ancho:12,3 cm - Profundidad:12,3 cm - Alto:13,2 cm Funcionamiento: El fotómetro NIR indica la caramelización de los granos de café o molidos. Tiempo de calentamiento: 1 minuto Rango de escala: 5 - 110 número de Agtron Memoria: Almacena hasta 100 resultados de medición Es colorímetro portátil de café tostado, de excelente calidad, y se caracteriza por ser un medidor estable y de alta precisión que lo ayuda a clasificar el grado de tostado o el delta entre el grano entero y el molido para obtener una mejor comprensión de la curva de tostado y el resultado de tostado para un mejor control de calidad. Admite clave de medición rápida, resultado de medición de alta precisión, largas horas de trabajo de la batería (hasta 6 horas de uso continuo), fácil de transportar, fácil de almacenar y de buena calidad. Se recomienda su uso en tostadoras, laboratorios de catación, y tiendas cafes. Tecla de medición rápida de un toque. Admite el uso mientras se carga la batería y la configuración de apagado automático. Cuenta con autocalibración. Avalado por la SCAA. Hora de trabajo 6 H Excelente Material de la carcasa ABS + Aluminio Tamaño del producto (incluido el plato de frijoles) Largo: 123,4 mm Ancho: 123,4 mm Alto: 132 mm Color exterior Negro Área de medición 49 cm2 Tamaño del panel 1,6” OLED monocromo 128x64 Color del panel Rojo Luz LED Infrarroja Sensor Infrarrojo Temperatura de funcionamiento 0-50 grados C Temperatura de almacenamiento -10 – 60 grados C Consumo de energía 1.7 W
Refractómetro Digital	Rango de medición: Brix : 0.00 a 25.00 % TDS: 0.00 a 22.00 % Temperatura : 10.0 a 100 °C Resolución: Brix : 0.01% TDS: 0.01 % Temperatura: 0.1 °C Exactitud de la Medición: Brix : ±0.10% TDS:±0.10 % Temperatura : ±1 °C Fuente de Poder: 2 Baterías tipo AAA Aprox. 11,000 veces medición (cuando se utiliza baterías alcalinas) Volumen de la Muestra2 a 3 gotas Dimensiones y Peso: 55(v)×31(D)×109(H) mm, 100 g Clase de protección internacional: IP65 Protección al polvo y chorros de agua Tiempo de Medición: Aprox. 3 segundos 120 segundos de medición continua

FIRMA ALMACENISTA	Firmado digitalmente por Bibiana Judith Arias
NOMBRE COMPLETO	**BIBIANA JUDITH ARIAS PEREZ**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**52317409**
CORREO INSTITUCIONAL	barias@sena.edu.co