

ARNU18GTTB4**Presentación de la unidad interior MULTI V
Cassette de 1 vía montado en el techo**

Más información en: partner.lge.com

Características:

- Flujo de aire de 1 vía con múltiples ajustes de velocidad
- Control de dirección de flujo de 6 etapas con Power Wind
- Kit opcional de purificación de aire de 1 vía
- Dual sensing (Tª y HR), flujo de aire confortable y bajo nivel sonoro
- Adecuado para techos altos
- Modo: recirculación/calefacción/refrigeración y noche de bajo ruido
- Control de grupo, reinicio automático y bomba de drenaje integrada
- Prefiltro lavable y control Wi-Fi opcional
- Detector de fugas de refrigerante opcional
- Viento directo e indirecto

Rendimiento

Capacidad de refrigeración	Clasificado	kW	5.6
		kcal/h	4,800
		BTU/h	19,100
Capacidad de calentamiento	Clasificado	kW	6.3
		kcal/h	5,400
		BTU/h	21,500
Alimentación eléctrica	H/M/L*	W	45,532.00

Rendimiento basado en las siguientes condiciones

Refrigeración - Temp. interior 27°C DB / 19°C WB, Temp. exterior 35°C DB / 24°C WB

Calefacción - Temp. interior 20°C DB / 15°C WB, Temp. exterior 7°C DB / 6°C WB

La longitud de la tubería interconectada es de 7,5 m, la diferencia de elevación (unidad exterior - interior) es de 0 m.

Datos eléctricos

Alimentación eléctrica	V, Ø, Hz	1, 220 - 240, 50/60
Amperios de circuito mínimo (MCA)	A	0.38
Fusible máximo en amperios (MFA)	A	0.42
Cable de comunicación	mm2 x Núm.	1.0~1.5 x 2C

Refrigerante y tuberías

Refrigerante	Tipo			R410A / R32
Tipo de filtro				Lavable
Conexiones de tuberías	Líquido		mm(pulgada)	Ø6.35(1/4)
	Gas		mm(pulgada)	Ø12.7(1/2)
	Tubería de drenaje	Diámetro interior	mm	25(1)

Datos físicos

Módulo	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	mm	1,180 x 132 x 450
	Peso neto	kg	15.3

Ventilador

Ventilador	Motor	Tipo	Ventilador de flujo cruzado	
		Accionamiento	Directo	
		Salida	W	30
Caudal de aire	H/M/L*	m3/min	13.3 / 12.1 / 10.9	

* H/M/L : Alto / Medio / Bajo

Sonido

Nivel de presión sonora	H/M/L*	dB(A)	40 / 37 / 35
Nivel de potencia sonora	H/M/L*	dB(A)	55 / 51 / 47

ARNU18GTTB4

Presentación de la unidad interior MULTI V Cassette de 1 vía montado en el techo



Control y accesorios

Controladores	Cableado	Premium	PREMTA000/PREMTA000A(B)
		Estándar II Blanco/negro	PREMTB001/PREMTBB01
		Norma III Blanco/negro	PREMTB100/PREMTBB10
		Simple Negro / Blanco	PQRCVCL0Q/PQRCVCL0QW
		Control simplificado para ho Negro / Blanco	PQRCHCA0Q/PQRCHCA0QW
Contacto seco	Inalámbrico	Inalámbrico	PWLSSB21H
		Contacto simple	PDRYCB000
		2 Puntos de contacto	PDRYCB400
		Para termostato de terceros	PDRYCB300
		Comunicación Modbus	PDRYCB500

Paneles decorativos

Modelo	PT-UUC (Grill)	PT UUD (Panel)
Color	Blanco noble	Blanco noble
Código RAL	RAL 9003	RAL 9003
Dimensiones netas (ancho x alto x fondo mm)	1100 x 34 x 500	1100 x 34 x 500
Peso neto kg	5	5

Compatible con ODU's (Unidades exteriores)

- Multi V 5
- Multi V S (R32/R410A)
- Multi V Water S

Notas:

- 1 El nivel de presión sonora se mide en condiciones nominales en las salas anecoicas según la norma ISO 3745.
- 2 El nivel de potencia sonora se mide en condiciones nominales en salas semianecoicas según la norma ISO 9614.
- 3 El tamaño del cable de alimentación debe cumplir con el código local y nacional aplicable.

Dibujo dimensional (incluido el panel decorativo)

