

ARNU12GTRB4**Presentación de la unidad interior MULTI V
Mini cassette de 4 vías montado en el techo**

Más información en: partner.lge.com

Características:

- Flujo de aire en 4 direcciones con múltiples ajustes de velocidad
- Diseño delgado y compacto con fácil instalación del panel
- Tres paneles decorativos a elegir
- Varios patrones de flujo de aire, incluyendo la refrigeración extra
- Adecuado para techos altos
- Modo: recirculación/calefacción/refrigeración y noche de bajo ruido
- Control de grupo, reinicio automático y bomba de drenaje integrada
- Filtro lavable y control Wi-Fi opcional

Rendimiento

Capacidad de refrigeración	Clasificado	kW	3.6
		kcal/h	3,100
		BTU/h	12,300
Capacidad de calentamiento	Clasificado	kW	4.0
		kcal/h	3,400
		BTU/h	13,600
Alimentación eléctrica	H/M/L*	W	17 / 15 / 13

Rendimiento basado en las siguientes condiciones

Refrigeración - Temp. interior 27°C DB / 19°C WB, Temp. exterior 35°C DB / 24°C WB

Calefacción - Temp. interior 20°C DB / 15°C WB, Temp. exterior 7°C DB / 6°C WB

La longitud de la tubería interconectada es de 7,5 m, la diferencia de elevación (unidad exterior - interior) es de 0 m.

Datos eléctricos

Alimentación eléctrica	V, Ø, Hz	1, 220 - 240, 50/60
Amperios de circuito mínimo (MCA)	A	0.25
Fusible máximo en amperios (MFA)	A	0.28
Cable de comunicación	mm2 x Núm.	1.0~1.5 x 2C

Refrigerante y tuberías

Refrigerante	Tipo			R410A / R32
Tipo de filtro				Lavable
Conexiones de tuberías	Líquido		mm(pulgada)	Ø6.35(1/4)
	Gas		mm(pulgada)	Ø12.7(1/2)
	Drenaje	Diámetro interior	mm	25(1)

Datos físicos

Módulo	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	mm	570 x 214 x 570
	Peso neto	kg	13.7

Ventilador

Ventilador	Motor	Tipo	Ventilador turbo	
		Accionamiento	Directo	
		Producción x Cantidad	W	43 x 1
Caudal de aire		H/M/L*	m3/min	8.7 / 8.0 / 7.0

* H/M/L : Alto/ Medio/ Bajo

Sonido

Nivel de presión sonora	H/M/L*	dB(A)	32 / 30 / 27
Nivel de potencia sonora	H/M/L*	dB(A)	51 / 48 / 45

ARNU12GTRB4**Presentación de la unidad interior MULTI V
Mini cassette de 4 vías montado en el techo****Control y accesorios**

Controladores	Cableado	Premium		PREMTA000/PREMTA000A(B)
		Estándar II	Blanco/negro	PREMTB001/PREMTBB01
		Norma III	Blanco/negro	PREMTB100/PREMTBB10
		Simple	Negro / Blanco	PQRCVCL0Q/PQRCVCL0QW
		Control simplificado para ho Negro / Blanco		PQRCHCA0Q/PQRCHCA0QW
	Inalámbrico	Inalámbrico		PWLSSB21H
		Controlador Wi-Fi		PWFMD200
Contacto seco	Contacto simple			PDRYCB000
	2 Puntos de contacto			PDRYCB400
	Para termostato de terceros			PDRYCB300
	Comunicación Modbus			PDRYCB500

Panel decorativo

Modelo		PT-UQC	PT-QCHW0	PT-QAGW0
Color		Morning fog	Morning fog	Blanco
Código RAL		RAL 9001	RAL 9001	RAL 9003
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	mm	700 x 22 x 700	620 x 34 x 620	620 x 35 x 620
Peso	kg	3	3	3.0

Compatible con ODU's (Unidades exteriores)

- Multi V 5
- Multi V S (R32/R410A)
- Agua Multi V

Notas:

- 1 El nivel de presión sonora se mide en condiciones nominales en las salas anecoicas según la norma ISO 3745.
- 2 El nivel de potencia sonora se mide en condiciones nominales en salas semianecoicas según la norma ISO 9614.
- 3 El tamaño del cable de alimentación debe cumplir con el código local y nacional aplicable.

Presentación de la unidad interior MULTI V Mini cassette de 4 vías montado en el techo



Plano de dimensiones (Incluido el panel decorativo PT-UQC)

◆ Panel Name : PT-UQC

