ANEXO 1

ANEXO FICHA TÉCNICA

Para la ejecución del objeto del contrato se requiere entregar los servicios que a continuación se relacionan, según el siguiente cuadro de cantidades, el cual contiene las especificaciones, descripción, unidad de medida, cantidad y demás que se requiera:

ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
OBJETO: "SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA DE EMPLEADOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA – CUNDINAMARCA".			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	Blusa clásica, dama con manga larga, incluye 2 bordados (1 frontal y 1 posterior).	Und	4
2	Camiseta tipo polo dama, manga corta, Tela Piquet de 180 gramos, transpirable, suave resistente, fácil lavado, secado, incluye 2 bordados (1 frontal y 1 posterior). Con diseño y color corporativo	Und	8
3	Pantalón clásico moderno, dama (TELA DRIL O JEAN 100% ALGODÓN, 90% ALGODÓN 10% LICRA), con diseño y color corporativo .	Und	12
4	Camisa Clásica caballero con manga larga incluye 2 bordados (1 frontal superior y 1 posterior). Fabricada en tela Oxford o Jean transpirable, suave, resistente, fácil lavado, secado y planchado con diseño y color corporativo	Und	11
5	Camiseta tipo polo caballero, manga corta, Tela Piquet de 180 gramos, transpirable, suave resistente, fácil lavado, secado, incluye 2 bordados (1 frontal y 1 posterior). Con diseño y color corporativo	Und	22
6	Pantalón clásico moderno, caballero JEAN (Tela índigo 11 ONZ.)	Und	33
7	Bota con capellada en cuero mocasín mate, curtido al cromo, con espesor de 1,8 a 2 mm, resistente al desgarre de 120 N y a la abrasión; suela en poliuretano bidensidad, con inyección directa al corte y antideslizante. Cumple las normas técnicas ASTM F2412:2018, ASTM F2412:2017 y NTC ISO 20345:2007, con resistencia al impacto, la abrasión y la flexión. Disponibilidad en tallas 36, 37, 38, 39, 40 y 42.	Und	20
8	Calzado para dama. Material principal: elaborado en cuero o sintético, durable y de fácil limpieza. Suela: en caucho vulcanizado o goma termoplástica, con o sin cerco, antideslizante y con grabado de acuerdo con su modelo. Forro interno: en badana o textil tejido, que permita la transpirabilidad, la absorción de la humedad y la resistencia a la abrasión. Puntera y contrafuerte: en fibras delgadas, tejidas o no tejidas, suaves, con alta flexibilidad y elasticidad, y rigidez intermedia. Sobreplantilla: la base de las plantillas internas debe ser en materiales expandidos (P. U., E. V. A. o látex); la sobreplantilla debe ir forrada en un material que permita la transpirabilidad, la absorción de la humedad y la resistencia a la abrasión, y debe ser antibacterial. Costuras uniformes y continuas, sin hilos flojos, protuberancias, asperezas, pliegues ni restos de material que causen maltrato o molestias al usuario. Acabados: el calzado no debe presentar cuños, lados ni puntas arrugadas, punteras ni contrafuertes marcados, ni cortes descentrados. Al colocarlo sobre una superficie plana, debe presentar estabilidad dimensional. El terminado no debe presentar peladuras, cortaduras ni manchas de pegante, y el color debe ser homogéneo. Disponibilidad en tallas 36, 37, 38, 39 y 40, con diseño y color según disponibilidad.	Und	12
9	Calzado para caballero. Material principal: elaborado en cuero o sintético, durable y de fácil limpieza. Suela: en caucho vulcanizado o goma termoplástica, con o sin cerco, antideslizante y con grabado de acuerdo con su modelo. Forro interno: en badana o textil tejido, que permita la transpirabilidad, la absorción de la humedad y la resistencia a la abrasión. Puntera y contrafuerte: en fibras delgadas, tejidas o no tejidas, suaves, con alta flexibilidad y elasticidad, y rigidez intermedia. Sobre plantilla: la base de las plantillas internas debe ser en materiales expandidos (P. U., E. V. A. o látex); la sobre plantilla debe ir forrada en un material que permita la transpirabilidad, la absorción de la humedad y la resistencia a la abrasión, y debe ser antibacterial. Costuras uniformes y continuas, sin hilos flojos, protuberancias, asperezas, pliegues ni restos de material que causen maltrato o molestias al usuario. Acabados: el calzado no debe presentar cuños, lados ni puntas arrugadas, punteras ni contrafuertes marcados, ni cortes descentrados. Al colocarlo sobre una superficie plana, debe presentar estabilidad dimensional. El terminado no debe presentar peladuras, cortaduras ni manchas de pegante, y el color debe ser homogéneo. Disponibilidad en tallas 36, 37, 38, 39 y 40, con diseño y color según disponibilidad.	Und	13

Calle 7 No. 3-13 Casa de Gobierno
http://www.sasaima-cundinamarca.gov.co/
gobierno@sasaima-cundinamarca.gov.co