Cartagena de Indias D. T y C. 28 SEP. 2026

Señor:
OSCAR ORLANDO CASTRO ROA
Representante Legal
MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y FERRETERIA S.A.S
Nit: 901.930.307-4
TEL: 312 5331075 – (601) 843 6995
Correo electrónico: maxiobras12@gmail.com
Dirección: Oficina calle 4 No 5-94 Barrio Chapinero
Facatativá, Cundinamarca.

Referencia: Aceptación de Oferta - Proceso identificado con el Consecutivo **SECOP II N.º MC-CARDIQUE-020-2026.**

Respetado Señor:

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE, en desarrollo del Proceso de Contratación por la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía identificado con el Consecutivo SECOP II Nº MC-CARDIQUE-020-2026, procede con el presente documento a aceptar la oferta presentada por usted el día 22 de septiembre de 2026. De conformidad con lo señalado en el literal d) del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, esta comunicación junto con la oferta, constituyen para todos los efectos el Contrato celebrado.

A continuación, ponemos en su conocimiento las condiciones de la aceptación de su oferta, a las que se supedita la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de lo señalado en los estudios previos, en la invitación Pública, y en la oferta, documentos que hacen parte integral del presente contrato:

OBJETO: "ADQUSICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE", ajustado a las disposiciones legales vigentes, en especial a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes y afines.

ALCANCE DEL OBJETO:

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIFICAS

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTID.	MARCA OFRECIDA
1	**Plataforma de carga pesada manual 400 kgs.** Superficie de 90 * 60 cms en hierro color rojo	Und	1	AGROFARBEF - FIXER

2	**Carretilla de mano con caja extra profunda metálica** naranja de 80 litros, brazo de madera y rueda maciza (35 cms de altura * 68 cms de ancho * 130 cms de largo * 11 kgs de peso) color rojo	Und	1	TRAMONTINA - HERREGRO
3	**Llanta maciza de caucho sin aire** de 25 cms de diametro con rin metalico negro para carretilla de mano de 250 kgs	Und	2	SUPERIOR - TRUPPER
4	**Medidor laser con bluetooth de 50 metros** con revestimiento extra de caucho, protección IP 65 y conectividad para transferencia de datos. Medidas: Largo 13.3 cms X Alto 16.3 cms x ancho 8.6 cms, avanzada tecnología, ofreciendo una precisión de 1.5 mm para resultados confiables.	Und	2	BOSH - EINHELL
5	**Nivel metalico torpedo magnetico** 9 pulgada 23 cms tipo industrial de burbuja medicion de 0° 45° y 90° de tres (3) gotas. Tolerancia máxima: 1 mm/m. (1,8 cms ancho * 23 cms largo)	Und	2	TRUPPER - RANGER
6	**Flexometro de 8 metros** (cinta metrica), dimensiones: 79.44 mm alto, 85.40 mm ancho, 40.17 mm largo, material: Acero ABS/Hule con protector de caucho	Und	2	TRUPPER - STANLEY
7	**Rodillo industrial de felpa corta** (especial para esmaltes, epóxicos o pintura de tráfico) de 4 pulgadas	Und	5	SUPERIOR - CARIBE
8	**Juego de herramientas completo de 133 piezas**, estuche plástico con asa ergonómica, gama de herramientas, perfectas para tareas de reparación, mantenimiento y ajuste, incluye flexometro que cumple con la norma NOM-046-SCFI	Und	1	PRETUL - TOTAL
9	**Espiral plastico de 15 mm** negro x 10 metros de largo	Paquete	10	ACME LEON - DEXSON
10	**Espiral plastico de 15 mm** blanco x 10 metros de largo	Paquete	10	ACME LEON - DEXSON
11	**Chazo plastico tipo caiman de 1/4"**	Und	100	FIXSER – PLASTICOS AFINES
12	**Cinta antideslizante bicolor** de 20 M (Largo) x 50 mm (ancho), con adhesivo, fabricada en material texturizado, fino y elástico., uso general., resistente al agua., adhesivo acrílico., preserva la apariencia original del piso., Largo: 20 metros x ancho: 50 mm., color: bicolor, para mayor identificación de escalones, accesos o salidas y áreas de precaución.	Rollo	2	ADELBRAS - TESA
13	**Cinta antideslizante fluorescente** de 20 M (Largo) x 50 mm (ancho), con adhesivo, fabricada en material texturizado, uso general., resistente al agua., adhesivo acrílico., preserva la apariencia original del piso, con abrasivo., brilla en la oscuridad,, largo: 20 metros, ancho: 50 mm., fino y elástico., se recarga con la exposición a la luz natural o artificial.	Rollo	2	FERRAWYY - TESA
14	**Espatula** Inoxidable brillo espejo 5" x 12 mango confort	Und	1	CARIBE - SUPERIOR
15	**Espatula** Inoxidable brillo espejo 6" x 12 mango confort	Und	1	CARIBE - SUPERIOR
16	**Mini compresor de 250 psi x 12 voltios para vehiculos**, características: 5 luces led, voltaje DC 12-13.8V, corriente maxima 25 Amp, diametro del cilindro 30 mm, corriente sin carga 17 Amp, corriente con carga 19 Amp, potencia 300W, flujo de aire maximo 60 L/min; incluye: manguera de resoste de 5 mtrs (con conectores rapidos), 3 accesorios de boquillas, 1 destornillador (PH2 x 6 x 100 mm), 1 destornillador (1.0 x 6 x 100 mm), 1 alicater de punta de 6", 1 cuchillo , 3 parches, 2 herramientas para reparacion de neumaticos, 1 pegamento para neumaticos.	Unds	6	UYUSTOOLS - FERRONOVO
17	**Set de 10 radios intercomunicadores**, caracteristicas: ancho 3 cms x alto 21 cms x largo 6 cms, color negro, 16 canales, alcance de 3 kms, rango de frecuencia 400 - 470 MHZ, incluye: bateria, cargador de baterias, manos libres.	Set	1	BAOFENG - DAIRU
18	**Probador de receptaculo** GFCI, con pantalla LCD retroiluminada. Caracteristicas: Tipo multimetro, referencia RT250, ancho 5.1 cms x alto 2.8 cms x 14.4 cms, color naranja/negro, maxima potencia = 0, alimentacion bateria. Clasificación de seguridad CAT II 135 V. Protección ante caídas de 6,6' (2 m). Para usar solamente con tomacorrientes de 120 V y 3 hilos.	Und	1	KLEIN TOOLS - KAIWEETS
19	**Multimetro digital industrial** de alta resolucion incluyen funciones estándar de multímetro: Mide corriente y voltaje tanto en corriente continua (CC) como en corriente alterna (CA), resistencia, diodos, triodos, capacitancia, frecuencia y ciclo de trabajo. Precisión y fiabilidad, indicadores luminosos en tres colores que facilitan la identificación rápida de si el cable es neutro (verde) o de fase (rojo), contribuyendo a la seguridad y evitando posibles errores	Und	1	UNIT T - STEREN

20	**Rotuladora o Etiquetadora** Imprime en papel, plástico y nylon para adhesión a tela, Incluye 1 rollo de cinta de etiqueta de papel, negra/blanca de 12 mm ancho* 4 mts largo, texto alfanumérico, pantalla VCL de 13 caracteres, imprime 5 tamaños de letras, 7 estilos de impresión y 8 estilos de enmarcado, memoria para 9 etiquetas e Impresión de 2 líneas, apagado automático para ahorrar energía, funciona con 4 pilas tipo (AA	Und	1	BROTHER – P TOUCH
21	**Soplador aspirador con bolsa para polvo electrico,** Caracteristicas tecnicas: Potencia absorbida 800W, peso 2.25 kg, flujo volumétrico 4.5 m^3/min, velocidad en vacío 16,000 rpm.	Und	1	BOSCH - TRUPPER
22	**Cerradura para gavetas de archivadores:** Ficha técnica típica (Referencia general): Material: cuerpo en aleación de zinc (Zamak) o acero. Acabado: niquelado, cromo satinado o latonado. Diámetro del cilindro: 19 mm (3/4") a 22 mm (7/8"). Funcionamiento: Cerrojo de acción vertical o paleta giratoria, seguridad: 4 pines, ofrece resistencia básica contra ganzúas, Instalación: Sujeción por tornillos o tuerca de fijación, componentes: Cilindro, macho (lengüeta), y dos llaves niqueladas, uso: Especial para cajones de escritorios, muebles de oficina y archivadores.	Und	10	YALE - HERMES
23	**Kit de mini rodillo de pintura** de 2 pulgadas (Paquete de 8), rodillo de pintura pequeño con bandeja, rodillos de pintura	Unds	4	VANSKOOS - GOYA
24	**Manguera de riego** con refuerzo de tejido radial., resistente a la alta presión, tecnología anti-torceduras, garantiza un flujo continuo, capas: 3, medida: 1/2", espesor pared: 1.9 mm., presión de trabajo: 15 kgf/cm2., manguera reforzadas de 3 capas., 2 costillas internas que permiten el flujo de agua aún con la manguera doblada.	Mtrs	100	TRUPPER - GILMOUR
25	**Aspersor de riego** con espiga plastico de 1/2" material: POM (Polioximetileno)., 1/2 NPT. presión: L 1.0 — 3.0 bar., capacidad: 245-820 L/h., radio: 6.0 - 10.0 m.	Unds	10	Ranger - Herragro
26	**Llave pluma terminal**, en PVC, conexión macho de 1/2", con rosca para conexión de manguera en 3/4", trabajo liviano, color blanco	Unds	12	DISCOVER - GRICOL
27	**Empaque de manguera** de riego fabricado en latón sólido para máxima resistencia., espiga: 1/2" (13 mm)., rosca: 3/4 -11.5 NH., conector macho / hembra, empaque antifuga con diseño cónico.	Unds	6	TRUPPER - HERRAGRO
28	**Paladraga o pala cuchara:** con dos cuchillas de acero tratadas termicamente mango largo en madera con longitud aproximada de 1,80 mts de largo	Und	1	HERRAGRO - TRUPPER
29	**Estanteria Estructura** fabricada en lámina Cold Rolled con acabados de pintura en polvo electrostática, Entrepaños ó Niveles graduables, Resiste 60 kg por entrepaño (carga distribuida), Incluye tornillos zincado (cabeza de lenteja) para armado, Dimensiones Generales: Alto: 2.00 m Ancho: 0.92 m Fondo: 0.40 m, color gris	Und	3	METALICAS CRUZ - INGERACK
30	**Serrucho de punta drywall** mango ergonómico, punta piloto afilada, acero inoxidable, medidas: Ancho 2,8 cms, x alto 4,8 cms, largo 12 cms, ancho de la hoja 0,5 cms	Und	1	STANLEY - PRETUL
31	**Probador de cable** utp Ethernet, certificaciones: CE, UKCA, RoHS, pantalla LCD retroiluminada de 2,8 pulgadas, Interfaz gráfica, prueba de longitud de cable, prueba los tipos de cables RJ11, RJ45 y coaxiales, UTP (cable sin blindaje), FTP (cable blindado de papel de aluminio); SSTP (cable de red de doble blindaje); cable coaxial: 50 Ω, 75 Ω, 93 Ω, Identificar los estándares POE, caza digital, alcance 500 m, resolución 0.33m, protección de entrada de 70 V CC, tecnología TDR: sin pruebas de área ciega.	Und	1	LINI T - HENKION
32	**Capacitor para abanico ventilador** de pared silver air japan, capacitor de polipropileno referencia: CBB61, capacitancia: 1.2 µF y 2.5 µF microfaradios, voltaje: 250V AC o 450V AC.	Und	5	DTGNCOR – USPRIME STORE
33	**Buje esférico** para abanico de pared (tipo "jarrito" o cónico según el modelo específico) de bronce autolubricado, diametro interno de 8 mm.	Und	5	INTEGRAL SERVICE - SAMURAI
34	**Alicater para electricista 9" (228mm)** caracteristicas: Fabricado en acero cromo vanadio con acabado pulido de alta resistencia, con mango resistente y antideslizante,	Und	1	STANLEY - PRETUL
35	**Cal** presentación 10 kgs	Und	1	ARGOS - CORONA
36	**Conector o plug RJ45keystone categoria 6**, para cable UTP de calibre 23-24 AWG, chapado en oro de 50 micras en los pines.	Unds	100	OMEGA STORE – SANMING STORE
37	**Cable UTP categoria 6 interior 100 % cobre color gris**, caracteristicas: Categoría 6 e ISO 11801 edición 2.1 clase E para los siguientes parámetros eléctricos clave: pérdida de inserción (IL), diafonía de extremo cercano (NEXT), Power Sum NEXT, ACR-N, Power Sum ACR-N, ACR-F, Power Sum ACR-F y pérdida de retorno, estándares ANSI/TIA-568-2.D, con una cinta divisioria que separa los pares trenzados para proporcionar un rendimiento	Mtrs	50	PANDUIT - SIEMON

	robusto. Con una atenuación reducida, maximiza la cantidad de señal que llega al receptor al igual que el ancho de banda, marcas de longitud para instalación eficiente, reducción de acople, alta integridad de señal, diseñado para redes de voz/datos/video			
38	**Limpiador electrónico:** Limpiador para contactos eléctricos y electrónicos, características: tipo: desengrasante automotriz 235 cm3, ancho 5.2 cm, alto 17.4 cm, largo 5.2 cm, color aluminio, material aerosol hojalata, aroma cítrico.	Unds	10	CRC – W40 SPECIALIST
39	**Multitoma eléctrica plastica de 6 salidas** con supresor de pico, supresor de picos de 90 Julios y 6 salidas polo a tierra, voltaje 120V AC, dimensiones: 5 cms (ancho) x 79 cms (largo) x 5 cms (alto), corriente nominal de carga 15 amperios, potencia maxima: 1875 W	Unds	1	HALUX - IKEA
40	**Luminaria tipo panel 60*60** de alta eficacia con diseño ultra delgado y moderno para iluminación interior, oficinas, comercios e instalaciones educativas, bajo consumo de energía, un ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales, tipo de montaje: Incrustar o descolgar, tipo de distribución: directo simétrico, color: blanco, Instalación recesado en marco, no dimerizable, consumo de potencia: 40W, flujo luminoso: 3200 lm, temperatura de color: 6.500K, vida util: 35.000H, voltaje: 100 - 240 V AC. **Nota:** por favor que sea ultra delgada por las condiciones del cielo razo.	Unds	12	SYLVANIA - HALUX
41	**Lampara led 30 x 30 cms, de luz blanca cuadrada**, de incrustar, voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz potencia: 24 Watts alta emisión luminosa, temperatura de color blanca, estructura de la lámpara en aleación de aluminio para mayor durabilidad, dimensiones, bajo consumo de energia.	Unds	12	HALUX - ILUMAX
42	**Regulador de voltaje**, 8 salidas APC Line-R 1200Va 600W 120V	Unds	10	SCHNEIDER - SOELCO
43	**Abanico de pared de tres(3) velocidades**, obsilacion horizontal de 90º, piezas plasticas, con funcion eco fresh para ahorro de energia.	Unds	1	WESTINGHOUSE - SAMURAI
44	**Toma de corriente doble** con polo a tierra a 15 amperios 125 Voltios 5320- W color blanca caracteristicas: dos polos (F+N)+ polo a tierra, nema 515R, correa en acero , material de la superficie y cuerpo termoplastico, voltaje 125V, normas y certificaciones UL, color blanca	Unds	20	LEVINTON – INTERLECTRICAS
45	**Clavija aerea con polo a tierra de caucho de** 15 amp a 120V AC, medidas 5,5 cm de largo x 4 cm de ancho aproximadamente, resistente a grandes voltajes, alta durabilidad, patas planas que remiten energía adecuada para conexión de aparatos industriales y doméstico.	Unds	10	CODELCA - ZAMUX
46	**Soda cautica en escamas** x 1 kg	Tarro	3	ALCALIS - ASEQUIMICOS
47	**Bisagra omega de 2,5"** (pulgadas) en aluminio, con diseño de alas que no se sobreponen, no se requiere hacer cajón para su instalación, para instalar en puertas de madera, metálicos y aluminio.	Unds	15	INDUMA - OMEGA
48	**Bisagra omega de 3"** (pulgadas) en aluminio, con diseño de alas que no se sobreponen, no se requiere hacer cajón para su instalación, para instalar en puertas de madera, metálicos y aluminio.	Unds	15	INDUMA - OMEGA
49	**Grasa transparente en aerosol 295 ml**, para lubricar en lugares de difícil acceso como bisagras de puerta y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, para bisagras, cadenas, frenos, deja una barrera inhibidora de óxido para protección contra la corrosión.	Unds	5	TRUPER - TECNOPLES
50	**Waipes de trapo industrial** x kilo, cocido, absorbente y resistente para trabajo de limpieza.	Kilo	2	GSPATH – FERRETERIA METROPOLIS
51	**Pintura blanca lavable para Interior Tipo 1**, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigon	Galón	3	TOPEX - CORAMA
52	**Pintura blanca lavable para exterior Tipo** 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigon	Galón	3	CORAMA - PINTUSEB
53	**Pintura en aerosol** multisuperficie color negro 300 ml	Unds	4	PINTUCO - CORAMA
54	**Brocha de 4" con mango de plástico**, para pinturas latex, esmaltes al agua y óleos, terminación suave, cerdas más finas que brindan mejor acabado.	Unds	2	TRUPER - PRETUL
55	**Brocha de 2" con mango de plástico**, para pinturas latex, esmaltes al agua y óleos, terminación suave, cerdas más finas que brindan mejor acabado.	Unds	2	PRETUL - TRUPER
56	**Brocha de 1" con mango de plástico**, para pinturas latex, esmaltes al agua y óleos, terminación suave, cerdas más finas que brindan mejor acabado.	Unds	3	PRETUL - TRUPER

57	**Cerradura cilíndrica de pomo** para puertas de 35 mm a 45 mm de espesor y backset de 60 mm. seguro interior de botón referencia, llave exterior, máxima seguridad para uso en puertas metálicas de oficinas.	Unds	8	MERCURY - HERMEX
58	**Cerradura para embutir 35 mm,** llave m6, Cerradura de seguridad con 3 puntos de cierre y cerrojo de acero de 2 pases para asegurar puertas batientes, Contiene conexión para acoplar manillas o pomos, Ambidiestra: pestillo tirador reversible para puertas izquierdas o derechas. **Nota**: la llave M6 (llave de punto): Utiliza llaves de alta seguridad mecanizadas con puntos de precisión. Estas llaves de latón resisten de gran manera la fatiga y el torque aplicado al girarlas.	Unds	5	LA CABALGATA - COVO
59	**Gato cierra puertas tamaño grande (60kg)** con diseño compacto, proyección baja y peso ligero para una fácil instalación, piñón sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa suave y un desgaste mínimo para un alto rendimiento, resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción, totalmente reversible sin ajuste, apto para uso en puertas corta fuego.	Unds	5	VERA – GATO
60	**Gato cierra puertas tamaño pequeño (45kg)** con diseño compacto, proyección baja y peso ligero para una fácil instalación, piñón sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa suave y un desgaste mínimo para un alto rendimiento, resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción, totalmente reversible sin ajuste, apto para uso en puertas corta fuego.	Unds	5	VERA – GATO
61	**Remaches tipo pop abiertos en aluminio dimension 4 mm x 5/32**, fabricados con aluminio de alta calidad, garantizan resistencia y durabilidad con diseño abierto permite una fácil instalación en una amplia gama de materiales, ideales para aplicaciones en automoción, construcción y carpinteria metalica.	Unds	200	FIXER – ATRIAL
62	**Remaches tipo pop abiertos en aluminio dimension 5 mm x 5/32**, fabricados con aluminio de alta calidad, garantizan resistencia y durabilidad con diseño abierto permite una fácil instalación en una amplia gama de materiales, ideales para aplicaciones en automoción, construcción y carpinteria metalica.	Unds	200	FIXER – ATRIAL
63	**Remaches tipo pop abiertos en aluminio dimension 4 mm x 1/4,** fabricados con aluminio de alta calidad, garantizan resistencia y durabilidad con diseño abierto permite una fácil instalación en una amplia gama de materiales, ideales para aplicaciones en automoción, construcción y carpinteria metalica.	Unds	200	FIXER – ATRIAL
64	**Remaches tipo pop abiertos en aluminio dimension 5 mm x 1/4,** fabricados con aluminio de alta calidad, garantizan resistencia y durabilidad con diseño abierto permite una fácil instalación en una amplia gama de materiales, ideales para aplicaciones en automoción, construcción y carpinteria metalica.	Unds	200	FIXER – ATRIAL
65	**Cinta para ducto profesional** de 50 metros, Hhsta 60°c	Unds	2	TRUPER - SOELCO
66	**Broca de 1/**4 para muro, largo de 4" punta monobloque de carburo de tungsteno autocentrante con 3 filos de corte	Unds	4	INCOLMA - TRUPER
67	**Broca SDS plus 1/4" x 4"** para muro punta monobloque de carburo de tungsteno autocentrante con 3 filos de corte, angulo de punta 135 gr, perfora varilla	Unds	3	IRWIN - SUPERIOR
68	**Broca de lamina de 5/32** para trabajo en estructura de metal, largo de 4".	Unds	10	MP TOOLS - INCOLMA
69	**Broca de lamina de 1/8** para trabajo en estructura de metal, largo de 4".	Unds	5	MP TOOLS - INCOLMA
70	**Broca de lamina de 1/4"** para trabajo en estructura de metal, largo de 4".	Unds	5	TRUPER - INCOLMA
71	**Chazo plastico para muro 1/4"** X 1" largo	Unds	100	PRACTICASA - FIXSER
72	**Tornillo de driwall** de metal 1"	Unds	200	SUMATEC - FIXSER
73	**Tornillo de driwall** de metal 1-1/2"	Unds	150	FIXSER - SUMATEC
74	**Tornillo autoperforante** punta de broca cabeza de lanteja de 1/2" caracteristicas: tornillo de acero, con un diámetro de 0.160 pulgadas, punta broca y zincado, cabeza plana.	Unds	100	FIXSER – MUNDIASL DE TORNILLOS
75	**Tornillo bristol**, con cabeza milimétrico rosca fina dimensión 5 mm x 1"	Unds	100	SERVITRACTOR - FIXSER
76	**Aceite para motores de 2 tiempos** - 1/4 galón 946 Ml, de composición sintética que protege y limpia su motor.	Unds	2	HUSQVARNA - CROPER

77	**Vinipel medida 30 cm x 80 m**, película stretch auto-adherente para embalaje, película co-extruida por sistema cast para un óptimo desempeño de sus propiedades ópticas y mecánicas, agrupa y protege superficies delicadas. Transparente	Unds	3	TOPEX - MONPLAST
78	**Vinipel medida 50 cm x 80 m**, película stretch auto-adherente para embalaje, película co-extruida por sistema cast para un óptimo desempeño de sus propiedades ópticas y mecánicas, agrupa y protege superficies delicadas. Color negro	Unds	3	MAJOTIENDA - MONPLAST
79	**Kit de desagüe sifón salida** curva mas canastilla de 4 pulgadas en PVC, para uso en lavamanos y orinales	Unds	4	GRIVAL - GRICOL
80	**Grifo tipo push para lavamanos,** Ideal para instituciones de alto tráfico, cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos, y consumo de agua desde 0.45 litros hasta 1.9 litros de acuerdo al cartucho.	Unds	6	CORONA - GRIVAL
81	**Grifo sencillo de 8" para empotrar**, tiene un solo pomo o llave, material rigido y cromado, pico giratorio ofrece un mayor alcance en el área de lavado para uso en lavaplatos	Unds	5	GRIVAL - CORONA
82	**Llave o pluma niquela en metal** para adaptar en tuberia de pvc de 1/2" con mango tipo paleta de giro y cerre para uso en jardineria.	Unds	20	HUMBOLT - GRIVAL
83	**Válvula o llave de paso lisa** en tuberia de 1/2", en material PVC, para tuberia de Agua con manija larga	Unds	5	HUMBOLT - PAVCO
84	**Cinta teflón** tipo industrial para uso en tuberias ancho 1/2 pulgada	Unds	10	TRUPER - KAUDAL
85	**Abrasaderas metalicas** de 1", para uso en maguera de riego en jardineria	Unds	20	IDEAL TRIDON - FIXER
86	**Rejilla sifon en aluminio** de 3" x 2 1/2 " pulgadas Aplicación: baño, ducha, exteriores, construcción, se divide en dos partes la boca del sifon y la rejilla atornillada.	Unds	10	GRIFOANDES – COLREJILLAS PAINT
87	**Tubo de silicona transparente** para sellar juntas en ventanas y otros presentación de 280 ml	Unds	4	SIKA – SISTA
88	**Tubo de sellador en poliuretano** color blanco para construccion, en envase dosificador para mayor rendimiento y economía. Presentación de 300 ml	Unds	4	TOPEX – SIKA
89	**Pistola calafateo tipo esqueleto reforzada**. Para cartuchos tamaño estándar y aplicaciones de selladores de silicón. Cuerpo fabricado en acero tipo medio barril. Mango de aluminio inyectado. Doble varilla de empuje y medición. Muela robusta de acero para asegurar el trinquete.	Unds	1	TRUPER – TOTAL
90	**Impermeabilizante pastoso**, cremoso y de fácil manejo para proteccion de goteras y humedad en estructuras de diferentes materiales como: cemento, concreto, madera, zinc entre otras, con valores agregados como reducir la temperatura hasta 4 grados centígrados de color BLANCO, en presentación de galón.	Galón	2	CONSTRU MOLE - TOPEX
91	**Acronal** recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos. Presentación de galón	Galón	3	KOLOR - ACROLTEX
92	**Sonda para cable de 60 metros**, caracteristicas tecnicas: material del alambre en acero, longitud maxima 6000 cms, diametro del riel 30.48 cms, calibre del cable 2.70 cm x 0.32 cm, peso 2,65 kgrs, con estuche retractil.	Unds	1	SURTEK - UYUSTOOL
93	**Sonda nylon con met 1/8 x 30 mts General.** Caracteristicas tecnicas: Material híbrido: Cuerpo principal de nylon de alta resistencia combinado con un alma metálica o terminal metálico ("met") para incrementar la fuerza de empuje y flexibilidad,	Unds	1	TRUPER - UYUSTOOL
94	**Cerradura mecanica tipo manija para puerta con llave exterior**, caracteristicas: cerradura cilindrica para alcoba con acabado inoxidable, cilindro en zamak, centro de instalacion en 60 mm (2-3/8"), 3 llaves en acero con acabado niquelado. Diametro de roseta de 65 mm, para puertas con espesor de 35 a 50 mm. Acabado cromado, tipo de pestillo Entero, tipo de cerradura multipunto, tipo de instalación empotrable, material de la caja acero, cantidad de llaves 3.	Unds	6	INTERDOORS - INAFER
95	**Broca SDS plus 1/4" x 4"** para muro punta monobloque de carburo de tungsteno autocentrante con 3 filos de corte, angulo de punta 135 gr, perfora varilla	Unds	2	IRWIN - INCOLMA
96	**Manto asfáltico Impermeabilizante autoadhesivo 2 mm x 10 m2 Foil aluminio**, ficha tecnica: Tipo mantos y cintas, ancho 1.10 m, largo 9.10 m, espesor 2 mm, diámetro 18 cm, material techumbre asfalto, color aluminio, caracteristicas: Manto asfáltico impermeabilizante de aplicación en frío por su fórmula y tecnología autoadhesiva, con refuerzo central en polietileno de alta densidad y acabado superior en foil de aluminio	Mtrs	6	TOPEX – TEXSA

	con inigualable protección UV. Con la línea de mantos asfálticos adhesivos, no necesita soplete para su instalación.			
97	**Lamina de drywall o placa de yeso St 1/2Pg 1.22 x 2.44 m 12.7 mm**, ficha tecnica: Ancho 122 cm, largo 244 cms, espesor 9.5 mm, tipo de tablero yeso-cartón, rendimiento 2,98 m2/placa.	Unds	3	KNAUF - GYPLAC
98	**Omega lisa para drywall** características: Perfil rolado en frio grado 80 para cielo rasos y revestimientos con yeso o PVC tipo: perfiles metálicos drywall para muro, ancho: 58.42, largo: 244 cms, espesor: 0.38 mm, material: acero galvanizado, color: acero galvanizado, acabado: brillante, mate, zincado, semibrillante	Unds	5	MATECSA - FENALCA
99	**Vigueta metalica para drywall**: caracteristicas técnicas: tipo: viguetas, ancho: 27.4, largo 244, espesor: 0.35 mm, material: acero galvanizado, color: acero galvanizado, acabado: brillante, mate, zincado, semibrillante,	Unds	5	MATECSA - FENALCA
100	**Cinta malla para drywall de 5 cms x 60 mts** características técnicas: fibra autoadhesiva en fibra de vidrio, con estructura de fibra cruzada que proporciona una mayor resistencia, cuadros = 16, hilos = 17	Rollo	5	DELTA GLOBAL - STRAIT
101	**Cinta de papel para drywall 5 cms x 23 mtrs** características: ancho 5 cms, largo 23 mtrs, nucleo interno en (pulgadas) 2.5	Rollo	5	BUILDCO – DELTA GLOBAL
102	**Estuco plastico exterior**, caracteristicas tecnica: estuco: estucor plástico Interior/ Exterior, ancho: 33.5, alto 37, largo: 33.5, tipo de mezcla: pasta muro, rendimiento: 4,5 ± 1m2 / galón (consumo de 1,4 kg ± 0,5 k/m2), secado final: 24 horas, contenido: 30 kg.	Galón	5	CORONA - CORAMA
103	**Hidrozoom: accesorio** limpiador de alta presión para mangueras de jardín que transforma la presión de agua normal en un chorro potente sin necesidad de electricidad. Incluye boquillas ajustables y un dispensador de jabón, ideal para lavar autos, patios y fachadas.	Unds	1	KLU – TRUPER
104	**Fertilizante triple quince**: caracteristicas fisicas y quimicas: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, formula del fertilizante: 15 - 15 - 15, tipo de fertilizante: mezcla fisica o quimica, color y forma de mezcla fisica: mezcla de gránulos de diferentes colores, color y forma de mezcla química: gránulos de un solo color, uso: fertilizante agricola.	Bolsa x kgr	5	NUTRIMON - FORZA
105	**Insecticida:** Datos técnicos principales: Ingrediente activo: Clorpirifos 25gr/kgr, Tipo: Insecticida agrícola organofosforado, modo de acción: contacto, ingestión e inhalación, formulación común: polvo para espolvoreo (DP), concentrado emulsionable (EC) o WG, categoría toxicológica: III – ligeramente peligroso (varía según formulación), Usos agrícolas: control de hormiga arriera, gusanos, cogolleros, minadores y otras plagas en cultivos como maíz, papa, café, cacao, cítricos y ornamentales. Composición típica.	Litro	2	BAYGON – RAID
106	**Pintura negra para trafico pesado**, Ficha técnica general (Valores típicos):Tipo: acrílica base solvente (monocomponente), color: negro (acabado satinado o mate), Secamiento: 10 - 15 minutos al tacto, viscosidad: 105 - 110 Ku (25 °C), rendimiento: 8 - 10 metros cuadrado por galón (200) micrones de espesor húmedo, el rendimiento real depende de la rugosidad de la superficie). Dilución: 25% - 35% con xilol o thinner ext (dependiendo del método de aplicación).	Galon	2	BLER – CORAMA
107	**Pintura en aerosol** multisuperficie color gris 300 ml	Unds	5	AERO COLOR MERCURY - PINTUCO
108	**Thiner** es un solvente versátil utilizado para diluir pinturas, barnices y lacas, así como para limpiar herramientas y superficies	Galon	1	PINTUCO - INQUIMICOL
109	**Tijera lamina aviación** corte recto 10" (25 cms) acero al carbón, ancho de la hoja: 9-7/8 pulgadas, tipo de trabajo: profesional, tipo: de sierra mano, ancho 7.5 cm, largo 3 cms, alto 29 cms.	Unds	2	TRUPER - EMTOP

VALOR: El valor total del presente contrato asciende a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 95/100 ($39.628.552,95) M/CTE Incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Conforme lo previsto en el numeral 3.4.1 de los Estudios y Documentos Previos, *"**Nota 1:** El valor del contrato a suscribir será por el valor del presupuesto oficial, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados a la adquisición de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, demás impuestos de ley y se ejecutará a monto agotable.*

Nota 2: *La adjudicación del proceso se hará por el total del presupuesto establecido por la entidad y se pagarán a monto agotable conforme a la previa revisión y autorización del supervisor teniendo como base la oferta económica"*

FORMA DE PAGO: La Corporación Autónoma Regional del Canal de Dique - CARDIQUE, pagará al contratista, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1150 de 2.007, en relación con el derecho al turno, dentro de los treinta (30) días siguientes a la facturación correspondiente de los bienes solicitados previa presentación de los documentos que acrediten el suministro de estos y recibido a satisfacción por parte del Supervisor del contrato.

Si la factura no cumple con las normas aplicables o CARDIQUE solicita correcciones a la misma, el termino de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Dicho pago se realizará, observando lo previsto en la Ley 1150 de 2.007, en relación con el derecho al turno.

El pago se efectuará previa presentación de la documentación que exija para tal efecto, acompañada de la certificación de Supervisor, en la cual deberá constar que el Contratista se encuentra a paz y salvo por los conceptos correspondientes a seguridad Social.

PLAZO: El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 26 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto oficial asignado para este contrato, lo que primero ocurra. El plazo será contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, sin exceder el 31 de diciembre de la presente anualidad.

GARANTÍAS:

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO Artículo 2.2.1.2.3.1.12 del decreto 1082 de 2015	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato	Por el termino de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
CALIDAD DE LOS BIENES Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO Artículo 2.2.1.2.3.1.16 del decreto 1082 de 2015	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato	Por el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses más.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

- Entregar los bienes objeto de contrato requeridos por la Corporación dentro del plazo establecido en el contrato.
- Entregar los elementos de ferretería en la sede de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE.
- Garantizar que los elementos entregados sean acordes a las especificaciones técnicas requeridas y las marcas ofertadas, así como la calidad y correcto funcionamiento de los mismos.
- El contratista se obliga a reponer el producto ofrecido en caso de que resultará defectuoso, previa entrada al Área de Almacén. Lo anterior será verificado y requerido por conducto de

la supervisión del contrato.

- Entregar una garantía por defectos de fabrica por un término no inferior a un (1) año.
- Todas las demás que se originen dentro del contrato.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Son las que se indican a continuación sin perjuicio de las demás estipuladas en el clausulado de este documento:

- Acatar la constitución, la ley, las normas legales y procedimentales y demás disposiciones pertinentes.
- Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando el objeto contratado, de acuerdo con las especificaciones del contrato.
- Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido, independientemente de cualquier factor que pueda generarse en esta etapa.
- Acreditar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, servicio nacional de aprendizaje SENA, instituto nacional de bienestar familiar, mediante certificación expedida por el por el representante legal o revisor fiscal según el caso desde el inicio del objeto contractual, cuando haya lugar.
- Constituir las garantías pactadas en el presente contrato.
- Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato.
- Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga.
- Ejecutar idóneamente el objeto para que fue contratado.
- Cumplimiento de requisitos de salud y seguridad en el trabajo (SST) por parte de los contratistas, lo cual está establecido en el artículo 27 del Decreto 1072 de 2015.
- Presentar ante el supervisor contractual, el comprobante de pago de los aportes al sistema de salud, y de pensiones en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 282 de la Ley 100 de 1993 y 114 del Decreto 2150 de 1995, y demás normas concordantes y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002 y demás que los adicionen complementen o modifiquen.
- Actuar con lealtad, responsabilidad, y buena fe durante la celebración, ejecución y terminación del presente contrato y aún con posterioridad a éste.
- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
- Guardar la debida reserva, confidencialidad y privacidad sobre los asuntos e información que conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo.
- Cumplir con las obligaciones tributarias a qué hubiere lugar por razón del presente contrato.
- Entregar la información que se genere con ocasión de la ejecución del presente contrato, en forma oportuna y dentro de los términos solicitados por el supervisor, para tal efecto.
- Ejecutar el presente contrato dentro de los parámetros legales establecidos para el desarrollo del objeto contractual, generando información confiable, clara, oportuna y veraz.

- Estar y permanecer inscrito en el Registro Único Tributario - RUT, expedido por la DIAN.
- Todas las demás que se originen dentro del contrato.

COORDINACIÓN DEL CONTRATISTA: El contratante coordinará las actividades que deba desarrollar el contratista en virtud del objeto arriba señalado, a través del Profesional Especializado del área de Almacén DAIRO GARCES GAVALO.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se haya incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad para con la entidad, en el desarrollo y cumplimiento del objeto pactado.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CARDIQUE pagará al Contratista el valor del Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 405 del 09 de septiembre de 2026.

ANEXOS DEL CONTRATO: Son documentos anexos al presente contrato: 1) Estudios y documentos previos. 2. La invitación pública del proceso de selección identificado con el Consecutivo SECOP II No. MC-CARDIQUE-020-2026, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del proceso. 3. La propuesta presentada por EL CONTRATISTA con las especificaciones y características. 4. Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal correspondiente. 5. La aprobación de las garantías contenidas, y 6. El presente anexo.

FIRMA ELECTRÓNICA (SECOP II): Las partes aceptan de manera inequívoca el contenido de la presente Aceptación de oferta con la aprobación de esta a través de la plataforma SECOP II. Así mismo, a recibir notificaciones electrónicas en la dirección registrada en los respectivos usuarios. La presente Aceptación de oferta se entenderá firmada con la aprobación final por parte de la entidad estatal a través de la plataforma SECOP II.

	Nombre (s)	Cargo (s)	Firma (s)
Proyectó	Daniela Sofia Lora Humanez	Aux. Administrativo – Contratación	
Revisó	Claudia del Carmen Camacho Cuesta	Profesional Especializada – Contratación	
Aprobó	Helman Soto Martínez	Secretario General	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales, técnicas y administrativas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			