Ficha Técnica

LOCTITE® LB 8609

Conocido como LOCTITE® 8609 Super Lub Multiuso
Octubre 2025

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOCTITE® 8609 Super Lub Multiuso presenta las siguientes características:

Tecnología	Aerosol
Base química	Disolventes, lubricantes sintéticos y agentes humectantes
Apariencia	Claro/homogéneo, transparente
Curado	No aplica
Apariencia	Aflojatodo de uso general

LOCTITE® 8609 Super Lub Multiuso es un producto desarrollado para reducir la fricción y el desgaste entre piezas metálicas, elimina el ruido y facilita el desmontaje. Puede utilizarse para liberar y proteger, con acción prolongada y alto poder de penetración. Una vez aplicado, el producto protege contra la corrosión y la intemperie, desbloquea piezas atascadas, limpia residuos y elimina la humedad.

Áreas de aplicación

LOCTITE® 8609 Super Lub Multiuso se utiliza para desengrasar y aflojar durante el desmontaje de conjuntos mecánicos y proteger piezas metálicas como cables, poleas, pedales, rodamientos, ejes, engranajes, etc. Se puede utilizar en piezas y equipos automotrices e industriales.

PROPIEDADES TÍPICAS DEL MATERIAL SIN CURAR

Densidad a 23°C	0,85
Característica de la película	Delgado, ligero, transparente.
Consistencia	Líquido, baja viscosidad.
Punto de inflamación, °C	24ºC (T.O.C)

INFORMACIÓN GENERAL

No se recomienda el uso de este producto en oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno y no debe seleccionarse como sellador para cloro u otros materiales oxidantes fuertes.

Para obtener información sobre el manejo seguro de este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).

Modo de empleo

1. Agitar la lata antes de usar.
2. Aplicar el producto en la zona deseada, cubriendo las regiones y/o partes a desmontar/proteger.
3. Cuando utilice el producto para eliminar resíduos, si es necesario, elimine el excesso de producto con um paño limpio, seco y sin pelusas.

Precauciones

LOCTITE® 8609 Super Lub Multiuso presenta las siguientes características: No exponga el producto al fuego. No perfore el envase, incluso cuando esté vacío. Úselo en áreas con ventilación adecuada y proteja sus ojos durante su uso. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua corriente.

Almacenaje

El producto está clasificado como inflamable y debe almacenarse adecuadamente, de acuerdo con los requisitos y regulaciones aplicables. No almacenar cerca de agentes oxidantes o materiales combustibles. Conservar el producto en un recipiente cerrado, en un lugar seco. La información de almacenamiento puede estar indicada en la etiqueta del envase del producto.

Almacenamiento óptimo: 8°C - 21 °C. El almacenamiento por debajo de 8 °C o por encima de 28 °C puede afectar negativamente a las propiedades del producto.

El material extraído de los contenedores puede contaminarse durante su uso. No devuelva el producto al contenedor original. Henkel Corporation no se responsabiliza por productos contaminados o almacenados en condiciones distintas a las indicadas anteriormente. Si necesita más información, póngase en contacto con su Centro de Servicio Técnico local o con su Representante de Atención al Cliente.

Especificación del producto

Los datos técnicos contenidos en este documento están destinados a ser solo referencia y no se consideran especificaciones para el producto. Las especificaciones del producto se encuentran en el certificado de análisis o póngase en contacto con el representante de Henkel.

Aprobación y certificado

Póngase en contacto con el representante de Henkel para obtener la aprobación o el certificado de este producto.

Rangos de datos

Los datos aquí contenidos pueden ser reportados como un valor típico. Los valores se basan en los datos reales de las pruebas y se verifican periódicamente.

Rangos de temperatura/humedad: 23°C / 50% RH = 23±2°C / 50±5% RH

Conversiones

(°C x 1,8) + 32 = °F
kV/mm x 25,4 = V/mil
mm / 25,4 = inches
µm / 25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm x 5,71 = lb/pulg.
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8,851 = lb·in
N·m x 0,738 = lb·ft
N·mm x 0,142 = oz·in
mPa·s = cP

Exoneración de responsabilidad
La información proporcionada en esta Ficha de Datos Técnicos (TDS) incluyendo las recomendaciones para el uso y aplicación del producto se basa en nuestro conocimiento y experiencia del producto en la fecha de este TDS. El producto puede tener una variedad de aplicaciones diferentes, así como diferentes aplicaciones y condiciones de trabajo en su entorno que están fuera de nuestro control Por lo tanto, Henkel no es responsable de la idoneidad de nuestro producto para los procesos de producción y las condiciones con respecto a las cuales los utiliza, así como para las aplicaciones y resultados previstos. Le recomendamos encarecidamente que realice sus propias pruebas previas para confirmar la idoneidad de nuestro producto. Se excluye cualquier responsabilidad con respecto a la información contenida en la ficha de datos técnicos o cualquier otra recomendación escrita u oral con respecto al producto afectado, salvo que se acuerde expresamente lo contrario y excepto en relación con la muerte o lesiones personales causadas por nuestra negligencia y cualquier responsabilidad en virtud de cualquier ley de responsabilidad por productos obligatoria aplicable.

En caso de que los productos sean entregados por Henkel Bélgica NV, Henkel Materiales Electrónicos NV, Henkel Holanda BV, Henkel Francia Tecnologías SAS y Henkel Francia SA, tenga en cuenta lo siguiente:
No obstante, en caso de que Henkel sea considerada responsable, cualquiera que sea el fundamento jurídico, la responsabilidad de Henkel no superará en ningún caso el importe de la entrega en cuestión.

En caso de que los productos sean entregados por Henkel Colombiana, S.A.S. se aplica el siguiente descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta hoja de datos técnicos (TDS), incluidas las recomendaciones para el uso y la aplicación del producto, se basa en nuestro conocimiento y experiencia del producto en la fecha de este TDS. El producto puede tener una variedad de aplicaciones diferentes, así como diferentes aplicaciones y condiciones de trabajo en su entorno que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, Henkel no es responsable de la idoneidad de nuestro producto para los procesos de producción y las condiciones con respecto a las cuales los utiliza, así como para las aplicaciones y resultados previstos. Le recomendamos encarecidamente que realice sus propias pruebas previas para confirmar dicha idoneidad de nuestro producto. Se excluye cualquier responsabilidad con respecto a la información contenida en la ficha de datos técnicos o cualquier otra recomendación (s) escrita u oral con respecto al producto afectado, salvo que se acuerde expresamente lo contrario y excepto en relación con la muerte o lesiones personales causadas por nuestra negligencia y cualquier responsabilidad en virtud de cualquier ley de responsabilidad por productos obligatoria aplicable.

En caso de que los productos sean entregados por Henkel Corporation, o Henkel Canada Corporation, se aplica la siguiente exención de responsabilidad:
Los datos contenidos en este documento se proporcionan únicamente con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidad por los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad para el propósito del usuario de cualquier método de producción mencionado en este documento y adoptar las precauciones que puedan ser aconsejables para la protección de la propiedad y de las personas contra cualquier peligro que pueda estar involucrado en el manejo y uso de los mismos. A la luz de lo anterior, Henkel Corporation renuncia específicamente a todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de los productos de Henkel Corporation. **Henkel Corporation renuncia específicamente a cualquier responsabilidad por daños consecuentes o incidentales de cualquier tipo, incluido el lucro cesante.** La discusión aquí sobre diversos procesos o composiciones no debe interpretarse como una representación de que están libres de la dominación de patentes propiedad de otros o como una licencia bajo cualquier patente de Henkel Corporation que pueda cubrir dichos procesos o composiciones. Recomendamos que cada posible usuario pruebe la aplicación propuesta antes de un uso repetitivo, utilizando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o más patentes o solicitudes de patente estadounidenses o extranjeras.

Uso de marcas registradas A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel Corporation em EE.UU. y en cualquier otro lugar. ® indica una marca registrada en la oficina de patentes y marcas de EE.UU.

Referencia 1

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-10-03T09:48:27.590Z