



ISOMÉTRICO



EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS	
ANSI	DIN - ISO 1302
4	0,1
8 / 16	0,2 / 0,4
32 / 63 / 125	0,8 / 1,6 / 3,2
250 / 500	6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

Material:	AISI 302	VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m							
		DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1000	DE 1000 A 4000	DE 2000 A 4000	DE 4000 A 8000
Sustituto:	ACERO 1090 MW 1,4 - Tropicalizado	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
Dureza:	557 HVN	Elaboró		Jimmy V. 2009-02-12		Dimensiones en: Milímetros (mm)			
Protección:	Ninguna	Revisó		ASMECON 2011-11-29		Escala		Proyección	
Ensayos:	METROLOGÍA	Aprobó		Metro de Medellín 2011-11-29		2,5:1			

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

Sistema	CABINAS METROCABLE LINEA K
Subsistema	PUERTAS
Equipo	GUAYA ACCIONAMIENTO PUERTAS (Teleflex)
Descripción	PIN ELÁSTICO SOPORTE FIJACIÓN GUAYA

ÁREA DE INGENIERÍA

A4	001062	1 (Hoja:)	1 (De:)
Rev.	Reemplaza a	No. Documento Ppal.	

METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A4 (210x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457