

Retenedor Original







Sección A-A
Esc.: (1 : 1)




Isométrico

Retenedor Opcional Tipo UM





Sección B-B
Esc.: (1 : 1)



Detalle X
Esc.: (3 : 1)

EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS		
ANSI	DIN - ISO 1302	
4		0,1
8 / 16		0,2 / 0,4
32 / 63 / 125		0,8 / 1,6 / 3,2
250 / 500		6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm ISO 2768 - m								
De / Hasta	0 a 6	6 a 30	30 a 120	120 a 400	400/1000	1000/2000	2000/4000	+ 4000
Maquinado	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
Elastómero	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0	±4,0	±6,0

Material:	Caucho Acrilonitrilo Butadieno (NBR) (+ Protector UV)
	Color: Negro Densidad: 1,41 g/cm³
Dureza:	(85-95) Shore A
Certificados:	Metrología (100% Suministro), Dureza

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

Elaboró	Jimmy A. Vega 2010-11-08	Dimensiones en: Milímetros (mm)	
Revisó	Marlon Vega 2010-11-08	Escala	Proyección
Aprobó	Metro de Medellín 2016-08-30	IND.	

Instalación:	EQUIPOS FIJOS INFRAESTRUCTURA ESTACIONES
Sistema:	ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS
Subsistema:	MECANISMO TRACCIÓN CADENA
Equipo:	PELDAÑOS DE ENTRADA
Descripción:	RETENEDOR DE CAUCHO PARA BULÓN DE PELDAÑO

ÁREA DE I+D+i	Rev.	A4	001013	Cod.
	Código SAP	2007999	Requerimiento No.	Reemplaza a:	Hoja: 2	De: 2

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A4 (210x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457