GERENCIA DE OPERACIONES
ÁREA DE INGENIERÍA

Ficha de Especificaciones Técnicas para Fabricación y Homologación de Prototipos

MSA - 209 - R-01					
N°Ficha		OINF 028		VERSIÓN	
				V1	
OTT	OB	OINF	ING	OSI	OCA
Código SAP		2019499			
Orden PM04		Sin			
Plano Metro		A4001474			
Inf. Caract		2011-43			

IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN

Sistema	**Escaleras Electromecánicas**	**Nombre**	**Soporte Metálico (O´Ring D11.5x4).**
Subsistema	**Mecanismo de Parada**		
Equipo	**Bomba de Freno. Kit Reparación**		
Descripción General y Funcionamiento	Elemento metálico perteneciente a la bomba de freno de las escaleras, cuya función principal es servir de soporte al conjunto: alojamento (**Pl A4001473. OINF 027)** y O´Ring D11.5x4 **(Pl A4001472. OINF 029)**		
Condiciones de Trabajo	En un recipiente cerrado, sometido a esfuerzos de fricción y compresión.		
Ambiente de Trabajo	En presencia de líquido de frenos, el cual se compone normalmente de derivados de poliglicol y su condición es de ser altamente agresivo.		

CARACTERIZACIÓN DEL ELEMENTO ORIGINAL

Dimensiones Principales (Normas ISO 286 - ISO 2768-1)

	Original	Nacional		Original	Nacional	Observaciones
Diámetro Exterior 1	NA	4.7 Mm	**Diámetro Exterior 2**	NA	2.5 Mm	Medidas complementarias sobre ajustes y tolerancias, etc., para la fabricación de este elemento se deben consultar en plano Metro de Medellín Ref: A4001474. Estas son de estricto cumplimiento
Diámetro Exterior 3	NA	7h7 Mm	**Diámetro Exterior 4**	NA	10.2 Mm	
Diámetro Exterior 5	NA	5.4 Mm	**Diámetro Exterior 6**	NA	7.5 Mm	
Longitud	NA	47 Mm	**Acabados**	NA	1.6	

Ensayos Realizados - Resultados

FTIR	**DSC**	**Dureza**	**R. Impacto**	**R. Eléctrica**	**Otros**	**Normas ASTM**
Compre/ Set	**TGA**	**R. Tracción**	**Rigidez**	**Aislamiento**	**Densidad**	
Resultados	**Dureza: 214 +/- 11 HV (Carga 10 Kg)**					D 2240

Análisis Químico y Metalúrgico - Propiedades Físicas.

			Normas
Análisis Metalográfico y/o Composición Química	**Composición química:** C: 0.045%; Mn: 1.273%; Pb: 0.309%; P: 0.055%; S: 0.168%; Si: 0.013%; Ti: 0.002%; Ni: 0.019%; Mo: 0.020%; V: 0.004%%; Cr: 0.068%. **Metalografía:** se observan inclusiones de sulfuros serie gruesa con severidad de 4, y una matriz ferrítica con 15% de granos de perlita (negros) e inclusiones. Se trata de un acero que fue deformado y posteriormente recocido parcialmente,		E3-01 E 407-97 E45-97
	Material Original	AISI 12L14	NA
	Tto. Térmico	Laminado y recocido parcial	NA
	Prot. Superficial	Desconocida	NA

GERENCIA DE OPERACIONES
ÁREA DE INGENIERÍA

Ficha de Especificaciones Técnicas para Fabricación y Homologación de Prototipos

MSA - 209 - R-01					
N°Ficha		OINF 028		VERSIÓN	
				V1	
OTT	OB	OINF	ING	OSI	OCA
Código SAP		2019499			
Orden PM04		Sin			
Plano Metro		A4001474			
Inf. Caract		2011-43			

IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN

Sistema	**Escaleras Electromecánicas**	**Nombre**	**Soporte Metálico (O´Ring D11.5x4).**
Subsistema	**Mecanismo de Parada**		
Equipo	**Bomba de Freno. Kit Reparación**		

	Color	Propio del material	NA

Propiedades Mecánicas y/o Eléctricas

Concepto	Valor Obtenido	Norma	Concepto	Valor Obtenido	Norma
Resistencia Eléctrica	NA	NA	**Aislamiento Eléctrico**	NA	NA

FABRICACIÓN Y ENTREGA DE PROTOTIPOS

		Código
Proveedor Original	**O&K**	NA

Proveedores Locales

Nombre	**METÁLICAS CALDAS. Carrera 49 N°136 Sur 84 Caldas (A). Teléfonos: 3216417320 - 2780071. metalicascaldas@une.net.co;**		NA
Material Para Fabricación	**Original**	**AISI 12L14**	**Autorizado ING**
	Sustituto	**Ninguno**	**NA**
	Observación: El cambio del material debe estar autorizado por el Área de Ingeniería mediante documento escrito o correo de Internet, previa solicitud del fabricante. Este debe cumplir con especificaciones y obtener propiedades iguales o mejores a las del elemento original		
Tto. Térmico	**Laminado y recocido parcial**		
Color	**Negro. Por la capa de protección**	**Dureza**	**215 ± 10 HV (Vickers) con carga de 10 Kg**
Capa de Protección o Recubrimiento	**Pavonado químico**		
	Espesor	**NA**	

Condiciones de Entrega

		Cumple	
Suministro	Debe suministrarse en bolsas plásticas para protegerlo de rayas superficiales	**SI**	**NO**
Almacenamiento	Debe permanecer en las mismas bolsas en que se suminisdtra y evitando colocar sobre ellos objetos pesados que causen daños superficiales	**SI**	**NO**
Marcación - Identificación	Marcación en la bolsa en que se suministra con el NÚMERO DE PEDIDO de la Solicitud del Metro de Medellín, para asegurar la trazabilidad y el seguimiento del montaje.	**SI**	**NO**
	1. Certificación de procedencia y autenticidad del material utilizado como materia prima en la fabricación del elemento.	**SI**	**NO**

GERENCIA DE OPERACIONES
ÁREA DE INGENIERÍA

Ficha de Especificaciones Técnicas para Fabricación y Homologación de Prototipos

MSA - 209 - R-01					
N°Ficha		OINF 028		VERSIÓN V1	
OTT	OB	OINF	ING	OSI	OCA
Código SAP		2019499			
Orden PM04		Sin			
Plano Metro		A4001474			
Inf. Caract		2011-43			

IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN

Sistema	**Escaleras Electromecánicas**	**Nombre**	**Soporte Metálico (O´Ring D11.5x4).**
Subsistema	**Mecanismo de Parada**		
Equipo	**Bomba de Freno. Kit Reparación**		

Documentos de Calidad Exigidos Para la Recepción	2. Certificación del tratamiento térmico realizado por una empresa de reconocido prestigio en el medio.	**SI**	**NO**
	3. Certificación del proceso de protección superficial elaborado por la empresa.	**SI**	**NO**
	4. Certificación de los siguientes ensayos realizados para el cumplimiento de las especificaciones técnicas: 4.1. Dureza	**SI**	**NO**
	5 - Certificación del acompañamiento metrológico de calidad durante el proceso de fabricación y **"aceptación de la metrología final"** realizada por una entidad acreditada por la SIC. **(Entregar informe en medio magnético).** Nota: Para el cumpliimiento de esta actividad, el proveedor deberá suministrar al ente certificador, copias del plano y ficha de especificaciones técnicas.	**SI**	**NO**
	6 - Certificado metrológico del 100 %. (Norma NTC-ISO 2859-1)	**SI**	**NO**
	Observación: Cualquier solicitud para modificar las propiedades y características técnicas, específicas o generales relacionadas en la presente ficha de especificaciones técnicas y plano correspondientes a la fabricación de este componente, deberá ser aprobada y respaldada con el V°B° del Área de Ingeniería de l Metro de Medellín en documento escrito o correo de Internet.		

Visita Empresa	**Si**	**No**	**Observaciones**	Por tratarse de una pieza de importancia funcional sometida a líquidos agresivos y fricción y compresión permanente, se recomienda usar materias primas de calidad y procedencia certificada. Los ensayos pueden ser realizados por una universidad o un ente externo que tenga equipos de laboratorio y personal idóneo para estas actividades.
Proceso de Fabricación	Generalmente la fabricación de estos elementos se hace por medio de un proceso de torneado con alta velocidad y poco desprendimiento de viruta en el corte.			

Información Ambiental y de Seguridad		**Norma**
Producción	Generación de residuos	NA
Transporte	Utilizar bolsas de plástico	NA
Manipulación	En el recambio, utilizar guantes, botas de seguridad y gafas para prevenir lesiones en los dedos de las manos o los pies por contacto con líquido de frenos.	NA
Protección Sobre el Medio Ambiente	Seguir lo estipulado en el procedimiento MSA 186 para la gestión integral de residuos	NA
Disposición de Deshechos	El líquido de frenos es tóxico si se ingiere e irrita los ojos y la piel al contacto (RS 22 y 36). Por ello se deben utilizar guantes y gafas protectoras para su manipulación. El líquido de frenos puede atacar la pintura y componentes de plástico. Por ello ha de eliminarse lo antes posible en caso de derrame. El residuo debe depositarse en un contenedor de residuos especiales	NA

GERENCIA DE OPERACIONES
ÁREA DE INGENIERÍA

Ficha de Especificaciones Técnicas para Fabricación y Homologación de Prototipos

MSA - 209 - R-01					
N°Ficha		OINF 028		VERSIÓN	
				V1	
OTT	OB	OINF	ING	OSI	OCA
Código SAP		2019499			
Orden PM04		Sin			
Plano Metro		A4001474			
Inf. Caract		2011-43			

IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN

Sistema	**Escaleras Electromecánicas**	**Nombre**	**Soporte Metálico (O´Ring D11.5x4).**
Subsistema	**Mecanismo de Parada**		
Equipo	**Bomba de Freno. Kit Reparación**		

Proceso de Homologación

Levantamiento Especificaciones Técnicas	**Elaboró**	**Fecha**	**Observaciones**	Ninguna
	Víctor A Galeano H	Abril 27 de 2010		

Homologación Definitiva	**Elaboró**	**Aprobó**	**Fecha**
	Víctor A Galeano H	Carlos A Salgado D	Junio 03 de 2013
	Observaciones	Ninguna	

Modificaciones para la Ficha de Especificaciones Técnicas

Area Solicitante	NA			**Fecha**
Clase	NA			Mes Dia Año
Tratamiento	**Elaboró**	**Aprobó**	**Fecha**	**VERSION**
	Nombre	Nombre	Mes Dia Año	**V1**

Nota: Cuando un campo no se vaya a utilizar debe llenarse el espacio con NA. Si necesita ampliar información utilice anexos.
Los espacios resaltados son de estricto cumplimiento.
Se incluyen como complemento para la presente ficha de especificaciones técnicas: Plano METRO DE MEDELLÍN Referencia A4001474 y el Informe de la caracterización del material realizado por la Universidad de Antioquia.
La presente ficha de especificaciones técnicas, documentos y planos para la fabricación de este elemento, puede ser modificada por el Área de Ingeniería del Metro de Medellín cuando lo estime necesario, y sin la obligación de actualizar documentos que existan en poder de proveedores externos; La fabricación posterior de los mismos, obliga al proveedor seleccionado, la solicitud de actualización de la información vigente al momento de la adjudicación.
Este formato es propiedad del Metro de Medellín y para su uso exclusivo. No puede ser utilizado sin su autorización.