	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-02-2025

Acta Consecutivo No.	01	**Lugar y Fecha**	24/07/2026 Bogotá Colombia GRUAL
Asunto	Recibo de fichas técnica para piso vinílico		
Oficina Productora	CATAM _ GRUAL		
Hora Inicio	2:00 PM	**Hora Finalización**	3:30 PM

Asistentes	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
	TENIENTE NIXON DURAN	COMANDANTE DE INSTALACIONES	FAC - CATAM
	RONALD CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CONSORCIOS INTERVENTORES CATAM
	LUIS CARLOS MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANÍSTICO SAS

Orden del día:

1. Revisión de muestras para ficha técnica.

1. ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.

Tipo: Piso vinílico homogéneo en rollo, uso hospitalario

- Espesor: 2 mm
- Composición: PVC homogéneo (mismo material en todo el espesor)
- Ancho rollo: Típico 2.0 m
- Propiedades: Anti bacterial, antiestático, resistencia a químicos, bajo mantenimiento
- Resistencia abrasión: Grupo T (EN 649/ISO 10581)
- Clasificación: EN 685 clase 34-43 (uso intensivo comercial/industrial)
- Reacción al fuego: Bfl-s1 (baja propagación de llama)
- Emisiones: Bajo VOC, certificación sanitaria
- Adhesivo: Maestral Pegaucho especializado para vinílicos
- Cordón soldadura: 0.6 mm, soldadura en caliente
- Mantenimiento: Fácil limpieza con detergentes neutros pH 7

2. ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA.

Tipo: Pavimiento vinílico homogéneo.

- Espesor: 2 mm
- Ancho rollo: 23lm x 2 m
- Propiedades: Facilidad de descontaminación, resistencia a hongos bacterias y productos químicos.
- Clasificación: ISO 10874 Comercial: 34 Industrial: 43
- Reacción al fuego: EN 13501 – 1 Clase Bfl s1
- Emisiones: ≤10 µg/ma (después de 28 días), Calidad del aire interior Platinum
- Mantenimiento: Fácil limpieza con detergentes neutros pH 7
- Resistencia a la tracción: EN 684 Valor medio: ≥ 240 N/50mm Valor individual: ≥ 180 N/50mm
- Resistencia al deslizamiento: DIN 51130 R9
- Certificación ISO: Ronneby 9001 Ronneby 14001

3. DICTAMEN TÉCNICO

Se verificaron las especificaciones requeridas por la entidad frente a la ficha técnica presentada por el contratista, con el propósito de comprobar que el material propuesto cumpliera con las características y condiciones solicitadas para su utilización en el proyecto. De igual manera, se realizó una visita técnica en campo con la participación de la entidad, la Interventoría y el contratista, en la cual se revisó directamente el material y sus condiciones. Una vez revisada la información suministrada y comprobadas las condiciones del material en campo, se determinó de manera conjunta que este cumplía con lo requerido, por lo cual se dio la aprobación para su utilización en las actividades previstas del proyecto.



Firma.
LUIS CARLOS MARTÍNEZ
Residente de obra.



Firma.
TENIENTE NIXON DURAN
Comandante de instalaciones.



Firma.
RONALD CLAVIJO
Residente de interventoría

PAVIMENTO VINÍLICO HOMOGÉNEO COMPACTO

Primo Premium

Descripción

Pavimento vinílico homogéneo compacto concebido para áreas comerciales de tráfico muy intenso, con exelente resistencia al desgaste y ahorro en costes de mantenimiento. Exento de Ftalatos para una mejor calidad del aire interior.

ESPECIFICACIONES	NORMAS	Primo Premium
Tipo de Pavimento	EN ISO 10581	Pavimento vinílico homogéneo
Clasificación al uso	ISO 10874	Comercial: 34 Industrial: 43
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo I
Certificado CE		Si
Certificación ISO		Ronneby 9001 Ronneby 14001
CARACTERÍSTICAS GENERALES	**NORMAS**	**Primo Premium**
Tratamiento de Protección		PUR Reinforced
Espesor total	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm
Peso total	ISO 23997 - EN 430	3000 g/m²
Formato	ISO 24341 (rollo)	23lm x 2 m
	ISO 24342 (loseta)	61 x 61 cm - 14 losetas x caja= 5,21 m²
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	**NORMAS**	**Primo Premium**
Reacción al fuego	EN 13501 - 1	Clase Bfl s1
	EN ISO 9239 - 1	≥ 8 kW/mE
	EN ISO 11925 - 2	Pasa
Emisiones COV	AgBB/DIBt	≤10 µg/ma (después de 28 días)
	Calidad del aire interior	Platinum
Salas blancas	ASTM F24 F51	Clase A
	ISO 14644-1	Clase 4
Facilidad de descontaminación	ISO 8690	Bueno
Resistencia a hongos y bacterias	ISO 846: Part C	No favorece su crecimiento
Comportamiento a productos químicos	EN 423	Buena resistencia
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9
	EN 13893	≥0,3
	BS 7976 - 2	Bajo nivel de resbaladicidad
	UNE ENV 12633	Clase 2
Punzonamiento estático	EN 433	Valor norma: ≤ 0,10mm Resultado obtenido: 0,03mm
Estabilidad diemensional	ISO 23999 - EN 434	≤ 0,40% (rollos) ≤ 0,25% (losetas)
Resistencia sillas con ruedas	ISO 4918 - EN 425	Idóneo
Flexibilidad	ISO 24344 - EN 435	Pasa
Comportamiento electrostático	EN 1815	< 2KV
Calefacción radiante	EN 425	Idóneo - max 27°C
Resistencia térmica	DIN 52612	Aprox. 0,01 mEK/W
Solidez colores	EN ISO 105-B02	Nivel ≥6
Resistencia a la tracción	EN 684	Valor medio: ≥ 240 N/50mm Valor individual: ≥ 180 N/50mm
Colores		36

Estas informacines dadas a título indicativo son suceptibles de ser modificadas. Lea con detenimiento las instrucciones de instalación limpieza y mantenimiento de Tarkett. Contacte con cualquier delegación para obtener mayor información.



CENTRAL: Avda. LLano Castellano, 13 - 4ªPlta. 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax: (34) 91 358 06 19
Dirección Regional Norte/Noroeste/Centro/Sur: Avda. LLano Castellano, 13 - 4ªPlta. 28034 Madrid. Tel(34)91 358 00 35 - Fax:(34)91 358 06 19
Dirección Regional Levante, Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8ºB - 46002 Valencia Tel: (34) 96 351 82 36 - 352 22 28 - Fax: (34) 96 352 37 90
Dirección Regional Noreste: Pau Vila, 22 - 3ªPlta - Pta 12 - San Cugat del Vallés - 08174 Barcelona. Tel: (34) 93 265 59 41 - Fax: (34) 93 265 12 03