NEXSPC
¡ABARCA MÁS ESPACIOS CON MAYOR FORMATO!

FICHA TÉCNICA

Piso en Listón SPC Heterogéneo NEXSPC 5MM

> Los pisos vinílicos de NEXSPC cumplen con la norma EN ISO 10582

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	UD	RESULTADO
TIPO DE PAVIMENTO / FORMATO	EN ISO 10582		Listón Heterogéneo
TRATAMIENTO SUPERFICIAL			High Density PUR
CLASIFICACIÓN	EN ISO 10582		33 - 42
PESO TOTAL	EN ISO 23997	g/m2	8,600
ANCHURA		cm	22,8
LONGITUD		cm	152,4
ESPESOR TOTAL	EN ISO 24346	mm	5
CAPA DE USO	EN ISO 24340	mm	0.55
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EN 660-2		T
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO RESIDUAL	EN ISO 24343-1	mm	< 0.2
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	EN ISO 23999	%	≤ O.15
CURVADO	EN ISO 23999		≤ O.1
RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ UV	EN ISO 105 - B02		≥ 6
RESISTENCIA A LAS PATAS DE LOS MUEBLES	EN 424		Sin daños
RESISTENCIA A SILLAS CON RUEDAS	EN ISO 4918		Sin daños
RESISTENCIA AL FUEGO	EN 13501 - 1		Bfl - s1
RESISTENCIA A LAS MANCHAS O QUÍMICOS	EN ISO 26987		Tratamiento superficial PUR (sin cambios)
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	EN 13893 / DIN 51130:2010		Class DS / R10
RESISTENCIA AL DESGASTE	EN 660-2		500 gramos de presión. La cantidad de desgaste ≤0,015g
CUADRATURA	ISO24342:2007		Rango de desviación: Dirección X: 0.00mm~+0.05mm Dirección Y: 0.00mm~+0.05mm
RESISTENCIA TÉRMICA	EN 12667	m2 k/w	0.038
RESISTENCIA AL PELADO	ISO 24345:2006		X Direction: 6SN/50mm Y Direction: 65N/50mm
RECTITUD	ISO24342:2007		Rango de desviación: Dirección X: 0.00mm~+0.03mm Dirección Y: 0.00mm~+0.05mm
AISLAMIENTO ACÚSTICO	EN ISO 10140	dB	18
GARANTÍA EN AÑOS	EN 12524		5 comercial 10 residencial

ⓒ 2024 - Todos los derechos reservados por NEXSPC