ADENDA N° 01 AL PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA MC037 DE 2026

Mediante la presente Adenda la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería, modifica la invitación publica en cuanto al numeral 3.3. OTRAS ESPECIFICACIONES, de forma concreta se modificará el requisito general donde dice que los “proponentes” deberán presentar muestras del mobiliario para pruebas de calidad, seguridad y ergonomía.

De la misma forma, se modificará las especificaciones técnicas del objeto contractual, de forma concreta el numeral 3.1 de las especificaciones esenciales , con respecto a los items 3 (Silla Gerente para Servidor Judicial), 9 (Silla Operativa) y 10 (Silla Gerente).

Ítem 3. **Silla gerente para servidor judicial.**

- **CABECERO** Con tapizado textil, regulable en ángulo y altura.
- **ESPALDAR** Con marco en polipropileno tapizado en malla.
- **APOYO LUMBAR** En tapizado textil, regulable en altura.
- **ASIENTO** En espuma inyectada, con tapizado textil.
- **BRAZOS** Tipo 3D, con estructura en polipropileno, PAD en poliuretano y graduables en altura, ángulo y profundidad.
- **MECANISMO** Syncro 3 bloqueos con antishock y perilla de tensión.
- **BASE** Nylon
- **RUEDAS** Goma (PU) 50 mm.

Ítem 9. **Silla Operativa**

- **ESPALDAR** Externo en polipropileno con espuma laminada D18 o D26, y tapizado textil o listo para tapizar
- **ASIENTO** Externo en polipropileno, interno en madera contrachapada con espuma laminada D26 o D30, en medidas F12-SX, F02 o F05, y con tapizado textil o listo para tapizar
- **NEUMÁTICO** Secretarial con rango de altura de 280 mm hasta 390 mm y telescopio opciona
- **BASE:** Nylon 300 mm
- **RUEDAS O NIVELADORES** Nylon 50 mm, goma (PU) 50 mm, autofrenadas o niveladores
-

Ítem 10. **Silla gerente para servidor judicial.**

- **ESPALDAR** Con marco en polipropileno tapizado en malla.
- **APOYO LUMBAR** En tapizado textil, regulable en altura.
- **ASIENTO** En espuma inyectada, con tapizado textil.
- **BRAZOS** En polipropileno con PAD en poliuretano, regulables 1D o 3D.

- **MECANISMO** Syncro 3 bloqueos con antishock y perilla de tensión.
- **BASE** Nylon
- **RUEDAS** Goma (PU) 50 mm.

Lo anterior para efectos de evitar confusiones o mal entendidos, dado que dicha obligación de presentar muestras del mobiliario se realiza durante la ejecución contractual, no como un requisito habilitante que deba acreditarse en la etapa de selección de ofertas.

En tal sentido, el numeral 3.3 OTRAS ESPECIFICACIONES Requisitos generales quedara de la siguiente forma:

Requisitos generales:

• Los presentes requisitos de calidad establecen las características de las materias primas y constructivas del mobiliario requerido para atender a las necesidades de dotación de las diferentes áreas con labores administrativas.

• Las medidas dictadas en los requisitos de ergonomía deben considerarse siempre como aproximadas. Se manejará un máximo de variación del 5%.

• El contratista deberán presentar muestras del mobiliario para pruebas de calidad, seguridad y ergonomía.

• Los materiales del mobiliario deben cumplir funcional y estructuralmente, con los criterios y especificaciones definidos.

• Los proveedores deberán presentar la documentación que acredite el cumplimiento de la normativa solicitada para cada tipo de material y producto final según se indica en esta información técnica. Dicha acreditación se llevará a cabo mediante la aportación de los correspondientes certificados vigentes, expedidos por empresas u organismos acreditados. No se otorgará valor alguno a las manifestaciones del licitador, ni a los certificados propios del mismo o sus proveedores.

• Los muebles y elementos constitutivos deben ser empacados en materiales que protejan y conserven su calidad durante el almacenamiento y transporte.

(…)

El numeral 3.1 de las especificaciones esenciales quedara de la siguiente forma:

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL

3.1. ESPECIFICACIONES ESENCIALES:

Los ítems y cantidades a contratar son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	DISEÑO

1	**Escritorio Recto**: de frente 1,50 m x ancho 0,70m x alto 0,73m: * 1 superficie de frente 1,50m x ancho 0,70m de ancho fabricada en Tropikor de 36mm enchapada en formica f8, canto rígido 2mm, * 1 archivador metálico 2 x 1 en lamina cold roll calibre 22 acabado en pintura electrostática color negro sistema de rieles full extensión sistema de cierre chapa trampa para todas las gavetas, con niveladores antideslizante. * 2 soporte de pedestal ref u. frente 0.55m x alto 0.70m fabricado en tubo cuadrado de 2" calibre 20, 2 pie amigos en u aéreo en lamina punzonada calibre 16 acabado en pintura electroestática color negro, puntera vertical en polipropileno de alto impacto con el fin de evitar oxidación, nivelador anti deslizante de 3/8 * 1 tapafalda de 1,30cm de largo x 0,30cm alto elaborado en lamina cold roll calibre 22 dobles en u de 2x 1cm punzonado cuadrado 1x1cm acabado en pintura electroestática color negro sistema de fijación al soporte pedestal con platina calibre 16 punzonadas de 7 cm x 4 cm cromada, tornillo con cabeza de 3/4 plana rosca de 5/16 largo 1" cromado, tuerca capucha cromada	UND	5	
2	**Puesto de trabajo en forma de L**: frente 1,50m x fondo 1,60m x ancho 0,70cm x alto 0,73 cm: * 1 superficie de frente 1,50m x ancho 0,70cm fabricada en tropikor de 36mm enchapada en formica f8, canto rígido 2mm * 1 superficie de 0,90cm de largo x 0,60cm de ancho fabricada en tropikor de 36mm enchapada en formica f8, canto rígido 2mm, * 1 archivador metálico 2 x 1 en lamina cold roll calibre 22 acabado en pintura electrostática color negro sistema de rieles full extensión sistema de cierre chapa trampa para todas las gavetas, niveladores antideslizantes. * 2 soporte de pedestal ref u. frente 0.55m x alto 0.70m fabricado en tubo cuadrado de 2" calibre 20, 2 pie amigos en u aéreo en lamina punzonada calibre 16 acabado en pintura electroestática color negro, puntera vertical en polipropileno de alto impacto con el fin de evitar oxidación, nivelador anti deslizante de 3/8 * 1 tapafalda de 1,30cm de largo x 0,30cm alto elaborado lamina cold roll calibre 22 dobles en u de 2x 1cm punzonado cuadrado 1x1cm acabado en pintura electroestática color negro sistema de	UND	11	

	fijación al soporte pedestal con cuatro platinas calibre 16 punzonadas de 7 cm x 4 cm cromada, tornillo con cabeza de 3/4 plana rosca de 5/16 largo 1" cromado, tuerca capucha cromada			
3	**Silla gerente para servidor judicial.** • CABECERO Con tapizado textil, regulable en ángulo y altura. • ESPALDAR Con marco en polipropileno tapizado en malla. • APOYO LUMBAR En tapizado textil, regulable en altura. • ASIENTO En espuma inyectada, con tapizado textil. • BRAZOS Tipo 3D, con estructura en polipropileno, PAD en poliuretano y graduables en altura, ángulo y profundidad. • MECANISMO Syncro 3 bloqueos con antishock y perilla de tensión. • BASE Nylon • RUEDAS Goma (PU) 50 mm.	UND	13	
4	**Silla Interlocutora.fija**, *estructura metálica tipo trineo pintada al horno, ***espaldar** marco en polipropileno negro tapizado en malla, * ***asiento**, bastidor interno en triplex espuma de 5cm densidad 26 tapizado en paño ***brazos** fijos en polipropileno, tapones antideslizantes.	UND	10	
5	**Descansa Pies**: **ESTRUCTURA** En polipropileno de alta resistencia. SUPERFICIE Antideslizante, regulable en ángulo de 5° a 45°. SOPORTE Regulable en tres alturas, 10 cm, 14 cm o 18 cm. BASE Antideslizante. REGULABLE EN ALTURA En tres posiciones de altura 10 cm, 14 cm y 18 cm. INCLINACIÓN De 5° a 45° SUPERFICIE Antideslizante.	UND	18	

6	**Mueble para impresora** medidas de 1.20 mts largo x 0.70 mts de alto x 0.50 mts de profundidad elaborado: ***piso, techo, costados , entrepaños y fondo** en tropikor rh de 15 mm color blanco borde en canto rigido 2mm * **2 puertas** en tropikor de 15mm blanco, frentes enchapados en formica f8 rf. Roble seco enchapado borde en canto rigido rf roble seco, dos puertas batientes laterales, de 40 cms cada una, haladeras cromadas, bisagras cierre lento, la parte central de 40 cms dos entre paños a la vista, zócalos inferiores y distanciadores de piso.	UND	2	
7	**Mueble Archivo para juez** en tropikor rh de 15mm color nogal ceniza, cantos rígidos, medidas de 1.80 mtde altura x 1.0 mts de ancho. en el espacio donde va la toga tendrá 50 cms de profundidad x 30 cms de ancho por la altura del mueble, la parte lateral inferior llevará dos puertas batiendes cierre lento, cada una de 35 cms de ancho x 50 cms de alto, haladeras cromadas con un entre paño interno. en la parte superior lateral tres entrepaños de 30 cms de profundidad, zócalo inferiores y distanciadores de piso.	UND	2	
8	**SILLA PRESIDENCIAL** * **ESPALDAR** Marco en polipropileno tapizado en malla con conector al asiento en polipropileno. * **CABECERO** Marco en polipropileno tapizado en malla, regulable en altura, profundidad y doble ángulo. * **APOYO LUMBAR** En goma, regulable en altura. * **ASIENTO** Marco en polipropileno tapizado en malla. * **BRAZOS** En polipropileno con PAD en poliuretano, regulables 4D (ángulo, altura, profundidad y extensión lateral). * **MECANISMO** Syncro 3 bloqueos con funcionamiento mediante guayas, accionamiento por mandos y perilla de tensión. * **REPOSAPIES** Marco en polipropileno tapizado en malla, plegable * **BASE Aluminio**. * **RUEDAS** Goma (PU) 60 mm.	UND	1	

9	**silla operativa** • ESPALDAR Externo en polipropileno con espuma laminada D18 o D26, y tapizado textil o listo para tapizar • ASIENTO Externo en polipropileno, interno en madera contrachapada con espuma laminada D26 o D30, en medidas F12-SX, F02 o F05, y con tapizado textil o listo para tapizar • NEUMÁTICO Secretarial con rango de altura de 280 mm hasta 390 mm y telescopio opciona • BASE: Nylon 300 mm • RUEDAS O NIVELADORES Nylon 50 mm, goma (PU) 50 mm, autofrenadas o niveladores	UND	6	
10	**Silla gerente para servidor judicial.** • ESPALDAR Con marco en polipropileno tapizado en malla. • APOYO LUMBAR En tapizado textil, regulable en altura. • ASIENTO En espuma inyectada, con tapizado textil. • BRAZOS En polipropileno con PAD en poliuretano, regulables 1D o 3D. • MECANISMO Syncro 3 bloqueos con antishock y perilla de tensión. • BASE Nylon • RUEDAS Goma (PU) 50 mm	UND	2	
11	**Escritorio Ejecutivo**: frente 1.70 m x fondo 1,80 m x ancho 0,80- 0,60m x alto 0,73 m: * 1 superficie de frente 1.70m x ancho 0,80m fabricada en tropikor de 36mm enchapada en formica f8, canto rigido 2MM *1 superficie de frente 1.0m x ancho 0,60m fabricada en tropikor de 36mm enchapada en formica f8, canto rigido 2MM *1 archivador metálico 2 x 1 en lamina cold roll calibre 22 acabado en pintura electrostática color negro sistema de rieles full extensión sistema de cierre chapa trampa para todas las gavetas, niveladores antideslizantes, frentes en tropikor de 15mm enchapados en formica f8, borde en canto rigido 2mm.	UND	5	

	* 2 pedestales frente 0.80 x alto 0.70 m en tropikor de 36mm. Borde en canto rigido 2mm, con nivelador antideslizante *1 tapa falda frente 1.62 x alto 0.30 en tropikor de 36mm frente enchapado en formica f8, borde en canto rigido 2mm.			
12	Camilla de dos planos en acero laminado sin orificio en color negro, estructura en tubo redondo de 1”1/4 calibre 18, medida: ancho 55cm x largo 1.80m. x altura 80 cm, camilla fabricada acero laminado y tapizado en cordobán impermeable, peso: 20 kg, capacidad de carga: 110kg.	UND	1	
13	Sillón reclinable 78x102x82 cm negro cuero Sintético	UND	2	
14	**Archivador metálico vertical 3gavetas,** frente 0.47 x fondo 0.60 x alto 1.0m elaborado en lamina cold roll calibre 22, acabado en pintura electroestática, sistema de chapa para las 3 gavetas, con parches en madera, niveladores antideslizantes	UND	1	
15	**Mesa de juntas para 12 personas,** frente 4.40 m x fondo 1.20 m x alto 0.75 m fabricada en tropikor de 36mm, enchapada en formica f8, canto rigido 2mm ***Base metálica** elaborada, verticales en tubo de 2” calibre 16, horizontales en tubo rectangular de 3 x 1 ½, calibre 16, acabado en pintura electroestática, puntera vertical en polipropileno de alto impacto con el fin de evitar oxidación, nivelador anti deslizante de 3/8	UND	1	

NOTA 1: Toda mención de marcas, nombres comerciales, referencias o fabricantes en las especificaciones, debe entenderse con carácter meramente referencial para fijar la calidad del material deseado.

NOTA 2: En caso de presentarse fallas o imperfecciones en algunos de los ítems a suministrar que afecten la calidad del producto o condiciones técnicas requeridas, el proveedor deberá reemplazar el bien a suministrar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes en que se le notifique la novedad

NOTA: Los demás términos y condiciones de la invitación publica se mantienen tal como aparecen dentro del documento publicado del proceso MC037 DE 2026.