Doricolor S.A. Lo que hacemos, lo hacemos bien...	**BOLETÍN TÉCNICO**	**B.T-23** **Página 1 de 2** **Versión 4**

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. NOMBRE COMERCIAL	1.2. NOMBRE TÉCNICO	1.3. UNIDAD VENTA	1.4. PRESENTACIÓN
PEGANTE DORICOLOR	ADHESIVO SINTÉTICO BASADO EN UNA EMULSIÓN ACUOSA DE POLIVINIL ACETATO	FRASCO	20 Gramos Especial: DISPLAY 24 FRASCOS 40 Gms Especial: DISPLAY 15 FRASCOS 125 Gramos: DISPLAY 6 FRASCOS 250 Gramos: DISPLAY 6 FRASCOS Kilo: PACA * 18 FRASCOS

2. DESCRIPCIÓN

El pegante DORICOLOR es una emulsión acuosa de polivinil acetato modificada con agentes externos que le confieren elasticidad y muy buena adhesión a substratos celulosos.

3. ESPECIFICACIONES

3.1. Porcenteje de solidos: 19,0 ± 1,0	3.2. Viscosidad brookfield (A: 4V: 20 R.P.M., Cps): 12500 +/- 2500.	3.3. Densidad (KG/GLN):4,10 ± 0,2.	3.4. pH: 5.5 +/- 1.0.

4. CARACTERÍSTICAS:

4.1. Adhesivo con excelente adhesión a substratos celulosos (papel y cartón).	4.2. Buena resistencia a las grasas, buena estabilidad mecánica y química.	4.3. Baja toxicidad; no mancha los substratos porque al secar es transparente.	4.4. Buena resistencia a las grasas.
4.5. Incompatible con bórax y sus derivados.		4.6. Película transparente, flexible y no resistente al agua.	

5. USOS

El pegante DORICOLOR es un adhesivo de uso general en la casa, oficina, colegio, taller e industria. Sirve para pegar papel, cartón, cartón paja y muchos otros materiales de origen celuloso.

6. MODO DE EMPLEO

6.1. Limpie bien la superficie al pegar.	6.2. Aplique pegante DORICOLOR en la superficie que se va a unir.	6.3. Una las dos superficies y deje secar el tiempo necesario para obtener una buena adhesión.	6.4. Lave con agua los equipos utilizados.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1. El pegante DORICOLOR debe almacenarse bajo techo en lugar fresco y ventilado.	7.2. Los recipientes que lo contienen deben mantenerse cerrados para minimizar la formación de película.	7.3. Debe almacenarse en recipientes resistentes a la corrosión.	

8. OBSERVACIONES

8.1. La información y recomendaciones que aparecen en esta publicación son, a nuestro entender, enteramente confiables. Las sugerencias ofrecidas para usos o aplicaciones son solamente la opinión de DORICOLOR S.A., los consumidores deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento de estos productos en sus usos específicos.
8.2. Este producto no debe ingerirse.

FECHA DE VIGENCIA: FEBRERO 27 DE 2004

APROBÓ

_____

JEFE DE LABORATORIO