F - 000 VERSION 01
COTIZACIÓN QUI - 7542
Fecha: 11/05/2026
Validez: 30 DIAS

QUIMICOMPANY
EQUIPOS E INSUMOS PARA LABORATORIO

QUIMICOMPANY SAS
NIT 900.997.618-4
Régimen común - ICA Actividad
Económica 204 - 11.04 * 1000
No somos Autorretenedores de Renta
Teléfonos: (601) 3003161 - (+57) 316 532 6905
Correo: info@quimicompany.com.co
Web: www.quimicompany.com.co

INTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
JULIAN RUIZ
Email: jruize@admon.uniajc.edu.co; jruize@admon.uniajc.edu.co
Cel: 573116365311
Ciudad: CALI
Forma de pago: CONTADO/ANTICIPADO
Vendedor: MEJIA NURY
Email: ventas@quimicompany.com.co
Cel: 318 7171255

ITEM		DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	IVA (19%)	VALOR TOTAL
1	RHT20	**EXTECH REGISTRADOR DE DATOS DE HUMEDAD Y TEMPERATURA**	3	1,152,000	3,456,000	656,640	4,112,640

• El Extech RHT20 es un registrador de datos compacto y preciso, diseñado para monitorear condiciones ambientales críticas en una amplia variedad de entornos. Este datalogger permite medir y registrar humedad relativa (0 a 100%) y temperatura (-40 a 70 °C / -40 a 158 °F), ofreciendo un análisis detallado y confiable de la calidad del aire.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Rango de temperatura: -40 a 158 °F (-40 a 70 °C)
• Rango de humedad: 0 a 100% RH
• Memoria interna: 16.000 datos de temperatura y 16.000 de HR
• Tasa de muestreo: Ajustable: 1 segundo a 24 horas
• Alimentación: Batería interna reemplazable
• Conectividad: USB para configuración y descarga
• Software: Incluido, compatible con Windows
• Dimensiones: 3.7 x 1.9 x 1.2 in (9.4 x 4.8 x 3.0 cm)

MARCA	EXTECH
ENTREGA	De 20 a 30 dias
GARANTÍA	30 DÍAS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

2	HYC-290	**REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO Y FARMACIA. CAP 290L CON REGISTRO SANITARIO**	1	13,647,000	13,647,000	2,592,930	16,239,930

• Control de la precisión de temperatura a través de un incremento de 0.1 °C
• El condensador enfriado por aire de gran tamaño mejora la robustez del sistema de refrigeración, la confiabilidad y la eficiencia de refrigeración
• Trazabilidad de los datos de temperatura
• Puerta de vidrio de doble panel con calefacción, permite una visión clara de los productos almacenados sin condensación en condiciones de temperatura de 32°C y 85% de humedad relativa.
• La luz interior LED ahorra energía y proporciona una iluminación brillante del interior para una fácil ubicación e identificación de los productos
• Control por microprocesador con pantalla digital
• Uniformidad de temperatura dentro de los 3 °C
• Refrigerantes amigables con el medio ambiente, el refrigerante no contiene flúor o cloro.
• Las alarmas de mal funcionamiento incluyen temperatura alta/baja, puerta entreabierta, error del sensor, falla de energía, batería baja e interfaz de alarma remota
• Certificaciones: CE, cumple con ISO9001, ISO13485, ISO14001



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Capacidad: 290 L
• Rango de temperatura: 2-8°C
• Tipo de gabinete: Vertical, Puerta simple
• No. Bandejas: 5
• Tipo de enfriamiento: Refrigeración por aire forzado
• Modo de descongelación: Automático
• Refrigerante: HC
• Nivel de sonido: 43 dB(A)
• Fuente de alimentación: 115 V / 60 Hz
• Potencia: 200 W

• Corriente eléctrica: 2.2 A
• Peso neto/bruto: 105 kg
• Dimensiones interiores (An. x Pr. x Al.): 530 x 555 x 1080 mm
• Dimensiones exteriores (An. x Pr. x Al.): 665 x 710 x 1665 mm

MARCA	HAIER
ENTREGA	Entrega inmediata salvo venta previa
GARANTÍA	1 AÑO

3	**HBC-80**	**REFRIGERADOR HORIZONTAL CON REVESTIMIENTO DE HIELO**	1	14,420,000	14,420,000	2,739,800	17,159,800



• Cerradura de seguridad para control de acceso no autorizado
• Equipada con cesta de almacenamiento para facilitar el acceso a las muestras.
• Bajo nivel de ruido
• Interior de la cámara de aluminio y acero inoxidable, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
• Equipado con asas en ambos lados del armario, fácil de mover
• Tanto la cámara frigorífica como la cámara de congelación cuentan con sistemas de refrigeración independientes para garantizar el almacenamiento seguro de las vacunas.
• Ecológico y respetuoso con el medio ambiente
• Control por microprocesador, panel de visualización con energía solar que muestra la temperatura interior del refrigerador y del congelador; el rango de temperatura del refrigerador es de 2 a 8 °C, y la del congelador es inferior a -10 °C.
• La cámara de refrigeración con depósito de agua mantiene la temperatura interior, prolongando el tiempo de funcionamiento cuando se interrumpe el suministro eléctrico.
• La cámara de refrigeración cumple con los requisitos de nivel A de la OMS para la protección anticongelante.
• Tecnología patentada, mejor uniformidad de temperatura
• Amplio rango de temperatura ambiente de funcionamiento; funcionará normalmente dentro de un rango de temperatura ambiente de 5 a 43 °C.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

• Fuente de alimentación (V/Hz) : 220～240/50
• Volumen bruto (L/pie cúbico) : 80/2.8
• Tiempo de retención a 43 °C : 59 horas 58 minutos
• Temperatura : 2-8
• Capacidad de almacenamiento de vacunas (L/pie cúbico) : 61/2.2

MARCA	HAIER
ENTREGA	Entrega inmediata salvo venta previa
GARANTÍA	1 AÑO

Observaciones: Los despachos de los equipos de entrega inmediata se efectúan en un plazo de 3 a 5 días hábiles después de confirmación de pago como máximo debido al proceso de alistamiento en el área de bodega

Por favor consulte las políticas comerciales anexados en el correo.
Las imágenes relacionadas son de carácter ilustrativo.

SUBTOTAL	31,523,000
I.V.A.	5,989,370
TOTAL	37,512,370