	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	

FECHA:	**1/07/2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Cartagena de Indias**
COD REGIONAL:	**13**	**REGIONAL**	**BOLIVAR**
CENTRO DE COSTO:	**Despacho Regional**		
COD CENTRO DE COSTO:	**101013**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del Despacho Regional de los bienes solicitados por el área o dependencia de Contratación se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**1/07/2026**

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO B	BOTIQUÍN TIPO B :Morral grande de 52cm x 36cm x 13 cm compuesto por dos bolsillos (uno grande con compartimientos para almacenar los elementos y uno pequeño) elaborado en lona, reata para cargar en hombros, dotado con 25 elementos. •Información adicional : Este producto contiene insumos médicos que por su naturaleza y cadena de bioseguridad, deben ser manipulados únicamente por el usuario final, por este motivo, este producto NO tendrá retracto en caso que sea destapado por el usuario; por lo cual aconsejamos leer cuidadosamente las cantidades y los insumos incluidos en el kit. La garantía de este producto cubre el averío de los insumos o del botiquín en su totalidad durante el proceso de entrega •Capacidad : 25 Elementos: 1 Gasa limpia paquete x 100 unidades 20 Gasa estéril 7.5x7.5 por 5 unidades 4 Compresa abdominal 1 Esparadrapo de tela 4" x5 yardas 1 Bajalenguas paquete x 20 unidades 2 Venda elástica 2" x 5 yardas 2 Venda elástica 3" x 5 yardas 2 Venda elástica 5" x 5 yardas 2 Venda de algodón 3" x 5 yardas 2 Venda de algodón 5" x 5 yardas 1 Yodopovidona solución 120ml 5 Solución salina 250ml 1 Guante vinilo caja por 100unidades 1 Termómetro digital 1 Alcohol antiséptico frasco x 300ml 1 Linterna dinamo recargable no necesita pilas 1 Tijera universal para trauma 1 Cuello para inmovilización cervical uso adulto mul 1 Inmovilizador maleable para extremidades superior o inferiores 1 Vasos paquete x 25 unidades 1 Ácido acetil salicílico tab x 10 unidades 2 Acetaminofén 500 mg tab x 10 unidades 1 Hidróxido de aluminio tableta x 10 2 Barrera plástica de protección para RCP tipo llavero 1 Tensiometro manual con fonendoscopio 1 Morral grande de 52cm x 36cm x 13 cm compuesto por dos bolsillos (uno grande con compartimientos para almacenar los elementos y uno pequeño) elaborado en lona, reata para cargar en hombros)
TABLA O CAMILLA PARA EMERGENCIA	Camilla rígida fabricada en lldpe (liner low density polietileno), de alta resistencia, diseñada para el transporte e inmovilización en situaciones de evacuación, atención de primeros auxilios y rescate, con resistencia al agua. Camilla extendida (183 cm* 45 cm *45 cm) .Correas de sujeción: Un sistema de 3 a 4 correas de reata o nylon con hebillas de liberación rápida para sujetar pecho, cadera y piernas.Inmovilizador de cabeza: Bloques laterales acolchados que se ajustan a la camilla y a la frente del paciente.Collarín cervical: Dispositivo rígido para restringir el movimiento del cuello. Araña de inmovilización (opcional): Arnés de cuerpo completo.Accesorios de pared: Soporte metálico y señalización de emergencia
PUNTO DE ENCUENTRO	1. Estructura y Anclaje Poste: angulo metalico vertical de 2" (de acero) Altura Total: 3,0mts, desde el nivel del suelo hasta la parte superior de la señal 2.50mts; empotrado 0.5mts en terreno con concreto y varilla de refuerzo(incluye soldadura, pernos, remche, pintura, corte, proteccion corrosiba si es necesario) . base de Anclaje: refuerzo de dos piezas de 20cm en varilla de 1/2" soldadas en lña base del paral en angulos.. 2. Señalización y Materiales Forma y Color: Fondo verde de seguridad con pictograma blanco (silueta humana agrupándose y letras que dicen punto de encuentro). Materiales de la placa: lamina metalica galvanizada. Propiedad Fotoluminiscente: Por normativa, las señales deben ser Clase B (luminiscentes) para mantener la visibilidad en condiciones de poca luz o humo. Dimensiones de la placa: Tamaños 1m de largo X 80cm de ancho para puntos visibles a grandes distancias fijadas de manera estetica y segura al paral vertical de

CONOS DE SEÑALIZACION TIPO COLOMBINA	Conos de señalización tipo colombina: Fabricada en polietileno de alta intensidad con filtro UV para evitar decoloración, con tres franjas reflectivas de alta intensidad para su óptima visibilidad. Base para llenar de agua o arena. El señalizador tubular se puede utilizar para Cerramientos de obras. Delimitación de vía o senderos en obras asegurando las áreas peligrosas de trabajo. COLOR: Naranja fluorescente. * ALTURA: 1.30 metros
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **camilla de emergencia,** deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe ser verde con letras blancas, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 30cm de ancho X 20 cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **SALIDA DE EMERGENCIAS,** deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe ser verde con letras blancas, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 30cm de ancho X 20 cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **RUTAS DE EVACUACION (IZQUIERDA) ,** deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe ser verde con letras blancas, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 30cm de ancho X 20 cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **RUTAS DE EVACUACION (DERECHA) ,** deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe ser verde con letras blancas, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 30cm de ancho X 20 cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **RIESGO ELECTRICO,** deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe ser amarillo con letras negras, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 20cm de ancho X 25cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **GABINETES CONTRAINCENDIO,** deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe ser rojo con letras blancas, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 20cm de ancho X 15cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **PULSOR DE ALARMAS DE EMERGENCIA ,** deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe ser rojo con letras blancas, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 20cm de ancho X 25cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **BAÑOS DAMA,** deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe serazul con letras blancas, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 20cm de ancho X 25cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **BAÑOS HOMBRE,** deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe serazul con letras blancas, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 20cm de ancho X 25cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **BAÑOS MIXTOS,** deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe ser azul con letras blancas, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 20cm de ancho X 25cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **DESFRILADOR,** deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe ser azul con letras blancas, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 20cm de ancho X 25cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **ESCALEERAS,** deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe ser azul con letras blancas, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 20cm de ancho X 25cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **PRECAUCION ESCALEERAS,** deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe ser azul con letras blancas, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 20cm de ancho X 25cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **BOTIQUIN,** deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe ser verde con letras blancas, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 30cm de ancho X 20 cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **ENFERMERIA,** deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe ser verde con letras blancas, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 30cm de ancho X 20 cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **DUCHA DE EMERGENCIA,** deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe ser verde con letras blancas, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 30cm de ancho X 20 cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **DUCHA DE EMERGENCIA,** deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe ser verde con letras blancas, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 20cm de ancho X 25cm de largo

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **MATERIAL INFLAMABLE**, deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe ser amarillo con letras negras, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 20cm de ancho X 25cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **PISO RESBALOSO**, deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe ser amarillo con letras negras, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 20cm de ancho X 25cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **SUSTANCIAS QUIMICAS**, deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe ser amarillo con letras negras, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 20cm de ancho X 25cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Materiales: Deben ser materiales rígidos (o autoadhesivos para ciertas áreas) resistentes a impactos, humedad y calor. Luminiscencia: Las señales de **USO OBLIGATORIO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL,** deben ser fotoluminiscentes. Esto garantiza que sigan siendo visibles y legibles. Contraste: El color del fondo del pictograma debe ser azul con letras blancas, siempre debe contrastar fuertemente con el fondo para facilitar una lectura rápida. Medidas: 20cm de ancho X 25 cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Diseño visual: Debe incluir el pictograma de un extintor y una llama. Texto e información: Por lo general, incluye la palabra **EXTINTOR MULTIPROPOSITO** en letras mayúsculas, una flecha indicando hacia abajo (si el equipo está ubicado justo debajo) y los tipos de fuego para los que es apto.Colores universales: Fondo blanco con letras y pictogramas en color rojo.Visibilidad: Las señales deben ser visibles desde una distancia mínima de 15 metros. Además, en espacios con poca luz o grandes bodegas, se recomienda el uso de señales fotoluminiscentes Medidas: 20cm de ancho X 25 cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Diseño visual: Debe incluir el pictograma de un extintor y una llama. Texto e información: Por lo general, incluye la palabra **EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO** en letras mayúsculas, una flecha indicando hacia abajo (si el equipo está ubicado justo debajo) y los tipos de fuego para los que es apto.Colores universales: Fondo blanco con letras y pictogramas en color rojo.Visibilidad: Las señales deben ser visibles desde una distancia mínima de 15 metros. Además, en espacios con poca luz o grandes bodegas, se recomienda el uso de señales fotoluminiscentes Medidas: 20cm de ancho X 25 cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Diseño visual: Debe incluir el pictograma de un extintor y una llama. Texto e información: Por lo general, incluye la palabra **EXTINTOR CO2** en letras mayúsculas, una flecha indicando hacia abajo (si el equipo está ubicado justo debajo) y los tipos de fuego para los que es apto.Colores universales: Fondo blanco con letras y pictogramas en color rojo.Visibilidad: Las señales deben ser visibles desde una distancia mínima de 15 metros. Además, en espacios con poca luz o grandes bodegas, se recomienda el uso de señales fotoluminiscentes Medidas: 20cm de ancho X 25 cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Diseño visual: Debe incluir el pictograma de un extintor y una llama. Texto e información: Por lo general, incluye la palabra **EXTINTOR TIPO K** en letras mayúsculas, una flecha indicando hacia abajo (si el equipo está ubicado justo debajo) y los tipos de fuego para los que es apto.Colores universales: Fondo blanco con letras y pictogramas en color rojo.Visibilidad: Las señales deben ser visibles desde una distancia mínima de 15 metros. Además, en espacios con poca luz o grandes bodegas, se recomienda el uso de señales fotoluminiscentes Medidas: 20cm de ancho X 25 cm de largo
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	Diseño visual: Debe incluir el pictograma de un extintor y una llama. Texto e información: Por lo general, incluye la palabra **EXTINTOR DE AGUA** en letras mayúsculas, una flecha indicando hacia abajo (si el equipo está ubicado justo debajo) y los tipos de fuego para los que es apto.Colores universales: Fondo blanco con letras y pictogramas en color rojo.Visibilidad: Las señales deben ser visibles desde una distancia mínima de 15 metros. Además, en espacios con poca luz o grandes bodegas, se recomienda el uso de señales fotoluminiscentes Medidas: 20cm de ancho X 25 cm de largo
GASAS	Apósito de gasa hidrófila, 100% algodón. Formadas por tejido rectilíneo, 400 cm2 de superficie, 20 hilos por cm2., plegada en 8 capas, que le confiere alta absorción. Suaves, adaptables y con elevada capacidad de arrastre, que facilita la cura y la limpieza de la herida.
BAJA LENGUAS	Baja lengua. Construidos con madera. Dimensiones: Largo; 150mm, ancho;18mm y grosor; 1,6mm
VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS	Venda elastica 3x5 yardas. Fabricada con caucho en filamentos y poliéster crudo sin compactar, con una elongación de 220%, suave al tacto. Por su excelente tejido favorece la respiración de la piel y evita la maceración de la misma. Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, sin rotura de fibras, suave al tacto, color blanco, Inoloro
VENDA DE ALGODÓN	Venda de algodón 5x5 yardas. Fabricado en algodón 100% puro, no tejido, unido a través de una resina denominada ACRILATO Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, sin rotura de fibras, suave al tacto, color blanco, Inoloro
TERMOMETRO DOGITAL	Termometro Digital
TIJERA UNIVERSAL DE TRAUMA	Diseñadas para cortar material resistente, estas tijeras para uso general de 5 1/2"con una lámina cerrada y manijas esticas resistentes. Esterilizado por aceleración de electrones, elaborado en PVC grado médico, atóxico, a pirógeno, estéril. En acero inoxidable quirúrgico
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4"	Cinta de tejido microporoso, de color blanco, con adhesivo hipoalergénico exento de látex por una sola cara, distribuido uniformemente por toda la superficie, no dejando residuos al ser retirado. Alta adhesividad, Transpirable, resistente a la humedad, de fácil rasgado en ambos sentidos.
GUANTES DE NITRILO ESTERILES	Presentación: caja por 100 unidades Indicados para prevenir la dermatitis por contacto en usuarios y pacientes y disminuir el riesgo de reacciones alérgicas por contacto con el látex. Características: - fabricados 100% en nitrilo (acryloni- trile-butadine) material libre de látex y residuos químicos - libres de talco - ergonómicos - mayor calibre - optima sensibilidad - ambidiestros - alta resistencia - color azul - manufacturados y procesados en conformidad con las normas iso 9001 y sistema de regulación de calidad ce, bs en455
TENSIOMETRO MANUAL	Tensionetro Manual con fonendoscopio de brazatele marca littmann classic Stethoscope, mide la presión sistolica y diastólica y la frecuencia en pulso.
TENSIOMETRO DIGITAL	Producto Medidor de presión arterial de brazo. Mide la presión diastólica. Funciona con pilas AA. Circunferencia mínima del manguito de 22 cm y máxima de 32 cm. Con indicador de error de movimiento. Incluye brazalete . Fácil de mover y manejar. Diseño práctico para mediciones instantáneas.
SOLUCION SALINA 500 CC	Solución Salina/ Cloruro de Sodio de 0.9% bolsa X 500 ml.
ALCOHOL	Alcohol frasco x 350 ml
TAPA BOCAS	Tapa bocas desechable (caja x50 und)
CURITAS	Una tira adhesiva sanitaria, apósito adhesivo, venda adhesiva, curita o tirita, es una cinta adhesiva de corta extensión con un apósito esterilizado en el centro, utilizada para el tratamiento de heridas pequeñas.
YODOPOVIDONA	Yodopovidona frasco x 120 ml
COMPRESAS	Hilos de algodón 100% Hidrófila, medidas 45 x 45cm. De 2 telas y 17 hilos, alto nivel de absorción, no deshilachable con facilidad, ni deformable. Cortada y cosida, rematada con los bordes hacia el interior.
COLLAR CERVICAL	Collares cervicales o abrazaderas para el cuello

MASCARA PARA RCP	Escudos o mascaras protectroras para resucitacion cardiopulmonar CPR
OXIMETRO DE PULSO	dispositivo médico portátil que mide de forma no invasiva el porcentaje de oxígeno en la sangre (SpO2) y la frecuencia cardíaca
BASCULA DIGITAL DE PESO PARFA PERSONA	Capacidad máxima: Rango estándar de 150 kg} a 180 kg. Los modelos clínicos suelen llegar a (250 kg}). Precisión (División): Intervalos de lectura de 100 g 0.1 kg para básculas de uso personal, y de 50 g para equipos médicos. Tecnología de medición: Utiliza un sistema de celdas de carga (galgas extensiométricas) que se deforman milimétricamente con el peso para calcular el valor.2. Diseño y MaterialesPlataforma: Generalmente fabricada en vidrio templado de alta resistencia (grosor de 6 mm a 8 mm o metal/acero inoxidable para consultorios médicos.Pantalla: Pantalla LCD o LED de fácil lectura (aprox. (38 mm) de alto), frecuentemente retroiluminada para baja iluminación.Dimensiones estándar: Plataformas de aproximadamente (30 cm} \times 30cm) para garantizar estabilidad
GLUCOMETRO DIGITAL	miden cuantitativamente la concentración de glucosa en sangre capilar. Sus especificaciones técnicas estándar incluyen:Principio de medición: Biosensor electroquímico o fotométrico.Tiempo de análisis: Rápido, generalmente entre \(4\) y \(9\) segundos.Volumen de muestra: Mínimo, de \(0.3\) a \(1.0\ \mu L\) (microlitros).Rango de lectura: Entre \(10\) y \(600\ mg/dL\) (o \(0.6\) a \(33.3\ mmol/L\)).Memoria: Almacenamiento de \(300\) a \(1000\) resultados con fecha y hora, permitiendo calcular promedios (7, 14, 30 y 90 días).Alimentación: Pilas de botón estándar (ej. CR2032) con una autonomía promedio de \(500\) a \(1000\) pruebas.Dimensiones y peso: Diseño compacto, midiendo aprox. \(7 \times 4.5 \times 1.5\ cm\) y un peso ligero de \(40\) a \(50\) gramos. **Incluye Tirillas y lancetas**
BASE PARA POTATIL	Esta base tiene capacidad para colocar portátiles entre 10 pulgadas y 16 pulgadas, tiene 1 ventilador centrado que ayuda a mantener tu equipo en óptimas condiciones ya sea para trabajar o para tu entretenimiento.
DESCANSA PIES	La estructura debe ser estable, debe permitir el apoyo firme de ambos píes sin deslizarse o cambiar de posición, Ajustable en ángulo con movimiento basculante o graduable de mínimo tres (3) hasta ocho (8) altura con posiciones, Material antideslizante tanto en la superficie como en la base de manera que no existan deslizamientos de los pies sobre el descansa píes ni de este sobre el piso (NTP 242), Los bordes expuestos del material deben estar grafados, doblados o pulidos y no deben presentar aristas, filos cortantes o puntas. V. Se tomará como mejora de la oferta si tiene esfera masejeadora VI. Los mecanismos de ajustes de las alturas deben ser accesibles, fáciles de graduar y de fácil manipulación. VII. Los mecanismos de ajuste de la altura deben garantizar que la graduación establecida por cada usuario, se mantenga pese al uso diario. VIII. La altura debe ser graduable entre 10 y 31 cm respecto al piso e inclinación de 5° y 15° grados. NTP 242.
ALARMAS DE EMERGENCIA	COMPRA E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMAS CON SENSORES DE ENERGIA: Sistema que permite detectar un incendio en el tiempo más corto posible y emitir las señales de alarma y de localización adecuadas para que puedan adoptarse las medidas apropiadas. Puede transmitir una señal de alarma de incendio a: PROTECCIÓN ACTIVA 2.3. Sistemas de detección y alarma Colección Fichas Seguridad Contra Incendios • Dispositivos de alarma de incendio visuales o audiovisuales. • Un servicio de bomberos, mediante un dispositivo de transmisión de alarma de incendio. • Un equipo automático de control o de lucha antiincendios

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**KAROLL PUENTES HORTA**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**40781751**
CORREO INSTITUCIONAL	kpuentes@sena.edu.co