

ANEXO TÉCNICO

ANEXO 1. FICHA TECNICA						
SILLAS DE POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTO IMPACTO						
SUMUNISTRO E INSTALACION DE SILLA MONOCONCHA SIN ESPALDAR						
Silla gradería sin espaldar de alta calidad y resistencia al vandalismo fabricada en polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie. • Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero). • Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama. • Diseño ergonómico con curvaturas que se adaptan a las formas del cuerpo de manera suave, proporcionándole estabilidad e impidiendo que el usuario se resbale. • Todos los bordes son redondeados. • Se asegura a la superficie por medio de 3 puntos de anclaje no lineales para dar mayor estabilidad, sistema o-ring, que garantizará impermeabilidad del mismo hacia el interior o parte baja de las graderías. Remate con tres tapones plásticos que protegen contrala filtración de agua y oxidación. MEDIDAS: 390mm Ancho X 375mm de Fondo X 90mm de Alto						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	ESPECIFICACION	DIMENSIONES	
1	Silla gradería sin espaldar de alta calidad y resistencia al vandalismo fabricada en polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie. • Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero). • Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama. • Diseño ergonómico con curvaturas que se adaptan a las formasdel cuerpo de manera suave, proporcionándol e estabilidad e impidiendo que el usuario se resbale. • Todos los bordes son redondeados. • Se asegura a la superficie por medio de 3	UND	957,00	Material polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie. • Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero). • Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama		Dimensiones : .MEDIDAS: 390mm Ancho X 375mm de Fondo X 90mm de Alto
					Imagen de referencia	



ANEXO TÉCNICO

	puntos de anclaje no lineales para dar mayor estabilidad, sistema o-ring, que garantizará impermeabilidad del mismo hacia el interior o parte baja de las graderías. Remate con tres tapones plásticos que protegen contrala filtración de agua y oxidación COLOR: VERDE Pantone 356 CP C: 91 M: 4 Y: 100 K:25 Hexadecimal: #007E33					
2	Silla graderia sin espaldar de alta calidad y resistencia al vandalismo fabricada en polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie. • Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero). • Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama. • Diseño ergonómico con curvaturas que se adaptan a las formasdel cuerpo de manera suave, proporcionándol e estabilidad e	UND	834,00	Material polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie. • Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero). • Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama	 imagen de referencia	Dimensiones : .MEDIDAS: 390mm Ancho X 375mm de Fondo X 90mm de Alto



ANEXO TÉCNICO

	impidiendo que el usuario se resbale. • Todos los bordes son redondeados. • Se asegura a la superficie por medio de 3 puntos de anclaje no lineales para dar mayor estabilidad, sistema o-ring, que garantiza la impermeabilidad del mismo hacia el interior o parte baja de las graderías. Remate con tres tapones plásticos que protegen contra la filtración de agua y oxidación. COLOR: BLANCO Cool Gray 2 CP C: 0 M: 8 Y: 86 K: 0 Hexadecimal: #FFE22B					
3	Silla gradería sin espaldar de alta calidad y resistencia al vandalismo fabricada en polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie. • Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero). • Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la	UND	695,00	Material polipropileno modelado por inyección, para graderías con todo tipo de superficie. • Polipropileno de alto impacto (copolímero y homopolímero). • Masterbatch con aditivo UV ultravioleta y retardante a la flama		Dimensiones : .MEDIDAS: 390mm Ancho X 375mm de Fondo X 90mm de Alto



ANEXO TÉCNICO

flama. • Diseño ergonómico con curvaturas que se adaptan a las formas del cuerpo de manera suave, proporcionándole estabilidad e impidiendo que el usuario se resbale. • Todos los bordes son redondeados. • Se asegura a la superficie por medio de 3 puntos de anclaje no lineales para dar mayor estabilidad, sistema o-ring, que garantizará impermeabilidad del mismo hacia el interior o parte baja de las graderías. Remate con tres tapones plásticos que protegen contra la filtración de agua y oxidación. COLOR: ROJO Pantone 485 CP C: 0 M: 95 Y: 100 K:0 Hexadecimal: #E42313				imagen de referencia	
--	--	--	--	-----------------------------	--

NOTAS:

- El oferente seleccionado deberá garantizar que la silletería y demás elementos objeto del contrato sean nuevos, originales, de primera calidad y libres de defectos de fabricación, y que cumplan integralmente con las especificaciones técnicas establecidas por el IMDERS.
- El contratista deberá garantizar que los bienes sean suministrados en las cantidades, características, dimensiones, materiales, acabados y demás condiciones técnicas establecidas en la ficha técnica y en los



ANEXO TÉCNICO

documentos que hagan parte integral del proceso.

- Las cantidades requeridas corresponden a las necesidades identificadas por la entidad. Cualquier variación en las cantidades deberá sujetarse a las condiciones establecidas en los documentos del proceso, a la disponibilidad presupuestal y a las disposiciones aplicables.
- No se aceptan ofertas parciales. El oferente deberá presentar propuesta por la totalidad de los bienes, incluyendo las actividades de transporte e instalación, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.

CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES

1. El contratista deberá realizar la entrega, transporte e instalación de la totalidad de la silletería objeto del contrato en el escenario Coliseo de Deportes Xiua o en el lugar que indique el supervisor del contrato, cumpliendo integralmente con las especificaciones técnicas establecidas por el IMDERS.
2. El contratista deberá garantizar que todos los bienes suministrados sean nuevos, originales, de primera calidad y sin uso previo, y que se encuentren en perfecto estado al momento de su entrega e instalación.
3. Los elementos deberán ser transportados y entregados debidamente empacados, protegidos y embalados, de manera que se eviten daños, deterioros, rayones, golpes, deformaciones o cualquier afectación durante las actividades de cargue, transporte, descargue, almacenamiento e instalación.
4. La instalación deberá realizarse de acuerdo con las especificaciones técnicas, recomendaciones del fabricante y condiciones particulares del escenario deportivo, garantizando la adecuada fijación, nivelación, estabilidad, funcionamiento y seguridad de las sillas. El contratista deberá disponer del personal, herramientas, equipos y elementos necesarios para realizar correctamente dicha actividad.
5. El contratista deberá cambiar, reparar o reponer, sin costo adicional para la entidad, los bienes, partes o elementos que presenten defectos de fabricación, daños ocasionados durante el transporte o instalación, o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. La reposición deberá efectuarse dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la comunicación realizada por el supervisor, sin perjuicio de las garantías aplicables.
6. El contratista deberá asumir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para la adecuada ejecución del contrato, incluyendo, entre otros, embalaje, cargue, transporte, descargue, personal, herramientas, equipos, instalación, elementos de fijación, retiro de residuos y empaques generados durante la instalación, así como cualquier otro costo requerido para la entrega de los bienes a satisfacción de la entidad.
7. Una vez finalizadas las actividades de instalación, el contratista deberá dejar las áreas intervenidas en adecuadas condiciones de orden y limpieza, realizando el retiro de empaques, sobrantes y residuos generados durante la ejecución de las actividades.
8. El contratista deberá garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados, así como la adecuada ejecución de las actividades de instalación, de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en los documentos del proceso. Para tal efecto, deberá otorgar una garantía estructural de diez (10) años sobre la silletería y una garantía de cinco (5) años sobre el color y acabados, contados a partir del recibo a satisfacción de los bienes, en los términos establecidos por el fabricante y/o contratista.



ANEXO TÉCNICO

La recepción de los bienes estará sujeta a la verificación por parte del supervisor del contrato respecto de las cantidades, características, calidad, estado, instalación y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. La entrega se entenderá recibida a satisfacción únicamente cuando se haya verificado el cumplimiento integral de las condiciones contractuales.

DEYVIS LEONARDO HERRERA HEREDIA

Jefe Oficina Deportiva IMDERS