FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Válvula de Bola Trunnion Double Block & Bleed (DBB)

Fabricante	Walworth
Activo	OCENSA 20027612
Tipo	Válvula de bola Trunnion DBB
Norma	API 6D
Tamaño	30"
Clase	ANSI 150
Material cuerpo	ASTM A105N
Vástago	A140 ENP
Bola	A105 ENP
Asientos	A105/ENP/PTFE
Face to Face	51
Figura	9122
Serie	V118BA5425
Fecha fabricación	10/2012
Fire Safe	ISO14313 / API6FA / API607
Presión máx. (-20°F)	285 psi
Presión máx. (250°F)	245 psi

Descripción

Válvula de bola montada sobre muñones (Trunnion) con configuración Double Block and Bleed para aislamiento positivo de líneas.

Aplicación

Transporte de hidrocarburos, estaciones de bombeo, terminales y procesos industriales.

Características

Asientos PTFE, recubrimiento ENP en componentes internos, diseño Fire Safe, operación de cuarto de vuelta.

Inspección recomendada

Verificar fugas, torque, estado del vástago, corrosión, operación, recubrimiento, sellos y pruebas funcionales.

Mantenimiento

Lubricación cuando aplique, inspección periódica, prueba de hermeticidad, cambio de sellos/asientos en overhaul.