CONSORCIO OBRAS SRB-26

FORMATO DE ETIQUETA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

CÓDIGO:	GST-F10
VERSIÓN:	1
FECHA:	1/05/2026
PÁGINA:	1 DE 1

NOMBRE DE LA SUSTANCIA QUÍMICA	PALABRA DE ADVERTENCIA	INDICACIONES DE PELIGRO (H)	INDICACIONES DE PRUDENCIA (P)	EMPRESA:	DIRECCIÓN:	TELÉFONO:	EPP	SÓLIDO	LÍQUIDO	GASEOSO	PICTOGRAMAS SGA	UBICACIÓN	CANTIDAD	RESPONSABLE	SOPORTE
ACPM	PELIGRO	H226 Líquido y vapores inflamables. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea H320 Provoca irritación ocular H332 Nocivo si se inhala. H351 Se sospecha que provoca cáncer H373 Puede provocar daños en los órganos (timo, hígado, médula ósea) tras exposiciones prolongadas o repetidas. H411 Tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos.	**Generales** P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. Prevención P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P240 Conectar a tierra/unirlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante. P242 Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. P260 No respirar los vapores. P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P273 Evitese su liberación al medio ambiente. P280 Usar guantes/ropa de protección/Equipo de protección para los ojos/la cara. Intervención **P301+P310 En caso de ingestión:** llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico **P302+P352 En caso de contacto con la piel:** lavar con agua y/o según recomendación de la sección 4 de la	BIOMAX S.A	Carrera 14 No. 99-33, piso 9, Bogotá D.C., Colombia	018000 180 268	Gafas de seguridad,Guantes de nitrilo Ropa protectora, Usar calzado de seguridad	N/A	X	N/A		Cuarto de almacenamiento de combustibles	200 gal	Almacenista / Residente SST/ Residente Ambiental	FDS / Registro Fotografico
GRASA LUBRICANTE	PELIGRO	H222 Aerosol extremadamente inflamable. H229 Contiene gas a presión; Puede reventar si se calienta. H315 Provoca irritación cutánea. H333 Puede ser nocivo si se inhala. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.	P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. P280 Usar guantes. P321 Tratamiento especifico (véase en esta etiqueta). P391 Recoger los vertidos. P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P501 Desechar el contenido/el recipiente conforme a las leyes de su localidad. Evite desechar al medio ambiente.	ARTLUX S.A	(MEXICO) Calle 3 No. 26-A Colonia Benito Juárez MX76120 Querétaro México	+52-442-309-3200	Medidas de proteccion individual (equipo de protección personal) Protección de los ojos/la cara Usese protección para los ojos/la cara. Protección de la piel- Protección de las manos Llevar guantes de protección. - Otras medidas de protección crónico - efectos sistémicos Hacer periodos de recuperación para la regeneración de la piel. Están recomendados los protectores de piel preventivos (cremas de protección/pomadas). Lavarse las	X	N/A	N/A		Cuarto de almacenamiento de combustibles	5 gal	Almacenista / Residente SST/ Residente Ambiental	FDS / Registro Fotografico
SOLDADURA DE PVC	PELIGRO	H225 Líquido y vapores muy inflamables. H318 Provoca lesiones oculares graves. H351 Se sospecha que provoca cáncer. H302 + H312 + H332 Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.	P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y cualquier otra fuente de ignición. no fumes P240 Conectar el enlace tierra/equipotencial del contenedor y el equipo receptor. P280- Utilizar guantes/prendas/gafas/mascarilla de protección. P264- Lavarse minuciosamente después de la manipulación. P273- Evitar su liberación al medio ambiente. P305 + P351 + P338 en caso de contacto con los ojos: Enjuagar abundantemente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerlo fácilmente. Continuar lavando. P308 + P313 en caso de exposición aparente o sospechada: Obtener atención médica. P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase bien cerrado.	PVC GERFOR SA	Autopista Medellín Km 2 - 600 metros vía Parcelas de Cota COLOMBIA	8776800 – 8776820 Para emergencias químicas las 24 horas llamar al 018000511414 (Opción 1) CISTEMA – ARL SURA	Vías respiratorias: Usar respirador con filtro para vapores orgánicos. Guantes: Usar guantes de neopreno. Ojos y Rostro: Usar gafas de seguridad. Otras Protecciones: Ropa de trabajo adecuada, protectores faciales	N/A	x	N/A		Almacen de obra	250 ml	Almacenista / Residente SST/ Residente Ambiental	FDS / Registro Fotografico
LIMPIADOR PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC	PELIGRO	H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.	P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proteger con el lavado. P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.	PVC GERFOR SA	Autopista Medellín Km 2 - 600 metros vía Parcelas de Cota COLOMBIA	8776800 – 8776820 Para emergencias químicas las 24 horas llamar al 018000511414 (Opción 1) CISTEMA – ARL SURA	Vías respiratorias: Usar respirador con filtro para vapores orgánicos. Guantes: Usar guantes de neopreno. Ojos y Rostro: Usar gafas de seguridad. Otras Protecciones: Ropa de trabajo adecuada, protectores faciales.	N/A	x	N/A		Almacen de obra	250 ml	Almacenista / Residente SST/ Residente Ambiental	FDS / Registro Fotografico
RECOLCRYL	Conforme al decreto 1496 de 2018 y la Resolución 773 de 2021, por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química, el producto no está clasificado como peligroso.	N/A	N/A	RECOL - PREXFLEX	Planta: Cra 2 # 56 - 45 Bogotá - Colombia	322 6179850 Emergencias y Información	Guantes de protección contra riesgos menores Gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones Ropa de trabajo Calzado de trabajo antideslizamiento	X	N/A	N/A	N/A Elemento no Peligroso	Almacen de obra	10 gal	Almacenista / Residente SST/ Residente Ambiental	FDS / Registro Fotografico