Dismotos PM
FEDERAL SIGNAL - Distribuidor exclusivo COLOMBIA

CASCO DE SEGURIDAD DE MOTOCICLISTA PARA LA FUERZA PÚBLICA

NTMD-0015-A3

CASCO TIPO II

• **CASCO**	Casco para motociclista fabricado bajo normas internacionales en materiales resistente a los impactos y diferentes factores del clima, con interior acolchado desmontable en material antialérgico, con sistemas de ventilación frontal y superior orificios que permiten la circulación de aire.
• **PESO**	1.950 gr
• **COLOR**	El color de la coraza y protector de barbilla parte exterior se especifica en la siguiente tabla:
• **MATERIALES**	**Coraza exterior**: Parte externa del casco, fabricada acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) de alta resistencia a los impactos, de excelente durabilidad en condiciones extremas del medio ambiente como lluvia, humo, luz solar, calor extremo etc. Tornillos de ensamble en acero. Bodes protectores en PVC flexible de color negro **Casquete interior** en poli estireno expandido EPS **Acolchado interno**: Tapizado en espuma antialérgico, con aplicación antibacterial que garantiza una actividad microbiana de 90% tras mínimo veinte lavados continuos tipo 2A, permite el máximo paso de aire y ventilación, interior removible, desmontable y lavable. Nuquera interna elaborada en tela poliéster y rejilla en PVC

Tabla 2. Coordenadas de color CIELAB

Color	L*	a*	b*	Decmc
Amarillo Limón (Policía Nacional)	77.39	-30.66	79.26	≤2,0

DISMOTOS PM EU autoriza a: Comercializadora oriolia SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. MD-SIE-SSYC-CV-0066-2026

Dismotos PM
FEDERAL SIGNAL - Distribuidor exclusivo COLOMBIA

• **VISOR**	En Policarbonato de alta densidad y alta transparencia, 2mm de espesor, con protección UV 100% y sistema anti astillable, cuenta con pestaña que permite la fácil manipulación. VISOR DOBLE: Fabricados en policarbonato, tiene sistema anti rayas, anti vaho o antiempañante y protección UV
• **VENTILACIÓN**	Cuenta con tres tomas de aire regulable en la parte superior y una en la parte frontal que permiten que el aire circule.
• **SISTEMA DE RETENCIÓN**	Accesible, rápido de abrochar conformado por un sistema de correas en reata de color negro de 20 mm de ancho con dispositivo que permite ajustar y mantener la tensión, fabricado en lámina cromada y polipropileno. Sistema de sujeción rojo para fácil identificación. Esta sujeto al casco mediante un soporte metálico, ubicado en la parte interna de los laterales, asegurado con remache metálico.
• **SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN**	Esta contenido entre la coraza y el relleno de comodidad, con canales de entrada y salida de aire que permitan la circulación del aire que entra por el sistema de ventilación de la coraza
• **ESCUDOS Y LEYENDAS**	Para las Fuerzas Militares y Policía Nacional están adheridas al casco de forma permanente, protegida con una capa de resina de barniz traslucida, el escudo es legible y los colores institucionales. Protegido bajo una capa de barniz transparente, que no es perceptible al tacto y no permite remoción manual El casco lleva un código alfanumérico único asignado para identificación, el cual está determinado por la Fuerza. ubicado en la parte interna plástica del protector de barbilla, va grabado en bajo relieve.
• **NORMAS DE CUMPLIMIENTO**	* Cumple norma **NTMD-0015 A3, NTC-4533.**

DISMOTOS PM LTD, autoriza a: Comercializadora Oriua SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. MD-SIE-SYC-CV-0066-2026

Dismotos PM
FEDERAL SIGNAL - Distribuidor exclusivo COLOMBIA

TRAJE IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA.
FICHA TÉCNICA

Marca y/o estampilla: DISMOTOS PM

Norma NTMD 0254 A4 Policía Nacional

REQUISITOS GENERALES

El impermeable está conformado por tres (3) piezas: Chaqueta, Pantalón, Forro impermeable para botas de motociclista en tela vinílica.
Incluye un bolso donde se guarda el impermeable
La prenda terminada no presenta manchas o decoloración ni ningún otro defecto perceptible en la inspección como cortes, rasgaduras, orificios, marcas de abrasión, de laminación del recubrimiento, arrugas, quemaduras o estrías.
Posee cintas reflectivas para mayor visibilidad del motorizado.
El impermeable está elaborado con tela vinílica de P.V.C., flexible, reforzado, 100% impermeable, grabado liso.
Color: El color de los materiales empleados en la confección de las piezas del impermeable, es uniforme y homogéneo en toda su extensión.

CHAQUETA:

Está conformada por un espaldar y dos frentes en una sola pieza enteriza unida en el frente mediante una cremallera en material sintético y cinta de adhesión de gancho y lazo por contacto.
la chaqueta en su conjunto externo está confeccionada en colore negro; de la parte superior hasta donde termina la segunda cinta reflexiva y en la parte inferior es de color negro.
Mangas: En corte ranglan en T con el cuello con refuerzo en las sisas del mismo material vinílico.
En los puños, zona del dobladillo, lleva una chapeta y cinta adhesiva de gancho y lazo de color a tono con el material principal, para su ajuste y acortar su ancho, orientando la punta hacía afuera.

DISMOTOS PM EU, autoriza a: Comercializadora orikua SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No MP-SIE-SSYC-CV-0066-2026

Dismotos PM
FEDERAL SIGNAL - Distribuidor exclusivo COLOMBIA

El ancho de la chapeta es de 35mm + 5 mm y su longitud de 135 mm + mm (cota K).

Aletilla: Ubicada en la parte frontal derecha.
Elaborada con doble tela, de 70 mm + 5 mm de ancho, incluida la silueta (Cota H), que cubra la cremallera y la cinta adhesiva de gancho y lazo.
Va desde la parte superior, unión con el cuello, hasta el borde inferior del dobladillo de la chaqueta (falda) (Cota B).
Tanto la cremallera como la cinta adhesiva inicia su longitud de cierre a una altura de 10 mm + 5 mm del borde inferior del cuello (Cota G).
Cuello:
Es de forma rectangular en estilo neru.
Está elaborado con doble tela de color negro con la tela principal, formando un bolsillo para alojar la capota cuando no esté en uso.
Su ancho medido en la parte posterior central es de 75 mm + 5 mm.

Capota:
La chaqueta lleva una capota de color negro, elaborada con el mismo material principal, ésta sale del compartimento interior del cuello.
Diseño redondeado y lleva una ligera visera simulada.
Lleva un dobladillo de 35 mm + 5mm de ancho en el contorno de la abertura del mismo para alojar en su interior un cordón elástico con el propósito de graduar en la capota a la cabeza del usuario por medio de ajustadores.
Para permitir el paso del cordón, este lleva en cada extremo un ojete en material polimérico como a la igual forma tiene en cada uno de los extremos, ajuste con cinta adhesiva de gancho y lazo.
La capota va unida al cuerpo de la chaqueta con una pieza de tela del mismo material.
El cierre mediante cremallera repelente al aguade color a tono del material principal.
La capota tiene una altura de 360mm + 10mm (Cota M) y una medida de ancha de base de 340 mm + mm (cota n).
Los puños, la capota y el borde inferior (falda de la chaqueta) llevan un dobladillo de 35 mm + 5mm de ancho, incluida la silueta (Cota L).

DISMOTOS PM EU autoriza a: Comercializadora orikua SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. MP-SIE-SSYC-CV-0066-2026

Dismotos PM
FEDERAL SIGNAL - Distribuidor exclusivo COLOMBIA

Bufanda:

La chaqueta en la zona de unión entre la espalda y el cuello, zona de la silueta lleva una bufanda protectora de tono a color con el material principal unido por 2 broches fabricados en material polimérico.

La bufanda en su interior viene forrada con un material de relleno tipo guata y va unida con su contorno por medio de proceso de electro sellado.

Tiene una altura de base de 150mm + 10mm, y una medida de ancho de 6 mm + 10mm para la medida del ancho, escalado de acuerdo a la talla.

El sistema de ajuste en sus extremos se hace por medio de cinta adhesiva de gancho y lazo.

Aberturas Laterales:

La chaqueta tiene en sus laterales inferiores cierre con cremallera repelente al agua y tirador, pespuntada, de color a tono con el material inferior.

Su longitud es de 180 mm + 5mm (Cota I).

PANTALÓN (Figura No 3)

Está conformado por 2 piezas laterales y un refuerzo interno para la entrepierna elaborado en el mismo material.

En cada bota manga Lleva un dobladillo de 35 mm + 5 mm incluida la silueta color negro.

Laterales:

El pantalón lleva en sus laterales, parte inferior interna para ampliar su ancho una abertura con cuello de mínimo 300 mm de longitud, la cual inicia debajo del borde inferior de la segunda cinta reflectiva hasta el borde inferior de la botamanga y tiene un sistema de ajuste por medio de dos broches tipo cazuela en material polimérico.

En los laterales externos parte inferior del pantalón debajo del borde inferior de la segunda cinta reflectiva lleva en forma vertical material reflectivo

Cintura:

El pantalón en el contorno de la cintura lleva un dobladillo de 40 mm + 5 mm de ancho.

El dobladillo en la parte posterior de la cintura lleva en su parte interna una banda elástica de mínimo 30 mm de ancho.

DISMOTOS PM EU autoriza a: Comercializadora orikua SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. MP-SIE-SSYC CV-0066-2026

Dismotos PM
FEDERAL SIGNAL - Distribuidor exclusivo COLOMBIA

En cada lateral de la cintura, lleva un sistema de ajuste mediante hebilla doble puente por la que pasa una chapeta o correa de 35 mm + 5mm de ancho (Cota R) elaborada en el mismo material y de color a tono con el color del material del pantalón.
La chapeta a su vez va ir acompañada de una cinta adhesiva de gancho y lazo para su ajuste para su ajuste y acortar el ancho de cintura.
La orientación de la punta de la chapeta, para el ajuste es hacía la parte frontal del pantalón.

Aberturas laterales:

El pantalón tiene en sus laterales superiores cierre con cremallera repelente al agua, con 3 deslizadores y sus respectivos tiradores, pespuntada, de color a tono con el material inferior.
Su longitud es de 300 mm + 5mm (Cota Q).

Zapatones: (Figura No 4)
Esta conformados por dos piezas de tela vinílica en frente y en su contorno inferior a una suela fabricada en P.V.C o caucho, con grabado antideslizante y con una longitud de 315 mm + 10 mm (Cota W).
En la boca lleva un dobladillo de 35 mm + 5mm de ancho para alojar en su interior un cordón elástico con el propósito de graduar y ajustar en el zapatón en la parte frontal a la pierna del usuario.
La altura de la caña, tomada en el contorno posterior desde el inicio de la suela hasta el borde superior, son mínima, 320 mm (Cota X).
Color negro
Bolso: (Figura No 5)
Fabricado en una sola pieza.
Permite guardar en su interior el impermeable completo incluido la bufanda y los zapatones.
Lleva una tapa que cierre por medio de dos broches elaborados en material polimérico y dobladillo en la parte frontal.
El bolso en su parte posterior incluida la tapa tiene una longitud total de 430 mm + 10mm, sin la base la cual tiene una medida de ancho de 55mm + 3mm.
Lleva una correa elaborada en una sola pieza en doble tela y unida al cuerpo del bolso, por un ancho de 30 mm + 2mm y un largo útil de 940 mm + 10mm.

DISMOTOS PM EU, autoriza a: Comercializadora orikua SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. MP-SIE-SSYC-CV-0066-2026

Dismotos PM
FEDERAL SIGNAL - Distribuidor exclusivo COLOMBIA

Cremalleras:

Las cremalleras empleadas para el sistema de ajuste del impermeable, tiene repelencia al agua, deslizador automático (de seguridad) y jalador fijo.
Llevan tapones (superiores e inferiores).
De color a tono con el color del material vinílico principal, tanto de la cremallera como de la cinta textil.
La cinta textil tienen un ancho mínimo de 30 mm y el ancho de la espiral es de 6 mm + 1mm.
Cinta adhesiva de gancho y lazo:
Las cintas utilizadas para el sistema de ajuste del impermeable están entradas y cocidas y tienen las siguientes medidas de ancho según la aplicación:
Para el ajuste de la aletilla y de la chapeta de la manga, de 25 mm + 2mm de ancho.
Para ajuste de los extremos de la bufanda y ancho de cintura de 40mm + 2mm de ancho.

El color de la cinta adhesiva de gancho y lazo según la aplicación es de color a tono con el material principal.
Cintas reflectivas: el impermeable llevan cintas reflectivas de color plata de alta visibilidad y distribuidas de la siguiente manera,
En la chaqueta, dos ubicadas en sentido horizontal en el contorno. La primera está ubicada a una altura de 80mm + 5mm donde termina la siza (Cota F). La segunda está ubicada debajo de la primera cinta, a una distancia entre el borde inferior de la primera cinta y el borde superior de la segunda de 110mm + 5 mm (Cota J).
Dos en cada manga ubicadas en forma horizontal, alineando con las cintas reflectivas el cuerpo de la chaqueta.
En el pantalón, una ubicada en sentido horizontal en el contorno de cada manga están a una altura de 270MM + 10 mm desde el borde inferior de la bota manga (Cota P), las cintas tienen una medida de ancho de 50 mm + 3mm.

Broches:
Tipo cazuela con sistema de cierre a presión y estar elaborados en material polímero, de color a tono con el color del material principal.

DISMOTOS PM EU autoriza a: Comercializadora orikua SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. MP-SIE-SSYC-CV-0066-2026

Dismotos PM
FEDERAL SIGNAL - Distribuidor exclusivo COLOMBIA

El diámetro exterior de la tapa del broche medido en la hembra es 14 mm + 1mm.

Estos presentan un cierre suave y seguro no quedan ni flojos ni demasiado apretados y estan exentos de rebabas o aristas.

Electro sellado:

Todas las uniones de la aleta vinílica, los dobladillos, las cintas reflectivas y la unión con la suela del zapatón se efectua por medio de proceso de electro sellado son uniformes y continuas libres de protuberancias, exentas de torcidos, pliegues y frunces.

Las uniones por medio de electro sellados tienen un ancho de 4mm + 1mm (silueta).

No se admite el uso de costuras con hilo exento en la unión de la cinta adhesiva de gancho y lazo, la cremallera y el dobladillo del contorno de la cintura

DIMENSIONES Y TALLAS DEL IMPERMEABLE

Descripción	Cota	Tallas				Tol ±
		S	M	L	XL	
		Dimensión en mm				
CHAQUETA						
Longitud de la manga	A	70	73	76	80	1,5
Longitud total	B	65	70	75	80	2,5
Ancho de la falda	C	63	65	67	69	1,5
Altura de la sisa	D	40	45	50	55	2,5
Ancho bocamanga	E	15	15	15	15	1,5
PANTALON						
Ancho superior de la pierna	S	35	37	39	41	1,5
Longitud total incluyendo la pretina	T	105	110	115	120	2,5
Ancho botamanga	O	27	27	27	15	1,5

TALLAS: S, M, L, XL, XXL

AÑO DE FABRICACIÓN: 2026

DISMOTOS PM EU, autoriza a: Comercializadora orikua SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. MP-SIE-SSYC-CV-0066-2026

Dismotos PM
FEDERAL SIGNAL - Distribuidor exclusivo COLOMBIA

GUANTES TIPO MOTOCICLISTA CON REFLECTIVO
FICHA TECNICA



CUMPLE CON LA NORMA **ET- PN – 074 A2 VIGENTE**

Guantes negros, Elaborados en cuero cabritilla, curtido al cromo, cocidos con nylon Forrados En poliester 100%, ferry espumado, color negro.

Tabla 1. Requisitos material principal

CARACTERISTICAS	REQUISITOS	NUMERAL
Espesor (mm)	0,8 ± 0,1 mm	5.2
Resistencia al desgarre – método del pantalón (N/cm) mínimo	200	5.3
pH mínimo	3,5	5.4
Firmeza del color al frote, ciclos Húmedo Seco	 20 10	5.5
Resistencia a flexiones repetidas en ciclos Método A (Seco y húmedo) mínimo	20000	5.6

DISMOTOS PM EU ; autoriza a: Comercializadora orikua SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. MP-SIE-SSYC-CV-0066-2026

Dismotos PM
FEDERAL SIGNAL - Distribuidor exclusivo COLOMBIA

Las cintas reflectivas color amarillo limón compuesta por micro prismas con respaldo blanco de PVC sellada en los bordes que garantizar la impermeabilidad, generan 500 CPL (candelas por lux x m2) a un ángulo de observación de 0,2° y ángulo de inclinación de -4,0°

Confección.

Los guantes están confeccionados en dos piezas, una superior (dorso) y otra inferior, (palma) el largo va hasta cubrir totalmente la muñeca, el largo y ancho de acuerdo con la talla.

Los guantes llevan un elástico o cinta velcro a la altura de la muñeca para entallar, unido con costura en zigzag.

Los guantes en la parte interna llevan abollonados con espuma de baja densidad y forrados completamente.

La porción de los dedos del guante está formada por dos piezas con fuelle en el contorno de los dedos.

La palma, los dedos índice y corazón llevan una capa de refuerzo antideslizante para mayor agarre y durabilidad. Con sistema acolchado, muñeca y dorso de la mano que brinden mayor protección y confort.

Los guantes llevan dos cintas reflectivas ubicadas sobre la parte central del dorso, permitiendo así visibilidad al usuario especialmente en horas nocturnas.

Los guantes llevan tanto en la palma como en los dedos índice y corazón un refuerzo antideslizante, en su parte final deben estar dobladillados.

Los guantes en su parte final están dobladillados o ribeteados.

El empaque por par de guantes en bolsas de polietileno.

Somos Fabricantes

Contamos con registro de productor nacional

AÑO DE FABRICACIÓN: 2026

DISMOTOS PM EU, autoriza a: Comercializadora orikua SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. MP-SIE-SSYC-CV-0006-2026

Dismotos PM

FICHA TECNICA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA MOTOCICLISTAS

NORMA TÉCNICA: CUMPLE NORMA **ET - PN -301 A1**



DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO:

Los elementos de protección personal para motociclistas están compuestos por dos elementos: coderas y rodilleras, cada uno cuenta con un sistema de niveles estructurales con relieves en su superficie. Así mismo cada una de las partes cuenta con un sistema de amortiguación con el fin de brindar mayor protección al cuerpo del usuario.

***Las coderas** están compuestas por las siguientes partes: Protección en codo, Antebrazo y Tríceps. Tienen dos componentes plásticos rígidos y un sistema de amortiguación en la parte interna independiente, son asimétricas tanto la izquierda como la derecha para óptimo ajuste y cobertura en todo el rango del movimiento.

Cada codera tiene un componente plástico rígido superior de 100 mm ± 5 mm de ancho medida desde la parte más ancha y 85 mm ± 3 mm de alto medido desde la parte más alta, posee cuatro ranuras que permiten el ingreso de aire a través de una tela tipo malla,

DISMOTOS PM EU , autoriza a: Comercializadora orikua SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No IMPSIE-SSYC-CV-0066-2026

Dismotos PM

De otra parte tiene un componente plástico rígido como pieza inferior de 185 mm ± 5 mm de ancho medida desde la parte más ancha y 215 mm ± 5 mm de alto medido desde la parte más alta, cuenta con mínimo seis ranuras que permitan el ingreso de aire a través de una tela tipo malla.

La unión de la parte superior y la parte inferior de la codera tiene un ángulo de rotación que permita el movimiento de las articulaciones del cuerpo, y se ajuste a las dimensiones del brazo antebrazo y codo.

***Las rodilleras,** están compuestas por protector de pierna, protector de rodilla y protector de ante pierna, elaborados en un componente plástico rígido y cuentan con un sistema de amortiguación en la parte interna en cada una de sus partes. Son asimétricas tanto la izquierda como la derecha para óptimo ajuste y cobertura en todo el rango del movimiento.

Cada protector de pierna tiene un componente plástico rígido de 240 mm ± 5 mm de ancho medida desde la parte más ancha y 145 mm ± 5 mm de alto medido desde la parte más alta, tiene mínimo cinco ranuras que permitan el ingreso de aire a través de una tela tipo malla.

El protector de pierna tiene relieves que protejan las partes laterales, así mismo, está unido con mínimo cuatro remaches metálicos con refuerzo de arandela metálica al sistema de amortiguación (lámina plástica).

El sistema de amortiguación está unido a la lámina plástica por medio de costuras longitudinales.

AÑO DE FABRICACIÓN: 2026

DISMOTOS PM EU, autoriza a: Comercializadora orikua SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. MP-SIE-SSYC-CV-0066-2026

Dismotos PM
FEDERAL SIGNAL - Distribuidor exclusivo COLOMBIA

MALETERO DE 36 LITROS

DISMOTOS PM EU , autoriza a:
Comercializadora orikua
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
No. MP-SIE-SSYC-CV-0060-2026

Ficha técnica:

Fabricados en Polipropileno de Alta Densidad, alta resistencia y elasticidad.
Volumen: 36 Litros
Stop con reflectivo rojo.
Sistema de cierre: chapa de seguridad permite abrir el maletero y desengancharlo con una sola llave.
Trae una llave original y copia.
Fácil instalación.
100% adaptable a cualquier parrilla
Base resistente a la vibración.

FEDERAL SIGNAL VAMA

Protecting people and our planet



SCS-1000

SIRENA COMPACTA

Sirena compacta tipo profesional de 30 Wattios con funciones de microprocesador, tonos de sirena con control instalado en la parte delantera de la moto de fácil acceso y operatividad, la sirena será instalada en la defensa de la moto por parte media y lleva soportes antivibración con interruptor de encendido, de la misma marca de sirena (Federal Signal) , que es resistente a la intemperie para las tres luces de mínimo 25 amperios.

La sirena compacta Federal Signal SCS1000 tipo profesional, cuenta con funciones de microprocesador, es un potente sistema de señalización que integra amplificador y altavoz en una sola unidad.

Fabricada en ABS con fibra de vidrio y aluminio inyectado, la sirena SCS1000 30 Watts, mínimo 2 máximo 16 tonos programados y fácilmente seleccionables por el usuario, de fácil acceso. Fusible incluido también en la parte posterior. Tanto la carcasa como la tarjeta electrónica son resistentes a la vibración y cuenta con cinco años de garantía. Incluye interruptor de encendido de la misma marca.

Un filtro de malla metálica impide la entrada de partículas sólidas por el difuso de la sirena, un sistema de drenaje evita que se acumule el agua en la membrana, así como una junta de goma impide la entrada de agua al circuito electrónico.

Incluye: un sistema de fijación para motocicletas con soporte anti vibración.

DISMOTOS PVT, autorizada
Comercializadora oficial
SUBASTA UNIVERSAL ELECTRÓNICA
No. MP-SIE-SSYC-CV-0066-2026

FEDERAL SIGNAL VAMA

Protecting people and our planet



MANDO CONTROL – MC 300

SWITCH DE MOTO PARA CONTROL DE SIRENA Y LUCES

MARCA FEDERAL SIGNAL

Fabricado en España

Resistente a la vibración y a la intemperie, 100% impermeable

Permite un fácil control de todas las funciones de las luces MPS y La sirena compacta SCS1000

Diseñado para comandar hasta 6 luces y una sirena, todo en un mismo control. La unidad del interruptor del manillar de la motocicleta MC300 consta de un interruptor basculante de cuatro posiciones y un interruptor momentáneo.

El control MC300 también controla la función de sirena de alta / baja intensidad (modo día / noche).

Garantía 5 años

DISMOTOS PM EU, autoriza a: Comercializadora orikua SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. MP-SIE-SSYG-CV-0066-2026

Dismotos PM
FEDERAL SIGNAL - Distribuidor exclusivo COLOMBIA

DEFENSA PARA MOTO

Ficha técnica:

fabricada en tubo coll rolled de 1 y ¼" de diámetro en calibre 14", de forma cónica que evita el vuelco, de un solo cuerpo, en pintura electrostática negra, sujeta al chasis en la parte delantera inferior o de los mismos tornillos de unión motor chasis a través de una platina de ¼"; y con un segundo soporte que la fija en la parte superior, el ancho de la parte superior de la defensa no es mayor al ancho del manubrio, a cada lado lleva incorporado un soporte para la instalación de las luces.

DISMOTOS PM EU , autoriza a:
Comercializadora orikua
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
No. MP-SIE-SSY C-CV-0066-2026

CALLE 63B N°. 26-33 BOGOTÁ D.C. TEL: 7042994 - 3164672095
E-MAIL: dismotospm@gmail.com

FEDERAL SIGNAL

Federal Signal MicroPulse DRX3

Las luces de advertencia Federal Signal MicroPulse® DRX3 presentan un diseño ultradelgado y están disponibles en varios tamaños para montaje externo. Para satisfacer las necesidades de policías y bomberos, son versátiles y se ofrecen en combinaciones de tres colores, con lentes transparentes.

DISMOTOS PM EU autoriza a:
Comercializadora Orkua
Para presentar en
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
No. MP-SIE-SSYC-CV-0066-2026

Detalles del producto

- Combinaciones de tres colores 12 luces LED disponibles.
- Luz de advertencia perimetral de perfil bajo
- Diseño especial para Policía y Bomberos
- Modelo tricolor
- (25) patrones de destello
- Multivoltaje, 12/24 Vcc
- Amplia gama de aplicaciones de montaje externo e interno.
- Bisel negro de serie.
- Garantía de cinco años

FEDERAL SIGNAL

Laboratory Services
Photometry and EnvironmentalTesting Lab
2645 Federal Signal Drive, University Park, IL 60466 – USA
Tel: 800-433-9132 • Fax: 800-343-9706

Certificate of Compliance

To the Requirements of the Society of Automotive Engineers
Recommended Practice & Others Below

DESCRIPTION: EXTERNAL WARNING LIGHT HEAD
REFERENCE: MICROPULSE DRX3 SERIES
SERIES: FS MICROPULSE LED WARNING LIGHT

To STANDARDS: SAE J845 Optical Warning Devices for Authorized Emergency, Maintenance, and Service Vehicles Red is Class 1; White is Class; 1Blue is Class 1

SAE J595 Flashing Warning Lamps for Authorized Emergency, Maintenance and Service Vehicles Red is Class 1; White is Class 1; Blue is Class 1

TECHNICIAN: Robert Czajkowski, Principal Engineer

Sigmund Urbanski, Engineering Manager

Federal Signal is ISO9001:2008 Certified.

AMECA Accredited Laboratory

DISMOTOS PMEU autorizado a Comercializadora Orikua
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
No. MP-SIE-SSYOC-0066-2026

Certificado De Conformidad No **VERSA-S-2336**

Titular: **DISMOTOS PATRICIA MEJIA E.U**

NIT: **900050616-5**

Dirección: **CL 63 B 26 33**

Referente Normativo: Resolución 1080 del 19 de marzo 2019 del Ministerio de Transporte

Resolución 20233040005155 del 13 febrero de 2023 del Ministerio de Transporte de Colombia.

Esquema de Certificación: No 5-ISO/IEC 17067:2013 / IN-03 Reglamento de certificación

Fecha de expedición: 2026-08-10

***La vigencia de este certificado de conformidad se encuentra condicionado al resultado del seguimiento:**

Primer seguimiento: 2027-08-09

Segundo seguimiento: 2028-08-09

Fecha de vencimiento: 2029-09-09

*Vigencia: 03 años

El certificado de conformidad es entregado con el anexo No 1 que consta de 01 páginas el cual contiene el alcance con los productos

La certificación es de uso exclusivo del titular

CAMILO ANDRES MONTAÑA SALAMANCA

Firmado digitalmente por CAMILO ANDRES MONTAÑA SALAMANCA
Fecha: 2026.08.10 15:01:22 -05'00'

DISMOTOS PM EU, autoriza a: Comercializadora oikua SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. MP-SIE-SSYG-CV-0066-2026

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-005

Carrera 62 No. 103-44 Oficina 302N
Tel:. (601) 7562710 - info@equipoversa.com
www.equipoversa.com
Bogotá D.C

versa

Anexo 1

Certificado de Producto No **VERSA-S-2336**

Producto	Cascos de Motocicleta
Ensayados Bajo Norma	Ensayados bajo el Reglamento DOT FMVSSW No.218
Fabricante	
Ubicación Dirección	
País de Origen	

VERSA-S-2336				
Ítem	**Descripción**	**Referencia**	**Marca**	**Cantidad**
1	CASCO CERRADO - INTEGRAL	FIBRA EXA DUO	NZI TECHNICAL PROTECTION, S.A.	N/A
2	CASCO ABATIBLE	FIBRA TERA DUO	NZI TECHNICAL PROTECTION, S.A.	N/A
3	CASCO ABATIBLE	FIBRA ATTO DUO	NZI TECHNICAL PROTECTION, S.A.	N/A

DISMOTOS PM EU , autoriza a:
Comercializadora oikua
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
No. MP-SIE-SSYC-CV-0066-2026

Fin Anexo

versa

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-005

Carrera 62 No. 103-44 Oficina 302N
Tel:. (601) 7562710 - info@equipoversa.com
www.equipoversa.com
Bogotá D.C

Dismotos PM
FEDERAL SIGNAL - Distribuidor exclusivo COLOMBIA

Bogotá, septiembre 01 de 2026

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA

Ref: AUTORIZACIÓN USO CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Respetados señores,

Yo. PATRICIA MEJIA PEREZ identificado con C.C. N° 39.648.509 de Bogotá, actuando en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa DISMOTOS PATRICIA MEJIA E.U. Identificada con NIT. 900.050.616-5

CERTIFICO QUE:

La empresa COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS con NIT 900724561 está autorizada para comercializar y distribuir nuestros productos CASCOS DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTA y está autorizado para el uso del certificado de conformidad N° VERSA-S-2336 requisito exigido en la Resolución 1080 de 2019 y como soporte del cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. MP-SIE-SSYC-CV-0066-2026.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento al anexo técnico del proceso en mención

Atentamente,

PATRICIA MEJÍA PÉREZ
C.C. 39.648.509 de Bogotá
Representante Legal
DISMOTOS PATRICIA MEJÍA E.U.
NIT. 900.050.616-5

DISMOTOS PM EU , autoriza a: Comercializadora orikua SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. MP-SIE-SSYC-CV-0066-2026