Página 1 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Nro. GS-2026- -JESEP - PONALSAR

Ciudad y Fecha: 06/10/2026

Señor teniente coronel
CESAR ALFONSO GELVES MENDOZA
Subdirector Logístico y Financiero (E)
Carrera 59 26-21
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato de compraventa PN DILOF No. 06-2-10285-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO __X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**04/09/2026**	**Hasta**	**03/10/2026**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-028378-DILOF del 01/09/2026, el señor coronel Wilson Gilberto Barrios Perdomo, obrando en calidad de Subdirector Logístico y Financiero, nombró como supervisor del contrato de compraventa PN DILOF No. 06-2-10285-26 al señor Teniente coronel Iván Mauricio Sánchez Galvis comandante Unidad Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres – PONALSAR.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 00

Información del contrato

Contrato No.	06-2-10285-26
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA RESCATE EN ALTURAS
Contratista	SUPREX S.A.S.
Representante legal	JESICA ANDREA AYURE BLANCO
Valor inicial del contrato	CUATROCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($413.673.739,89) INCLUIDO IVA
Valor adiciones del contrato	0,00
Valor total del contrato	CUATROCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($413.673.739,89) INCLUIDO IVA
Plazo de ejecución inicial	Será de noventa (90) días calendario, contados a partir de la aprobación de la garantía única y la expedición del Registro Presupuestal de Compromiso.
Fecha de inicio del plazo de ejecución	04/09/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	03/12/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la adición	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prórrogas	No aplica
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

Mediante correo electrónico Correo Nro. 3126 JESEP-PONALSAR del 14/09/2026, el señor Teniente coronel Iván Mauricio Sánchez Galvis supervisor del contrato PN DILOF No. 06-2-10285-26, solicitó a la señora representante legal, disponibilidad y viabilidad para llevar a cabo la suscripción del acta de inicio del contrato el día 15 de septiembre de 2026 del contrato antes en mención, así:

JESEP PONALSAR
Responder | Responder a todos | Reenviar
Para: suprex.sas@gmail.com
Lun 14/09/2026 11:22 AM
CC: WILLIAN ALBERTO CARDOZO BAUTISTA; ELKIN JAVIER MARTINEZ DIAZ

Mensaje de correo electrónico enviado por **jesep.ponalsar@policia.gov.co**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD OPERACIONES ESPECIALES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES PONALSAR

Correo Nro. 3126 JESEP-PONALSAR 14 de septiembre de 2026 ** Reunión Acta de Inicio Contrato de compraventa 06-2-10285-26**

Dios y Patria
Buenos Días

En atención al Contrato de Compraventa Nro. **06-2-10285-26**, celebrado entre la **Policía Nacional** y la firma **SUPREX S.A.S.**, comedidamente me permito solicitar a la señora Representante Legal se sirva informar si existe disponibilidad y viabilidad para llevar a cabo la **suscripción del acta de inicio del contrato el día 15 de septiembre de 2026**.

En caso de ser viable la realización del acta en la fecha anteriormente señalada, agradezco se informe el **lugar y la hora** dispuestos para tal efecto, con el propósito de coordinar oportunamente las actividades necesarias para su formalización.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento a su confirmación.

El día 15/09/2026 en las instalaciones de la empresa SUPREX S.A.S., ubicada en la carrera 43 # 13 – 71 Barrio el Ejido Puente Aranda, se realizó reunión presencial con el fin de realizar acta de inicio del contrato PN DILOF No. 06-2-10285-26.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
ÍTEM	**"ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA RESCATE EN ALTURAS".**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
1	**CLUTCH DE RESCATE** Dispositivo multifunción para rescate y acceso por cuerda, debe contar con las siguientes condiciones: **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Dispositivo multifunción para operaciones de izado, descenso, aseguramiento, ascenso y posicionamiento sobre cuerda. ➢ Material: 100% metalico fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con componentes de acero inoxidable en zonas de desgaste. ➢ Compatible con cuerdas semiestáticas de **10,5 mm a 11 mm**. ➢ Sistema de captura de progreso integrado con bloqueo automático. ➢ Sistema de control de descenso con función antipánico. ➢ Posibilidad de transición entre maniobras de ascenso e izado a descenso sin transferencia de carga. ➢ Resistencia mínima a la rotura: **≥ 36 kN**. ➢ Peso máximo: **900 g**. ➢ Certificación vigente bajo las siguientes normas: ✓ UL NFPA 2500 Uso General. ✓ CE EN 12841 Tipo C. ✓ CE EN 341. ✓ CE EN15151-1 ✓ ANSI Z359.4.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
2	**MOSQUETÓN DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA RESCATE** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Conector de acero de alta resistencia. ➢ Sistema de cierre automático de triple acción. ➢ Diseño que permita orientación y alineación eficiente de cargas. ➢ Apertura mínima de compuerta: 28 mm. ➢ Resistencia eje mayor: ≥ 48 kN. ➢ Resistencia eje menor: ≥ 16 kN. ➢ Resistencia compuerta abierta: ≥ 16 kN. ➢ Certificación ANSI Z359.12, EN 362 y UL NFPA 2500 uso general.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
3	**ESLABÓN GIRATORIO** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Giratorio para sistemas de rescate y acceso por cuerda. ➢ Fabricado en aluminio anodizado o acero inoxidable. ➢ Capacidad de rotación continua bajo carga.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se

ivan.sanchezg ivan.sanchezg ivan.sanchezg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
ÍTEM	**"ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA RESCATE EN ALTURAS".**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
	➢ Compatible con conectores de rescate estándar. ➢ Resistencia mínima a la rotura: ≥ 36 kN. ➢ Peso máximo: 130 g. ➢ Certificación UL NFPA 2500 uso general y/o CE – UKCA.		realiza ninguna observación.
4	**CORREA DE ANCLAJE** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Fabricada en cinta de poliéster o nylon de alta resistencia. ➢ longitud regulable o **longitud fija** entre 400 cm y 460 cm. ➢ Terminales reforzados con anillos metálicos. ➢ Resistencia mínima: ➢ Configuración canasta: ≥ 60 kN. ➢ Configuración estrangulada: ≥ 30 kN. ➢ Resistencia a rayos UV y abrasión. ➢ Certificación UL NFPA 2500 uso general o CE EN 795. ➢ Peso entre 750 gramos y 800 gramos.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
5	**POLEA SENCILLA GIRATORIA** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Polea con sistema giratorio integrado. ➢ Material principal aluminio de alta resistencia. ➢ Debe ser compatible con cuerdas de 10.5 mm a 11 mm. ➢ Rodamientos sellados de bolas. ➢ Apertura lateral para instalación de cuerda. ➢ Resistencia mínima: ≥ 36 kN. ➢ Certificación CE EN 12278, UKCA y/o UL NFPA 2500 uso general. ➢ Peso maximo 270 gramos.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
6	**POLEA DOBLE GIRATORIA** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Polea de doble roldana con giratorio integrado. ➢ Material principal aluminio de alta resistencia. ➢ Compatible con cuerdas de 10.5 mm a 11 mm. ➢ Rodamientos sellados. ➢ Resistencia mínima: ≥ 36 kN. ➢ Certificación CE EN 12278, UKCA y/o UL NFPA 2500 uso general. ➢ Peso máximo 420 gramos.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
7	**PLACA MULTIANCLAJE** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Fabricada en aluminio. ➢ Mínimo 10 puntos de conexión. ➢ Bordes redondeados para protección de elementos textiles. ➢ Resistencia mínima en cualquier dirección: ≥ 60 kN. ➢ Peso máximo: 330 g. ➢ Certificación UL NFPA 2500 uso general y/o CE EN 17961:2025.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
8	**POLEA PASANUDOS** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Polea diseñada para sistemas de rescate y líneas de alta tensión. ➢ Capacidad de paso de nudos. ➢ Construcción en aluminio anodizado. ➢ Rodamientos sellados. ➢ Compatible con cuerdas 10.5 mm a 11 mm. ➢ Resistencia mínima: ≥ 38 kN. ➢ Peso maximo 800 gramos. ➢ Pasador de bloqueo de tornillos. ➢ Certificación UL NFPA 2500 uso general y/o CE EN 12278.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
9	**DISPOSITIVO DE AGARRE PARA CUERDA** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Dispositivo mecánico de captura de progreso para cuerda con leva ranurada. ➢ Incorpora polea en el mismo equipo. ➢ Sistema de apertura de doble acción ➢ Material 100% metálico fabricado en aluminio y acero inoxidable.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.

ivan.sanchezg ivan.sanchezg ivan.sanchezg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
ÍTEM	**"ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA RESCATE EN ALTURAS".**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
	➢ Compatible con cuerdas entre 10.5 mm a 11 mm. ➢ Punto de conexión apto para mosquetones de rescate. ➢ Resistencia mínima: 36 kN. ➢ Certificación UL NFPA 2500 uso general y CE EN 567 y CE EN 12841 Tipo B y CE EN 12278.		
10	**ANCLAJE DE PERNO PARA ROCA Y HORMIGÓN** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Anclaje para perforaciones en roca u hormigón. ➢ Fabricado en acero inoxidable o acero tratado anticorrosión. ➢ Incluye brocas compatibles para instalación. ➢ Diámetro de perforación entre 10.5 mm a 11 mm. ➢ Resistencia mínima: ≥ 20 kN. ➢ Certificación CE EN 795 Tipo B o UIAA 123.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
11	**ASCENDEDOR DE MANGO IZQUIERDO** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Ascendedor ergonómico para mano izquierda o derecha según corresponda. ➢ Leva de acero resistente al desgaste. ➢ Compatible con cuerdas de 10.5 mm a 11 mm. ➢ Mango ergonómico antideslizante. ➢ Carga de trabajo mínima: 100 kg a 140 kg. ➢ Certificación CE EN 567 y CE EN 12841 Tipo B.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
12	**ASCENDEDOR DE MANGO DERECHO** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Ascendedor ergonómico para mano izquierda o derecha según corresponda. ➢ Leva de acero resistente al desgaste. ➢ Compatible con cuerdas de 10.5 mm a 11 mm. ➢ Mango ergonómico antideslizante. ➢ Carga de trabajo mínima: 100 a 140 kg. ➢ Certificación CE EN 567 y CE EN 12841 Tipo B.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
13	**SISTEMA DE POSICIONAMIENTO** **Especificaciones técnicas** ➢ Sistema ajustable para posicionamiento y restricción. ➢ Compatible con arneses certificados para trabajo en alturas y rescate. ➢ Longitud 5 m. ➢ Elemento de regulación mecánica o mediante cuerda. ➢ Diámetro de cuerda 10 mm. ➢ Certificación CE EN 358 y/o ANSI Z359.3.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
14	**ROLLO DE CINTA TUBULAR** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Fabricada en nylon o poliéster de alta resistencia. ➢ Ancho entre 25 mm y 30 mm. ➢ Presentación en rollo de mínimo 91 m. ➢ Resistencia mínima a la rotura: 17 kN. ➢ Compatible con aplicaciones de rescate y trabajos en altura. ➢ Certificación CE EN 565 y UIAA. ➢ Peso por metro entre 38 gramos a 40 gramos.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
15	**ROLLO DE CORDINO DE 7 MM** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Fabricado en poliamida o poliéster de alta resistencia. ➢ Diámetro nominal: 7 mm ± 0,5 mm. ➢ Presentación en rollo de mínimo 50 m. ➢ Resistencia a la rotura: Mínimo 10 kN máximo 11 kN. ➢ Compatible para elaboración de nudos autobloqueantes y sistemas auxiliares. ➢ Certificación CE EN 564 y UIAA.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.

ivan.sanchezg ivan.sanchezg ivan.sanchezg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
ÍTEM	**"ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA RESCATE EN ALTURAS".**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
16	**CORDÓN DE DERIVACIÓN** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Sistema de conexión doble para progresión y aseguramiento. ➢ Longitud total entre 60 cm y 90 cm. ➢ Debe incluir mínimo 4 dedales cosidos en los extremos. ➢ Incluye conectores automáticos de aluminio o acero. ➢ Resistencia mínima: 22 kN. ➢ Certificación CE EN 354 y CE EN 362.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
17	**ARNÉS DE RESCATE CON BLOQUEADOR VENTRAL** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Arnés integral para rescate y acceso por cuerda. ➢ Punto de anclaje dorsal, esternal, posicionamiento y ventral. ➢ Bloqueador ventral integrado o con la opción para adaptarse. ➢ Mínimo cinco puntos de conexión. ➢ Cintas en poliéster o poliamida de alta resistencia. ➢ Capacidad mínima de carga: 140 kg. ➢ Certificaciones CE EN 361y CE EN 358 y CE EN 813 y CE EN 12277 y/o UL NFPA 2500 CLASE III y ANSI Z359.11 y CSA Z259.10.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
18	**PROTECTOR DE CUERDA EN ALUMINIO TIPO ESCALERA** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Fabricado en aluminio y/o acero. ➢ Diseño para gestión de multiples cuerdas. ➢ Diseño articulado o modular. ➢ Minimo 4 ejes y minimo 4 rodillos indepdientes en cada eje. ➢ Longitud mínima 19 cm. ➢ Peso Maximo 600 gramos. ➢ Capacidad para proteger una o más cuerdas. ➢ Sistema de fijación mediante cordinos, cintas o conectores.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
19	**SISTEMA BÁSICO DE RESCATE** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Sistema enrollable. ➢ Cuenta con sistema de sujeción para paciente. ➢ Material principal polímero o plástico de alta resistencia. ➢ Cuenta con asas de agarre y transporte. ➢ Debe contar con sistema de elevación vertical u horizontal. ➢ Color naranja o rojo.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
20	**TRÍPODE DE RESCATE** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Sistema portátil modular para espacios confinados y rescate. ➢ Debe permitir configurar el sistema en trípode, bípode y monópode. ➢ Construcción en aluminio de alta resistencia. ➢ Altura ajustable entre 2,4 m y 4,0 m. ➢ Peso entre 30 kg y 33 kg ➢ Resistencia mínima estructural: 36 kN. ➢ Pasadores de acero de diámetro 3/8" (80 kN) y ½" (142 kN) ➢ Incluye bases planas y raptor. ➢ Certificación del sistema CE EN 795 Tipo B, TS 16415 y/o UL NFPA 2500 uso general ➢ Incluye kit de platos de anclaje circular compatible con base interna y externa con certificación CE EN 795 Tipo B y TS 16415.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.

ivan.sanchezg ivan.sanchezg ivan.sanchezg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
ÍTEM	**"ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA RESCATE EN ALTURAS".**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
21	**CUERDA SEMIESTATICA 11 MM** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Cuerda para operaciones de rescate, acceso por cuerda y trabajo en alturas. ➢ Diámetro: 11 mm (7/16 pulgadas). ➢ Construcción con funda de poliéster y núcleo de nailon. ➢ Resistencia mínima: 40.5 kN ➢ Certificación NFPA para Uso General. ➢ Elongación a 300 lbf 3,1% (+/-0.1 %) y 1000 lbf 7.6% (+/-0.1%). ➢ Compatible con sistemas de rescate y acceso por cuerda de 11 mm clasificación G. ➢ Longitud mínima 100 metros ➢ Certificación UL NFPA 2500 uso general ➢ Peso por metro: Máximo 92 gramos / funda de la masa: mínimo 42% ➢ La cuerda debe contener tula para la misma para longitud mínima de 100 metros.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
22	**MORRAL DE ALTURAS** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Capacidad mínima de almacenamiento: 40 a 45 litros. ➢ Fabricada en nailon de 1.000 deniers con protección contra la abrasión y el desgaste. ➢ Material resistente al agua para protección del equipo en condiciones ambientales adversas. ➢ Compartimento principal de apertura y acceso rápido mediante sistema de apertura rápida. ➢ Múltiples bolsillos internos y externos para organización y almacenamiento de equipos y accesorios. ➢ Compartimento o funda para sistema de hidratación compatible con depósitos de agua. ➢ Correas ergonómicas y acolchadas que proporcionen comodidad durante el transporte. ➢ Dimensiones aproximadas: 56 x 46 x 20 cm. ➢ Peso máximo: 2,5 a 3 kg. Disponible en colores de alta visibilidad o institucionales.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
23	**DINAMÓMETRO PARA RESCATE** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Equipo para medición de cargas en sistemas de cuerda. ➢ Capacidad de lectura máxima: 20 kN. ➢ Lectura digital o analógica. ➢ Precisión máxima de ±2%. ➢ Resistencia de rotura: mínimo 36 kN ➢ Puntos de conexión giratorios. ➢ Compatible con sistemas de rescate y acceso por cuerda. ➢ Resistente a condiciones ambientales adversas. ➢ Certificación: CE EN 354 y CE EN 795 y CE EN 365 y CSN P CEN/TS 16415:2013.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
24	**SISTEMA COMPACTO DE VENTAJA MECÁNICA PARA RESCATE.** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Sistema portátil de ventaja mecánica preensamblado. ➢ Relación mínima 4:1. ➢ Cuerda de diámetro entre 8 mm y 9 mm. ➢ Longitud mínima de cuerda: 12 m. ➢ Resistencia de rotura: mínimo 36 kN ➢ Incluye por lo menos poleas giratorias, prusik 6 mm y bolsa de transporte.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.

ivan.sanchezg ivan.sanchezg ivan.sanchezg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
ÍTEM	**"ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA RESCATE EN ALTURAS".**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
	➢ Certificación UL NFPA 2500 uso general y/o CE EN 12278.		
25	**SISTEMA DE POLEAS** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Sistema preensamblado para izado y rescate desde fabrica. ➢ Cuerda semiestática entre 10.5 mm a 11 mm. ➢ Poleas de alta eficiencia con rodamientos sellados. ➢ 1 polea con sistema de bloqueo ➢ Resistencia mínima del sistema: 40 kN. ➢ Incluye conectores y bolsa de transporte. ➢ Certificación: UL NFPA 2500 uso general y/o CE EN 12278.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
26	**ARNÉS DE ARRASTRE Y ELEVACIÓN** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Sistema para evacuación y transporte de víctimas. ➢ Construcción en material plastico de alta resistencia y aluminio ➢ Correas con codios de colores ➢ Resistente a la corrosión y translucidos a los rayos X. ➢ Apto para transporte horizontal y vertical. ➢ Incluye sistema de izado y transporte. ➢ Peso máximo del conjunto: 7 kg. ➢ Debe inlcuir barra separadora ➢ Certificación UL NFPA clase III o equivalente.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
27	**MOSQUETONES DE ALUMINIO** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Fabricados en aluminio de alta resistencia. ➢ Cierre automático o de rosca. ➢ Apertura mínima de compuerta: 28 mm. ➢ Resistencia eje mayor mínima: 40 kN. ➢ Resistencia eje menor mínima: 11 kN. ➢ Certificación CE EN 362 y CE EN 12275 y/o UL NFPA uso general.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
28	**MOSQUETONES ASIMÉTRICOS** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Fabricados en aluminio de alta resistencia. ➢ Diseño tipo D asimétrico. ➢ Sistema de cierre automático o rosca. ➢ Resistencia eje mayor mínima: 29 kN. ➢ Resistencia eje mayor mínima: 11 kN. ➢ Apertura de compuerta: 22 mm. ➢ Certificación CE EN 362 y CE EN 12275 y/o UL NFPA uso general.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
29	**ESTIMADOR DE DISTANCIA** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Equipo portátil para medición de distancias. ➢ Alcance: 2000 yardas ➢ Lente 6x25 mm ➢ Pantalla digital. ➢ Alivio ocular 16 mm ➢ Precision +/- 0.3 yardas ➢ Peso 6 oz ➢ Magnificación 6x25mm ➢ Protección mínima IPX4. ➢ Pantalla que se ajusta automáticamente a la luz ambiental.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
30	**PORTA HERRAMIENTAS CON CERRADURA** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón

ivan.sanchezg ivan.sanchezg ivan.sanchezg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
ÍTEM	**"ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA RESCATE EN ALTURAS".**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
	➢ Diseñado para el transporte y organización de herramientas, equipos y accesorios para trabajos en alturas, rescate y acceso por cuerda. ➢ Sistema configurable en posición bloqueada y desbloqueada. ➢ Instalación sencilla sobre el arnés mediante herramientas manuales básicas. ➢ Carga de trabajo: Entre 1.5 kN y 3 kN. ➢ Peso máximo: 100 gr.		por la cual no se realiza ninguna observación.
31	**GRILLETE DE ALTA RESISTENCIA PARA RESCATE** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Fabricado en fibras sintéticas de alta resistencia tipo UHMWPE o dyneema ➢ Resistencia mínima a la rotura: 4 kN. ➢ Resistente a rayos UV y abrasión. ➢ Peso máximo: 20 gr. ➢ Trenzado ➢ Diámetro entre 2 mm y 3.5 mm.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
32	**ARNÉS CANINO** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Arnés para elevación, descenso y rescate de caninos. ➢ Múltiples puntos de ajuste. ➢ Incluye punto principal de izado. ➢ Material resistente a abrasión y humedad. ➢ Hebillas de conexión y desconexión rápida en aluminio con clasificación tipo cobra con certificación ANSI. ➢ Cantidad hebillas mínimo 5. ➢ Material nailon cordura y tela transpirable. ➢ Regulable y adaptable. ➢ Elevación trasera plegable. ➢ Color Negro.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
33	**KIT DE LIMPIEZA PARA CUERDAS Y EQUIPOS** **Especificaciones técnicas mínimasf** ➢ Incluye cepillo para cuerdas. ➢ Incluye cepillos para equipos metálicos. ➢ Incluye detergente de pH neutro. ➢ Incluye lubricante especializado para equipos de rescate. ➢ Incluye estuche o contenedor de almacenamiento.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
34	**ASCENDENTE DE PIE** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Dispositivo de ascenso para pie. ➢ Compatible con cuerdas entre 10.5 mm a 11 mm. ➢ Material principal mínimo aluminio.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
35	**DISPOSITIVO MULTIUSOS** ➢ Especificaciones técnicas mínimas. ➢ Dispositivo móvil anticaídas para cuerda. ➢ Compatible con cuerdas entre 10.5 mm a 11 mm. ➢ Sistema automático de bloqueo. ➢ Certificación CE EN 353-2 o CE EN 12841.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
36	**ABSORBEDOR DE ENERGÍA** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Absorbedor para sistemas anticaídas. ➢ Longitud máxima desplegada: 2 m. ➢ Fuerza máxima de impacto: 6 kN. ➢ Certificación CE EN 355 o equivalente.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.

ivan.sanchezg ivan.sanchezg ivan.sanchezg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
ÍTEM	**"ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA RESCATE EN ALTURAS".**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
37	**POLEA MOSQUETÓN SENCILLO** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Polea giratoria integrada con conector de cierre automático ➢ Compatible con cuerdas entre 10.5 mm a 11 mm. ➢ Resistencia mínima: 23 kN. ➢ Carga de trabajo: mínimo 5 kN ➢ Certificación CE EN 12278 y CE EN 362. ➢ Material principal aluminio.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
38	**POLEA MOSQUETÓN DOBLE** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Sistema integrado de doble polea giratoria con conector de cierre automático. ➢ Compatible con cuerdas entre 10.5 mm a 11 mm. ➢ Resistencia mínima: 23 kN. ➢ Carga de trabajo: mínimo 5 kN. ➢ Certificación aplicable para rescate y trabajos en altura. ➢ Certificación CE EN 12278 y CE EN 362. ➢ Material principal aluminio.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
39	**TULA PARA CUERDAS** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Fabricada en lona, nailon o material sintético resistente abrasión, desgaste y condiciones operativas exigentes. ➢ Capacidad mínima 100 a 120 metros de cuerda 11 mm. ➢ Sistema de cierre seguro. ➢ Correas de hombro tipo mochila reforzadas. ➢ Resistencia a humedad y abrasión. ➢ Material resistente a la humedad, suciedad y condiciones ambientales adversas. ➢ Disponible en colores de alta visibilidad para facilitar su identificación en operaciones de emergencia.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
40	**BOLSA TÁCTICA PARA LA PIERNA** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Fabricada en nailon o material equivalente de alta resistencia a la abrasión y al desgaste. ➢ Capacidad mínima para almacenar 50 metros de cuerda de 11 mm de diámetro. ➢ Correas de pierna ajustables con sistema de fijación que permita mayor estabilidad. ➢ Material resistente a la humedad, suciedad y condiciones ambientales adversas. ➢ Costuras reforzadas para soportar uso intensivo en entornos operacionales exigentes. ➢ Color negro o equivalente de uso táctico.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
41	**MOSQUETÓN OVALADO** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Fabricado en aluminio. ➢ Diseño ovalado. ➢ Resistencia eje mayor mínima: 24 kN. ➢ Eje menor: 11 kN. ➢ Bloqueo automático de tres acciones. ➢ Certificación CE EN 362 y CE EN 12275. ➢ Apertura compuerta: mínimo 23 mm.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.

ivan.sanchezg ivan.sanchezg ivan.sanchezg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
ÍTEM	**"ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA RESCATE EN ALTURAS".**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
42	**PROTECTOR DE CUERDA** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Fabricado en lona, PVC o material equivalente resistente a la abrasión. ➢ Longitud mínima: 40 cm. ➢ Sistema de cierre mediante velcro o similar. ➢ Punto de fijación para aseguramiento.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
43	**PROTECTORES DE BORDES** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Fabricado en material de alta resistencia al desgaste y baja fricción, que facilite el deslizamiento de la cuerda y reduzca la abrasión. ➢ Capacidad para proteger simultáneamente mínimo dos (2) cuerdas de trabajo. ➢ Diseño maleable que se adapte a diferentes tipos de bordes y superficies. ➢ Sistema de fijación mediante orificios o puntos de anclaje. ➢ Dimensiones mínimas aproximadas: 40 cm de largo x 10 cm de ancho.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
44	**TRIÁNGULO DE RESCATE** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Dispositivo para evacuación de personas. ➢ Capacidad mínima: 200 kg. ➢ Punto principal de izado certificado. ➢ Certificación UL NFPA Clase III y/o CE EN 1498/B.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
45	**CANASTA PARA RESCATE PEDIÁTRICO** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Sistema de transporte para víctimas pediátricas. ➢ Capacidad mínima: 90 kg. ➢ Construcción resistente a abrasión y humedad. ➢ Compatible con operaciones aéreas y terrestres. ➢ Incluye puntos certificados para izado. ➢ Material nailon cordinura de mínimo 1000 deniers.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
46	**ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Longitud entre 1,2 m y 2,0 m. ➢ Absorbedor integrado. ➢ Doble terminal con ganchos y conector principal. ➢ Fuerza máxima transmitida menor o igual a 6 kN. ➢ Capacidad de usuario entre 60 kg y 140 kg. ➢ Certificación CE EN 355 y CE EN 354.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
47	**CORDONES DINÁMICOS** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Sistema de conexión doble para progresión y aseguramiento. ➢ Longitud total entre 60 cm y 90 cm. ➢ Debe incluir mínimo 4 dedales cosidos en los extremos. ➢ Incluye conectores automáticos de aluminio o acero. ➢ Resistencia mínima: 22 kN. ➢ Certificación CE EN 354 y CE EN 362.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
48	**POLEA DE ALTA EFICIENCIA** **Especificaciones técnicas** ➢ Compatible con cuerdas de 10.5 mm a 11 mm ➢ Para maniobras de rescate ➢ Resistencia mínima de rotura 50 kN ➢ Incluye 4 roldanas de 38 mm cada una de diámetro ➢ Carga segura de trabajo mínimo 10 kN ➢ Incluye pernos de conexión mínimo 5	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.

ivan.sanchezg ivan.sanchezg ivan.sanchezg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
ÍTEM	**"ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA RESCATE EN ALTURAS".**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
	➢ Material aluminio ➢ Espacio entre placas máximo 17 mm. ➢ Certificación CE EN 12278 y/o UL NFPA 2500 uso general.		
49	**CORREA DE ALAMBRE** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Eslinga con núcleo de acero galvanizado. ➢ Funda protectora en poliéster o equivalente. ➢ Longitud entre 1 m y 2 m. ➢ Resistencia mínima: 50 kN. ➢ Certificación CE EN 795 Tipo B y TS 16415.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.
50	**LAZO COSIDO** **Especificaciones técnicas mínimas** ➢ Cordón de alta resistencia certificado para actividades de rescate y trabajos en altura. ➢ Diámetro del cordón: 7 a 8 mm. ➢ Configuración en bucle cerrado con costuras reforzadas de fábrica. ➢ Longitud entre 45 cm a 65 cm. ➢ Protección de las costuras mediante recubrimiento termo encogible transparente que permita la inspección visual. ➢ Resistencia mínima a la rotura: 20 kN.	N/A	Se encuentra en ejecución contractual, razón por la cual no se realiza ninguna observación.

GENERALIDADES PARA TODOS LOS ÍTEMS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El contratista presentó documento denominado las ***"FICHAS TÉCNICAS COMPLETAS – SUPREX",*** en el cual se describe las **fichas técnicas, documentos técnicos oficiales vigentes emitidos por el fabricante, aun cuando correspondan a actualizaciones posteriores a la publicación de catálogos previamente divulgados en sus canales oficiales,** de los elementos contratados, indicaron de manera expresa la marca, la referencia y el enlace (link) de la página web oficial del fabricante, mediante el documento denominado *"REFERENCIAS Y MARCAS COMPLETAS – SUPREX"* para que el comité técnico verifique y valide el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica. Todas las fichas técnicas y documentos se presentaron en idioma español. Las fichas técnicas corresponden exclusivamente a documentos oficiales emitidos por el fabricante. Los bienes contratados deberán ser nuevos, originales y sin uso, corresponder a fabricación del año 2025 o posterior y, en ningún caso, podrán ser remanufacturados, reacondicionados, reconstruidos o repotenciados. Para acreditar el cumplimiento de estas condiciones, el contratista, al momento de la entrega de los bienes, deberá aportar la documentación emitida por el fabricante o la documentación técnica oficial del producto que permita verificar el año de fabricación, así como su condición de producto nuevo y original, con el fin de que la entidad pueda constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad exigidas.	SI	El contratista realizó lo requerido con la presentación de la oferta.

REQUISITOS AMBIENTALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El contratista presentó certificado de consulta del Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), expedido a través del enlace oficial del Ministerio de Ambiente: https://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic-ext. Así mismo, este certificado deberá ser presentado durante la ejecución del contrato cuando el supervisor lo requiera, con el fin de verificar la existencia o no de sanciones ambientales vigentes.	SI	El contratista realizó lo requerido con la presentación de la oferta.
El contratista presentó documento, en el cual manifestó bajo la gravedad de juramento que dará cumplimiento a la necesidad de planes, permisos, licencias, concesiones o autorizaciones ambientales de acuerdo a su actividad comercial desarrollada y, de ser legalmente exigibles, obtenerlos y presentar el documento emitido por la autoridad ambiental competente, asumiendo plenamente las consecuencias legales, ambientales y contractuales que se deriven del incumplimiento. Se deberán mantener vigentes durante toda la ejecución del contrato.	SI	El contratista realizó lo requerido con la presentación de la oferta.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El contratista acreditó el cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en los términos establecidos por el Decreto 1072 de 2015 y por la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, mediante la presentación de la calificación oficial radicada ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL y/o ante el Ministerio del Trabajo, de conformidad con la circular 027de 2026 correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección.	SI	El contratista realizó lo requerido con la presentación de la oferta.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión del mismo y sea revelada información marcada como confidencial, para lo cual el contratista diligenció el formulario "ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD".	N/A	Se encuentra en ejecución.

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El contratista deberá cumplir con el compromiso de anticorrupción durante la ejecución del contrato, manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del contratista, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que actúe en su nombre, es causal suficiente para la terminación anticipada del contrato, para lo cual diligenció el formulario "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN".	N/A	Se encuentra en ejecución.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Ninguna hasta la fecha de corte del presente informe.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (29) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (61) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera cancelará el valor de la aceptación de la oferta de la siguiente forma:

Se efectuará un (01) pago contra entrega total de los elementos, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la presentación de la factura, junto con el recibo a satisfacción del supervisor del contrato, y los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera, reprogramará el pago, una vez se hubieren subsanado las observaciones, de acuerdo al derecho a turno o la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

ivan.sanchezg ivan.sanchezg ivan.sanchezg

Nota: Para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 165 del 01/11/2023, "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación", en las Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se implementó el "PAGO A BENEFICIARIO FINAL A TRAVÉS DEL SIIF NACIÓN" y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se implementó el "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN", expedidas por el Ministerio y Crédito Público, en caso de que aplique.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: SUPREX S.A.S.
NIT: 901.936.746-1
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA: AHORROS
CUENTA Nro.: 267881308

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$413.673.739,89	100 %
Valor total de las entregas	$0,00	0 %
Valor total facturado	$0,00	0 %
Valor facturado pendiente de pago	$0,00	0 %
Valor pagado	$0,00	0 %
Valor pendiente de entrega	$413.673.739,89	100 %

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA
(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)							
No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado**	**No. factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes *(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)*

N/A.

5. **RECOMENDACIONES**

Por parte de la supervisión se seguirá realizando seguimiento contractual, con el fin de verificar y establecer una correcta ejecución.

ivan.sanchezg ivan.sanchezg ivan.sanchezg

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI_X_**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Teniente coronel **IVAN MAURICIO SANCHEZ GALVIS**
Comandante Unidad Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres – PONALSAR
Supervisor contrato de compraventa PN DILOF No. 06-2-10285-26
jesep.ponalsar@policia.gov.co
3203035984

ivan.sanchezg ivan.sanchezg ivan.sanchezg