ANEXO OFERTA ECONÓMICA

OBJETO: STC45- COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE FAROLES EN EL FESTIVAL CULTURAL DE FAROLES “RICAURTE LUZ DE COLOMBIA”, EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	**PLIEGO CARTÓN CARTULINA BLANCA** CALIBRE 14 CARTULINA ESMALTADA BLANCA MULTICAPAS REVERSO KRAFT, ELABORADA CON FIBRA 100% VIRGEN DE EUCALIPTO, CON ALTO DESEMPEÑO ESTRUCTURAL, REFLEJADO EN VALORES SUPERIORES DE COMPRESIÓN, RIGIDEZ Y TÉNSIL. LA RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DE AGUA, PERMITIENDO UN BUEN DESEMPEÑO EN AMBIENTES HÚMEDOS Y REFRIGERADOS. EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO DEBE PROVOCAR DAÑOS, FISURAS O RASGADURAS Y DEBE CONSERVAR LA CALIDAD EN CONDICIONES ADECUADAS DE MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA	UNIDAD	10.000		
2	**CARTULINA NEGRA:** TAMAÑO: 100 X 70 CM, COLOR: NEGRO. GRAMAJE: 180.GRAMOS. MATERIAL CON RIGIDEZ Y RESISTENCIA. EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO DEBE PROVOCAR DAÑOS, FISURAS O RASGADURAS Y DEBE CONSERVAR LA CALIDAD EN CONDICIONES ADECUADAS DE MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA. EL EMBALAJE DEBE ESTAR ACORDE CON LA CANTIDAD DE UNIDADES SOLICITADAS.	UNIDAD	7.500		
3	**LAMINA C DOBLE PARED 6.5 MM** KRAFT KRAFT MED 122X92 CM **COLOR NEGRO**-KRAFT EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO DEBE PROVOCAR DAÑOS, FISURAS O RASGADURAS Y DEBE CONSERVAR LA CALIDAD EN CONDICIONES ADECUADAS DE MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA	UNIDAD	300		

4	**PAPEL SEDA EN PAQUETES DE 500 UND:** EN PRESENTACIÓN DE EN PAQUETES DE 500 UNIDADES CADA UNO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: GRAMAJE: 35 G/M² CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: APARIENCIA LISA, DELGADA Y CON ACABADO TRASLÚCIDO. PROPIEDADES: PH NEUTRO. ALTA RESISTENCIA AL RASGADO. RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN. MOLDEABLE. BIODEGRADABLE. , SELECCIONADOS EN VARIOS COLORES DIFERENTES, DISTRIBUIDOS SEGÚN LAS GAMAS DE COLOR: CÁLIDOS, FRÍOS Y NEUTROS. EL PROVEEDOR DEBE ENVIAR PREVIAMENTE EL CATÁLOGO DE COLORES DISPONIBLES PARA SU VALIDACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL EMPAQUE DEL PRODUCTO DEBE GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL PAPEL, EVITANDO DAÑOS, FISURAS O RASGADURAS. DEBE CONSERVAR LA CALIDAD DEL CONTENIDO DURANTE EL MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA. EL EMBALAJE DEBE ESTAR ACORDE CON LA CANTIDAD DE UNIDADES SOLICITADAS	PAQUETE	70		
5	**BISTURÍ GRANDE X 12 UNIDADES**: BISTURÍ CON CUERPO METÁLICO. NAVAJA DE CONSTRUCCIÓN ROBUSTA CON SISTEMA RETRÁCTIL. AGARRE SUAVE Y DESLIZANTE, PARA UN MANEJO MÁS CÓMODO Y SEGURO. SISTEMA PARA BLOQUEO DE LA NAVAJA. GUÍA DE METAL PARA CORTES PRECISOS. TAMAÑO: 18MM	CAJA	10		
6	**PEGANTE LÍQUIDO PAPEL DE 240 GRAMOS X 6 UNIDADES** EL PEGANTE CON ADHESIVO A BASE DE PVA O ACETATO DE POLIVINILO Y ESTÁ PLASTIFICADO EXTERNAMENTE. NO ES TÓXICO, LIBRE DE SOLVENTES O RELLENOS, QUE NO PRODUZCA MANCHAS O REACCIÓN QUÍMICA. EL PRODUCTO DEBE ESTAR LISTO PARA USAR, CON ALTO RENDIMIENTO Y BUENA FUERZA ADHESIVA. CON PELÍCULA SECA TRANSPARENTE, FLEXIBLE Y FÁCIL DE REMOVER CON AGUA TIBIA.	CAJA	100		
7	**SILICONA DELGADA EN PAQUETES DE 100 UND** EN BARRAS BARRA 07-8MM X 62 CADA UNIDAD: BARRA DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE DE SILICONA TRANSPARENTE IDEAL PARA MANUALIDADES Y REPARACIONES EN EL HOGAR, TRABAJOS EN MADERA, PLÁSTICO, METAL, CERÁMICA, CARTÓN, TELA, ENTRE OTROS MATERIALES. DE 07-8MM LARGO 30CM.	PAQUETE	230		

8	**PISTOLAS PARA SILICONA DELGADA EN BARRA:** PISTOLA SILICONA BARRA 07-8MM 10W, LONGITUD: 5.5 CM. ANCHO: 12 CM. ALTO: 19.9 CM, PESO: 135 GR CON BOQUILLA METÁLICA CUBIERTA CON AISLANTE TÉRMICO QUE PERMITE UNA MAYOR VIDA ÚTIL. PISTOLA CON DOSIFICADOR Y APLICADOR DE SILICONA ADHESIVA. UTILIZA BARRAS DE 7 A 8MM Ø. CABLE LARGO. - IDEAL PARA TRABAJOS EN EL HOGAR, MANUALIDADES COMO EN PAPEL, CARTÓN, MADERA, VIDRIO, METAL, PLÁSTICO, TELAS, CUERO, CORCHO. ADEMÁS, MARQUETERÍA, TALLERES, PAPELERÍA	UNIDAD	60		
9	**CHINCHES METÁLICOS COLOR NEGRO, CABEZA PLANA POR 50 UNIDADES POR CAJA**: EN ALAMBRE BAJO CARBONO CON FLEJE DE LAMINA FULL HARD CALIBRE 26 COLOR NEGRO. DE PUNTA RESISTENTE Y FINA PARA APLICACIÓN SOBRE TABLEROS DE CORCHO, ICOPOR, BALSO, MADERAS BLANDAS, CARTONES Y EN GENERAL MATERIALES DE BAJA DENSIDAD.	CAJAS	28		
10	**TIJERAS MEDIANAS DE 6-1/2" PARA PAPEL DE ACERO INOXIDABLE:** HOJAS DE ACERO INOXIDABLE. MANGOS DE POLIPROPILENO. DISEÑO ERGONÓMICO PARA MAYOR CONFORT. IDEAL PARA CORTAR CARTULINA, PAPEL, CINTA Y DIVERSOS MATERIALES. LARGO 6 1/2" (17 CM). LARGO DE CUCHILLA 2 1/2" (6.5 CM). EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD	70		
11	**LAMINAS EN MDF DE 121 CM X 91 CM DE 5,5 MM DE GROSOR COLOR NEGRO:** TABLERO DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA, IDEAL PARA SER USADO EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE Y EN LA CONSTRUCCIÓN; PRODUCTO DE COLOR NEGRO ACABADO MATE; SUPERFICIE SUAVE Y HOMOGÉNEA; VENTAJAS DEL PRODUCTO, PUEDE SER MOLDURADO, PERFORADO, ENSAMBLADO, ATORNILLADO O ENTARUGADO; FÁCIL DE PINTAR, LAQUEAR, BARNIZAR O ENCHAPAR; PRINCIPALES APLICACIONES	UNIDAD	80		
12	**LAMINAS EN MDF DE 121 CM X 91 CM DE 2,5 MM DE GROSOR COLOR NEGRO:** TABLERO DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA, IDEAL PARA SER USADO EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE Y EN LA CONSTRUCCIÓN; PRODUCTO DE COLOR NEGRO ACABADO MATE; SUPERFICIE SUAVE Y HOMOGÉNEA; VENTAJAS DEL PRODUCTO, PUEDE SER MOLDURADO, PERFORADO, ENSAMBLADO, ATORNILLADO O ENTARUGADO; FÁCIL DE PINTAR, LAQUEAR, BARNIZAR O ENCHAPAR; PRINCIPALES APLICACIONES	UNIDAD	120		
13	**ROLLO DE TELA CAMBRE CALIBRE 70 X 300 MTS 160 ANCHO. EN COLORES VARIADOS**: LA TELA QUIRÚRGICA 70 GRAMOS – POR METROS – TAMBIÉN LLAMADA QUIRÚRGICO,	UNIDAD	8		

	CAMBRE, CAMBRELA, CAMBREL, KAMBRE, KAMBREL, FRISELINA, POLYBON Y POLITEX, ES UN TEXTIL, RÍGIDO Y RESISTENTE, IDEAL PARA USOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, LO QUE LA HACE EXTREMADAMENTE DURADERA Y RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y A LA ABRASIÓN. ADEMÁS DE SU DURABILIDAD, LA TELA QUIRÚRGICA DE 70 GRAMOS ES EXTREMADAMENTE VERSÁTI. COMPOSICIÓN100% POLIPROPILENO. DISTRIBUIDOS DE 12 COLORES SEGÚN LAS GAMAS DE: CÁLIDOS, FRÍOS Y NEUTROS. EL PROVEEDOR DEBE ENVIAR PREVIAMENTE EL CATÁLOGO DE COLORES DISPONIBLES PARA SU VALIDACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO				
14	**ROLLO DE TELA CAMBRE CALIBRE 90 GR X 200 MTS 210 ANCHO. EN COLORES NEGRO**: LA TELA QUIRÚRGICA 90 GRAMOS – POR METROS – TAMBIÉN LLAMADA QUIRÚRGICO, CAMBRE, CAMBRELA, CAMBREL, KAMBRE, KAMBREL, FRISELINA, POLYBON Y POLITEX, ES UN TEXTIL, RÍGIDO Y RESISTENTE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, LO QUE LA HACE EXTREMADAMENTE DURADERA Y RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y A LA ABRASIÓN. ADEMÁS DE SU DURABILIDAD. Apto para corte manual o láser. EL PROVEEDOR DEBE ENVIAR PREVIAMENTE EL CATÁLOGO DE COLORES DISPONIBLES PARA SU VALIDACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO	UNIDAD	1		
15	**PEGANTE BOTELLA DE 750 ML PRODUCTO DESARROLLADO PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA:** ADHESIVO DE CONTACTO INDUSTRIAL A BASE DE POLICLOROPRENO, RECONOCIDO POR SU EXCELENTE FUERZA ADHESIVA. ESTE PRODUCTO VERSÁTIL HA SIDO DISEÑADO PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES COMO EL ENSAMBLAJE DE ESQUINEROS (PVC Y MADERA), PEGADO DE TAPETES, REPARACIONES DE MUEBLES Y CANTOS, ASÍ COMO MANUALIDADES Y MÁS. PUEDE APLICARSE MANUALMENTE CON BROCHA, ESPÁTULA U OTRO UTENSILIO SIMILAR**. EL PROVEEDOR DEBE ENVIAR PREVIAMENTE EL CATÁLOGO PARA SU VALIDACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO**	UNIDAD	40		
16	**ROLLOS DE CINTA DE ENMASCARAR 48 MM:** CINTA MULTIPROPÓSITO DE PAPEL CREPADO APROPIADA PARA USOS GENERALES DE ATAR, SOSTENIMIENTO, IDENTIFICACIÓN, SELLADO Y PARA LA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES. LARGO STANDARD: 40 M ANCHO: 48 MM. FUERZA DE 24 LBS/IN TENSIÓN:1) 80 N/25 MM. ELONGACIÓN A LA ROTURA:1) > 7 %	UNIDAD	15		

	ESPESOR:1) 130 µM. COLOR: CREMA. RESISTENCIA A 140 °F TEMPERATURA:2) 60 °C. ADHESIÓN/ 32 OZ/IN AL ACERO:1) 9 N/25 MM. ADHESIVO: RESINA DE CAUCHO.**EL PROVEEDOR DEBE ENVIAR PREVIAMENTE EL CATÁLOGO PARA SU VALIDACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO**				
17	**TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1/2 EN CAJA DE 100 UND:** LARGO 1/2 PULGADAS. DIÁMETRO 0.16 PULGADAS. TIPO TORNILLO. TIPO DE CABEZA. PLANA TIPO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE. MATERIAL ACERO. CARACTERÍSTICAS PUNTA BROCA, ROSCA FINA, ZINCADO	CAJA	25		
18	**TORNILLO MADERA 8X2 EN CAJA DE 100 UND:** Tornillo Aglomerado Autoperforante 8X2 300u	CAJA	25		
19	**ARENA DE RIO CON BOLSA DE 10 KILOSPARA EMPACAR :** ARENA, NATURAL SIN TRATAMIENTO EMPACADA EN BOLSA INDIVIDUAL EN MATERIAL RESISTENTE POR 5 KILOGRAMOS CADA BOLSA	M3	3		
20	**VASO 12 ONZ TRANSPARENTE* 50 UNIDADES:** PRODUCTO: VASO MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDAD NOMINAL (ML / CC): 184 PESO PROMEDIO (GR): IDEAL: 1,90 MÍNIMO: 1,85 DIMENSIONES VALORES NOMINALES: DIÁMETRO EXTERNO SUPERIOR (MM): 70 DIÁMETRO BASE (MM): 46 ALTURA TOTAL (MM): 85	PAQUETE	80		
21	**PAQUETE DE 100 BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES DE 30 KL:** CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: LDPE (POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD). PESO MOLECULAR: MENOR A 20 000 G. MOL-1. ESTRUCTURA: CADENA RAMIFICADA. DENSIDAD: 0,92-0,93 G/CM3 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 0,9-2,5 %. ELONGACIÓN: 550-600 %. RIGIDEZ DIELÉCTRICA: 480 V/MILL MÁXIMA TEMPERATURA USO: 82-100 Cº BOLSA INDUSTRIAL DE BAJA DENSIDAD 90X110. CAPACIDAD: 50X60 (10 – 18L).	PAQUETE	2		

22	**PASACALLES ILUMINADO DESARMABLE FABRICADA EN TUBO ESTRUCTURAL DE ACERO, PARA EVENTOS AL AIRE LIBRE.** CADA UNIDAD DEBERÁ CONTAR CON PATAS DE 0,50 M DE FRENTE × 0,75 M DE FONDO × 2,40 M DE ALTO Y UN CABEZAL DE 4,00 M DE LARGO × 0,50 M DE ALTO × 0,75 M DE FONDO. LA ESTRUCTURA PRINCIPAL SE FABRICARÁ EN PERFIL CUADRADO DE 1 PULGADA, CALIBRE 18, CON TUBO CUADRADO DE ¾ DE PULGADA, CALIBRE 18 PARA LAS UNIONES. DEBERÁ INCORPORAR SOLDADURAS REFORZADAS EN LOS ÁNGULOS Y ACABADOS LISOS QUE FACILITEN EL MONTAJE, DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DECORATIVOS. CADA PASACALLE CONTARÁ CON ILUMINACIÓN LED INTERNA, CON CONEXIONES OCULTAS O DEBIDAMENTE PROTEGIDAS, QUE PERMITA RESALTAR LOS DISEÑOS DURANTE LA NOCHE. INCORPORARÁ PANELES ARTÍSTICOS EN TODOS SUS LADOS, ELABORADOS EN MDF NEGRO DE 2,5 MM DE ESPESOR, INTERVENIDOS MEDIANTE TÉCNICAS ARTESANALES Y ACABADOS A COLOR EN TELA, DE ACUERDO CON LAS PIEZAS GRÁFICAS, ESPECIFICACIONES Y GAMA CROMÁTICA SUMINISTRADAS Y APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. LOS DISEÑOS DEBERÁN GARANTIZAR CALIDAD, LEGIBILIDAD Y ADECUADA APRECIACIÓN VISUAL TANTO EN CONDICIONES DIURNAS COMO NOCTURNAS. LOS PANELES DEBERÁN SER INTERCAMBIABLES PARA FACILITAR SU INSTALACIÓN Y EVENTUAL RENOVACIÓN. LA ESTRUCTURA DEBERÁ DISPONER DE SISTEMA DE ANCLAJE AL PISO QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE EL USO, ASÍ COMO UN DISEÑO QUE FACILITE SU TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE. LOS MATERIALES Y ACABADOS DEBERÁN SER RESISTENTES A LA INTEMPERIE Y ADECUADOS PARA SU UTILIZACIÓN PROLONGADA EN ESPACIOS EXTERIORES, GARANTIZANDO DURABILIDAD, ESTABILIDAD Y UNA ADECUADA PRESENTACIÓN ESTÉTICA DURANTE LOS EVENTOS.	UNIDAD	2		
23	**VELAS BLANCAS DE CERA CAJA X 60 UNIDADES 21 CMS ALTO VELAS:** VELAS BLANCAS CADA VELA TIENE 21 CENTÍMETROS DE ALTO X 1.8 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, SE ENTREGA EN CAJAS POR 60 UNIDADES.	CAJA	120		
24	**REFLECTOR LED COLOR AMARILLO CON POTENCIA NOMINAL DE 100 W,** UNA VIDA ÚTIL DE HASTA 30.000 HORAS Y UNA EFICACIA LUMINOSA QUE GARANTICE UN	UNIDAD	70		

	ADECUADO RENDIMIENTO Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO. QUE CUENTE CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65 Y RESISTENCIA A LAS CONDICIONES AMBIENTALES PROPIAS DE ESPACIOS EXTERIORES, Y PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IK06. CON LUZ DE 6.500 K, PROPORCIONANDO UNA ILUMINACIÓN CLARA Y UNIFORME, ADECUADA PARA ESPACIOS EXTERIORES Y ACTIVIDADES DE EXPOSICIÓN O MONTAJE				
25	**ROLLO DE CABLE AISLADO NO 12 AWG COBRE THHN COLOR ROJO** POR 100 METROS DE ALAMBRE THHN, CON CERTIFICACIÓN N°01864, QUE SOPORTAE VOLTAJE DE 600 V Y UN RANGO DE TEMPERATURA DE HASTA 90°C EN SITIOS SECOS, HÚMEDOS Y MOJADOS	UNIDAD	8		
26	**ROLLO DE CABLE AISLADO NO 12 AWG COBRE THHN COLOR BLANCO** POR 100 METROS DE ALAMBRE THHN, CON CERTIFICACIÓN N°01864, QUE SOPORTAE VOLTAJE DE 600 V Y UN RANGO DE TEMPERATURA DE HASTA 90°C EN SITIOS SECOS, HÚMEDOS Y MOJADOS	UNIDAD	8		
27	**ROLLO DE CABLE DÚPLEX BLANCO 2 × 14 AWG** (2,5 MM²) POR DE 100 METRO FABRICADO CON CONDUCTORES DE COBRE DE ALTA CALIDAD Y AISLAMIENTO EN PVC. SU CONFIGURACIÓN DÚPLEX ES ADECUADA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS QUE REQUIERAN UNA TENSIÓN DE HASTA 300 V Y UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DE 60 °C. EL PRODUCTO DEBERÁ SUMINISTRARSE EN ROLLO CONTINUO DE 100 METROS, GARANTIZANDO CONDICIONES ADECUADAS DE AISLAMIENTO, RESISTENCIA Y SEGURIDAD PARA SU INSTALACIÓN	UNIDAD	3		
28	**CLAVIJA + TOMA CAUCHO AÉREA DE 15 Amp**	UNIDAD	240		
29	**PUNTILLAS DE ACERO** DE 2 PULGADAS TIPO: PUNTILLAS, PESO: O.515KG, MEDIDAS: 2 PULGADAS, MATERIAL: HIERRO	KILO	2		
30	**NYLON CABLE TIE (ABRAZADERAS PLÁSTICAS) NEGRAS,** PAQUETE DE 6X 250 DE 100 UNIDADES RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DEL BUCLE: 22 KG, DIÁMETRO DEL PAQUETE: 60 MM, LONGITUD: 250 MM. ANCHO: 4,8 MM, GROSOR: 1,4 MM, COLOR: NEGRO	PAQUETE	20		

31	**KITS PARA MANTENIMIENTO BASICO DIARIO** (1 GALON DE ALCOHOL, BOLSA DE ALGODÓN POR UN KILO BOLSA DE COPITOS POR 500 UNIDADES, TOALLAS DE LIMPIEZA MICROFIBRA POR 2 UNIDADES, UN GALON DE DESENGRAZANTE INDUSTRIAL, 1 TARROS DE LUBRICANTE SPRAY LUBRICANTE Y ACEITE PENETRANTE ANTIOXIDANTE DE SILICONA MULTIUSOS 400ML	KIT	2		
32	**BOLSA BASURA 100X120CM ROLLO X20UND** GRANDE COLOR: NEGRO MEDIDA: 100 X 120 CALIBRE: 2.0	PAQUETE	10		
33	**FAROLES RECTANGULARES ILUMINADOS PARA EXPOSICIÓN**: FAROL MONUMENTAL ILUMINADO DE 1,70 M DE ALTURA X 0,90 M DE ANCHO X 0,50 M DE FONDO, FABRICADO EN MDF REFORZADO, CON DISEÑOS ARTÍSTICOS EN LAS CUATRO CARAS, NOMBRE IDENTIFICADOR VISIBLE EN LA PARTE INFERIOR FRONTAL, ACABADOS A COLOR Y SISTEMA ELÉCTRICO COMPLETO LISTO PARA EXPOSICIÓN CULTURAL NOCTURNA, DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS SUMINISTRADOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. DIMENSIONES ALTURA TOTAL: 1,70 METROS ANCHO: 0,90 METROS FONDO: 0,50 METROS LAS MEDIDAS DEBERÁN RESPETARSE GARANTIZANDO ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y CORRECTA VISUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS. ESTRUCTURA NEGRA DEBERÁ FABRICARSE COMPLETAMENTE EN MDF DE 6.6 ALTA RESISTENCIA PARA USO DECORATIVO Y EXPOSITIVO. BASE ESTRUCTURAL REFORZADA. REFUERZOS INTERNOS QUE EVITEN DEFORMACIONES. SISTEMA DE ANCLAJE Y SOPORTE QUE GARANTICE ESTABILIDAD. CAPACIDAD PARA PERMANECER INSTALADO DURANTE JORNADAS CONTINUAS DE EXPOSICIÓN. ACABADOS SEGUROS, SIN FILOS O BORDES CORTANTES. DISEÑO ARTÍSTICO CADA FAROL DEBERÁ DESARROLLARSE DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO, EN LAS CUATRO CARAS VISIBLES DE CADA FAROL. NOMBRE IDENTIFICADOR EN TODOS LOS FAROLES DEBERÁ INCORPORARSE OBLIGATORIAMENTE EL NOMBRE DE LA IMAGEN O DISEÑO REPRESENTADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CARA FRONTAL PRINCIPAL QUE MANTENGA BUENA LEGIBILIDAD DURANTE EL DÍA Y LA NOCHE. ACABADOS Y COLOR EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LOS FAROLES COMPLETAMENTE TERMINADOS. TANTO LA ESTRUCTURA COMO EL COLOR DE LOS	UNIDAD	80		

	DISEÑOS CON EL ENSAMBLE COMPLETO. NO SE RECIBIRÁN ESTRUCTURAS EN CRUDO O PARCIALMENTE TERMINADAS. SISTEMA DE ILUMINACIÓN CADA FAROL DEBERÁ INCLUIR SISTEMA ELÉCTRICO COMPLETO PARA ILUMINACIÓN INTERNA. INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERNA. PORTALÁMPARAS O SISTEMA LED CON LUZ CÁLIDA (AMARILLA) CABLEADO. CONECTORES. LA ILUMINACIÓN DEBERÁ PERMITIR UNA ADECUADA VISUALIZACIÓN NOCTURNA DE TODAS LAS IMÁGENES INSTALADAS EN LAS CUATRO CARAS. MATERIAL TRANSLÚCIDO LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES A LAS IMÁGENES DEBERÁN INCORPORAR MATERIAL TRANSLÚCIDO QUE PERMITA EL PASO UNIFORME DE LA LUZ. PRESENTAR COLORES VIVOS. SER RESISTENTE AL CALOR GENERADO POR LA ILUMINACIÓN. GARANTIZAR ADECUADA DIFUSIÓN LUMÍNICA. MANTENER LA CALIDAD VISUAL DEL DISEÑO. CADA FAROL DEBERÁ CONTAR CON BASE ESTABLE. CONDICIONES SEGURAS PARA EXPOSICIÓN AL PÚBLICO.				

Valor total oferta incluido IVA (EN LETRAS Y NUMEROS):

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Atentamente,

Nombre del proponente_____

Nombre del representante legal _____

C. C. No. _____ de _____

Dirección de correo _____

Correo electrónico _____

ANEXO No. 6 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	MATERIAL DE PAPELERIA		
1	**PLIEGO CARTÓN CARTULINA BLANCA** CALIBRE 14 CARTULINA ESMALTADA BLANCA MULTICAPAS REVERSO KRAFT, ELABORADA CON FIBRA 100% VIRGEN DE EUCALIPTO, CON ALTO DESEMPEÑO ESTRUCTURAL, REFLEJADO EN VALORES SUPERIORES DE COMPRESIÓN, RIGIDEZ Y TÉNSIL. LA RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DE AGUA, PERMITIENDO UN BUEN DESEMPEÑO EN AMBIENTES HÚMEDOS Y REFRIGERADOS. EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO DEBE PROVOCAR DAÑOS, FISURAS O RASGADURAS Y DEBE CONSERVAR LA CALIDAD EN CONDICIONES ADECUADAS DE MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA	UNIDAD	10.000
2	**CARTULINA NEGRA:** TAMAÑO: 100 X 70 CM, COLOR: NEGRO. GRAMAJE: 180.GRAMOS. MATERIAL CON RIGIDEZ Y RESISTENCIA. EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO DEBE PROVOCAR DAÑOS, FISURAS O RASGADURAS Y DEBE CONSERVAR LA CALIDAD EN CONDICIONES ADECUADAS DE MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA. EL EMBALAJE DEBE ESTAR ACORDE CON LA CANTIDAD DE UNIDADES SOLICITADAS.	UNIDAD	7.500
3	**LAMINA C DOBLE PARED 6.5 MM** KRAFT KRAFT MED 122X92 CM **COLOR NEGRO**-KRAFT EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO DEBE PROVOCAR DAÑOS, FISURAS O RASGADURAS Y DEBE CONSERVAR LA CALIDAD EN CONDICIONES ADECUADAS DE MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA	UNIDAD	300
4	**PAPEL SEDA EN PAQUETES DE 500 UND:** EN PRESENTACIÓN DE EN PAQUETES DE 500 UNIDADES CADA UNO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: GRAMAJE: 35 G/M² CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: APARIENCIA LISA, DELGADA Y CON ACABADO TRASLÚCIDO. PROPIEDADES: PH NEUTRO. ALTA RESISTENCIA AL RASGADO. RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN. MOLDEABLE. BIODEGRADABLE. , SELECCIONADOS EN VARIOS COLORES DIFERENTES, DISTRIBUIDOS SEGÚN LAS GAMAS DE COLOR: CÁLIDOS, FRÍOS Y NEUTROS. EL PROVEEDOR DEBE ENVIAR PREVIAMENTE EL CATÁLOGO DE COLORES DISPONIBLES PARA SU VALIDACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL EMPAQUE DEL PRODUCTO DEBE GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL PAPEL, EVITANDO DAÑOS, FISURAS O RASGADURAS. DEBE CONSERVAR LA CALIDAD DEL CONTENIDO DURANTE EL MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA. EL EMBALAJE DEBE ESTAR ACORDE CON LA CANTIDAD DE UNIDADES SOLICITADAS	PAQUETE	70
5	**BISTURÍ GRANDE X 12 UNIDADES**: BISTURÍ CON CUERPO METÁLICO. NAVAJA DE CONSTRUCCIÓN ROBUSTA CON SISTEMA RETRÁCTIL. AGARRE SUAVE Y DESLIZANTE, PARA UN MANEJO MÁS CÓMODO Y SEGURO. SISTEMA PARA BLOQUEO DE LA NAVAJA. GUÍA DE METAL PARA CORTES PRECISOS. TAMAÑO: 18MM	CAJA	10
6	**PEGANTE LÍQUIDO PAPEL DE 240 GRAMOS X 6 UNIDADES** EL PEGANTE CON ADHESIVO A BASE DE PVA O ACETATO DE POLIVINILO Y ESTÁ PLASTIFICADO EXTERNAMENTE. NO ES TÓXICO, LIBRE DE SOLVENTES O RELLENOS, QUE NO PRODUZCA MANCHAS O REACCIÓN QUÍMICA. EL PRODUCTO DEBE ESTAR LISTO PARA USAR, CON ALTO RENDIMIENTO Y BUENA FUERZA	CAJA	100

	ADHESIVA. CON PELÍCULA SECA TRANSPARENTE, FLEXIBLE Y FÁCIL DE REMOVER CON AGUA TIBIA.		
7	**SILICONA DELGADA EN PAQUETES DE 100 UND** EN BARRAS BARRA 07-8MM X 62 CADA UNIDAD: BARRA DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE DE SILICONA TRANSPARENTE IDEAL PARA MANUALIDADES Y REPARACIONES EN EL HOGAR, TRABAJOS EN MADERA, PLÁSTICO, METAL, CERÁMICA, CARTÓN, TELA, ENTRE OTROS MATERIALES. DE 07-8MM LARGO 30CM.	PAQUETE	230
8	**PISTOLAS PARA SILICONA DELGADA EN BARRA:** PISTOLA SILICONA BARRA 07-8MM 10W, LONGITUD: 5.5 CM. ANCHO: 12 CM. ALTO: 19.9 CM, PESO: 135 GR CON BOQUILLA METÁLICA CUBIERTA CON AISLANTE TÉRMICO QUE PERMITE UNA MAYOR VIDA ÚTIL. PISTOLA CON DOSIFICADOR Y APLICADOR DE SILICONA ADHESIVA. UTILIZA BARRAS DE 7 A 8MM Ø. CABLE LARGO. - IDEAL PARA TRABAJOS EN EL HOGAR, MANUALIDADES COMO EN PAPEL, CARTÓN, MADERA, VIDRIO, METAL, PLÁSTICO, TELAS, CUERO, CORCHO. ADEMÁS, MARQUETERÍA, TALLERES, PAPELERÍA	UNIDAD	60
9	**CHINCHES METÁLICOS COLOR NEGRO, CABEZA PLANA POR 50 UNIDADES POR CAJA**: EN ALAMBRE BAJO CARBONO CON FLEJE DE LAMINA FULL HARD CALIBRE 26 COLOR NEGRO. DE PUNTA RESISTENTE Y FINA PARA APLICACIÓN SOBRE TABLEROS DE CORCHO, ICOPOR, BALSO, MADERAS BLANDAS, CARTONES Y EN GENERAL MATERIALES DE BAJA DENSIDAD.	CAJAS	28
10	**TIJERAS MEDIANAS DE 6-1/2" PARA PAPEL DE ACERO INOXIDABLE:** HOJAS DE ACERO INOXIDABLE. MANGOS DE POLIPROPILENO. DISEÑO ERGONÓMICO PARA MAYOR CONFORT. IDEAL PARA CORTAR CARTULINA, PAPEL, CINTA Y DIVERSOS MATERIALES. LARGO 6 ½" (17 CM). LARGO DE CUCHILLA 2 ½" (6.5 CM). EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD	70
11	**LAMINAS EN MDF DE 121 CM X 91 CM DE 5,5 MM DE GROSOR COLOR NEGRO:** TABLERO DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA, IDEAL PARA SER USADO EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE Y EN LA CONSTRUCCIÓN; PRODUCTO DE COLOR NEGRO ACABADO MATE; SUPERFICIE SUAVE Y HOMOGÉNEA; VENTAJAS DEL PRODUCTO, PUEDE SER MOLDURADO, PERFORADO, ENSAMBLADO, ATORNILLADO O ENTARUGADO; FÁCIL DE PINTAR, LAQUEAR, BARNIZAR O ENCHAPAR; PRINCIPALES APLICACIONES	UNIDAD	80
12	**LAMINAS EN MDF DE 121 CM X 91 CM DE 2,5 MM DE GROSOR COLOR NEGRO:** TABLERO DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA, IDEAL PARA SER USADO EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE Y EN LA CONSTRUCCIÓN; PRODUCTO DE COLOR NEGRO ACABADO MATE; SUPERFICIE SUAVE Y HOMOGÉNEA; VENTAJAS DEL PRODUCTO, PUEDE SER MOLDURADO, PERFORADO, ENSAMBLADO, ATORNILLADO O ENTARUGADO; FÁCIL DE PINTAR, LAQUEAR, BARNIZAR O ENCHAPAR; PRINCIPALES APLICACIONES	UNIDAD	120
13	**ROLLO DE TELA CAMBRE CALIBRE 70 X 300 MTS 160 ANCHO. EN COLORES VARIADOS**: LA TELA QUIRÚRGICA 70 GRAMOS – POR METROS – TAMBIÉN LLAMADA QUIRÚRGICO, CAMBRE, CAMBRELA, CAMBREL, KAMBRE, KAMBREL, FRISELINA, POLYBON Y POLITEX, ES UN TEXTIL, RÍGIDO Y RESISTENTE, IDEAL PARA USOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, LO QUE LA HACE EXTREMADAMENTE DURADERA Y RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y A LA ABRASIÓN. ADEMÁS DE SU DURABILIDAD, LA TELA QUIRÚRGICA DE 70 GRAMOS ES EXTREMADAMENTE VERSÁTI. COMPOSICIÓN100% POLIPROPILENO. DISTRIBUIDOS DE	UNIDAD	8

	12 COLORES SEGÚN LAS GAMAS DE: CÁLIDOS, FRÍOS Y NEUTROS. EL PROVEEDOR DEBE ENVIAR PREVIAMENTE EL CATÁLOGO DE COLORES DISPONIBLES PARA SU VALIDACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO		
14	**ROLLO DE TELA CAMBRE CALIBRE 90 GR X 200 MTS 210 ANCHO. EN COLORES NEGRO**: LA TELA QUIRÚRGICA 90 GRAMOS – POR METROS – TAMBIÉN LLAMADA QUIRÚRGICO, CAMBRE, CAMBRELA, CAMBREL, KAMBRE, KAMBREL, FRISELINA, POLYBON Y POLITEX, ES UN TEXTIL, RÍGIDO Y RESISTENTE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, LO QUE LA HACE EXTREMADAMENTE DURADERA Y RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y A LA ABRASIÓN. ADEMÁS DE SU DURABILIDAD. Apto para corte manual o láser. EL PROVEEDOR DEBE ENVIAR PREVIAMENTE EL CATÁLOGO DE COLORES DISPONIBLES PARA SU VALIDACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO	UNIDAD	1
15	**PEGANTE BOTELLA DE 750 ML PRODUCTO DESARROLLADO PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA:** ADHESIVO DE CONTACTO INDUSTRIAL A BASE DE POLICLOROPRENO, RECONOCIDO POR SU EXCELENTE FUERZA ADHESIVA. ESTE PRODUCTO VERSÁTIL HA SIDO DISEÑADO PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES COMO EL ENSAMBLAJE DE ESQUINEROS (PVC Y MADERA), PEGADO DE TAPETES, REPARACIONES DE MUEBLES Y CANTOS, ASÍ COMO MANUALIDADES Y MÁS. PUEDE APLICARSE MANUALMENTE CON BROCHA, ESPÁTULA U OTRO UTENSILIO SIMILAR**. EL PROVEEDOR DEBE ENVIAR PREVIAMENTE EL CATÁLOGO PARA SU VALIDACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO**	UNIDAD	40
16	**ROLLOS DE CINTA DE ENMASCARAR 48 MM:** CINTA MULTIPROPÓSITO DE PAPEL CREPADO APROPIADA PARA USOS GENERALES DE ATAR, SOSTENIMIENTO, IDENTIFICACIÓN, SELLADO Y PARA LA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES. LARGO STANDARD: 40 M ANCHO: 48 MM. FUERZA DE 24 LBS/IN TENSIÓN:1) 80 N/25 MM. ELONGACIÓN A LA ROTURA:1) > 7 % ESPESOR:1) 130 µM. COLOR: CREMA. RESISTENCIA A 140 °F TEMPERATURA:2) 60 °C. ADHESIÓN/ 32 OZ/IN AL ACERO:1) 9 N/25 MM. ADHESIVO: RESINA DE CAUCHO.**EL PROVEEDOR DEBE ENVIAR PREVIAMENTE EL CATÁLOGO PARA SU VALIDACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO**	UNIDAD	15
17	**TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1/2 EN CAJA DE 100 UND:** LARGO ½ PULGADAS. DIÁMETRO 0.16 PULGADAS. TIPO TORNILLO. TIPO DE CABEZA. PLANA TIPO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE. MATERIAL ACERO. CARACTERÍSTICAS PUNTA BROCA, ROSCA FINA, ZINCADO	CAJA	25
18	**TORNILLO MADERA 8X2 EN CAJA DE 100 UND:** Tornillo Aglomerado Autoperforante 8X2 300u	CAJA	25
19	**ARENA DE RIO CON BOLSA DE 10 KILOSPARA EMPACAR :** ARENA, NATURAL SIN TRATAMIENTO EMPACADA EN BOLSA INDIVIDUAL EN MATERIAL RESISTENTE POR 5 KILOGRAMOS CADA BOLSA	M3	3
20	**VASO 12 ONZ TRANSPARENTE* 50 UNIDADES:** PRODUCTO: VASO MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDAD NOMINAL (ML / CC): 184 PESO PROMEDIO (GR): IDEAL: 1,90 MÍNIMO: 1,85 DIMENSIONES VALORES NOMINALES: DIÁMETRO EXTERNO SUPERIOR (MM): 70 DIÁMETRO BASE (MM): 46 ALTURA TOTAL (MM): 85	PAQUETE	80
21	**PAQUETE DE 100 BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES DE 30 KL:** CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: LDPE (POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD). PESO MOLECULAR: MENOR A 20 000 G. MOL-1. ESTRUCTURA: CADENA RAMIFICADA. DENSIDAD: 0,92-0,93 G/CM3 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 0,9-2,5 %. ELONGACIÓN: 550-600 %. RIGIDEZ DIELÉCTRICA: 480 V/MILL MÁXIMA TEMPERATURA	PAQUETE	2

	USO: 82-100 Cº BOLSA INDUSTRIAL DE BAJA DENSIDAD 90X110. CAPACIDAD: 50X60 (10 – 18L).		
22	**PASACALLES ILUMINADO DESARMABLE FABRICADA EN TUBO ESTRUCTURAL DE ACERO, PARA EVENTOS AL AIRE LIBRE.** CADA UNIDAD DEBERÁ CONTAR CON PATAS DE 0,50 M DE FRENTE × 0,75 M DE FONDO × 2,40 M DE ALTO Y UN CABEZAL DE 4,00 M DE LARGO × 0,50 M DE ALTO × 0,75 M DE FONDO. LA ESTRUCTURA PRINCIPAL SE FABRICARÁ EN PERFIL CUADRADO DE 1 PULGADA, CALIBRE 18, CON TUBO CUADRADO DE ¾ DE PULGADA, CALIBRE 18 PARA LAS UNIONES. DEBERÁ INCORPORAR SOLDADURAS REFORZADAS EN LOS ÁNGULOS Y ACABADOS LISOS QUE FACILITEN EL MONTAJE, DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DECORATIVOS. CADA PASACALLE CONTARÁ CON ILUMINACIÓN LED INTERNA, CON CONEXIONES OCULTAS O DEBIDAMENTE PROTEGIDAS, QUE PERMITA RESALTAR LOS DISEÑOS DURANTE LA NOCHE. INCORPORARÁ PANELES ARTÍSTICOS EN TODOS SUS LADOS, ELABORADOS EN MDF NEGRO DE 2,5 MM DE ESPESOR, INTERVENIDOS MEDIANTE TÉCNICAS ARTESANALES Y ACABADOS A COLOR EN TELA, DE ACUERDO CON LAS PIEZAS GRÁFICAS, ESPECIFICACIONES Y GAMA CROMÁTICA SUMINISTRADAS Y APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. LOS DISEÑOS DEBERÁN GARANTIZAR CALIDAD, LEGIBILIDAD Y ADECUADA APRECIACIÓN VISUAL TANTO EN CONDICIONES DIURNAS COMO NOCTURNAS. LOS PANELES DEBERÁN SER INTERCAMBIABLES PARA FACILITAR SU INSTALACIÓN Y EVENTUAL RENOVACIÓN. LA ESTRUCTURA DEBERÁ DISPONER DE SISTEMA DE ANCLAJE AL PISO QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE EL USO, ASÍ COMO UN DISEÑO QUE FACILITE SU TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE. LOS MATERIALES Y ACABADOS DEBERÁN SER RESISTENTES A LA INTEMPERIE Y ADECUADOS PARA SU UTILIZACIÓN PROLONGADA EN ESPACIOS EXTERIORES, GARANTIZANDO DURABILIDAD, ESTABILIDAD Y UNA ADECUADA PRESENTACIÓN ESTÉTICA DURANTE LOS EVENTOS.	UNIDAD	2
23	**VELAS BLANCAS DE CERA CAJA X 60 UNIDADES 21 CMS ALTO VELAS:** VELAS BLANCAS CADA VELA TIENE 21 CENTÍMETROS DE ALTO X 1.8 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, SE ENTREGA EN CAJAS POR 60 UNIDADES.	CAJA	120
24	**REFLECTOR LED COLOR AMARILLO CON POTENCIA NOMINAL DE 100 W,** UNA VIDA ÚTIL DE HASTA 30.000 HORAS Y UNA EFICACIA LUMINOSA QUE GARANTICE UN ADECUADO RENDIMIENTO Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO. QUE CUENTE CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65 Y RESISTENCIA A LAS CONDICIONES AMBIENTALES PROPIAS DE ESPACIOS EXTERIORES, Y PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IK06. CON LUZ DE 6.500 K, PROPORCIONANDO UNA ILUMINACIÓN CLARA Y UNIFORME, ADECUADA PARA ESPACIOS EXTERIORES Y ACTIVIDADES DE EXPOSICIÓN O MONTAJE	UNIDAD	70
25	**ROLLO DE CABLE AISLADO NO 12 AWG COBRE THHN COLOR ROJO** POR 100 METROS DE ALAMBRE THHN, CON CERTIFICACIÓN N°01864, QUE SOPORTAE VOLTAJE DE 600 V Y UN RANGO DE TEMPERATURA DE HASTA 90°C EN SITIOS SECOS, HÚMEDOS Y MOJADOS	UNIDAD	8
26	**ROLLO DE CABLE AISLADO NO 12 AWG COBRE THHN COLOR BLANCO** POR 100 METROS DE ALAMBRE THHN, CON CERTIFICACIÓN N°01864, QUE SOPORTAE VOLTAJE DE 600 V Y UN RANGO DE TEMPERATURA DE HASTA 90°C EN SITIOS SECOS, HÚMEDOS Y MOJADOS	UNIDAD	8

27	**ROLLO DE CABLE DÚPLEX BLANCO 2 × 14 AWG** (2,5 MM²) POR DE 100 METRO FABRICADO CON CONDUCTORES DE COBRE DE ALTA CALIDAD Y AISLAMIENTO EN PVC. SU CONFIGURACIÓN DÚPLEX ES ADECUADA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS QUE REQUIERAN UNA TENSIÓN DE HASTA 300 V Y UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DE 60 °C. EL PRODUCTO DEBERÁ SUMINISTRARSE EN ROLLO CONTINUO DE 100 METROS, GARANTIZANDO CONDICIONES ADECUADAS DE AISLAMIENTO, RESISTENCIA Y SEGURIDAD PARA SU INSTALACIÓN	UNIDAD	3
28	**CLAVIJA + TOMA CAUCHO AÉREA DE 15 Amp**	UNIDAD	240
29	**PUNTILLAS DE ACERO** DE 2 PULGADAS TIPO: PUNTILLAS, PESO: O.515KG, MEDIDAS: 2 PULGADAS, MATERIAL: HIERRO	KILO	2
30	**NYLON CABLE TIE (ABRAZADERAS PLÁSTICAS) NEGRAS,** PAQUETE DE 6X 250 DE 100 UNIDADES RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DEL BUCLE: 22 KG, DIÁMETRO DEL PAQUETE: 60 MM, LONGITUD: 250 MM. ANCHO: 4,8 MM, GROSOR: 1,4 MM, COLOR: NEGRO	PAQUETE	20
31	**KITS PARA MANTENIMIENTO BASICO DIARIO** (1 GALON DE ALCOHOL, BOLSA DE ALGODÓN POR UN KILO BOLSA DE COPITOS POR 500 UNIDADES, TOALLAS DE LIMPIEZA MICROFIBRA POR 2 UNIDADES, UN GALON DE DESENGRAZANTE INDUSTRIAL, 1 TARROS DE LUBRICANTE SPRAY LUBRICANTE Y ACEITE PENETRANTE ANTIOXIDANTE DE SILICONA MULTIUSOS 400ML	KIT	2
32	**BOLSA BASURA 100X120CM ROLLO X20UND** GRANDE COLOR: NEGRO MEDIDA: 100 X 120 CALIBRE: 2.0	PAQUETE	10
33	**FAROLES RECTANGULARES ILUMINADOS PARA EXPOSICIÓN**: FAROL MONUMENTAL ILUMINADO DE 1,70 M DE ALTURA X 0,90 M DE ANCHO X 0,50 M DE FONDO, FABRICADO EN MDF REFORZADO, CON DISEÑOS ARTÍSTICOS EN LAS CUATRO CARAS, NOMBRE IDENTIFICADOR VISIBLE EN LA PARTE INFERIOR FRONTAL, ACABADOS A COLOR Y SISTEMA ELÉCTRICO COMPLETO LISTO PARA EXPOSICIÓN CULTURAL NOCTURNA, DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS SUMINISTRADOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. DIMENSIONES ALTURA TOTAL: 1,70 METROS ANCHO: 0,90 METROS FONDO: 0,50 METROS LAS MEDIDAS DEBERÁN RESPETARSE GARANTIZANDO ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y CORRECTA VISUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS. ESTRUCTURA NEGRA DEBERÁ FABRICARSE COMPLETAMENTE EN MDF DE 6.6 ALTA RESISTENCIA PARA USO DECORATIVO Y EXPOSITIVO. BASE ESTRUCTURAL REFORZADA. REFUERZOS INTERNOS QUE EVITEN DEFORMACIONES. SISTEMA DE ANCLAJE Y SOPORTE QUE GARANTICE ESTABILIDAD. CAPACIDAD PARA PERMANECER INSTALADO DURANTE JORNADAS CONTINUAS DE EXPOSICIÓN. ACABADOS SEGUROS, SIN FILOS O BORDES CORTANTES. DISEÑO ARTÍSTICO CADA FAROL DEBERÁ DESARROLLARSE DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO, EN LAS CUATRO CARAS VISIBLES DE CADA FAROL. NOMBRE IDENTIFICADOR EN TODOS LOS FAROLES DEBERÁ INCORPORARSE OBLIGATORIAMENTE EL NOMBRE DE LA IMAGEN O DISEÑO REPRESENTADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CARA FRONTAL PRINCIPAL QUE MANTENGA BUENA LEGIBILIDAD DURANTE EL DÍA Y LA NOCHE. ACABADOS Y COLOR EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LOS FAROLES COMPLETAMENTE TERMINADOS. TANTO LA ESTRUCTURA COMO EL COLOR DE LOS DISEÑOS CON EL ENSAMBLE COMPLETO. NO SE RECIBIRÁN ESTRUCTURAS EN CRUDO O PARCIALMENTE TERMINADAS. SISTEMA DE ILUMINACIÓN CADA FAROL DEBERÁ INCLUIR SISTEMA ELÉCTRICO COMPLETO PARA ILUMINACIÓN	UNIDAD	80

	INTERNA. INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERNA. PORTALÁMPARAS O SISTEMA LED CON LUZ CÁLIDA (AMARILLA) CABLEADO. CONECTORES. LA ILUMINACIÓN DEBERÁ PERMITIR UNA ADECUADA VISUALIZACIÓN NOCTURNA DE TODAS LAS IMÁGENES INSTALADAS EN LAS CUATRO CARAS. MATERIAL TRANSLÚCIDO LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES A LAS IMÁGENES DEBERÁN INCORPORAR MATERIAL TRANSLÚCIDO QUE PERMITA EL PASO UNIFORME DE LA LUZ. PRESENTAR COLORES VIVOS. SER RESISTENTE AL CALOR GENERADO POR LA ILUMINACIÓN. GARANTIZAR ADECUADA DIFUSIÓN LUMÍNICA. MANTENER LA CALIDAD VISUAL DEL DISEÑO. CADA FAROL DEBERÁ CONTAR CON BASE ESTABLE. CONDICIONES SEGURAS PARA EXPOSICIÓN AL PÚBLICO.		

FIRMA DEL OFERENTE

NOMBRE:

NO. CC O NIT

DIRECCIÓN DE OFERENTE

TELÉFONO

CORREO