Municipio de Neiva

LEIDY JOHANNA OSORIO ROJAS <leidy.osorio@alcaldianeiva.gov.co>

COTIZACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

1 mensaje

licitaciones contratacion <licitacionesproin@proinltda.com> 22 de julio de 2026 a las 9:37
Para: secretariageneral@alcaldianeiva.gov.co
Cc: leidy.osorio@alcaldianeiva.gov.co

Señores
Alcaldía de Neiva

Ref: Cotización de elementos de protección personal


De acuerdo con su solicitud, adjuntamos la cotización correspondiente.

Quedamos atentos a cualquier duda o comentario.

Cordialmente,

Licitaciones y Contratación
Inversiones Proin S.A.S.

Cotizacion_Neiva_Epps_2026.pdf
480K



Mucho
para Dar.

INVERSIONES PROIN
Nit.813.000.052-2

Señores
Alcaldía de Neiva
Ciudad

REF: Cotización Elementos de Protección Personal

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VR UNIT	IVA	VALOR
1	ARNÉS DE DETENCIÓN DE CAÍDAS DIELÉCTRICO MULTIPROPÓSITO CON FAJA Y PAD DORSAL PARA BRINDAR MAYOR COMODIDAD: Adquiere un diseño en v, 4" argollas ergonómico, moderno, sutil, fácil de graduar, para brindar mayor comodidad al usuario. Fabricado en reata de alta resistencia al rasgado y al punzonado, se adquiere con argollas en la parte dorsal y esternal en D", acompañado de un protector de etiqueta para asegurar la información que permite identificar el equipo con el nombre del usuario. Debe cumplir con ANSI/ASSE Z359.11.2021. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.PORTA HERRRAMIENTAS: Portaherramientas cinturón profesional con tres bolsillos, fabricado en nylon tejido, reforzado con remaches metálicos impermeable, no limita el movimiento se sujeta al cuerpo por medio de correa y hebilla de corredera.	1	$ 409.447,90	$ 77.795,10	$ 487.243,00
2	ARNES MULTIPROPOSITO 4 ARGOLLAS EN X. Reata de 45 mm de ancho 100% poliester que sea resistente a la tensión y a la abrasión. Costuras Fabricadas en Hilo poliéster de alta resistencia, Posee 4 argollas metálicas (1 argolla dorsal, 1 argolla D frontal para asenso y descenso, 2 argollas de posicionamiento), debe contar con porta eslinga, hebillas de conexión y hebillas de graduación, Reatas y costuras de fácil inspección, Indicador de Impacto integrado. Debe cumplir con ANSI/ASSE Z359.11.2014. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE X: Reata de 45 mm de ancho 100% poliéster que sea resistente a la tensión y a la abrasión, Costuras Fabricadas en Hilo poliéster de alta resistencia, Posee 4 argollas metálicas (1 argolla dorsal, 1 argolla D frontal para asenso y descenso, 2 argollas de posicionamiento), debe contar con porta eslinga, hebillas de conexión y hebillas de graduación, Reatas y costuras de fácil inspección, Indicador de Impacto integrado. Debe cumplir con ANSI/ASSE Z359.11.2014. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE	1	$ 318.459,66	$ 60.507,34	$ 378.967,00
3	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO PARA DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN DE CAÍDAS. Posee dos puntos de anclaje que le permiten al usuario anclarse de manera rápida y segura. Está diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la detención de caídas, por las características de los materiales, este producto es resistente a la fricción y cortes, generando una resistencia de fuerza máxima de detención de 130-310 libras (59-141 kg). Acompañado con dos ganchos de seguridad de ¾" de apertura en cada uno de sus extremos de doble seguro, con una hebilla ajustable de 1.2m a 1.8m. Debe cumplir ANSI/ASSE Z359.13. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 181.976,47	$ 34.575,53	$ 216.552,00
4	LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA POLIESTER 14 MM POR 50 MT: Línea de vida vertical en cuerda poliéster de 14mm de diámetro con contra peso de 3kg. Cuerda 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. Incluye etiqueta con información y espacios de inspección, Posee 1 gancho metálico doble seguro de 2½" 65mm de apertura, Incluye bujes plásticos que protegen la cuerda de fricción, Cuerda y costuras de fácil inspección. Debe	1	$ 926.666,39	$ 176.066,61	$ 1.102.733,00

	cumplir ANSI/ASSE Z359.15 -2014. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.				
	PROTECCION CABEZA				
5	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO TIPO 1 CLASE E Y G. El casco debe estar fabricado en polietileno de alta densidad resistente al impacto, al fuego y a la electricidad, resistente a descargas eléctricas de hasta 30.000 voltios y a la llama directa, 4 puntos de apoyo para tafilete en los cuales será distribuida la fuerza de impacto debe venir con barboquejo de 4 puntos de conexión, debe venir con ajuste ratchet, color blanco y amarillo. Certificado bajo la norma ANSI Z89.1 (2014). ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.TIPO 1 CLASE E Y G: El casco debe estar fabricado en polietileno de alta densidad resistente al impacto, al fuego y a la electricidad, resistente a descargas eléctricas de hasta 30.000 voltios y a la llama directa. 4 puntos de apoyo para tafilete en los cuales será distribuida la fuerza de impacto debe venir con barboquejo de 4 puntos de conexión, debe venir con ajuste ratchet, color blanco y amarillo. Certificado bajo la norma ANSI Z89.1 (2014). ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE	1	$ 36.090,76	$ 6.857,24	$ 42.948,00
6	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA INSERTAR A CASCO: Debe tener copas con regulación vertical que permite adaptarlo a la mayoría de usuarios, Debe ser dieléctrico, elaborado en materiales poliméricos sin partes metálicas, almohadillas suaves que brindan un sellado eficaz, sistema universal de ensamble adaptable a la mayoria de los cascos, Atenuación: SNR = 24 dB de acuerdo a EN352-3. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE	1	$ 50.249,58	$ 9.547,42	$ 59.797,00
7	CASCO ABATIBLE: Con retención hebilla micrométrica y visor fabricado en policarbonato, con protección UV y anti scratch sistema de fácil liberación. Desmontable y lavable. Diseñado con materiales textiles y espuma que garantizan su comodidad, tecnología antiempañante. Cierre micrométrico. Peso: 1560 g. termoplástico de alta resistencia (ABS). Color azul con refractivos amarillo fluorescente, NORMA ECE R22-05. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 658.332,77	$ 125.083,23	$ 783.416,00
8	CAPUCHA TIPO MONJA PROTECCIÓN SOLAR EN ALGODON: 100% Algodón, ribb, sesgo. Color: azul oscuro. Diseñados para proteger las orejas, el cuello y la cara del trabajador de la exposición al calor extremo y el material particulado en diversos ambientes de trabajo. Con abertura en la cara y confeccionada en algodón, es un producto muy cómodo y confortable. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 15.012,61	$ 2.852,39	$ 17.865,00

9	HOOD CONTRAINCENDIOS: Material principal. Las áreas de cobertura de la zona de bloqueo de particulas de la capucha o Hood consistirán en tres capas de máximo 6,1 osy de material PBI/Lenzing, tejido de punto entrelazado, con una capa interior de material de bloqueo de particulas Nano Flex o similar. El color será dorado en su parte interna y externa. Bloqueo de particulas. El medio de bloqueo de particulas debe contar con una eficiencia de filtración de al menos el 99% para cada tamaño de particula que oscila entre 0,1 y 1,0 micras. Rendimiento: Debe contar con un THL mínimo de 415 y un TPP mínimo de 28. Construcción y diseño: La capucha o hood se construirá con costuras planas. La abertura de la cara estará formada por elástico de 1/2 pulgada cosido entre las capas. Tamaños mínimos: Desde la parte superior de la corona hasta el final de la espalda 22". Desde la parte superior de la corona hasta el final del frente 23". Arriba desde la coronilla hasta la muesca del hombro 18". Ancho en el cuello 12". La capucha o Hood contara con un diseño de tres capas, con un panel central tradicional para la cabeza y dos costuras a cada lado para mayor comodidad y facilidad de colocación y retirada. tradicional para la cabeza y dos costuras a cada lado para mayor comodidad y facilidad de colocación y retirada. Contará con mínimo cinco paneles que permiten un mejor ajuste y un sellado adecuado con el equipo de respiración autónoma (ERA). El material de bloqueo de partículas cubrirá completamente la capucha, incluyendo el cuello, las orejas, la línea de la mandíbula, los laterales y la parte superior de la cabeza, y se extenderá hasta la interfaz del ERA y el pecho. Se deberá presentar Test Report emitido por UL para verificar los valores de TPP y THL del Hood. Etiquetado e Información: Cada capucho o hood contará con una etiqueta de fábrica donde constará al menos: - Cumplimiento de la Normativa NFPA 1970 edición 2025. - Certificación UL. - Caracteristicas y materiales de fabricación. - Año de fabricación. - País deprocedencia. Se deberá presentar certificado de distribución emitido por el fabricante para el proceso de todos los elementos ofertados. Se deberá presentar certificado de garantia emitido por el fabricante de mínimo 2 años por defectos en los materiales y problemas con la mano de obra. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.		$ 358.332,77	$ 68.083,23	$ 426.416,00
10	GORRO DESECHABLE PLEGADO BOLSA X 100 UNIDADES: Fabricado en polipropileno, con doble elástico de 24" aproximadamente, debe permitir la transpiración de la cabeza, debe ser plegado o tipo oruga, color blanco o azul. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 33.832,77	$ 6.428,23	$ 40.261,00
	PROTECCION VISUAL				
11	ANTEOJO DE SEGURIDAD LENTE CLARO: Lentes en policarbonato de alta resistencia a impactos, debe tener tratamiento antiempañante y protección UV400, debe ser resistente a los rayones, un amplio campo de visión, montura en nylon con brazos ajustables mínimo a 4 posiciones, debe tener un soporte nasal suave. Debe cumplir con ANSI Z87. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE	1	$ 8.642,86	$ 1.642,14	$ 10.285,00
12	ANTEOJO DE SEGURIDAD LENTE OSCURO ESPEJADO: Lentes en policarbonato de alta resistencia a impactos, debe tener tratamiento antiempañante y protección UV400, debe ser resistente a los rayones, un amplio campo de visión, montura en nylon con brazos ajustables mínimo a 4 posiciones, debe tener un soporte nasal suave. Debe cumplir con ANSI Z87. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE	1	$ 10.006,72	$ 1.901,28	$ 11.908,00

13	PROTECCION OCULAR: lente antiempañante en policarbonato. protección UV al 99.9% mínimo, marco completo, resistente a altos impactos, lente antirrayaduras, diseño deportivo, lente color amarillo. Debe cumplir con ANSI Z87. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 10.006,72	$ 1.901,28	$ 11.908,00
14	MONOGAFA DE SEGURIDAD CON LENTES EN POLICARBONATO: Los lentes deben proteger contra los rayos UV, deben ser lentes anti-ralladuras y antiempañantes, resistente a impactos y salpicaduras, banda elástica para ajuste a la cabeza, la monogafa debe está fabricada en silicona, nylon o PVC, que permita un buen sello y ajuste al rostro. Certificado EN166 o ANSIZ87.1. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 9.097,48	$ 1.728,52	$ 10.826,00
15	GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES: En policarbonato o similar, resistente a impactos, protección lateral, protección UV 99.9%, capa protección, con cordón liviano para que puedan sostenerse del cuello cuando no se utilicen, que cumpla con normas ANSI Z80.3, Z87.1. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 8.642,86	$ 1.642,14	$ 10.285,00
16	LINTERNA TIPO LED DE MANO COLOR: negro, lumen 12000 lumen, material: aleación de aluminio, energía: 10w, batería: 1 x 18650 3.000mah recargable, tipo de interruptor: click, cambiar ubicación: abajo, modos: 5 (alto> medio> bajo> srtobe> sos) presione levemente el botón para cambiar el modo, memoria de modo: no, lente: lente de vidrio revestido, tiempo de carga: 4 horas aprox., duración de la batería: 4 horas aprox, correa de transporte: correa incluida, dimensiones: 15.5 x 4.5 cm, peso: 180g aprox. el paquete incluye:1 x linterna 12000lms ultrafire, 1 x cargador de batería 18650, 2 x batería 18650 3.000mah, 1 x clip sujetador, 1 x caja, 1 x estuche de transporte, 1 x adaptador de baterías AAA. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 151.647,06	$ 28.812,94	$ 180.460,00
17	LINTERNA DE CASCO INTERNA FRONTAL O DE CABEZA: linterna frontal con haz luminoso múltiple adaptado a la visión de cerca, a los desplazamientos y a la visión de lejos, con tecnología constant lighting 100 lúmenes. Es una linterna robusta y polivalente. Gracias a su haz luminoso múltiple, se adapta a cualquier situación: trabajos de cerca, desplazamientos y visión de lejos. Tecnología de iluminación constant lighting: los rendimientos de la iluminación no disminuyen a medida que se descargan las pilas. Según las necesidades, se puede llevar en la cabeza, fijarla a un casco o colocarla en el suelo. Descripción. linterna que permite tener las manos libres para trabajar, y que se puede llevar en la cabeza con la cinta, fijada a un casco mediante la pletina (incluida). Colocada en el suelo. Linterna con tecnología de iluminación constant lighting, que garantiza rendimientos de la iluminación que no disminuyen a medida que las pilas se van descargando. Varios modos de iluminación adaptados a cada situación: modo para los trabajos de cerca: haz luminoso amplio y homogéneo. Modo para los desplazamientos: haz luminoso mixto que ofrece un componente focalizado que permite desplazarse cómodamente. Modo para la visión de lejos. haz luminoso focalizado. Linterna que permite tener las manos libres para trabajar, y que se puede llevar: en la cabeza con la cinta. Fijada a un casco mediante la pletina (incluida). Colocada en el suelo. Modo para los trabajos de cerca: haz luminoso amplio y homogéneo. Iluminación profesional fiable, práctica y duradera: paso automático a modo de reserva cuando las pilas están casi descargadas (se señala por destellos y un indicador rojo). Botón rotativo ergonomico que puede accionarse incluso con guantes. Posición de almacenamiento que permite proteger el vidrio de la linterna y evitar encendidos accidentales. Puede utilizarse en atmósferas explosivas con riesgo esporádico. Excelente resistencia a las caídas (2 m), a los golpes y al aplastamiento (80 kg). Cinta elástica cómoda y lavable. Resistente a los productos químicos características: peso: 160 g tecnología: constant lighting tipo de haz luminoso: amplio, mixto o focalizado alimentación: batería recargable y cargador, 2 pilas aa/lr06 (incluidas) compatibilidad de las pilas: recargables de ni-mh y pilas de litio estanqueidad: ip 67 (estanca	1	$ 443.333,61	$ 84.233,39	$ 527.567,00

	hasta -1 metro durante 30 minutos, no requiere mantenimiento después de la inmersión). ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.				
18	LINTERNA MANOS LIBRES 12 LED: Linterna recargable 110 Vol, de 12 LED manos libres, de 38 lumens, con un alcance de 57 metros, duración de carga hasta 20 horas mínimo, 2 modos de luz (alto y bajo), giro de 80°, con banda elástica. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 109.183,19	$ 20.744,81	$ 129.928,00
	PROTECTOR AUDITIVO				
19	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION EN SILICONA CON CORDON: Protector auditivo fabricado en silicona termoplástica, material anti alergénico que proporciona confort y fácil manipulación, Nivel de atenuación NRR 27 Db, Forma de árbol con 4 membranas, debe venir en estuche, Normas de referencia: ANSI S 3.19 -1974, UNE-EN 352-2.2003, NTC 2272. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 2.729,41	$ 518,59	$ 3.248,00
20	TAPA OÍDOS, TAPONES AUDITIVOS tipo inserción sin cordón y/o con cordón NRR = 25 dB descripción elastoménco 100%. Estos cómodos tapones auditivos, más suaves proporcionando mayor comodidad al usuario, tienen un cordón trenzado que cuelga fácilmente sin que se tuerza o se doble. Estos tapones se pueden guardar limpios y protegidos en almacenamiento. NRR=25 dB. Composición fabricada en material elastomérico hipoalergénico, especificaciones (características técnicas) tapones lavables y reutilizables de elastómero termoplástico hipoalergénico. NPR = 25 dB cordón de poliéster rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado en una máquina. Diseño de tres falanges curvas que proporciona un ajuste más cómodo y permitiendo que con un solo tamaño se ajuste a la variedad de tamaños de canales auditivos. Se adapta a la forma ovalada del canal auditivo sin plegarse. el tapón no se enrolla ni se toca durante la colocación atenuación información de atenuación de la banda de octava (dB) – ANSI S3.19-1974 datos obtenidos en el laboratorio acreditado NLVAP (EEUU) la tasa de reducción de ruido (NRR) calculada a partir de los valores de atenuación es de 25 dB, cuando los tapones están correctamente colocados. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE..	1	$ 5.094,12	$ 967,88	$ 6.062,00
21	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA: Copas elaboradas en polipropileno, con desplazamiento vertical y giro de 360°, Diadema de soporte a la cabeza elaborado en plástico reforzado y almohadillas en el interior en espuma con diseño único para mejorar la transpiración de la cabeza durante su uso, peso máximo de 170 gr, Nrr 21dB, Norma ANSI s3.19. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 50.250,42	$ 9.547,58	$ 59.798,00
	PROTECCION RESPIRATORIA				
22	RESPIRADOR MEDIA CARA: Debe ser con diseño de bajo perfil para utilizar con otros elementos de seguridad, válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración, Aprobado por NIOSH, fabricado en elastómero termoplástico, Filtros de ajuste tipo bayoneta para una fácil y rápida colocación. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 51.666,39	$ 9.816,61	$ 61.483,00
23	RESPIRADOR CARA COMPLETA TIPO FULL FACE: Visor en policarbonato, pieza facial en elastómero para comodidad y suavidad en la piel del usuario, arnés de 4 puntos de apoyo, Filtros de ajuste tipo bayoneta para una fácil y rápida colocación, Aprobaciones NIOSH/MSHA. Adaptador único central. Direcciona la exhalación hacia abajo en el mismo sentido de la respiración, ayudando a reducir la acumulación de polvo en el área de la válvula. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 583.333,61	$ 110.833,39	$ 694.167,00
24	TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 50 UN: Fabricado 100% polipropileno, elaborado en doble capa sellada con ultrasonido, debe contar con pliegues para ajustar a la cara, clip nasal en aluminio,	1	$ 16.666,39	$ 3.166,61	$ 19.833,00

NEIVA
Cra. 2 N° 11 – 18 / B Los Mártires
Tels: (608)8711220 - 871 1391
Cel: 314 299 48 21 – 316 625 1184
direccioncomercial@proinltda.com

@inversionesproin
www.inversionesproin.com

VILLAVICENCIO
Cll. 31 N° 27 - 72 / B Porvenir
Tel: (608)660 09 06 – Cel: 313 401 9759
gerenciallano@proinltda.com

	debe contar con dos cauchos para ajuste a las orejas, caja por 50 unidades. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.				
25	CARTUCHO CONTRA VAPORES Y GASES ACIDOS (PAR): Para ser usados en el respirador cara completa o media cara, el diseño de estos cartuchos debe ayudar a la distribución del peso unido a la pieza facial, Aprobado NIOSH, para protección respiratoria contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno (sólo abandone el área). Tipo de Conexión Bayoneta. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 81.003,36	$ 15.390,64	$ 96.394,00
26	RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS: Respiradores para partículas tipo Copa, son respiradores livianos y desechables diseñados para brindar protección respiratoria cómoda y con iable en situaciones donde se justifica la protección respiratoria contra particulas y pueden brindar protección contra ciertas particulas no basadas en aceite, brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoria de polvos y particulas sin presencia de aceite. Cuenta con un material filtrante electrostático avanzado que permiten una mayor facilidad para respirar. Su forma plegable, el diseño de sus bandas elásticas, y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara. Caracteristicas: Cintas elásticas: Látex de hule natural Clip metálico: Aluminio. Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster. Peso aproximadamente: 10g. Color: Blanco con ligas blancas ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.		$ 2.266,39	$ 430,61	$ 2.697,00
27	MASCARILLA DE RCP DESECHABLE: Esta mascarilla es utilizada para la reanimación cardiopulmonar de forma segura, protegiendo al paciente y rescatista durante el primer auxilio. Tipo: Mascarilla para reanimación cardiopulmonar (RCP) Uso: Desechable Válvula: Unidireccional con filtro de protección Material: Plástico médico y barrera de protección Presentación: Estuche portátil Dimensiones: Compacta y plegable Peso: Ligero, fácil de transportar		$ 53.333,61	$ 10.133,39	$ 63.467,00
	PROTECCION MANUAL				
28	GUANTE DESECHABLE EN NITRILO SIN POLVO. 6 Milésimas de grosor, nitrilo libre de talco, guantes desechables sin polvo, color azul, 9.5 pulgadas de largo, ambidiestro, 100 guantes por dispensador. EN374-2:2003, EN 420:2003. Tallas M, L y XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 78.704,20	$ 14.953,80	$ 93.658,00
29	GUANTE EN HILAZA CON PUNTO PVC EN AMBAS CARAS. Soporte en poli algodón, Tejido plano sin costuras, Puntos en PVC negro en las 2 caras para un mejor agarre, ambidiestro, Diseño de puntos reforzados en la punta de los dedos y la comisura entre el índice y pulgar, Puño elástico, Composición. 30% Algodón, 65% Poliéster y 5% PVC. Tallas M, L y XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 6.054,62	$ 1.150,38	$ 7.205,00
30	GUANTE DE ALTA VISIBILIDAD: Guantes para motocicleta 100% impermeable de protección, material principal poliéster 100% impermeable y nylon antifricción, forro interior en espuma, protecciones fabricadas en PVC endurecido, cubierto con nylon antifricción, refuerzos en la palma fabricados en poliéster con patrones antideslizantes, interior suave y cómodo en poliéster tipo algodón, ajuste con correa en imitación de cuero plástico, velcro y pasador que permite un ajuste preciso y seguro. Reflectivo en todos los dedos para mejor visibilidad y borde reflectivo en los nudillos. Tallas M, L y XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 166.666,39	$ 31.666,61	$ 198.333,00

NEIVA
Cra. 2 N° 11 – 18 / B Los Mártires
Tels: (608)8711220 - 871 1391
Cel: 314 299 48 21 – 316 625 1184
direccioncomercial@proinltda.com

@inversionesproin
www.inversionesproin.com

VILLAVICENCIO
Cll. 31 N° 27 - 72 / B Porvenir
Tel: (608)660 09 06 – Cel: 313 401 9759
gerenciallano@proinltda.com

31	GUANTE EN NITRILO CORTO PARA PROTECCION QUIMICA: Longitud 320mm, Espesor 0,38mm, Guante resistente a sustancias químicas, Superficie texturada para mejor agarre, Flocado interior para mayor comodidad, Debe cumplir con EN ISO 374-5, EN 388:2016 - (3.1.0.1.X), EN 420, EN ISO 374-1:2016 Taype B (J.K.L). Tallas M, L y XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 10.463,03	$ 1.987,97	$ 12.451,00
32	GUANTE EN VAQUETA INGENIERO REFORZADO: Elaborado en vaqueta de cuero de res (vacuno), curtido al cromo color amarillo con refuerzo del mismo material, Refuerzo en la palma y en cinco dedos, Hilo poliéster, Largo aproximado de 23 cm. Tallas M, L y XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 11.666,39	$ 2.216,61	$ 13.883,00
33	GUANTE EN ALGODÓN Y POLIESTER: Soporte en poli algodón, Tejido plano sin costuras, ambidiestro, Puño elástico, Composición: 35% Algodón y 65% Poliéster, color blanco. Tallas M, L y XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 7.733,61	$ 1.469,39	$ 9.203,00
34	GUANTE EN CARNAZA CORTO: Fabricados en cuero carnaza curtida al cromo calibre 2.4 mm según normas NTC E79, Abertura amplia que permite al usuario ponerselos y quitárselos fácilmente, Costuras uniformes sin hilos flojos para evitar el maltrato de las manos, sin refuerzo. Tallas M, L y XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 8.642,86	$ 1.642,14	$ 10.285,00
35	GUANTE EN CARNAZA LARGO: Fabricados en cuero carnaza curtida al cromo calibre 2.4 mm según normas NTC E79, Abertura amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, Costuras uniformes sin hilos flojos para evitar el maltrato de las manos, sin refuerzo. Tallas M, L y XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 21.195,80	$ 4.027,20	$ 25.223,00
36	GUANTES TACTICOS. Guantes multipropósito, ideal para trabajo, rescate y/o manejo de cuerda. guante multi propósito táctil, talla disponible en m-l-xl color negro y caki usos: manejo de cuerdas , trabajo seguro en aturas, rescate , operaciones tácticas , deporte extremo, construcción en material sintético que seca rápidamente proporciona un agarre seguro en superficies mojadas, ajuste perfecto y elástico en la parte superior para mayor movilidad y transpirabilidad, protección adicional en los puntos de mayor, fricción y contacto, brida de velcro en la muñeca permiteuna fácil colocación y fijación de mosquetones. Tallas M, L y XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 144.063,87	$ 27.372,13	$ 171.436,00
37	GUANTE: fabricado en caucho natural, con propiedades dieléctricas requeridas, combinado con flexibilidad, fuerza y durabilidad. la forma contorneada reduce la fatiga de la mano. Guantes de electricista que cumplen con las directrices ansi/astm d120 estándar y nfpa 70. e y usarlos en zonas de riesgo eléctrico y para electro soldadura de media tensión. Clase 00. Talla S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE	1	$ 326.750,42	$ 62.082,58	$ 388.833,00
38	GUANTES EN NITRILO: tejido 100% en poliéster flexible negro sin costuras internas, palma y falanges distales con recubrimiento en lamina de nitrilo negro, puño cerrado con resorte en color para identificación de tallaje, alta destreza fina, resistente a la abrasión y desgaste, ajuste total a la mano, certificado EN 420: 2003 + A1:2009, certificado EN388 — resultado 4121. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.		$ 8.316,81	$ 1.580,19	$ 9.897,00
	PROTECCION CORPORAL				
39	CHALECO EN TELA POLIESTER 100%: chalecos para trabajadores en vías públicas. elaborados en tela poliéster 100% (malla tupida), fluorescente color anaranjado con bordes negros termo sellados, esquinas redondeadas, material reflectivo color gris en cinta americana, mecanismo de ajuste y cierre en la parte delantera con velcro. Logotipo del Municipio de Neiva en el lado delantero izquierdo superior impreso sobre el chaleco, lleva tanto en la parte delantera como trasera dos cintas reflectivas gris de 5 cms de ancho por 30 cms de largo separadas entre si por una distancia de 14 cms. en el espacio entre las dos bandas deberá distinguirse las letras y los	1	$ 15.164,71	$ 2.881,29	$ 18.046,00

NEIVA
Cra. 2 N° 11 – 18 / B Los Mártires
Tels: (608)8711220 - 871 1391
Cel: 314 299 48 21 – 316 625 1184
direccioncomercial@proinltda.com

@inversionesproin
www.inversionesproin.com

VILLAVICENCIO
Cll. 31 N° 27 - 72 / B Porvenir
Tel: (608)660 09 06 – Cel: 313 401 9759
gerenciallano@proinltda.com

	números de la placa en material reflectivo color verde, amarillo, naranja chalecos reflectividad 500 candelas. Tallas M, L y XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.				
40	CHALECO ANTIFLUIDOS BRIGADISTAS: Elaborado en tela poliéster 100%, con cierre de cremallera, tres (03) bolsillos externos, con cintas reflectivas, manga sisa, escudo en el lado izquierdo del MUNICIPIO DE NEIVA, en la parte posterior el nombre de BRIGADISTA, color chaleco vino tinto, color de las letras blancas, tallas M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 58.333,61	$ 11.083,39	$ 69.417,00
41	BATA DE TRABAJO EN DRIL COLOR BLANCO: bata profesional de trabajo en dril blanca, manga larga lisa, modelo larga, logotipo bordado en el bolsillo. Tallas M, L y XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 52.833,61	$ 10.038,39	$ 62.872,00
42	BATAS ANTIFLUIDO: Color blanco con cierre de cremallera bolsillos internos, manga larga con logos distintivos de MISIÓN MÉDICA y ente territorial de salud. Tallas M, L y XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 750.000,00	$ 142.500,00	$ 892.500,00
43	OVEROL ANTIFLUIDOS ENTERIZO: Enterizo unisex con capucha y cremallera frontal, elástico en capucha, cintura, brazos, piernas para mayor ajuste, tela antifluidos 100% poliéster de alta tecnología, transpirable de fácil lavado y rápido secado, color blanco, talla M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 62.500,00	$ 11.875,00	$ 74.375,00
44	CONJUNTO IMPERMEABLE AMARILLO CALIBRE 18: conjunto impermeable confeccionado en tela poliéster recubierto en PVC, con malla tipo americano, que evita la excesiva sudoración. Chaqueta con capucha desprendible por medio de broches tipo americano y pantalón perchero con tirantes elásticos y hebillas anticorrosivas graduables. Es flexible y confortable. Recubiertos internamente en poliéster, proporcionando un ambiente seco, previniendo irritaciones cutáneas. Costuras con sistema de electro sellado, que impiden filtraciones, cristalizaciones y ralladuras en las uniones. recomendados para protección contra: salpicaduras químicas, refinamiento de petróleo, perforaciones, mantenimiento industrial y agroindustrial, inspección, reparación en obras públicas, industria de alimentos, acerías, construcciones de túneles en minas húmedas, en ambientes lluviosos y trabajos a la intemperie, aseo, lavado de autos, mensajería, etc. Color amarillo. Tallas M, L y XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 68.222,69	$ 12.962,31	$ 81.185,00
45	RODILLERAS Y CODERAS: Construcción especial anti golpes, tejido exterior nylon cordura, tejido interior coolmax, amortiguación en dura flex, polipropileno de alto impacto, máximo confort y protección, ajustables a través de correas elásticas y velcro, rodillera caña media, incluye coderas, anti golpe. Tallas M, L y XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 212.305,88	$ 40.338,12	$ 252.644,00
46	PROTECCIÓN CORPORAL CHAQUETAS ACOLCHADAS PARA CUARTOS FRÍOS: diseños según requerimiento del cliente, forma, numero de bolsillos, cremalleras, velcros, diferentes grados de acolchados. Las costuras van completas, libres de fruncidos, hilos sueltos, remates adecuados. Material: lafayette, nacionales, textilia, 100% impermeables logos: bordados directos y sobrepuestos. Tallas M, L y XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 275.833,61	$ 52.408,39	$ 328.242,00
47	PANTALÓN TÉRMICO PARA CUARTOS FRÍOS: de 3 capas en material exterior impermeable, forro interior térmico flecce y centro aislante en guata de 300 grs. los pantalones térmicos para cuartos fríos ofrecen protección hasta -20 grados en exposición máxima de 30 minutos continuos. Tallas M, L y XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 183.333,61	$ 34.833,39	$ 218.167,00

48	ABRIGO EN PVC CON CAPUCHA COLOR AMARILLO CAL 18: abrigo en pvc con capucha confeccionado en tela poliéster recubierta con p.v.c., con malla tipo americano que evita la excesiva sudoración. Capucha desprendible por medio de broches y prácticos bolsillos laterales. Recubierto internamente en poliéster, proporcionando un ambiente seco, previniendo posibles irritaciones cutáneas. Costuras con sistema de electro sellado, que impiden filtraciones, cristalizaciones y ralladuras en las uniones. Color amarillo. Tallas M, L y XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 39.213,45	$ 7.450,55	$ 46.664,00
49	OVEROL EN POLIPROPILENO CON CAPUCHA COLOR BLANCO: Overol con capucha, tobilleras, muñecas y cintura elástica. Cremallera frontal de doble carro y solapa con cierre, debe ser excelente barrera para protección contra líquidos y partículas, capucha con forma ergonómica, debe tener propiedades antiestáticas. Debe cumplir con las Normas: EN 13034 Type 6B, EN ISO 13982 Type 5B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149 -5. Tallas M, L y XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 22.747,06	$ 4.321,94	$ 27.069,00
50	DELANTAL EN CARNAZA: Fabricado en carnaza de primera calidad, con cintas de amarre a nivel de cintura, que cubra pecho y hasta las rodillas. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 18.333,61	$ 3.483,39	$ 21.817,00
	PROTECCION PIES				
51	BOTA EN PVC DE COLOR AMARILLO: Bota en PVC de seguridad con puntera en acero. Resistente a hidrocarburos y sus derivados, ácidos y solventes, grasas, sangre, detergentes, aceites animales y vegetales. La bota debe ser sanitizado para evitar hongos y bacterias, aislante eléctrico de acuerdo a la Norma ASTM 2413-11. Forro en poliéster. Con espolín para facilitar el descalce de la bota. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 70.660,50	$ 13.425,50	$ 84.086,00
52	BOTA EN CUERO DIELECTRICA: Bota dieléctrica inyectado directamente a la capellada. Capellada 100% cuero color negro. Plantilla interior en EVA moldeada con textil. Cordones en textil. Ojáteles plásticos. Puntera compuesta. Entre suela poliuretano de baja densidad de alta resistencia. Planta en Poliuretano de alta densidad resistente a hidrocarburos, ácidos, álcalis, y agentes químico. Debe cumplir con la ASTM 2413-11. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 150.130,25	$ 28.524,75	$ 178.655,00
	OTROS				
53	CINTA DE SEÑALIZACION PELIGRO X 500 MT. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 25.083,19	$ 4.765,81	$ 29.849,00
54	BOTIQUIN PARA VEHICULO: Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos. contenido: gasas limpias paquete paquete por 20 (1 unidad), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (1 unidad), bajalenguas paquete por 20 (1 unidad), guantes de látex para examen (5 pares), caja de curitas (1 unidad), venda elástica 2 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 3 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 5 x 5 yardas. (1 unidad), venda de algodón 3 x 5 yardas (1 unidad), yodopovidona jabón quirúrgico frasco por 120 ml (1 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 500 cc (1 unidad), termómetro de mercurio (1 unidad), tapabocas (5 unidades), manta térmica (1 unidad), lista de insumo en el botiquín, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.		$ 26.666,39	$ 5.066,61	$ 31.733,00

NEIVA
Cra. 2 N° 11 – 18 / B Los Mártires
Tels: (608)8711220 - 871 1391
Cel: 314 299 48 21 – 316 625 1184
direccioncomercial@proinltda.com

@inversionesproin
www.inversionesproin.com

VILLAVICENCIO
Cll. 31 N° 27 - 72 / B Porvenir
Tel: (608)660 09 06 – Cel: 313 401 9759
gerenciallano@proinltda.com

55	BOTIQUIN PARA OFICINA PORTATIL TIPO A: Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos. contenido: gasas limpias paquete paquete por 20 (1 unidad), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (1 unidad), bajalenguas paquete por 20 (1 unidad), guantes de látex para examen (5 pares), caja de curitas (1 unidad), venda elástica 2 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 3 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 5 x 5 yardas (1 unidad), venda de algodón 3 x 5 yardas (1 unidad), yodopovidona jabón quirúrgico frasco por 120 ml (1 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 500 cc (1 Unidad), termómetro de mercurio (1 unidad), tapabocas (5 unidades), alcohol antiséptico frasco por 275 ml (1 unidad), lista de insumo en el botiquín, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.		$ 241.333,61	$ 45.853,39	$ 287.187,00
56	BOTIQUIN PARA OFICINA PORTATIL TIPO B: Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos. Contenido: gasas limpias paquete paquete por 100 (1 unidad), gasa estériles paquete por 3 (20 unidades), Apósito o compresa no estériles (4 unidades), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (2 unidades), bajalenguas paquete por 20 (2 unidades), venda elástica 2 x 5 yardas (2 unidades), venda elástica 3 x 5 yardas (2 unidades), venda elástica 5 x 5 yardas (2 unidades), venda de algodón 3 x 5 yardas (2 unidades), venda de algodón 5 x 5 yardas (2 unidades), yodopovidona jabón quirúrgico galón (1 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 250 cc (5 unidades), guantes de látex para examen caja por 100 (1 unidad), termómetro de mercurio (1 unidad), tapabocas (15 unidades), alcohol antiséptico frasco por 275 ml (1 unidad), Tijeras (1 unidad), Linterna (1 unidad), pilas de repuesto (4 par), tabla espiral larga (1 unidad), collar cervical adulto (2 unidades), collar cervical niño (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros superiores adulto (1 unidad), inmovilizadores o férula miembros inferiores adulto (1 unidad), inmovilizadores o férula miembros superiores niño (1 unidad), inmovilizadores o férula miembros inferior niño (1 unidad), vasos desechables paquete por 25 unidades (1 unidad), tensiómetro (1 unidad), fonendoscopio (1 unidad), acetaminofén tableta por 500 mg sobre por 10 unidades (1 unidad), hidróxido de aluminio tableres sobre por 10 unidades (1 unidad), asa tabletas por 100 mg sobre por 10 unidades (1 unidad), elementos de barrera o mascara para RCP (1 unidad), lista de insumo en el botiquín, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE		$ 1.019.333,61	$ 193.673,39	$ 1.213.007,00

57	BOTIQUIN PARA OFICINA PORTATIL TIPO C: Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos. Contenido: gasas limpias paquete paquete por 100 (2 unidad), gasa estériles paquete por 3 (20 unidades), Apósito o compresa no estériles (8 unidades), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (4 unidades), bajalenguas paquete por 20 (4 unidades), venda elástica 2 x 5 yardas (4 unidades), venda elástica 3 x 5 yardas (4 unidades), venda elástica 5 x 5 yardas (4 unidades), venda de algodón 3 x 5 yardas (4 unidades), venda de algodón 5 x 5 yardas (4 unidades), yodopovidona jabón quirúrgico galon (2 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 250 cc (10 unidades), guantes de látex para examen caja por 100 (2 unidadES), termómetro de mercurio (2 unidades), tapabocas (15 unidades), alcohol antiséptico frasco por 275 ml (2 unidades), Tijeras (2 unidades), Linterna (4 unidades), pilas de repuesto (4 par), tabla espiral larga (1 unidad), collar cervical adulto (4 unidades), collar cervical niño (4 unidades), inmovilizadores o férula miembros superiores adulto (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros inferiores adulto (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros superiores niño (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros inferior niño (2 unidades), vasos desechables paquete por 25 unidades (2 unidades), tensiómetro (2 unidades), fonendoscopio (2 unidades), acetaminofén tableta por 500 mg sobre por 10 unidades (4 unidades), hidróxido de aluminio tableras sobre por 10 unidades (4 unidades), asa tabletas por 100 mg sobre por 10 unidades (2 unidades), elementos de barrera o mascara para RCP (2 unidades), lista de insumo en el botiquín, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE		$ 2.317.833,61	$ 440.388,39	$ 2.758.222,00
58	CAMELBAK TIPO MORRAL: camelbak 70oz / 2.1l aislamiento de celdas cerradas. La cubierta de neopreno mantiene el agua fría durante las horas. Sistema de conexión modular hydrolink. Cierre positivo hydrolock. Relleno externo rápido y fácil a través del puerto de acceso omega masivo. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 204.724,37	$ 38.897,63	$ 243.622,00
59	PROTECTOR SOLAR: spf 50 emulsión en spray de 120g., con amplio espectro uva/uvb. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 160.428,57	$ 30.481,43	$ 190.910,00
60	CONO DE SEÑALIZACION DE 70 CM (unidad). ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 42.461,34	$ 8.067,66	$ 50.529,00
61	GEL ANTIBACTERIAL: sanitizante eficaz para manos si necesidad de agua y jabón. Presentación: 1 lt, ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 63.083,19	$ 11.985,81	$ 75.069,00
62	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO. por 1 lt. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 14.083,19	$ 2.675,81	$ 16.759,00
63	POMAS GLICERINA: cera para contar, 50 gr. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 9.666,39	$ 1.836,61	$ 11.503,00
64	ALCOHOL ANTISEPTICO: por galón. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 64.260,00	$ 0,00	$ 64.260,00
65	CAMILLA RIGIDA ESPINAL: Elaborada en polietileno de alta densidad, Camilla larga con capacidad de flotación, Traslucida a rayos X no absorbe fluido corporales. Diseño elevado para fácil levantamiento, debe tener puntos de agarres para un correcto anclaje de inmovilizador de cuerpo completo e inmovilizador de cráneo. Tamaño 184 x 45 x 6cm. Capacidad 185 Kg. debe incluir soporte de pared, aviso de señalización, correa tipo araña, cuello ortopédico graduable e inmovilizador de cabeza. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 197.142,02	$ 37.456,98	$ 234.599,00
66	PUNTO ECOLOGICO: tres (3) canecas, contenedores plásticos multiusos. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 683.333,61	$ 129.833,39	$ 813.167,00
67	SILBATO METALICO TUBULAR: Silbato tubular metálico con argolla para llavero, Medidas: 6.9 x 2.5 cm aproximadamente. Cuerpo 3.6 x 0.8 cm de diámetro. Elaborado en: Aluminio. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 8.333,61	$ 1.583,39	$ 9.917,00

NEIVA
Cra. 2 N° 11 – 18 / B Los Mártires
Tels: (608)8711220 - 871 1391
Cel: 314 299 48 21 – 316 625 1184
direccioncomercial@proinltda.com

@inversionesproin
www.inversionesproin.com

VILLAVICENCIO
Cll. 31 N° 27 - 72 / B Porvenir
Tel: (608)660 09 06 – Cel: 313 401 9759
gerenciallano@proinltda.com

68	CURA ESTANDAR: (venditas). Caja x 50 unidades. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 13.333,61	$ 2.533,39	$ 15.867,00
69	YODOPOVIDONA ESPUMA: frasco x 120 ml. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 20.825,00	$ 0,00	$ 20.825,00
70	YODOPOVIDONA SOLUCIÓN: frasco x 120 ml. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 20.825,00	$ 0,00	$ 20.825,00
71	ESPADADRAPO DE TELA: rollo de 4 pulgadas de fácil rasgado. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.		$ 24.166,39	$ 4.591,61	$ 28.758,00
72	BAJALENGUAS: en madera paquete x 10 unidades. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.		$ 4.166,39	$ 791,61	$ 4.958,00
73	ALCOHOL ANTISÉPTICO: por 350 cc. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.		$ 10.313,00	$ 0,00	$ 10.313,00
74	SOLUCIÓN SALINA: balanceada infuso plástico de 250 ml. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 7.735,00	$ 0,00	$ 7.735,00
75	GASA ESTERIL: 20 x 20 cms. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 1.166,39	$ 221,61	$ 1.388,00
76	VENDAS ELÁSTICAS: Elaboradas en hilos de poli algodón con una envoltura uniforme. 2 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 3.166,39	$ 601,61	$ 3.768,00
77	VENDAS ELÁSTICAS: Elaboradas en hilos de poli algodón con una envoltura uniforme. 3 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 3.833,61	$ 728,39	$ 4.562,00
78	VENDA ELÁSTICAS: Elaboradas en hilos de poli algodón con una envoltura uniforme. 5 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 5.833,61	$ 1.108,39	$ 6.942,00
79	VENDA DE ALGODÓN: Elaboradas en algodón laminado. 3 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 5.000,00	$ 950,00	$ 5.950,00
80	TERMOMETRO DIGITAL: Termometro Digital Rigido, pantalla digital, uso bucal o axilar y tiene funciones como alarma de temperatura alta memoria de la ultima lectura y apagado automatico para ahorrar bateria. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.		$ 20.000,00	$ 3.800,00	$ 23.800,00
81	CARRETILLA DE DOBLE SERVICIO PARA 300 KG: Carga Máxima: 300Kgs vertical y 200Kgs Horizontal, Dimensiones: 45 ancho x 50 largo x 137 (cms) alto vertical 45 ancho x 103 largo x 98 (cms) alto horizontal, Ruedas: 2 ruedas neumáticas de 10", 2 ruedas 4"x1" y con soporte giratorio. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 1.034.733,61	$ 196.599,39	$ 1.231.333,00
82	MEGAFONO DE 30 W: megáfono 23cm x 34.5cm aprox c/usb/sd/bateria 30w, nuevo sistema reproductor mp3 con lector usb y microsd, potencia: 30w, alimentación: batería recargable 12vdc u 8 x pilas tipo d, selector usb/sd habla-sirena, botón de habla tipo gatillo y en el micrófono de mano, control de volumen, incluye correa y batería recargable. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.	1	$ 550.000,00	$ 104.500,00	$ 654.500,00
TOTAL			**$ 14.158.041,19**	**$ 2.666.475,81**	**$ 16.824.517,00**

Los valores descritos incluyen el valor de Iva.
Valides de la cotización: 15 días.
Forma de pago: crédito.

NELSON MAURICIO OVIEDO VANEGAS
R.L. INVERSIONES PROIN S.A..S

Neiva, 23 JUN 2026 Oficio No.: E - 0658

Señores
EXPRECARDS S.A.S.
Carrera 66A No. 4D-75
licitaciones@exprecards.com – licitacionesexprecards@gmail.com
Bogotá D.C.

ASUNTO: COTIZACIÓN – PRECIOS DEL MERCADO.

Cordial Saludo.


Raúl Eduardo Mosquera Quiñones, en calidad de Secretario General, por medio de la presente me permito solicitar su colaboración en suministrarnos en un término de cinco (05) días hábiles, contados a partir del recibo de la presente comunicación, a continuación se relaciona:

No.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
		PROTECCIÓN CAIDA
1		**ARNÉS DE DETENCIÓN DE CAÍDAS DIELÉCTRICO MULTIPROPÓSITO CON FAJA Y PAD DORSAL PARA BRINDAR MAYOR COMODIDAD:** Adquiere un diseño en v, 4" argollas ergonómico, moderno, sutil, fácil de graduar, para brindar mayor comodidad al usuario. Fabricado en reata de alta resistencia al rasgado y al punzonado, se adquiere con argollas en la parte dorsal y esternal en d", acompañado de un protector de etiqueta para asegurar la información que permite identificar el equipo con el nombre del usuario. Debe cumplir con ANSI/ASSE Z359.11.2014. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE. **PORTA HERRRAMIENTAS:** Portaherramientas cinturón profesional con tres bolsillos, fabricado en nylon tejido, reforzado con remaches metálicos impermeable, no limita el movimiento se sujeta al cuerpo por medio de correa y hebilla de corredera.
2		**ARNES MULTIPROPOSITO 4 ARGOLLAS EN X:** Reata de 45 mm de ancho 100% poliéster que sea resistente a la tensión y a la abrasión, Costuras Fabricadas en Hilo poliéster de alta resistencia, Posee 4 argollas metálicas (1 argolla dorsal, 1 argolla D frontal para ascenso y descenso, 2 argollas de posicionamiento), debe contar con porta eslinga, hebillas de conexión y hebillas de graduación, Reatas y costuras de fácil inspección, Indicador de Impacto integrado. Debe cumplir con ANSI/ASSE Z359.11.2014. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
3		**ESLINGA DE POSICIONAMIENTO PARA DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN DE CAÍDAS.** Posee dos puntos de anclaje que le permiten al usuario anclarse de manera rápida y segura. Está diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la detención de caidas, por las características de los materiales, este producto es resistente a la fricción y cortes, generando una resistencia de fuerza máxima de detención de 130-310 libras (59-141 kg). Acompañado con dos ganchos de seguridad de ¾" de apertura en cada uno de sus extremos de doble seguro, con una hebilla ajustable de 1.2m a 1.8m. Debe cumplir ANSI/ASSE Z359.13. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

4		**LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA POLIESTER 14 MM POR 50 MT:** Línea de vida vertical en cuerda poliéster de 14mm de diámetro con contra peso de 3kg. Cuerda 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. Incluye etiqueta con información y espacios de inspección, Posee 1 gancho metálico doble seguro de 2½" 65mm de apertura. Incluye bujes plásticos que protegen la cuerda de fricción. Cuerda y costuras de fácil inspección. Debe cumplir ANSI/ASSE Z359.15 -2014 ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		PROTECCIÓN CABEZA
5		**CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO TIPO 1 CLASE E Y G:** El casco debe estar fabricado en polietileno de alta densidad resistente al impacto, al fuego y a la electricidad, resistente a descargas eléctricas de hasta 30.000 voltios y a la llama directa. 4 puntos de apoyo para tafilete en los cuales será distribuida la fuerza de impacto debe venir con barboquejo de 4 puntos de conexión, debe venir con ajuste ratchet, color blanco y amarillo. Certificado bajo la norma ANSI Z89.1 (2014). ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
6		**PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA INSERTAR A CASCO:** Debe tener copas con regulación vertical que permite adaptarlo a la mayoría de usuarios, Debe ser dieléctrico, elaborado en materiales poliméricos sin partes metálicas, almohadillas suaves que brindan un sellado eficaz, sistema universal de ensamble adaptable a la mayoría de los cascos, Atenuación: SNR = 27 dB de acuerdo a EN352-1. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
7		**CASCO ABATIBLE:** Con retención hebilla micrométrica y visor fabricado en policarbonato, con protección UV y anti scratch sistema de fácil liberación. Desmontable y lavable. Diseñado con materiales textiles y espuma que garantizan su comodidad, tecnología antiempañante. Cierre micrométrico. Peso: 1560 g termoplástico de alta resistencia (ABS). Color azul con refractivos amarillo fluorescente. NORMA ECE R22-05 ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
8		**CAPUCHA TIPO MONJA PROTECCIÓN SOLAR EN ALGODON:** 100% Algodón, ribb, sesgo Color: azul oscuro. Diseñados para proteger las orejas, el cuello y la cara del trabajador de la exposición al calor extremo y el material particulado en diversos ambientes de trabajo. Con abertura en la cara y confeccionada en algodón, es un producto muy cómodo y confortable. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
9		**HOOD CONTRAINCENDIOS:** Material principal: Las áreas de cobertura de la zona de bloqueo de partículas de la capucha o Hood consistirán en tres capas de máximo 6,1 osy de material PBI/Lenzing, tejido de punto entrelazado, con una capa interior de material de bloqueo de partículas Nano Flex o similar. El color será dorado en su parte interna y externa. Bloqueo de partículas: El medio de bloqueo de partículas debe contar con una eficiencia de filtración de al menos el 99% para cada tamaño de partícula que oscila entre 0,1 y 1,0 micras. Rendimiento: Debe contar con un THL mínimo de 415 y un TPP mínimo de 28. Construcción y diseño: La capucha o hood se construirá con costuras planas. La abertura de la cara estará formada por elástico de ½ pulgada cosido entre las capas. Tamaños mínimos: Desde la parte superior de la corona hasta el final de la espalda 22". Desde la parte superior de la corona hasta el final del frente 23". Arriba desde la coronilla hasta la muesca del hombro 18". Ancho en el cuello 12". La capucha o Hood contara con un diseño de tres capas, con un panel central tradicional para la cabeza y dos costuras a cada lado para mayor comodidad y facilidad de colocación y retirada.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva.

		tradicional para la cabeza y dos costuras a cada lado para mayor comodidad y facilidad de colocación y retirada. Contará con mínimo cinco paneles que permiten un mejor ajuste y un sellado adecuado con el equipo de respiración autónoma (ERA). El material de bloqueo de partículas cubrirá completamente la capucha, incluyendo el cuello, las orejas, la línea de la mandíbula, los laterales y la parte superior de la cabeza, y se extenderá hasta la interfaz del ERA y el pecho. Se deberá presentar Test Report emitido por UL para verificar los valores de TPP y THL del Hood. Etiquetado e Información: Cada capucho o hood contará con una etiqueta de fábrica donde constará al menos: - Cumplimiento de la Normativa NFPA 1970 edición 2025. - Certificación UL. - Características y materiales de fabricación. - Año de fabricación. - País de procedencia. Se deberá presentar certificado de distribución emitido por el fabricante para el proceso de todos los elementos ofertados. Se deberá presentar certificado de garantía emitido por el fabricante de mínimo 2 años por defectos en los materiales y problemas con la mano de obra. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
10		**GORRO DESECHABLE PLEGADO BOLSA X 100 UNIDADES:** Fabricado en polipropileno, con doble elástico de 24" aproximadamente, debe permitir la transpiración de la cabeza, debe ser plegado o tipo oruga, color blanco o azul. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		PROTECCIÓN VISUAL
11		**ANTEOJO DE SEGURIDAD LENTE CLARO:** Lentes en policarbonato de alta resistencia a impactos, debe tener tratamiento antiempañante y protección UV400, debe ser resistente a los rayones, un amplio campo de visión, montura en nylon con brazos ajustables a 4 posiciones, debe tener un soporte nasal suave. Debe cumplir con ANSI Z87. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
12		**ANTEOJO DE SEGURIDAD LENTE OSCURO ESPEJADO:** Lentes en policarbonato de alta resistencia a impactos, debe tener tratamiento antiempañante y protección UV400, debe ser resistente a los rayones, un amplio campo de visión, montura en nylon con brazos ajustables a 4 posiciones, debe tener un soporte nasal suave. Debe cumplir con ANSI Z87. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
13		**PROTECCION OCULAR:** lente antiempañante en policarbonato, protección UV al 99.9% mínimo, marco completo, resistente a altos impactos, lente antirayaduras, diseño deportivo, lente color amarillo. Debe cumplir con ANSI Z87. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
14		**MONOGAFA DE SEGURIDAD CON LENTES EN POLICARBONATO:** Los lentes deben proteger contra los rayos UV, deben ser lentes anti-ralladuras y antiempañantes, resistente a impactos y salpicaduras, banda elástica para ajuste a la cabeza, la monogafa debe está fabricada en silicona que permita un buen sello y ajuste al rostro. Certificado EN166. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
15		**GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES:** En policarbonato o similar, resistente a impactos, protección lateral, protección UV 99,9%, capa protección, con cordón liviano para que puedan sostenerse del cuello cuando no se utilicen, que cumpla con normas ANSI Z80.3, Z87.1. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

16		**LINTERNA TIPO LED DE MANO COLOR:** negro, lumen. 12000 lumen, material: aleación de aluminio, energía: 10w, batería: 1 x 18650 3.000mah recargable, tipo de interruptor: click, cambiar ubicación: abajo. modos: 5 (alto> medio> bajo> srtobe> sos) presione levemente el botón para cambiar el modo, memoria de modo: no. lente: lente de vidrio revestido, tiempo de carga: 4 horas aprox., duración de la batería: 4 horas aproximado, correa de transporte: correa incluida, dimensiones: 15 5 x 4.5 cm, peso: 180g aprox. el paquete incluye:1 x linterna 12000lms ultrafire, 1 x cargador de batería 18650, 2 x batería 18650 3.000mah, 1 x clip sujetador, 1 x caja, 1 x estuche de transporte, 1 x adaptador de baterías AAA. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
17		**LINTERNA DE CASCO INTERNA FRONTAL O DE CABEZA:** linterna frontal con haz luminoso múltiple adaptado a la visión de cerca, a los desplazamientos y a la visión de lejos, con tecnología constant lighting 100 lúmenes. Es una linterna robusta y polivalente. Gracias a su haz luminoso múltiple. se adapta a cualquier situación: trabajos de cerca, desplazamientos y visión de lejos. Tecnología de iluminación constant lighting: los rendimientos de la iluminación no disminuyen a medida que se descargan las pilas. Según las necesidades, se puede llevar en la cabeza, fijarla a un casco o colocarla en el suelo. Descripción: linterna que permite tener las manos libres para trabajar, y que se puede llevar: en la cabeza con la cinta, fijada a un casco mediante la pletina (incluida). Colocada en el suelo. Linterna con tecnología de iluminación constant lighting, que garantiza rendimientos de la iluminación que no disminuyen a medida que las pilas se van descargando. Varios modos de iluminación adaptados a cada situación: modo para los trabajos de cerca: haz luminoso amplio y homogéneo. Modo para los desplazamientos: haz luminoso mixto que ofrece un componente focalizado que permite desplazarse cómodamente. Modo para la visión de lejos: haz luminoso focalizado. Linterna que permite tener las manos libres para trabajar, y que se puede llevar: en la cabeza con la cinta. Fijada a un casco mediante la pletina (incluida). Colocada en el suelo. Modo para los trabajos de cerca: haz luminoso amplio y homogéneo. Iluminación profesional fiable, práctica y duradera: paso automático a modo de reserva cuando las pilas están casi descargadas (se señala por destellos y un indicador rojo). Botón rotativo ergonómico que puede accionarse incluso con guantes. Posición de almacenamiento que permite proteger el vidrio de la linterna y evitar encendidos accidentales. Puede utilizarse en atmósferas explosivas con riesgo esporádico. Excelente resistencia a las caídas (2 m), a los golpes y al aplastamiento (80 kg). Cinta elástica cómoda y lavable Resistente a los productos químicos características: peso: 160 g tecnología: constant lighting tipo de haz luminoso: amplio, mixto o focalizado alimentación: batería recargable y cargador, 2 pilas aa/lr06 (incluidas) compatibilidad de las pilas: recargables de ni-mh y pilas de litio estanqueidad: ip 67 (estanca hasta -1 metro durante 30 minutos, no requiere mantenimiento después de la inmersión). ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
18		**LINTERNA MANOS LIBRES 12 LED:** Linterna recargable 110 Vol, de 12 LED manos libres, de 38 lumens, con un alcance de 57 metros, duración de carga hasta 20 horas mínimo, 2 modos de luz (alto y bajo), giro de 80°, con banda elástica. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
PROTECCIÓN AUDITIVA		

19		**PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION EN SILICONA CON CORDON:** Protector auditivo fabricado en silicona termoplástica, material anti alergénico que proporciona confort y fácil manipulación, Nivel de atenuación NRR 27 Db, Forma de árbol con 4 membranas, debe venir en estuche, Normas de referencia: ANSI S 3.19 -1974, UNE-EN 352-2:2003, NTC 2272. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
20		**TAPA OÍDOS, TAPONES AUDITIVOS** 1290 y 1291 tipo inserción sin cordón y con cordón nrr 25 db 05/02/2013 hoja técnica descripción elastomérico 100% de color azul traslúcido. Ref. 1290 de en bolsa y 1291 en caja. Estos cómodos tapones auditivos de color azul translúcido son más suaves proporcionando mayor comodidad al usuario, tienen un cordón trenzado que cuelga fácilmente sin que se tuerza o se doble. Estos tapones se pueden guardar limpios y protegidos en almacenamiento. Nrr:25db. Composición fabricado en material elastomerico hipoalergénico especificaciones (características técnicas) apones lavables y reutilizables de elastómero termoplástico hipoalergénico. Nrr = 25 db cordón de poliéster rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado en una máquina. Diseño de tres falanges curvas que proporciona un ajuste más cómodo y permitiendo que con un solo tamaño se ajuste a la variedad de tamaños de canales auditivos. Se adapta a la forma ovalada del canal auditivo sin plegarse. El tapón no se enrolla ni se toca durante la colocación atenuación información de atenuación de la banda de octava (db) – ansi s3.19-1974 datos obtenidos en el laboratorio acreditado nlvap (eeuu) la tasa de reducción de ruido (nrr) calculada a partir de los valores de atenuación es de 25 db, cuando los tapones están correctamente colocados. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
21		**PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA:** Copas elaboradas en polipropileno, con desplazamiento vertical y giro de 360°, Diadema de soporte a la cabeza elaborado en plástico reforzado y almohadillas en el interior en espuma con diseño único para mejorar la transpiración de la cabeza durante su uso, peso máximo de 170 gr, Nrr 21dB, Norma ANSI s3.19. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		PROTECCIÓN RESPIRATORIA
22		**RESPIRADOR MEDIA CARA:** Debe ser con diseño de bajo perfil para utilizar con otros elementos de seguridad, válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración, Aprobado por NIOSH, fabricado en elastómero termoplástico ,Filtros de ajuste tipo bayoneta para una fácil y rápida colocación. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
23		**RESPIRADOR CARA COMPLETA TIPO FULL FACE:** Visor en policarbonato, pieza facial en elastómero para comodidad y suavidad en la piel del usuario, arnés de 4 puntos de apoyo, Filtros de ajuste tipo bayoneta para una fácil y rápida colocación, Aprobaciones NIOSH/MSHA, Adaptador único central. Direcciona la exhalación hacia abajo en el mismo sentido de la respiración, ayudando a reducir la acumulación de polvo en el área de la válvula. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
24		**TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 50 UN:** Fabricado 100% polipropileno, elaborado en doble capa sellada con ultrasonido, debe contar con pliegues para ajustar a la cara, clip nasal en aluminio, debe contar con dos cauchos para ajuste a las orejas, caja por 50 unidades. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

25		**CARTUCHO CONTRA VAPORES Y GASES ACIDOS (PAR):** Para ser usados en el respirador cara completa o media cara, el diseño de estos cartuchos debe ayudar a la distribución del peso unido a la pieza facial. Aprobado NIOSH, para protección respiratoria contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno (sólo abandone el área). Tipo de Conexión Bayoneta. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
26		**RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS:** Respiradores para particulas tipo Copa, son respiradores livianos y desechables diseñados para brindar protección respiratoria cómoda y confiable en situaciones donde se justifica la protección respiratoria contra partículas y pueden brindar protección contra ciertas partículas no basadas en aceite, brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y particulas sin presencia de aceite. Cuenta con un material filtrante electrostático avanzado que permiten una mayor facilidad para respirar. Su forma plegable, el diseño de sus bandas elásticas, y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara. Características: Cintas elásticas: Látex de hule natural Clip metálico: Aluminio. Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster. Peso aproximadamente: 10g. Color: Blanco con ligas blancas. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
27		**MASCARILLA DE RCP DESECHABLE:** Esta mascarilla es utilizada para la reanimación cardiopulmonar de forma segura, protegiendo al paciente y rescatista durante el primer auxilio. Tipo: Mascarilla para reanimación cardiopulmonar (RCP) Uso: Desechable Válvula: Unidireccional con filtro de protección Material: Plástico médico y barrera de protección Presentación: Estuche portátil Dimensiones: Compacta y plegable Peso: Ligero, fácil de transportar
	PROTECCIÓN MANUAL	
28		**GUANTE DESECHABLE EN NITRILO SIN POLVO:** 6 Milésimas de grosor, nitrilo libre de talco, guantes desechables sin polvo, color azul, 9,5 pulgadas de largo, ambidiestro, 100 guantes por dispensador. EN374-2:2003, EN 420:2003. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
29		**GUANTE EN HILAZA CON PUNTO PVC EN AMBAS CARAS:** Soporte en poli algodón, Tejido plano sin costuras, Puntos en PVC negro en las 2 caras para un mejor agarre, ambidiestro, Diseño de puntos reforzados en la punta de los dedos y la comisura entre el índice y pulgar. Puño elástico, Composición: 30% Algodón, 65% Poliéster y 5% PVC. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
30		**GUANTE DE ALTA VISIBILIDAD:** Guantes para motocicleta 100% impermeable de protección, material principal poliéster 100% impermeable y nylon antifricción forro interior en espuma, protecciones fabricadas en PVC endurecido, cubierto con nylon antifricción, refuerzos en la palma fabricados en poliéster con patrones antideslizantes, interior suave y cómodo en poliéster tipo algodón, ajuste con correa en imitación de cuero plástico, velcro y pasador que permite un ajuste preciso y seguro. Reflectivo en todos los dedos para mejor visibilidad y borde reflectivo en los nudillos. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

La versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través de link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

31		**GUANTE EN NITRILO CORTO PARA PROTECCION QUIMICA:** Longitud 320mm, Espesor 0,38mm, Guante resistente a sustancias químicas, Superficie texturada para mejor agarre, Flocado interior para mayor comodidad, Debe cumplir con EN ISO 374-5, EN 388:2016 - (3.1.0.1.X), EN 420, EN ISO 374-1:2016 Taype B (J.K.L). Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
32		**GUANTE EN VAQUETA INGENIERO REFORZADO:** Elaborado en vaqueta de cuero de res (vacuno), curtido al cromo color amarillo con refuerzo del mismo material, Refuerzo en la palma y en cinco dedos, Hilo poliéster, Largo aproximado de 23 cm. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
33		**GUANTE EN ALGODÓN Y POLIESTER:** Soporte en poli algodón, Tejido plano sin costuras, ambidiestro, Puño elástico, Composición: 35% Algodón y 65% Poliéster, color blanco. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
34		**GUANTE EN CARNAZA CORTO:** Fabricados en cuero carnaza curtida al cromo calibre 2.4 mm según normas NTC E79, Abertura amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, Costuras uniformes sin hilos flojos para evitar el maltrato de las manos, sin refuerzo. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
35		**GUANTE EN CARNAZA LARGO:** Fabricados en cuero carnaza curtida al cromo calibre 2.4 mm según normas NTC E79, Abertura amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, Costuras uniformes sin hilos flojos para evitar el maltrato de las manos, sin refuerzo. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
36		**GUANTES TACTICOS:** Guantes multipropósito, ideal para trabajo, rescate y/o manejo de cuerda. guante multi propósito táctil, talla disponible en m-l-xl color negro y caki usos: manejo de cuerdas , trabajo seguro en aturas, rescate , operaciones tácticas , deporte extremo, construcción en material sintético que seca rápidamente proporciona un agarre seguro en superficies mojadas, ajuste perfecto y elástico en la parte superior para mayor movilidad y transpirabilidad, protección adicional en los puntos de mayor, fricción y contacto, brida de velcro en la muñeca permiteuna fácil colocación y fijación de mosquetones. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
37		**GUANTE:** fabricado en caucho natural, con propiedades dieléctricas requeridas, combinado con flexibilidad, fuerza y durabilidad. la forma contorneada reduce la fatiga de la mano. Guantes de electricista que cumplen con las directrices ansi/astm d120 estándar y nfpa 70. e y usarlos en zonas de riesgo eléctrico y para electro soldadura de media tensión. Clase 00. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
38		**GUANTES EN NITRILO:** tejido 100% en poliéster flexible negro sin costuras internas, palma y falanges distales con recubrimiento en lamina de nitrilo negro, puño cerrado con resorte en color para identificación de tallaje, alta destreza fina, resistente a la abrasión y desgaste, ajuste total a la mano, certificado EN 420: 2003 + A1:2009, certificado EN388 – resultado 4121. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
PROTECCIÓN CORPORAL		

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

39		**CHALECO EN TELA POLIESTER 100%:** chalecos para trabajadores en vías públicas, elaborados en tela poliéster 100% (malla tupida), fluorescente color anaranjado con bordes negros termo sellados, esquinas redondeadas, material reflectivo color gris en cinta americana, mecanismo de ajuste y cierre en la parte delantera con velcro Logotipo del Municipio de Neiva en el lado delantero izquierdo superior impreso sobre el chaleco, lleva tanto en la parte delantera como trasera dos cintas reflectivas gris de 5 cms de ancho por 30 cms de largo separadas entre si por una distancia de 14 cms. en el espacio entre las dos bandas deberá distinguirse las letras y los números de la placa en material reflectivo color verde, amarillo, naranja chalecos reflectividad 500 candelas. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
40		**CHALECO ANTIFLUIDOS BRIGADISTAS:** Elaborado en tela poliéster 100%, con cierre de cremallera, tres (03) bolsillos externos, con cintas reflectivas, manga sisa, escudo en el lado izquierdo del MUNICIPIO DE NEIVA, en la parte posterior el nombre de BRIGADISTA, color chaleco vino tinto, color de las letras blancas, Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
41		**BATA DE TRABAJO EN DRIL COLOR BLANCO:** bata profesional de trabajo en dril blanca, manga larga lisa, modelo larga, logotipo bordado en el bolsillo. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
42		**BATAS ANTIFLUIDO:** Color blanco con cierre de cremallera bolsillos internos, manga larga con logos distintivos de MISIÓN MÉDICA y ente territorial de salud. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
43		**OVEROL ANTIFLUIDOS ENTERIZO:** Enterizo unisex con capucha y cremallera frontal, elástico en capucha, cintura, brazos, piernas para mayor ajuste, tela antifluidos 100% poliéster de alta tecnología, transpirable de fácil lavado y rápido secado, color blanco, Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
44		**CONJUNTO IMPERMEABLE AMARILLO CALIBRE 18:** conjunto impermeable confeccionado en tela poliéster recubierto en PVC, con malla tipo americano, que evita la excesiva sudoración. Chaqueta con capucha desprendible por medio de broches tipo americano y pantalón perchero con tirantes elásticos y hebillas anticorrosivas graduables. Es flexible y confortable. Recubiertos internamente en poliéster, proporcionando un ambiente seco, previniendo irritaciones cutáneas. Costuras con sistema de electro sellado, que impiden filtraciones, cristalizaciones y ralladuras en las uniones. recomendados para protección contra: salpicaduras químicas, refinamiento de petróleo. perforaciones, mantenimiento industrial y agroindustrial, inspección, reparación en obras públicas, industria de alimentos, acerías, construcciones de túneles en minas húmedas, en ambientes lluviosos y trabajos a la intemperie, aseo, lavado de autos, mensajería, etc. Color amarillo Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
45		**RODILLERAS Y CODERAS PROFESIONALES:** Distribución de la presión 7.0 – 13.0 N, normativa: DIN EN 14404 (Equipos de protección para trabajos de rodillas), Material: Núcleo de gel flexible y celdas de aire/panal de abeja, Diseño: Ergonómico, antideslizante y lavable, Amortiguación superior: proporciona un acolchado suave que se adapta tanto al contorno de la rodilla como a la superficie, protegiendo las articulaciones del impacto, Movilidad: Su

		estructura de celdas flexibles ofrece máxima libertad de movimiento sin sacrificar la protección, Versatilidad: Es apta para casi cualquier superficie y es un equipo estándar en diversos oficios de construcción e instalación. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
46		**PROTECCIÓN CORPORAL CHAQUETAS ACOLCHADAS PARA CUARTOS FRÍOS:** diseños según requerimiento del cliente, forma, numero de bolsillos, cremalleras, velcros, diferentes grados de acolchados. Las costuras van completas, libres de fruncidos, hilos sueltos, remates adecuados. Material lafayette, nacionales, textilia, 100% impermeables logos: bordados directos y sobrepuestos. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
47		**PANTALÓN TÉRMICO PARA CUARTOS FRÍOS:** de 3 capas en material exterior impermeable, forro interior térmico flecce y centro aislante en guata de 300 grs. los pantalones térmicos para cuartos fríos ofrecen protección hasta -20 grados en exposición máxima de 30 minutos continuos. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
48		**ABRIGO EN PVC CON CAPUCHA COLOR AMARILLO CAL 18:** abrigo en pvc con capucha confeccionado en tela poliéster recubierta con p.v.c., con malla tipo americano que evita la excesiva sudoración. Capucha desprendible por medio de broches y prácticos bolsillos laterales. Recubierto internamente en poliéster, proporcionando un ambiente seco, previniendo posibles irritaciones cutáneas. Costuras con sistema de electro sellado, que impiden filtraciones, cristalizaciones y ralladuras en las uniones. Color amarillo. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
49		**OVEROL EN POLIPROPILENO CON CAPUCHA COLOR BLANCO:** Overol con capucha, tobilleras, muñecas y cintura elástica. Cremallera frontal de doble carro y solapa con cierre, debe ser excelente barrera para protección contra líquidos y partículas, capucha con forma ergonómica, debe tener propiedades antiestáticas. Debe cumplir con las Normas: EN 13034 Type 6B, EN ISO 13982 Type 5B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149 -5. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
50		**DELANTAL EN CARNAZA:** Fabricado en carnaza de primera calidad, con cintas de amarre a nivel de cintura, que cubra pecho y hasta las rodillas. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		PROTECCIÓN PIES
51		**BOTA EN PVC DE COLOR AMARILLO:** Bota en PVC de seguridad con puntera en acero. Resistente a hidrocarburos y sus derivados, ácidos y solventes, grasas, sangre, detergentes, aceites animales y vegetales. La bota debe ser sanitizado para evitar hongos y bacterias, aislante eléctrico de acuerdo a la Norma ASTM 2413-11. Forro en poliéster. Con espolín para facilitar el descalce de la bota. Talla 30 hasta 46. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
52		**BOTA EN CUERO DIELECTRICA:** Bota dieléctrica inyectado directamente a la capellada. Capellada 100% cuero color negro. Plantilla interior en EVA moldeada con textil. Cordones en textil. Ojáleles plásticos. Puntera compuesta. Entre suela poliuretano de baja densidad de alta resistencia. Planta en Poliuretano de alta densidad resistente a hidrocarburos, ácidos, álcalis, y agentes químico. Debe cumplir con la ASTM 2413-11. Talla 30 hasta 46. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		OTROS

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

53		CINTA DE SEÑALIZACION PELIGRO X 500 MT. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
54		**BOTIQUIN PARA VEHICULO:** Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos contenido: gasas limpias paquete paquete por 20 (1 unidad), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (1 unidad), bajalenguas paquete por 20 (1 unidad), guantes de látex para examen (5 pares), caja de curitas (1 unidad), venda elástica 2 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 3 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 5 x 5 yardas (1 unidad), venda de algodón 3 x 5 yardas (1 unidad), yodopovidona jabón quirúrgico frasco por 120 ml (1 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 500 cc (1 unidad), termómetro de mercurio (1 unidad), tapabocas (5 unidades), manta térmica (1 unidad), lista de insumo en el botiquín, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
55		**BOTIQUIN PARA OFICINA PORTATIL TIPO A:** Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos. contenido: gasas limpias paquete paquete por 20 (1 unidad), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (1 unidad), bajalenguas paquete por 20 (1 unidad), guantes de látex para examen (5 pares), caja de curitas (1 unidad), venda elástica 2 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 3 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 5 x 5 yardas (1 unidad), venda de algodón 3 x 5 yardas (1 unidad), yodopovidona jabón quirúrgico frasco por 120 ml (1 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 500 cc (1 unidad), termómetro de mercurio (1 unidad), tapabocas (5 unidades), alcohol antiséptico frasco por 275 ml (1 unidad), lista de insumo en el botiquín, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
56		**BOTIQUIN PARA OFICINA PORTATIL TIPO B:** Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos. Contenido: gasas limpias paquete paquete por 100 (1 unidad), gasa estériles paquete por 3 (20 unidades), Apósito o compresa no estériles (4 unidades), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (2 unidades), bajalenguas paquete por 20 (2 unidades), venda elástica 2 x 5 yardas (2 unidades), venda elástica 3 x 5 yardas (2 unidades), venda elástica 5 x 5 yardas (2 unidades), venda de algodón 3 x 5 yardas (2 unidades), venda de algodón 5 x 5 yardas (2 unidades), yodopovidona jabón quirúrgico galón (1 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 250 cc (5 unidades), guantes de látex para examen caja por 100 (1 unidad), termómetro de mercurio (1 unidad), tapabocas (15 unidades), alcohol antiséptico frasco por 275 ml (1 unidad), Tijeras (1 unidad), Linterna (1 unidad), pilas de repuesto (4 par), tabla espiral larga (1 unidad), collar cervical adulto (2 unidades), collar cervical niño (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros superiores adulto (1 unidad), inmovilizadores o férula miembros inferiores adulto (1 unidad), inmovilizadores o férula miembros superiores niño (1 unidad), inmovilizadores o férula miembros inferior niño (1 unidad), vasos desechables paquete por 25 unidades (1 unidad), tensiómetro (1 unidad), fonendoscopio (1 unidad), acetaminofén tableta por 500 mg sobre por 10 unidades (1 unidad), hidróxido de aluminio tableras sobre por 10 unidades (1 unidad), asa tabletas por 100 mg sobre por 10 unidades (1 unidad), elementos de barrera o mascara para RCP (1 unidad), lista de insumo en el botiquín, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva.

		TECNICA DE FABRICANTE.
57		**BOTIQUIN PARA OFICINA PORTATIL TIPO C:** Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos. Contenido: gasas limpias paquete paquete por 100 (2 unidad), gasa estériles paquete por 3 (20 unidades), Apósito o compresa no estériles (8 unidades), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (4 unidades), bajalenguas paquete por 20 (4 unidades), venda elástica 2 x 5 yardas (4 unidades), venda elástica 3 x 5 yardas (4 unidades), venda elástica 5 x 5 yardas (4 unidades), venda de algodón 3 x 5 yardas (4 unidades), venda de algodón 5 x 5 yardas (4 unidades), yodopovidona jabón quirúrgico galón (2 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 250 cc (10 unidades), guantes de látex para examen caja por 100 (2 unidadES), termómetro de mercurio (2 unidades), tapabocas (15 unidades), alcohol antiséptico frasco por 275 ml (2 unidades), Tijeras (2 unidades), Linterna (4 unidades), pilas de repuesto (4 par), tabla espiral larga (1 unidad), collar cervical adulto (4 unidades), collar cervical niño (4 unidades), inmovilizadores o férula miembros superiores adulto (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros inferiores adulto (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros superiores niño (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros inferior niño (2 unidades), vasos desechables paquete por 25 unidades (2 unidades), tensiómetro (2 unidades), fonendoscopio (2 unidades), acetaminofén tableta por 500 mg sobre por 10 unidades (4 unidades), hidróxido de aluminio tableras sobre por 10 unidades (4 unidades), asa tabletas por 100 mg sobre por 10 unidades (2 unidades), elementos de barrera o mascara para RCP (2 unidades), lista de insumo en el botiquín, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
58		**CAMELBAK TIPO MORRAL:** camelbak 70oz / 2.1l aislamiento de celdas cerradas. La cubierta de neopreno mantiene el agua fría durante las horas. Sistema de conexión modular hydrolink. Cierre positivo hydrolock. Relleno externo rápido y fácil a través del puerto de acceso omega masivo. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
59		**PROTECTOR SOLAR:** spf 90 emulsión en spray de 120g., con amplio espectro uva/uvb. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
60		**CONO DE SEÑALIZACION** DE 70 CM (unidad). ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
61		**GEL ANTIBACTERIAL:** sanitizante eficaz para manos si necesidad de agua y jabón. Presentación: 1 lt, ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
62		**JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO:** por 1 litro. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
63		**POMAS GLICERINA:** cera para contar, 50 gr. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

La versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

64		**ALCOHOL ANTISEPTICO:** por galón. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
65		**CAMILLA RIGIDA ESPINAL:** Elaborada en polietileno de alta densidad, Camilla larga con capacidad de flotación, Traslucida a rayos X no absorbe fluido corporales. Diseño elevado para fácil levantamiento, debe tener puntos de agarres para un correcto anclaje de inmovilizador de cuerpo completo e inmovilizador de cráneo. Tamaño 184 x 45 x 6cm, Capacidad 185 Kg, debe incluir soporte de pared, aviso de señalización, correa tipo araña, cuello ortopédico graduable e inmovilizador de cabeza. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
66		**PUNTO ECOLOGICO:** tres (3) canecas, contenedores plásticos multiusos. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
67		**SILBATO METALICO TUBULAR:** Silbato tubular metálico con argolla para llavero, Medidas: 6.9 x 2 5 cm aproximadamente. Cuerpo 3.6 x 0 8 cm de diámetro Elaborado en: Aluminio. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
68		**CURA ESTANDAR:** (venditas). Caja x 50 unidades. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
69		**YODOPOVIDONA ESPUMA:** frasco x 120 ml. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
70		**YODOPOVIDONA SOLUCIÓN:** frasco x 120 ml. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
71		**ESPADADRAPO DE TELA:** rollo de 4 pulgadas de fácil rasgado. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
72		**BAJALENGUAS:** en madera paquete x 20 unidades. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
73		**ALCOHOL ANTISÉPTICO:** por 275 cc. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
74		**SOLUCIÓN SALINA:** balanceada infuso plástico de 250 ml. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
75		**GASA ESTERIL:** 20 x 20 cms. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva.

76		**VENDAS ELÁSTICAS:** Elaboradas en hilos de poli algodón con una envoltura uniforme. 2 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
77		**VENDAS ELÁSTICAS:** Elaboradas en hilos de poli algodón con una envoltura uniforme. 3 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
78		**VENDA ELÁSTICAS:** Elaboradas en hilos de poli algodón con una envoltura uniforme. 5 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
79		**VENDA DE ALGODÓN:** Elaboradas en algodón laminado 3 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
80		**TERMOMENTRO DE MERCURIO:** Dilatación térmica del mercurio metálico. Vidrio resistente a impactos y tubo capilar de vidrio transparente.ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
81		**CARRETILLA DE DOBLE SERVICIO PARA 300 KG:** Carga Máxima. 300Kgs vertical y 200Kgs Horizontal, Dimensiones: 45 ancho x 50 largo x 137 (cms) alto vertical 45 ancho x 103 largo x 98 (cms) alto horizontal, Ruedas: 2 ruedas neumáticas de 10", 2 ruedas 4"x1" y con soporte giratorio. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
82		**MEGAFONO DE 30 W:** megáfono 23cm x 34.5cm aprox c/usb/sd/bateria 30w, nuevo sistema reproductor mp3 con lector usb y microsd, potencia: 30w, alimentación: batería recargable 12vdc u 8 x pilas tipo d, selector usb/sd habla-sirena, botón de habla tipo gatillo y en el micrófono de mano, control de volumen, incluye correa y batería recargable. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

Agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

RAÚL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES
Secretario General

Proyectó: LEIDY JOHANNA OSORIO ROJAS
Profesional Universitario

Revisó: ANDRES FELIPE TAMAYO POLANIA
Profesional Especializado

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Municipio de Neiva

LEIDY JOHANNA OSORIO ROJAS <leidy.osorio@alcaldianeiva.gov.co>

OFICIO 0658 - COTIZACIÓN PRECIOS DE MERCADO

1 mensaje

Raul Eduardo Mosquera Quiñones <secretariageneral@alcaldianeiva.gov.co> 24 de junio de 2026 a las 13:58
Para: licitacionesexprecards@gmail.com
Cc: LEIDY JOHANNA OSORIO ROJAS <leidy.osorio@alcaldianeiva.gov.co>

Cordial saludo,

Adjunto oficio 0658: COTIZACIÓN PRECIOS DE MERCADO.

--

Cordialmente,
RAÚL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES
Secretario General
Alcaldia Municipio de Neiva

OFICIO 0658 DE 23-06-2026 SEG .PDF
6145K

Neiva, 23 JUN 2026 **Oficio No.:** - 0659

Señores
INVERSIONES PROIN S.A.S
Carrera 2 No. 11 — 18
ventas6@proinltda.com
Neiva

ASUNTO: COTIZACIÓN – PRECIOS DEL MERCADO.

Cordial Saludo.


Raúl Eduardo Mosquera Quiñones, en calidad de Secretario General, por medio de la presente me permito solicitar su colaboración en suministrarnos en un término de cinco (05) días hábiles, contados a partir del recibo de la presente comunicación, a continuación se relaciona:

No.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
		PROTECCIÓN CAIDA
1		**ARNÉS DE DETENCIÓN DE CAÍDAS DIELÉCTRICO MULTIPROPÓSITO CON FAJA Y PAD DORSAL PARA BRINDAR MAYOR COMODIDAD:** Adquiere un diseño en v, 4" argollas ergonómico, moderno, sutil, fácil de graduar, para brindar mayor comodidad al usuario. Fabricado en reata de alta resistencia al rasgado y al punzonado, se adquiere con argollas en la parte dorsal y esternal en d", acompañado de un protector de etiqueta para asegurar la información que permite identificar el equipo con el nombre del usuario. Debe cumplir con ANSI/ASSE Z359.11.2014. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE. **PORTA HERRRAMIENTAS:** Portaherramientas cinturón profesional con tres bolsillos, fabricado en nylon tejido, reforzado con remaches metálicos impermeable, no limita el movimiento se sujeta al cuerpo por medio de correa y hebilla de corredera.
2		**ARNES MULTIPROPOSITO 4 ARGOLLAS EN X:** Reata de 45 mm de ancho 100% poliéster que sea resistente a la tensión y a la abrasión, Costuras Fabricadas en Hilo poliéster de alta resistencia, Posee 4 argollas metálicas (1 argolla dorsal, 1 argolla D frontal para ascenso y descenso, 2 argollas de posicionamiento), debe contar con porta eslinga, hebillas de conexión y hebillas de graduación, Reatas y costuras de fácil inspección, Indicador de Impacto integrado. Debe cumplir con ANSI/ASSE Z359.11.2014. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
3		**ESLINGA DE POSICIONAMIENTO PARA DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN DE CAÍDAS.** Posee dos puntos de anclaje que le permiten al usuario anclarse de manera rápida y segura. Está diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la detención de caídas, por las características de los materiales, este producto es resistente a la fricción y cortes, generando una resistencia de fuerza máxima de detención de 130-310 libras (59-141 kg) Acompañado con dos ganchos de seguridad de ¾" de apertura en cada uno de sus extremos de doble seguro, con una hebilla ajustable de 1.2m a 1.8m. Debe cumplir ANSI/ASSE Z359.13. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

La versión vigente y controlada de este documento solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva


4		**LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA POLIESTER 14 MM POR 50 MT:** Linea de vida vertical en cuerda poliéster de 14mm de diámetro con contra peso de 3kg. Cuerda 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. Incluye etiqueta con información y espacios de inspección. Posee 1 gancho metálico doble seguro de 2½" 65mm de apertura, Incluye bujes plásticos que protegen la cuerda de fricción. Cuerda y costuras de fácil inspección. Debe cumplir ANSI/ASSE Z359.15 -2014. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		PROTECCIÓN CABEZA
5		**CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO TIPO 1 CLASE E Y G:** El casco debe estar fabricado en polietileno de alta densidad resistente al impacto, al fuego y a la electricidad, resistente a descargas eléctricas de hasta 30.000 voltios y a la llama directa, 4 puntos de apoyo para tafilete en los cuales será distribuida la fuerza de impacto debe venir con barboquejo de 4 puntos de conexión, debe venir con ajuste ratchet, color blanco y amarillo Certificado bajo la norma ANSI Z89.1 (2014). ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
6		**PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA INSERTAR A CASCO:** Debe tener copas con regulación vertical que permite adaptarlo a la mayoría de usuarios, Debe ser dieléctrico, elaborado en materiales poliméricos sin partes metálicas, almohadillas suaves que brindan un sellado eficaz, sistema universal de ensamble adaptable a la mayoría de los cascos, Atenuación: SNR = 27 dB de acuerdo a EN352-1. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
7		**CASCO ABATIBLE:** Con retención hebilla micrométrica y visor fabricado en policarbonato, con protección UV y anti scratch sistema de fácil liberación. Desmontable y lavable. Diseñado con materiales textiles y espuma que garantizan su comodidad, tecnología antiempañante. Cierre micrométrico. Peso: 1560 g. termoplàstico de alta resistencia (ABS). Color azul con refractivos amarillo fluorescente, NORMA ECE R22-05. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
8		**CAPUCHA TIPO MONJA PROTECCIÓN SOLAR EN ALGODON:** 100% Algodón, ribb, sesgo. Color: azul oscuro Diseñados para proteger las orejas, el cuello y la cara del trabajador de la exposición al calor extremo y el material particulado en diversos ambientes de trabajo. Con abertura en la cara y confeccionada en algodón, es un producto muy cómodo y confortable. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
9		**HOOD CONTRAINCENDIOS:** Material principal: Las áreas de cobertura de la zona de bloqueo de partículas de la capucha o Hood consistirán en tres capas de máximo 6,1 osy de material PBI/Lenzing, tejido de punto entrelazado, con una capa interior de material de bloqueo de partículas Nano Flex o similar. El color será dorado en su parte interna y externa. Bloqueo de partículas: El medio de bloqueo de partículas debe contar con una eficiencia de filtración de al menos el 99% para cada tamaño de partícula que oscila entre 0,1 y 1,0 micras. Rendimiento: Debe contar con un THL mínimo de 415 y un TPP mínimo de 28. Construcción y diseño: La capucha o hood se construirá con costuras planas La abertura de la cara estará formada por elástico de ½ pulgada cosido entre las capas Tamaños mínimos: Desde la parte superior de la corona hasta el final de la espalda 22". Desde la parte superior de la corona hasta el final del frente 23". Arriba desde la coronilla hasta la muesca del hombro 18". Ancho en el cuello 12". La capucha o Hood contara con un diseño de tres capas, con un panel central tradicional para la cabeza y dos costuras a cada lado para mayor comodidad y facilidad de colocación y retirada.

La vers on vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

		tradicional para la cabeza y dos costuras a cada lado para mayor comodidad y facilidad de colocación y retirada. Contará con mínimo cinco paneles que permiten un mejor ajuste y un sellado adecuado con el equipo de respiración autónoma (ERA). El material de bloqueo de partículas cubrirá completamente la capucha, incluyendo el cuello, las orejas, la línea de la mandíbula, los laterales y la parte superior de la cabeza, y se extenderá hasta la interfaz del ERA y el pecho. Se deberá presentar Test Report emitido por UL para verificar los valores de TPP y THL del Hood. Etiquetado e Información: Cada capucho o hood contará con una etiqueta de fábrica donde constará al menos: - Cumplimiento de la Normativa NFPA 1970 edición 2025. - Certificación UL. - Características y materiales de fabricación. - Año de fabricación. - País de procedencia. Se deberá presentar certificado de distribución emitido por el fabricante para el proceso de todos los elementos ofertados. Se deberá presentar certificado de garantía emitido por el fabricante de mínimo 2 años por defectos en los materiales y problemas con la mano de obra. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
10		**GORRO DESECHABLE PLEGADO BOLSA X 100 UNIDADES:** Fabricado en polipropileno, con doble elástico de 24" aproximadamente, debe permitir la transpiración de la cabeza, debe ser plegado o tipo oruga, color blanco o azul. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		PROTECCIÓN VISUAL
11		**ANTEOJO DE SEGURIDAD LENTE CLARO:** Lentes en policarbonato de alta resistencia a impactos, debe tener tratamiento antiempañante y protección UV400, debe ser resistente a los rayones, un amplio campo de visión, montura en nylon con brazos ajustables a 4 posiciones, debe tener un soporte nasal suave. Debe cumplir con ANSI Z87. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
12		**ANTEOJO DE SEGURIDAD LENTE OSCURO ESPEJADO:** Lentes en policarbonato de alta resistencia a impactos, debe tener tratamiento antiempañante y protección UV400, debe ser resistente a los rayones, un amplio campo de visión, montura en nylon con brazos ajustables a 4 posiciones, debe tener un soporte nasal suave. Debe cumplir con ANSI Z87. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
13		**PROTECCION OCULAR:** lente antiempañante en policarbonato, protección UV al 99.9% mínimo, marco completo, resistente a altos impactos, lente antirayaduras, diseño deportivo, lente color amarillo. Debe cumplir con ANSI Z87. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
14		**MONOGAFA DE SEGURIDAD CON LENTES EN POLICARBONATO:** Los lentes deben proteger contra los rayos UV, deben ser lentes anti-ralladuras y antiempañantes, resistente a impactos y salpicaduras, banda elástica para ajuste a la cabeza, la monogafa debe está fabricada en silicona que permita un buen sello y ajuste al rostro. Certificado EN166. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
15		**GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES:** En policarbonato o similar, resistente a impactos, protección lateral, protección UV 99,9%, capa protección, con cordón liviano para que puedan sostenerse del cuello cuando no se utilicen, que cumpla con normas ANSI Z80.3, Z87.1. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

16		**LINTERNA TIPO LED DE MANO COLOR:** negro, lumen: 12000 lumen, material: aleación de aluminio, energía: 10w, batería: 1 x 18650 3.000mah recargable, tipo de interruptor: click, cambiar ubicación: abajo, modos: 5 (alto> medio> bajo> srtobe> sos) presione levemente el botón para cambiar el modo, memoria de modo: no, lente: lente de vidrio revestido, tiempo de carga: 4 horas aprox., duración de la batería: 4 horas aproximado, correa de transporte, correa incluida, dimensiones: 15.5 x 4.5 cm, peso: 180g aprox. el paquete incluye:1 x linterna 12000lms ultrafire, 1 x cargador de batería 18650, 2 x batería 18650 3.000mah, 1 x clip sujetador, 1 x caja, 1 x estuche de transporte, 1 x adaptador de baterías AAA. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
17		**LINTERNA DE CASCO INTERNA FRONTAL O DE CABEZA:** linterna frontal con haz luminoso múltiple adaptado a la visión de cerca, a los desplazamientos y a la visión de lejos, con tecnología constant lighting 100 lúmenes. Es una linterna robusta y polivalente. Gracias a su haz luminoso múltiple, se adapta a cualquier situación: trabajos de cerca, desplazamientos y visión de lejos. Tecnología de iluminación constant lighting: los rendimientos de la iluminación no disminuyen a medida que se descargan las pilas. Según las necesidades, se puede llevar en la cabeza, fijarla a un casco o colocarla en el suelo. Descripción: linterna que permite tener las manos libres para trabajar, y que se puede llevar: en la cabeza con la cinta, fijada a un casco mediante la pletina (incluida) Colocada en el suelo. Linterna con tecnología de iluminación constant lighting, que garantiza rendimientos de la iluminación que no disminuyen a medida que las pilas se van descargando. Varios modos de iluminación adaptados a cada situación: modo para los trabajos de cerca: haz luminoso amplio y homogéneo. Modo para los desplazamientos: haz luminoso mixto que ofrece un componente focalizado que permite desplazarse cómodamente. Modo para la visión de lejos: haz luminoso focalizado. Linterna que permite tener las manos libres para trabajar, y que se puede llevar: en la cabeza con la cinta. Fijada a un casco mediante la pletina (incluida). Colocada en el suelo. Modo para los trabajos de cerca: haz luminoso amplio y homogéneo. Iluminación profesional fiable, práctica y duradera: paso automático a modo de reserva cuando las pilas están casi descargadas (se señala por destellos y un indicador rojo). Botón rotativo ergonómico que puede accionarse incluso con guantes. Posición de almacenamiento que permite proteger el vidrio de la linterna y evitar encendidos accidentales. Puede utilizarse en atmósferas explosivas con riesgo esporádico. Excelente resistencia a las caídas (2 m), a los golpes y al aplastamiento (80 kg). Cinta elástica cómoda y lavable. Resistente a los productos químicos características: peso: 160 g tecnología: constant lighting tipo de haz luminoso: amplio, mixto o focalizado alimentación: batería recargable y cargador, 2 pilas aa/lr06 (incluidas) compatibilidad de las pilas: recargables de ni-mh y pilas de litio estanqueidad: ip 67 (estanca hasta -1 metro durante 30 minutos, no requiere mantenimiento después de la inmersión). ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
18		**LINTERNA MANOS LIBRES 12 LED:** Linterna recargable 110 Vol, de 12 LED manos libres, de 38 lumens, con un alcance de 57 metros, duración de carga hasta 20 horas mínimo, 2 modos de luz (alto y bajo), giro de 80°, con banda elástica. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
PROTECCIÓN AUDITIVA		

La versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva.

19		**PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION EN SILICONA CON CORDON:** Protector auditivo fabricado en silicona termoplástica, material anti alergénico que proporciona confort y fácil manipulación, Nivel de atenuación NRR 27 Db. Forma de árbol con 4 membranas, debe venir en estuche, Normas de referencia: ANSI S 3.19 -1974, UNE-EN 352-2:2003, NTC 2272. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
20		**TAPA OÍDOS, TAPONES AUDITIVOS** 1290 y 1291 tipo inserción sin cordón y con cordón nrr 25 db 05/02/2013 hoja técnica descripción elastomérico 100% de color azul traslúcido. Ref. 1290 de en bolsa y 1291 en caja. Estos cómodos tapones auditivos de color azul translúcido son más suaves proporcionando mayor comodidad al usuario, tienen un cordón trenzado que cuelga fácilmente sin que se tuerza o se doble. Estos tapones se pueden guardar limpios y protegidos en almacenamiento. Nrr:25db. Composición fabricado en material elastomerico hipoalergénico especificaciones (características técnicas) apones lavables y reutilizables de elastómero termoplástico hipoalergénico. Nrr = 25 db cordón de poliéster rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado en una máquina. Diseño de tres falanges curvas que proporciona un ajuste más cómodo y permitiendo que con un solo tamaño se ajuste a la variedad de tamaños de canales auditivos. Se adapta a la forma ovalada del canal auditivo sin plegarse. El tapón no se enrolla ni se toca durante la colocación atenuación información de atenuación de la banda de octava (db) – ansi s3.19-1974 datos obtenidos en el laboratorio acreditado nlvap (eeuu) la tasa de reducción de ruido (nrr) calculada a partir de los valores de atenuación es de 25 db, cuando los tapones están correctamente colocados. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
21		**PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA:** Copas elaboradas en polipropileno, con desplazamiento vertical y giro de 360°, Diadema de soporte a la cabeza elaborado en plástico reforzado y almohadillas en el interior en espuma con diseño único para mejorar la transpiración de la cabeza durante su uso, peso máximo de 170 gr, Nrr 21dB, Norma ANSI s3.19. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		PROTECCIÓN RESPIRATORIA
22		**RESPIRADOR MEDIA CARA:** Debe ser con diseño de bajo perfil para utilizar con otros elementos de seguridad, válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración, Aprobado por NIOSH, fabricado en elastómero termoplástico ,Filtros de ajuste tipo bayoneta para una fácil y rápida colocación. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
23		**RESPIRADOR CARA COMPLETA TIPO FULL FACE:** Visor en policarbonato, pieza facial en elastómero para comodidad y suavidad en la piel del usuario. arnés de 4 puntos de apoyo. Filtros de ajuste tipo bayoneta para una fácil y rápida colocación, Aprobaciones NIOSH/MSHA, Adaptador único central. Direcciona la exhalación hacía abajo en el mismo sentido de la respiración, ayudando a reducir la acumulación de polvo en el área de la válvula. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
24		**TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 50 UN:** Fabricado 100% polipropileno, elaborado en doble capa sellada con ultrasonido, debe contar con pliegues para ajustar a la cara, clip nasal en aluminio, debe contar con dos cauchos para ajuste a las orejas, caja por 50 unidades. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

25		**CARTUCHO CONTRA VAPORES Y GASES ACIDOS (PAR):** Para ser usados en el respirador cara completa o media cara, el diseño de estos cartuchos debe ayudar a la distribución del peso unido a la pieza facial. Aprobado NIOSH, para protección respiratoria contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno (sólo abandone el área). Tipo de Conexión Bayoneta. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
26		**RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS:** Respiradores para partículas tipo Copa. son respiradores livianos y desechables diseñados para brindar protección respiratoria cómoda y confiable en situaciones donde se justifica la protección respiratoria contra partículas y pueden brindar protección contra ciertas partículas no basadas en aceite, brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite. Cuenta con un material filtrante electrostático avanzado que permiten una mayor facilidad para respirar. Su forma plegable, el diseño de sus bandas elásticas, y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara. Características: Cintas elásticas: Látex de hule natural Clip metálico: Aluminio. Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster. Peso aproximadamente. 10g. Color: Blanco con ligas blancas. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
27		**MASCARILLA DE RCP DESECHABLE:** Esta mascarilla es utilizada para la reanimación cardiopulmonar de forma segura, protegiendo al paciente y rescatista durante el primer auxilio. Tipo: Mascarilla para reanimación cardiopulmonar (RCP) Uso: Desechable Válvula: Unidireccional con filtro de protección Material: Plástico médico y barrera de protección Presentación: Estuche portátil Dimensiones: Compacta y plegable Peso: Ligero, fácil de transportar
		PROTECCIÓN MANUAL
28		**GUANTE DESECHABLE EN NITRILO SIN POLVO:** 6 Milésimas de grosor, nitrilo libre de talco, guantes desechables sin polvo, color azul, 9,5 pulgadas de largo, ambidiestro, 100 guantes por dispensador. EN374-2 2003, EN 420:2003. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
29		**GUANTE EN HILAZA CON PUNTO PVC EN AMBAS CARAS:** Soporte en poli algodón, Tejido plano sin costuras, Puntos en PVC negro en las 2 caras para un mejor agarre, ambidiestro. Diseño de puntos reforzados en la punta de los dedos y la comisura entre el índice y pulgar. Puño elástico, Composición: 30% Algodón, 65% Poliéster y 5% PVC. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
30		**GUANTE DE ALTA VISIBILIDAD:** Guantes para motocicleta 100% impermeable de protección, material principal poliéster 100% impermeable y nylon antifricción, forro interior en espuma, protecciones fabricadas en PVC endurecido, cubierto con nylon antifricción, refuerzos en la palma fabricados en poliéster con patrones antideslizantes, interior suave y cómodo en poliéster tipo algodón, ajuste con correa en imitación de cuero plástico, velcro y pasador que permite un ajuste preciso y seguro. Reflectivo en todos los dedos para mejor visibilidad y borde reflectivo en los nudillos. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

La versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

31		**GUANTE EN NITRILO CORTO PARA PROTECCION QUIMICA:** Longitud 320mm, Espesor 0,38mm, Guante resistente a sustancias químicas, Superficie texturada para mejor agarre, Flocado interior para mayor comodidad, Debe cumplir con EN ISO 374-5, EN 388:2016 - (3.1.0.1.X), EN 420, EN ISO 374-1:2016 Taype B (J.K.L). Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
32		**GUANTE EN VAQUETA INGENIERO REFORZADO:** Elaborado en vaqueta de cuero de res (vacuno), curtido al cromo color amarillo con refuerzo del mismo material, Refuerzo en la palma y en cinco dedos, Hilo poliéster. Largo aproximado de 23 cm. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
33		**GUANTE EN ALGODÓN Y POLIESTER:** Soporte en poli algodón, Tejido plano sin costuras, ambidiestro, Puño elástico, Composición: 35% Algodón y 65% Poliéster, color blanco. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
34		**GUANTE EN CARNAZA CORTO:** Fabricados en cuero carnaza curtida al cromo calibre 2.4 mm según normas NTC E79. Abertura amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, Costuras uniformes sin hilos flojos para evitar el maltrato de las manos, sin refuerzo. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
35		**GUANTE EN CARNAZA LARGO:** Fabricados en cuero carnaza curtida al cromo calibre 2.4 mm según normas NTC E79, Abertura amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, Costuras uniformes sin hilos flojos para evitar el maltrato de las manos, sin refuerzo. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
36		**GUANTES TACTICOS:** Guantes multipropósito, ideal para trabajo, rescate y/o manejo de cuerda. guante multi propósito táctil, talla disponible en m-l-xl color negro y caki usos: manejo de cuerdas , trabajo seguro en aturas, rescate , operaciones tácticas , deporte extremo, construcción en material sintético que seca rápidamente proporciona un agarre seguro en superficies mojadas, ajuste perfecto y elástico en la parte superior para mayor movilidad y transpirabilidad, protección adicional en los puntos de mayor, fricción y contacto, brida de velcro en la muñeca permiteuna fácil colocación y fijación de mosquetones Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
37		**GUANTE:** fabricado en caucho natural, con propiedades dieléctricas requeridas, combinado con flexibilidad, fuerza y durabilidad. la forma contorneada reduce la fatiga de la mano. Guantes de electricista que cumplen con las directrices ansi/astm d120 estándar y nfpa 70. e y usarlos en zonas de riesgo eléctrico y para electro soldadura de media tensión. Clase 00. Talla XS. S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
38		**GUANTES EN NITRILO:** tejido 100% en poliéster flexible negro sin costuras internas, palma y falanges distales con recubrimiento en lamina de nitrilo negro, puño cerrado con resorte en color para identificación de tallaje, alta destreza fina, resistente a la abrasión y desgaste, ajuste total a la mano, certificado EN 420: 2003 + A1:2009, certificado EN388 – resultado 4121. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
PROTECCIÓN CORPORAL		

La versión vigente y controlada de este documento, sólo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

39		**CHALECO EN TELA POLIESTER 100%:** chalecos para trabajadores en vías públicas, elaborados en tela poliéster 100% (malla tupida), fluorescente color anaranjado con bordes negros termo sellados, esquinas redondeadas, material reflectivo color gris en cinta americana, mecanismo de ajuste y cierre en la parte delantera con velcro. Logotipo del Municipio de Neiva en el lado delantero izquierdo superior impreso sobre el chaleco, lleva tanto en la parte delantera como trasera dos cintas reflectivas gris de 5 cms de ancho por 30 cms de largo separadas entre si por una distancia de 14 cms. en el espacio entre las dos bandas deberá distinguirse las letras y los números de la placa en material reflectivo color verde, amarillo, naranja chalecos reflectividad 500 candelas. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
40		**CHALECO ANTIFLUIDOS BRIGADISTAS:** Elaborado en tela poliéster 100%, con cierre de cremallera, tres (03) bolsillos externos, con cintas reflectivas, manga sisa, escudo en el lado izquierdo del MUNICIPIO DE NEIVA, en la parte posterior el nombre de BRIGADISTA, color chaleco vino tinto, color de las letras blancas, Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
41		**BATA DE TRABAJO EN DRIL COLOR BLANCO:** bata profesional de trabajo en dril blanca, manga larga lisa, modelo larga, logotipo bordado en el bolsillo. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
42		**BATAS ANTIFLUIDO:** Color blanco con cierre de cremallera bolsillos internos, manga larga con logos distintivos de MISIÓN MÉDICA y ente territorial de salud. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
43		**OVEROL ANTIFLUIDOS ENTERIZO:** Enterizo unisex con capucha y cremallera frontal, elástico en capucha, cintura, brazos, piernas para mayor ajuste, tela antifluidos 100% poliéster de alta tecnología, transpirable de fácil lavado y rápido secado, color blanco, Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
44		**CONJUNTO IMPERMEABLE AMARILLO CALIBRE 18:** conjunto impermeable confeccionado en tela poliéster recubierto en PVC, con malla tipo americano, que evita la excesiva sudoración. Chaqueta con capucha desprendible por medio de broches tipo americano y pantalón perchero con tirantes elásticos y hebillas anticorrosivas graduables. Es flexible y confortable. Recubiertos internamente en poliéster, proporcionando un ambiente seco, previniendo irritaciones cutáneas. Costuras con sistema de electro sellado, que impiden filtraciones, cristalizaciones y ralladuras en las uniones. recomendados para protección contra: salpicaduras químicas, refinamiento de petróleo, perforaciones, mantenimiento industrial y agroindustrial, inspección, reparación en obras públicas, industria de alimentos, acerías, construcciones de túneles en minas húmedas, en ambientes lluviosos y trabajos a la intemperie, aseo, lavado de autos, mensajería, etc Color amarillo. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
45		**RODILLERAS Y CODERAS PROFESIONALES:** Distribución de la presión 7.0 – 13.0 N, normativa. DIN EN 14404 (Equipos de protección para trabajos de rodillas), Material: Núcleo de gel flexible y celdas de aire/panal de abeja, Diseño: Ergonómico, antideslizante y lavable, Amortiguación superior: proporciona un acolchado suave que se adapta tanto al contorno de la rodilla como a la superficie, protegiendo las articulaciones del impacto, Movilidad: Su

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

		estructura de celdas flexibles ofrece máxima libertad de movimiento sin sacrificar la protección, Versatilidad: Es apta para casi cualquier superficie y es un equipo estándar en diversos oficios de construcción e instalación. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
46		**PROTECCIÓN CORPORAL CHAQUETAS ACOLCHADAS PARA CUARTOS FRÍOS:** diseños según requerimiento del cliente, forma, numero de bolsillos, cremalleras, velcros, diferentes grados de acolchados. Las costuras van completas, libres de fruncidos, hilos sueltos, remates adecuados. Material: lafayette, nacionales, textilia, 100% impermeables logos: bordados directos y sobrepuestos. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
47		**PANTALÓN TÉRMICO PARA CUARTOS FRÍOS:** de 3 capas en material exterior impermeable, forro interior térmico flecce y centro aislante en guata de 300 grs. los pantalones térmicos para cuartos fríos ofrecen protección hasta -20 grados en exposición máxima de 30 minutos continuos. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
48		**ABRIGO EN PVC CON CAPUCHA COLOR AMARILLO CAL 18:** abrigo en pvc con capucha confeccionado en tela poliéster recubierta con p.v.c., con malla tipo americano que evita la excesiva sudoración. Capucha desprendible por medio de broches y prácticos bolsillos laterales. Recubierto internamente en poliéster, proporcionando un ambiente seco, previniendo posibles irritaciones cutáneas. Costuras con sistema de electro sellado, que impiden filtraciones, cristalizaciones y ralladuras en las uniones. Color amarillo. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
49		**OVEROL EN POLIPROPILENO CON CAPUCHA COLOR BLANCO:** Overol con capucha, tobilleras, muñecas y cintura elástica. Cremallera frontal de doble carro y solapa con cierre, debe ser excelente barrera para protección contra líquidos y partículas, capucha con forma ergonómica, debe tener propiedades antiestáticas. Debe cumplir con las Normas: EN 13034 Type 6B, EN ISO 13982 Type 5B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149 -5. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
50		**DELANTAL EN CARNAZA:** Fabricado en carnaza de primera calidad, con cintas de amarre a nivel de cintura, que cubra pecho y hasta las rodillas. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		PROTECCIÓN PIES
51		**BOTA EN PVC DE COLOR AMARILLO:** Bota en PVC de seguridad con puntera en acero. Resistente a hidrocarburos y sus derivados, ácidos y solventes, grasas, sangre, detergentes, aceites animales y vegetales. La bota debe ser sanitizado para evitar hongos y bacterias, aislante eléctrico de acuerdo a la Norma ASTM 2413-11. Forro en poliéster. Con espolin para facilitar el descalce de la bota. Talla 30 hasta 46. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
52		**BOTA EN CUERO DIELECTRICA:** Bota dieléctrica inyectado directamente a la capellada. Capellada 100% cuero color negro. Plantilla interior en EVA moldeada con textil. Cordones en textil. Ojáleles plásticos. Puntera compuesta. Entre suela poliuretano de baja densidad de alta resistencia. Planta en Poliuretano de alta densidad resistente a hidrocarburos, ácidos, álcalis, y agentes químico. Debe cumplir con la ASTM 2413-11. Talla 30 hasta 46. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		OTROS

53		CINTA DE SEÑALIZACION PELIGRO X 500 MT. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
54		**BOTIQUIN PARA VEHICULO:** Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos. contenido: gasas limpias paquete paquete por 20 (1 unidad), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (1 unidad), bajalenguas paquete por 20 (1 unidad), guantes de látex para examen (5 pares), caja de curitas (1 unidad), venda elástica 2 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 3 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 5 x 5 yardas (1 unidad), venda de algodón 3 x 5 yardas (1 unidad), yodopovidona jabón quirúrgico frasco por 120 ml (1 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 500 cc (1 unidad), termómetro de mercurio (1 unidad), tapabocas (5 unidades), manta térmica (1 unidad), lista de insumo en el botiquín, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
55		**BOTIQUIN PARA OFICINA PORTATIL TIPO A:** Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos. contenido: gasas limpias paquete paquete por 20 (1 unidad), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (1 unidad), bajalenguas paquete por 20 (1 unidad), guantes de látex para examen (5 pares), caja de curitas (1 unidad), venda elástica 2 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 3 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 5 x 5 yardas (1 unidad), venda de algodón 3 x 5 yardas (1 unidad), yodopovidona jabón quirúrgico frasco por 120 ml (1 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 500 cc (1 unidad), termómetro de mercurio (1 unidad), tapabocas (5 unidades), alcohol antiséptico frasco por 275 ml (1 unidad), lista de insumo en el botiquín, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
56		**BOTIQUIN PARA OFICINA PORTATIL TIPO B:** Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos. Contenido: gasas limpias paquete paquete por 100 (1 unidad), gasa estériles paquete por 3 (20 unidades), Apósito o compresa no estériles (4 unidades), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (2 unidades), bajalenguas paquete por 20 (2 unidades), venda elástica 2 x 5 yardas (2 unidades), venda elástica 3 x 5 yardas (2 unidades), venda elástica 5 x 5 yardas (2 unidades), venda de algodón 3 x 5 yardas (2 unidades), venda de algodón 5 x 5 yardas (2 unidades), yodopovidona jabón quirúrgico galón (1 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 250 cc (5 unidades), guantes de látex para examen caja por 100 (1 unidad), termómetro de mercurio (1 unidad), tapabocas (15 unidades), alcohol antiséptico frasco por 275 ml (1 unidad), Tijeras (1 unidad), Linterna (1 unidad), pilas de repuesto (4 par), tabla espiral larga (1 unidad), collar cervical adulto (2 unidades), collar cervical niño (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros superiores adulto (1 unidad), inmovilizadores o férula miembros inferiores adulto (1 unidad), inmovilizadores o férula miembros superiores niño (1 unidad), inmovilizadores o férula miembros inferior niño (1 unidad), vasos desechables paquete por 25 unidades (1 unidad), tensiómetro (1 unidad), fonendoscopio (1 unidad), acetaminofén tableta por 500 mg sobre por 10 unidades (1 unidad), hidróxido de aluminio tableras sobre por 10 unidades (1 unidad), asa tabletas por 100 mg sobre por 10 unidades (1 unidad), elementos de barrera o mascara para RCP (1 unidad), lista de insumo en el botiquín, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA

La versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

		TECNICA DE FABRICANTE.
57		**BOTIQUIN PARA OFICINA PORTATIL TIPO C:** Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos. Contenido: gasas limpias paquete paquete por 100 (2 unidad), gasa estériles paquete por 3 (20 unidades), Apósito o compresa no estériles (8 unidades), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (4 unidades), bajalenguas paquete por 20 (4 unidades), venda elástica 2 x 5 yardas (4 unidades), venda elástica 3 x 5 yardas (4 unidades), venda elástica 5 x 5 yardas (4 unidades), venda de algodón 3 x 5 yardas (4 unidades), venda de algodón 5 x 5 yardas (4 unidades), yodopovidona jabón quirúrgico galón (2 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 250 cc (10 unidades), guantes de látex para examen caja por 100 (2 unidadES), termómetro de mercurio (2 unidades), tapabocas (15 unidades), alcohol antiséptico frasco por 275 ml (2 unidades), Tijeras (2 unidades), Linterna (4 unidades), pilas de repuesto (4 par), tabla espiral larga (1 unidad), collar cervical adulto (4 unidades), collar cervical niño (4 unidades), inmovilizadores o férula miembros superiores adulto (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros inferiores adulto (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros superiores niño (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros inferior niño (2 unidades), vasos desechables paquete por 25 unidades (2 unidades), tensiómetro (2 unidades), fonendoscopio (2 unidades), acetaminofén tableta por 500 mg sobre por 10 unidades (4 unidades), hidróxido de aluminio tableras sobre por 10 unidades (4 unidades), asa tabletas por 100 mg sobre por 10 unidades (2 unidades), elementos de barrera o mascara para RCP (2 unidades), lista de insumo en el botiquin, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
58		**CAMELBAK TIPO MORRAL:** camelbak 70oz / 2.1l aislamiento de celdas cerradas. La cubierta de neopreno mantiene el agua fría durante las horas. Sistema de conexión modular hydrolink. Cierre positivo hydrolock. Relleno externo rápido y fácil a través del puerto de acceso omega masivo. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
59		**PROTECTOR SOLAR:** spf 90 emulsión en spray de 120g., con amplio espectro uva/uvb. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
60		**CONO DE SEÑALIZACION** DE 70 CM (unidad). ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
61		**GEL ANTIBACTERIAL:** sanitizante eficaz para manos si necesidad de agua y jabón. Presentación: 1 lt, ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
62		**JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO:** por 1 litro. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
63		**POMAS GLICERINA:** cera para contar, 50 gr. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

64		**ALCOHOL ANTISEPTICO:** por galón. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
65		**CAMILLA RIGIDA ESPINAL:** Elaborada en polietileno de alta densidad, Camilla larga con capacidad de flotación, Traslucida a rayos X no absorbe fluido corporales. Diseño elevado para fácil levantamiento, debe tener puntos de agarres para un correcto anclaje de inmovilizador de cuerpo completo e inmovilizador de cráneo. Tamaño 184 x 45 x 6cm, Capacidad 185 Kg, debe incluir soporte de pared, aviso de señalización, correa tipo araña, cuello ortopédico graduable e inmovilizador de cabeza. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
66		**PUNTO ECOLOGICO:** tres (3) canecas, contenedores plásticos multiusos. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
67		**SILBATO METALICO TUBULAR:** Silbato tubular metálico con argolla para llavero, Medidas: 6.9 x 2.5 cm aproximadamente. Cuerpo 3.6 x 0.8 cm de diámetro. Elaborado en: Aluminio. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
68		**CURA ESTANDAR:** (venditas). Caja x 50 unidades. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
69		**YODOPOVIDONA ESPUMA:** frasco x 120 ml. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
70		**YODOPOVIDONA SOLUCIÓN:** frasco x 120 ml ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
71		**ESPADADRAPO DE TELA:** rollo de 4 pulgadas de fácil rasgado. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
72		**BAJALENGUAS:** en madera paquete x 20 unidades. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
73		**ALCOHOL ANTISÉPTICO:** por 275 cc. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
74		**SOLUCIÓN SALINA:** balanceada infuso plástico de 250 ml ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
75		**GASA ESTERIL:** 20 x 20 cms. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

La versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

76		**VENDAS ELÁSTICAS:** Elaboradas en hilos de poli algodón con una envoltura uniforme. 2 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
77		**VENDAS ELÁSTICAS:** Elaboradas en hilos de poli algodón con una envoltura uniforme. 3 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
78		**VENDA ELÁSTICAS:** Elaboradas en hilos de poli algodón con una envoltura uniforme. 5 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
79		**VENDA DE ALGODÓN:** Elaboradas en algodón laminado. 3 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
80		**TERMOMENTRO DE MERCURIO:** Dilatación térmica del mercurio metálico, Vidrio resistente a impactos y tubo capilar de vidrio transparente.ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
81		**CARRETILLA DE DOBLE SERVICIO PARA 300 KG:** Carga Máxima: 300Kgs vertical y 200Kgs Horizontal, Dimensiones: 45 ancho x 50 largo x 137 (cms) alto vertical 45 ancho x 103 largo x 98 (cms) alto horizontal, Ruedas: 2 ruedas neumáticas de 10", 2 ruedas 4"x1" y con soporte giratorio. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
82		**MEGAFONO DE 30 W:** megáfono 23cm x 34.5cm aprox c/usb/sd/batería 30w, nuevo sistema reproductor mp3 con lector usb y microsd, potencia: 30w, alimentación: batería recargable 12vdc u 8 x pilas tipo d, selector usb/sd habla-sirena, botón de habla tipo gatillo y en el micrófono de mano, control de volumen, incluye correa y batería recargable. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

Agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

RAÚL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES
Secretario General

Proyectó: DEIVY JOHANNA OSORIO ROJAS
Profesional Universitario

Revisó: ANDRES FELIPE TAMAYO POLANIA
Profesional Especializado

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Municipio de Neiva

LEIDY JOHANNA OSORIO ROJAS <leidy.osorio@alcaldianeiva.gov.co>

OFICIO 0659 - COTIZACIÓN PRECIOS DE MERCADO

1 mensaje

Raul Eduardo Mosquera Quiñones <secretariageneral@alcaldianeiva.gov.co> 24 de junio de 2026 a las 13:59
Para: "ventas6@proinltda.com" <ventas6@proinltda.com>
Cc: LEIDY JOHANNA OSORIO ROJAS <leidy.osorio@alcaldianeiva.gov.co>

Cordial saludo,

Adjunto oficio 0659: COTIZACIÓN PRECIOS DE MERCADO.

--

Cordialmente,
RAÚL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES
Secretario General
Alcaldía Municipio de Neiva

OFICIO 0659 DE 23-06-2026 SEG .PDF
6137K

Neiva, 23 JUN 2026 **Oficio No.:** E- 0660

Señores
ASPRESEG S.A.S.
Calle 17A No. 68D-26
cep@aspreseg.com
Montevideo - Bogotá D.C.

ASUNTO: COTIZACIÓN – PRECIOS DEL MERCADO.


Cordial Saludo.

Raúl Eduardo Mosquera Quiñones, en calidad de Secretario General, por medio de la presente me permito solicitar su colaboración en suministrarnos en un término de cinco (05) días hábiles, contados a partir del recibo de la presente comunicación, a continuación se relaciona:

No.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
		PROTECCIÓN CAIDA
1		**ARNÉS DE DETENCIÓN DE CAÍDAS DIELÉCTRICO MULTIPROPÓSITO CON FAJA Y PAD DORSAL PARA BRINDAR MAYOR COMODIDAD:** Adquiere un diseño en v, 4" argollas ergonómico, moderno, sutil, fácil de graduar, para brindar mayor comodidad al usuario. Fabricado en reata de alta resistencia al rasgado y al punzonado, se adquiere con argollas en la parte dorsal y esternal en d", acompañado de un protector de etiqueta para asegurar la información que permite identificar el equipo con el nombre del usuario. Debe cumplir con ANSI/ASSE Z359.11.2014. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE. **PORTA HERRRAMIENTAS:** Portaherramientas cinturón profesional con tres bolsillos, fabricado en nylon tejido, reforzado con remaches metálicos impermeable, no limita el movimiento se sujeta al cuerpo por medio de correa y hebilla de corredera.
2		**ARNES MULTIPROPOSITO 4 ARGOLLAS EN X:** Reata de 45 mm de ancho 100% poliéster que sea resistente a la tensión y a la abrasión. Costuras Fabricadas en Hilo poliéster de alta resistencia, Posee 4 argollas metálicas (1 argolla dorsal, 1 argolla D frontal para ascenso y descenso, 2 argollas de posicionamiento), debe contar con porta eslinga, hebillas de conexión y hebillas de graduación, Reatas y costuras de fácil inspección, Indicador de Impacto integrado. Debe cumplir con ANSI/ASSE Z359.11.2014. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
3		**ESLINGA DE POSICIONAMIENTO PARA DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN DE CAÍDAS.** Posee dos puntos de anclaje que le permiten al usuario anclarse de manera rápida y segura. Está diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la detención de caídas, por las características de los materiales, este producto es resistente a la fricción y cortes, generando una resistencia de fuerza máxima de detención de 130-310 libras (59-141 kg). Acompañado con dos ganchos de seguridad de ¾" de apertura en cada uno de sus extremos de doble seguro, con una hebilla ajustable de 1.2m a 1.8m. Debe cumplir ANSI/ASSE Z359.13. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

4		**LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA POLIESTER 14 MM POR 50 MT:** Linea de vida vertical en cuerda poliéster de 14mm de diámetro con contra peso de 3kg Cuerda 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. Incluye etiqueta con información y espacios de inspección, Posee 1 gancho metálico doble seguro de 2½" 65mm de apertura, Incluye bujes plásticos que protegen la cuerda de fricción, Cuerda y costuras de fácil inspección. Debe cumplir ANSI/ASSE Z359.15 -2014 ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		PROTECCIÓN CABEZA
5		**CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO TIPO 1 CLASE E Y G:** El casco debe estar fabricado en polietileno de alta densidad resistente al impacto, al fuego y a la electricidad, resistente a descargas eléctricas de hasta 30.000 voltios y a la llama directa, 4 puntos de apoyo para tafilete en los cuales será distribuida la fuerza de impacto debe venir con barboquejo de 4 puntos de conexión, debe venir con ajuste ratchet, color blanco y amarillo Certificado bajo la norma ANSI Z89.1 (2014). ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
6		**PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA INSERTAR A CASCO:** Debe tener copas con regulación vertical que permite adaptarlo a la mayoría de usuarios, Debe ser dieléctrico, elaborado en materiales poliméricos sin partes metálicas, almohadillas suaves que brindan un sellado eficaz, sistema universal de ensamble adaptable a la mayoría de los cascos, Atenuación: SNR = 27 dB de acuerdo a EN352-1. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
7		**CASCO ABATIBLE:** Con retención hebilla micrométrica y visor fabricado en policarbonato, con protección UV y anti scratch sistema de fácil liberación. Desmontable y lavable Diseñado con materiales textiles y espuma que garantizan su comodidad, tecnología antiempañante Cierre micrométrico. Peso: 1560 g termoplástico de alta resistencia (ABS) Color azul con refractivos amarillo fluorescente. NORMA ECE R22-05. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
8		**CAPUCHA TIPO MONJA PROTECCIÓN SOLAR EN ALGODON:** 100% Algodón, ribb, sesgo Color azul oscuro Diseñados para proteger las orejas, el cuello y la cara del trabajador de la exposición al calor extremo y el material particulado en diversos ambientes de trabajo. Con abertura en la cara y confeccionada en algodón, es un producto muy cómodo y confortable. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
9		**HOOD CONTRAINCENDIOS:** Material principal: Las áreas de cobertura de la zona de bloqueo de partículas de la capucha o Hood consistirán en tres capas de máximo 6,1 osy de material PBI/Lenzing, tejido de punto entrelazado, con una capa interior de material de bloqueo de partículas Nano Flex o similar. El color será dorado en su parte interna y externa Bloqueo de partículas. El medio de bloqueo de partículas debe contar con una eficiencia de filtración de al menos el 99% para cada tamaño de partícula que oscila entre 0,1 y 1,0 micras. Rendimiento. Debe contar con un THL mínimo de 415 y un TPP mínimo de 28. Construcción y diseño. La capucha o hood se construirá con costuras planas. La abertura de la cara estara formada por elástico de ½ pulgada cosido entre las capas. Tamaños mínimos. Desde la parte superior de la corona hasta el final de la espalda 22". Desde la parte superior de la corona hasta el final del frente 23". Arriba desde la coronilla hasta la muesca del hombro 18". Ancho en el cuello 12". La capucha o Hood contara con un diseño de tres capas, con un panel central

		tradicional para la cabeza y dos costuras a cada lado para mayor comodidad y facilidad de colocación y retirada. Contará con mínimo cinco paneles que permiten un mejor ajuste y un sellado adecuado con el equipo de respiración autónoma (ERA). El material de bloqueo de partículas cubrirá completamente la capucha, incluyendo el cuello, las orejas, la línea de la mandíbula, los laterales y la parte superior de la cabeza, y se extenderá hasta la interfaz del ERA y el pecho. Se deberá presentar Test Report emitido por UL para verificar los valores de TPP y THL del Hood. Etiquetado e Información: Cada capucho o hood contará con una etiqueta de fábrica donde constará al menos: - Cumplimiento de la Normativa NFPA 1970 edición 2025. - Certificación UL. - Características y materiales de fabricación - Año de fabricación. - País de procedencia. Se deberá presentar certificado de distribución emitido por el fabricante para el proceso de todos los elementos ofertados. Se deberá presentar certificado de garantía emitido por el fabricante de mínimo 2 años por defectos en los materiales y problemas con la mano de obra. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
10		**GORRO DESECHABLE PLEGADO BOLSA X 100 UNIDADES:** Fabricado en polipropileno, con doble elástico de 24" aproximadamente, debe permitir la transpiración de la cabeza, debe ser plegado o tipo oruga, color blanco o azul. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		PROTECCIÓN VISUAL
11		**ANTEOJO DE SEGURIDAD LENTE CLARO:** Lentes en policarbonato de alta resistencia a impactos, debe tener tratamiento antiempañante y protección UV400, debe ser resistente a los rayones, un amplio campo de visión, montura en nylon con brazos ajustables a 4 posiciones, debe tener un soporte nasal suave. Debe cumplir con ANSI Z87. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
12		**ANTEOJO DE SEGURIDAD LENTE OSCURO ESPEJADO:** Lentes en policarbonato de alta resistencia a impactos, debe tener tratamiento antiempañante y protección UV400, debe ser resistente a los rayones, un amplio campo de visión, montura en nylon con brazos ajustables a 4 posiciones, debe tener un soporte nasal suave. Debe cumplir con ANSI Z87. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
13		**PROTECCION OCULAR:** lente antiempañante en policarbonato, protección UV al 99.9% mínimo, marco completo, resistente a altos impactos, lente antirayaduras, diseño deportivo, lente color amarillo. Debe cumplir con ANSI Z87. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
14		**MONOGAFA DE SEGURIDAD CON LENTES EN POLICARBONATO:** Los lentes deben proteger contra los rayos UV, deben ser lentes anti-ralladuras y antiempañantes, resistente a impactos y salpicaduras, banda elástica para ajuste a la cabeza, la monogafa debe está fabricada en silicona que permita un buen sello y ajuste al rostro. Certificado EN166. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
15		**GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES:** En policarbonato o similar, resistente a impactos, protección lateral, protección UV 99,9%, capa protección, con cordón liviano para que puedan sostenerse del cuello cuando no se utilicen, que cumpla con normas ANSI Z80.3, Z87.1. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

16		**LINTERNA TIPO LED DE MANO COLOR:** negro, lumen: 12000 lumen, material: aleación de aluminio, energía: 10w, batería: 1 x 18650 3.000mah recargable, tipo de interruptor: click, cambiar ubicación: abajo, modos: 5 (alto> medio> bajo> srtobe> sos) presione levemente el botón para cambiar el modo, memoria de modo: no, lente: lente de vidrio revestido, tiempo de carga: 4 horas aprox., duración de la batería: 4 horas aproximado, correa de transporte: correa incluida, dimensiones. 15.5 x 4.5 cm, peso: 180g aprox. el paquete incluye:1 x linterna 12000lms ultrafire, 1 x cargador de batería 18650, 2 x batería 18650 3.000mah, 1 x clip sujetador, 1 x caja, 1 x estuche de transporte, 1 x adaptador de baterías AAA. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
17		**LINTERNA DE CASCO INTERNA FRONTAL O DE CABEZA:** linterna frontal con haz luminoso múltiple adaptado a la visión de cerca, a los desplazamientos y a la visión de lejos. con tecnología constant lighting 100 lúmenes. Es una linterna robusta y polivalente. Gracias a su haz luminoso múltiple, se adapta a cualquier situación: trabajos de cerca, desplazamientos y visión de lejos. Tecnología de iluminación constant lighting: los rendimientos de la iluminación no disminuyen a medida que se descargan las pilas. Según las necesidades, se puede llevar en la cabeza, fijarla a un casco o colocarla en el suelo. Descripción: linterna que permite tener las manos libres para trabajar, y que se puede llevar: en la cabeza con la cinta, fijada a un casco mediante la pletina (incluida). Colocada en el suelo. Linterna con tecnología de iluminación constant lighting, que garantiza rendimientos de la iluminación que no disminuyen a medida que las pilas se van descargando. Varios modos de iluminación adaptados a cada situación: modo para los trabajos de cerca: haz luminoso amplio y homogéneo. Modo para los desplazamientos: haz luminoso mixto que ofrece un componente focalizado que permite desplazarse cómodamente. Modo para la visión de lejos. haz luminoso focalizado. Linterna que permite tener las manos libres para trabajar, y que se puede llevar: en la cabeza con la cinta. Fijada a un casco mediante la pletina (incluida). Colocada en el suelo. Modo para los trabajos de cerca: haz luminoso amplio y homogéneo. Iluminación profesional fiable, práctica y duradera: paso automático a modo de reserva cuando las pilas están casi descargadas (se señala por destellos y un indicador rojo). Botón rotativo ergonómico que puede accionarse incluso con guantes. Posición de almacenamiento que permite proteger el vidrio de la linterna y evitar encendidos accidentales. Puede utilizarse en atmósferas explosivas con riesgo esporádico. Excelente resistencia a las caídas (2 m), a los golpes y al aplastamiento (80 kg). Cinta elástica cómoda y lavable. Resistente a los productos químicos características: peso: 160 g tecnología: constant lighting tipo de haz luminoso: amplio, mixto o focalizado alimentación: batería recargable y cargador, 2 pilas aa/lr06 (incluidas) compatibilidad de las pilas: recargables de ni-mh y pilas de litio estanqueidad: ip 67 (estanca hasta -1 metro durante 30 minutos, no requiere mantenimiento después de la inmersión). ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
18		**LINTERNA MANOS LIBRES 12 LED:** Linterna recargable 110 Vol, de 12 LED manos libres, de 38 lumens, con un alcance de 57 metros, duración de carga hasta 20 horas mínimo, 2 modos de luz (alto y bajo), giro de 80°, con banda elástica ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
PROTECCIÓN AUDITIVA		

La versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

19		**PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION EN SILICONA CON CORDON:** Protector auditivo fabricado en silicona termoplástica, material anti alergénico que proporciona confort y fácil manipulación, Nivel de atenuación NRR 27 Db, Forma de árbol con 4 membranas, debe venir en estuche, Normas de referencia: ANSI S 3.19 -1974, UNE-EN 352-2:2003, NTC 2272. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
20		**TAPA OÍDOS, TAPONES AUDITIVOS** 1290 y 1291 tipo inserción sin cordón y con cordón nrr 25 db 05/02/2013 hoja técnica descripción elastomérico 100% de color azul traslúcido. Ref. 1290 de en bolsa y 1291 en caja. Estos cómodos tapones auditivos de color azul translúcido son más suaves proporcionando mayor comodidad al usuario, tienen un cordón trenzado que cuelga fácilmente sin que se tuerza o se doble. Estos tapones se pueden guardar limpios y protegidos en almacenamiento. Nrr:25db. Composición fabricado en material elastomerico hipoalergénico especificaciones (caracteristicas técnicas) apones lavables y reutilizables de elastómero termoplástico hipoalergénico. Nrr = 25 db cordón de poliéster rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado en una máquina. Diseño de tres falanges curvas que proporciona un ajuste más cómodo y permitiendo que con un solo tamaño se ajuste a la variedad de tamaños de canales auditivos. Se adapta a la forma ovalada del canal auditivo sin plegarse. El tapón no se enrolla ni se toca durante la colocación atenuación información de atenuación de la banda de octava (db) – ansi s3.19-1974 datos obtenidos en el laboratorio acreditado nlvap (eeuu) la tasa de reducción de ruido (nrr) calculada a partir de los valores de atenuación es de 25 db, cuando los tapones están correctamente colocados. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
21		**PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA:** Copas elaboradas en polipropileno, con desplazamiento vertical y giro de 360°, Diadema de soporte a la cabeza elaborado en plástico reforzado y almohadillas en el interior en espuma con diseño único para mejorar la transpiración de la cabeza durante su uso, peso máximo de 170 gr, Nrr 21dB, Norma ANSI s3.19. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		PROTECCIÓN RESPIRATORIA
22		**RESPIRADOR MEDIA CARA:** Debe ser con diseño de bajo perfil para utilizar con otros elementos de seguridad, válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración, Aprobado por NIOSH, fabricado en elastómero termoplástico ,Filtros de ajuste tipo bayoneta para una fácil y rápida colocación. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
23		**RESPIRADOR CARA COMPLETA TIPO FULL FACE:** Visor en policarbonato, pieza facial en elastómero para comodidad y suavidad en la piel del usuario, arnés de 4 puntos de apoyo, Filtros de ajuste tipo bayoneta para una fácil y rápida colocación, Aprobaciones NIOSH/MSHA, Adaptador único central. Direcciona la exhalación hacia abajo en el mismo sentido de la respiración, ayudando a reducir la acumulación de polvo en el área de la válvula. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
24		**TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 50 UN:** Fabricado 100% polipropileno, elaborado en doble capa sellada con ultrasonido, debe contar con pliegues para ajustar a la cara, clip nasal en aluminio, debe contar con dos cauchos para ajuste a las orejas, caja por 50 unidades. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

25		**CARTUCHO CONTRA VAPORES Y GASES ACIDOS (PAR):** Para ser usados en el respirador cara completa o media cara, el diseño de estos cartuchos debe ayudar a la distribución del peso unido a la pieza facial, Aprobado NIOSH, para protección respiratoria contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno (sólo abandone el área). Tipo de Conexión Bayoneta. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
26		**RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS:** Respiradores para partículas tipo Copa, son respiradores livianos y desechables diseñados para brindar protección respiratoria cómoda y confiable en situaciones donde se justifica la protección respiratoria contra partículas y pueden brindar protección contra ciertas partículas no basadas en aceite. brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite. Cuenta con un material filtrante electrostático avanzado que permiten una mayor facilidad para respirar. Su forma plegable, el diseño de sus bandas elásticas, y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara. Caracteristicas: Cintas elásticas: Látex de hule natural Clip metálico: Aluminio. Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster. Peso aproximadamente: 10g. Color: Blanco con ligas blancas. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
27		**MASCARILLA DE RCP DESECHABLE:** Esta mascarilla es utilizada para la reanimación cardiopulmonar de forma segura, protegiendo al paciente y rescatista durante el primer auxilio. Tipo: Mascarilla para reanimación cardiopulmonar (RCP) Uso: Desechable Válvula: Unidireccional con filtro de protección Material: Plástico médico y barrera de protección Presentación: Estuche portátil Dimensiones: Compacta y plegable Peso: Ligero, fácil de transportar
	PROTECCIÓN MANUAL	
28		**GUANTE DESECHABLE EN NITRILO SIN POLVO:** 6 Milésimas de grosor, nitrilo libre de talco, guantes desechables sin polvo, color azul, 9,5 pulgadas de largo, ambidiestro, 100 guantes por dispensador. EN374-2:2003, EN 420:2003. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
29		**GUANTE EN HILAZA CON PUNTO PVC EN AMBAS CARAS:** Soporte en poli algodón, Tejido plano sin costuras, Puntos en PVC negro en las 2 caras para un mejor agarre, ambidiestro, Diseño de puntos reforzados en la punta de los dedos y la comisura entre el indice y pulgar, Puño elástico, Composición: 30% Algodón, 65% Poliéster y 5% PVC. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
30		**GUANTE DE ALTA VISIBILIDAD:** Guantes para motocicleta 100% impermeable de protección, material principal poliéster 100% impermeable y nylon antifricción, forro interior en espuma, protecciones fabricadas en PVC endurecido, cubierto con nylon antifricción, refuerzos en la palma fabricados en poliéster con patrones antideslizantes, interior suave y cómodo en poliéster tipo algodón, ajuste con correa en imitación de cuero plástico, velcro y pasador que permite un ajuste preciso y seguro. Reflectivo en todos los dedos para mejor visibilidad y borde reflectivo en los nudillos. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva.

31		**GUANTE EN NITRILO CORTO PARA PROTECCION QUIMICA:** Longitud 320mm, Espesor 0,38mm, Guante resistente a sustancias químicas, Superficie texturada para mejor agarre, Flocado interior para mayor comodidad, Debe cumplir con EN ISO 374-5, EN 388:2016 - (3.1.0.1.X), EN 420, EN ISO 374-1:2016 Taype B (J.K.L). Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
32		**GUANTE EN VAQUETA INGENIERO REFORZADO:** Elaborado en vaqueta de cuero de res (vacuno), curtido al cromo color amarillo con refuerzo del mismo material, Refuerzo en la palma y en cinco dedos, Hilo poliéster, Largo aproximado de 23 cm. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
33		**GUANTE EN ALGODÓN Y POLIESTER:** Soporte en poli algodón, Tejido plano sin costuras, ambidiestro, Puño elástico, Composición: 35% Algodón y 65% Poliéster, color blanco. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
34		**GUANTE EN CARNAZA CORTO:** Fabricados en cuero carnaza curtida al cromo calibre 2.4 mm según normas NTC E79, Abertura amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, Costuras uniformes sin hilos flojos para evitar el maltrato de las manos, sin refuerzo. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
35		**GUANTE EN CARNAZA LARGO:** Fabricados en cuero carnaza curtida al cromo calibre 2.4 mm según normas NTC E79, Abertura amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, Costuras uniformes sin hilos flojos para evitar el maltrato de las manos, sin refuerzo. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
36		**GUANTES TACTICOS:** Guantes multipropósito, ideal para trabajo, rescate y/o manejo de cuerda. guante multi propósito táctil, talla disponible en m-l-xl color negro y caki usos: manejo de cuerdas , trabajo seguro en aturas, rescate , operaciones tácticas , deporte extremo, construcción en material sintético que seca rápidamente proporciona un agarre seguro en superficies mojadas, ajuste perfecto y elástico en la parte superior para mayor movilidad y transpirabilidad, protección adicional en los puntos de mayor, fricción y contacto, brida de velcro en la muñeca permiteuna fácil colocación y fijación de mosquetones. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
37		**GUANTE:** fabricado en caucho natural, con propiedades dieléctricas requeridas, combinado con flexibilidad, fuerza y durabilidad. la forma contorneada reduce la fatiga de la mano. Guantes de electricista que cumplen con las directrices ansi/astm d120 estándar y nfpa 70. e y usarlos en zonas de riesgo eléctrico y para electro soldadura de media tensión. Clase 00. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
38		**GUANTES EN NITRILO:** tejido 100% en poliéster flexible negro sin costuras internas, palma y falanges distales con recubrimiento en lamina de nitrilo negro, puño cerrado con resorte en color para identificación de tallaje, alta destreza fina, resistente a la abrasión y desgaste, ajuste total a la mano, certificado EN 420: 2003 + A1:2009, certificado EN388 – resultado 4121. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
PROTECCIÓN CORPORAL		

39		**CHALECO EN TELA POLIESTER 100%:** chalecos para trabajadores en vías públicas. elaborados en tela poliéster 100% (malla tupida), fluorescente color anaranjado con bordes negros termo sellados, esquinas redondeadas, material reflectivo color gris en cinta americana, mecanismo de ajuste y cierre en la parte delantera con velcro. Logotipo del Municipio de Neiva en el lado delantero izquierdo superior impreso sobre el chaleco, lleva tanto en la parte delantera como trasera dos cintas reflectivas gris de 5 cms de ancho por 30 cms de largo separadas entre si por una distancia de 14 cms. en el espacio entre las dos bandas deberá distinguirse las letras y los números de la placa en material reflectivo color verde, amarillo, naranja chalecos reflectividad 500 candelas. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
40		**CHALECO ANTIFLUIDOS BRIGADISTAS:** Elaborado en tela poliéster 100%, con cierre de cremallera, tres (03) bolsillos externos, con cintas reflectivas, manga sisa, escudo en el lado izquierdo del MUNICIPIO DE NEIVA, en la parte posterior el nombre de BRIGADISTA, color chaleco vino tinto, color de las letras blancas, Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
41		**BATA DE TRABAJO EN DRIL COLOR BLANCO:** bata profesional de trabajo en dril blanca, manga larga lisa, modelo larga, logotipo bordado en el bolsillo. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
42		**BATAS ANTIFLUIDO:** Color blanco con cierre de cremallera bolsillos internos, manga larga con logos distintivos de MISIÓN MÉDICA y ente territorial de salud. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
43		**OVEROL ANTIFLUIDOS ENTERIZO:** Enterizo unisex con capucha y cremallera frontal, elástico en capucha, cintura, brazos, piernas para mayor ajuste, tela antifluidos 100% poliéster de alta tecnología, transpirable de fácil lavado y rápido secado, color blanco, Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
44		**CONJUNTO IMPERMEABLE AMARILLO CALIBRE 18:** conjunto impermeable confeccionado en tela poliéster recubierto en PVC, con malla tipo americano, que evita la excesiva sudoración. Chaqueta con capucha desprendible por medio de broches tipo americano y pantalón perchero con tirantes elásticos y hebillas anticorrosivas graduables. Es flexible y confortable. Recubiertos internamente en poliéster, proporcionando un ambiente seco, previniendo irritaciones cutáneas. Costuras con sistema de electro sellado, que impiden filtraciones, cristalizaciones y ralladuras en las uniones. recomendados para protección contra: salpicaduras químicas, refinamiento de petróleo, perforaciones, mantenimiento industrial y agroindustrial, inspección, reparación en obras públicas, industria de alimentos, acerías, construcciones de túneles en minas húmedas, en ambientes lluviosos y trabajos a la intemperie, aseo, lavado de autos, mensajería, etc. Color amarillo. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
45		**RODILLERAS Y CODERAS PROFESIONALES:** Distribución de la presión 7.0 – 13.0 N, normativa: DIN EN 14404 (Equipos de protección para trabajos de rodillas), Material: Núcleo de gel flexible y celdas de aire/panal de abeja, Diseño: Ergonómico, antideslizante y lavable, Amortiguación superior: proporciona un acolchado suave que se adapta tanto al contorno de la rodilla como a la superficie, protegiendo las articulaciones del impacto, Movilidad: Su

		estructura de celdas flexibles ofrece máxima libertad de movimiento sin sacrificar la protección, Versatilidad: Es apta para casi cualquier superficie y es un equipo estándar en diversos oficios de construcción e instalación. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
46		**PROTECCIÓN CORPORAL CHAQUETAS ACOLCHADAS PARA CUARTOS FRÍOS:** diseños según requerimiento del cliente, forma, numero de bolsillos, cremalleras, velcros, diferentes grados de acolchados. Las costuras van completas, libres de fruncidos, hilos sueltos, remates adecuados. Material: lafayette, nacionales, textilia, 100% impermeables logos· bordados directos y sobrepuestos. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
47		**PANTALÓN TÉRMICO PARA CUARTOS FRÍOS:** de 3 capas en material exterior impermeable, forro interior térmico flecce y centro aislante en guata de 300 grs. los pantalones térmicos para cuartos frios ofrecen protección hasta -20 grados en exposición máxima de 30 minutos continuos. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
48		**ABRIGO EN PVC CON CAPUCHA COLOR AMARILLO CAL 18:** abrigo en pvc con capucha confeccionado en tela poliéster recubierta con p.v.c., con malla tipo americano que evita la excesiva sudoración. Capucha desprendible por medio de broches y prácticos bolsillos laterales. Recubierto internamente en poliéster, proporcionando un ambiente seco, previniendo posibles irritaciones cutáneas. Costuras con sistema de electro sellado, que impiden filtraciones, cristalizaciones y ralladuras en las uniones. Color amarillo. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
49		**OVEROL EN POLIPROPILENO CON CAPUCHA COLOR BLANCO:** Overol con capucha, tobilleras, muñecas y cintura elástica. Cremallera frontal de doble carro y solapa con cierre, debe ser excelente barrera para protección contra líquidos y partículas, capucha con forma ergonómica, debe tener propiedades antiestáticas. Debe cumplir con las Normas: EN 13034 Type 6B, EN ISO 13982 Type 5B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149 -5. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
50		**DELANTAL EN CARNAZA:** Fabricado en carnaza de primera calidad, con cintas de amarre a nivel de cintura, que cubra pecho y hasta las rodillas. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		PROTECCIÓN PIES
51		**BOTA EN PVC DE COLOR AMARILLO:** Bota en PVC de seguridad con puntera en acero. Resistente a hidrocarburos y sus derivados, ácidos y solventes, grasas, sangre, detergentes, aceites animales y vegetales. La bota debe ser sanitizado para evitar hongos y bacterias, aislante eléctrico de acuerdo a la Norma ASTM 2413-11. Forro en poliéster. Con espolín para facilitar el descalce de la bota. Talla 30 hasta 46. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
52		**BOTA EN CUERO DIELECTRICA:** Bota dieléctrica inyectado directamente a la capellada. Capellada 100% cuero color negro. Plantilla interior en EVA moldeada con textil. Cordones en textil. Ojáleles plásticos. Puntera compuesta. Entre suela poliuretano de baja densidad de alta resistencia. Planta en Poliuretano de alta densidad resistente a hidrocarburos, ácidos, álcalis, y agentes químico. Debe cumplir con la ASTM 2413-11. Talla 30 hasta 46. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		OTROS

53		CINTA DE SEÑALIZACION PELIGRO X 500 MT. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
54		**BOTIQUIN PARA VEHICULO:** Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos contenido: gasas limpias paquete paquete por 20 (1 unidad), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (1 unidad), bajalenguas paquete por 20 (1 unidad), guantes de látex para examen (5 pares), caja de curitas (1 unidad), venda elástica 2 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 3 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 5 x 5 yardas (1 unidad), venda de algodón 3 x 5 yardas (1 unidad), yodopovidona jabón quirúrgico frasco por 120 ml (1 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 500 cc (1 unidad), termómetro de mercurio (1 unidad), tapabocas (5 unidades), manta térmica (1 unidad), lista de insumo en el botiquín, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
55		**BOTIQUIN PARA OFICINA PORTATIL TIPO A:** Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos. contenido: gasas limpias paquete paquete por 20 (1 unidad), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (1 unidad), bajalenguas paquete por 20 (1 unidad), guantes de látex para examen (5 pares), caja de curitas (1 unidad), venda elástica 2 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 3 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 5 x 5 yardas (1 unidad), venda de algodón 3 x 5 yardas (1 unidad), yodopovidona jabón quirúrgico frasco por 120 ml (1 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 500 cc (1 unidad), termómetro de mercurio (1 unidad), tapabocas (5 unidades), alcohol antiséptico frasco por 275 ml (1 unidad), lista de insumo en el botiquín, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
56		**BOTIQUIN PARA OFICINA PORTATIL TIPO B:** Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos. Contenido: gasas limpias paquete paquete por 100 (1 unidad), gasa estériles paquete por 3 (20 unidades), Apósito o compresa no estériles (4 unidades), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (2 unidades), bajalenguas paquete por 20 (2 unidades), venda elástica 2 x 5 yardas (2 unidades), venda elástica 3 x 5 yardas (2 unidades), venda elástica 5 x 5 yardas (2 unidades), venda de algodón 3 x 5 yardas (2 unidades), venda de algodón 5 x 5 yardas (2 unidades), yodopovidona jabón quirúrgico galón (1 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 250 cc (5 unidades), guantes de látex para examen caja por 100 (1 unidad), termómetro de mercurio (1 unidad), tapabocas (15 unidades), alcohol antiséptico frasco por 275 ml (1 unidad). Tijeras (1 unidad), Linterna (1 unidad), pilas de repuesto (4 par), tabla espiral larga (1 unidad), collar cervical adulto (2 unidades), collar cervical niño (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros superiores adulto (1 unidad), inmovilizadores o férula miembros inferiores adulto (1 unidad), inmovilizadores o férula miembros superiores niño (1 unidad), inmovilizadores o férula miembros inferior niño (1 unidad), vasos desechables paquete por 25 unidades (1 unidad), tensiómetro (1 unidad), fonendoscopio (1 unidad), acetaminofén tableta por 500 mg sobre por 10 unidades (1 unidad), hidróxido de aluminio tableras sobre por 10 unidades (1 unidad), asa tabletas por 100 mg sobre por 10 unidades (1 unidad), elementos de barrera o mascara para RCP (1 unidad), lista de insumo en el botiquín, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA

La vers on vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresion diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

		TECNICA DE FABRICANTE.
57		**BOTIQUIN PARA OFICINA PORTATIL TIPO C:** Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos. Contenido: gasas limpias paquete paquete por 100 (2 unidad), gasa estériles paquete por 3 (20 unidades), Apósito o compresa no estériles (8 unidades), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (4 unidades), bajalenguas paquete por 20 (4 unidades), venda elástica 2 x 5 yardas (4 unidades). venda elástica 3 x 5 yardas (4 unidades), venda elástica 5 x 5 yardas (4 unidades), venda de algodón 3 x 5 yardas (4 unidades), venda de algodón 5 x 5 yardas (4 unidades), yodopovidona jabón quirúrgico galón (2 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 250 cc (10 unidades), guantes de látex para examen caja por 100 (2 unidadES), termómetro de mercurio (2 unidades), tapabocas (15 unidades), alcohol antiséptico frasco por 275 ml (2 unidades), Tijeras (2 unidades), Linterna (4 unidades), pilas de repuesto (4 par), tabla espiral larga (1 unidad), collar cervical adulto (4 unidades), collar cervical niño (4 unidades), inmovilizadores o férula miembros superiores adulto (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros inferiores adulto (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros superiores niño (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros inferior niño (2 unidades), vasos desechables paquete por 25 unidades (2 unidades), tensiómetro (2 unidades), fonendoscopio (2 unidades), acetaminofén tableta por 500 mg sobre por 10 unidades (4 unidades), hidróxido de aluminio tableras sobre por 10 unidades (4 unidades), asa tabletas por 100 mg sobre por 10 unidades (2 unidades), elementos de barrera o mascara para RCP (2 unidades), lista de insumo en el botiquín, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
58		**CAMELBAK TIPO MORRAL:** camelbak 70oz / 2.1l aislamiento de celdas cerradas. La cubierta de neopreno mantiene el agua fría durante las horas. Sistema de conexión modular hydrolink. Cierre positivo hydrolock. Relleno externo rápido y fácil a través del puerto de acceso omega masivo. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
59		**PROTECTOR SOLAR:** spf 90 emulsión en spray de 120g., con amplio espectro uva/uvb. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
60		**CONO DE SEÑALIZACION** DE 70 CM (unidad). ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
61		**GEL ANTIBACTERIAL:** sanitizante eficaz para manos si necesidad de agua y jabón. Presentación: 1 lt, ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
62		**JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO:** por 1 litro. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
63		**POMAS GLICERINA:** cera para contar, 50 gr. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

64		**ALCOHOL ANTISEPTICO:** por galón. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
65		**CAMILLA RIGIDA ESPINAL:** Elaborada en polietileno de alta densidad, Camilla larga con capacidad de flotación, Traslucida a rayos X no absorbe fluido corporales. Diseño elevado para fácil levantamiento, debe tener puntos de agarres para un correcto anclaje de inmovilizador de cuerpo completo e inmovilizador de cráneo. Tamaño 184 x 45 x 6cm. Capacidad 185 Kg, debe incluir soporte de pared, aviso de señalización, correa tipo araña, cuello ortopédico graduable e inmovilizador de cabeza. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
66		**PUNTO ECOLOGICO:** tres (3) canecas, contenedores plásticos multiusos. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
67		**SILBATO METALICO TUBULAR:** Silbato tubular metálico con argolla para llavero. Medidas: 6.9 x 2.5 cm aproximadamente. Cuerpo 3.6 x 0.8 cm de diámetro. Elaborado en: Aluminio. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
68		**CURA ESTANDAR:** (venditas) Caja x 50 unidades. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
69		**YODOPOVIDONA ESPUMA:** frasco x 120 ml. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
70		**YODOPOVIDONA SOLUCIÓN:** frasco x 120 ml. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
71		**ESPADADRAPO DE TELA:** rollo de 4 pulgadas de fácil rasgado. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
72		**BAJALENGUAS:** en madera paquete x 20 unidades. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
73		**ALCOHOL ANTISÉPTICO:** por 275 cc. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
74		**SOLUCIÓN SALINA:** balanceada infuso plástico de 250 ml. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
75		**GASA ESTERIL:** 20 x 20 cms. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

La versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva.

76		**VENDAS ELÁSTICAS:** Elaboradas en hilos de poli algodón con una envoltura uniforme. 2 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
77		**VENDAS ELÁSTICAS:** Elaboradas en hilos de poli algodón con una envoltura uniforme. 3 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
78		**VENDA ELÁSTICAS:** Elaboradas en hilos de poli algodón con una envoltura uniforme. 5 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
79		**VENDA DE ALGODÓN:** Elaboradas en algodón laminado. 3 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
80		**TERMOMENTRO DE MERCURIO:** Dilatación térmica del mercurio metálico, Vidrio resistente a impactos y tubo capilar de vidrio transparente.ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
81		**CARRETILLA DE DOBLE SERVICIO PARA 300 KG:** Carga Máxima: 300Kgs vertical y 200Kgs Horizontal, Dimensiones: 45 ancho x 50 largo x 137 (cms) alto vertical 45 ancho x 103 largo x 98 (cms) alto horizontal. Ruedas. 2 ruedas neumáticas de 10", 2 ruedas 4"x1" y con soporte giratorio. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
82		**MEGAFONO DE 30 W:** megáfono 23cm x 34.5cm aprox c/usb/sd/batería 30w, nuevo sistema reproductor mp3 con lector usb y microsd, potencia: 30w. alimentación: batería recargable 12vdc u 8 x pilas tipo d, selector usb/sd habla-sirena, botón de habla tipo gatillo y en el micrófono de mano, control de volumen, incluye correa y batería recargable. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

Agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

RAÚL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES
Secretario General

Proyectó: LEIDY JOHANNA OSORIO ROJAS
Profesional Universitario

Revisó: ANDRES FELIPE TAMAYO POLANIA
Profesional Especializado

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG.www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Municipio de Neiva

LEIDY JOHANNA OSORIO ROJAS <leidy.osorio@alcaldianeiva.gov.co>

OFICIO 0660 - COTIZACIÓN PRECIOS DE MERCADO

1 mensaje

Raul Eduardo Mosquera Quiñones <secretariageneral@alcaldianeiva.gov.co> 24 de junio de 2026 a las 14:00
Para: cep@aspreseg.com
Cc: LEIDY JOHANNA OSORIO ROJAS <leidy.osorio@alcaldianeiva.gov.co>

Cordial saludo,

Adjunto oficio 0660: COTIZACIÓN PRECIOS DE MERCADO

--

Cordialmente.
RAÚL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES
Secretario General
Alcaldía Municipio de Neiva

OFICIO 0660 DE 23-06-2026 SEG .PDF
6316K

Neiva, 23 JUN 2026

Oficio No.: [illegible] - 0661

Señores
INVERSIONES RIME S.A.S.
Av. 1.2 Esperanza No.43A-66
invrimesas@hotmail.com nmeltda@hotmail.com
Bogotá D.C.

ASUNTO: COTIZACIÓN – PRECIOS DEL MERCADO.


Cordial Saludo.

Raúl Eduardo Mosquera Quiñones, en calidad de Secretario General, por medio de la presente me permito solicitar su colaboración en suministrarnos en un término de cinco (05) días hábiles, contados a partir del recibo de la presente comunicación, a continuación se relaciona:

No.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
		PROTECCIÓN CAIDA
1		**ARNÉS DE DETENCIÓN DE CAÍDAS DIELÉCTRICO MULTIPROPÓSITO CON FAJA Y PAD DORSAL PARA BRINDAR MAYOR COMODIDAD:** Adquiere un diseño en v, 4" argollas ergonómico, moderno, sutil, fácil de graduar, para brindar mayor comodidad al usuario. Fabricado en reata de alta resistencia al rasgado y al punzonado, se adquiere con argollas en la parte dorsal y esternal en d", acompañado de un protector de etiqueta para asegurar la información que permite identificar el equipo con el nombre del usuario. Debe cumplir con ANSI/ASSE Z359.11.2014. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE. **PORTA HERRRAMIENTAS:** Portaherramientas cinturón profesional con tres bolsillos, fabricado en nylon tejido, reforzado con remaches metálicos impermeable, no limita el movimiento se sujeta al cuerpo por medio de correa y hebilla de corredera.
2		**ARNES MULTIPROPOSITO 4 ARGOLLAS EN X:** Reata de 45 mm de ancho 100% poliéster que sea resistente a la tensión y a la abrasión. Costuras Fabricadas en Hilo poliéster de alta resistencia, Posee 4 argollas metálicas (1 argolla dorsal, 1 argolla D frontal para ascenso y descenso, 2 argollas de posicionamiento), debe contar con porta eslinga, hebillas de conexión y hebillas de graduación, Reatas y costuras de fácil inspección, Indicador de Impacto integrado. Debe cumplir con ANSI/ASSE Z359.11.2014. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
3		**ESLINGA DE POSICIONAMIENTO PARA DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN DE CAÍDAS.** Posee dos puntos de anclaje que le permiten al usuario anclarse de manera rápida y segura. Está diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la detención de caídas, por las características de los materiales, este producto es resistente a la fricción y cortes, generando una resistencia de fuerza máxima de detención de 130-310 libras (59-141 kg). Acompañado con dos ganchos de seguridad de ¾" de apertura en cada uno de sus extremos de doble seguro, con una hebilla ajustable de 1.2m a 1.8m. Debe cumplir ANSI/ASSE Z359.13. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

4		**LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA POLIESTER 14 MM POR 50 MT:** Línea de vida vertical en cuerda poliéster de 14mm de diámetro con contra peso de 3kg. Cuerda 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. Incluye etiqueta con información y espacios de inspección, Posee 1 gancho metálico doble seguro de 2½" 65mm de apertura. Incluye bujes plásticos que protegen la cuerda de fricción. Cuerda y costuras de fácil inspección. Debe cumplir ANSI/ASSE Z359.15 -2014. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		PROTECCIÓN CABEZA
5		**CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO TIPO 1 CLASE E Y G:** El casco debe estar fabricado en polietileno de alta densidad resistente al impacto, al fuego y a la electricidad, resistente a descargas eléctricas de hasta 30.000 voltios y a la llama directa, 4 puntos de apoyo para tafilete en los cuales será distribuida la fuerza de impacto debe venir con barboquejo de 4 puntos de conexión, debe venir con ajuste ratchet, color blanco y amarillo. Certificado bajo la norma ANSI Z89.1 (2014). ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
6		**PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA INSERTAR A CASCO:** Debe tener copas con regulación vertical que permite adaptarlo a la mayoría de usuarios. Debe ser dieléctrico, elaborado en materiales poliméricos sin partes metálicas, almohadillas suaves que brindan un sellado eficaz, sistema universal de ensamble adaptable a la mayoría de los cascos, Atenuación: SNR = 27 dB de acuerdo a EN352-1. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
7		**CASCO ABATIBLE:** Con retención hebilla micrométrica y visor fabricado en policarbonato, con protección UV y anti scratch sistema de fácil liberación. Desmontable y lavable. Diseñado con materiales textiles y espuma que garantizan su comodidad, tecnología antiempañante Cierre micrométrico. Peso: 1560 g. termoplástico de alta resistencia (ABS). Color azul con refractivos amarillo fluorescente, NORMA ECE R22-05 ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
8		**CAPUCHA TIPO MONJA PROTECCIÓN SOLAR EN ALGODON:** 100% Algodón, ribb, sesgo. Color: azul oscuro. Diseñados para proteger las orejas, el cuello y la cara del trabajador de la exposición al calor extremo y el material particulado en diversos ambientes de trabajo. Con abertura en la cara y confeccionada en algodón, es un producto muy cómodo y confortable. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
9		**HOOD CONTRAINCENDIOS:** Material principal: Las áreas de cobertura de la zona de bloqueo de partículas de la capucha o Hood consistirán en tres capas de máximo 6,1 osy de material PBI/Lenzing, tejido de punto entrelazado, con una capa interior de material de bloqueo de partículas Nano Flex o similar. El color será dorado en su parte interna y externa. Bloqueo de partículas. El medio de bloqueo de partículas debe contar con una eficiencia de filtración de al menos el 99% para cada tamaño de partícula que oscila entre 0,1 y 1,0 micras. Rendimiento: Debe contar con un THL mínimo de 415 y un TPP mínimo de 28. Construcción y diseño: La capucha o hood se construirá con costuras planas. La abertura de la cara estará formada por elástico de ½ pulgada cosido entre las capas. Tamaños mínimos. Desde la parte superior de la corona hasta el final de la espalda 22". Desde la parte superior de la corona hasta el final del frente 23". Arriba desde la coronilla hasta la muesca del hombro 18". Ancho en el cuello 12". La capucha o Hood contara con un diseño de tres capas, con un panel central tradicional para la cabeza y dos costuras a cada lado para mayor comodidad y facilidad de colocación y retirada

		tradicional para la cabeza y dos costuras a cada lado para mayor comodidad y facilidad de colocación y retirada. Contará con mínimo cinco paneles que permiten un mejor ajuste y un sellado adecuado con el equipo de respiración autónoma (ERA). El material de bloqueo de partículas cubrirá completamente la capucha, incluyendo el cuello, las orejas, la línea de la mandíbula, los laterales y la parte superior de la cabeza, y se extenderá hasta la interfaz del ERA y el pecho. Se deberá presentar Test Report emitido por UL para verificar los valores de TPP y THL del Hood. Etiquetado e Información: Cada capucho o hood contará con una etiqueta de fábrica donde constará al menos: - Cumplimiento de la Normativa NFPA 1970 edición 2025. - Certificación UL. - Características y materiales de fabricación - Año de fabricación. - País de procedencia. Se deberá presentar certificado de distribución emitido por el fabricante para el proceso de todos los elementos ofertados. Se deberá presentar certificado de garantía emitido por el fabricante de mínimo 2 años por defectos en los materiales y problemas con la mano de obra. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
10		**GORRO DESECHABLE PLEGADO BOLSA X 100 UNIDADES:** Fabricado en polipropileno, con doble elástico de 24" aproximadamente, debe permitir la transpiración de la cabeza, debe ser plegado o tipo oruga, color blanco o azul. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		PROTECCIÓN VISUAL
11		**ANTEOJO DE SEGURIDAD LENTE CLARO:** Lentes en policarbonato de alta resistencia a impactos, debe tener tratamiento antiempañante y protección UV400, debe ser resistente a los rayones, un amplio campo de visión, montura en nylon con brazos ajustables a 4 posiciones, debe tener un soporte nasal suave. Debe cumplir con ANSI Z87. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
12		**ANTEOJO DE SEGURIDAD LENTE OSCURO ESPEJADO:** Lentes en policarbonato de alta resistencia a impactos, debe tener tratamiento antiempañante y protección UV400, debe ser resistente a los rayones, un amplio campo de visión, montura en nylon con brazos ajustables a 4 posiciones, debe tener un soporte nasal suave. Debe cumplir con ANSI Z87. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
13		**PROTECCION OCULAR:** lente antiempañante en policarbonato, protección UV al 99.9% mínimo, marco completo, resistente a altos impactos, lente antirayaduras, diseño deportivo, lente color amarillo. Debe cumplir con ANSI Z87. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
14		**MONOGAFA DE SEGURIDAD CON LENTES EN POLICARBONATO:** Los lentes deben proteger contra los rayos UV, deben ser lentes anti-ralladuras y antiempañantes, resistente a impactos y salpicaduras, banda elástica para ajuste a la cabeza, la monogafa debe está fabricada en silicona que permita un buen sello y ajuste al rostro. Certificado EN166. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
15		**GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES:** En policarbonato o similar, resistente a impactos, protección lateral, protección UV 99,9%, capa protección, con cordón liviano para que puedan sostenerse del cuello cuando no se utilicen, que cumpla con normas ANSI Z80 3, Z87.1. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

16		**LINTERNA TIPO LED DE MANO COLOR:** negro, lumen: 12000 lumen, material: aleación de aluminio, energía: 10w, batería. 1 x 18650 3.000mah recargable, tipo de interruptor: click, cambiar ubicación: abajo, modos: 5 (alto> medio> bajo> srtobe> sos) presione levemente el botón para cambiar el modo, memoria de modo: no, lente: lente de vidrio revestido, tiempo de carga: 4 horas aprox , duración de la batería: 4 horas aproximado, correa de transporte: correa incluida, dimensiones: 15.5 x 4.5 cm, peso: 180g aprox. el paquete incluye:1 x linterna 12000lms ultrafire, 1 x cargador de batería 18650, 2 x batería 18650 3.000mah, 1 x clip sujetador, 1 x caja, 1 x estuche de transporte, 1 x adaptador de baterías AAA. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
17		**LINTERNA DE CASCO INTERNA FRONTAL O DE CABEZA:** linterna frontal con haz luminoso múltiple adaptado a la visión de cerca, a los desplazamientos y a la visión de lejos, con tecnología constant lighting 100 lúmenes. Es una linterna robusta y polivalente. Gracias a su haz luminoso múltiple, se adapta a cualquier situación: trabajos de cerca, desplazamientos y visión de lejos. Tecnología de iluminación constant lighting: los rendimientos de la iluminación no disminuyen a medida que se descargan las pilas. Según las necesidades, se puede llevar en la cabeza, fijarla a un casco o colocarla en el suelo. Descripción: linterna que permite tener las manos libres para trabajar, y que se puede llevar: en la cabeza con la cinta, fijada a un casco mediante la pletina (incluida). Colocada en el suelo. Linterna con tecnología de iluminación constant lighting, que garantiza rendimientos de la iluminación que no disminuyen a medida que las pilas se van descargando. Varios modos de iluminación adaptados a cada situación: modo para los trabajos de cerca: haz luminoso amplio y homogéneo. Modo para los desplazamientos: haz luminoso mixto que ofrece un componente focalizado que permite desplazarse cómodamente. Modo para la visión de lejos: haz luminoso focalizado. Linterna que permite tener las manos libres para trabajar, y que se puede llevar: en la cabeza con la cinta. Fijada a un casco mediante la pletina (incluida). Colocada en el suelo. Modo para los trabajos de cerca: haz luminoso amplio y homogéneo. Iluminación profesional fiable, práctica y duradera: paso automático a modo de reserva cuando las pilas están casi descargadas (se señala por destellos y un indicador rojo). Botón rotativo ergonómico que puede accionarse incluso con guantes. Posición de almacenamiento que permite proteger el vidrio de la linterna y evitar encendidos accidentales. Puede utilizarse en atmósferas explosivas con riesgo esporádico. Excelente resistencia a las caídas (2 m), a los golpes y al aplastamiento (80 kg). Cinta elástica cómoda y lavable. Resistente a los productos químicos características: peso: 160 g tecnología: constant lighting tipo de haz luminoso: amplio, mixto o focalizado alimentación: batería recargable y cargador, 2 pilas aa/lr06 (incluidas) compatibilidad de las pilas: recargables de ni-mh y pilas de litio estanqueidad. ip 67 (estanca hasta -1 metro durante 30 minutos, no requiere mantenimiento después de la inmersión). ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
18		**LINTERNA MANOS LIBRES 12 LED:** Linterna recargable 110 Vol, de 12 LED manos libres, de 38 lumens, con un alcance de 57 metros, duración de carga hasta 20 horas mínimo, 2 modos de luz (alto y bajo), giro de 80°, con banda elástica. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
PROTECCIÓN AUDITIVA		

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva.

19		**PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION EN SILICONA CON CORDON:** Protector auditivo fabricado en silicona termoplástica, material anti alergénico que proporciona confort y fácil manipulación, Nivel de atenuación NRR 27 Db, Forma de árbol con 4 membranas, debe venir en estuche, Normas de referencia: ANSI S 3.19 -1974, UNE-EN 352-2:2003, NTC 2272. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
20		**TAPA OÍDOS, TAPONES AUDITIVOS** 1290 y 1291 tipo inserción sin cordón y con cordón nrr 25 db 05/02/2013 hoja técnica descripción elastomérico 100% de color azul traslúcido. Ref. 1290 de en bolsa y 1291 en caja. Estos cómodos tapones auditivos de color azul translúcido son más suaves proporcionando mayor comodidad al usuario, tienen un cordón trenzado que cuelga fácilmente sin que se tuerza o se doble. Estos tapones se pueden guardar limpios y protegidos en almacenamiento. Nrr:25db. Composición fabricado en material elastomerico hipoalergénico especificaciones (características técnicas) apones lavables y reutilizables de elastómero termoplástico hipoalergénico. Nrr = 25 db cordón de poliéster rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado en una máquina. Diseño de tres falanges curvas que proporciona un ajuste más cómodo y permitiendo que con un solo tamaño se ajuste a la variedad de tamaños de canales auditivos. Se adapta a la forma ovalada del canal auditivo sin plegarse. El tapón no se enrolla ni se toca durante la colocación atenuación información de atenuación de la banda de octava (db) – ansi s3.19-1974 datos obtenidos en el laboratorio acreditado nlvap (eeuu) la tasa de reducción de ruido (nrr) calculada a partir de los valores de atenuación es de 25 db, cuando los tapones están correctamente colocados. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
21		**PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA:** Copas elaboradas en polipropileno, con desplazamiento vertical y giro de 360°, Diadema de soporte a la cabeza elaborado en plástico reforzado y almohadillas en el interior en espuma con diseño único para mejorar la transpiración de la cabeza durante su uso, peso máximo de 170 gr, Nrr 21dB, Norma ANSI s3.19. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		PROTECCIÓN RESPIRATORIA
22		**RESPIRADOR MEDIA CARA:** Debe ser con diseño de bajo perfil para utilizar con otros elementos de seguridad, válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración. Aprobado por NIOSH, fabricado en elastómero termoplástico ,Filtros de ajuste tipo bayoneta para una fácil y rápida colocación. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
23		**RESPIRADOR CARA COMPLETA TIPO FULL FACE:** Visor en policarbonato, pieza facial en elastómero para comodidad y suavidad en la piel del usuario, arnés de 4 puntos de apoyo, Filtros de ajuste tipo bayoneta para una facil y rápida colocación, Aprobaciones NIOSH/MSHA, Adaptador único central. Direcciona la exhalación hacia abajo en el mismo sentido de la respiración, ayudando a reducir la acumulación de polvo en el área de la válvula. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
24		**TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 50 UN:** Fabricado 100% polipropileno, elaborado en doble capa sellada con ultrasonido, debe contar con pliegues para ajustar a la cara, clip nasal en aluminio, debe contar con dos cauchos para ajuste a las orejas, caja por 50 unidades. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

La versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considereda como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

25		**CARTUCHO CONTRA VAPORES Y GASES ACIDOS (PAR):** Para ser usados en el respirador cara completa o media cara. el diseño de estos cartuchos debe ayudar a la distribución del peso unido a la pieza facial, Aprobado NIOSH, para protección respiratoria contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno (sólo abandone el área). Tipo de Conexión Bayoneta. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
26		**RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS:** Respiradores para partículas tipo Copa, son respiradores livianos y desechables diseñados para brindar protección respiratoria cómoda y confiable en situaciones donde se justifica la protección respiratoria contra partículas y pueden brindar protección contra ciertas partículas no basadas en aceite, brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite Cuenta con un material filtrante electrostático avanzado que permiten una mayor facilidad para respirar. Su forma plegable, el diseño de sus bandas elásticas, y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara. Características: Cintas elásticas: Látex de hule natural Clip metálico: Aluminio. Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster. Peso aproximadamente: 10g Color: Blanco con ligas blancas. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
27		**MASCARILLA DE RCP DESECHABLE:** Esta mascarilla es utilizada para la reanimación cardiopulmonar de forma segura, protegiendo al paciente y rescatista durante el primer auxilio Tipo: Mascarilla para reanimación cardiopulmonar (RCP) Uso: Desechable Válvula: Unidireccional con filtro de protección Material: Plástico médico y barrera de protección Presentación: Estuche portátil Dimensiones: Compacta y plegable Peso: Ligero, fácil de transportar
		PROTECCIÓN MANUAL
28		**GUANTE DESECHABLE EN NITRILO SIN POLVO:** 6 Milésimas de grosor, nitrilo libre de talco, guantes desechables sin polvo, color azul, 9,5 pulgadas de largo, ambidiestro, 100 guantes por dispensador. EN374-2.2003, EN 420:2003. Talla XS, S M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
29		**GUANTE EN HILAZA CON PUNTO PVC EN AMBAS CARAS:** Soporte en poli algodón, Tejido plano sin costuras, Puntos en PVC negro en las 2 caras para un mejor agarre, ambidiestro, Diseño de puntos reforzados en la punta de los dedos y la comisura entre el índice y pulgar, Puño elástico, Composición: 30% Algodón, 65% Poliéster y 5% PVC. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
30		**GUANTE DE ALTA VISIBILIDAD:** Guantes para motocicleta 100% impermeable de protección, material principal poliéster 100% impermeable y nylon antifricción. forro interior en espuma, protecciones fabricadas en PVC endurecido, cubierto con nylon antifricción, refuerzos en la palma fabricados en poliéster con patrones antideslizantes, interior suave y cómodo en poliéster tipo algodón, ajuste con correa en imitación de cuero plástico, velcro y pasador que permite un ajuste preciso y seguro. Reflectivo en todos los dedos para mejor visibilidad y borde reflectivo en los nudillos. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

La versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

31		**GUANTE EN NITRILO CORTO PARA PROTECCION QUIMICA:** Longitud 320mm, Espesor 0,38mm, Guante resistente a sustancias quimicas, Superficie texturada para mejor agarre, Flocado interior para mayor comodidad, Debe cumplir con EN ISO 374-5, EN 388:2016 - (3.1.0.1.X), EN 420, EN ISO 374-1:2016 Taype B (J.K.L). Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
32		**GUANTE EN VAQUETA INGENIERO REFORZADO:** Elaborado en vaqueta de cuero de res (vacuno), curtido al cromo color amarillo con refuerzo del mismo material, Refuerzo en la palma y en cinco dedos. Hilo poliéster, Largo aproximado de 23 cm. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
33		**GUANTE EN ALGODÓN Y POLIESTER:** Soporte en poli algodón, Tejido plano sin costuras, ambidiestro, Puño elástico, Composición: 35% Algodón y 65% Poliéster, color blanco. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
34		**GUANTE EN CARNAZA CORTO:** Fabricados en cuero carnaza curtida al cromo calibre 2.4 mm según normas NTC E79, Abertura amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, Costuras uniformes sin hilos flojos para evitar el maltrato de las manos, sin refuerzo. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
35		**GUANTE EN CARNAZA LARGO:** Fabricados en cuero carnaza curtida al cromo calibre 2.4 mm según normas NTC E79, Abertura amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, Costuras uniformes sin hilos flojos para evitar el maltrato de las manos, sin refuerzo. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
36		**GUANTES TACTICOS:** Guantes multipropósito, ideal para trabajo, rescate y/o manejo de cuerda. guante multi propósito táctil, talla disponible en m-l-xl color negro y caki usos: manejo de cuerdas , trabajo seguro en aturas, rescate , operaciones tácticas , deporte extremo, construcción en material sintético que seca rápidamente proporciona un agarre seguro en superficies mojadas, ajuste perfecto y elástico en la parte superior para mayor movilidad y transpirabilidad, protección adicional en los puntos de mayor, fricción y contacto, brida de velcro en la muñeca permiteuna fácil colocación y fijación de mosquetones. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
37		**GUANTE:** fabricado en caucho natural, con propiedades dieléctricas requeridas, combinado con flexibilidad, fuerza y durabilidad. la forma contorneada reduce la fatiga de la mano. Guantes de electricista que cumplen con las directrices ansi/astm d120 estándar y nfpa 70. e y usarlos en zonas de riesgo eléctrico y para electro soldadura de media tensión. Clase 00. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
38		**GUANTES EN NITRILO:** tejido 100% en poliéster flexible negro sin costuras internas, palma y falanges distales con recubrimiento en lamina de nitrilo negro, puño cerrado con resorte en color para identificación de tallaje, alta destreza fina, resistente a la abrasión y desgaste, ajuste total a la mano, certificado EN 420: 2003 + A1:2009, certificado EN388 – resultado 4121. Talla XS, S, M, L, XL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
PROTECCIÓN CORPORAL		

39		**CHALECO EN TELA POLIESTER 100%:** chalecos para trabajadores en vías públicas, elaborados en tela poliéster 100% (malla tupida), fluorescente color anaranjado con bordes negros termo sellados, esquinas redondeadas, material reflectivo color gris en cinta americana, mecanismo de ajuste y cierre en la parte delantera con velcro. Logotipo del Municipio de Neiva en el lado delantero izquierdo superior impreso sobre el chaleco, lleva tanto en la parte delantera como trasera dos cintas reflectivas gris de 5 cms de ancho por 30 cms de largo separadas entre si por una distancia de 14 cms. en el espacio entre las dos bandas deberá distinguirse las letras y los números de la placa en material reflectivo color verde, amarillo, naranja chalecos reflectividad 500 candelas. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
40		**CHALECO ANTIFLUIDOS BRIGADISTAS:** Elaborado en tela poliéster 100%, con cierre de cremallera, tres (03) bolsillos externos, con cintas reflectivas, manga sisa, escudo en el lado izquierdo del MUNICIPIO DE NEIVA, en la parte posterior el nombre de BRIGADISTA, color chaleco vino tinto, color de las letras blancas. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
41		**BATA DE TRABAJO EN DRIL COLOR BLANCO:** bata profesional de trabajo en dril blanca, manga larga lisa, modelo larga, logotipo bordado en el bolsillo. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
42		**BATAS ANTIFLUIDO:** Color blanco con cierre de cremallera bolsillos internos, manga larga con logos distintivos de MISIÓN MÉDICA y ente territorial de salud. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
43		**OVEROL ANTIFLUIDOS ENTERIZO:** Enterizo unisex con capucha y cremallera frontal, elástico en capucha, cintura, brazos, piernas para mayor ajuste, tela antifluidos 100% poliéster de alta tecnología, transpirable de fácil lavado y rápido secado, color blanco, Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
44		**CONJUNTO IMPERMEABLE AMARILLO CALIBRE 18:** conjunto impermeable confeccionado en tela poliéster recubierto en PVC, con malla tipo americano, que evita la excesiva sudoración. Chaqueta con capucha desprendible por medio de broches tipo americano y pantalón perchero con tirantes elásticos y hebillas anticorrosivas graduables. Es flexible y confortable. Recubiertos internamente en poliéster, proporcionando un ambiente seco, previniendo irritaciones cutáneas. Costuras con sistema de electro sellado, que impiden filtraciones, cristalizaciones y ralladuras en las uniones recomendados para protección contra salpicaduras químicas, refinamiento de petróleo, perforaciones, mantenimiento industrial y agroindustrial, inspección, reparación en obras públicas, industria de alimentos, acerías, construcciones de túneles en minas húmedas, en ambientes lluviosos y trabajos a la intemperie, aseo, lavado de autos, mensajería, etc. Color amarillo. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
45		**RODILLERAS Y CODERAS PROFESIONALES:** Distribución de la presión 7.0 – 13.0 N, normativa: DIN EN 14404 (Equipos de protección para trabajos de rodillas). Material: Núcleo de gel flexible y celdas de aire/panal de abeja. Diseño: Ergonómico, antideslizante y lavable. Amortiguación superior: proporciona un acolchado suave que se adapta tanto al contorno de la rodilla como a la superficie, protegiendo las articulaciones del impacto. Movilidad: Su

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

		estructura de celdas flexibles ofrece máxima libertad de movimiento sin sacrificar la protección, Versatilidad: Es apta para casi cualquier superficie y es un equipo estándar en diversos oficios de construcción e instalación. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
46		**PROTECCIÓN CORPORAL CHAQUETAS ACOLCHADAS PARA CUARTOS FRÍOS:** diseños según requerimiento del cliente, forma, numero de bolsillos, cremalleras, velcros, diferentes grados de acolchados. Las costuras van completas, libres de fruncidos, hilos sueltos, remates adecuados. Material: lafayette, nacionales, textilia, 100% impermeables logos: bordados directos y sobrepuestos. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
47		**PANTALÓN TÉRMICO PARA CUARTOS FRÍOS:** de 3 capas en material exterior impermeable, forro interior térmico flecce y centro aislante en guata de 300 grs. los pantalones térmicos para cuartos fríos ofrecen protección hasta -20 grados en exposición máxima de 30 minutos continuos. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
48		**ABRIGO EN PVC CON CAPUCHA COLOR AMARILLO CAL 18:** abrigo en pvc con capucha confeccionado en tela poliéster recubierta con p.v.c., con malla tipo americano que evita la excesiva sudoración. Capucha desprendible por medio de broches y prácticos bolsillos laterales. Recubierto internamente en poliéster, proporcionando un ambiente seco, previniendo posibles irritaciones cutáneas. Costuras con sistema de electro sellado, que impiden filtraciones, cristalizaciones y ralladuras en las uniones. Color amarillo Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
49		**OVEROL EN POLIPROPILENO CON CAPUCHA COLOR BLANCO:** Overol con capucha, tobilleras, muñecas y cintura elástica. Cremallera frontal de doble carro y solapa con cierre, debe ser excelente barrera para protección contra líquidos y partículas, capucha con forma ergonómica, debe tener propiedades antiestáticas. Debe cumplir con las Normas: EN 13034 Type 6B, EN ISO 13982 Type 5B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149 -5. Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
50		**DELANTAL EN CARNAZA:** Fabricado en carnaza de primera calidad, con cintas de amarre a nivel de cintura, que cubra pecho y hasta las rodillas ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		PROTECCIÓN PIES
51		**BOTA EN PVC DE COLOR AMARILLO:** Bota en PVC de seguridad con puntera en acero. Resistente a hidrocarburos y sus derivados, ácidos y solventes, grasas, sangre, detergentes, aceites animales y vegetales. La bota debe ser sanitizado para evitar hongos y bacterias, aislante eléctrico de acuerdo a la Norma ASTM 2413-11. Forro en poliéster. Con espolín para facilitar el descalce de la bota. Talla 30 hasta 46. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
52		**BOTA EN CUERO DIELECTRICA:** Bota dieléctrica inyectado directamente a la capellada. Capellada 100% cuero color negro. Plantilla interior en EVA moldeada con textil. Cordones en textil. Ojáleles plásticos. Puntera compuesta. Entre suela poliuretano de baja densidad de alta resistencia. Planta en Poliuretano de alta densidad resistente a hidrocarburos, ácidos, álcalis, y agentes químico. Debe cumplir con la ASTM 2413-11. Talla 30 hasta 46. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
		OTROS

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

53		CINTA DE SEÑALIZACION PELIGRO X 500 MT. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
54		**BOTIQUIN PARA VEHICULO:** Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos. contenido: gasas limpias paquete paquete por 20 (1 unidad), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (1 unidad), bajalenguas paquete por 20 (1 unidad), guantes de látex para examen (5 pares), caja de curitas (1 unidad), venda elástica 2 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 3 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 5 x 5 yardas (1 unidad), venda de algodón 3 x 5 yardas (1 unidad), yodopovidona jabón quirúrgico frasco por 120 ml (1 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 500 cc (1 unidad), termómetro de mercurio (1 unidad), tapabocas (5 unidades), manta térmica (1 unidad), lista de insumo en el botiquín, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
55		**BOTIQUIN PARA OFICINA PORTATIL TIPO A:** Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos. contenido: gasas limpias paquete paquete por 20 (1 unidad), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (1 unidad), bajalenguas paquete por 20 (1 unidad), guantes de látex para examen (5 pares), caja de curitas (1 unidad), venda elástica 2 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 3 x 5 yardas (1 unidad), venda elástica 5 x 5 yardas (1 unidad), venda de algodón 3 x 5 yardas (1 unidad), yodopovidona jabón quirúrgico frasco por 120 ml (1 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 500 cc (1 unidad), termómetro de mercurio (1 unidad), tapabocas (5 unidades), alcohol antiséptico frasco por 275 ml (1 unidad), lista de insumo en el botiquín, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
56		**BOTIQUIN PARA OFICINA PORTATIL TIPO B:** Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos. Contenido: gasas limpias paquete paquete por 100 (1 unidad), gasa estériles paquete por 3 (20 unidades), Apósito o compresa no estériles (4 unidades), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (2 unidades), bajalenguas paquete por 20 (2 unidades), venda elástica 2 x 5 yardas (2 unidades), venda elástica 3 x 5 yardas (2 unidades), venda elástica 5 x 5 yardas (2 unidades), venda de algodón 3 x 5 yardas (2 unidades), venda de algodón 5 x 5 yardas (2 unidades), yodopovidona jabón quirúrgico galón (1 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 250 cc (5 unidades), guantes de látex para examen caja por 100 (1 unidad), termómetro de mercurio (1 unidad), tapabocas (15 unidades), alcohol antiséptico frasco por 275 ml (1 unidad), Tijeras (1 unidad), Linterna (1 unidad), pilas de repuesto (4 par), tabla espiral larga (1 unidad), collar cervical adulto (2 unidades), collar cervical niño (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros superiores adulto (1 unidad), inmovilizadores o férula miembros inferiores adulto (1 unidad), inmovilizadores o férula miembros superiores niño (1 unidad), inmovilizadores o férula miembros inferior niño (1 unidad), vasos desechables paquete por 25 unidades (1 unidad), tensiómetro (1 unidad), fonendoscopio (1 unidad), acetaminofén tableta por 500 mg sobre por 10 unidades (1 unidad), hidróxido de aluminio tableras sobre por 10 unidades (1 unidad), asa tabletas por 100 mg sobre por 10 unidades (1 unidad), elementos de barrera o mascara para RCP (1 unidad), lista de insumo en el botiquín, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA

La versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva.

		TECNICA DE FABRICANTE.
57		**BOTIQUIN PARA OFICINA PORTATIL TIPO C:** Fabricado en lona roja lavable, para llevar a la mano o fijar a la pared, con resortes para asegurar los elementos y bolsillo de acetato que permite visualizar fácilmente los elementos. Contenido: gasas limpias paquete paquete por 100 (2 unidad), gasa estériles paquete por 3 (20 unidades), Apósito o compresa no estériles (8 unidades), esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas (4 unidades), bajalenguas paquete por 20 (4 unidades), venda elástica 2 x 5 yardas (4 unidades), venda elástica 3 x 5 yardas (4 unidades), venda elástica 5 x 5 yardas (4 unidades), venda de algodón 3 x 5 yardas (4 unidades), venda de algodón 5 x 5 yardas (4 unidades), yodopovidona jabón quirúrgico galón (2 unidad), yodopovidona solución frasco por 120 ml (1 unidad), solución salina 250 cc (10 unidades), guantes de látex para examen caja por 100 (2 unidadES), termómetro de mercurio (2 unidades), tapabocas (15 unidades), alcohol antiséptico frasco por 275 ml (2 unidades), Tijeras (2 unidades), Linterna (4 unidades), pilas de repuesto (4 par), tabla espiral larga (1 unidad), collar cervical adulto (4 unidades), collar cervical niño (4 unidades), inmovilizadores o férula miembros superiores adulto (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros inferiores adulto (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros superiores niño (2 unidades), inmovilizadores o férula miembros inferior niño (2 unidades), vasos desechables paquete por 25 unidades (2 unidades), tensiómetro (2 unidades), fonendoscopio (2 unidades), acetaminofén tableta por 500 mg sobre por 10 unidades (4 unidades), hidróxido de aluminio tableras sobre por 10 unidades (4 unidades), asa tabletas por 100 mg sobre por 10 unidades (2 unidades), elementos de barrera o mascara para RCP (2 unidades), lista de insumo en el botiquín, manual de primeros auxilios. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
58		**CAMELBAK TIPO MORRAL:** camelbak 70oz / 2.1l aislamiento de celdas cerradas. La cubierta de neopreno mantiene el agua fría durante las horas. Sistema de conexión modular hydrolink. Cierre positivo hydrolock. Relleno externo rápido y fácil a través del puerto de acceso omega masivo. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
59		**PROTECTOR SOLAR:** spf 90 emulsión en spray de 120g , con amplio espectro uva/uvb. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
60		**CONO DE SEÑALIZACION** DE 70 CM (unidad). ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
61		**GEL ANTIBACTERIAL:** sanitizante eficaz para manos si necesidad de agua y jabón. Presentación: 1 lt, ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
62		**JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO:** por 1 litro. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
63		**POMAS GLICERINA:** cera para contar, 50 gr. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

64		**ALCOHOL ANTISEPTICO:** por galón. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
65		**CAMILLA RIGIDA ESPINAL:** Elaborada en polietileno de alta densidad, Camilla larga con capacidad de flotación, Traslucida a rayos X no absorbe fluido corporales. Diseño elevado para fácil levantamiento, debe tener puntos de agarres para un correcto anclaje de inmovilizador de cuerpo completo e inmovilizador de cráneo. Tamaño 184 x 45 x 6cm. Capacidad 185 Kg. debe incluir soporte de pared, aviso de señalización, correa tipo araña, cuello ortopédico graduable e inmovilizador de cabeza. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
66		**PUNTO ECOLOGICO:** tres (3) canecas, contenedores plásticos multiusos. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
67		**SILBATO METALICO TUBULAR:** Silbato tubular metálico con argolla para llavero, Medidas: 6.9 x 2.5 cm aproximadamente. Cuerpo 3.6 x 0.8 cm de diámetro. Elaborado en: Aluminio. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
68		**CURA ESTANDAR:** (venditas). Caja x 50 unidades. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
69		**YODOPOVIDONA ESPUMA:** frasco x 120 ml. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
70		**YODOPOVIDONA SOLUCIÓN:** frasco x 120 ml. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
71		**ESPADADRAPO DE TELA:** rollo de 4 pulgadas de fácil rasgado. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
72		**BAJALENGUAS:** en madera paquete x 20 unidades. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
73		**ALCOHOL ANTISÉPTICO:** por 275 cc. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
74		**SOLUCIÓN SALINA:** balanceada infuso plástico de 250 ml. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE
75		**GASA ESTERIL:** 20 x 20 cms. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

La versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva.

76		**VENDAS ELÁSTICAS:** Elaboradas en hilos de poli algodón con una envoltura uniforme. 2 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
77		**VENDAS ELÁSTICAS:** Elaboradas en hilos de poli algodón con una envoltura uniforme. 3 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
78		**VENDA ELÁSTICAS:** Elaboradas en hilos de poli algodón con una envoltura uniforme. 5 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
79		**VENDA DE ALGODÓN:** Elaboradas en algodón laminado. 3 pulgadas x 5 yardas. Deben Traen gancho sujetador metálico. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
80		**TERMOMENTRO DE MERCURIO:** Dilatación térmica del mercurio metálico. Vidrio resistente a impactos y tubo capilar de vidrio transparente.ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
81		**CARRETILLA DE DOBLE SERVICIO PARA 300 KG:** Carga Máxima: 300Kgs vertical y 200Kgs Horizontal, Dimensiones: 45 ancho x 50 largo x 137 (cms) alto vertical 45 ancho x 103 largo x 98 (cms) alto horizontal, Ruedas: 2 ruedas neumáticas de 10", 2 ruedas 4"x1" y con soporte giratorio. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.
82		**MEGAFONO DE 30 W:** megáfono 23cm x 34.5cm aprox c/usb/sd/batería 30w. nuevo sistema reproductor mp3 con lector usb y microsd, potencia. 30w, alimentación: batería recargable 12vdc u 8 x pilas tipo d, selector usb/sd habla-sirena, botón de habla tipo gatillo y en el micrófono de mano, control de volumen, incluye correa y batería recargable. ANEXAR FICHA TECNICA DE FABRICANTE.

Agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

RAÚL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES
Secretario General

Proyectó: DERY JOHANNA OSORIO ROJAS
Profesional Universitario

Revisó: ANDRES FELIPE TAMAYO POLANIA
Profesional Especializado

La versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Municipio de Neiva

LEIDY JOHANNA OSORIO ROJAS <leidy.osorio@alcaldianeiva.gov.co>

OFICIO 0661- COTIZACIÓN PRECIOS DE MERCADO

1 mensaje

Raul Eduardo Mosquera Quiñones <secretariageneral@alcaldianeiva.gov.co> 24 de junio de 2026 a las 14:01
Para: invrimesas@hotmail.com, nmeltda@hotmail.com
Cc: LEIDY JOHANNA OSORIO ROJAS <leidy.osorio@alcaldianeiva.gov.co>

Cordial saludo,

Adjunto oficio 0661: COTIZACIÓN PRECIOS DE MERCADO.

--

Cordialmente,
RAÚL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES
Secretario General
Alcaldía Municipio de Neiva

OFICIO 0661 DE 23-06-2026 SEG .PDF
6110K