	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: X Pública Clasificada: Pública Reservada:

		Acta N°	1
FECHA:	20/08/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogota DC
COD REGIONAL:	11	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA		
COD CENTRO DE COSTO:	9216		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	COP.PCCNTR.9474879	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	11/05/2026
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	ASISMETRIK CONSULTORES S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900980399-1		
VALOR TOTAL:	$ 27.078.594,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	6/07/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la compra de materiales de formación para los diferentes programas derivados de las coordinaciones académicas del Centro de Diseño y Metrología LOTE 1		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	229

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES:

RECIBIDO A SATISFACCION:

Aceite hidráulico Garrafa de 5 galones Aceite lubricante específico para guías y bancadas, clasificado generalmente bajo la norma ISO 68 VG (Viscosity Grade), Adaptador compactflash Adaptador PCMCIA/PC Card a Compact Flash (CF) Tipo II, ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 * 6mt Perfil angular laminado en caliente, fabricado en acero estructural al carbono, Barra cilindrica de empack HD macizo de 1" x 1 mt blanca Barra sólida de plástico de alta densidad (HD), Barra cilindrica de empack HD macizo de 2" x 1 mt blanco Barra sólida de plástico de alta densidad (HD), Barra cilindrica de empack HD macizo de 3" x 1 mt blanca Barra sólida de plástico de alta densidad (HD), Barra cuadrada para cuña en acero de 1/4" L=500 mm Barra cuadrada fabricada en acero al carbono de uso industrial, Barra de Acero 12L14 diámetro 1" longitud de 3 mts Barra de acero 12L14 de alta maquinabilidad, con diámetro de 1" (25.4 mm), Barra de Acero 12L14 diámetro 3/4" longitud de 3 mts Barra de acero 12L14 de alta maquinabilidad, con diámetro de 3/4" (19.05 mm), Buje Reducción Acero al carbón forjado Buje Hexagonal Para Tubos en acero al carbon forjado de Clase 3000 De 3/8 Pulgadas Npt hembra, Cable Eléctrico Color Blanco conductor eléctrico de cobre recocido flexible, calibre 16 AWG, Cable Eléctrico Color Negro conductor eléctrico de cobre recocido flexible, calibre 16 AWG, Cable Eléctrico Color Rojo conductor eléctrico de cobre recocido flexible, calibre 16 AWG, Cartuchos de tinta Potter Set de cuatro (4) botellas individuales de tinta líquida (Negro, Cian, Magenta y Amarillo), Codo de 90 grados Codo a 90° de Acero al Carbón Forjado Clase 3000, Roscado, Diámetro 3/8 npt hembra, Comparador de caratula resolucion de 0,01mm con base magnética Reloj, Conector hisráulico Juego de acople rápido y pitorra con rosca Hembra de 1/2" NPT. Cuenta, Conectro hidráulico Juego de acople rápido y pitorra con rosca Hembra de 3/8" NPT, Cono portafresa NT 30 Cono NT 30 con rosca M 12 X 1,75 portaboquillas OZ 25, Contactor de 25 A a 110 V con bornes auxiliares y de tres polos Contactor electromecánico industrial de tres polos, capacidad nominal de 25 amperios, Electrodo de soldadura E6013 de 1/8" es un electrodo revestido diseñado para la soldadura por arco manual (SMAW) de aceros al carbono, Escariador plano de 1/8" 4 filos con recubrimiento en TiaN Herramienta de corte de precisión de 1/8" de diámetro con 4 filos, Escariador plano de 1/8" 4 filos con recubrimiento en TiaN Herramienta de corte de precisión de 1/8" de diámetro con 4 filos, Escariador redondo de 1/8" 4 filos con recubrimiento en TiaN Herramienta de corte rotativa de alto rendimiento, Impresora Plotter de impresión de inyección de tinta a color de gran formato y escritorio con un ancho máximo de impresión de 24 pulgadas (610 mm), Juego de boquillas OZ en pulgadas Juego de boquillas OZ fabricadas con materiales de alta resistencia, Lector de memoria compact Lector de Memoria Compact Flash (CF) USB 2.0 "All in One", lámina HR ASTM A-36 espesor de 1/4" 4 ft x8 ft Lámina de acero rolado en caliente fabricada bajo norma ASTM A-36, con espesor de 1/4", Manguera hidráulica Manguera R2 o 4SH de 1/2" grafada con conexión de 1/2" NPT macho en un extremo y hembra giratoria en el otro. Longitud entre acoples grafados de 1200 mm, Manguera hidráulica Manguera R2 o 4SH de 3/8" grafada con conexión de 3/8" NPT macho en un extremo y hembra giratoria en el otro. Longitud entre acoples grafados de 400 mm, Manguera hidráulica Manguera R2 o 4SH de 3/8" grafada con conexión de 3/8" NPT macho en un extremo y hembra giratoria en el otro. Longitud entre acoples grafados de 800 mm, Manómetro Análogo Manómetro en acero inoxidable dial de 2-1/2" presión máxima de 250 bar a 60°C con conexión de 1/4 NPT macho conexión inferior, Material para impresora 3D Conjunto de extremo caliente intercambiable extrusor para impresora Raise 3D Pro 3, con termistor, resistencia y cabezal en aluminio, boquilla de 0.4 incluida, Motor Trifásico 1 Hp de 1800 rpm montaje de patas Motor Trifásico 1 Hp de 1800 rpm, 4 polos. montaje de patas Tamaño 80M o similar, con bornera. Con protección IP 55 o superior, PERFIL DE ALUMINIO 40X80A MM T-SLOT / METRO - Perfil de aluminio extrusionado con sección de 40x80 mm y ranura en T, de 1 metro de longitud, Refrigerante para corte garrafa de 5 galones refrigerante/lubricante sintético o semisintético de alto rendimiento, formulado específicamente para metales ferrosos, Rele térmico electromecánico de 25 A de tres polos rearme manual 110 VAC Relé

FIRMA SUPERVISOR	Santamaria
NOMBRE COMPLETO	SAUL SANTAMARIA GUTIERREZ
N° DE IDENTIFICACIÓN	1022366580
CORREO INSTITUCIONAL	ssantamariag@sena.edu.co
CARGO	Instructor G11
N° DE CONTACTO	3218016434