

		Versión: 03			
		Código: GIL-F-073			
PROCESO					
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA					
NOMBRE DEL FORMATO					
FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública: ☒		Pública Clasificada: ☐			
		Pública Reservada: ☐			
FECHA: 2/10/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: GIRARDOT					
COD REGIONAL: 25		REGIONAL CUNDINAMARCA			
CENTRO DE COSTO: 951110					
COD CENTRO DE COSTO: CENTRO MULTISECTORIAL Y DE DESARROLLO CAMPESINO					
Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de (Regional y/o centro de formación) de los bienes solicitados por el área o dependencia de XXXXXXXXXXXX se informa las siguientes existencias en almacén:					
CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
Información generada del aplicativo SACB de fecha:					
Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .					
NOMBRE	MONITOR PANTALLA INTELIGENTE TACTIL 32 INCH AJUSTABLE FULL HD CPU: MT8788 de 8 núcleos Memoria: 8G+128G Sistema operativo: Android 13 Pantalla: 32 pulgadas FHD 1920*1080 Brillo de pantalla: 250-300 cd/m2 Panel táctil: pantalla táctil incell Red: WIFI+BT+Ethernet Cámara: cámara 4K de 13 MP incorporada Micrófono: Reducción de ruido MIC 6050 Tipo de celda: 192,4 Wh Altavoz: 2*3W Interfaces: Host USB 2.0 x1 Tipo C: Función completa (excepto la función de carga) Entrada HDMI: compatible con 1920*1080 a 60 Hz Salida de auriculares: salida de auriculares de 3,5 mm Entrada CC 12 V 3 A (puede alimentar el dispositivo sin batería) Batería: Batería de litio de 11,1 V 15000 mAh Duración de la carga: 6 a 9 horas aprox. Soporte: Soporte metálico móvil Control remoto incluido				

NOMBRE	PIZARRA BLANCA INTERACTIVA DE 32 PULGADAS, PIZARRA INTELIGENTE CON PANTALLA 16:9 1080P, PANTALLA TÁCTIL ANDROID 11, PIZARRA ELECTRÓNICA PARA OFICINA Y AULA Ratio de aspecto16:09 Acabado de la pantallaBrillante Contraste 1200:1 Frecuencia de refresco60 Hz Tipo de pantallaLED Tecnología de pantallaLED Ángulo de visión178 Grados Brillo118.1 in Pantalla a colorSí Tecnología de mejora de la calidad de imagenFiltro de luz azul. Tamaño de pantalla32 Pulgadas Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) 2"prof. x 29,2"an. x 17,2"al. pulgadas Unidad de peso11,3 Kilogramos. ResoluciónFHD 1080p Resolución máxima 1920 x 1080 Pixels Resolución de pantalla1920 x 1080. Puertos HDMI1 Puertos USB2 Salidas de vídeo2 Total Puertos USB 2.02. Características del producto Altavoces integrados, Filtro de luz azul, Montable en pared, Pantalla brillante, Pantalla táctil Usos específicos del producto Profesional ColorAndroid 4G+32G Tipo de soporte vesa Montaje en pared Dispositivos compatiblesTablet. Tecnología de conexión Wi-Fi Interfaz HardwareAudio de 3.5 mm, Bluetooth, HDMI, Micro SD, USB
NOMBRE	IMPRESORA 3D P1S Tecnología de impresión: FDM (Modelado por deposición fundida) Área de impresión: 256 x 256 x 256 mm Materiales de impresión: PLA/ABS/PETG/ PETG PRO/TPU 95A Características diferenciales de la impresora 3D : Compatible con sistema de impresión multicolor de hasta 16 Colores AMS Configuración inicial en 15 minutos La impresora se encargará de todas las calibraciones, nivelación automática de la cama y compensación de vibración. Impresora Cerrada para impresión a alta temperatura Compensación de vibración y avance de presión, que le brinda una velocidad de impresión ultrarrápida sin comprometer la calidad. Filtro de carbón activado. Control de bucle cerrado No incluye sistema AMS
NOMBRE	IMPRESORA 3D LAB P2S COMBO + ACCESORIOS. Volumen de construcción (An*Pr*Al) 256*256*256 mm³ Chasis Plástico y acero Marco exterior Plástico y vidrio Dimensiones físicas 392*406*478 mm³ Tamaño del paquete: 490*490*560 mm³ Peso P2S Peso neto: 15,0 kg Peso bruto: 18,58 kg Combo P2S (AMS 2 Pro incluido) Peso neto: 16,4 kg Peso bruto: 21,33 kg Engranaje del extrusor Acero endurecido Boquilla Acero endurecido Temperatura máxima de la boquilla 300 °C Diámetro de boquilla incluido 0,4 milímetros Diámetro de boquilla compatible 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm Cortador de filamentos Incorporado Diámetro del filamento 1,75 milímetros Motor del extrusor Motor síncrono de imán permanente de alta precisión. Temperatura máxima de la cama caliente 110 °C Velocidad máxima del cabezal de la herramienta 600 mm/s Aceleración máxima del cabezal de la herramienta 20.000 mm/s² Flujo máximo para hotend 40 mm³/s (Parámetros de prueba: modelo redondo de 250 mm con una sola pared exterior
NOMBRE	ROBOT HUMANOIDE AVANZADO DE CÓDIGO ABIERTO, DISEÑADO COMO UNA PLATAFORMA DE DESARROLLO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y ROBÓTICA, IMPULSADO POR UNA RASPBERRY PI. COMBINA VISIÓN ARTIFICIAL DE ALTA DEFINICIÓN CON MODELOS DE LENGUAJE GRANDES (LLM) PARA PERMITIR INTERACCIONES NATURALES Y MOVIMIENTOS SÍMPEDOS ESTABLES. Núcleo de Control: Raspberry Pi 4 Model B (4GB o 8GB RAM), ideal para procesamiento de IA y visión.Grados de Libertad (DOF): 22 servomotores serie de alto torque (XRS300) que cubren cabeza, hombros, brazos, manos y piernas, permitiendo movimientos complejos. Inteligencia Artificial y Visión: Cámara de alta definición (1080P) con algoritmos de visión artificial para seguimiento de rostros, colores, códigos QR y clasificación de objetos. IA Incorporada y LLMs: Soporte para modelos de lenguaje grandes (DeepSeek, Doubao, etc.) para interacción de voz, comprensión de escenas y toma de decisiones. Estructura y Estabilidad: Estructura de aleación de aluminio con IMU (Unidad de Medición Inercial) integrada para detección de actitud en tiempo real y auto-estabilización (capaz de levantarse si cae).Sistema Operativo y Software: Sistema ROS (Robot Operating System) con soporte para Python y C++ para desarrollo secundario. Dimensiones y Energía: Aproximadamente 390 mm de altura, peso de unos 2.3 kg (5 libras) y batería de 12V 3000mAh.Conectividad y Control: Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.0 y control mediante App móvil (Android/iOS) o control inalámbrico. Este robot está diseñado para la investigación de IA incorporada (embodied AI), educación STEM y desarrollo de robots de servicio, siendo una opción destacada en el mercado educativo de gama alta.

NOMBRE	CORTADORA Y GRABADORA LASER Compatible con más de 350 materiales, incluidos metales, madera, acrílico, cuero y plástico. Cambio de módulo sin herramientas en solo 3 pasos. El láser IR se vende por separado.-Cámara inteligente con autoenfoco de alta precisión (0,012)-Visualización HD desde arriba para posicionamiento exacto. Supervisión remota en tiempo real desde la app.-Hasta 3 veces más rápido: velocidad de grabado de hasta 600 mm/s-Mantiene alta eficiencia y estabilidad incluso en trabajos por lotes.-Diseño cerrado, compacto y todo en uno láser clase 1-Ideal para uso doméstico: protección ocular, filtración de humo, detección de llamas y botón de parada de emergencia.-Pantalla táctil intuitiva + software Falcon Design Space- Control directo desde la pantalla. Proyectos preconfigurados y edición personalizada sin curva de aprendizaje.
NOMBRE	Escáner 3D SCAN F. PRO Alta precisión y escaneo rápido El escáner 3D Creality CR-Scan Pro ofrece hasta 0,1 mm de. precisión, 0,16 mm de resolución y una velocidad de escaneo de 30 FPS. Captura datos dimensionales detallados y formas complejas sin problemas, creando modelos 3D altamente realistas con facilidad. Transmisión inalámbrica WiFi6. Con avanzada tecnología WiFi6, este escáner 3D portátil ofrece velocidades 3 veces más rápidas que WiFi5. El alto ancho de banda garantiza una transferencia de datos estable y eficiente para un escaneo de alta precisión y un flujo de trabajo más fluido. Soporte de escaneo al aire libre: con tecnología óptica mejorada y algoritmos inteligentes, el CR-Scan Pro se adapta a entornos al aire libre, funcionando de manera confiable incluso bajo la luz solar (<30000 lux). Escanea en cualquier momento y en cualquier lugar sin limitación. Seguimiento antivibración. Equipado con imágenes 3D de un solo disparo, el Escáner Pro mejora la precisión de seguimiento y las tasas de éxito de escaneo. Incluso con movimientos de mano o cambios rápidos de objetos, garantiza un escaneo suave y sin errores, perfecto para principiantes. Requisitos de rendimiento de la serie F.: Windows: CPU i5-Gen8 o posterior Windows 10/11 (64 bits), RAM: >8GB, Software: >V2.3.0 Mac OS: serie M1/M2/M3/M4, macOS 11.7.7+ o Intel i5-Gen8+, RAM: >8GB Android: SO: Android 10.0+, RAM: >8GB, Conectividad: Wi-Fi 6, App: V2.0.2 iOS: Modelo: iPhone 11+, iOS 15+, RAM: >4GB
NOMBRE	Secador De Filamento Bobinas, Almacenaje Pi X4 Filamentos compatibles con el sistema de Secado: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PAHT, PC, PVA, PP, TPU y sus variantes. Características diferenciales de Sistema Creality : Compatible con Carretes de hasta 2 Kg 4 bobinas. Hasta 85 °C. Des humidificación activa. Regeneración desecante. Dos cámaras de calentamiento independientes. Auto silencioso. Interfaz de usuario EDry. Triple protección de seguridad.
NOMBRE	Ventilador De Escape De Cocina Industrial De 6 Pulgadas VENTILACIÓN INTELIGENTE: este ventilador con conductos está hecho de ABS de alta calidad con un flujo de aire de 540 m3/h y una velocidad de 2600 RPM. MOTOR DE ALTA CALIDAD: el ventilador inteligente en línea funciona con un motor de rodamientos de bolas con núcleo de cobre puro para garantizar un alto rendimiento. Voltaje: 110 V/50 Hz; corriente: 0,34 amperios; potencia: 75 W; presión: 159 Pa; ruido: 32 dB. FÁCIL DE INSTALAR: el extractor de cocina tiene cerraduras extraíbles en ambos lados para quitarlo rápidamente y facilitar la limpieza y el mantenimiento. El ventilador de refuerzo por conductos tiene dos opciones de conexión para baja o alta velocidad.
NOMBRE	
NOMBRE	
FIRMA ALMACENISTA	José A. Martínez F.
NOMBRE COMPLETO	JOSÉ ANTONIO MARTINEZ FLOREZ
Nº DE IDENTIFICACIÓN	1070608156
CORREO INSTITUCIONAL	jamartinezf@sena.edu.co