	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	x	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	14/10/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	PALMIRA
COD REGIONAL:	76	REGIONAL	VALLE
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL		
COD CENTRO DE COST	954410		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de (Regional y/o centro de formación) de los bienes solicitados por el área o dependencia de XXXXXXXXXXX se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
233544	Lentes de Seguridad lente claro	Gafas de seguridad con lente en policarbonato con protección lateral integrada, lentes sin montura diseñados para proteger contra impactos de alta y baja velocidad, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes, ajuste a la cara y puente nasal recubierto antideslizante para el confort y el ajuste del elemento. Tratamiento antiempañante, antiestático y anti-rayadura. Visión panorámica, libre de distorsión, lentes ópticamente rectificados. Filtro UVA/UVB 400 al 99,9% de protección. Normativa marcada en lente y en marco. Cordón para sujeción de los lentes en clip, patillas retractiles. Aptos para trabajos en exteriores e	CONSUMO	UN	536
298437	Tapabocas N95- libre Mantenimiento	Deben cumplir con las condiciones especiales, establecidas en la NIOSH 42 CFR 84 o EN 149. Considerar las siguientes normas. NTC 1584 equipos de protección respiratoria, definiciones y clasificación NTC 1589 equipos de protección respiratoria. métodos de ensayos NTC 1728 equipos de protección respiratoria. contra gases tóxicos NTC 1733 equipos de protección respiratoria. REQUISITOS GENERALES NTC 3399 dispositivos de protección respiratoria. filtros para partículas. requisitos. ensayos y marcados Características principales: Respirador N95 de libre mantenimiento, estilo de plegado plano	CONSUMO	UN	164
298437	Tapabocas desechable	Tapabocas desechable. NTC 1733 Higiene y seguridad. Equipos de protección respiratoria, Resolución 522 de 2020 Autorización Invima. Mascarilla desechable o tapabocas de tres pliegues elaborado en telas no tejidas de triple capa de polipropileno o poliéster con barrera microbiana, cintas elásticas para ajuste en las orejas, regleta metálica de ajuste a la nariz, hipoalergénico y no estéril, sellado con ultrasonido y libre de hebras, presentación en caja de 50 unidades. Usado para protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el	CONSUMO	CAJA	110
288331	Protector Auditivo INSERCIÓN reutilizable.	Los tapones auditivos reutilizables (empaque en la caja plástica individual con clip), brindan una protección efectiva a los trabajadores que se están expuestos a niveles de ruido con riesgo de causar pérdida auditiva. Tapón reutilizable elaborado de elastómero termoplástico, que se adapte con facilidad al canal auditivo de manera confortable y su forma cónica con tres falanges de diámetros concéntricos variables y vástago facilitan su inserción. disponible en una única talla y cordón de poliéster.	CONSUMO	UN	535
298437	Tapabocas N95- libre Mantenimiento Con válvula	Respirador N95 de libre mantenimiento, estilo de plegado plano vertical puente nasal ajustable o de fácil adaptabilidad, libre de puntos de presión, bandas de sujeción para la cabeza, diseño con refuerzo interno o externo que aumenta la resistencia a los daños por humedad o el calor. el diseño del elemento debe facilitar la respiración, fácil y rápida colocación. Brinda protección contra material particulado mediante tecnología de filtración electrostática avanzada, para usar en: Industria de alimentos, industria cementera,	CONSUMO	UN	25
247995	Bata antifluido.	El Producto debe cumplir con todas las especificaciones del presente documento de condiciones especiales. Bata manga larga antifluido repele líquidos y factores ambientales gracias a su tratamiento. no destiñe o decolora, no encoge, lavado a máquina, permite el uso de secadora, no necesita planchado; puño resortado con tres bolsillos delanteros, 2 abajo y uno más pequeño en el lado superior izquierdo, cierre central con cremallera, cuello MA0, logo del SENA bordado con hilo color verde arriba del bolsillo, tres bolsillos frontales, bolsillos frontales laterales a	CONSUMO	UN	209
298437	Tapaboca en tela antifluido	El tapaboca antifluido es un elemento de protección personal diseñado con telas sintéticas (generalmente 100% poliéster o mezcla 50% poliéster y 50% algodón) que repelen líquidos y salpicaduras. Su estructura suele incluir 2 o 3 capas, incluyendo filtros internos, y son reutilizables, soportando entre 10 a 90 lavadas, ofreciendo una barrera física contra la expulsión de aerosoles. Ajuste: Elásticos suaves para las orejas y diseño anatómico que cubre nariz y barbilla	CONSUMO	UN	210
285107	Gorro antifluido	Gorro antifluido reutilizable diseñado con telas sintéticas (generalmente 100% poliéster o mezcla 50% poliéster y 50% algodón) que repelen líquidos y salpicaduras. Talla única con tiras de amarre, antialérgicos, respirables y cubrir totalmente el cabello.	CONSUMO	UN	210
236898	Guantes anticorte nivel 5.	Cubierta en poliuretano EN/ISO 388 EN 420 o EN ISO 21420: 2020Ministerio de trabajo y seguridad social. Resolución 2400 de 1979 y las normas que la reemplacen, modifiquen o sustituyan. Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Norma Técnica Colombiana NTC 1754. Factores Humanos. Designación de tallas. Guantes. UNE EN 10821:1997. Ropa de protección. Guantes y protectores de los brazos contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano. Parte 1. Guantes de malla metálica y protectores de los brazos. UNE EN 1082-2:2001. Ropa	CONSUMO	UN	80

236898	**Guantes nylon con cubierta en nitrilo espumado.**	**Guantes con puño tejido con borde ribeteado, flexible y confortable. Riesgos mínimos en abrasivos y cortes. Ideal para trabajos que requieren máxima sensibilidad y flexibilidad. Puño tejido elástico reforzado. Cubierto en la palma con nitrilo espumado. Resistencia a la abrasión. Lavable. Cualidades de agarre en superficies deslizantes o secas. Seguro para manipulación general y riesgos mecánicos, áreas de ensamble fino, bodegas, manipulación de partes y piezas, embalaje, inspección y mantenimiento general, montajes con piezas en aceite, montajes ligeros, adecuado para trabajos generales.**	**CONSUMO**	**UN**	**30**

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**14/10/2026**

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

Traje de intervención / Combate de Incendio estructural	Estructura de 3 Capas (Protección Multicapa) 1. Capa Exterior (Exteriortela): o Material: Nomex®, Kevlar® o PBI Matrix® (fibras resistentes a la llama que se carbonizan en vez de derretirse). o Función: Resistencia mecánica (abrasión, desgarre, corte) y repelencia al agua y líquidos. 2.Capa de Humedad (Barrera contra vapor y líquidos): o Material: Membrana impermeable y transpirable (tipo neopreno o similar). o Función: Evita el paso de agua, químicos y vapor hacia la piel, permitiendo la transpiración desde el interior.
Capucha de protección / Pasamontaña (Monja)	Diseño y cobertura: Una sola pieza, tipo babero o cara completa para proteger cabeza, orejas, cuello, nuca y parte del pecho. Construcción: Doble capa de tejido de punto, sin costuras en el área de la barbilla para evitar puntos de presión y filtración de calor. diseñada en Nomex de tejido de punto en color blanco natural, que brinde protección de 18" cubriendo el pecho y las partes críticas del rostro. Que se ajuste cómodamente a la cabeza y cualquier tipo de rostro, diseñada para usarse tanto sin mascarilla como con mascarilla de equipo de respiración autónomo. Tamaño universal, con hilo 100% Nomex.
Guante de bombero intervención	• Guante exterior en piel flor hidrofugada. • Puño elástico Kevlar® con cubre-venas en piel flor. • Entre dedos en piel serraje hidrofugada de color ocre. • Refuerzos en pulgar y palma en piel flor. • Forro laminado bicapa Nomex® y Kevlar® en dorso. • Membrana impermeable, transpirable y cortavientos. • Cosido íntegramente con hilo Kevlar® y Nomex®. • Lavable: máximo 40º y 25 lavados. Talla XS, M, L y XL
Bota de seguridad para traje estructural	• Corte: confeccionado en piel flor negra, resistente al agua y transpirable. Que cuente con gran resistencia a la abrasión. •Membrana interior con Gore – Tex ®: Membrana de 4 capas, impermeable a la vez que transpiraba con alta resistencia a la abrasión •Plantilla: en 2 capas (PES y open-cell foam). Preformada anatómicamente, antibacteriana (carbón activo), gran absorción de energía y recuperación. •Plantilla de protección: con sistema anti perforación de Polyester de alta tenacidad (resistencia >1300N). Similar al Kevlar®. •Suela: antiestática y resistente al fuego hecha de poliuretano y caucho nitrilo bicolor para mejorar la visibilidad, con resaltes antideslizamiento y resistente a hidrocarburos. •Puntera: Composite con protección exterior de caucho. •Hilos: con doble cosido de Kevlar e hidrofugado y resistente al fuego.
Equipo de respiración autónoma (SCBA)	Equipo de Respiración Autónoma (SCBA) de circuito abierto y demanda de presión positiva, diseñado para suministrar protección respiratoria en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH) u operaciones de control de materiales peligrosos (HAZMAT). Certificación de Origen. Aprobación vigente NIOSH para ambientes IDLH. Cumplimiento normativo para protección táctica y técnica. Reductor de Presión. Sistema de doble etapa con reductor redundante dual interconectado mediante válvula de transferencia automática, garantizando el flujo continuo si falla el reductor primario. Alarma de Fin de Servicio. Indicador de baja presión de tipo táctil y sonoro por vibración integrado en la pieza facial, que se active al restar el 25% de la capacidad nominal del cilindro. Regulador de Máscara. Tipo demanda de presión positiva, de montaje directo en la pieza facial con mecanismo de acople rápido de un cuarto de vuelta. Debe incluir interruptor de ahorro de aire (ahorrador de aire al retirar la máscara) y válvula de purga manual. Arnés y Espaldera. Espaldera ergonómica y aerodinámica con almohadillas de soporte y articulación natural en la cintura para una distribución óptima del peso. Correas fabricadas en material de alta resistencia
Casco para traje estructural.	Fabricado en material de alta resistencia a impactos y temperaturas elevadas, con acabado mate color negro o amarillo, debe cumplir mínimo con las exigencias de la NFPA 1971. Debe ofrecer equilibrio, confort y estabilidad excepcionales y una interconexión con un equipo de respiración autonoma. Banda de cabeza tipo ratchet con sure lock, con perilla facil de girar para ponerle el tamaño deseado y ajustador de altura, cubierta en cuero para el ajuste tipo ratchet. con pantalla facial o gafas de protección resistente y ópticamente correcta para eliminar la distorsión y reducir la tensión y fatiga visual, Barbiquejo Nomex El barbiquejo con hebilla de desenganche rápido es confortable y resistente al fuego. Con Franjas reflectiva Material reflectivo de la más alta calidad disponible; mantiene la reflectividad a 500ºF (260ºC). No se quema, agrieta ni pela, Anillo en D de acero inoxidable. Protector Rip-stop Nomex para cuello/oídos Resistente al calor, y respaldado con dos capas de tela de algodón resistente al fuego para confort y protección. Nomex es una tela resistente al calor y a las llamas. Para ofrecer una protección de calidad superior en ambientes de alto calor.
Bata desechable	por unidad. Confeccionada en Polipropileno 100%, tejido sin tejer (TST). Repelente a los líquidos, no presenta desprendimiento de pelusa. Ideal para la industria farmacéutica, procesamiento de comidas, laboratorios, farmacéutica o la industria en general. Uso cuando se esté en contacto con riesgo biológico o evitar contaminación cruzada. La bata debe ser empacada de forma individual en bolsa de polietileno o de cualquier otro material transparente que permita observar su contenido y con el cual la prenda no sufra daños o deterioros durante el transporte o almacenamiento. Otro tipo de empaque se acordará entre las partes. Cada prenda debe llevar una marquilla tejida o estampada que garantice la permanencia de la siguiente información: •Nombre del fabricante. •Composición de la tela.
Overol industrial tipo piloto (enterizo) con logo SENA	Overol enterizo con cremallera sintética doble servicio, desde el cuello hasta ± 17 cm arriba del tiro. Bolsillos todos con cierre de cremallera frontal con doble deslizador, distribuidos así: Dos (2) bolsillos superiores con cremalleras. Dos (2) bolsillos traseros de parche. Dos (2) Cremalleras laterales para pasamanos. Dos (2) bolsillos delanteros en pantalón. Cuello: Tipo militar o camisero. Pantalón con bota recta y cremalleras en la parte inferior de las botas. Manga larga. Resorte en cintura posterior. Costuras cerradas en Cerradora de Codo con hilos al tono de la tela. Bordado en bolsillo superior izquierdo con logo Sena de 5 cm. X 5 cm. y cargo. Color del bordado a escoger. Cinta reflectiva industrial debe cumplir norma ANSI/ISEA 107-2010 (color gris plata de 1"), en extremidades superiores e inferiores, pecho y espalda Marquillas: En la parte interna del overol, debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique: nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla. Material: Divulcano o Similar Color: Variedad en colores de acuerdo a las necesidades.
Tapabocas plástico media cara.	Requisitos específicos NTC 1733 Higiene y seguridad. Equipos de protección respiratoria Tapabocas Plástico - Reutilizable - Lavable – limpiable. No desechable, duración (70 a 90 días). No hace contacto con el rostro, facilitando la inhalación y exhalación, Previene bacterias. No debe ser tóxico para el cuerpo humano. Previene la producción de gérmenes y la liberación de saliva sobre los productos o personas. Con diseño ergonómico y ajustable. permite hablar libremente, confortable, liviano, reutilizable y de fácil limpieza. Durante su uso, el producto debe cubrir desde el dorso de la nariz hasta el mentón. Además, se debe utilizar lo más ajustado posible.
Guantes nitrilo azul no estériles (diferentes talla S, M, L y XL)	Guantes de nitrilo color azul (calibre de 4 milésimas mínimo), alta sensibilidad táctil, una muy buena destreza y al mismo tiempo mejor resistencia. Los guantes se pueden usar indistintamente en ambas manos (ambidextros), contando con un texturizado en ambas caras del guante para mejorar su agarre en seco y en húmedo. calibre mínimo de 4 milésimas. El guante se recomienda su uso para personas que presentan sensibilidad al látex. Certificado para alimentos anexo. Procesamiento y manipulación de alimentos. Manipulación de componentes electrónicos. Manufactura en General. Empresas farmacéuticas y peligrosas. Procesos farmacéuticos, laboratorios y centros de Investigación. Procesos de Inspección y seguridad. Manipulación de piezas pequeñas. Ensamblaje de precisión. Procesos de limpieza y mantenimiento. Centros de estética y belleza. Guantes diseñados para brindar protección ante riesgos mínimos como acción mecánica con efecto superficial y uso de productos de limpieza de acción débil y efecto fácilmente reversible.

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**LUIS RODRIGO RIVERA NARVAEZ**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**6626082**
CORREO INSTITUCIONA	lriveran@sena.edu.co