




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



AVISO DE CONVOCATORIA SA-SI-TA-015-2026	
ENTIDAD	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TAME
DEPENDENCIA QUE PROYECTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETO	FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN TAME, ARAUCA
VALOR ESTIMADO	SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$71.842.000,00)
PLAZO	UN (01) MES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA (LEY 1150 DE 2007)
FECHA	15 DE OCTUBRE DE 2026

La alcaldía municipal de Tame atendiendo lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.2.1.2. Del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con las reglas de publicidad de los asuntos contractuales señalados en el artículo 19 del mismo decreto, se informa que el Municipio de Tame, iniciará el proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA No. SA-SI-TA-015-2026**, cuya información se describe a continuación:

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL QUE PRETENDE CONTRATAR

Municipio de Tame, Calle 15 No. 14 – 20 Barrio el centro.

2. DATOS DE CONTACTO.

Alcaldía Municipal ubicada en la Oficina Asesora Jurídica - Calle 15 No. 14 – 20 Segundo Piso de la Alcaldía Municipal - Municipio de Tame Pág. <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii>, SECOP II usuario 800102801.

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR – CANTIDADES A CONTRATAR.

OBJETO A CONTRATAR:


"DOTACIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA".

BENEFICIARIO NO. 01			
1.1	Hidrolavadora eléctrica profesional diseñada para labores de limpieza de alto rendimiento. Funciona con motor de 1300 W alimentado a 110 V, entregando una presión máxima de 1.550 PSI y un caudal de 5,5 L/min, lo que garantiza eficiencia en la remoción de suciedad en superficies exigentes. Su estructura compacta mide 54 cm de ancho, 32 cm de alto y 27,5 cm de largo, facilitando su transporte y almacenamiento. Equipada con manguera de alta presión de 3 m, lanza fija, pistola para hidrolavadora, botella para detergente, conexión rápida a manguera de entrada con filtro y accesorio injerto para manguera de jardín. Dispone de manguera adicional de 4 m para ampliar su rango de acción. Fabricada para uso profesional, asegura un desempeño confiable y constante en entornos de trabajo exigentes. Cumple con estándares de calidad para equipos eléctricos de presión, ofreciendo durabilidad, facilidad de operación y resultados efectivos en limpieza de	UND	1

Tame Cuna de la Libertad




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



	fachadas, pisos, maquinaria y vehículos. Se entrega lista para su uso con todos los accesorios incluidos.		
1.2	Juego de llaves profesional de 10 piezas diseñado para separar el volante del cónico del cigüeñal en motores de motocicletas y ATV. Compatible con la mayoría de marcas y modelos del mercado, ideal para talleres y mantenimiento de motores pequeños. Fabricado en acero cromado de alta resistencia, con roscas reforzadas para soportar uso continuo en entornos de trabajo exigentes. Incluye 5 extractores dobles (M28 x M26 paso 1.0 mm, M25 paso 1.25 x M22 paso 1.0 mm, M27 x M24 paso 1.0 mm, M26 x M22 paso 1.5 mm, M27 paso 1.25 x M20 paso 1.0 mm), 2 extractores simples (M28 paso 1.5 mm, M19 paso 1.0 mm) y 3 pernos roscados (M14 paso 1.5 mm, M16 paso 1.5 mm, M18 paso 1.5 mm). Su diseño permite un acople seguro al volante magnético mediante cilindros roscados y extracción directa con perno central, garantizando precisión y evitando daños en el cigüeñal. Compacto y portátil, facilita su transporte y almacenamiento para uso en campo o taller.	KIT	1
1.3	Pistola de impacto industrial de 1/2" diseñada para trabajos exigentes, fabricada con materiales internos en acero al cromo manganeso titanio para una mayor durabilidad. Incorpora cuadrante de 1/2" con anillo de fricción para cambio rápido de dados y mecanismo Twin Hammer que proporciona dos golpes por vuelta en ambas caras de la embocadura, optimizando la potencia y el rendimiento. Cuenta con carcasa de aluminio pulido, control de velocidad y sentido de rotación con 5 posiciones, velocidad sin carga de 7.000 rpm, consumo nominal de 90 PSI, torque máximo de 400 lb/ft, entrada de aire de 1/4 NPT y diámetro interno de manguera de 3/8" (10 mm). Incluye juego de 10 copas (3/8" a 15/16" cuadrante 1/2"), extensión, aceite lubricante, filtro de aceite, llave Bristol de 4 mm, niple 1/4 NPT y estuche plástico para transporte y almacenamiento seguro.	UND	1
1.4	Alicate hombrosolo de cadena fabricado en acero aleado de alta resistencia con recubrimiento en cromo niquelado para prevenir la oxidación y prolongar su vida útil. El cuerpo está construido en acero Cr-Mo, lo que garantiza una excelente resistencia mecánica, tenacidad y evita deformaciones en trabajos exigentes. Dispone de botón de ajuste milimétrico que permite una regulación precisa para adaptarse a diferentes diámetros de sujeción, asegurando un trabajo más rápido, seguro y eficiente.	UND	1
1.5	Juego mecánico profesional de 20 piezas con mando de 1/4", ideal para trabajos de precisión y uso intensivo. Incluye dados de 6 puntas en medidas SAE y milimétricas, fabricados en acero de alta resistencia para mayor durabilidad y torque confiable. Contenido: (9) Dados SAE 1/4" Dr Shallow 6 PT: 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16". (9) Dados métricos 1/4" Dr Shallow: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. (1) Barra de extensión 1/4" Dr de 6". (1) Matraca 1/4" Dr.	KIT	1




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



	Diseñado para uso profesional, garantiza ajuste preciso, resistencia al desgaste y rendimiento prolongado en todo tipo de aplicaciones mecánicas.		
1.6	Juego de 13 llaves tipo Bristol largas con punta bola, fabricadas en acero al cromo vanadio para ofrecer hasta 2 veces más resistencia al desgaste. Su diseño permite aplicar mayor torque y alcanzar zonas de difícil acceso, siendo ideales para trabajos de precisión y mantenimiento profesional. Incluye organizador abatible con medidas marcadas para rápida identificación y almacenamiento seguro. Contenido: Llaves métricas: 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm. Dimensiones: Alto: 18 cm – Ancho: 2.5 cm – Largo: 7.5 cm.	KIT	1
1.7	Juego profesional de 10 llaves Allen tipo "T" fabricadas en acero cromo vanadio con acabado negro, ofreciendo alta resistencia, durabilidad y un nivel de dureza de 50 – 55 HRC. Su diseño en "T" permite aplicar mayor torque con menor esfuerzo, ideal para trabajos mecánicos, industriales y de mantenimiento. Incluye soporte para mantenerlas organizadas y facilitar el acceso rápido a cada medida. Rango de medidas: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm y 10 mm. Dimensiones del set: 15 cm x 15 cm x 15 cm.	KIT	1
1.8	Calibrador profesional fabricado con cuerpo de latón acabado cromado y regleta de aluminio, diseñado para uso industrial. Su cabeza doble en zamac permite acceder fácilmente a válvulas con dirección interna o externa, mientras que la tapa integra un removedor de válvula para mayor funcionalidad. Incluye clip tipo pluma para un transporte práctico. Especificaciones técnicas: - Rango de presión: 10 – 120 PSI - Escala: 2 PSI - Largo: 15 cm - Materiales: Latón cromado, zamac y aluminio Incluye: 1 empaque	UND	1
1.9	Kit profesional diseñado para el ajuste preciso de válvulas de motor. Incluye calibrador de galgas analógico de alta precisión con rango de medición de 4 mm a 8.8 cm y juego de llaves para válvulas números 8, 9 y 10. Fabricado en latón para garantizar resistencia y durabilidad en trabajos continuos. Especificaciones técnicas: - Tipo de calibrador: Analógico - Material: Latón - Rango de medición: 4 mm – 8.8 cm - Incluye: Calibrador de galgas y llaves para válvulas #8, #9 y #10 Estuche: No incluido	KIT	1



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



1.10	Kit completo diseñado para trabajos de atornillado exigentes con atornilladores de impacto. Fabricadas en acero de alta resistencia para máxima durabilidad, estas puntas ofrecen ajuste preciso y excelente transmisión de torque, evitando desgaste prematuro. Ideal para uso profesional e industrial. Contenido del set: Puntas de 25 mm (32 pzs): PH1, PH2 (x3), PH3, PZ1, PZ2 (x2), PZ3, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, T10, T15, T20 (x2), T25 (x2), T30, T35, T40, H3, H4, H5, H6, SQ0, SQ1, SQ2 (x2), SQ3. Puntas de 50 mm (13 pzs): PH1 (x2), PH2 (x2), PH3, SQ0, SQ1, SQ2 (x2), SQ3, T20 (x2), T25. Accesorios: 1 soporte para puntas de 60 mm, 3 tuercas magnéticas de 48 mm (6 mm, 8 mm, 10 mm), 1 adaptador de copa de 3/8" (65 mm).	KIT	1
1.11	Prensa de banco profesional diseñada para trabajos de sujeción exigentes en talleres y entornos industriales. Fabricada con materiales de alta resistencia, soporta una fuerza de presión de hasta 1300 kg, garantizando firmeza y estabilidad en todo tipo de tareas de ajuste, corte o ensamblaje. Su base giratoria permite orientar la pieza de trabajo en el ángulo ideal, mientras que el yunque integrado proporciona una superficie adicional para tareas de golpeado o moldeado. Compacta y robusta, es ideal para el montaje fijo en bancos de trabajo. Especificaciones técnicas: - Apertura máxima de mordaza: 4 pulgadas. - Capacidad de presión: 1300 kg. - Dimensiones: 29 cm (largo) x 16,8 cm (ancho) x 19,5 cm (alto). Uso: Profesional.	UND	1
1.12	Compresor de aire horizontal diseñado para trabajos industriales y de taller que requieren un suministro constante y confiable. Equipa un motor de 2 HP (1,5 kW) y un cilindro de 47 x 1 mm, capaz de generar un caudal de 6,2 CFM (178 l/min) a una presión máxima de 115 PSI (8 bar). Su estanque de 24 litros y velocidad de 2800 rpm garantizan alto rendimiento en el uso de herramientas neumáticas, inflado y mantenimiento. Construcción robusta y dimensiones compactas para fácil transporte y almacenamiento. Especificaciones técnicas: - Capacidad del estanque: 24 L. - Presión máxima: 115 PSI (8 bar). - Caudal: 6,2 CFM (178 l/min). - Motor: 2 HP (1,5 kW). - Velocidad: 2800 rpm. - Dimensiones: 56 x 26 x 59 cm. - Peso: 19,8 kg. - Alimentación: 110 V. Uso: Industrial.	UND	1
BENEFICIARIO NO. 02			
2.1	La peletizadora es un equipo diseñado para compactar materias primas en forma de pellets mediante un proceso de extrusión y compresión, compuesto por motor, matriz perforada, rodillos de presión y sistema de corte, lo que permite obtener un alimento balanceado de alta densidad, uniforme y con mejor digestibilidad gracias a la gelatinización parcial de almidones generada por la fricción. Este proceso reduce el desperdicio y la selección de alimento, mejora la conversión alimenticia, facilita el manejo, destruye organismos patógenos y garantiza mayor eficiencia productiva. Se trata de un	UND	1



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

DESPACHO



	equipo de uso industrial para la producción de alimentos destinados al consumo animal, cuya operación debe realizarse conforme a las normas de sanidad, inocuidad y seguridad industrial aplicables, asegurando que el producto final cumpla con los estándares exigidos por la autoridad competente en materia agropecuaria y de alimentación animal.		
2.2	El tanque bajito de agua con capacidad de 250 litros está diseñado para reservas, almacenamiento y suministro de agua en diferentes contextos residenciales, agropecuarios e industriales. Fabricado en materiales resistentes y de alta calidad, garantiza durabilidad, higiene y seguridad en el manejo del recurso hídrico. Su estructura compacta lo hace ideal para espacios reducidos, asegurando un óptimo aprovechamiento en instalaciones donde se requiere una solución confiable para la conservación y distribución del agua.	UND	1
BENEFICIARIO NO. 03			
3.1	Vitrina de calefacción curva de lujo, fabricada totalmente en cristal templado, ideal para exhibir y mantener calientes alimentos en negocios de comida, panadería, cafeterías o buffets. Equipada con iluminación LED para realzar la presentación de los productos y mejorar la visibilidad. Funciona con sistema eléctrico, brindando calor uniforme para conservar la temperatura adecuada. Su diseño elegante y resistente permite uso intensivo y facilita la limpieza y el mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Dimensiones: Largo 90 cm x fondo 40 cm x alto 50 cm. - Material: Cristal templado. - Iluminación: Luz LED. - Uso: Exhibición y conservación de alimentos calientes.	UND	1
3.2	Vitrina dulcera de 18 compartimientos, diseñada para exhibir y conservar golosinas, frutos secos, chocolates y productos similares de forma ordenada y atractiva. Fabricada con estructura de aluminio de doble aleta para mayor durabilidad, vidrio de 4 mm que proporciona visibilidad total del contenido, y láminas en la parte superior e inferior para reforzar la estructura. Su diseño compacto permite optimizar el espacio de exhibición y facilita el acceso a cada compartimiento, siendo ideal para negocios como confiterías, minimercados, tiendas de abarrotes o puntos de autoservicio. Especificaciones técnicas: - Dimensiones: Largo 85 cm x fondo 35 cm x alto 40 cm. - Material: Aluminio de doble aleta y vidrio de 4 mm. - Compartimientos: 18 unidades. Uso: Exhibición y almacenamiento de dulces, golosinas y productos a granel.	UND	1
3.3	Termo de 1 litro diseñado para conservar la temperatura de las bebidas por más tiempo, ideal para uso diario en el hogar, la oficina o actividades al aire libre. Su acabado en color rojo y diseño tradicional lo hacen práctico y atractivo. Fabricado en acero inoxidable, mantiene el calor hasta por 10 horas y cuenta con tapa giramática de fácil apertura que permite servir sin derrames. Su estructura resistente garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo con uso frecuente. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 1 litro. - Material: Acero inoxidable. - Color: Rojo.	UND	2




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



	- Conserva el calor hasta por 10 horas. - Tapa giramática de apertura rápida.		
3.4	Conjunto de comedor ideal para espacios interiores o exteriores, compuesto por una mesa robusta y cuatro sillas con brazos ergonómicos que ofrecen comodidad y soporte durante las comidas. Su diseño moderno y funcional lo hace perfecto para reuniones familiares o sociales, adaptándose a diferentes estilos de decoración. Fabricado con materiales resistentes y de alta calidad, garantiza durabilidad, estabilidad y fácil mantenimiento, soportando el uso diario sin deterioro. Especificaciones técnicas: - Composición: 1 mesa + 4 sillas con brazos. - Altura total: 72,5 cm. - Ancho: 80,5 cm. - Profundidad: 80,5 cm. - Uso: Interior y exterior. Estructura resistente y de fácil limpieza.	CONJUNTO	2
3.5	Estufa de tres puestos diseñada para uso profesional o doméstico, equipada con zona de freidor, una parrilla y un puesto con dos fogones tipo periquero para mayor versatilidad en la preparación de alimentos. Su estructura en hierro garantiza resistencia, estabilidad y larga vida útil, incluso en uso intensivo. Ideal para cocinas comerciales, eventos o uso diario en el hogar, permitiendo preparar múltiples recetas de manera simultánea y eficiente. Especificaciones técnicas: - Puestos: 3 (zona de freidor, parrilla y doble fogón periquero). - Material de estructura: Hierro de alta resistencia. - Uso: Profesional y doméstico. Construcción robusta y fácil de limpiar.	UND	1
3.6	Licuada de diseño clásico y estructura cromada, equipada con vaso de vidrio de 1,25 litros resistente a cambios de temperatura. Su motor de alto rendimiento de 700 W con tecnología de funcionamiento reversible optimiza la mezcla y garantiza resultados homogéneos. Incluye perilla ergonómica de fácil manejo y tres velocidades para adaptarse a diferentes preparaciones, desde licuados suaves hasta mezclas más densas. Construcción en materiales duraderos que ofrecen larga vida útil y desempeño constante. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 1,25 litros. - Potencia: 700 W. - Número de velocidades: 3. - Alimentación: Eléctrica, 110 V. - Dimensiones: 18,6 cm (ancho) x 41 cm (alto) x 19,5 cm (largo). - Color: Plateado. Material del vaso: Vidrio resistente.	UND	1




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



BENEFICIARIO NO. 04			
4.1	Máquina de coser profesional de uso doméstico con estructura reforzada, chasis metálico, planchuela y ejes de alta resistencia, diseñada para la confección de prendas y labores de costura en materiales de grosor medio a grueso. Incorpora sistema mecánico de puntadas múltiples con capacidad de hasta once tipos de puntadas utilitarias y decorativas, incluyendo ojal automático en un solo paso. Permite ajuste de largo de puntada hasta 4 mm y ancho hasta 6 mm, garantizando versatilidad en la confección. Está equipada con motor direct drive de bajo consumo energético, con velocidad máxima de 1100 rpm, luz LED integrada para optimización del área de trabajo y brazo libre para operaciones en prendas tubulares. Su sistema de retracción de dientes facilita procesos de acolchado y costura en tejidos elásticos y delicados. La máquina se entrega con accesorios básicos, entre ellos diferentes pies prensatelas, juego de agujas, carreteles, portabobina, destornillador, pedal eléctrico y manual de usuario. El fabricante otorga garantía de 18 meses sobre componentes electrónicos y ajustes mecánicos, en cumplimiento con las disposiciones normativas sobre protección al consumidor, condiciones de idoneidad y seguridad para bienes de uso doméstico.	UND	1
4.2	Máquina overlock de uso doméstico reforzado, diseñada para brindar acabados profesionales en tejidos livianos, medianos y medio delgados. Permite sobrehilar y cortar simultáneamente con configuración de 3 o 4 hilos, incorporando puntada de seguridad. Su estructura cuenta con planchuela, chasis y cuchillas más resistentes que modelos convencionales, garantizando durabilidad y precisión en cada costura. Equipada con motor direct drive de bajo consumo, luz integrada para mejor visibilidad y velocidad máxima de 1.300 puntadas por minuto. Su sistema de enhebrado con guía de colores facilita la preparación de la máquina, optimizando tiempos de trabajo. Utiliza agujas domésticas 130/705H y está pensada para uso no comercial, con un rango de operación de 3 a 5 horas diarias. Especificaciones técnicas: - Configuración de costura: 3 y 4 hilos, puntada de seguridad. - Velocidad: 1.300 ppm. - Material recomendado: Livianos y medianos. - Tipo de aguja: 130/705H. - Motor: Direct drive bajo consumo. - Iluminación: Luz integrada. - Función: Fileteado y corte simultáneo. Incluye: Pie prensatela (filete normal y rollito), agujas, destornillador multiusos, cable de poder con pedal eléctrico y canasta para depósito de excedentes.	UND	1
BENEFICIARIO NO. 05			
5.1	Rollo de tela en polipropileno de color verde, diseñado para cerramientos temporales en obras de construcción, ofreciendo privacidad, delimitación de áreas y control visual de la zona de trabajo. Su estructura ligera y resistente facilita la instalación y el manejo en distintos entornos. Con un ancho de 2,10 metros y un peso de 55 g/m², este material proporciona una cobertura eficiente sin comprometer la ventilación. Su composición sintética lo hace resistente al desgaste y a las condiciones propias de espacios exteriores. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno. - Color: Verde.	ROLLO	2



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO




	- Largo: 50 m. - Ancho: 2,10 m. - Gramaje: 55 g/m². Uso: Cerramiento en obras.		
5.2	Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua. Su diseño sin soporte ni flotador lo hace más liviano y fácil de manipular, compatible con sistemas de suministro de agua de hasta 10 PSI. Este modelo es práctico y duradero, optimiza el tiempo de cuidado y reduce costos, siendo apto para aves en cualquier etapa de su vida. Perfecto para instalaciones avícolas que requieren un equipo confiable y de bajo mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno (campana, tensor y brida). - Color: Rojo. - Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm. - Capacidad de servicio: ~50 aves. - Presión máxima recomendada: 10 PSI. Uso: Avicultura (pollos y gallinas).	UND	5
5.3	Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día. Su estructura evita que el alimento se contamine con heces o viruta de la cama, garantizando una alimentación más higiénica y saludable. Gracias a su diseño, reduce el desperdicio de alimento y facilita el manejo en la etapa inicial de crianza, optimizando el consumo y el crecimiento uniforme de los pollitos. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 3 kg. - Uso: Alimentación inicial (0-10 días). - Cobertura: Hasta 100 pollitos/día. Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento.	UND	5
5.4	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad. Composición garantizada: - Proteína (min): 16% - Grasa (min): 2,5% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 8% - Ceniza (máx): 8% Registro ICA: 6103 AL	BULTO	5



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

DESPACHO



5.5	Alimento balanceado formulado para maximizar el potencial de crecimiento del pollo de engorde y garantizar la fijación del color objetivo. Se suministra posterior al consumo de alimento iniciador y hasta el sacrificio, bajo el concepto de proteína ideal y con aditivos funcionales para un desempeño óptimo. Debe ofrecerse como único alimento a pollos de engorde con peso superior a 900 g, asegurando su consumo por lo menos 21 días antes del sacrificio para lograr la pigmentación deseada. No está indicado para otras especies ni etapas productivas. Se recomienda consultar el Manual práctico para la producción de pollo pigmentado para optimizar resultados en crianza y procesamiento. Composición garantizada: - Proteína (mín): 19,0% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13,0% - Fibra (máx): 5,0%	BULTO	5
5.6	Cable encauchetado de alta calidad, ideal para conexiones eléctricas seguras y confiables en instalaciones domésticas, comerciales o industriales. Fabricado con conductores de cobre en aleación y cubierta de PVC negra resistente, ofrece flexibilidad y durabilidad para un uso prolongado. Perfecto para extensiones y trabajos que requieran un tendido firme y protegido. Características Técnicas: - Calibre: 3x14 AWG - Material conductor: Cobre en aleación - Cubierta: PVC negro - Largo: 50 m - Tensión nominal: 120 V No inflamable	ROLLO	1
5.7	Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie. Su diseño ondulado facilita el desagüe y mejora la rigidez estructural, siendo ideal para cubiertas en construcciones residenciales, comerciales o agroindustriales. Características Técnicas: - Dimensiones: 3.658 m de largo x 0.80 m de ancho - Espesor: 0.17 mm (calibre 35) - Material: Acero galvanizado con recubrimiento Metalum - Color: Metalum - Tipo: Ondulada	TEJA	6
5.8	Sistema de fijación diseñado para asegurar tejas metálicas de forma firme y duradera. Fabricado en calibre 18 con acabado en color gris, ofrece resistencia a la intemperie y un ajuste seguro en cubiertas de uso industrial o residencial. Ideal para proyectos de instalación o mantenimiento de techos metálicos. Características Técnicas: - Longitud: 26 cm - Calibre: 18 - Color: Gris - Material: Metálico Uso: Fijación de tejas metálicas	UND	100



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO




5.9	Puntilla metálica de 7,5 cm de longitud, diseñada para la instalación de aisladores tipo pivote en postes de madera. Su resistencia y acabado permiten un anclaje firme y duradero, ideal para cercas eléctricas, puertas y esquineros. Características Técnicas: - Longitud: 3" (7,5 cm) - Uso: Instalación de aisladores tipo pivote en postes de madera - Presentación: Caja de 500 g (1 libra) Material: Acero de alta resistencia	LIBRA	3
5.10	Reflector halógeno de tipo PAR 30 está diseñado para aplicaciones industriales, agropecuarias y de decoración, garantizando un desempeño eficiente y seguro. Funciona con una potencia de 65W y un voltaje de 110-120V, con rosca estándar E-27, lo que asegura compatibilidad con instalaciones convencionales. Emite una luz amarilla con encendido instantáneo y una duración estimada de 2000 horas, lo que lo hace confiable para uso continuo. Su tecnología halógena produce calor adicional, característica que lo hace apto para procesos agroindustriales como el crecimiento y acondicionamiento de plantas, aves, cerdos y cachorros, contribuyendo tanto a la iluminación como a la generación de temperatura controlada. En cuanto a sus especificaciones físicas, presenta un diámetro de 95 mm y una altura de 130 mm, garantizando fácil instalación y adecuada adaptación en diferentes entornos productivos. Su fabricación cumple con los parámetros técnicos de seguridad y eficiencia exigidos para este tipo de equipos, lo que asegura un uso confiable y de larga vida útil en ambientes residenciales, industriales o agropecuarios.	UND	3
BENEFICIARIO NO. 06			
6.1	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico. Su función dual permite usarlo tanto como refrigerador o congelador, adaptándose a tus necesidades de almacenamiento. Cuenta con iluminación LED interna que brinda mejor visibilidad, sello magnético removible para fácil limpieza y una práctica canasta organizadora que mantiene los alimentos en orden. Especificaciones Técnicas: - Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost - Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambón esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm - Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.	UND	1
6.2	Mesón de trabajo fabricado en acero inoxidable calibre 22, resistente, higiénico y de fácil limpieza, ideal para cocinas industriales, restaurantes, laboratorios o espacios donde se requiera máxima durabilidad y asepsia. Su diseño incluye entrepaño inferior que permite aprovechar mejor el espacio para almacenamiento de utensilios, insumos o equipos ligeros, garantizando orden y eficiencia en el área de trabajo. Especificaciones Técnicas:	UND	1

10


Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



	- Material: Acero inoxidable calibre 22 - Medidas: 150 cm (largo) x 60 cm (ancho) - Incluye: Entrepaña inferior de almacenamiento - Acabado: Liso, resistente a la corrosión y fácil de limpiar - Uso: Profesional / Industrial Este mesón combina resistencia, funcionalidad y practicidad, convirtiéndose en una solución confiable para ambientes de alta exigencia.		
6.3	Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua. Su diseño sin soporte ni flotador lo hace más liviano y fácil de manipular, compatible con sistemas de suministro de agua de hasta 10 PSI. Este modelo es práctico y duradero, optimiza el tiempo de cuidado y reduce costos, siendo apto para aves en cualquier etapa de su vida. Perfecto para instalaciones avícolas que requieren un equipo confiable y de bajo mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno (campana, tensor y brida). - Color: Rojo. - Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm. - Capacidad de servicio: ~50 aves. - Presión máxima recomendada: 10 PSI. Uso: Avicultura (pollos y gallinas).	UND	2
6.4	Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día. Su estructura evita que el alimento se contamine con heces o viruta de la cama, garantizando una alimentación más higiénica y saludable. Gracias a su diseño, reduce el desperdicio de alimento y facilita el manejo en la etapa inicial de crianza, optimizando el consumo y el crecimiento uniforme de los pollitos. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 3 kg. - Uso: Alimentación inicial (0-10 días). - Cobertura: Hasta 100 pollitos/día. Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento.	UND	2
6.5	Embudo de drenaje de sangre fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, diseñado para facilitar el sacrificio de aves de corral de manera higiénica y eficiente. Su estructura encierra al ave en un espacio limitado, permitiendo un sangrado rápido y completo. Resistente al desgaste, fácil de limpiar y de uso prolongado en granjas o entornos domésticos. Características Técnicas: - Material: Acero inoxidable reforzado - Color: Plateado - Dimensiones: 32 x 31 x 31 cm - Diseño con embudo engrosado y juntas soldadas para mayor durabilidad - Ahorra tiempo y mano de obra frente a métodos tradicionales - Fácil limpieza y larga vida útil Incluye: - 1 embudo para sangrado - 1 estante de soporte Una herramienta práctica y duradera, ideal para granjas avícolas o uso doméstico, que garantiza eficiencia y salubridad en el proceso de sacrificio.	UND	2




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



6.6	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad. Composición garantizada: - Proteína (mín): 16% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 8% - Ceniza (máx): 8% Registro ICA: 6103 AL	BULTO	1
6.7	Alimento balanceado formulado para maximizar el potencial de crecimiento del pollo de engorde y garantizar la fijación del color objetivo. Se suministra posterior al consumo de alimento iniciador y hasta el sacrificio, bajo el concepto de proteína ideal y con aditivos funcionales para un desempeño óptimo. Debe ofrecerse como único alimento a pollos de engorde con peso superior a 900 g, asegurando su consumo por lo menos 21 días antes del sacrificio para lograr la pigmentación deseada. No está indicado para otras especies ni etapas productivas. Se recomienda consultar el Manual práctico para la producción de pollo pigmentado para optimizar resultados en crianza y procesamiento. Composición garantizada: - Proteína (mín): 19,0% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13,0% - Fibra (máx): 5,0%	BULTO	1
6.8	Esta báscula electrónica multifuncional está diseñada para el pesaje preciso de productos en diferentes contextos domésticos, comerciales o de apoyo en procesos productivos ligeros. Su estructura está fabricada en acero inoxidable, lo que garantiza durabilidad, resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza, cualidades que aseguran el cumplimiento de estándares básicos de higiene y seguridad. Cuenta con tecnología digital que permite lecturas exactas y confiables, soportando un peso máximo de hasta 40 kilogramos. Sus dimensiones son 33 cm de largo, 32 cm de ancho y 10 cm de alto, con un diámetro útil de 10, 33 y 32 cm según la superficie de apoyo, lo que la hace práctica y funcional en espacios reducidos. Su color gris y diseño compacto permiten integrarla en distintos ambientes sin afectar la estética. Cumple con los requisitos técnicos aplicables a equipos de pesaje digital, asegurando precisión, eficiencia y facilidad de uso en labores de cocina, comercio y actividades similares.	UND	1
BENEFICIARIO NO. 07			
7.1	Máquina profesional inalámbrica diseñada para cortes precisos y transiciones suaves. Incorpora cuchilla 5 Star tipo crunch cromada en plata, que proporciona un corte más fluido y uniforme. Su palanca de ajuste con amplia apertura permite múltiples longitudes de corte, complementada por peines guía que amplían las opciones de estilo, desde degradados y cortes tradicionales hasta estilos militares. Características Técnicas: - Tipo: Cortadora inalámbrica profesional - Cuchilla: 5 Star crunch cromada en plata - Ajuste: Palanca de altura de amplio rango	UND	1



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



	- Accesorios: Peines guía de diferentes medidas Uso: Cortes graduales, transiciones, estilos tradicionales y militares		
7.2	Plancha profesional con placas de turmalina e iones negativos, diseñada para alisar, moldear y proteger el cabello con resultados brillantes y sin frizz. Su tecnología Wet & Dry permite el uso en cabello húmedo o seco, manteniendo la salud capilar y potenciando tratamientos de keratina. Características Técnicas: Potencia: 60 W, Temperatura máxima: 480 °F, Niveles de temperatura: 6, Tecnología: Turmalina Power + Iones Negativos, Uso: Wet & Dry (cabello húmedo o seco), Largo de cable: 2 m, Peso: 0,552 kg, Incluye: Plancha, manual de instrucciones. Beneficios: Sella cutícula, reduce frizz y aporta brillo. Calentamiento rápido y distribución uniforme de calor. Resultados duraderos con acabado sedoso.	UND	1
7.3	Mueble funcional fabricado en madera enchapada en fórmica, con mesón en vidrio transparente o acabado sandblasting. Incluye un cajón lateral y bodega con compartimientos internos para almacenamiento, además de entrepaño inferior diseñado para lámpara LED con toma eléctrica integrada. Características Técnicas: Material: Madera enchapada en fórmica, Mesón: Vidrio transparente o sandblasting, Almacenamiento: 1 cajón lateral + bodega con compartimientos, Entrepaño inferior con toma eléctrica, Medidas aproximadas: Alto 83 cm, profundidad 40 cm, ancho 100 cm. Uso: Profesional / Salones de belleza	UND	1
7.4	Silla profesional fabricada en materiales sintéticos de fácil limpieza y desinfección, con estructura metálica en hierro cromado. El asiento utiliza espuma de alta densidad (26) para mayor resistencia y el espaldar espuma de densidad media (20), asegurando confort y durabilidad. Características Técnicas: - Medidas: Ancho 65 cm, alto 90 cm, largo 80 cm - Espaldar reclinable hasta 120° - Cabecero graduable y desmontable - Giro 360° - Sistema neumático: sube sin peso, baja con peso - Base con niveladores - Partes metálicas en hierro cromado (pueden variar sin afectar la funcionalidad) Uso: Ideal para barberías y peluquerías, diseñada para trabajo intensivo y facilidad de mantenimiento.	UND	1
7.5	Pulidor profesional de alto rendimiento con motor de 35.000 RPM y control de velocidad variable. Incluye pedal accionador, seis puntas fresadoras, seis lijas y dos bases de soporte. Su diseño robusto y ergonómico garantiza un pulido rápido, preciso y estable, ideal para uso intensivo en salones de belleza. Características Técnicas: Velocidad máxima: 35.000 RPM, Ajuste de velocidad continuo, Protección contra sobrecarga, Operación en baja tensión para mayor seguridad, Dimensiones: 7 x 12 x 16 cm, Incluye: 6 puntas fresadoras, 6 lijas, pedal accionador, 2 bases para el pulidor. Uso: Especial para manicura y pedicura profesional, ofreciendo versatilidad y resultados de alta calidad en distintos acabados y diseños.	UND	1



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



7.6	Lámpara UV/LED profesional de 120W, equipada con 36 cuentas de luz de alambre dorado y tecnología de doble fuente de luz (365 + 40 nm) para un secado rápido y uniforme de todo tipo de geles: extensiones, fototerapia UV, cambio de temperatura, refuerzo y efecto ojos de gato. Su diseño portátil, resistente y de gran espacio interno permite manicura y pedicura cómodamente. Características Técnicas: Potencia: 120 W, Tipo de luz: UV/LED (36 cuentas), Longitud de onda: 365 + 40 nm, Modos de temporización: 10s, 30s, 60s, 99s (modo indoloro), Función: Detección inteligente por infrarrojos, Material: ABS anticaída, Dimensiones: 23 x 18 x 11 cm, Peso: 677 g, Placa inferior desmontable con conector magnético para fácil limpieza y Alimentación: 100-240 V / 50-60 Hz / 3A.	UND	1
7.7	Completo set profesional diseñado para la decoración avanzada de uñas, ideal para salones de belleza y manicuristas que buscan versatilidad y resultados de alta calidad. Incluye herramientas de precisión, esmaltes en diversos tonos y acabados, así como accesorios esenciales para lograr diseños únicos y duraderos. Contenido del Kit: Herramientas: Pincel mágico, pincel decoración punta fina PDF 10/0, pincel punzón, maletín de decoración, Esmaltes Decorativos (13,5 ml c/u): Negro, Pino, Escarchado Plata, Tiza, Escarchado Dorado, Café, Amarillo, Casquivana, Campeona, Eléctrica, Solidaria, Buscona, Dinámica, Otros productos: Brillo 13,5 ml, Matificador 13,5 ml, Pintura acrílica negra 23 ml, accesorio adicional: Caja con 100 uñas naturales. Ventajas: Este kit ofrece una amplia gama de colores y texturas para diseños ilimitados, junto con herramientas especializadas que facilitan la precisión y la creatividad en el decorado. Todo en un maletín práctico que organiza y protege cada pieza.	KIT	1
BENEFICIARIO NO. 08			
8.1	Carretilla robusta con platón de 7 mm de grosor y capacidad de 180 kg (10 pies cúbicos), ideal para trabajos de carga exigentes. Su llanta antipinchazo asegura mayor resistencia y durabilidad en cualquier terreno, evitando interrupciones por daños o reparaciones. Diseñada para transportar materiales pesados con eficiencia y estabilidad, es una herramienta indispensable en construcción, agricultura e industria.	UND	2
8.2	La MS 182 es una motosierra versátil y potente, ideal para cortar leña, trabajos de horticultura, paisajismo y mantenimiento de terrenos. Con un motor de 35.8 cm³ y potencia de 1.60 kW (2.20 HP), ofrece un excelente rendimiento de corte incluso en tareas exigentes, incluyendo la tala de árboles pequeños. Su diseño robusto y ligero, con un peso desde 4.5 kg, facilita el manejo y la convierte en una herramienta práctica para usuarios domésticos y profesionales. Equipada con sistema antivibración, reduce la fatiga protegiendo músculos y articulaciones, mientras que su control de una sola palanca permite manejar todas las funciones con una sola mano. El tope de garra estable asegura cortes precisos, y su tensado lateral de cadena agiliza el mantenimiento, minimizando interrupciones durante el trabajo. La MS 182 destaca también por su eficiencia y durabilidad, gracias a su filtro de material polar que prolonga los intervalos de mantenimiento y la opción de filtros especiales para trabajar en nieve. Con niveles de ruido de 103 dB(A) y espada de 30 a 45 cm, es una herramienta confiable, segura y diseñada para un rendimiento continuo en diferentes entornos.	UND	1



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME


DESPACHO



8.3	La fumigadora manual La Clásica es un equipo profesional de uso intensivo, diseñado para soportar trabajo pesado en aplicaciones agropecuarias. Su tanque de 20 litros en polietileno de alta densidad, resistente a impactos y con protección UV, asegura durabilidad y un rendimiento confiable en campo. Incorpora un sistema de bomba externa tipo pistón en latón que facilita alcanzar la presión necesaria con pocos movimientos, optimizando el esfuerzo del usuario. Equipada con lanza de acero inoxidable, manguera de caucho reforzado y palanca de accionamiento bilateral, esta fumigadora ofrece practicidad y resistencia. Incluye además una llave ergonómica de tres posiciones (continua, intermitente y bloqueo total) que brinda control total durante la aplicación, y dos boquillas intercambiables: una metálica de cono hueco de 1000 cc y otra de polímero de cortina de 600 cc. El diseño se complementa con correas acolchadas y ajustables, chasis tubular plástico ergonómico y un filtro cónico de mayor capacidad que evita salpicaduras. Por su versatilidad, comodidad y excelente relación costo-beneficio, es la opción preferida por agricultores que buscan calidad y larga duración en sus equipos de fumigación.	UND	1
8.4	La guadaña FS 230 con motor a gasolina es una herramienta potente y versátil, diseñada especialmente para trabajos de siega en agricultura, como la producción de forraje y el mantenimiento de terrenos. Su motor de 40.2 cm³ y 1.5 kW de potencia garantiza un rendimiento eficiente, manteniendo la fuerza constante gracias al acelerador con bloqueo. Equipada con empuñadura ergonómica de dos manos, permite un movimiento natural y cómodo al trabajar, mientras que la empuñadura multifuncional de una sola mano ofrece acceso rápido y sencillo a todas las funciones principales. Con un diámetro de corte de 420 mm, puede trabajar con cabezal de siega o cuchilla de corte de hierba, según la necesidad del usuario. La FS 230 destaca por su robustez y comodidad en uso prolongado, gracias a su peso equilibrado de 7.2 kg, depósito de 810 ml y sistema que reduce vibraciones. Es una guadaña confiable para agricultores y profesionales que buscan eficiencia, durabilidad y cortes de alta precisión en cualquier terreno.	UND	0
8.4	Tijera semiprofesional diseñada para podas precisas y cómodas. Su estructura maciza en aluminio inyectado y su peso liviano garantizan mayor agilidad en el uso, mientras que el mango anatómico y ergonómico ofrece confort incluso en jornadas prolongadas. Cuenta con láminas de acero especial templado, que proporcionan un corte más duradero y preciso. Además, dispone de ajuste de acercamiento de las hojas y un sistema de tecnología Bypass (corte cruzado), recomendado para tallos verdes de hasta 17 mm de diámetro. Incluye traba de seguridad para mantener las cuchillas cerradas cuando no está en uso, lo que facilita su transporte y almacenamiento. Es una herramienta confiable y resistente, ideal para tareas de jardinería y agricultura profesional.	UND	1
8.5	Tijera Aérea para Poda de Cacao Artesanal. Diseñadas de manera artesanal, estas tijeras aéreas para poda de cacao destacan por su precisión y calidad en cada detalle. Son herramientas prácticas y funcionales, ideales para el trabajo en altura, garantizando eficiencia en tareas de mantenimiento agrícola exigente. Incorporan 2 rodamientos (balineras) que aportan suavidad en la tracción, facilitando su uso y reduciendo el esfuerzo en cada corte. Su resistencia y durabilidad las convierten en una inversión confiable para agricultores y productores que requieren equipos de larga vida útil. El color de las tijeras puede variar según disponibilidad. Al ser un producto hecho a mano, pueden presentarse leves variaciones en el acabado de la pintura, lo que refuerza su carácter artesanal sin afectar en ningún momento la funcionalidad ni el rendimiento de la herramienta.	UND	1

15

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



8.6	Machete Niquelado de 18 Pulgadas. Machete de alta resistencia, diseñado para trabajos pesados en el campo y la agricultura. Su hoja niquelada ofrece un filo duradero y confiable, ideal para cortes continuos con menor desgaste. El mango antideslizante garantiza un agarre firme y seguro, brindando mayor control y comodidad durante la labor. Es una herramienta robusta, práctica y confiable para uso intensivo.	UND	2
BENEFICIARIO NO. 09			
9.1	Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie. Su diseño ondulado facilita el desagüe y mejora la rigidez estructural, siendo ideal para cubiertas en construcciones residenciales, comerciales o agroindustriales. Características Técnicas: - Dimensiones: 3.658 m de largo x 0.80 m de ancho - Espesor: 0.17 mm (calibre 35) - Material: Acero galvanizado con recubrimiento Metalum - Color: Metalum - Tipo: Ondulada	TEJA	20
9.2	Tanque de 1.000 litros fabricado en polietileno 100% virgen con aditivo U.V., avalado por la FDA para el almacenamiento de agua, alimentos y bebidas. Diseñado para uso residencial, institucional e industrial, cumple con la norma RAS 0330 y garantiza resistencia, durabilidad y seguridad en el almacenamiento. Sus dimensiones son 126 cm de ancho y diámetro, 145 cm de alto y acabado mate en doble capa para mayor protección. Incluye tapa y accesorios en PVC para entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1"). Para su correcta instalación, debe ubicarse sobre superficies firmes, planas y del mismo tamaño de la base, evitando inclinaciones, irregularidades o enterramiento, así como la colocación de objetos sobre la tapa. El tanque cuenta con garantía de un año.	UND	1
9.3	El tubo sanitario de 2 pulgadas x 6 metros está fabricado en PVC y cumple con las normas de fabricación Resolución 0105, NTC 1087 y NTC 1341, lo que garantiza su calidad y resistencia. Es ideal para el transporte de aguas servidas, residuales domésticas e industriales, aguas lluvias y ventilación. Su diseño de extremo liso y accesorios con campana permite un sistema de unión mediante soldadura líquida, que forma un conjunto homogéneo con máxima resistencia en poco tiempo. Tiene un acabado mate, color amarillo, un diámetro de 2 pulgadas y cuenta con garantía de 6 meses.	UND	0
9.4	El tubo sanitario de 4 pulgadas x 6 metros está fabricado en PVC y cumple con las normas de fabricación Resolución 0105, NTC 1087 y NTC 1341, asegurando calidad y durabilidad. Está diseñado para transportar agua servida, residual doméstica e industrial, aguas lluvias y ventilación. Cuenta con extremos lisos y accesorios con campana, lo que facilita su instalación mediante soldadura líquida, generando uniones homogéneas y resistentes en poco tiempo. Presenta un acabado mate en color amarillo, tiene un diámetro de 4 pulgadas y ofrece una garantía de 6 meses.	UND	0
9.3	El cemento gris de uso general es un material versátil ideal para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados en todo tipo de construcción. Cumple con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG), lo que garantiza su calidad y confiabilidad en obra. Se presenta en sacos de 50 kg y es ampliamente utilizado gracias a sus múltiples posibilidades de aplicación en proyectos de construcción en general.	BULTO	3
9.4	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico. Su función dual permite usarlo tanto como refrigerador o congelador, adaptándose a tus necesidades de almacenamiento. Cuenta con iluminación LED interna que brinda mejor visibilidad, sello magnético removible para fácil limpieza y una práctica	UND	1



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



	canasta organizadora que mantiene los alimentos en orden. Especificaciones Técnicas: - Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost - Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambón esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm - Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.		
9.5	Olla tamalera de 80 litros fabricada en aluminio de alta pureza, resistente y duradera, ideal para la preparación de tamales, sopas, caldos y grandes porciones de alimentos. Cuenta con orejas laterales que facilitan su manipulación y transporte. Sus medidas son 40 cm de alto por 50 cm de diámetro, con un peso aproximado de 3 kg, lo que la convierte en un utensilio práctico y funcional para cocinas industriales, restaurantes o eventos familiares.	UND	1
BENEFICIARIO NO. 10			
10.1	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico. Su función dual permite usarlo tanto como refrigerador o congelador, adaptándose a tus necesidades de almacenamiento. Cuenta con iluminación LED interna que brinda mejor visibilidad, sello magnético removible para fácil limpieza y una práctica canasta organizadora que mantiene los alimentos en orden. Especificaciones Técnicas: - Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost - Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambón esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm - Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.	UND	1
10.2	La guadaña escualizable Co-Tu43Gm está equipada con un motor de 2 tiempos y carburador de diafragma que garantiza un rendimiento confiable y constante en diferentes condiciones de trabajo. Cuenta con un brazo escualizable que facilita su uso en diversas aplicaciones de corte y limpieza. Su cilindraje es de 42.7 cc y alcanza hasta 12,000 RPM,	UND	1



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

DESPACHO




ofreciendo potencia y eficiencia en cada tarea. Con un peso seco de 7.8 kg, resulta práctica de manejar y transportar. Incluye 1 año de garantía, brindando respaldo y confianza en su durabilidad.

BENEFICIARIO NO. 11

11.1	Es una sal proteinada formulada para ser ofrecida diariamente a bovinos con peso igual o superior a 150 kg en hatos destinados a levante y ceba, alimentados con forrajes con contenido de proteína cruda igual o inferior a 12%. Debe suministrarse a voluntad en saladeros protegidos del sol y el agua, y no debe ofrecerse en zonas seleníferas. Composición garantizada: - Azufre (mín): 6% - Fósforo (mín): 5% - Humedad (máx): 5% - Cloruro de sodio (mín): 18% - Calcio (mín): 13% - Proteína (mín): 10% - Equivalente proteico de nitrógeno no proteico (máx): 10% - Zinc inorgánico (mín): 0.7% - Magnesio inorgánico (mín): 0.7% - Cobre (mín): 0.18% - Flúor (máx): 0.06% - Yodo (mín): 0.01% - Cobalto (mín): 0.004% - Selenio (mín): 0.004%	BULTO	10
11.2	Suplemento alimenticio diseñado para el mantenimiento de bovinos en épocas de escasez de forraje. Su formulación contribuye a cubrir los requerimientos nutricionales cuando la disponibilidad de pasturas es limitada. Composición garantizada: - Proteína (mín): 14% - NNP (máx): 2% - Grasa (mín): 3% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 14% - Ceniza (máx): 12%	BULTO	5
11.3	Solución acuosa estéril que combina Cianocobalamina (Vitamina B12), Tiamina (Vitamina B1) y Piridoxina (Vitamina B6), adicionada con clorhidrato de lidocaína, reconocido anestésico local. Esta fórmula está diseñada para aportar los beneficios de las vitaminas del complejo B, favoreciendo el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema nervioso. Dosis recomendada: - Bovinos y equinos adultos: 3 – 5 mL - Potros y terneros: 2 – 3 mL - Ovinos y porcinos: 1 – 2 mL - Caninos: 0.5 – 1 mL Vía de administración: Intramuscular profunda.	UND	1




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



11.4	La melaza es un suplemento alimenticio natural ideal para animales de granja. Se caracteriza por su alto contenido energético y su capacidad para mejorar la digestión, estimular el apetito y favorecer un mayor consumo de alimento en distintas especies. Aporta azúcares esenciales que incrementan la energía, contribuyen a mejorar la condición corporal y promueven un crecimiento saludable. Es apta para aves, cerdos, bovinos y otros animales, convirtiéndose en un insumo versátil dentro de la producción agropecuaria. Producto libre de aditivos, contribuye al bienestar animal y a la eficiencia en la alimentación. Presentación: Bulto 30 kilos	UND	5
11.5	Este producto es un concentrado emulsionable de uso veterinario formulado para el control de ectoparásitos en bovinos y aves, con eficacia comprobada frente a garrapatas, ácaros, moscas y tábanos, incluyendo poblaciones resistentes a piretroides convencionales. Su composición permite la aplicación diluida en agua mediante inmersión, aspersión o rociado, lo que lo convierte en una herramienta idónea en los programas de sanidad animal orientados a preservar el bienestar, reducir el estrés y aumentar la productividad en sistemas ganaderos y avícolas. Desde el punto de vista técnico, el producto garantiza acción residual prolongada, amplia cobertura y compatibilidad con equipos de aplicación convencionales como mangas rociadoras y bombas de espalda, ofreciendo seguridad y eficacia bajo las condiciones de uso recomendadas. Jurídicamente, se encuentra sujeto a la normativa sanitaria y de registro aplicable en el país para plaguicidas de uso pecuario, lo que implica su comercialización y utilización únicamente bajo las disposiciones legales vigentes, garantizando la inocuidad del alimento producido y la seguridad del consumidor final. Se debe almacenar en condiciones adecuadas, cumplir con las dosis establecidas para cada especie y respetar las restricciones de uso establecidas por la autoridad competente, dado que su empleo en especies distintas a las indicadas o en dosis no autorizadas puede acarrear sanciones administrativas y riesgos para la salud animal y humana.	UND	0
11.6	Este producto es un antiparasitario de uso veterinario indicado en bovinos para el control integral de parásitos internos y externos. Su espectro de acción abarca nemátodos gastrointestinales en estados adultos y larvarios, incluyendo géneros como Haemonchus, Cooperia, Ostertagia, Trichostrongylus y Oesophagostomum, entre otros; gusanos pulmonares como Dictyocaulus viviparus; y ectoparásitos de relevancia sanitaria y productiva como gusaneras (Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum), mosca de los cuernos (Haematobia irritans), piojos chupadores (Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus), ácaros (Sarcoptes spp.) y garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus). Técnicamente, su formulación asegura eficacia frente a parásitos en diferentes fases de desarrollo, lo que permite disminuir las pérdidas productivas asociadas a infestaciones, mejorar la condición corporal del ganado y contribuir a la sanidad de los hatos. Su administración debe realizarse de acuerdo con las dosis y vías establecidas en la etiqueta y bajo supervisión veterinaria, evitando sobredosificaciones y garantizando la efectividad del tratamiento. Presentación: 1 frasco (500 ml).	UND	0
11.5	Nariguera de Destete Accesorio diseñado para facilitar el destete en bovinos, fabricado en material de alta calidad que garantiza resistencia, durabilidad y facilidad de limpieza. Su estructura incorpora espigas que generan incomodidad en la madre al momento de la succión, evitando así el acceso a la ubre sin causar daño a la cría ni a la vaca. Se ajusta de manera segura mediante un tornillo que impide que se desprenda fácilmente, sin	UND	7



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO




	necesidad de perforar la nariz del animal. Su diseño redondeado y liso protege la boca y reduce el riesgo de lesiones, convirtiéndola en una herramienta reutilizable y práctica para el manejo de ganado. Es eficaz para reducir el estrés en el destete, prevenir el lamido entre terneros y minimizar riesgos de infecciones, contribuyendo a un proceso más seguro y saludable tanto para el ganado como para las crías.		
11.6	Manigueta Resorte Negra X5 Accesorio de ferretería fabricado en acero resistente, diseñado para ofrecer durabilidad, seguridad y un funcionamiento confiable en distintas aplicaciones. Su resorte de alta calidad permite un cierre y apertura suaves, disminuyendo el esfuerzo del usuario y garantizando un desempeño constante en el tiempo. Gracias a su versatilidad, puede instalarse en puertas, portones, sistemas de cercas, tapas y accesos en ambientes residenciales, comerciales o agrícolas. Su acabado en color negro y su construcción robusta la hacen apta tanto para uso interior como exterior, resistiendo las condiciones de la intemperie sin perder funcionalidad. Con unas dimensiones de 15 cm de alto, 5 cm de ancho y 3 cm de largo, esta manigueta es compatible con estructuras en metal, madera o PVC, ofreciendo una solución práctica y duradera para sistemas de cierre que requieren resistencia y confiabilidad.	KIT	1
11.7	Spray para Heridas Veterinarias 400 ml Solución tópica en aerosol formulada para la protección y tratamiento de heridas en animales de granja y mascotas. Su acción combina propiedades insecticidas y antibacterianas, permitiendo controlar ectoparásitos externos y prevenir infecciones, favoreciendo una recuperación más rápida y segura. Contiene como principios activos Propoxur, insecticida de acción inmediata contra parásitos externos; Coumaphos, que ofrece control prolongado de plagas; y Sulfanilamida, con efecto antibacteriano que reduce el riesgo de infecciones en heridas abiertas. Su presentación en spray facilita la aplicación directa sobre la lesión y sus bordes, formando una capa protectora que contribuye a la cicatrización y al bienestar del animal.	UND	1
11.8	Ungüento Veterinario 400 g Producto indicado para bovinos, equinos, porcinos, ovinos y felinos, formulado para el control de nuche y miasis causadas por larvas de <i>Cochliomyia hominivorax</i> , <i>Dermatobia hominis</i> y <i>Cordylobia anthropophaga</i> . Su acción es triple: antiséptica, coadyuvante en la cicatrización y repelente de moscas, lo que lo convierte en una herramienta esencial en el manejo de heridas quirúrgicas o accidentales. Cada 100 g contienen Diclorvos (P.D.V.P) 1 g, más excipientes c.s.p. Se aplica de forma tópica directamente sobre las heridas o en el sitio donde se encuentre el parásito. En ovinos, está especialmente recomendado su uso en fosas nasales. La aplicación debe mantenerse diariamente hasta la recuperación de la herida o eliminación de los parásitos.	UND	1



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME


DESPACHO



11.9	Polvo soluble 25 g para tratamiento de coccidiosis Producto veterinario en presentación de sobre de 25 gramos, indicado para el tratamiento y control de la coccidiosis en animales. Su formulación está diseñada para actuar de manera efectiva contra diversas especies de Eimeria, entre ellas Eimeria imbatii, Eimeria bovis, Eimeria zuernii, Eimeria ellipsoidalis, Eimeria alabamensis y Eimeria cilíndrica. El producto interrumpe el ciclo biológico de los parásitos, ayudando a reducir los signos clínicos, mejorar el bienestar de los animales afectados y prevenir pérdidas productivas asociadas a esta enfermedad. La presentación en sobres de 25 g garantiza una dosificación práctica y precisa, facilitando su aplicación en diferentes esquemas de tratamiento y asegurando resultados confiables y consistentes.	UND	10
11.10	Inyectable en presentación de 500 ml es un medicamento veterinario formulado como suplemento nutricional para caballos, bovinos, ovinos y porcinos. Su composición combina vitaminas A, D3 y E con minerales esenciales como gluconato de calcio, glicerofosfato de sodio, hipofosfito de magnesio y selenito de sodio, elementos que actúan de manera sinérgica en la prevención y corrección de deficiencias nutricionales. Está indicado en animales con altos requerimientos fisiológicos, en fases de crecimiento, reproducción, entrenamiento o sometidos a condiciones de estrés que puedan predisponer a trastornos metabólicos, musculares o reproductivos. Su uso contribuye a mejorar el rendimiento físico, la resistencia, la fertilidad y la recuperación tras periodos de alta exigencia, favoreciendo el desarrollo de huesos y músculos sanos. La administración debe realizarse exclusivamente por vía inyectable y bajo supervisión profesional veterinaria, siguiendo las dosis y pautas de empleo recomendadas por el fabricante. Este producto cuenta con registro sanitario vigente y se encuentra regulado conforme a la normatividad nacional en materia de medicamentos veterinarios, garantizando calidad, eficacia y seguridad en el uso animal. Está prohibida su aplicación en especies o etapas no contempladas en la indicación y debe almacenarse en condiciones apropiadas de higiene y conservación, protegido de la luz y fuera del alcance de los niños.	UND	1




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



11.11	Hemoparasitocida inyectable de amplio espectro indicado en bovinos, búfalos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos y caninos. Su acción terapéutica está orientada al tratamiento de enfermedades producidas por hemoparásitos como la anaplasmosis causada por Anaplasma spp., la babesiosis o ranilla roja originada por Babesia bovis, Babesia equi, Babesia ovis y Babesia canis, así como la tripanosomiasis provocada por Trypanosoma vivax y Trypanosoma evansi. La dosificación recomendada es de 1 ml por cada 13 kg de peso vivo en especies mayores y hasta 1 ml por cada 6 kg en caninos, administrada por vía intramuscular profunda. El producto establece un tiempo de retiro para el consumo humano de 21 días en carne y de 6 días en leche, siendo indispensable cumplir con estos periodos para evitar residuos en los alimentos de origen animal. Está contraindicado en equinos sudamericanos, debido a la susceptibilidad que pueden presentar frente a su formulación. Se recomienda su uso exclusivamente bajo supervisión profesional veterinaria y mantenerlo fuera del alcance de los niños. Hemopar B12 es de uso veterinario autorizado y cumple con la normativa vigente que regula los medicamentos destinados a la salud animal.	UND	1
11.12	Suplemento vitaminizado de 500 ml formulado para aportar calcio, fósforo y vitaminas esenciales en animales en etapa de crianza artificial como terneros, potros, lechones, perros y gatos. Su uso está indicado para la prevención y corrección de deficiencias metabólicas, especialmente aquellas relacionadas con el metabolismo fosfocálcico, favoreciendo así un adecuado desarrollo óseo, muscular y general. Gracias a la incorporación de vitaminas A, complejo B y D3, este producto contribuye a optimizar el crecimiento, fortalecer la resistencia de los tejidos y prevenir trastornos derivados de carencias nutricionales. Se recomienda su administración bajo supervisión profesional veterinaria para garantizar una dosificación adecuada según la especie y el estado fisiológico del animal. Este suplemento es de uso veterinario autorizado, elaborado conforme a la normativa vigente que regula la fabricación y aplicación de productos nutricionales en animales de producción y compañía, asegurando calidad, eficacia y seguridad en su empleo.	UND	1
BENEFICIARIO NO. 12			
12.1	Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie. Su diseño ondulado facilita el desagüe y mejora la rigidez estructural, siendo ideal para cubiertas en construcciones residenciales, comerciales o agroindustriales. Características Técnicas: - Dimensiones: 3.658 m de largo x 0.80 m de ancho - Espesor: 0.17 mm (calibre 35) - Material: Acero galvanizado con recubrimiento Metalum - Color: Metalum - Tipo: Ondulada	TEJA	10
12.2	Rollo de tela en polipropileno de color verde, diseñado para cerramientos temporales en obras de construcción, ofreciendo privacidad, delimitación de áreas y control visual de la zona de trabajo. Su estructura ligera y resistente facilita la instalación y el manejo en distintos entornos. Con un ancho de 2,10 metros y un peso de 55 g/m ² , este material	ROLLO	1



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



	proporciona una cobertura eficiente sin comprometer la ventilación. Su composición sintética lo hace resistente al desgaste y a las condiciones propias de espacios exteriores. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno. - Color: Verde. - Largo: 50 m. - Ancho: 2,10 m. - Gramaje: 55 g/m². Uso: Cerramiento en obras.		
12.3	El cemento gris de uso general es un material versátil ideal para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados en todo tipo de construcción. Cumple con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG), lo que garantiza su calidad y confiabilidad en obra. Se presenta en sacos de 50 kg y es ampliamente utilizado gracias a sus múltiples posibilidades de aplicación en proyectos de construcción en general.	BULTO	20
12.4	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad. Composición garantizada: - Proteína (min): 16% - Grasa (min): 2,5% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 8% - Ceniza (máx): 8% Registro ICA: 6103 AL	BULTO	3
12.6			
12.6	Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día. Su estructura evita que el alimento se contamine con heces o viruta de la cama, garantizando una alimentación más higiénica y saludable. Gracias a su diseño, reduce el desperdicio de alimento y facilita el manejo en la etapa inicial de crianza, optimizando el consumo y el crecimiento uniforme de los pollitos. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 3 kg. - Uso: Alimentación inicial (0-10 días). - Cobertura: Hasta 100 pollitos/día. Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento.	UND	2
12.7	Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua. Su diseño sin soporte ni flotador lo hace más liviano y fácil de manipular, compatible con sistemas de suministro de agua de hasta 10 PSI. Este modelo es práctico y duradero, optimiza el tiempo de cuidado y reduce costos, siendo apto para aves en cualquier etapa de su vida. Perfecto para instalaciones avícolas que requieren un equipo confiable y de bajo mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno (campana, tensor y brida). - Color: Rojo. - Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm.	UND	2



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO




- Capacidad de servicio: ~50 aves.
- Presión máxima recomendada: 10 PSI.
- Uso: Avicultura (pollos y gallinas).

BENEFICIARIO NO. 13

13.1	Estufa de tres puestos diseñada para uso profesional o doméstico, equipada con zona de freidor, una parrilla y un puesto con dos fogones tipo periquero para mayor versatilidad en la preparación de alimentos. Su estructura en hierro garantiza resistencia, estabilidad y larga vida útil, incluso en uso intensivo. Ideal para cocinas comerciales, eventos o uso diario en el hogar, permitiendo preparar múltiples recetas de manera simultánea y eficiente. Especificaciones técnicas: - Puestos: 3 (zona de freidor, parrilla y doble fogón periquero). - Material de estructura: Hierro de alta resistencia. - Uso: Profesional y doméstico. Construcción robusta y fácil de limpiar.	UND	1
13.2	Conjunto de comedor ideal para espacios interiores o exteriores, compuesto por una mesa robusta y cuatro sillas con brazos ergonómicos que ofrecen comodidad y soporte durante las comidas. Su diseño moderno y funcional lo hace perfecto para reuniones familiares o sociales, adaptándose a diferentes estilos de decoración. Fabricado con materiales resistentes y de alta calidad, garantiza durabilidad, estabilidad y fácil mantenimiento, soportando el uso diario sin deterioro. Especificaciones técnicas: - Composición: 1 mesa + 4 sillas con brazos. - Altura total: 72,5 cm. - Ancho: 80,5 cm. - Profundidad: 80,5 cm. - Uso: Interior y exterior. Estructura resistente y de fácil limpieza.	CONJUNTO	1
13.3	Mesón de trabajo fabricado en acero inoxidable calibre 22, resistente, higiénico y de fácil limpieza, ideal para cocinas industriales, restaurantes, laboratorios o espacios donde se requiera máxima durabilidad y asepsia. Su diseño incluye entrepaño inferior que permite aprovechar mejor el espacio para almacenamiento de utensilios, insumos o equipos ligeros, garantizando orden y eficiencia en el área de trabajo. Especificaciones Técnicas: - Material: Acero inoxidable calibre 22 - Medidas: 150 cm (largo) x 60 cm (ancho) - Incluye: Entrepaño inferior de almacenamiento - Acabado: Liso, resistente a la corrosión y fácil de limpiar - Uso: Profesional / Industrial Este mesón combina resistencia, funcionalidad y practicidad, convirtiéndose en una solución confiable para ambientes de alta exigencia.	UND	1




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



13.4	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico. Su función dual permite usarlo tanto como refrigerador o congelador, adaptándose a tus necesidades de almacenamiento. Cuenta con iluminación LED interna que brinda mejor visibilidad, sello magnético removible para fácil limpieza y una práctica canasta organizadora que mantiene los alimentos en orden. Especificaciones Técnicas: - Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost - Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambón esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm - Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.	UND	1
BENEFICIARIO NO. 14			
14.1	Vitrina de calefacción curva de lujo, fabricada totalmente en cristal templado, ideal para exhibir y mantener calientes alimentos en negocios de comida, panadería, cafeterías o buffets. Equipada con iluminación LED para realzar la presentación de los productos y mejorar la visibilidad. Funciona con sistema eléctrico, brindando calor uniforme para conservar la temperatura adecuada. Su diseño elegante y resistente permite uso intensivo y facilita la limpieza y el mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Dimensiones: Largo 90 cm x fondo 40 cm x alto 50 cm. - Material: Cristal templado. - Iluminación: Luz LED. - Uso: Exhibición y conservación de alimentos calientes.	UND	1
14.2	Olla tamalera de 80 litros fabricada en aluminio de alta pureza, resistente y duradera, ideal para la preparación de tamales, sopas, caldos y grandes porciones de alimentos. Cuenta con orejas laterales que facilitan su manipulación y transporte. Sus medidas son 40 cm de alto por 50 cm de diámetro, con un peso aproximado de 3 kg, lo que la convierte en un utensilio práctico y funcional para cocinas industriales, restaurantes o eventos familiares.	UND	1
14.3	Nevera tipo cava americana con tapa a presión y asa, capacidad 32 litros	UND	1
14.4	Estufa de tres puestos diseñada para uso profesional o doméstico, equipada con zona de freidor, una parrilla y un puesto con dos fogones tipo periquero para mayor versatilidad en la preparación de alimentos. Su estructura en hierro garantiza resistencia, estabilidad y larga vida útil, incluso en uso intensivo. Ideal para cocinas comerciales, eventos o uso diario en el hogar, permitiendo preparar múltiples recetas de manera simultánea y eficiente. Especificaciones técnicas:	UND	1



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO




	- Puestos: 3 (zona de freidor, parrilla y doble fogón periquero). - Material de estructura: Hierro de alta resistencia. - Uso: Profesional y doméstico. Construcción robusta y fácil de limpiar.		
14.5	Licuada de diseño clásico y estructura cromada, equipada con vaso de vidrio de 1,25 litros resistente a cambios de temperatura. Su motor de alto rendimiento de 700 W con tecnología de funcionamiento reversible optimiza la mezcla y garantiza resultados homogéneos. Incluye perilla ergonómica de fácil manejo y tres velocidades para adaptarse a diferentes preparaciones, desde licuados suaves hasta mezclas más densas. Construcción en materiales duraderos que ofrecen larga vida útil y desempeño constante. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 1,25 litros. - Potencia: 700 W. - Número de velocidades: 3. - Alimentación: Eléctrica, 110 V. - Dimensiones: 18,6 cm (ancho) x 41 cm (alto) x 19,5 cm (largo). - Color: Plateado. Material del vaso: Vidrio resistente.	UND	1
14.6	Olla a presión Capacidad de 6 litros, debe contar con 3 sistemas de seguridad para cocinar de manera segura Válvula controladora de presión, libera de forma constante la presión dentro de la olla, Válvula de dos posiciones, indica que el proceso de cocción ha finalizado y es seguro abrir la olla.	UND	1
14.7	Paila grande de capacidad de volumen de 20 litros, cuerpo fabricado en aluminio fundido grueso, mango fabricado en aluminio, con dimensiones de 55 cm x 55 cm x 17 cm con un peso aproximado de 5 kg	UND	1
BENEFICIARIO NO. 15			
15.1	Malla tipo gallinero en alambre metálico de 0.90 m x 30 m, abertura hexagonal de 1 1/4", para cerramiento agropecuario y avícola.	M2	100
15.2	Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua. Su diseño sin soporte ni flotador lo hace más liviano y fácil de manipular, compatible con sistemas de suministro de agua de hasta 10 PSI. Este modelo es práctico y duradero, optimiza el tiempo de cuidado y reduce costos, siendo apto para aves en cualquier etapa de su vida. Perfecto para instalaciones avícolas que requieren un equipo confiable y de bajo mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno (campana, tensor y brida). - Color: Rojo. - Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm. - Capacidad de servicio: ~50 aves. - Presión máxima recomendada: 10 PSI. Uso: Avicultura (pollos y gallinas).	unidad	5
15.3	Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día. Su estructura evita que el alimento se contamine con heces o viruta de la cama, garantizando una alimentación más higiénica y saludable. Gracias a su diseño, reduce el desperdicio de alimento y facilita el manejo en la etapa inicial de crianza, optimizando el consumo y el crecimiento uniforme de los pollitos.	unidad	5



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

DESPACHO



	Especificaciones técnicas: - Capacidad: 3 kg. - Uso: Alimentación inicial (0-10 días). - Cobertura: Hasta 100 pollitos/día. Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento.		
15.4	Teja ondulada en acero galvanizado calibre 35, dimensiones 3.048 x 0.80 m, resistente a la corrosión y apta para cubiertas y cerramientos.	Unidad	20
15.5	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad. Composición garantizada: - Proteína (mín): 16% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 8% - Ceniza (máx): 8% Registro ICA: 6103 AL	BULTO	8
15.6	Alimento balanceado formulado para maximizar el potencial de crecimiento del pollo de engorde y garantizar la fijación del color objetivo. Se suministra posterior al consumo de alimento iniciador y hasta el sacrificio, bajo el concepto de proteína ideal y con aditivos funcionales para un desempeño óptimo. Debe ofrecerse como único alimento a pollos de engorde con peso superior a 900 g, asegurando su consumo por lo menos 21 días antes del sacrificio para lograr la pigmentación deseada. No está indicado para otras especies ni etapas productivas. Se recomienda consultar el Manual práctico para la producción de pollo pigmentado para optimizar resultados en crianza y procesamiento. Composición garantizada: - Proteína (mín): 19,0% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13,0% - Fibra (máx): 5,0%	BULTO	8
BENEFICIARIO NO. 16			
16.1	Melaza para alimentación animal en presentación de bulto x 30 kg, suplemento energético para bovinos, porcinos y aves.	UND	12
16.2	Sal mineralizada al 10%, formulada para suplementación bovina, enriquecida con fósforo, azufre y microminerales esenciales para mejorar la productividad y salud animal.	UND	12
16.3	Alimento peletizado para ganado de leche, con 12% de proteína y alto contenido de fibra digestible, presentado en bultos de 40 kg.	UND	12

27

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



Teniendo en cuenta que el bien y servicio a adquirir es un bien y servicio de características técnicas uniformes y según lo encontrado en el análisis del sector, el Municipio de Tame desarrollara la contratación del **FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN TAME, ARAUCA**, bajo la modalidad de Selección Abreviada- Subasta Inversa, conforme lo expresa la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, los cuales establecen la **Ley 1150 de 2007**.

Artículo 2. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:
(...)

2. Selección Abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.

El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Serán causales de selección abreviada las siguientes:

a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.

Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos.

28

Lo anterior norma fue reglamentada por el **Decreto 1082 de 2015**, Art s 2.2.1.2.1.2.1 y 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, norma que dispone:

Artículo 2.2.1.2.1.2.1. Pliegos de condiciones. En los pliegos de condiciones para contratar Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, la Entidad Estatal debe indicar:

1. La ficha técnica del bien o servicio que debe incluir: a) la clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; b) la identificación adicional requerida; c) la unidad de medida; d) la calidad mínima, y e) los patrones de desempeño mínimos.
2. Si el precio del bien o servicio es regulado, la variable sobre la cual se hace la evaluación de las ofertas.
3. Definir el contenido de cada uno de las partes o lotes, si la adquisición se pretende hacer por partes.

Así mismo, el Decreto 1068 de 2021 que modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015 señala el procedimiento de la subasta inversa así:

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad de los Lances; y c) el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa.
2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de participar en el Proceso de Contratación y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y la segunda parte debe contener el precio inicial propuesto por

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

DESPACHO



- el oferente.
3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado.
 4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica.
 5. Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.
 6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente serán válidos los Lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el Margen Mínimo establecido.
 7. Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo.
 8. Al terminar la presentación de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del Lance más bajo.
 9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe aplicar los criterios del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 conforme con los medios de acreditación del artículo 2.2. 1.2.4.2 17 del presente Decreto.

En atención a que los bienes a adquirir son de características uniformes y la cuantía del proceso excede la Mínima Cuantía de la entidad, se acudirá al proceso de selección abreviada para adquirir bien y servicios de características técnicas uniformes por subasta inversa.

29

5. PLAZO ESTIMADO

El plazo de ejecución del contrato será de **UN (01) MES**, y en ningún caso podrá superar el 31 de diciembre de 2026, lo que primero ocurra y se inicia a partir de la fecha que se indique en la Orden de Iniciación que expida la Alcaldía Municipal de Tame, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

6. FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA Y FORMA DE PRESENTACIÓN

Fecha Límite para presentación de Oferta: 29/10/2026 – HORA - 07:30 AM

6.1 Forma de Presentación:

Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a la fecha y hora indicada en el Cronograma del Proceso de Contratación. Después de este momento el SECOP II no permitirá recibir más propuestas por excederse del tiempo señalado en el Cronograma.


Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe realizar la apertura del Sobre 1 y publicar la lista de oferentes. Luego de la apertura las propuestas son públicas y cualquier persona puede consultarlas. La Entidad Estatal dará a conocer las ofertas radicadas en el Proceso de Contratación haciendo clic en la opción "publicar ofertas" para que sean visibles a todos los Proponentes.

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

DESPACHO



Se darán por no presentadas las Propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el plazo previsto para ello en el Pliego de Condiciones. No se tendrán como recibidas las ofertas allegadas por medios distintos al SECOP II o que no sean presentadas de conformidad con los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II.

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual hubiese sido confirmada por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la Entidad Estatal puede recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el "Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II" o en el documento que Colombia Compra Eficiente determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii>]

[[Para las Entidades que utilicen SECOP II la presentación de la oferta deberá adaptarse a las condiciones de la plataforma y no será posible allegar documentos en físico]

Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta y la Entidad en ningún caso será responsable de los mismos.

[Para los procesos en SECOP II, los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la Entidad, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente]

La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o grupos cuando la Entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios Procesos de Contratación con la Entidad, el Proponente deberá dejar constancia para qué proceso allega su ofrecimiento. La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca de los temas objeto del proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo. [Adicionalmente si se hace a través del SECOP II el Proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma]

30

1.1.1. SOBRE 1

Contiene los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntajes diferentes a la oferta económica. El Sobre 1 debe tener las siguientes características:

- A. Para los procesos en SECOP II, el Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo de "Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa" y no podrá ser entregado en físico].

1.1.2. SOBRE 2

Contiene únicamente la oferta económica del Proponente y debe tener las siguientes características:

- A. [Para los procesos en SECOP II, el Sobre 2 debe presentarse en el espacio habilitado para ello en el Módulo de "Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa" y no podrá ser entregado en físico].

Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta y la Entidad en ningún caso será responsable de los mismos.

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta, deberán estar salvados con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y, con una nota al margen donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada.

La propuesta económica deberá presentarse en pesos colombianos, en caso de presentarse en una moneda diferente, la propuesta será rechazada.

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. CDP	FECHA EXPEDICIÓN	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR CDP
20260924007	24/09/2026	2.3.2.02.02.009.14.08	1.2.4.3.03 SGP- propósito general- propósito general libre inversión	\$ 51.910.000,00
			1.3.3.8.03 R.B. SGP-propósito general libre inversión	\$ 19.932.000,00
TOTAL: SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE				\$ 71.842.000,00

8. MENCIÓN VERIFICACIÓN SI EL PROCESO ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

De conformidad con lo señalado en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, una vez verificada la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el objeto del presente proceso de selección no se encuentra incurso en ninguno de los Tratados Internacionales vigentes.

31

9. MENCIÓN SI EL PROCESO ES SUCEPTIBLE DE SER LIMITADO A MIPYME.

De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, el presente Proceso de Contratación tiene una cuantía inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD125.000.00), por lo que la presente convocatoria podrá limitarse a la participación exclusiva de Mipyme, que tengan como mínimo un (01) año de existencia, siempre y cuando se reciban solicitudes de por lo menos dos (02) Mipymes.

De acuerdo a lo anterior y en base al análisis del Estudio del Sector, el municipio de Tame **convoca a participar** a las personas que tengan la categoría de **MIPYME**, para que manifestaran su respectivo interés, conforme lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, y cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley.

Las MIPYME que quieran hacer parte del proceso deben cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas y económicas requeridas por la entidad, previo a la apertura del proceso respectivo.


La solicitud deberá contener:

1. La manifestación de interés de la MIPYME de participar en el proceso.
2. Certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en la cual conste:
 - a. Que tiene la mencionada calidad de MIPYME.
 - b. Que la MIPYME tiene por lo menos un (1) año de constituida al momento del aviso de la presente convocatoria.
- c. La manifestación de la MIPYME de cumplir con las condiciones de planta de personal y de activos exigidos para ser considerado MIPYME.

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



(Anexar los documentos del profesional que acredita dicha certificación -adjuntar tarjeta profesional y certificado de la junta de contadores vigente del Contador o el Revisor Fiscal, según el caso)

- **PERSONA JURÍDICA:** Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal y Certificado de existencia y representación legal de la empresa, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha en la cual manifiesta interés. Lo anterior para establecer el domicilio de la MIPYME.
- **PERSONA NATURAL:** Fotocopia de la cédula de ciudadanía y Certificado de matrícula mercantil con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha en la cual manifiesta interés. Para las personas naturales que no requieren estar inscritas en el Registro Mercantil, deben aportar copia del Registro Único de Proponentes con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha en la cual manifiesta interés. Lo anterior para establecer el domicilio de la MIPYME.

Podrán participar Uniones Temporales o Consorcios los cuales deberán estar integrados únicamente por MIPYMES y cumplir las exigencias aquí planteadas. En tal caso, para efectos de la limitación de la convocatoria, cada consorcio o Unión Temporal se contará por sí mismo, y no por el número de MIPYME que los integren; que deberán cumplir de manera individual los requisitos mínimos señalados en el presente numeral.

Válido lo anterior, al cierre del plazo de publicación del Proyecto de Pliegos de Condiciones, el municipio emitirá el acto de Apertura del presente proceso de selección limitado exclusivamente a MIPYME, si se recibieron tres manifestaciones o más de MIPYME.

10. CONDICIONES PARA PARTICIPAR

Serán proponentes hábiles, aquellos que cumplan con los criterios de evaluación que se detallan en el Pliego de Condiciones, siendo estos, los de capacidad jurídica, capacidad financiera y de organización, experiencia, requisitos técnicos.

El número mínimo de propuestas hábiles exigidas para no declarar desierto el presente proceso de Selección es de una (1), de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

En el presente proceso de selección podrán participar en forma independiente, en Consorcio o en Unión Temporal, las personas naturales o jurídicas que hayan manifestado en forma escrita su interés de participar, que no se encuentren incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado y que no sean deudores morosos del mismo.


En el caso de Consorcios y Uniones Temporales, al menos uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos anteriores.

Cuando la oferta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal, ésta debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Los oferentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal, señalando los términos y extensión de la participación en la oferta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del Municipio de Tame.
- b) Los integrantes del Consorcio o miembros de la Unión Temporal, señalarán las reglas básicas que regularán sus relaciones e indicarán el porcentaje de participación de cada uno de ellos y para la Unión Temporal, la descripción detallada de las actividades a realizar. La responsabilidad tanto para el Consorcio como para la Unión Temporal será solidaria. En las Uniones Temporales las sanciones por incumplimiento, serán aplicadas de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes en los términos del artículo 7° de la Ley 80 de 1993.
- c) Se designará un representante del Consorcio o de la Unión Temporal, el cual no podrá ser reemplazado, sin la autorización expresa y escrita de cada uno de los integrantes que lo conforman.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
DESPACHO



d) La duración del Consorcio o Unión Temporal cubrirá el plazo del contrato, hasta su liquidación y un (1) año más.

11. PRECALIFICACIÓN

El presente proceso no tendrá proceso de precalificación.

12. CRONOGRAMA

El cronograma de la SELECCIÓN ABREVIADA a través de SUBASTA INVERSA se registrá de acuerdo al establecido en la plataforma SECOP II.

ACTIVIDAD	LUGAR Y FECHA
Publicación proyecto de pliego de condiciones, aviso y estudios previos	Lugar: www.colombiacompra.gov.co Fecha: Según cronograma SECOP II Hora: Según cronograma SECOP II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliegos. Y Plazo para limitar la convocatoria a Mipymes	a. Los interesados podrán solicitar aclaraciones del Pliego de Condiciones, desde la publicación del proyecto de pliego de condiciones hasta dentro del término establecido a continuación: Fecha: Según cronograma SECOP II Hora: Según cronograma SECOP II b. Dichas solicitudes deberán formularse única y exclusivamente por la plataforma del SECOP II. c. La información sobre preguntas y respuestas y las adendas serán publicadas en el SECOP II: www.colombiacompra.gov.co ; (salvo la información de carácter reservado) y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta. Nota 1: Las observaciones presentadas después del término fijado por la Entidad Estatal se consideran extemporáneas y serán resueltas conforme a las disposiciones legales. Nota 2: No se resolverán consultas y/o observaciones efectuadas por correo electrónico, telefónicamente o en forma personal, sólo será tenida en cuenta en este proceso de selección, la información recibida a través del SECOP II.
Respuesta observaciones al Pliego de Condiciones y publicación de limitación a Mipymes	Fecha: Según cronograma SECOP II Hora: Según cronograma SECOP II
Publicación de la resolución de apertura del proceso y pliego de condiciones definitivo.	Fecha: Según cronograma SECOP II Hora: Según cronograma SECOP II
Fecha límite para la Expedición de Adendas	Fecha: Según cronograma SECOP II Hora: Según cronograma SECOP II
Cierre del plazo de la convocatoria y Presentación de Ofertas.	CIERRE: Lugar: Las ofertas se decepcionarán única y exclusivamente a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, www.colombiacompra.gov.co . Fecha: Según cronograma SECOP II Hora: Según cronograma SECOP II
Verificación de requisitos habilitantes y calificación de propuestas	Fecha: Según cronograma SECOP II Hora: Según cronograma SECOP II
Publicación del informe preliminar de evaluación de las Ofertas	Fecha: Según cronograma SECOP II Hora: Según cronograma SECOP II



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

DESPACHO



ACTIVIDAD	LUGAR Y FECHA
Traslado del informe de evaluación y presentación de observaciones al informe de evaluación de las Ofertas	Fecha: Según cronograma SECOP II Hora: Según cronograma SECOP II
Respuesta a las observaciones y Publicación de informe de evaluación definitivo.	Fecha: Según cronograma SECOP II Hora: Según cronograma SECOP II
Audiencia subasta inversa presencial y adjudicación del contrato o declaratoria desierta	Apertura del sobre económico:
	Fecha: Según cronograma SECOP II Hora: Según cronograma SECOP II
	Evento de subasta:
Suscripción del Contrato	Fecha: Según cronograma SECOP II Hora: Según cronograma SECOP II)
	Fecha: Según cronograma SECOP II Hora: Según cronograma SECOP II
Legalización del contrato	Fecha: Según cronograma SECOP II Hora: Según cronograma SECOP II
Aprobación de garantías	Fecha: Según cronograma SECOP II Hora: Según cronograma SECOP II

NOTA 1: De ser necesaria la modificación del cronograma anterior esta se efectuará mediante ADENDA o Acto Administrativo, dentro de los términos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.

13. CONSULTA DE DOCUMENTOS DEL PROCESO.

Los proyectos de pliegos de condiciones podrán consultarse a partir del día veintiocho (28) del mes de mayo de 2026, en las páginas de Internet: <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii> SECOP II usuario 800102801 en la identificación del proceso.

Se expide a los quince (15) días del mes de octubre de 2026.

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde del Municipio de Tame

Acción	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	José Sliven Gomez Cubides	Abogado de apoyo/Cps-002-2026	
Revisó:	Moisés Méndez García	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Tame Cuna de la Libertad