

			Versión: 03		
			Código: GIL-F-073		
PROCESO					
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA					
NOMBRE DEL FORMATO					
FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública:		☒	Pública Clasificada:		☐
			Pública Reservada:		☐
FECHA:		04 de agosto de 2026		CIUDAD/MUNICIPIO:	
				Bogotá	
COD REGIONAL:		11		REGIONAL	
				Distrito Capital	
CENTRO DE COSTO:		921110			
COD CENTRO DE COSTO:					
Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del Centro de Gestión Industrial de los bienes solicitados por la dependencia de mantenimiento bienes inmuebles se informa las siguientes existencias en almacén:					
CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
Información generada del aplicativo SACB de fecha:					
Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .					
NOMBRE					
GUANTES DE SEGURIDAD	Guante fabricado en HDPE, fibra de vidrio, poliamida y elastano, tiene alta protección y muy buena resistencia al corte, con baño de látex en palma, alta flexibilidad y abrasión, excelente agarre, el PU proporciona al guante una excelente resistencia a las abrasión y transpirabilidad. Tallas S Color: Gris Moteado/negro. CERTIFICACIONES: EN 420: 2003 + A1: 2009 EN 388:2003 Riesgos Mecánicos				
GUANTES DE SEGURIDAD	Guante fabricado en HDPE, fibra de vidrio, poliamida y elastano, tiene alta protección y muy buena resistencia al corte, con baño de látex en palma, alta flexibilidad y abrasión, excelente agarre, el PU proporciona al guante una excelente resistencia a las abrasión y transpirabilidad. Tallas M Color: Gris Moteado/negro. CERTIFICACIONES: EN 420: 2003 + A1: 2009 EN 388:2003 Riesgos Mecánicos				
GUANTES DE SEGURIDAD	Guante fabricado en HDPE, fibra de vidrio, poliamida y elastano, tiene alta protección y muy buena resistencia al corte, con baño de látex en palma, alta flexibilidad y abrasión, excelente agarre, el PU proporciona al guante una excelente resistencia a las abrasión y transpirabilidad. Tallas L Color: Gris Moteado/negro. CERTIFICACIONES: EN 420: 2003 + A1: 2009 EN 388:2003 Riesgos Mecánicos				
GUANTES DE SEGURIDAD	Guante fabricado en HDPE, fibra de vidrio, poliamida y elastano, tiene alta protección y muy buena resistencia al corte, con baño de látex en palma, alta flexibilidad y abrasión, excelente agarre, el PU proporciona al guante una excelente resistencia a las abrasión y transpirabilidad. Tallas XL Color: Gris Moteado/negro. CERTIFICACIONES: EN 420: 2003 + A1: 2009 EN 388:2003 Riesgos Mecánicos				
CASCO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURA Y RESCATE.	Casco de protección para trabajos en altura y rescate que proporcione ventilación y comodidad para el usuario. carcasa construida en ABS/PC resistente a los golpes. sin forro de EPS (poliestireno expandido) para mayor ventilación. banda de la cabeza totalmente ajustable con dos mangas de ajuste laterales y dos traseras para regular la longitud de las correas del barbuquejo. Mecanismo de ajuste de talla rápido, fácil y duradero en la parte trasera del casco con rango entre 53-63 cm. Correas de suspensión de cabeza ajustable a 3 niveles de profundidad. Acolchado interior extraíble y lavable. Resistente a temperaturas entre -30 ° C a 50° C. Con cuatro soportes para lámparas frontales (que permita instalar mediante banda elástica). Con ranura universal para accesorios de 30 mm compatible con viseras y protectores auditivos del mercado. Barbuquejo conforme a la norma EN 397 que se libera con una carga que oscila entre 15 y 25 daN (aprox. 15-25 kg). cumple requisitos de la norma EN 397: baja temperatura (-30°C), deformación lateral, aislamiento eléctrico (440 V a. c.). cumple con los requisitos de fuerza de impacto lateral según EN 12492. Peso máximo del casco: 455 g. Certificación EN 397+A1:2013. Color requerido: blanco				
MASCARA COMPLETA PARA SISTEMA DE AIRE	Máscara de rostro completo de flujo constante y baja presión, diseñada para brindar protección respiratoria continua en ambientes industriales con contaminantes, polvos o aerosoles. Cuenta con sello facial hipoalergénico de silicona flexible que se adapta cómodamente al contorno del rostro, doble sellado con barbilla moldeada y arnés de 5 puntos antideslizante compatible con casco. Su visor panorámico de policarbonato es antiempañante y resistente a impactos (cumple ANSI Z87.1). Incluye válvula de exhalación de baja resistencia, tubo corrugado ligero con codo de 90° y conexión rápida OBAC ¼", cinturón ajustable de nylon y diseño de fácil mantenimiento. Ideal para trabajos en espacios confinados, arenados, pintura industrial, embarcaciones o faenas con exceso de polvo. La pieza facial debe ser compatible con la bomba de flujo continuo marca Allegro Referencia A-750				
MASCARA COMPLETA PARA SISTEMA DE AIRE	Mascara cara completa (full face): Pieza facial que cumple con los requisitos de las ediciones 2013 y 2018. Debe garantizar durabilidad térmica y rendimiento de inteligibilidad de voz, con dos salidas. Lente y bisel de alto rendimiento, campo visual extendido. Válvulas de inhalación de alta visibilidad. Incorpora transmisores de voz duales para optimizar la proyección de voz. Sello facial Reverse Reflex. Entrada de conexión de regular de segunda etapa mediante giro de 90 grados El puerto frontal completamente abierto permite una fácil comunicación y respiración sin ninguna obstrucción cuando está en modo de espera. Arnés de cabeza de cinco puntos en poliester o kevlar, hebillas de ajuste metalica, correas elásticas Máscara compatible con Ska-Pak AT Supplied-Air Respirator Compatible con regulador de segunda etapa marca 3M Scott que se instala mediante giros de 90 grados o cuarto de vuelta. Talla S Aprobación NIOSH El oferente debe validar la compatibilidad con los sistemas de escape ya existentes en la entidad				

MASCARA COMPLETA PARA SISTEMA DE AIRE	Mascara cara completa (full face): Pieza facial que cumple con los requisitos de las ediciones 2013 y 2018. Debe garantizar durabilidad térmica y rendimiento de inteligibilidad de voz, con dos salidas. Lente y bisel de alto rendimiento, campo visual extendido. Válvulas de inhalación de alta visibilidad. Incorpora transmisores de voz duales para optimizar la proyección de voz. Sello facial Reverse Reflex. Entrada de conexión de regular de segunda etapa mediante giro de 90 grados El puerto frontal completamente abierto permite una fácil comunicación y respiración sin ninguna obstrucción cuando está en modo de espera. Arnés de cabeza de cinco puntos en poliester o kevlar, hebillas de ajuste metalica, correas elásticas Máscara compatible con Ska-Pak AT Supplied-Air Respirator Compatible con regulador de segunda etapa marca 3M Scott que se instala mediante giros de 90 grados o cuarto de vuelta. Talla L Aprobación NIOSH El oferente debe validar la compatibilidad con los sistemas de escape ya existentes en la entidad
MASCARA COMPLETA PARA SISTEMA DE AIRE	Mascara cara completa (full face) con visor en policarbonato (PC) con un sistema de circulación de aire que evita el empañamiento, el cuerpo de la mascara es en EPDM (caucho de etileno propileno dieno), de color negro altamente resistente al envejecimiento, agentes químicos extremos y altas temperaturas y color del marco de sujeción del visor: gris oscuro / titanio, arnés de cabeza ergonómico de 5 puntos de fijación en EPDM, con mecanismo de ajuste de hebillas de tracción trasera con rodillos de deslizamiento suave, jalando las correas hacia atrás y se liberan instantáneamente empujando las pestañas de las hebillas hacia adelante, Conexión frontal tipo P (Plug-in) conexión rápida propia de Dräger, la pulmoautomáticos PSS de presión positiva permite acoplar el pulmoautomático del PAS Lite con un solo clic, asegurando flujo inmediato al inhalar y permitiendo una rotación libre de 360° para mayor movilidad, y se retira presionando simultáneamente dos botones de seguridad laterales en el conector de la máscara Máscara compatible con SCBA Dräger PAS Lite Talla Cuerpo exterior (mascara) S, Mascara interior talla 1 Aprobación NIOSH y y NFPA 1981 Certificación EN 136 Clase 3 El oferente debe validar la compatibilidad con los sistemas de escape ya existentes en la entidad
MASCARA COMPLETA PARA SISTEMA DE AIRE	Mascara cara completa (full face) con visor en policarbonato (PC) con un sistema de circulación de aire que evita el empañamiento, el cuerpo de la mascara es en EPDM (caucho de etileno propileno dieno), de color negro altamente resistente al envejecimiento, agentes químicos extremos y altas temperaturas y color del marco de sujeción del visor: gris oscuro / titanio, arnés de cabeza ergonómico de 5 puntos de fijación en EPDM, con mecanismo de ajuste de hebillas de tracción trasera con rodillos de deslizamiento suave, jalando las correas hacia atrás y se liberan instantáneamente empujando las pestañas de las hebillas hacia adelante, Conexión frontal tipo P (Plug-in) conexión rápida propia de Dräger, la pulmoautomáticos PSS de presión positiva permite acoplar el pulmoautomático del PAS Lite con un solo clic, asegurando flujo inmediato al inhalar y permitiendo una rotación libre de 360° para mayor movilidad, y se retira presionando simultáneamente dos botones de seguridad laterales en el conector de la máscara Máscara compatible con SCBA Dräger PAS Lite Talla Cuerpo exterior (mascara) L, Mascara interior talla 3 Aprobación NIOSH y y NFPA 1981 Certificación EN 136 Clase 3 El oferente debe validar la compatibilidad con los sistemas de escape ya existentes en la entidad
FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	SERVIO EMILIO PAREDES LARA
N° DE IDENTIFICACIÓN	12984772
CORREO INSTITUCIONAL	separedes@sena.edu.co