



Versión: 03

Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:

☒

Pública Clasificada:

☐

Pública Reservada:

☐

FECHA:

16/10/2026

CIUDAD/MUNICIPIO:

SANTA MARTA

COD REGIONAL:

47

REGIONAL

MAGDALENA

CENTRO DE COSTO:

DESPACHO DIRECCION REGIONAL MAGDALENA

COD CENTRO DE COSTO:

101047

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
287891	Overol Industrial con logo SENA / (Tallas 3 - S, 7-M, 7- L, 3-XL,	Elaborado con tela de Gabardina de alto gramaje (7 a 8 onzas), composición: 65% poliester, 35% algodón +/- 5%. Cuello en V o redondo, Abertura forntal con cierre plástico con doble carro, cintura elasticada (elástico de 5cm). Manga larga con solapa que se une con cinta velcro en el puño, 2 bolsillos superiores a nivel de pecho en diagonal con cierre, 2 bolsillos laterales a altura de cadera y 2 bolsillos posteriores, cinta reflectiva industrial color gris plata de 1" en extremidades superiores e inferiores pecho y espalda. Color tela: Azul. Logo Sena color Blanco de acuerdo a lIneamiento de Imágen Corporativa.	CONSUMO	UNIDAD	0
245166	Gorra de Protección en Drill con Cubierta para Cuello y Orejas Tipo Pava con logo SENA	El gorro tipo pava está diseñado pensando en la seguridad y el bienestar. La solapa adicional en la parte trasera del cuello protege contra los rayos solares dañinos, evitando quemaduras y daños en la piel. El material de drill ofrece durabilidad y resistencia, lo que significa que este gorro soportará condiciones exigentes y un uso frecuente.	CONSUMO	UNIDAD	0
245168	Chaleco Reflectivo	Chaleco Reflectivo en Poliéster Naranja o Verde, con 2 bandas reflectivas verticales y horizontales en cada costado, ofrece visibilidad máxima y seguridad. Liviano, duradero y en tallas M y L, es ideal para trabajadores de construcción, servicios públicos, policía, etc. Aprobado CE EN 471, garantiza alta visibilidad en condiciones de luz diurna y oscuridad.	CONSUMO	UNIDAD	0

289988	Bota de seguridad Media caña, Dieléctrica con Puntera de Seguridad Mujer (Par) (Tallas 1-35,1-36, 1-37, 2-38, 2-39 y 2-40)	Color: Café, Capellada: Elaborada en cuero Nobuck calibre 18-20 forrada en material textil. Lengüeta: Cuero Nobuck, forrada en material textil con espuma Interior. Marquilla Repujada. Cuello: Espuma interior de látex con Forro en material Textil. Identificación: Sello al calor que identifica al Producto. Puntera: En acero Norma EN 12568 - S. Resistencia al impacto de 200 Julios. Resistencia a la compresión de 15 KN. Norma Icontec 2275 tipo 1. Acabado Dieléctrico. Pestaña de 3 mm. Espesor de 1.7 mm. Contrafuerte: Lamina en material Termo formable y Termo adherible Costuras: Hilos de Nylon 100%. Multifilamento continuo. Resistente a la humedad, a la abrasión y con elasticidad regulada. Ojaletes: Cilíndricos, en material plástico, No conductor de energía. Cordones. Tubulares en material sintético con elasticidad regulada. Plantilla: Material espumado, anatómica, forrada en textil con cana-les que permiten la transpiración. Anti hongos. Suela: Poliuretano por Inyección Directa. Alta capacidad de absorción de impactos. Resistente a Hidrocarburos y con capacidad dieléctrica. Flexión: Mayor a 120.000 Ciclos. Abrasión: Menor a 180 mm3. Dureza: 60 + o - 2 Grados SHORT A Peso: 520 Gramos promedio aproximado par. Capacidad dieléctrica: Protege al usuario de tensión aplicada de hasta 14.000 Voltios en ambiente seco. El usuario debe estar protegido con equipo dieléctrico. Garantía: Se garantiza para una vida útil de seis meses siendo usado observando las especificaciones del producto.	CONSUMO	UNIDAD	0
289988	Bota de seguridad Media caña, Dieléctrica con Puntera de Seguridad Hombre (Par) (Tallas 1-38, 1-39,3-40,3-41, 1-42, 1-43 y 1-44)	Color: Café, Capellada: Elaborada en cuero Nobuck calibre 18-20 forrada en material textil. Lengüeta: Cuero Nobuck, forrada en material textil con espuma Interior. Marquilla Repujada. Cuello: Espuma interior de látex con Forro en material Textil. Identificación: Sello al calor que identifica al Producto. Puntera: En acero Norma EN 12568 - S. Resistencia al impacto de 200 Julios. Resistencia a la compresión de 15 KN. Norma Icontec 2275 tipo 1. Acabado Dieléctrico. Pestaña de 3 mm. Espesor de 1.7 mm. Contrafuerte: Lamina en material Termo formable y Termo adherible Costuras: Hilos de Nylon 100%. Multifilamento continuo. Resistente a la humedad, a la abrasión y con elasticidad regulada. Ojaletes: Cilíndricos, en material plástico, No conductor de energía. Cordones. Tubulares en material sintético con elasticidad regulada. Plantilla: Material espumado, anatómica, forrada en textil con cana-les que permiten la transpiración. Anti hongos. Suela: Poliuretano por Inyección Directa. Alta capacidad de absorción de impactos. Resistente a Hidrocarburos y con capacidad dieléctrica. Flexión: Mayor a 120.000 Ciclos. Abrasión: Menor a 180 mm3. Dureza: 60 + o - 2 Grados SHORT A Peso: 520 Gramos promedio aproximado par. Capacidad dieléctrica: Protege al usuario de tensión aplicada de hasta 14.000 Voltios en ambiente seco. El usuario debe estar protegido con equipo dieléctrico. Garantía: Se garantiza para una vida útil de seis meses siendo usado observando las especificaciones del producto.	CONSUMO	UNIDAD	0
265078	Botas PVC de seguridad Caña alta, Dieléctrica con puntera de seguridad, Talla Mujer (Par) / (Tallas: 1-35,1-36, 1-37, 2-38, 2-39 y 2-40)	Caña: PVC con nitrilo plastificado color negro con alta resistencia y flexibilidad, 100% impermeable, reforzada con relieve en empeine y contrafuerte, protección impacto lateral tobillo, Puntera: Metálica resistente a impacto (200 joules) y compresión (15kn), Tacon y Suela: PVC con nitrilo color negro, Suela en reelive con efecto antideslizante, Forro interior: Media Nylon/algodón sin pliegues, Plantillas: Auxiliar: metálica/rígida (acero revenido en frio) resistente a fatiga, prehormada, plana y acabado dieléctrico, Contrafuerte: PVC con nitrilo, reforzado para protección talón y facilidad descalce, Normas aplicables: ISO 20345, ASTM F 2413-18, EN 12568	CONSUMO	UNIDAD	0

284310	Uniforme antifluído para practicas. Camisa 3: S, 7:M, 2:L,1:XL 4: XXL, 2: XXXL Pantalón 3: S, 7: M, 1: L 2: XL, 4: XXL 2: XXXL	1. Uniforme tipo pantalón * Tela: Antifluído stretch, de buena calidad, resistente y cómoda para el desarrollo de las actividades formativas. * Color: Lila. * Pantalón: Diseño cómodo y amplio que facilite la movilidad. * Bolsillos: * Dos bolsillos laterales, uno a cada lado. * Un bolsillo grande ubicado en la pierna derecha. * Sistema de ajuste: Cordón en la cintura. * Color del cordón: Rosado. 2. Camisa * Diseño: Camisa ancha, cómoda y de fácil movilidad. * Tela: Antifluído stretch, en color lila, a juego con el pantalón. * Abertura: Abertura en la parte frontal. * Cierre: La abertura frontal debe llevar un botón ubicado en la parte interna, de manera que permita mantener la camisa cerrada y conservar una presentación adecuada. * Cuello: Con cuello. * Mangas: Mangas con un largo aproximado de una cuarta medida desde el hombro, buscando comodidad y libertad de movimiento.	CONSUMO	UNIDAD	0
302372	Tenis 41. 2 38. 4 36. 3 40. 4 35. 2 37.2 39. 2	TENIS * Tipo: Tenis deportivo/casual para dama, de diseño moderno y versátil. * Color: Combinación de colores neutros que armonicen con el uniforme. * Diseño: Moderno, juvenil, sobrio y versátil, adecuado tanto para las actividades laborales como para el uso cotidiano. * Comodidad: Diseño ergonómico que permita permanecer de pie, caminar y desplazarse durante jornadas prolongadas. * Material: Liviano, resistente y de fácil limpieza. * Suela: Antideslizante, con buen nivel de adherencia y tracción para brindar seguridad al desplazarse sobre diferentes superficies. * Amortiguación: Con sistema de amortiguación que proporcione comodidad y reduzca el impacto al caminar. * Plantilla: Cómoda y acolchada, preferiblemente anatómica. * Transpirabilidad: Material que permita una adecuada ventilación del pie. * Ajuste: Cordones o sistema de ajuste que permita sujetar adecuadamente el calzado. * Flexibilidad: Suela flexible que facilite el movimiento durante las actividades pedagógicas y lúdicas. * Peso: Liviano.	CONSUMO	UNIDAD	0
274845	Delantales Antifluído 3: S 7:M 2:L 1:XL 4: XXL 2: XXXL	Delantal moderno, liviano y funcional, elaborado en material resistente y de fácil limpieza, preferiblemente antifluído. Debe ser de fácil colocación y retiro, contar con un sistema de ajuste práctico y proporcionar comodidad y libertad de movimiento durante las actividades pedagógicas con los niños y niñas. Se requiere que sea resistente al lavado frecuente, de secado rápido y con bolsillos funcionales.	CONSUMO	UNIDAD	0
265078	Botas PVC de seguridad Caña alta, Dieléctrica con puntera de seguridad, Talla Mujer (Par) / (Tallas: 1-35,1-36, 1-37, 2-38, 2-39 y 2-40)	Caña: PVC con nitrilo plastificado color negro con alta resistencia y flexibilidad, 100% impermeable, reforzada con relieve en empeine y contrafuerta, protección impacto lateral tobillo, Puntera: Metálica resistente a impacto (200 joules) y compresión (15kn), Tacon y Suela: PVC con nitrilo color negro, Suela en reelive con efecto antideslizante, Forro interior: Media Nylon/algodón sin pliegues, Plantillas: Auxiliar: metálica/rígida (acero revenido en frio) resistente a fatiga, prehormada, plana y acabado dieléctrico, Contrafuerte: PVC con nitrilo, reforzado para protección talón y facilidad descalce, Normas aplicables: ISO 20345, ASTM F 2413-18, EN 12568	CONSUMO	UNIDAD	0
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			16/10/2026		
Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .					

Overol Industrial con logo SENA / (Tallas 3 - S, 7-M, 7- L, 3-XL,	Elaborado con tela de Gabardina de alto gramaje (7 a 8 onzas), composición: 65% poliester, 35% algodón +/- 5%. Cuello en V o redondo, Abertura forntal con cierre plástico con doble carro, cintura elástica (elástico de 5cm). Manga larga con solapa que se une con cinta velcro en el puño, 2 bolsillos superiores a nivel de pecho en diagonal con cierre, 2 bolsillos laterales a altura de cadera y 2 bolsillos posteriores, cinta reflectiva industrial color gris plata de 1" en extremidades superiores e inferiores pecho y espalda. Color tela: Azul. Logo Sena color Blanco de acuerdo a Lineamiento de Imágen Corporativa.
Gorra de Protección en Dril con Cubierta para Cuello y Orejas Tipo Pava con logo SENA	El gorro tipo pava está diseñado pensando en la seguridad y el bienestar. La solapa adicional en la parte trasera del cuello protege contra los rayos solares dañinos, evitando quemaduras y daños en la piel. El material de drill ofrece durabilidad y resistencia, lo que significa que este gorro soportará condiciones exigentes y un uso frecuente.
Chaleco Reflectivo	Chaleco Reflectivo en Poliéster Naranja o Verde, con 2 bandas reflectivas verticales y horizontales en cada costado, ofrece visibilidad máxima y seguridad. Liviano, duradero y en tallas M y L, es ideal para trabajadores de construcción, servicios públicos, policía, etc. Aprobado CE EN 471, garantiza alta visibilidad en condiciones de luz diurna y oscuridad.
Bota de seguridad Media caña, Dieléctrica con Puntera de Seguridad Mujer (Par) (Tallas 1-35,1-36, 1-37, 2-38, 2-39 y 2-40)	Color: Café, Capellada: Elaborada en cuero Nobuck calibre 18-20 forrada en material textil. Lengüeta: Cuero Nobuck, forrada en material textil con espuma Interior. Marquilla Repujada. Cuello: Espuma interior de látex con Forro en material Textil. Identificación: Sello al calor que identifica al Producto. Puntera: En acero Norma EN 12568 - S. Resistencia al impacto de 200 Julios. Resistencia a la compresión de 15 KN. Norma Icontec 2275 tipo 1. Acabado Dieléctrico. Pestaña de 3 mm. Espesor de 1.7 mm. Contrafuerte: Lamina en material Termo formable y Termo adherible Costuras: Hilos de Nylon 100%. Multifilamento continuo. Resistente a la humedad, a la abrasión y con elasticidad regulada. Ojaletes: Cilíndricos, en material plástico, No conductor de energía. Cordones. Tubulares en material sintético con elasticidad regulada. Plantilla: Material espumado, anatómica, forrada en textil con cana-les que permiten la transpiración. Anti hongos. Suela: Poliuretano por Inyección Directa. Alta capacidad de absorción de impactos. Resistente a Hidrocarburos y con capacidad dieléctrica. Flexión: Mayor a 120.000 Ciclos. Abrasión: Menor a 180 mm3. Dureza: 60 + o - 2 Grados SHORT A Peso: 520 Gramos promedio aproximado par. Capacidad dieléctrica: Protege al usuario de tensión aplicada de hasta 14.000 Voltios en ambiente seco. El usuario debe estar protegido con equipo dieléctrico. Garantía: Se garantiza para una vida útil de seis meses siendo usado observando las especificaciones del producto.
Bota de seguridad Media caña, Dieléctrica con Puntera de Seguridad Hombre (Par) (Tallas 1-38, 1-39,1-40,3-41, 1-42, 1-43 y 1-44	Color: Café, Capellada: Elaborada en cuero Nobuck calibre 18-20 forrada en material textil. Lengüeta: Cuero Nobuck, forrada en material textil con espuma Interior. Marquilla Repujada. Cuello: Espuma interior de látex con Forro en material Textil. Identificación: Sello al calor que identifica al Producto. Puntera: En acero Norma EN 12568 - S. Resistencia al impacto de 200 Julios. Resistencia a la compresión de 15 KN. Norma Icontec 2275 tipo 1. Acabado Dieléctrico. Pestaña de 3 mm. Espesor de 1.7 mm. Contrafuerte: Lamina en material Termo formable y Termo adherible Costuras: Hilos de Nylon 100%. Multifilamento continuo. Resistente a la humedad, a la abrasión y con elasticidad regulada. Ojaletes: Cilíndricos, en material plástico, No conductor de energía. Cordones. Tubulares en material sintético con elasticidad regulada. Plantilla: Material espumado, anatómica, forrada en textil con cana-les que permiten la transpiración. Anti hongos. Suela: Poliuretano por Inyección Directa. Alta capacidad de absorción de impactos. Resistente a Hidrocarburos y con capacidad dieléctrica. Flexión: Mayor a 120.000 Ciclos. Abrasión: Menor a 180 mm3. Dureza: 60 + o - 2 Grados SHORT A Peso: 520 Gramos promedio aproximado par. Capacidad dieléctrica: Protege al usuario de tensión aplicada de hasta 14.000 Voltios en ambiente seco. El usuario debe estar protegido con equipo dieléctrico. Garantía: Se garantiza para una vida útil de seis meses siendo usado observando las especificaciones del producto.
Botas PVC de seguridad Caña alta, Dieléctrica con puntera de seguridad, Talla Mujer (Par) / (Tallas: 1-35,1-36, 1-37, 2-38, 2-39 y 2-40)	Caña: PVC con nitrilo plastificado color negro con alta resistencia y flexibilidad, 100% impermeable, reforzada con relieve en empeine y contrafuerta, protección impacto lateral tobillo, Puntera: Metálica resistente a impacto (200 joules) y compresión (15kn), Tacon y Suela: PVC con nitrilo color negro, Suela en reelive con efecto antideslizante, Forro interior: Media Nylon/algodón sin pliegues, Plantillas: Auxiliar: metálica/rígida (acero revenido en frio) resistente a fatiga, prehormada, plana y acabado dieléctrico, Contrafuerte: PVC con nitrilo, reforzado para protección talón y facilidad descalce, Normas aplicables: ISO 20345, ASTM F 2413-18, EN 12568
Uniforme antifluído para practicas. Camisa 3: S, 7:M, 2:L,1:XL 4: XXL, 2: XXXL Pantalón 3: S, 7: M, 1: L 2: XL, 4: XXL 2: XXXL	1. Uniforme tipo pantalón * Tela: Antifluído stretch, de buena calidad, resistente y cómoda para el desarrollo de las actividades formativas. * Color: Lila. * Pantalón: Diseño cómodo y amplio que facilite la movilidad. * Bolsillos: * Dos bolsillos laterales, uno a cada lado. * Un bolsillo grande ubicado en la pierna derecha. * Sistema de ajuste: Cordón en la cintura. * Color del cordón: Rosado. 2. Camisa * Diseño: Camisa ancha, cómoda y de fácil movilidad. * Tela: Antifluído stretch, en color lila, a juego con el pantalón. * Abertura: Abertura en la parte frontal. * Cierre: La abertura frontal debe llevar un botón ubicado en la parte interna, de manera que permita mantener la camisa cerrada y conservar una presentación adecuada. * Cuello: Con cuello. * Mangas: Mangas con un largo aproximado de una cuarta medida desde el hombro, buscando comodidad y libertad de movimiento.
Tenis 41. 2 38. 4 36. 3 40. 4 35. 2 37. 2 39. 2	TENIS * Tipo: Tenis deportivo/casual para dama, de diseño moderno y versátil. * Color: Combinación de colores neutros que armonicen con el uniforme. * Diseño: Moderno, juvenil, sobrio y versátil, adecuado tanto para las actividades laborales como para el uso cotidiano. * Comodidad: Diseño ergonómico que permita permanecer de pie, caminar y desplazarse durante jornadas prolongadas. * Material: Liviano, resistente y de fácil limpieza. * Suela: Antideslizante, con buen nivel de adherencia y tracción para brindar seguridad al desplazarse sobre diferentes superficies. * Amortiguación: Con sistema de amortiguación que proporcione comodidad y reduzca el impacto al caminar. * Plantilla: Cómoda y acolchada, preferiblemente anatómica. * Transpirabilidad: Material que permita una adecuada ventilación del pie. * Ajuste: Cordones o sistema de ajuste que permita sujetar adecuadamente el calzado. * Flexibilidad: Suela flexible que facilite el movimiento durante las actividades pedagógicas y lúdicas. * Peso: Liviano.

Delantales Antifluído 3: S 7:M 2:L 1:XL 4: XXL 2: XXXL	Delantal moderno, liviano y funcional, elaborado en material resistente y de fácil limpieza, preferiblemente antifluído. Debe ser de fácil colocación y retiro, contar con un sistema de ajuste práctico y proporcionar comodidad y libertad de movimiento durante las actividades pedagógicas con los niños y niñas. Se requiere que sea resistente al lavado frecuente, de secado rápido y con bolsillos funcionales.
Botas PVC de seguridad Caña alta, Dieléctrica con puntera de seguridad, Talla Mujer (Par) / (Tallas: 1-35,1-36, 1-37, 2-38, 2-39 y 2-40)	Caña: PVC con nitrilo plastificado color negro con alta resistencia y flexibilidad, 100% impermeable, reforzada con relieve en empeine y contrafuerte, protección impacto lateral tobillo, Puntera: Metálica resistente a impacto (200 joules) y compresión (15kn), Tacon y Suela: PVC con nitrilo color negro, Suela en reelive con efecto antideslizante, Forro interior: Media Nylon/algodón sin pliegues, Plantillas: Auxiliar: metálica/rígida (acero revenido en frío) resistente a fatiga, prehormada, plana y acabado dieléctrico, Contrafuerte: PVC con nitrilo, reforzado para protección talón y facilidad descalce, Normas aplicables: ISO 20345, ASTM F 2413-18, EN 12568
FIRMA ALMACENISTA NOMBRE COMPLETO N° DE IDENTIFICACIÓN CORREO INSTITUCIONAL  GABRIEL JOSE ESCARRAGA VIVES 85.156.028 gescarraga@sena.edu.co	