Cota, 30 de septiembre de 2026

Señores:
Licorera Boyacá
Tunja- Boyacá

Cordial saludo,

Atendiendo su amable solicitud le estamos enviando cotización de productos suministrados por DIVERSEY COLOMBIA:

Descripción:

Nombre del producto	Descripción	Presentación del producto Kg	Total, COP presentación
DICOLUBE CR VL119	Lubricante sintético	200	$3.986.941
		Valor IVA	757.519
		Valor Total	4.744.460

Condiciones Comerciales:

Tiempos de entrega:	8 días hábiles luego de recibir OC. Condicionada a disponibilidad del producto
Oferta válida hasta:	31 de octubre del 2026

Esperamos que esta cotización sea de su interés, cualquier inquietud será atendida con gusto.

Cordialmente,

Jennifer Medina Gutiérrez
Key Account Manager Associate

Diversey- A Solenis Company
Autopista Medellín km 1.8 Vía Siberia - Parque Ind. Soko, Bog 18.
Cota – Cundinamarca
C: 3173834232
jmedina@solenis.com
LinkedIn | diversey.com

Diversey™

F&B

Dicolube CR

VL51

Lubricante sintético de cadenas de transporte

Descripción

Dicolube CR es un lubricante sintético concentrado para el tratamiento de cadenas de transporte de envases en las industrias de alimentos y bebidas. Debido a su alta concentración de activos, permite operar las líneas con alta temporización y por ende, reducir consumos de agua.

Aplicaciones

Dicolube CR es un lubricante en base aminas sintéticas multipropósito, compatible con la mayoría de los envases y transportes.

Dicolube CR contiene una mezcla de tensioactivos no iónicos y catiónicos que aseguran una efectiva remoción de grasa y suciedad junto con una acción biocida sobre microorganismos usualmente encontrados en plantas embotelladoras, como ser: Pseudomonas, Lactobacillus Liudneri, Listeria, E. coli, levaduras, entre otros. De esta forma se evita la acumulación de suciedad y biofilms sobre los transportadores.

Dicolube CR no es afectado por la dureza del agua y está especialmente formulado para cintas plásticas y de metal.

Dicolube CR posee baja espuma a las concentraciones de uso recomendadas, presentando una excelente lubricación y evitando exceso de espuma sobre los transportes y/o derrames.

Dicolube CR es apropiado para ser usado tanto con agua duras y aguas blandas, por lo cual elimina la necesidad del uso de ablandadores. Por su formulación puede ser usado en envases de vidrio, cartón y latas. Avalado para envase PRB.

Ventajas

- Efectiva remoción de suciedad, debido al contenido de tensioactivos no iónicos y catiónicos de su formulación.
- Contiene agentes biocidas especializados con un amplio espectro de acción frente a microorganismos comunes en plantas embotelladoras.
- Producto concentrado lo que permite obtener una excelente lubricación a bajas concentraciones de uso.
- Su baja espumante reduce problemas operativos y mejora la seguridad del operario, al minimizar el riesgo que presentan pisos resbaladizos.
- Insensible a la dureza de agua.
- Elimina olores e impide formación de películas de microorganismos.



Dicolube™

Diversey™

F&B

Dicolube CR VL51

Lubricante sintético de cadenas de transporte

Modo de Empleo

Dicolube CR debe ser aplicado mediante dosificadores automáticos Diversey. En el caso de grandes líneas estas deben ser sectorizadas. Las concentraciones de uso típicas varían de 0,1 a 0,3 % p/p dependiendo de la zona, la velocidad y el grado de suciedad de las cadenas.
Dicolube CR, debido a su carácter catiónico, no debe ser mezclado con lubricantes convencionales. Debe eliminarse todo el resto de otro lubricante antes de ser utilizado, tanto en los conductos como en los transportadores. Antes de cada uso debe confirmarse la compatibilidad con el agua y los envases.
Para instrucciones específicas consultar con su representante de Diversey.

Información Técnica

Parametro	Caracteristicas
Forma	Líquido
Color	Amarillo Claro
Densidad (gr/ml) a 20°C	1,00
pH (puro a 20°C)	5,75

Estos valores son característicos de producto. Sólo los valores informados en especificación deben ser considerados como parámetros de control de calidad.

Precauciones en su Manipulación y Almacenamiento

Este producto esta especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para más Información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.

www.diversey.com

©2020 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. 81326 es 09/20