HOSPITAL PILOTO JAMUNDI - ESE - NIT 890.306.950-6

ACTA PARCIAL DE SUPERVISION
00-2026-ACIT-1156

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **Contrato de Prestacion de Servicios 00-2026-HCON-386**
Fecha de suscripción: 6 de Agosto de 2026 Tipo de contrato: [C3] Contrato de prestación de servicios
Contratista: [31657018] RINCON CARDONA SANDRA XIMENA
Representante legal: [31657018] RINCON CARDONA SANDRA XIMENA
Dirección: CL 7 S 13 B 69, BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA)
Teléfono(s): 3152217513 - Correo electrónico: moore.international.business@gmail.com
Términos del contrato: Desde el 14 de Agosto de 2026 Hasta el 31 de Octubre de 2026 Duración: 3 Meses
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO PARA APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ.

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado
6-Ago-2026	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2026-RP-2080	29,999,999.00	0.00	29,999,999.00
14-Ago-2026	Acta de inicio: 00-2026-ACIN-404		0.00	29,999,999.00
28-Ago-2026	ACTA PARCIAL DE SUPERVISION: 00-2026-ACIT-1156 / Documento soporte: FV FE-1	16,636,440.00	55.45	13,363,559.00
			Valor por ejecutar:	13,363,559.00

DATOS DEL ACTA PARCIAL DE SUPERVISION

Fecha de elaboración: Viernes, 28-Ago-2026 08:45 am Factura: FACTURA DE VENTA FE-1

Informe técnico

Soportes de la tercera cuota del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN y FOTOCOPIADO PARA APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ., cumpliendo con las necesidades de la institución. este es el resultado por cada impresora o fotocopiadora de las áreas de la institución detallando cada área impresora.

HOSPITAL PILOTO

No	SERIAL	REFERENCIA	AREA	Mes JULIO	Mes Agosto	DIFERENCIA
1	G074P800161	RICOH 401 COVITORIO		212083	212304	221
		COLOR		160182	161055	873
2	V9725900239	RICOH 2051	PIC	66083	66485	402
		COLOR		95668	96485	817
3	E156M160910	MP C3003	COMUNICACIONES	23247	23305	58
		COLOR		110527	111227	700
4	E214GC00042	MP2503SECRETARIA		316505	316748	243
		COLOR		211440	212342	902
5	E174M610527	MP4503BACK UP COMUNICACIONES		107250	107273	23
		COLOR		138087	138400	313
6	LZK4509804	ECOSYSM2035	ALMACEN	148871	148871	0
7	LSM6X29192	ECOSYSM3550	CONTRATACION	468551	468637	86
8	LZK6665328	ECOSYS M2035	LABORATORIO	58977	59265	288
9	NU42Z10027	FS4200 CONTROL INTERNO		351616	351616	0
10	LSD4702581	ECOSYS M3040IDN	SUB ADMINISTRATIVA	151847	152479	632
11	R4A1631081	ECOSYS P3155	TESORERIA	139036	140790	1754
12	LSM7942977	ECOSYSM3550	ARCHIVO CENTRAL	492715	493436	721
13	LSD7624295	ECOSYS M3040IDN	AREA ADMINISTRATIVA	293712	297488	3776
14	LSM7Y47969	ECOSYSM3550	PYP	506365	509141	2776
15	LSM8253771	M3560IDN	BACKUP	198699	199154	455
16	NUF2Y03673	FS2100 CONSULT 15		222783	222783	0
17	VM37606511	P3045DN	SALA AUXILIAR ODONTOLOGIA	146732	146843	111
18	LZK6665821	ECOSYSM2035	SALUD ORAL	23938	24248	310
19	XVP0T11890	KM282O	ODONTOLOGIA	108967	109524	557
20	NUF3307948	FS2100 CONSUL 10		227148	229156	2008
21	LQA5932376	FS2100 CRONICOS		196755	197740	985
22	NU42X04915	FS4200 rayo x		326492	327769	1277
23	LPD6753134	FS4200 CONSULTORIO 18		91208	92070	862
24	VM38319980	ECOSYS P3045	ECOGRAFIAS	112620	113497	877
25	VG48Z40631	ECOSYS P3055	HOSPITALIZACION	110537	117894	7357

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **Contrato de Prestacion de Servicios 00-2026-HCON-386**

Fecha de suscripción: 6 de Agosto de 2026 Tipo de contrato: [C3] Contrato de prestación de servicios

Contratista: [31657018] RINCON CARDONA SANDRA XIMENA

Representante legal: [31657018] RINCON CARDONA SANDRA XIMENA

Dirección: CL 7 S 13 B 69, BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA)
Teléfono(s): 3152217513 - Correo electrónico: moore.international.business@gmail.com

Términos del contrato: Desde el 1º de Agosto de 2026 Hasta el 31 de Octubre de 2026 Duración: 3 Meses

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO PARA APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ.

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado

26 VM37606519 P3045DN CONSULTORIO 12 56888 57846 958
27 VG48834314 ECOSYS P3055 CONSULTORIO PLANI 136250 136511 261
28 VM37Z15855 ECOSYS P3045 CONSULTORIO 8 350499 352653 2154
29 VG47Y15332 ECOSYS P3055 CONST 3URGENCIAS 320939 329577 8638
30 vm37403202 ECOSYS P3045 CONSULT 15 132732 135493 2761
31 LPD4X20144 FS4200 CONSULT 5 99274 100435 1161
32 VG47Z18390 ECOSYS P3055 hipertencion 171439 172175 736
33 LQA5319417 FS2100 CITOLOGIA 484048 484686 638
34 NU43515290 FS4200 CONSULT 13 114915 117631 2716
35 LSM8254303 M3550IDN REFERENCIA 255027 263380 8353
36 VM39328737 P3045DN CONSULTORIO 3 173842 177107 3265
37 VG48Z40508 ECOSYS P3055 CAJA 4 EXT 157952 159469 1517
38 LQA5727266 FS2100 facturacion hospi 472469 477056 4587
39 LSM7334588 M3550IDN SUB GERENCIA 241594 243986 2392
40 LSM7Z50006 EC0SYSM3550 covitorio 359478 360315 837
41 LQA4610833 FS2100 CIRCUITO ROSA 481466 483394 1928
42 NUF3207371 FS2100 CAJA URGENCIA 442193 454052 11859
43 LQA4713118 FS2100 CAJA LAB 774256 784600 10344
44 LSM6X28854 EC0SYSM3550 AUTORIZACIONES 228548 231989 3441
45 LSM7333536 EC0SYSM3550 CAJA URGENCIA 309966 315238 5272
46 LQA5932493 FS2100 CONSUL 6 URGENCIA 621541 630478 8937
47 VG47Y15827 ECOSYSP3055 CRECIMINTO DESA 196796 198103 1307
48 LQA5932480 FS2100 CAJA URGENCIAS 368624 380296 11672
49 XVP9X01499 KM 2820 FACTURACION 213682 213781 99
50 LSD7624367 ECOSYS M3040IDN FACTURACION 91650 91937 287
51 LSD7X28631 ECOSYS M3040IDN FACTURACION 210308 211718 1410
52 LPD6753118 FS4200 BACKUP377136 377136 0
53 LQA4713137 FS2100 COORD URG 126203 126770 567
54 LSM7333725 EC0SYSM3550 FARMACIA 270345 270805 460
55 LQA5727289 FS 2100 TRIGE URGENCIA 305313 308428 3115
56 VM38Z27827 P3045DN FACTURACION 372291 379739 7448
57 LPD4X20140 FS4200 TRIGE URGENCIA 76532 77376 844
58 VG46900039 P3055DN CONSULT 1 EXTERNA 1203963 1209366 5403
59 VG47403749 ECOSYSP3055 CONSULT 4 EXT 341993 345074 3081
60 VG46900120 ECOSYS P3055 CONSULT URGENCIAS 5 330457 336781 6324
61 VM37606518 P3045DN CAJA EXTERNA 245727 262564 16837
62 LQA4813544 FS 2100 BACKUP191771 192716 945
63 LQA3X00949 FS2100 BACKUP370112 370397 285
64 LQA4610337 FS2100 ZONZA RURAL 175000 175000 0
65 LQA5727316 FS2100 CONSULTORIO11 363529 365737 2208
66 LQA5829198 FS2100 SALA OBSERVACION 368550 375782 7232
67 LPD4Y21706 FS4200 EXTRAMURAL 300632 303274 2642
68 VM38721150 P3045DN CAJA ODONTOLOGICA 150518 155181 4663
69 LZK4715525 ECOSYS M2035 GESTION CALIDAD 186601 187069 468

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **Contrato de Prestacion de Servicios 00-2026-HCON-386**

Fecha de suscripción: 6 de Agosto de 2026 Tipo de contrato: [C3] Contrato de prestación de servicios

Contratista: [31657018] RINCON CARDONA SANDRA XIMENA

Representante legal: [31657018] RINCON CARDONA SANDRA XIMENA

Dirección: CL 7 S 13 B 69, BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA)
Teléfono(s): 3152217513 - Correo electrónico: moore.international.business@gmail.com

Términos del contrato: Desde el 14 de Agosto de 2026 Hasta el 31 de Octubre de 2026 Duración: 3 Meses

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO PARA APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ.

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado

70 LSM6X29190 EC0SYSM3551 BACKUP553664 554606 942
71 VM39328714 P3045DN BACKUP93653 93653 0
72 LSM7Y47975 EC0SYSM3550 RECURSO HUMANO 401316 403608 2292
73 LQA3Z02463 FS2100 FACTURACION 423162 429529 6367
74 VM37Z15626 P3045DN CONSULT 9 72575 74493 1918
75 LSD7X28565 ECOSYS M3040IDN PROGRAMA 83231 83769 538
76 VM37606896 EC0SYSP3045 CAJA EXTERNA 3 176475 182135 5660
VM37402993 EC0SYSP3045 CONSULT 6 209489 211930 2441
LSM8253377 ECOSYS M3550 SIAU 210971 212779 1808
79 WM38116761 ECOSYS P3045 BACKUP82319 82319 0
80 VG48937154 ECOSYS P3055 CONSULTORIO 2 URGENCIAS 105834 115996 10162
81 LQA5933410 FS2100 CONSULT 14 145069 145069 0
82 LPD4815256 FS42OO VACUNACION 316202 318755 2553
83 LSM7436018 ECOSYS M3550 CIRUGIA 154543 154903 360
84 VM37403363 ECOSYS P3045 LABORATORIO 180154 180744 590
85 LSD7322977 ECOSYS M3040IDN PLANEACION 184113 184869 756
86 LSM6723993 ECOSYS M3550 FISIOTERAPIA 150542 154015 3473
87 LQA4611226 FS2100 ZONA RURAL 347605 355167 7562
88 NUF2Y03463 FS2100 FACTURACION 867959 877622 9663
89 XVP1917426 KM2820CAVA 237337 237829 492
90 LSD4Y04819 ECOSYS M3550 VENTANILLA 64466 69074 4608
91 LQA5930681 FS2100 BACKUP317613 317617 4
92 LQA4610843 FS2100 CONSULT URGENCIAS 2 332232 332232 0
93 LSM7943887 ECOSYS M3550 AMBIENTE FISICO 123675 125856 2181
94 LSM7Z50670 ECOSYS M3550 JURIDICA 116583 123666 7083
95 VG47201134 ECOSYS P3055DN CONSUL 4 URGENC 330504 339621 9117
96 VG47Y15051 ECOSYS P3055DN BACKUP240902 240904 2
VG47405258 ECOSYS P3055 RURAL 223862 229978 6116
R4A0212051 ECOSYS P3155 consult 16 189060 192520 3460
99 R4A0212068 ECOSYS P3155 BACKUP214583 214585 2
100 R4A0212046 ECOSYS P3155 BACKUP206443 206445 2
101 R4A0313968 ECOSYS P3155 conul 2 ext 101436 106347 4911
102 NUF2Y003716 FS2100 BACKUP222415 222420 5
103 LQA4611226 FS2100 ZONA RURAL 351214 351214 0
104 lsd4703098 ECOSYS M3040IDN ALMACEN 483672 483728 56

TOTAL MES AGOSTO 415911

Avance financiero

El valor a cancelar según el objeto contractual y cumplimiento del mismo para la primera cuota del contrato, es por un valor de ($ 13.041.20) del contrato de prestación de servicios No. 00-2026-HCON-309 de 2026

Comentarios

El contratista cumplió con sus obligaciones establecidas en la cláusula segunda en el alcance del objeto contractual y obligaciones específicas del contratista, Prestar los servicios de impresión y fotocopiado para apoyar los procesos administrativos y asistenciales de la E.S.E Hospital Piloto de Jamundí.

ACTA PARCIAL DE SUPERVISION
00-2026-ACIT-1156

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **Contrato de Prestacion de Servicios 00-2026-HCON-386**
Fecha de suscripción: 6 de Agosto de 2026 Tipo de contrato: [C3] Contrato de prestación de servicios
Contratista: [31657018] RINCON CARDONA SANDRA XIMENA
Representante legal: [31657018] RINCON CARDONA SANDRA XIMENA
Dirección: CL 7 S 13 B 69, BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA)
Teléfono(s): 3152217513 - Correo electrónico: moore.international.business@gmail.com
Términos del contrato: Desde el 14 de Agosto de 2026 Hasta el 31 de Octubre de 2026 Duración: 3 Meses
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO PARA APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ.

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado

De conformidad con la cláusula tercera del contrato No. 00-2026-HCON-386 se adjunta planilla de pago correspondiente al pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar.

No. Planilla: 6031297265
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:584060882
Operador: Soi
Fecha de Pago: 2026/08/21
Periodo de pago de la seguridad social: agosto
El contratista presenta los siguientes documentos como evidencia de sus actividades:
informe de actividades
planilla de seguridad social

DIEGO FERNANDO GUTIERREZ TRUJILLO
Jefe De Sistemas
Sistemas
SUPERVISOR DEL CONTRATO

65

Espacio para
Logo Corporativo

Sandra Ximena Rincon Cardona
NIT 31.657.018-5
CL 38 A NORTE # 4N-42 LA FLORA
Tel: (602) 3182230279
Cali - Colombia
rincon.ximena696@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 1

Señores	PILOTO DE JAMUNDI EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL		
NIT	890.306.950-6	Teléfono	(0000) 0000000
Dirección		Ciudad	-

Fecha y hora Factura

Generación	27/08/2026, 12:27
Expedición	27/08/2026, 12:27
Vencimiento	27/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	IMPRESION BLANCOY NEGRO	415,911.00	16,636,440.00

20263000015072
Fecha Rad: 2026-08-27 13:24:44 - Usu Rad: Edwin Jasmany Ra
Destino: JURIDICA
Rem/Des: Sandra Ximena Rincon Cardona
Asunto: Cuenta De Cobro 1
No Folios: 1 - Desc Anexos: 0

Factura emitida por Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Number Software Siigo Nube. Firma electrónica se ve en el XML

Total ítems: 1

Total Bruto	16,636,440.00
Total a Pagar	16,636,440.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 16,636,440.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764114294620 aprobado en 20260820 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 6 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa
CUFE: 845ad4d26e4fd2ed177abe5a91360e80c607ea95def7ff083c898dc2d122a04b408eb3b1c897c303af04a82369ba43e0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Falabella

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	31657018
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA XIMENA RINCON CARDONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CL 54 N 2 G N 94 AP B 303	TELÉFONO:	3182230
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Creación audiovisual.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6031297265**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	584060882		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 499.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 499.100**

Coordinación Urgencias

67

KYOCERA

Printer

FS-2100DN

08/26/2026 15:46

Versión del firmware 2LV_3F00.E17.101 2018.01.18 [2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.010]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	6 horas
Tiempo espera alim. pap.:	5 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KMD9B4F7

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	256.0 MB
Ranura opcional:	0 Bytes
Tamaño total:	256.0 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16.0 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes


Contadores

Pág. impresas	126770
Tamaño papel	
A4	2
B5	102
A5	16029
Folio	26
Legal	70
Letter	84231
Statement	25707
Otro1	44
Otro2	559

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



68

P[redacted] d st [redacted] Consultorio 16

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3155dn

R4A0212051

08/25/2026 18:25

Versión del firmware 2TP_S000.004.101 2024.05.17 [2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Seguridad

Encriptación de datos/Sobrees.:	Desactivar


Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Contadores

Pág. impresas	192520
Tamaño papel	
A4	55
B5	0
A5	184637
Folio	0
Legal	0
Letter	7827
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	1

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
14338	178182	12	0	192508

Printer

ECOSYS P3155dn

R4A0212051
08/25/2026 18:25

Versión del firmware 2TP_S000.004.101 2024.05.17 [2V2_1000.007.001] [2T6_11C0.001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM940861

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

KYOCERA

MFP

KM-2820

08/25/2026 20:19

Versión del firmware 2JN_2F00.025.001 2013.09.13 [2H9_1000.007.002] [2H9_1100.001.003] [2H9_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Sueño:	15 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

Procesador del documento:	Instalar
depósito de papel:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar

Red

Interfaz LAN	
Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado
TCP/IP	
Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM93B7F8
IPv4	
Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido
IPv6	
Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido
AppleTalk:	Activar

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	256.0 MB
Ranura opcional:	0 Bytes
Tamaño total:	256.0 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Encendido
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	300x300dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local (Puerto 1):	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX(Puerto 1):	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copiadora	130195
Impresora	107634
FAX	0
Total	**237829**
Tamaño papel	
A4	182
B5	0
A5	2619
Folio	1468
Legal	31300
Letter	200352
Statement	48
Otro1	1752
Otro2	108
Páginas escaneadas	
Copiadora	86594
FAX	0
Otro	35416
Total	**122010**

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

[redacted] Caja 3 externa

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3055dn

VG48Z40508
08/25/2026 15:54

Versión del firmware 2T6_S000.001.717 2017.09.15 [2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Red: Activar
  - Cable USB: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM586855
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 159469
- Tamaño papel
  - A4 0
  - B5 0
  - A5 33027
  - Folio 0
  - Legal 0
  - Letter 126441
  - Statement 1
  - Banner 1 0
  - Otro1 0
  - Otro2 0

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
6946	152523	1	0	159468

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

Caja 2 externa

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3045dn

VM37606896
08/25/2026 16:00

Versión del firmware 2T6_S000.001.717 2017.09.15 [2T6_1000.001.020] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: Ingenieria-Lavanderia
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Apagado

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 182135
- Tamaño papel
  - A4 21
  - B5 2
  - A5 51510
  - Folio 2
  - Legal 275
  - Letter 130225
  - Statement 0
  - Banner 1 0
  - Otro1 0
  - Otro2 100

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
60231	121904	246	0	181889

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOS

P[illegible] [illegible] [illegible]to Caja 1 externa

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3045dn

VM37606518
08/25/2026 15:56

Versión del firmware 2T6_S000.001.717 2017.09.15 [2T6_1000.001.020] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Red: Activar
  - Cable USB: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: ProducConfeccion
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.3.3
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.3.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Apagado

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 262564
- Tamaño papel
  - A4 650
  - B5 0
  - A5 125713
  - Folio 20
  - Legal 6572
  - Letter 129435
  - Statement 0
  - Banner 1 0
  - Otro1 4
  - Otro2 170

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
34877	227687	2	1	262561

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

P[illegible] Cartera

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

08/25/2026 11:55

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Legal/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM45CBDB

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.1.245
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.1.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	21864
Impresora	446773
FAX	0
Total	468637

Tamaño papel

A4	175
B5	0
A5	226
Folio	56
Legal	594
Letter	464028
Statement	0
Otro1	3558
Otro2	0

Páginas escaneadas

Copia	17647
FAX	0
Otro	115720
Total	133367

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
337184	131453	254	1	468382

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

P[illegible] d [illegible]st d Calidad

KYOCERA

MFP

ECOSYS M2035dn

08/25/2026 11:40

Versión del firmware 2PK_2000.E05.101 2018.02.21 [2PM_1000.005.001] [2PM_1100.001.004] [2PL_7000.001.006]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A4/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo:
  - Red: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- Procesador del documento: Instalar
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMDD678D
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 32 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes


Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 300x300dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	35806
Impresora	151263
Total	**187069**
Tamaño papel	
A4	15
B5	0
A5	267
Folio	291
Legal	10908
Letter	168220
Statement	0
Otro1	7214
Otro2	154
Páginas escaneadas	
Copia	26455
Otro	54791
Total	**81246**

Indicador de tóner



P[illegible] d [illegible] Subgerencia administrativa KYOCERA

MFP

ECOSYS M3040idn

08/25/2026 11:22

Versión del firmware 2NY_2000.007.301 2022.04.27 [2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMD90F48
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.254
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar


Contadores

Copia	17815
Impresora	134664
Total	**152479**
Tamaño papel	
A4	52
B5	1
A5	0
Folio	18
Legal	1570
Letter	137050
Statement	1164
Otro1	12616
Otro2	8
Páginas escaneadas	
Copia	13578
Otro	82205
Total	**95783**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
72220	80259	268	0	152211

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



[illegible]

Planeación

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3040idn

08/25/2026 11:41

Versión del firmware 2NY_2000.007.212 2020.03.18 [2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM48F77F
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.228
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+Foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+Foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	36709
Impresora	148160
Total	**184869**
Tamaño papel	
A4	47
B5	0
A5	0
Folio	304
Legal	1878
Letter	178756
Statement	64
Otro1	2742
Otro2	1078
Páginas escaneadas	
Copia	29985
Otro	116684
Total	**146669**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
36512	148357	294	0	184575

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

77

Back up



Please send FAX from this edge.

COMUNICACIONES 4503

Page Counter

Serial No.: E174M610527

Data of Today: Aug. 25,2026 01:10 PM

Copier:Color	8070
Copier:B & W	33893
Printer:Color	130330
Printer:B & W	70898
Color Total	138400
B & W Total	107273

Comunicaciones



Please send FAX from this edge.

MP C3003 Cominicacio

Page Counter

Serial No.: E156M160910

Data of Today: Aug. 25,2026 12:32 PM

Copier:Color	11602
Copier:B & W	7480
Printer:Color	99625
Printer:B & W	15825
Color Total	111227
B & W Total	23305

P[illegible] [illegible] [illegible]

Tesoreria

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3155dn

R4A1631081

08/25/2026 11:41

Versión del firmware 2TP_S000.003.603 2021.04.05 [2V2_1000.004.001] [2T6_110].001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Seguridad

Encriptación de datos/Sobrees.:	Desactivar


Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Contadores

Pág. impresas	140790
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	636
Folio	0
Legal	150
Letter	139514
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	490

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
37812	102978	14	0	140776

Versión del firmware 2TP_S000.003.603 2021.04.05 [2V2_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.)	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KMC42FBC

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

[redacted] Talento humano

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.124 2019.03.01

25/08/2026 11:23

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.118]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: 100BASE-TX Full
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM571EC1
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.253
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Apagado

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto

Configuración de copia
- Calidad: Texto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	76636
Impresora	326972
FAX	0
Total	403608
Tamaño papel	
A4	1133
B5	0
A5	12633
Folio	9636
Legal	1436
Letter	366815
Statement	0
Otro1	11944
Otro2	11
Páginas escaneadas	
Copia	44636
FAX	0
Otro	21035
Total	65671

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
151485	252123	73	1	403534

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Secretaria gerencia



Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: E214GC00042

Data of Today: Aug. 25,2026 12:03 PM

Copier:Color	27871
Copier:B & W	170019
Printer:Color	184471
Printer:B & W	146729
Color Total	212342
B & W Total	316748

Please FAX to ...

P[illegible] [illegible] =t d Administración

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3040idn

Versión del firmware 2NY_2000.E06.107 2018.01.12

24/08/2026 23:27

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.006.106]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Activar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 5 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM4A32A0
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.241
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **GYG**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar


Contadores

Copia	48675
Impresora	248813
Total	**297488**
Tamaño papel	
A4	175
B5	0
A5	0
Folio	1156
Legal	6084
Letter	271558
Statement	0
Otro1	17104
Otro2	1361
Páginas escaneadas	
Copia	37252
Otro	102806
Total	**140078**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
90501	206987	704	3	296781

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



P[illegible]t[illegible]o Jubidica

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3550idn

08/25/2026 11:16

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27 [2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM57B8BD

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.1.232
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.1.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	6872
Impresora	116794
FAX	0
Total	**123666**

Tamaño papel

A4	34
B5	0
A5	0
Folio	37288
Legal	3162
Letter	60815
Statement	0
Otro1	22346
Otro2	21

Páginas escaneadas

Copia	5625
FAX	0
Otro	10701
Total	**16326**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
66934	21973	0	0	88907

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

P[illegible] st[illegible]

Facturacion
hospitalizacion

KYOCERA

Printer

FS-2100DN

08/25/2026 12:26

Versión del firmware 2LV_3F00.015.402 2016.07.21 [2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Cable USB: Activar
  - Disco RAM: Desactivar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 1 semana
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMD9576B
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 256.0 MB
- Ranura opcional: 0 Bytes
- Tamaño total: 256.0 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16.0 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 477056
- Tamaño papel
  - A4 94
  - B5 0
  - A5 105326
  - Folio 0
  - Legal 2536
  - Letter 368942
  - Statement 18
  - Otro1 80
  - Otro2 60

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOS®

Hospitalización

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3055dn

VG48Z40631
08/25/2026 11:13

Versión del firmware 2T6_S000.002.302 2019.10.10 [2T6_1000.003.001] [2T6_11C0.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	5 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM6D8D96

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.1.122
Máscara subred:	255.255.255.192
Gateway predet.:	192.168.220.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe6d:8d96/64

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores

Pág. impresas	117894
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	16838
Folio	0
Legal	66
Letter	39731
Statement	61241
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	18

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
27483	90411	3549	20	114325

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

MFP

ECOSYS M3550idn

06/25/2026 11:12

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18 [2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM57B8DB
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	24416
Impresora	130487
FAX	0
Total	**154903**
Tamaño papel	
A4	2030
B5	7
A5	4
Folio	32
Legal	32
Letter	14782
Statement	4
Otro1	4602
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	17784
FAX	0
Otro	96194
Total	**113978**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
14668	31608	12	0	46264

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Observacion

KYOCERA

Printer

FS-2100DN

08/25/2026 10:50

Versión del firmware 2LV_3F00.017.222 2019.11.26 [2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.010]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	1 Minutos
Tmporiz. apagado:	1 hora
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM126B8D

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	192.168.1.248
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Desactivar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	256.0 MB
Ranura opcional:	0 Bytes
Tamaño total:	256.0 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16.0 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores

Pág. impresas	375782
Tamaño papel	
A4	2495
B5	0
A5	58991
Folio	8
Legal	264
Letter	313323
Statement	8
Otro1	110
Otro2	83

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

P i d st d

Caja 1 urgencias

KYOCERA

Printer

FS-2100DN

08/25/2026 11:33

Versión del firmware 2LV_3F00.015.103 2015.12.10 [2LV_1000.012.001] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo fino1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Cable USB: Activar
  - Disco RAM: Desactivar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 horas
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMAEC7AB
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 256.0 MB
- Ranura opcional: 0 Bytes
- Tamaño total: 256.0 MB
- Disco RAM: Apagado
- Tamaño del disco RAM: 0 Bytes

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 454052
- Tamaño papel
  - A4 39239
  - B5 0
  - A5 104514
  - Folio 0
  - Legal 1390
  - Letter 307686
  - Statement 0
  - Otro1 1198
  - Otro2 25

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

[redacted] Caja 2 cigarras

KYOCERA

Printer

FS-2100DN

08/25/2026 11:42

Versión del firmware 2LV_3F00.017.012 2016.12.15 [2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.010]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Cable USB: Activar
  - Disco RAM: Desactivar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 1 hora
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMA306C8
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 256.0 MB
- Ranura opcional: 0 Bytes
- Tamaño total: 256.0 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16.0 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 380296
- Tamaño papel
  - A4 135
  - B5 30
  - A5 187404
  - Folio 14
  - Legal 138
  - Letter 192445
  - Statement 0
  - Otro1 30
  - Otro2 0

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

P i d st d Caja 3 Urgencias

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

08/25/2026 10:59

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Rugoso

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM45CBB3
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.226
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	141561
Impresora	413025
FAX	0
Total	**554606**
Tamaño papel	
A4	775
B5	0
A5	4721
Folio	0
Legal	3990
Letter	541390
Statement	2
Otro1	14
Otro2	3714
Páginas escaneadas	
Copia	100818
FAX	0
Otro	94598
Total	**195416**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
78863	475743	2172	0	552434

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Triage 1

KYOCERA

Printer

FS-4200DN

08/25/2026 11:59

Versión del firmware 2LV_3F00.E17.101 2018.01.18 [2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Cable USB: Activar
  - Disco RAM: Desactivar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 6 horas
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM0CEFE9
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 256.0 MB
- Ranura opcional: 0 Bytes
- Tamaño total: 256.0 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16.0 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 77376
- Tamaño papel
  - A4 4662
  - B5 0
  - A5 14244
  - Folio 0
  - Legal 72
  - Letter 58150
  - Statement 0
  - Otro1 238
  - Otro2 10

Borrado de datos
- Resultado: Completo 12/04/2017 14:53:48

Indicador de tóner



ECOSYS®

[illegible] d [illegible] st d

Consultorio 3
Urgencias

KYOCERA

Printer
ECOSYS P3055dn

VG47Y15332
08/25/2026 10:43

Versión del firmware 2T6_S000.002.406 2020.06.30 [2T6_1000.003.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: RECEPCION-CE
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Apagado

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 329577
- Tamaño papel
  - A4 0
  - B5 5
  - A5 120860
  - Folio 0
  - Legal 21
  - Letter 208570
  - Statement 0
  - Banner 1 0
  - Otro1 0
  - Otro2 121

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
59865	269712	681	15	328881

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS ®

[redacted] Printer

ECOSYS P3055dn

Consultorio 2 Urgencias

KYOCERA

VG48937154
08/25/2026 10:58

Versión del firmware 2T6_S000.002.604 2023.08.30 [2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM6BD521

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores

Pág. impresas	115996
Tamaño papel	
A4	5676
B5	10
A5	97451
Folio	1
Legal	28
Letter	12781
Statement	14
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	25

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
14249	101747	364	46	115586

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Ecos

Triage 2

KYOCERA

Printer

FS-2100DN

08/25/2026 10:50

Versión del firmware 2LV_3F00.015.304 2016.03.23 [2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.010]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Cable USB: Activar
  - Disco RAM: Desactivar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 1 hora
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM9912DF
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear


Memoria
- Tamaño estándar: 256.0 MB
- Ranura opcional: 0 Bytes
- Tamaño total: 256.0 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16.0 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Encendido
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 308428
- Tamaño papel
  - A4 0
  - B5 2
  - A5 86113
  - Folio 0
  - Legal 54
  - Letter 222255
  - Statement 0
  - Otro1 0
  - Otro2 4

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



ECOSYS

[redacted] d [redacted]

Printer

ECOSYS P3055dn

KYOCERA

Consultorio 4
Urgencias

VG47201134
08/25/2026 10:53

Versión del firmware 2T6_S000.002.503 2021.04.05 [2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM484C3C
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 339621
- Tamaño papel
  - A4 21405
  - B5 0
  - A5 100548
  - Folio 34
  - Legal 146
  - Letter 216874
  - Statement 2
  - Banner 1 0
  - Otro1 0
  - Otro2 612

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
132163	207458	2179	0	337442

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

[redacted] Consultorio 6 urgencias

KYOCERA

Printer

FS-2100DN

08/25/2026 10:47

Versión del firmware 2LV_3F00.017.222 2019.11.26 [2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.010]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 1 Minutos
- Tmporiz. apagado: 1 hora
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM29B0F0
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 256.0 MB
- Ranura opcional: 0 Bytes
- Tamaño total: 256.0 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16.0 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 630478
- Tamaño papel
  - A4 68
  - B5 59
  - A5 206957
  - Folio 0
  - Legal 284
  - Letter 423081
  - Statement 1
  - Otro1 26
  - Otro2 2

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

P[illegible]

Consultorio 5 urgencias

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3055dn

VG46900120

08/25/2026 10:39

Versión del firmware 2T6_S000.002.503 2021.04.05 [2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Cable USB:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM45967A

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Apagado

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores

Pág. impresas	336781
Tamaño papel	
A4	193039
B5	0
A5	69481
Folio	0
Legal	6
Letter	74255
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	0

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
21093	315688	326	0	336455

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

[illegible] Farmacia

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3550idn

08/25/2026 10:26

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27 [2NM_1000.007.007] [2NM_1100 001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM59355E
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.234
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto-foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto-foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom (Normal)

Contadores

Copia	64254
Impresora	206541
FAX	0
Total	**270805**
Tamaño papel	
A4	5108
B5	2
A5	26148
Folio	176
Legal	42356
Letter	132111
Statement	0
Otro1	64772
Otro2	132
Páginas escaneadas	
Copia	31319
FAX	0
Otro	145301
Total	**176620**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
12196	50679	113	0	62762

Borrado de datos
- Resultado: --

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

99

Página de estado

consultorio 1 exterior

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3055dn

VG46900039

08/25/2026 10:28

Versión del firmware 2T6_S000.002.604 2023.08.30 [2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Red: Activar
  - Cable USB: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM587BE5
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB


Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 1209366
- Tamaño papel
  - A4 7
  - B5 0
  - A5 129065
  - Folio 0
  - Legal 53
  - Letter 1080234
  - Statement 0
  - Banner 1 0
  - Otro1 0
  - Otro2 7

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
62134	1147232	1080	0	1208286

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



ECOSYS®

P[illegible] d [illegible]

Consultorio 2 externa

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3155dn

R4A0313968

08/25/2026 11:49

Versión del firmware 2TP_S000.004.101 2024.05.17 [2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Seguridad

Encriptación de datos/Sobrees.:	Desactivar

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Contadores

Pág. impresas	106347
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	89215
Folio	0
Legal	3
Letter	17129
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	0

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
22152	84195	22	0	106325

Versión del firmware 2TP_S000.004.101 2024.05.17 [2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Aplicación:	Activar
Sueño:	120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm :	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.)	0 Bytes

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM94911F

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Referencia

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3550idn

08/25/2026 10:14

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27 [2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM594216
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.229
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	32632
Impresora	230748
FAX	0
Total	263380
Tamaño papel	
A4	10
B5	0
A5	52377
Folio	78
Legal	293
Letter	210582
Statement	0
Otro1	32
Otro2	8
Páginas escaneadas	
Copia	16306
FAX	0
Otro	34991
Total	51297

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
70573	192807	96	0	263284

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de prueba Laboratorio

102

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3045dn

VM37403363
08/25/2026 10:15

Versión del firmware 2T6_S000.002.503 2021.04.05 [2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Desactivar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM497BAB
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.246
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.246
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 180744
- Tamaño papel
  - A4 15
  - B5 0
  - A5 0
  - Folio 0
  - Legal 47
  - Letter 180420
  - Statement 0
  - Banner 1 0
  - Otro1 0
  - Otro2 252

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
91697	89047	29	0	180715

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

[illegible] d est do Laboratorio

KYOCERA

MFP

ECOSYS M2035dn

08/25/2026 10:12

Versión del firmware 2PK_2000.E05.101 2018.02.27 [2PM_1000.005.001] [2PM_1100.001.004] [2PL_7000.001.006]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

Procesador del documento:	Instalar
depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	TIENDAUSB

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Apagado

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo.	PDF
Resolución:	300x300dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	12368
Impresora	46897
Total	59265

Tamaño papel

A4	17
B5	0
A5	3034
Folio	18
Legal	1050
Letter	54740
Statement	22
Otro1	384
Otro2	0

Páginas escaneadas

Copia	7752
Otro	10216
Total	17968

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo

Printer
FS-4200DN

Versión del firmware 2LV_3F00.012.002 2013.12.18

08/25/2026 10:22
[2LV_1000.009.002] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 1 semana
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM98DEF2
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear


Memoria
- Tamaño estándar: 256.0 MB
- Ranura opcional: 0 Bytes
- Tamaño total: 256.0 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16.0 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 327769
- Tamaño papel
  - A4 0
  - B5 0
  - A5 150265
  - Folio 24
  - Legal 62
  - Letter 177137
  - Statement 5
  - Otro1 218
  - Otro2 8

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Printer
FS-4200DN

KYOCERA

08/25/2026 10:21

Versión del firmware 2LV_3F00.012.002 2013.12.18 [2LV_1000.009.002] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 1 semana
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM98DEF2
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 256.0 MB
- Ranura opcional: 0 Bytes
- Tamaño total: 256.0 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16.0 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 327768
- Tamaño papel
  - A4 0
  - B5 0
  - A5 150255
  - Folio 24
  - Legal 52
  - Letter 177136
  - Statement 5
  - Otro1 218
  - Otro2 8

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

[NU42X04915]

P[illegible] d [illegible]st d

Caja laboratorio

KYOCERA

Printer

FS-2100DN

25/08/2026 10:28

Versión del firmware 2LV_3F00.017.108 2017.05.30 [2LV_1000.013.007] [2LV_1101.001.007] [2LV_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	12 horas
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	100BASE-TX Full
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KMD9B4F3

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	192.168.1.242
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.1.192

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	256.0 MB
Ranura opcional:	0 Bytes
Tamaño total:	256.0 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16.0 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores

Pág. impresas	784600
Tamaño papel	
A4	15
B5	0
A5	245439
Folio	192
Legal	3102
Letter	535956
Statement	64
Otro1	212
Otro2	20

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

[LQA4713118]

[redacted] Consultorio 1059

KYOCERA

Printer

FS-2100DN

08/25/2026 11:25

Versión del firmware 2LV_3F00.011.006 2013.11.15 [2LV_1000.012.001] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 1 hora
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora KM989CE3
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.150.15
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.150.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 256.0 MB
- Ranura opcional: 0 Bytes
- Tamaño total: 256.0 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16.0 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 483394
- Tamaño papel
  - A4 890
  - B5 0
  - A5 10892
  - Folio 0
  - Legal 314
  - Letter 422040
  - Statement 63
  - Otro1 132
  - Otro2 49063

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

P[illegible] st [illegible]

Subvención científica

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

08/25/2026 10:05

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Folio/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM45A1CB
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 172.16.51.20
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	51168
Impresora	192818
FAX	0
Total	**243986**
Tamaño papel	
A4	296
B5	23
A5	6
Folio	4518
Legal	16788
Letter	216301
Statement	652
Otro1	5392
Otro2	10
Páginas escaneadas	
Copia	16684
FAX	0
Otro	104074
Total	**120758**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
40347	29390	12	2	69723

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

MFP

ECOSYS M3550idn

08/25/2026 09:52

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27 [2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMDA8037
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.3.108
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.3.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar


Contadores

Copia	94818
Impresora	117961
Total	**212779**
Tamaño papel	
A4	1268
B5	0
A5	4950
Folio	6
Legal	200
Letter	205365
Statement	0
Otro1	28
Otro2	962
Páginas escaneadas	
Copia	33400
Otro	345257
Total	**378657**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
11429	34645	65	0	46009

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



P[illegible] [illegible]-t[illegible]o

consultorio 4
externa

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3055dn

VG47403749
08/25/2026 10:05

Versión del firmware 2T6_S000.001.717 2017.09.15 [2T6_1000.001.020] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: 100BASE-TX Full
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM492AB3
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Apagado

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 345074
- Tamaño papel
  - A4 0
  - B5 0
  - A5 66947
  - Folio 0
  - Legal 637
  - Letter 277436
  - Statement 2
  - Banner 1 0
  - Otro1 0
  - Otro2 52

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
106502	238572	190	9488	335396

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

P[illegible] d [illegible]st d

Clonicos

10

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3055dn

VG47Z18390

08/25/2026 09:41

Versión del firmware 2T6_S000.002.406 2020.06.30 [2T6_1000.003.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	240 Minut. s
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM57849E

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Apagaco

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores


Pág. impresas	172175
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	25138
Folio	7
Legal	186
Letter	146792
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	52

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
23368	148807	34	277	171864

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %

ECOSYS®

[illegible] Clonicos

KYOCERA

Printer

FS-2100DN

08/25/2026 10:28

Versión del firmware 2LV_3F00.017.121 2019.09.13 [2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.010]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	5 Minutos
Tmporiz. apagado:	1 hora
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	imcdcaja301

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	256.0 MB
Ranura opcional:	0 Bytes
Tamaño total:	256.0 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16.0 MB

Emulación

Emulación:	PCL6
Fuente predeterminada:	Courier
Caracteres predet.:	IBM PC-3


Contadores

Pág. impresas	197740
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	56235
Folio	0
Legal	356
Letter	72720
Statement	70
Otro1	0
Otro2	68359

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



ECOSYS®

Programa de protección respiratoria

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3040idn

Versión del firmware 2NY_2000.006.113 2017.06.22

08/25/2026 09:36

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.006.106]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM563EC5
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.3.110
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.3.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	10622
Impresora	73147
Total	**83769**
Tamaño papel	
A4	1
B5	0
A5	15594
Folio	8
Legal	1096
Letter	67034
Statement	0
Otro1	30
Otro2	6
Páginas escaneadas	
Copia	4423
Otro	12993
Total	**17416**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
33653	50116	116	4	83649

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

P[illegible] d [illegible]st d Ambiente fisico

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3550idn

08/25/2026 09:22

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18 [2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM4984D5
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.244
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200cpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	29241
Impresora	96615
FAX	0
Total	**125856**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	1
Folio	146
Legal	1056
Letter	119375
Statement	0
Otro1	5258
Otro2	20
Páginas escaneadas	
Copia	19815
FAX	0
Otro	31859
Total	**51674**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
30747	37705	9	1	68442

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

P[illegible] st [illegible] Almacen

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3560idn

08/25/2026 09:33

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27 [2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM58438B
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.221
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	35467
Impresora	163687
FAX	0
Total	**199154**
Tamaño papel	
A4	7
B5	2
A5	0
Folio	34
Legal	680
Letter	196756
Statement	0
Otro1	1672
Otro2	3
Páginas escaneadas	
Copia	32327
FAX	0
Otro	22721
Total	**55048**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
5553	11233	135	0	16651

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

P[illegible]t

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

08/25/2026 09:30

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM571EC9
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.3.26
  - Mascara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.3.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	35736
Impresora	473405
FAX	0
Total	509141
Tamaño papel	
A4	3079
B5	-
A5	15245
Folio	24966
Legal	2798
Letter	435218
Statement	22
Otro1	26770
Otro2	1042
Páginas escaneadas	
Copia	23352
FAX	0
Otro	28601
Total	51953

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
146298	362843	259	0	508882

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



[illegible] d [illegible]st d

Consultorio 6
externa

116

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3045dn

VM37402993
08/25/2026 09:34

Versión del firmware 2T6_S000.002.604 2023.08.30 [2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Red: Activar
  - Cable USB: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM4981DE
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 211930
- Tamaño papel
  - A4 234
  - B5 1
  - A5 39604
  - Folio 2
  - Legal 421
  - Letter 168487
  - Statement 3
  - Banner 1 12
  - Otro1 3
  - Otro2 3169

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
112638	99292	264	45	211621

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

Consultorio 3
externa

117

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3045dn

VM39328737
25/08/2026 09:21

Versión del firmware 2T6_S000.002.108 2019.01.08 [2T6_1000.002.006] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: 100BASE-TX Full
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: IMP-UCI-2
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Apagado

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 177107
- Tamaño papel
  - A4 243
  - B5 0
  - A5 70028
  - Folio 0
  - Legal 9
  - Letter 106826
  - Statement 0
  - Banner 1 0
  - Otro1 0
  - Otro2 1

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
100613	76494	6262	27330	143515

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

[redacted] d [redacted] t [redacted] o

Consultorio 5 externa

KYOCERA

118

Printer

FS-2100DN

Versión del firmware 2LV_3F00.017.222 2019.11.26

08/25/2026 09:21

[2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 1 Minutos
- Tmporiz. apagado: 6 horas
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMD9E40D
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear


Memoria
- Tamaño estándar: 256.0 MB
- Ranura opcional: 0 Bytes
- Tamaño total: 256.0 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16.0 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 192716
- Tamaño papel
  - A4 66
  - B5 0
  - A5 71567
  - Folio 236
  - Legal 198
  - Letter 120439
  - Statement 11
  - Otro1 44
  - Otro2 155

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Ecos

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

08/25/2026 08:57

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.301.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ningura
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	50 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM49DF21

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.3.16
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.3.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**Doc_**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
N° FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	9213
Impresora	59861
FAX	0
Total	**69074**
Tamaño papel	
A4	477
B5	0
A5	9566
Folio	0
Legal	912
Letter	58107
Statement	3
Otro1	6
Otro2	3
Páginas escaneadas	
Copia	8544
FAX	0
Otro	163877
Total	**172421**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
29750	12807	34	0	42523

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Printer
FS-2100DN

Versión del firmware 2LV_3F00.017.108 2017.05.30

08/25/2026 10:08
[2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 5 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMD95237-ZPC
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 256.0 MB
- Ranura opcional: 0 Bytes
- Tamaño total: 256.0 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16.0 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 484686
- Tamaño papel
  - A4 11
  - B5 0
  - A5 5729
  - Folio 0
  - Legal 86
  - Letter 426955
  - Statement 0
  - Otro1 4
  - Otro2 233

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Consultorio 8

KYOCERA

121

Printer

ECOSYS P3045dn

VM37Z15855
08/25/2026 09:01

Versión del firmware 2T6_S000.002.151 2019.03.25

[2T6_1000.002.006] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	15 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	FACTURACION

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores

Pág. impresas	352653

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	43471
Folio	1
Legal	25
Letter	200042
Statement	109112
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	2

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
77087	275566	26850	3	325800

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

P[illegible] d st d

Crecimiento y desarrollo

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3055dn

VG47Y15827
08/25/2026 09:01

Versión del firmware 2T6_S000.002.151 2019.03.25 [2T6_1000.002.006] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Red: Activar
  - Cable USB: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: IMLCBELLO
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB


Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 198103
- Tamaño papel
  - A4 4
  - B5 0
  - A5 90393
  - Folio 0
  - Legal 16
  - Letter 107647
  - Statement 1
  - Banner 1 0
  - Otro1 0
  - Otro2 42

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
55546	142557	383	1	197719

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



ECOSYS®

P[illegible] st d

Consultorio 73

123

KYOCERA

Printer

FS-4200DN

08.25.2020 05:12

Versión del firmware 2LV_3F00.008.001 2013.03.05 [2LV_1000.004.003] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	600 dpi
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	240 Minutos
Imporiz. apagado:	3 horas
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KMAF7CC2

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	256.0 MB
Ranura opcional:	0 Bytes
Tamaño total:	256.0 MB
Disco RAM:	Apagado
Tamaño del disco RAM:	0 Bytes

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores

Pág. impresas	117631
Tamaño papel	
A4	2
B5	0
A5	44366
Folio	0
Legal	1852
Letter	71274
Statement	22
Otro1	108
Otro2	7

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS

[redacted] Consultorio 12

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3045dn

VM37606519
08/25/2026 08:45

Versión del firmware 2T6_S000.001.717 2017.09.15 [2T6_1000.001.020] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: Terminacion
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Apagado


Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 57846
- Tamaño papel
  - A4 0
  - B5 0
  - A5 18103
  - Folio 0
  - Legal 57
  - Letter 36928
  - Statement 0
  - Banner 1 0
  - Otro1 0
  - Otro2 2758

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
20402	37444	8208	113	49525

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



ECOSYS®

Consulta 77

KYOCERA

Printer

FS-2100DN

Versión del firmware 2LV_3F00.017.222 2019.11.26

08/25/2026 09:36

[2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.010]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	90 Minutos
Tmporiz. apagado:	1 hora
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	AcunaLaMesa

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	256.0 MB
Ranura opcional:	0 Bytes
Tamaño total:	256.0 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16.0 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes


Contadores

Pág. impresas	365737
Tamaño papel	
A4	268
B5	5
A5	109950
Folio	0
Legal	118
Letter	255396
Statement	0
Otro1	0
Otro2	0

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



ECOSYS®

Consultorio enfermería

[redacted] d [redacted] st d Printer

ECOSYS P3055dn

VG48834314
08/25/2026 08:32

Versión del firmware 2T6_S000.002.503 2021.04.05 [2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 30 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM6B3DD7
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB


Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 136511
- Tamaño papel
  - A4 0
  - B5 0
  - A5 8504
  - Folio 14
  - Legal 21
  - Letter 127969
  - Statement 0
  - Banner 1 0
  - Otro1 0
  - Otro2 3

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
3835	132676	2	0	136509

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



ECOSYS®

[illegible] d [illegible]st d Consultorio 15

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3045dn

VM37403202
25/08/2026 07:55

Versión del firmware 2T6_S000.002.302 2019.10.10 [2T6_1000.003.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Cable USB:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	20 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM498057

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Apagado

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores

Pág. impresas	135493

Tamaño papel


A4	0
B5	0
A5	1820
Folio	0
Legal	9
Letter	133562
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	102

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
49757	85736	0	0	135493

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



ECOSYS®

MFP

ECOSYS M2035dn

Versión del firmware 2PK_2000.003.032 2015.10.30

08/25/2026 08:16

[2PM_1000.005.001] [2PM_1100.001.004] [2PL_7000.001.006]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo:
  - Red: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- Procesador del documento: Instalar
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: CONTADORACOMUNI
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.9.90
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 32 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes


Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 300x300dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto-foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	3348
Impresora	20900
Total	**24248**
Tamaño papel	
A4	0
B5	3
A5	2
Folio	0
Legal	38
Letter	23854
Statement	1
Otro1	348
Otro2	2
Páginas escaneadas	
Copia	2852
Otro	7389
Total	**10241**

Indicador de tóner



[redacted] Sala auxiliar Salud oral

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3045dn

VM37606511
08/25/2026 07:49

Versión del firmware 2T6_S000.002.503 2021.04.05 [2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Aliment. auto.

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: Shadeband
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desblocuear
- paralela: Desblocuear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Apagadc


Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encend·do
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 146843
- Tamaño papel
  - A4 3
  - B5 0
  - A5 388
  - Folio 1
  - Legal 1
  - Letter 146392
  - Statement 1
  - Banner 1 0
  - Otro1 0
  - Otro2 57

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
48255	98588	2	0	146841

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo
- Sueño: 15 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- Procesador del documento: Instalar
- depósito de papel: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM84CF2A
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: 192.168.1.243
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway pred.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido
- AppleTalk: Activar

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 256.0 MB
- Ranura opcional: 0 Bytes
- Tamaño total: 256.0 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 300x300dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX
- Nº FAX local (Puerto 1):
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX(Puerto 1): Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copiadora	50608
Impresora	58916
FAX	0
Total	**109524**
Tamaño papel	
A4	13
B5	0
A5	4077
Folio	52
Legal	2760
Letter	98356
Statement	0
Otro1	4032
Otro2	234
Páginas escaneadas	
Copiadora	17917
FAX	0
Otro	23661
Total	**41578**

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Odontología

KYOCERA

Printer
ECOSYS P3045dn

VM38721150
08/25/2026 07:55

Versión del firmware 2T6_S000.001.851 2018.04.13 [2T6_1000.002.004] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Red: Activar
  - Cable USB: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM6A0237
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.225
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.254
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe6a:237/64

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Apagaco

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagaco
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 155181
- Tamaño papel
  - A4 8
  - B5 0
  - A5 82790
  - Folio 128
  - Legal 124
  - Letter 71686
  - Statement 0
  - Banner 1 0
  - Otro1 0
  - Otro2 445

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
31109	124072	2	0	155179

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

P[illegible] Ecografías

Printer

ECOSYS P3045dn

VM38319980
08/25/2026 07:40

Versión del firmware 2T6_S000.002.503 2021.04.05 [2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM67B882
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB


Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 113497
- Tamaño papel
  - A4 0
  - B5 9
  - A5 6367
  - Folio 9
  - Legal 3574
  - Letter 103129
  - Statement 0
  - Banner 1 20
  - Otro1 0
  - Otro2 398

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
36189	77308	222	31	113244

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Printer

ECOSYS P3045dn

Consultorio 9

133

KYOCERA

VM37Z15626
08/25/2026 07:27

Versión del firmware 2T6_S000.002.028 2018.07.13 [2T6_1000.002.004] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: 600 dpi
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Red: Activar
  - Cable USB: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM580D36
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No cefinido
  - Máscara subred: No cefinido
  - Gateway predet.: No cefinido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 74493
- Tamaño papel
  - A4 1049
  - B5 0
  - A5 34251
  - Folio 0
  - Legal 12
  - Letter 37242
  - Statement 1936
  - Banner 1 0
  - Otro1 0
  - Otro2 3

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
30550	43943	10645	355	63493

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

P[illegible] d t[illegible] Consultorio 10

KYOCERA 134

Printer

FS-2100DN

08/25/2026 07:54

Versión del firmware 2LV_3F00.017.222 2019.11.26 [2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo fino1200
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	60 Minutos
Tmporiz. apagado:	1 hora
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	TESORERIA-IMP

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	256.0 MB
Ranura opcional:	0 Bytes
Tamaño total:	256.0 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16.0 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores

Pág. impresas	229156
Tamaño papel	
A4	14
B5	0
A5	52490
Folio	0
Legal	1104
Letter	175447
Statement	55
Otro1	36
Otro2	10

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

[redacted] -t -o Control fiscal

KYOCERA 35

Printer

FS-4200DN

08/25/2026 07:41

Versión del firmware 2LV_3F00.E17.101 2018.01.18 [2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.010]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
Cable USB:	Activar
Disco RAM:	Desactivar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	1 hora
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KMAEC7D9

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	256.0 MB
Ranura opcional:	0 Bytes
Tamaño total:	256.0 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16.0 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores

Pág. impresas	92070
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	4428
Folio	12
Legal	54
Letter	87572
Statement	0
Otro1	2
Otro2	2

Borrado de datos

Resultado: Completo 04/13/2021 08:44:44

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Ecos

P_i_ d st d Autorizaciones

KYOCERA 136

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

08/25/2026 07:22

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100 001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM45CA43

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.1.252
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	54702
Impresora	177287
FAX	0
Total	**231989**

Tamaño papel

A4	155
B5	0
A5	96
Folio	912
Legal	2353
Letter	227847
Statement	0
Otro1	226
Otro2	400

Páginas escaneadas

Copia	21873
FAX	1
Otro	52997
Total	**74871**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
87506	144483	102	0	231887

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

P[illegible]

Vacunación

KYOCERA

Printer

FS-4200DN

08/25/2026 08:10

Versión del firmware 2LV_3F00.017.108 2017.05.30 [2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
Cable USB:	Activar
Disco RAM:	Desactivar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	1 semana
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KMD9F7C5

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	256.0 MB
Ranura opcional:	0 Bytes
Tamaño total:	256.0 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16.0 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores

Pág. impresas	318755
Tamaño papel	
A4	1
B5	2
A5	57323
Folio	1629
Legal	69325
Letter	190433
Statement	0
Otro1	0
Otro2	42

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

P[illegible] d [illegible] Rural

KYOCERA

Printer

FS-4200DN

08/21/2026 09:35

Versión del firmware 2LV_3F00.017.222 2019.11.26 [2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 1 hora
- Tiempo espera alim. pap.: 15 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM0D2AA6
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Desactivar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 256.0 MB
- Ranura opcional: 0 Bytes
- Tamaño total: 256.0 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16.0 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 303274
- Tamaño papel
  - A4 42
  - B5 0
  - A5 66511
  - Folio 0
  - Legal 554
  - Letter 235950
  - Statement 43
  - Otro1 154
  - Otro2 0

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Ecos

Printer

FS-2100DN

Versión del firmware 2LV_3F00.016.021 2016.10.26

21/08/2026 10:08
[2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 90 Minutos
- Tmporiz. apagado: 9 horas
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMD95256-ZPC
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Desactivar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 256.0 MB
- Ranura opcional: 0 Bytes
- Tamaño total: 256.0 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16.0 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 355167
- Tamaño papel
  - A4 2990
  - B5 0
  - A5 25027
  - Folio 0
  - Legal 150
  - Letter 326961
  - Statement 33
  - Otro1 4
  - Otro2 2

Borrado de datos
- Resultado: --

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Printer

ECOSYS P3055dn

KYOCERA

VG47405258
08/18/2026 15:42

Versión del firmware 2T6_S000.002.302 2019.10.10 [216_1000.003.001] [216_1103.001.001] [2F6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Activar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Desactivar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Siempre

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (F):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	100BASE-TX Half
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM495E2F

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores

Pág. impresas	229978
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	14802
Folio	30
Legal	2159
Letter	212907
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	0

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
163318	66660	16	0	229962

Borrado de datos

Resultado:

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS

Internal Scalable and Bitmapped Fonts List

PRESCRIBE

Font Name	Scalable/Bitmap	Password	Selection [FSET]	Font ID
LetterGothic	<Scalable>	None	FSET 0p##h0s0b4102T;	I082
LetterGothic-Bd	<Scalable>	None	FSET 0p##h0s3b4102T;	I083
LetterGothic-It	<Scalable>	None	FSET 0p##h1s0b4102T;	I084
Naskh	<Scalable>	None	FSET 0p##h0s0b4124T;	I085
Naskh-Bd	<Scalable>	None	FSET 0p##h0s3b4124T;	I086
Koufi	<Scalable>	None	FSET 0p##h0s0b4264T;	I087
Koufi-Bd	<Scalable>	None	FSET 0p##h0s3b4264T;	I088
CourierPS	<Scalable>	None	FSET 0p##h0s0b24579T;	I089
CourierPS-Bd	<Scalable>	None	FSET 0p##h0s3b24579T;	I090
CourierPS-Ob	<Scalable>	None	FSET 0p##h1s0b24579T;	I091
CourierPS-BdOb	<Scalable>	None	FSET 0p##h1s3b24579T;	I092
Calibri	<Scalable>	None	FSET 1p##v0s0b17329T;	I093
Calibri-Bd	<Scalable>	None	FSET 1p##v0s3b17329T;	I094
Calibri-It	<Scalable>	None	FSET 1p##v1s0b17329T;	I095
Calibri-BdIt	<Scalable>	None	FSET 1p##v1s3b17329T;	I096
Cambria	<Scalable>	None	FSET 1p##v0s0b17328T;	I097
Cambria-Bd	<Scalable>	None	FSET 1p##v0s3b17328T;	I098
Cambria-It	<Scalable>	None	FSET 1p##v1s0b17328T;	I099
Cambria-BdIt	<Scalable>	None	FSET 1p##v1s3b17328T;	I100
LinePrinterBM8.5-Roman	<Bitmap> FONT 88;	None	FSET 0p16.67h8.5v0s0b0T;	I101

P[illegible] [illegible] [illegible] Back up

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3155dn

R4A0212046
08/24/2026 14:28

Versión del firmware 2TP_S000.004.101 2024.05.17 [2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Seguridad

Encriptación de datos/Sobrees.:	Desactivar

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Contadores

Pág. impresas	206445
Tamaño papel	
A4	26
B5	0
A5	206308
Folio	0
Legal	0
Letter	111
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	0

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
5008	201437	0	0	206445

Versión del firmware 2TP_S000.004.101 2024.05.17 [2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Siempre

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM94087A

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

P[illegible] [illegible] Back up

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3155dn

R4A0212068
08/24/2026 16:01

Versión del firmware 2TP_S000.004.101 2024.05.17 [2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Seguridad

Encriptación de datos/Sobrees.	Desactivar

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encencido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

Contadores

Pág. impresas	214585
Tamaño papel	
A4	29
B5	0
A5	213681
Folio	0
Legal	591
Letter	284
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	0

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
5869	208716	0	0	214585

P[illegible] de [illegible]to

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3155dn

R4A0212068
08/24/2026 16:01

Versión del firmware 2TP_S000.004.101 2024.05.17 [2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predetern.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM940AB4

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

[redacted] Printer

Back up

KYOCERA

FS-2100DN

08/24/2026 14:40

Versión del firmware 2LV_3F00.017.222 2019.11.26 [2LV_1000.012.001] [2LV_110(.001.007] [2LV_7000.001.010]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 1 semana
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Desactivar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- Tarjeta Memoria: Instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMD9E70B-arm
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 256.0 MB
- Ranura opcional: 0 Bytes
- Tamaño total: 256.0 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16.0 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagaco
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 31767
- Tamaño papel
  - A4 3225
  - B5 4
  - A5 65537
  - Folio 16
  - Legal 1992
  - Letter 246552
  - Statement 0
  - Otro1 254
  - Otro2 37

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

[illegible] d [illegible]t[illegible]o

Back up

KYOCERA

144

Printer

FS-2100DN

Versión del firmware 2LV_3F00.017.108 2017.05.30

21/08/2026 14:43

[illegible] [2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	600 dpi
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	1 Minutos
Imporiz. apagado:	1 hora
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM9915F3

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
Link[illegible]	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	256.0 MB
Ranura opcional:	0 Bytes
Tamaño total:	256.0 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16.0 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores

Pág. impresas	222420
Tamaño papel	
A4	5669
B5	15
A5	14842
Folio	1
Legal	4892
Letter	195304
Statement	11
Otro1	1676
Otro2	0

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

[illegible]

P[illegible] t[illegible]

KYOCERA

Printer

FS-2100DN

24/08/2026 14:43

Versión del firmware 2LV_3F00.017.108 2017.05.30 [2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resoluci	600 dpi
Prior[illegible]ass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	1 Minutos
Tmporiz. apagado:	1 hora
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM9915F3

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Direcci[illegible] IP:	No definido
Máscar[illegible]ned:	No definido
Ga[illegible]det.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definico
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	256.0 MB
Ranura opcional:	0 Byte
Tamaño total:	256.0 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16.0 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores

Pág. impresas	222419
Tamaño papel	
A4	5669
B5	15
A5	14842
Folio	0
Legal	4892
Letter	195305
Statement	11
Otro1	1676
Otro2	9

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

[illegible] d [illegible]st d Back up

KYOCERA 145

Printer

FS-2100DN

08/24/2026 15:28

Versión del firmware 2LV_3F00.017.012 2016.12.15 [2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Cable USB: Activar
  - Disco RAM: Desactivar
- Sueño: 45 Minutos
- Tmporiz. apagado: 4 horas
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: Tesoreria
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 256.0 MB
- Ranura opcional: 0 Bytes
- Tamaño total: 256.0 MB
- Disco RAM: Apagado
- Tamaño del disco RAM: 0 Bytes

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 370397
- Tamaño papel
  - A4 1
  - B5 0
  - A5 156424
  - Folio 82
  - Legal 156
  - Letter 210651
  - Statement 0
  - Otro1 2814
  - Otro2 269

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Ecos

[LQA3X00949]

Pág: de estado Back up

KYOCERA

Printer

FS-4200DN

08/20/2020 12:42

Versión del firmware 2LV_3F00.017.222 2019.11.26 [2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.076]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Temporiz. apagado: 4 horas
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: CIENCIASIP
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 256.0 MB
- Ranura opcional: 0 Byte
- Tamaño total: 256.0 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16.0 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Byte
- Caché formulario (MÁX.): 0 Byte

Contadores
- Pág. impresas 190485
- Tamaño papel
  - A4 [illegible]
  - B5 [illegible]
  - A5 26513
  - Folio [illegible]
  - Legal [illegible]
  - Letter 73763
  - Statement [illegible]
  - Otro1 51
  - Otro2 [illegible]

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

P[illegible]d st[illegible]d Back up

KYOCERA 147

MFP

ECOSYS M3550idn

08/24/2026 14:08

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27 [2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM57B6A4
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagaco
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- N° FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	86639
Impresora	228599
FAX	0
Total	**315238**
Tamaño papel	
A4	87
B5	0
A5	71330
Folio	0
Legal	1644
Letter	238778
Statement	3
Otro1	3320
Otro2	76
Páginas escaneadas	
Copia	54742
FAX	0
Otro	43132
Total	**97874**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
18043	131395	41	0	149397

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

P[illegible]st Back up

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3040idn

08/24/2026 14:15

Versión del firmware 2NY_2000.007.124 2019.03.01 [2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.118]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMD8F4FA
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	110168
Impresora	373560
Total	**483728**
Tamaño papel	
A4	2401
B5	0
A5	2
Folio	38
Legal	8616
Letter	464853
Statement	0
Otro1	7234
Otro2	584
Páginas escaneadas	
Copia	46657
Otro	54608
Total	**101265**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
228076	255652	863	135	482730

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

[redacted] Back up

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3055dn

VG47Y15051
08/24/2026 14:39

Versión del firmware 2T6_S000.002.028 2018.07.13 [2T6_1000.002.004] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Aliment. auto.

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Desactivar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM56D87D

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Apagado

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores

Pág. impresas	240904
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	70553
Folio	10
Legal	3604
Letter	166164
Statement	1
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	572

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
80735	160169	1	0	240903

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos haceros responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

P[illegible] d st d Archivo central

KYOCERA

ISO

MFP

ECOSYS M3550idn

08/25/2026 07:34

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27 [2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: 16K/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM557775
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	41509
Impresora	451927
FAX	0
Total	**493436**
Tamaño papel	
A4	31
B5	0
A5	9738
Folio	3536
Legal	3235
Letter	434846
Statement	0
Otro1	42022
Otro2	28
Páginas escaneadas	
Copia	21237
FAX	0
Otro	60184
Total	81421

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
85254	408182	89	0	493347

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

151

PIC

Please send FAX from this edge.

SECRETARIA GRCIA

Page Counter

Serial No.: V9725900239

Data of Today: Aug. 25,2026 08:40 AM

Copier:Colour	17404
Copier:B & W	43461
Printer:Colour	78815
Printer:B & W	20119
Colour Total	96219
B & W Total	66485

[illegible] d st d

Contador

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3550idn

08/23/2026 10:05

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18 [2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.E07.201]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM57B89B
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	17595
Impresora	342720
FAX	0
Total	**360315**
Tamaño papel	
A4	1
B5	0
A5	28899
Folio	80
Legal	322
Letter	328879
Statement	0
Otro1	2132
Otro2	2
Páginas escaneadas	
Copia	9729
FAX	0
Otro	51995
Total	**61724**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
100138	260177	5791	0	354524

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

153

Cont. for 0



Please send FAX from this edge.

PIC

Page Counter

Serial No.: G074P800161

Data of Today: Aug. 25,2026 08:31 AM

Copier:Color	27446
Copier:B & W	92836
Printer:Color	133609
Printer:B & W	119282
Color Total	161055
B & W Total	212304

154

P[illegible] d [illegible]t d

Fisioterapia

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3550idn

08/25/2026 07:21

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27 [2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM5578FE

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.1.237
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.1.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+Foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+Foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	5249
Impresora	148766
Total	**154015**

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	18252
Folio	0
Legal	48
Letter	135583
Statement	3
Otro1	120
Otro2	12

Páginas escaneadas

Copia	3755
Otro	4353
Total	**8108**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
34567	31060	0	0	65527

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

P[illegible] st d Facturación

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3040idn

Versión del firmware 2NY_2000.007.212 2020.03.18

08/25/2026 07:24

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	15 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM537D23

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Apagado

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	18726
Impresora	73211
Total	**91937**

Tamaño papel

A4	56
B5	0
A5	2163
Folio	0
Legal	526
Letter	88001
Statement	16
Otro1	1168
Otro2	7

Páginas escaneadas


Copia	13581
Otro	67543
Total	**81124**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
4180	8939	17	0	13102

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



[illegible] -t-d Facturación

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3040idn

Versión del firmware 2NY_2000.007.124 2019.03.01

08/25/2026 07:19

[2NM_1000.007.007] [2NM_110[.001.004] [2NM_7000.007.118]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 1 semana
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Desactivar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM2BEB8B
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	25446
Impresora	186272
Total	**211718**
Tamaño papel	
A4	6
B5	0
A5	28679
Folio	11
Legal	271
Letter	182349
Statement	0
Otro1	4
Otro2	398
Páginas escaneadas	
Copia	18762
Otro	6955
Total	**25718**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
47631	61474	22	0	109083

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Facturación

KYOCERA

159

Printer
FS-2100DN

08/25/2026 07:26

Versión del firmware 2LV_3F00.017.108 2017.05.30 [2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: 600 dpi
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Cable USB: Activar
  - Disco RAM: Desactivar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 1 hora
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM99118E
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 256.0 MB
- Ranura opcional: 0 Bytes
- Tamaño total: 256.0 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16.0 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 877622
- Tamaño papel
  - A4 5
  - B5 0
  - A5 68730
  - Folio 0
  - Legal 478
  - Letter 808213
  - Statement 3
  - Otro1 140
  - Otro2 51

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

[NUF2Y03463]

[redacted] facturación

KYOCERA

156

Printer

ECOSYS P3045dn

VM38Z27827
08/25/2026 07:28

Versión del firmware 2T6_S000.002.108 2019.01.08 [2T6_1000.002.006] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Cable USB:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	VM38Z27827

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Apagado

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores

Pág. impresas	379739

Tamaño papel

A4	1
B5	0
A5	130380
Folio	52
Legal	5
Letter	249297
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	4

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
147119	232620	393	0	379346

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

P[illegible] d st d

Facturacion

KYOCERA

159

Printer

FS-2100DN

08/25/2026 08:06

Versión del firmware 2LV_3F00.017.108 2017.05.30 [2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandéja MP: A5/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Imporiz. apagado: 2 horas
- Tiempo espera alim. pap.: 5 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMB05066
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 256.0 MB
- Ranura opcional: 0 Bytes
- Tamaño total: 256.0 MB
- Disco RAM: Encencido
- Tamaño del disco RAM: 16.0 MB

Emulación
- Emulación: PCL6
- Fuente predeterminada: Courier
- Caracteres predet.: IBM PC-8

Contadores
- Pág. impresas 429529
- Tamaño papel
  - A4 6
  - B5 0
  - A5 118151
  - Folio 0
  - Legal 0
  - Letter 307377
  - Statemert 3995
  - Otro1 0
  - Otro2 0

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Ecos

[illegible]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Sueño:	15 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

Procesador del documento:	Instalar
depósito de papel:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar

Red

Interfaz LAN	
Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado
TCP/IP	
Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM4690FE
IPv4	
Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido
IPv6	
Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido
AppleTalk:	Desactivar

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Configuración de copia

Calidad:	Texto
Intercalar:	Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	256.0 MB
Ranura opcional:	0 Bytes
Tamaño total:	256.0 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	INTERCAMBIO 93
N° FAX local (Puerto 1):	92571438
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX(Puerto 1):	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copiadora	134219
Impresora	79506
FAX	56
Total	**213781**
Tamaño papel	
A4	43
B5	3
A5	11987
Folio	2302
Legal	7764
Letter	117225
Statement	26
Otro1	74368
Otro2	63
Páginas escaneadas	
Copiadora	82320
FAX	28
Otro	23139
Total	**105487**

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

HOSPITAL PILOTO JAMUNDI - ESE
NIT 890.306.950-6

ADQUSICION DE BIENES Y SERVICI
00-2026-07-1235

Datos del movimiento

Fecha del documento: Viernes, 28-Ago-2026 09:30 am
Filial: 00 - HOSPITAL PILOTO JAMUNDI
Tercero: 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA

Descripción

CAUSACION POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y SCANNER PARA APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO 2026.

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
24010102	**Servicios//Servicios** 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA FV FE1-HCON386 FACTURA DE VENTA	0.00	0.00	15,222,343.00
24360504	**Servicio de 4 % declarantes//Servicio de 4 % declarantes** 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA	16,636,440.00	0.00	665,458.00
24408001	**Hospital Universitario del valle 1%//Hospital Universitario del valle 1%** 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA	16,636,440.00	0.00	166,364.00
24408003	**Estampilla Pro-Pacifico 0,5%//Estampilla Pro-Pacifico 0.5%** 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA	16,636,440.00	0.00	83,182.00
[illegible]3502	**Estampilla Pro - Adulto Mayor Municipal 3%//Estampilla Pro - Adulto Mayor Municipal 3%** 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA	16,636,440.00	0.00	499,093.00
51112201	**Fotocopias e Impresiones//Fotocopias e Impresiones** 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA	0.00	1,104,294.00	0.00
73010223	**Fotocopias e Impresiones//Fotocopias e Impresiones** 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA	0.00	4,713,724.00	0.00
73100223	**Fotocopias e Impresiones//Fotocopias e Impresiones** 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA	0.00	1,980,569.00	0.00
73110223	**Fotocopias e Impresiones//Fotocopias e Impresiones** 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA	0.00	93,095.00	0.00
73120223	**Fotocopias e Impresiones//Fotocopias e Impresiones** 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA	0.00	1,312,025.00	0.00
73130223	**Fotocopias e Impresiones//Fotocopias e Impresiones** 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA	0.00	1,139,430.00	0.00
73200223	**Fotocopias e Impresiones//Fotocopias e Impresiones** 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA	0.00	2,933,011.00	0.00
73230223	**Fotocopias e Impresiones//Fotocopias e Impresiones** 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA	0.00	832,182.00	0.00
73310223	**Fotocopías e Impresiones//Fotocopías e Impresiones** 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA	0.00	499,093.00	0.00
[illegible]223	**Fotocopias e Impresiones//Fotocopias e Impresiones** 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA	0.00	672,798.00	0.00
73410223	**Fotocopias e Impresiones//Fotocopias e Impresiones** 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA	0.00	348,423.00	0.00
73490223	**Fotocopias e Impresiones//Fotocopias e Impresiones** 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA	0.00	818,768.00	0.00

ADQUSICION DE BIENES Y SERVICI
00-2026-07-1235

Datos del movimiento

Fecha del documento: Viernes, 28-Ago-2026 09:30 am
Filial: 00 - HOSPITAL PILOTO JAMUNDI
Tercero: 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
73550223	**Fotocopias e Impresiones//Fotocopias e Impresiones** 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA	0.00	189,028.00	0.00
	Totales		16,636,440.00	16,636,440.00

ELABORO		APROBO
Eliana Parra		
ELIANA MICHELL PARRA BUSTAMANTE TECNICO ADMINISTRATIVO 1111740522		MARIA ISABEL CASTRO CONTADORA 29306476 99743-T

HOSPITAL PILOTO JAMUNDI - ESE
NIT 890.306.950-6

CUENTAS POR PAGAR
00-2026-CXP-2757

R-FAST 9.0e - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Datos del movimiento

Fecha del documento: Viernes, 28-Ago-2026 09:30 am
Filial: 00-HOSPITAL PILOTO JAMUNDI
Tercero: 31657018 (01) RINCON CARDONA SANDRA XIMENA
Documento de contabilidad: 00-2026-07-1235 [ADQUSICION DE BIENES Y SERVICI 1235]

Descripción

CAUSACION POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y SCANNER PARA APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO 2026.

Registros del movimiento

Fuente	Rubro	Valor
REC RECURSOS PROPIOS	**2.4.5.02.09.93003** Servicios de personal Asistencial - Honorarios	16,636,440.00
00-2026-RP-2080 [REGISTRO PRESUPUESTAL 2080]		
	Total	16,636,440.00

Total en letras DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS