



PGC-001-F026 V.2

Cotización
Q-12223

Fecha de expedición: 30/06/2026
Fecha fin de validez: 30/07/2026

Cliente:
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES
Contacto Principal: Compras y
adquisiciones Medicina Legal y
ciencias forenses
NIT:
Sede:
Teléfono: (601) 9187020
Email:
noreregistra@gmail.com

Equipos y Laboratorio de Colombia SAS
NIT 900.355.024-5

Polígono Industrial, Cra. 57 #74-04

Bodega 117, Itagüí, Antioquia
Teléfono: (604) 448 03 88
Correo: info@equiposylaboratorio.com

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANT.	DCTO. (%)	Valor Total
VSTAR92 KIT MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO TIEMPO REAL PH, CONDUCTIVIDAD, RDO, OD, ISE THERMO SCIENTIFIC	Medidor multiparamétrico en tiempo real, permite obtener una alta precisión, rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con módulos de pH / ISE, conductividad y oxígeno disuelto / RDO. Impresionante pantalla, permite los cuatro canales de medida con módulos intercambiables. visualizando individualmente o todos al mismo tiempo. Puede registrar hasta 2000 datos con el sello de hora / fecha. Permite transferir fácilmente los registros a través de USB o puerto RS232 a una impresora o un ordenador. Carcasa con protección IP54 para salpicaduras. Configuración de lenguajes: Ingles, Español, Frances, Italiano, Alemán, Chino, Portugues y Koreano. El sistema incluye: Medidor de mesa VersaStar para 4 módulos Módulo Vstar-ISE pH / ISE. Módulo de conductividad Vstar-CND. Módulo Vstar-RD RDO / DO. Electrodo pH / ATC 8157BNUMD ROSS cuerpo epóxico. Rango: (-2.000 a 20.000) pH, Resolución: (0.1, 0.01, 0.001)pH Sensor de conductividad de 4 celdas (K = 0,475). Rango conductividad: 0.001 uS/cm to 3000 mS/cm Sensor polarigráfico de oxígeno disuelto. Rango: OD: (0.00 to 90.00) mg/L - RDO: (0.00 to 50.00) mg/L Rango de temperatura: (-5.0° to 105.0)° C Sonda agitadora Orin Star. 475 mL de cada solución (pH 4,7 y 10) y solución tampón de almacenamiento 60 mL de solución de limpieza para electrodo de pH Solución patron de conductividad de 1413 uS. Kit de mantenimiento de OD. Adaptador DBO / embudo / agitador. Soporte para los electrodos. Adaptador de corriente universal. Guía rápida de operación. GARANTÍA DE TRES (3) AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN	27.942.000,00	1	0,00	27.942.000,00

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANT.	DCTO. (%)	Valor Total
F20510692 PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION AREC10 ADVANCE	Especificaciones Técnicas Conectividad: Plataforma Hermes Cloud vía Wi-Fi. Software ControllerSoft™ vía USB-C. Conexión a PC y memoria USB (pendrive) vía USB-C. Interfaz de usuario: Digital. Material de construcción: Cuerpo de aluminio. Estructura de tecnopolímero. Panel de control en cristal templado. Material de la placa: Cerámica. Dimensiones de la placa: 260 × 260 mm. Control de velocidad: Digital. Temporizador: De 1 segundo a 99 horas 59 minutos, con incrementos de 1 segundo. Volumen máximo de agitación: 25 L. Rango de velocidad: 30 a 1700 rpm, con incrementos de 5 rpm. Motor: Brushless (sin escobillas). Compensación de torsión: SpeedServo™. Función Auto Reverse: Sí, programable de 5 segundos a 99 horas 59 minutos. Modo intermitente: Sí, programable de 5 segundos a 99 horas 59 minutos. Límites de velocidad ajustables: Sí. Dirección de rotación: Ajustable en sentido horario y antihorario. Medición de la evolución de la viscosidad: Sí. Control de temperatura: Digital. Rango de temperatura de la placa: Desde temperatura ambiente hasta 550 °C, con incrementos de 1 °C. Resolución de lectura de temperatura: 1 °C. Compatibilidad con sondas externas: Pt100, Pt1000 y VTF. Rango de termorregulación: Temperatura ambiente a 300 °C con sonda VTF. Temperatura ambiente a 350 °C con sondas Pt100 y Pt1000. Precisión del control de temperatura: ±0,5 °C con sonda VTF. ±1,0 °C con sondas Pt100 y Pt1000. Programación de rampas: Hasta 9 etapas de temperatura y 9 etapas de velocidad. Aviso de placa caliente: Indicador en pantalla cuando la temperatura supera los 50 °C. Bloqueo de seguridad (Safety Lock): Sí. Alarma de seguridad de la sonda externa: Sí. Límite máximo de temperatura ajustable: Sí. Clase de protección: IP42. Alarma de sobretemperatura: Sí, cuando la temperatura supera los 570 °C. Alimentación eléctrica: 230 V / 50–60 Hz, 1530 W. 115 V / 60 Hz, 1520 W. Peso: 5,6 kg. Dimensiones (An × Al × Pr): 280 × 100 × 420 mm.	9.045.000,00	1	0,00	9.045.000,00
SVA-BOG SERVICIO VALOR AGREGADO BOGOTÁ DC	- OBSERVACIONES Los equipos relacionados en la actual cotización, incluyen asesoría y capacitación de manejo por profesional de línea en la ciudad principal requerida, recomendaciones de uso y cuidados, informe de protocolo de calidad, asistencia técnica por nuestro departamento técnico. OBSERVACIONES A LA PROPUESTA: 1. Todos los equipos se entregan instalados, operativos y con servicio de capacitación por parte de nuestro personal técnico calificado. Lo anterior donde el cliente lo requiera y sin costo adicional. 2. Por la compra del paquete de equipos, se otorgará para todos un servicio de mantenimiento preventivo al final del primer año de operación de los equipos sin costo adicional. 3. Nuestra compañía es Representante directa de Thermo Scientific y Representante Exclusivo de Velp Scientifica, se adjunta carta que lo acredita, lo cuál nos permite otorgar excelentes precios, soporte técnico y garantía directa de fábrica con excelentes tiempos de respuesta. 4. El tiempo ofertado es un tiempo estimado mas no garantizado, el tiempo de entrega final depende de la disponibilidad del fabricante y su importación.	0,00	1	0,00	0,00

Tiempo de entrega:

Subtotal

90 días	36.987.000,00
	IVA 19%
	7.027.530,00
Condición de pago:	Total
Crédito 30 días	44.014.530,00

Comercial:
Nombre: Kimberly
Mateus
Email:kimberlymateus@equiposylaboratorio.com
Teléfono:

Moneda Pesos
Colombianos

Catalina Góez C.

Sello de la empresa,
fecha y firma.
Representante Legal
Equipos y Laboratorio
de Colombia SAS

Estimado cliente, en caso de que la presente oferta incluya reactivos de biología molecular para uso en investigación, será necesario adjuntar, junto con la aprobación de esta cotización, la correspondiente Carta de Uso RUO (Research Use Only), la cual será suministrada por el comercial a cargo. Lo anterior en cumplimiento de los lineamientos y normatividad vigente establecidos por el INVIMA para el proceso de importación de este tipo de productos.

Facturación parcial: Una vez se entregue el equipo a satisfacción, se procederá a la facturación del 100% del valor acordado. Sin embargo, si por motivos internos del cliente no fuese posible recibir el equipo en el momento de la entrega, se establecerá un procedimiento alternativo. En este caso, se solicitará un anticipo del 50% del valor total al momento de realizar el pedido. Una vez se confirme la disponibilidad del equipo en las instalaciones de EYL y se realice su debida inspección, se procederá a la facturación del restante 50% antes de efectuar la entrega final. Además, en caso de no poder recibir el equipo por motivos internos, se aplicará la misma política de resguardo en las instalaciones de EYL sin ningún cargo adicional por concepto de almacenamiento. En caso de ser varios equipos se efectuará la facturación a medida de entrega a satisfacción por cada equipo del contrato.

Nota importante: Cuando en la presente oferta se incluyan servicios técnicos como valor agregado de la negociación, el cliente deberá solicitar su ejecución de la siguiente manera:

1. Enviar un correo a servicioalcliente@equiposylaboratorio.com e info@equiposylaboratorio.com donde se solicite el servicio y adicional se relacione la referencia del equipo, número de factura y orden de compra.
2. Dicha solicitud deberá realizarse con un mínimo de 30 días calendario de anticipación a la fecha requerida, con el fin de coordinar adecuadamente la programación con nuestro Departamento de Servicio Técnico.

¡Muchas Gracias! por permitirnos Cotizar; estamos dispuestos a atender amablemente sus inquietudes, solicitudes y cualquier información adicional requerida.