

Señores:
YULIANA ARBOLEDA



COTIZACION N° 20262901
12-02-026

Servicio nacional de aprendizaje Sena regional Sogamoso

CORDIAL SALUDO, A CONTINUNACIÓN SE PRESENTA PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	%IVA	I.V.A	Total	TIEMPO DE ENTREGA
1		GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS TÓXICOS Construido en acero galvanizado calibre 18. Cuenta con 4 entrepaños de alturas regulables extraíbles en su totalidad en con cubierta vinílica resistente a reactivos, 4 bandejas de contención antiderrame cada una bajo cada entrepaño y 1 cubeto de contención antiderrame. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. (Color Elección del cliente). Internamente cuenta empaques de seguridad, con rejillas en acero galvanizado que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extracción. Los gabinetes se despachan con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo (indicada por el cliente). Cuenta con empaques de seguridad y niveladores en nitrilo, soporte antichoque y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patasen el mismo material galvanizado ó base en Zócalo Equipamiento: 4 x Entrepaños de altura regulable. 4 x Bandejas de contención Antiderrame. 1 x Cubeto de contención Antiderrame. 4 x porta etiquetas. Incluye CAJA DE EXTRACCIÓN en acero galvanizado con botones de encendido/apagado, 110 v conexión eléctrica y filtro HEPA, bañada en pintura epoxica aplicada de manera electroestatica, resistente a quimicos. Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1. Dimensiones: 100 x 50 x 230 cm (Ancho x Fondo x Alto)	\$ 18.200.000	19%	\$ 3.458.000	\$ 21.658.000	90 DIAS
2		Construido en acero galvanizado calibre 18, con un recubrimiento interno en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido, protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Internamente cuenta con perforaciones de ventilación, con 4 entrepaños fijos en tablex RH con cubierta vinílica resistente a reactivos, extraíbles mediante correderas full extension y 1 bandeja antiderrames bajo cada entrepaño . Acabado externo del Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. (Color Elección del cliente). Cuenta con rejilla que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extracción. Los gabinetes se despachan con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo (indicada por el cliente). Cuenta niveladores en nitrilo, soporte antichoque y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante base en Zócalo. Equipamiento: 4 x Entrepaños fijos extraíbles mediante correderas. 4 x Bandeja antiderrame metalica. 1 x Cubeto de contención antiderrames metalico. 4 x porta etiquetas. Incluye CAJA DE EXTRACCIÓN en acero galvanizado con botones de encendido/apagado, 110 v, conexión eléctrica y filtro de carbón activado, bañada en pintura epoxica aplicada de manera electroestática, resistente a químicos. Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1. Dimensiones: 100 x 50 x 230 cm (Ancho x Fondo x Alto)	\$ 16.500.000	119%	\$ 3.135.000	\$ 19.635.000	90 DIAS

3		Construido en acero galvanizado calibre 18. Cuerpo entamborado con retardante al fuego. Cuenta con 4 entrepaños de alturas regulables extraíbles en su totalidad en con cubierta vinílica resistente reactivos, 4 bandejas de contención antiderrame cada una bajo cada entrepaño y 1 cubeto de contención antiderrame. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. (Color Elección del cliente). Internamente cuenta con rejillas en acero galvanizado que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extracción. Los gabinetes se despachan con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo (indicada por el cliente). Cuenta con niveladores en nitrilo, soporte antichoque y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado o base en Zócalo. Equipamiento: 4 x Entrepaños de altura regulable.4 x Bandejas de contención Antiderrame.1 x Cubeto de contención Antiderrame.1 x Software de etiquetado.4 x Porta etiquetas.- Incluye CAJA DE EXTRACCIÓN en acero galvanizado con botones de encendido/apagado, 110 v conexión eléctrica y filtro de carbón activado, bañada en pintura epoxica aplicada de manera electroestática, resistente a químicos.Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1. Dimensiones: 100 x 50 x 230 cm (Ancho x Fondo x Alto)	\$ 19.300.000	19%	\$ 3.667.000	\$ 22.967.000	90 DIAS
4	1	Construido en acero galvanizado calibre 18. Cuenta con 4 entrepaños de alturas regulables extraíbles en su totalidad en con cubierta vinílica resistente reactivos, 4 bandejas de contención antiderrame cada una bajo cada entrepaño y 1 cubeto de contención antiderrame. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. (Color Elección del cliente). Internamente cuenta con rejillas en acero galvanizado que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extracción. Los gabinetes se despachan con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo (indicada por el cliente). Cuenta con niveladores en nitrilo, soporte antichoque y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado o base en Zócalo. Equipamiento: 4 x Entrepaños de altura regulable. 4 x Bandejas de contención Antiderrame. 1 x Cubeto de contención Antiderrame. 1 x Software de etiquetado. 4 x Porta etiquetas. Incluye CAJA DE EXTRACCIÓN en acero galvanizado con botones de encendido/apagado, 110 v, conexión eléctrica y filtro de carbón activado, bañada en pintura epoxica aplicada de manera electroestática, resistente a químicos. Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1.Dimensiones: 100 x 50 x 230 cm (Ancho x Fondo x Alto)	\$ 12.300.000	19%	\$ 2.337.000	\$ 14.637.001	90 DIAS
TOTAL							\$ 78.897.001
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS Atte,  IQ Yuliana Arboleda Valbuena Correo: ventas3@probetasypipetas.com Celular: 3153932199 Ejecutiva de Ventas PROBETAS Y PIPETAS LTDA							