

Ítem	Producto	Cantidad	Descripción	Imagen de referencia
1	Estructura de Street Workout/ Calistenia (Araña)	1 unidad (Un (1) conjunto de street workout de 9 postes)	Suministro e instalación de conjunto de entrenamiento tipo Street Workout de 9 postes, diseñado para uso en espacios exteriores y orientado al desarrollo de capacidades físicas como fuerza, resistencia, coordinación, equilibrio y flexibilidad. El sistema debe estar compuesto por una estructura modular en acero galvanizado que integra múltiples estaciones de ejercicio, permitiendo el uso simultáneo de hasta 11 usuarios. Componentes mínimos requeridos: - Nueve (9) postes estructurales en acero galvanizado en caliente - Dos (2) barras horizontales fijas a diferentes alturas - Una (1) espaldera - Una (1) barra vertical - Un (1) sistema de anillas - Una (1) estructura tipo zig-zag - Una (1) escalera horizontal - Una (1) barra de baile - Un (1) escalador - Una (1) barra para ejercicios tipo "cristos" y dominadas - Una (1) barra con enganches regulables para TRX y AEROYOGA Materiales y acabados: - Barras y postes metálicos en acero galvanizado en caliente - Barras con recubrimiento en pintura poliéster termoendurecida - Tomillería antivandálica en acero inoxidable - Piezas de fijación regulables de polietileno y de polímero resistentes a la intemperie. - Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor - Bridas de polímero reforzado de alta resistencia a la intemperie. Requisitos técnicos: - Área mínima de seguridad: 52,20 m² - Altura máxima de caída: 2,0 m - Cumplimiento de norma EN 16630 para equipamiento deportivo exterior - Capacidad mínima: 11 usuarios simultáneos - Uso individual por estación Instalación - Montaje en superficie de concreto	 Valor unitario \$ 28,000,000 Iva 19% \$ 5,320,000 \$ 33,320,000

2	Máquina de sentadilla	1 unidad (Una máquina de sentadilla)	Suministro e instalación de máquina de ejercicio para entrenamiento de fuerza tipo sentadillas (squat), diseñada para uso en espacios exteriores, orientada al fortalecimiento de miembros inferiores mediante un sistema de carga ajustable. El equipo deberá permitir la ejecución segura y controlada del ejercicio, incorporando mecanismos de ajuste tanto en el peso como en la altura de inicio, adaptándose a diferentes usuarios. Está diseñado para uso individual en espacios de gimnasio al aire libre, cumpliendo con estándares internacionales de seguridad (Standard EN16630). Componentes mínimos requeridos • Sistema de palanca o brazo móvil para ejecución de sentadilla • Sistema de carga ajustable • Altura de inicio ajustable • Cojinetes de polímero que no requiera mantenimiento • Elementos de agarre ergonómicos • Sistema de montaje en superficie de concreto Materiales y acabados • Piezas metálicas en acero • Resistencia de los tubos 3 mm y 6 mm • Solución de recubrimiento: Tratamiento anticorrosivo mediante aplicación de zinc (galvanizado o zincado), complementado con recubrimiento en polvo electrostático para acabados exteriores. • Color de la máquina: estándar Requisitos técnicos • Dimensiones aproximadas del equipo: ○ Largo: 2045 mm ○ Ancho: 930 mm ○ Alto: 1545 mm • Peso del equipo: ○ 223,6 kg (2 x unidad de peso) • Sistema de carga: ○ 20 – 90 kg (2 x unidades de peso) • Área de seguridad mínima: 16,4 m² • Altura mínima del usuario: + 1,40 m • Edad: mayores de 14 años • De uso individual • Cumplimiento de la norma EN 16630 (equipos fitness exteriores) Tipo de instalación • Montaje sobre superficie de concreto	 <table><tr><td>Valor unitario</td><td>\$</td><td>16,900,000</td></tr><tr><td>Iva 19%</td><td>\$</td><td>3,211,000</td></tr><tr><td></td><td>\$</td><td>20,111,000</td></tr></table>	Valor unitario	\$	16,900,000	Iva 19%	\$	3,211,000		\$	20,111,000
Valor unitario	\$	16,900,000											
Iva 19%	\$	3,211,000											
	\$	20,111,000											

3	Press de Frontal	1 unidad (Máquina press de frontal)	Suministro e instalación de máquina de ejercicio para entrenamiento de fuerza tipo press de frente, diseñada para uso en espacios exteriores, orientada al fortalecimiento del tren superior (principalmente pecho, hombros y brazos), mediante un sistema de empuje con resistencia ajustable. El equipo deberá permitir la ejecución controlada del movimiento, incorporando un sistema de carga regulable, y estar diseñado para uso individual en entornos de gimnasio al aire libre, cumpliendo con estándares internacionales de seguridad (Standard EN16630). Componentes mínimos requeridos • Estructura principal en acero • Sistema de brazos de movimiento • Sistema de carga ajustable • Equipamiento de ejercicio efectivo y seguro • Rodamientos de bolas de acero inoxidable y sin mantenimiento 5-50 kg (1 unidad de peso) • Elementos de agarre ergonómicos • Asiento o soporte corporal (si aplica según diseño) • Montaje en superficie en hormigón Materiales y acabados • Piezas metálicas en acero • Resistencia de los tubos acero entre 3 mm y 6 mm • Sistema de rodamientos en acero inoxidable • Solución de recubrimiento: Tratamiento anticorrosivo mediante aplicación de zinc (galvanizado o zincado), complementado con recubrimiento en polvo electrostático para acabados exteriores. • Color de la máquina: estándar Requisitos técnicos • Dimensiones aproximadas del equipo: ○ Largo: 2310 mm ○ Ancho: 930 mm ○ Alto: 1430 mm • Peso del equipo: ○ 167,8 kg (1 unidad de peso) • Sistema de carga: ○ 5–50 kg (1 unidad de peso) • Área de seguridad mínima: 16,9 m² • Altura del usuario: + 1,40 cm • Edad: mayores de 14 años • Uso: individual • Cumplimiento de la norma EN 16630 (equipos fitness exteriores) Instalación • Montaje sobre superficie de concreto		<table><tr><td>Valor unitario</td><td>\$</td><td>15,600,000</td></tr><tr><td>Iva 19%</td><td>\$</td><td>2,964,000</td></tr><tr><td></td><td>\$</td><td>18,564,000</td></tr></table>	Valor unitario	\$	15,600,000	Iva 19%	\$	2,964,000		\$	18,564,000
Valor unitario	\$	15,600,000												
Iva 19%	\$	2,964,000												
	\$	18,564,000												

4	Press de banca	1 unidad (Máquina press de bancal)	Suministro e instalación de máquina Press de Banca con carga ajustable, diseñado para el fortalecimiento de grupos musculares superiores e inferiores, incluyendo espalda, hombros, brazos y piernas. El equipo debe permitir un movimiento ergonómico con sistema de resistencia ajustable, diseñado para uso en exteriores. Componentes mínimos requeridos • Estructura principal metálica en acero • Sistema de brazos móviles con agarres ergonómicos • Banco o plataforma de apoyo corporal • Sistema de carga ajustable • Equipamiento de ejercicio efectivo y seguro • Asiento o soporte corporal (si aplica según diseño) • Sistema de montaje en superficie en concreto Materiales y acabados • Piezas metálicas en acero • Calibre de partes metálicas: 3 a 6 mm • Solución de recubrimiento: Tratamiento anticorrosivo mediante aplicación de zinc (galvanizado o zincado), complementado con recubrimiento en polvo electrostático para acabados exteriores. • Carga ajustable 2 anchos de agarre/alturas iniciales Rodamientos poliméricos sin mantenimiento 15-55 kg (1 unidad de peso) 10-85 kg (2 unidades de peso) • Color de la máquina: estándar Requisitos técnicos • Dimensiones del equipo: ○ Longitud: 2730 mm ○ Ancho: 930 mm ○ Altura: 1430 mm • Área de seguridad: 18.1 m² • Peso del equipo: ○ Configuración doble: 223.4 kg • Sistema de carga: ○ 10-85 kg (2 unidades de peso) • Altura de usuario: + 140 cm • Edad de usuario: mayores de 14 años • Uso: individual • Cumplimiento de norma EN 16630 para equipamiento deportivo exterior Instalación • Montaje sobre superficie de concreto	 <table><tr><td>Valor unitario</td><td>\$</td><td>14,860,000</td></tr><tr><td>Iva 19%</td><td>\$</td><td>2,823,400</td></tr><tr><td></td><td>\$</td><td>17,683,400</td></tr></table>	Valor unitario	\$	14,860,000	Iva 19%	\$	2,823,400		\$	17,683,400
Valor unitario	\$	14,860,000											
Iva 19%	\$	2,823,400											
	\$	17,683,400											

5	Estación Jalón de espalda	1 unidad (Estación Jalón de espalda)	Suministro e instalación de estación de jalón de espalda, diseñado para el fortalecimiento del tren superior, principalmente músculos dorsales, hombros y brazos. El equipo funciona mediante un sistema de tracción con brazos elevados, permitiendo al usuario realizar movimientos controlados de jalón vertical, diseñado para exteriores. Componentes mínimos requeridos • Estructura principal metálica en acero • Sistema de brazos de jalón (palancas superiores) • Sistema de carga ajustable • Sistema de agarres ergonómicos • Equipamiento de ejercicio efectivo y seguro • Sistema de montaje en superficie de concreto Materiales y acabados • Piezas metálicas en Acero • Resistencia de los tubos 3-6 mm • Carga ajustable Rodamientos poliméricos sin mantenimiento 10-50 kg (1 unidad de peso) 20-100 kg (2 unidades de peso) • Solución de recubrimiento: Tratamiento anticorrosivo mediante aplicación de zinc (galvanizado o zincado), complementado con recubrimiento en polvo electrostático para acabados exteriores. • Color de la máquina: estándar Requisitos técnicos • Dimensiones del equipo: ○ Longitud: 1845 mm ○ Ancho: 1070 mm ○ Altura: 1820 mm • Peso del equipo: ○ 251 kg (2 x unidad de peso) • Área de seguridad: 15.7 m² • Capacidad de carga: ○ 20-100 kg (2 unidades de peso) • Alturade usuario: + 140 cm • Edad: mayores de 14 años • Uso: individual • Cumplimiento de norma EN 16630 para equipamiento deportivo exterior Instalación • Montaje sobre superficie de concreto	 <table><tr><td>Valor unitario</td><td>\$</td><td>15,300,000</td></tr><tr><td>Iva 19%</td><td>\$</td><td>2,907,000</td></tr><tr><td></td><td>\$</td><td>18,207,000</td></tr></table>	Valor unitario	\$	15,300,000	Iva 19%	\$	2,907,000		\$	18,207,000
Valor unitario	\$	15,300,000											
Iva 19%	\$	2,907,000											
	\$	18,207,000											


NOTA DE COMPROMISO:

El proponente con la suscripción del presente documento se compromete a cumplir con todas las condiciones técnicas del objeto del contrato y del servicio, así como las obligaciones exigidas por la SECRETARIA.

NOMBRE: EDUARDO PALACIOS

CEDULA O NIT: 79708831

FIRMA: FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 28042026



Eduardo Palacios
Director de Proyectos

Nota: Los equipos suministrados son de fabricación

NACIONAL 100%

Tiempo estimado de entrega 60 días calendario