


ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En el marco de las acciones orientadas a mejorar las condiciones laborales y el bienestar de los funcionarios, se presenta el siguiente documento de especificaciones técnicas para la adquisición de elementos ergonómicos. Este proceso tiene como objetivo dotar a las áreas administrativas con productos que contribuyan a la prevención de riesgos osteomusculares, optimicen la postura durante la jornada laboral y promuevan un entorno de trabajo más saludable y eficiente.

Los elementos descritos a continuación han sido seleccionados conforme a criterios de calidad, funcionalidad, durabilidad y cumplimiento de normas ergonómicas, garantizando que cada uno de ellos responda a las necesidades específicas de los usuarios. Las características técnicas detalladas permitirán asegurar la idoneidad de los productos ofrecidos por los proveedores, así como facilitar el proceso de evaluación y selección en el marco contractual.

N	Nombre del Elemento	Descripción Técnica	Material	Especificación	Acabado	Medidas	Imagen Tipo de Elemento	Unidad de Medida
1	Descansa Pies	Estructura Superficie Elementos de sujeción Requerimientos técnicos adicionales	Madera aglomerada MDF contrachapado. Madera aglomerada MDF contrachapado Acero Cold Rolled cromado o zincado rosqueados, necesarios para la durabilidad, resistencia, seguridad y estabilidad del elemento	- Madera aglomerada MDF contrachapado. - Superficie en caucho corrugado antideslizante - Estructura en tubo: acero Cold Rolled cromado o zincado, espesor de mínimo 1,2 mm (sin pintura). - Base con mínimo tres (3) topes en caucho antideslizante que genere estabilidad - Madera aglomerada MDF o contrachapado lamina Col Rolled, calibre 18 inox 304. - Superficie en caucho corrugado antideslizante	- Lijado, sellado y pintado por todas las caras. - Acabado superficial liso, sin bordes o filos. - Color negro o café oscuro - Superficie recubierta en caucho negro corrugado antideslizante	Superficie de apoyo: Ancho: Max. 50 cm y min. 45 cm Profundidad: Max. 40 cm y min. 30 cm Altura: Min. 20 cm y máx. 2.5 cm Inclinación ajustable: Angulo: desde 0° hasta mínimo 30°. Altura horizontal: Max. 14 cm Altura en ángulo: Max. 22 cm y min. 15 cm		UND
2	Base Para Portátil	Estructura Elementos de sujeción Requerimientos técnicos adicionales	Aluminio Acero Cold Rolled cromado o zincado rosqueados, necesarios para la durabilidad, resistencia, seguridad y estabilidad del elemento	- Aluminio con calibre de mínimo 2.5 mm - Base superior de aluminio con mínimo tres (3) topes o revestimientos antideslizantes en goma o caucho para sostener el equipo portátil - Brazos en aluminio plegables y ajustables con mínimo un (1) tope o revestimiento antideslizante en goma o caucho a cada lado - Base inferior con mínimo cuatro (4) topes o revestimientos antideslizantes en goma o caucho - Para portátiles entre 11" hasta 17" - Soporte que resista hasta 10 kg	- Color aluminio o silver por todas las caras - Textura suave y antideslizante	Base superior: Ancho: 26.5 cm Largo: 21.6 cm Grosor: min. 2.5 mm y máx.. 3 mm Base inferior: Ancho: 23.9 cm Largo: 18.6 cm Grosor: min. 2.5 mm y máx. 3 mm Pestañas de soporte: (mínimo 2) Ancho: 5 cm Largo: 1.7 cm Inclinación ajustable: Sin portátil – altura ajustable: min. 3 cm y máx.. 32 cm Con portátil – altura ajustable: de 24 cm a 52 cm (borde superior del portátil)		UND
3	Soporte Monitor	Estructura Requerimientos técnicos adicionales	Plástico de alta resistencia	Plástico de alta resistencia e estructura reforzada con cauchos antideslizante	Color negro	Ancho: min 30 cm y máx. 45 cm Profundidad: min 22 cm y máx. 35 cm Altura: entre 12 y 16 cm		UND

		técnicos adicionales	• Graduable en varias alturas • Con divisiones y organizadores • Empaque individual embalado y debidamente protegido		Capacidad de carga: hasta 30 kg			
	Cojín ergonómico Lumbar	Estructura	Espuma moldeada en poliuretano de alta densidad y resistencia	• Banda elástica recubierta con tela de color negro • Bandas elásticas ajustables y resistentes en diferentes alturas del espaldar • Cierre reutilizable resistente • Funda desmontable y lavable • Tela transpirable	Color negro	Ancho: 35 cm Profundidad: 11 cm Alto: 32 cm Peso aprox: 370 gr		UNID
		Requerimientos técnicos adicionales	• Cojín anatómico que permita mantener la posición funcional de la columna vertebral conservando las curvas fisiológicas • Fácil lavado					
5	Cojín ergonómico para asiento	Estructura	Espuma	• Espuma Poliuretano o espuma HR (Alta Resiliencia) o memory foam • Tela antideslizante y transpirable en la cara inferior • Forro removible y lavable preferiblemente con cremallera • Cojín con orificio para liberar presión	cara inferior • Forro removible y lavable preferiblemente con cremallera • Cojín con orificio para liberar presión • Color negro • Costuras reforzadas, firmes, alineadas, precisos y de acabado limpio para mayor durabilidad y estética.	• Ancho: 45cm • Profundidad: Mín. 38 y Máx. 45cm • Alto: Mín. 5cm y Máx. 13cm		UNID
		Requerimientos técnicos adicionales	• Conservación de su forma incluso después de largos periodos de uso • Cojín que tenga curvas confortables para ajuste ergonómico • Fácil lavado • Los elementos deben contar con la mejor calidad, estética y/o excelentes acabados y durabilidad. • Empaque individual embalado y debidamente protegido.					


 Firmado digitalmente por
 Rosire Ovejero Cruz

Proyectó: Rosire Ovejero Cruz
 Cargo: Analista II