

		Versión: 03			
		Código: GIL-F-073			
PROCESO					
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA					
NOMBRE DEL FORMATO					
FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública: ☐		Pública Clasificada: ☐	Pública Reservada: ☐		
FECHA: 25/09/2026		CIUDAD/MUNICIPIO: DUITAMA			
COD REGIONAL: 15		REGIONAL BOYACÁ			
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL					
COD CENTRO DE COSTO: 911010					
Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial CEDEAGRO de los bienes solicitados por el área o dependencia de Coordinación Administrativa se informa las siguientes existencias en almacén:					
CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
Información generada del aplicativo SACB de fecha:					
Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .					
Cable Aislado No 6 AWG Cobre THHN/THWN - 2 CU 90°C 600V Color Negro	Cable número 6 AWG THHN/THWN-2 CU 90°C 600V color negro. Cable de cobre suave aislado 7 hilos, chaqueta en nylon resistente a la abrasión y sustancias químicas. Conductor apto para instalaciones en bandeja portables, ductos. Cable con certificado RETIE, NTC 1332 y UL 83. Características: Capacidad de Corriente Nominal : 75 A Sección :6 AWG/ 13.3 mm² Diámetro Exterior Aprox.: 6.32 mm Peso Total Aprox. : 140 kg/km Temperatura Máxima de Operación : Nominal: 90°C -Cortocircuito: 250°C Resistencia Eléctrica DC a 20°C: 1.346 Ohm/km				
Cable 7 Hilos #10 Awg ROJO	Tipo : Cable 100% cobre Material del conductor: Cobre Tipo de Cable o Designación: Cables aislados de baja tensión Material de aislamiento: PVC Temperatura máxima: 90 °C Tipo de Producto RETIE: Conductores y cables Tipo de cable: THHN Uso: Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Material: Cobre Largo del cable: 100 m Color: Rojo Número de CABLES:1 Calibre cable: 10AWG/6MM2 Voltaje: 600 V Calidad del cable:100% Rango de temperatura: 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Certificación: N°01864				
Cable 7 Hilos #10 Awg BLANCO	Tipo : Cable 100% cobre Material del conductor: Cobre Tipo de Cable o Designación: Cables aislados de baja tensión Material de aislamiento: PVC Temperatura máxima: 90 °C Tipo de Producto RETIE: Conductores y cables Tipo de cable: THHN Uso: Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Material: Cobre Largo del cable: 100 m Color: Blanco Número de CABLES:1 Calibre cable: 10AWG/6MM2 Voltaje: 600 V Calidad del cable:100% Rango de temperatura: 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Certificación: N°01864				

Cable Eléctrico THHN #12 AWG 100 m Rojo	Tipo : Cable 100% cobre Material del conductor: Cobre Tipo de Cable o Designación: Cables aislados de baja tensión Material de aislamiento: PVC Temperatura máxima: 90 °C Tipo de Producto RETIE: Conductores y cables Tipo de cable: THHN Uso: Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Material: Cobre Largo del cable: 100 m Color: Rojo Número de cables: 1 Calibre cable: 12AWG/4MM2 Voltaje: 600 V Calidad del cable: 100% Rango de temperatura: 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Certificación: N°01864
Cable Eléctrico THHN #12 AWG 100 m Blanco	Cantidad de conductores: 1 Tipo de envase: Rollo Largo del cable: 100 m Sección: THHN/THWN-2 Color de la cubierta: Blanco Conductor de cobre. Material de la cubierta: PVC 90 °C Nylon. Cable no propagador de incendio. Cumple con norma NTC 2050 RETIE. Voltaje: 600V.
Cable Eléctrico THHN #12 AWG 100 m verde	Tipo : Cable 100% cobre Material del conductor: Cobre Tipo de Cable o Designación: Cables aislados de baja tensión Material de aislamiento: PVC Temperatura máxima: 90 °C Tipo de Producto RETIE: Conductores y cables Tipo de cable: THHN Uso: Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Material: Cobre Largo del cable: 100 m Color: verde Número de cables: 1 Calibre cable: 12AWG/4MM2 Voltaje: 600 V Calidad del cable: 100% Rango de temperatura: 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Certificación: N°01864
Tubo EMT UL 3/4-pulgadas	Tipo:Tubos metálicos Referencia del Producto en el Certificado/Empaque: 3/4" Lote y/o fecha de fabricación:Visible en la etiqueta o rótulo que se entrega con el producto físico, según aplique. Dimensiones:Longitud 3.05m, Diámetro exterior 50.8mm, Espesor 1.65 mm Tipo de Producto RETIE: Sistemas de bandejas portacables y Sistemas de canalizaciones con sus accesorios y soportes Ancho:55.80 mm Alto:55.80 mm Largo:3050 mm Diámetro:55.80 mm Color:Galvanizado Material:Acero Galvanizado con revestimiento Garantía:1 año
Tubo EMT UL 2 pulgadas	Tipo:Tubos metálicos Referencia del Producto en el Certificado/Empaque:2" Lote y/o fecha de fabricación:Visible en la etiqueta o rótulo que se entrega con el producto físico, según aplique. Dimensiones:Longitud 3.05m, Diámetro exterior 50.8mm, Espesor 1.65 mm Tipo de Producto RETIE: Sistemas de bandejas portacables y Sistemas de canalizaciones con sus accesorios y soportes Ancho:55.80 mm Alto:55.80 mm Largo:3050 mm Diámetro:55.80 mm Color:Galvanizado Material:Acero Galvanizado con revestimiento Garantía:1 año
Curva Emt 3/4	Tipo de canalización: Sistemas de Tubería Dimensiones : 25.5 cm x 21.0 mm Material : Tubo Conduit Galvanizado Tipo de tubería: CONDUIT GALVANIZADO Ancho: 17 cm Alto :2.3 cm Largo: 25.5 cm Diámetro: 21.0 mm
Curva Emt Corta 2 Pulgadas	Tipo de canalización: Sistemas de Tubería Dimensiones: 28 cm x 53 mm Material: Tubo Conduit Galvanizado Tipo de tubería: CONDUIT GALVANIZADO Ancho: 14 cm Alto: 20 cm Largo: 28 cm Diámetro: 53 mm Uso: conexiones electricas Material: Tubo Conduit Galvanizado

Unión Emt 3/4 Acero	Diámetro: 3/4" Peso: 0,06528 Tipo: Accesorios Material: Acero Uso: instalación eléctrica Ancho: 4,6 Norma Técnica: 5199 Color: Gris Garantía: 1 año Características: Material: acero con recubrimiento superficial (zinc) tornillo de fijación
Unión De Acero Para Tubo Emt Acero 2 Pg	Tipo de Producto RETIE: Elementos de conexión (conectores, terminales, empalmes y bornes para conductores eléctricos) Lote y/o fecha de fabricación: Visible en la etiqueta o rótulo que se entrega con el producto físico, según aplique. Tipo de canalización: Sistemas de Tubería Dimensiones: 6.0 x 2 pulgadas Nivel de protección: IP 44 Material: Acero Galvanizado Tipo de tubería: acero galvanizado y recubierta con PVC antillama y filtro UV, Y MEGALON Ancho: 5.8 Alto: 6.0 Largo: 6.0 Diámetro: 2 pulgadas
cajas 5800 salida 3/4 MT 5 HUECOS	Material: Aluminio de alta resistencia Salida: 3/4 pulgada Aplicación: Protección y distribución de conexiones eléctricas Temperatura de Operación: 40 °C a 90 °C numero de huecos : 5
Tablero Bifasico 100A 12 Circuitos con Puerta Plastica Galvanizado - Bimetálico	Capacidad : 12 circuitos Material del cuerpo: Acero galvanizado Acabado: Galvanizado -Bimetálico Tensión máxima: 240V
Acido muriatico O Desmanchador De Pisos	Unidades por pack: 1 Formato de venta: Unidad Tipo de envase: Bidón Apto para aplicar sobre cerámica, ladrillos, todo tipo de pisos. Es concentrado. Desinfecta la totalidad de la superficie
Sikadur Panel Adhesivo Epoxico Multiproposito o Sikadur Panel 2 Kg (MASILLA 2 componentes)	Especificaciones principales •Tipo : Puentes de adherencia •Ancho : 17 cm •Alto : 16 cm •Largo : 17 cm •Color : gris
Pintura Acripol Esmalte Poliuretano Galón - primera capa	Superesmalte acrílico-poliuretano, de dos componentes, reticulado con poliuretanos alifáticos que cumple las máximas exigencias en decoración. Paredes u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados Azulejo-Hierro Hierro Galvanizado-Muebles PVC-Fibra Plástico previa imprimación Preferiblemente sobre mano de fondo Cemento CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Referencia Color ACRIPOL ESMALTE BRILLO+CATAL.BLANCO Relación de mezcla 4 Acripol : 1 Catalizador in volume Vida de la mezcla 6 horas Acabado Brillo
Sikafloor 264 Gris 7032 18Kg Recubrimiento Epóxico (resina expóxica autonivelante)	Peso 18,9 kg Dimensiones 35 × 26 × 18 m Referencia 548576 Marca Sika o similar Categoría Materiales De Construcción Grupo Sistema De Pisos Industriales Y Comercia
Kit Barniz Epóxico + Catalizador Algreco	Especificaciones principales •Tipo : Pinturas industriales epóxicas •Cuenta con protección UV : No •Tipo de pintura : Epóxica •Color : Transparente •Acabado pintura : Brillante
Pintura Para Interior Interior Súper Lavable Tipo 1 Blanca Viniltex Advance o similar	Especificaciones principales •Tipo : Pinturas Interior Súper Lavable •Lote y/o fecha de fabricación : Visible en la etiqueta o rótulo que se entrega con el producto físico, según aplique. •Nombre del fabricante o importador : Pintuco o similar
Lavaplatos de Submontar Doble Tanque 80x43 cm Acero Inoxidable	Especificaciones principales •Tipo : Lavaplatos bajo cubierta •Modelo : AS350 Satinado •Ancho : 80 cm •Alto : 43 cm •Profundidad : 16.5 cm

Grifería Lavaplatos Monocontrol Cocina Rio Touch Ext Ss Niquel Sensi Dacqua O SIMILAR	Especificaciones principales •Tipo : Griferías lavaplatos monocontrol •Tipo de hilo conexión : HE - HI •Tipo fijación : Rápida •Tipo de grifo : Monomando •Tipo de manija : Palanca
Juego de fregadero de cocina de restaurante comercial de acero inoxidable de pie independiente de un solo compartimento con grifo y escurrer platos, lavabo de mano de preparación	Marca KINGBO o similar Color Acero-inoxidable Material Acero inoxidable Talla 47 pulgadas Dimensiones del producto 19,7"prof. x 47,2"an. x 37"al. Pulgadas
Esmalte para Exterior 3 en 1 Brillante Blanco Topex 1,15 galones	Especificaciones principales Esmalte para Exterior 3 en 1 Brillante Blanco Topex 1.15 Galones •Tipo : Esmaltes •Cuarteamiento a alto espesor : No Aplica •Resistencia a hongos y algas : No Aplica
Malla antitrips 4mx2m	Características: Composición: Polietileno HD Peso: 120 gr/m² Tratamiento UV: si Duración: 10 años Sombreo aproximado: 20 % Color: blanco cristal Son permeables a la luz, el agua y el aire, lo que es esencial para el crecimiento saludable de las plantas. El uso de mallas antitrips es una forma de control biológico que ayuda a reducir la dependencia de pesticidas químicos, contribuyendo así a prácticas agrícolas más sostenibles. Se instala también como barrera en puertas, ventanas y elementos de ventilación invernaderos, ya que permite el flujo del aire. El tejido lleva 20x10 hilos por cm y su peso es de 120 g/m2, lo que le aporta una elevada densidad y resistencia.
Cemento Argos Gris 50kg O SIMILAR	Especificaciones principales •Tipo : Cemento gris •Ancho : 52 cm •Alto : 62.5 cm •Largo : 12 cm •Color : Gris
ARENA LAVADA Y/O TRITURADA	Deben cumplir con la normativa de construcción (como las normas NTC 174 e ICONTEC en Colombia), garantizando una granulometría estricta entre 0 y 5 mm, cero impurezas orgánicas y una densidad seca promedio de 1500 kg/m³.
GRAVILLA ¾, ½	Las gravillas de ¾" (19 mm) y ½" (12,5 mm) son agregados pétreos horribles esenciales para la construcción. Se clasifican por su tamaño y se utilizan principalmente para la preparación de concretos estructurales, pavimentos y rellenos Para el uso de gravilla en obra (como agregado grueso), la norma técnica que rige en Colombia es la NTC 174 (Especificaciones de los Agregados para Concreto, equivalente a la norma internacional ASTM C33)
CINTA DOBLE FAZ 18MM X 25 M	Especificaciones principales •Tipo : Cintas doble faz •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : CINTA DOBLE FAZ EXTRA FTE 3M VHB 4910 19 mm X 5 m •Nombre del fabricante o importador : 3M COLOMBIA S.A. •Tipo de Producto RETIE : Al producto no le aplica RETIE •Largo rollo : 5 m
Cinta De Enmascarar Multiusos Resistente 1" X 40Yd	Especificaciones principales •Tipo : Cintas de enmascarar •Ancho : 12 cm •Largo : 12 cm •Espesor : 0.12 mm
Cinta Demarcación Peligro-No Pase 500M	Especificaciones principales •Tipo : Cintas de precaución •Largo : 50 m
CUCHILLA BELLOTA EJE PEQUEÑO	La cuchilla Bellota de "ojo pequeño" para guadaña tiene un agujero central con un diámetro de 2.54 cm. de pulgada (19.05 mm). Está diseñada para cortadoras de césped o desbrozadoras de menor cilindrada, a diferencia de la versión de ojo grande, que tiene un orificio de 1 pulgada (25.4 mm)
Discos Pulir 4 1/2 pulgadas con 5 Lijas Eje 5/8 pulgadas Uyustools Set X 15 Unidades	Especificaciones principales •Tipo : Discos para sierra circular •Tipo de accesorio : Discos de Corte Abrasivo •Diámetro del disco : 115 mm
Esmalte para Exterior 3 en 1 Brillante Anoloc Bronce Topex 1 galón	Especificaciones principales •Tipo : Esmaltes •Nombre del fabricante o importador : Pinturas Algrecó S.A Tipo de pintura base: Esmalte sintético Color: Anoloc Bronce Tiempo de espera 2ª mano:8 horas Superficie de aplicación:Madera, Metal
Estuco Plástico Para Exterior 30 Kilos - CUÑETE DE 5 GALONES	Especificaciones principales •Tipo : Estucos •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : 318004001 similar •Ancho : 30 cm •Alto : 38 cm •Largo : 30 cm
GALON DE PINTURA EN ACEITE VERDE COLOR INSTITUCIONAL	Detalles del producto: • Superficies: Ideal para proteger todo tipo de superficies de madera, metal o ladrillo, en interiores y exteriores. • Composición: Resinas alquídicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes, agentes secantes y aditivos. • Preparación de la superficie: para pintar sobre superficies metálicas debe eliminarse completamente mugre, grasa y óxido.

Grata cónica entorchada 4 1/2 pulgadas 5/8	Especificaciones principales •Tipo : Gratas para pulidora •Unidades por empaque : 1 •Características : Grata cónica, con alambre de acero trenzado, eje de fuerte resistencia, cepillado de aCCión medio y eje de 1,5 cm.
LIMPIADOR O Removedor PVC 1/4 Galón	Especificaciones principales •Tipo : Removedor PVC 1/4 Galón •Peso : 1 kg •Tipo de sustrato : Rígido •Color : Transparente •Cuenta con resistencia al agua : Si
LLAVE MANGUERA PESADA METAL CROMO 1/2"	Especificaciones principales •Tipo : Llaves jardín •Normas de Fabricación : NTC 1644 /ASME A112.18.1 / CSA B125.1 •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : BL-9977-11 •Diámetro : 13.9 mm •Tipo de válvula : Agua
Válvula PVC 1/2 Pulgadas Lisa 235 Psi	Especificaciones principales •Tipo : Válvula PVC 1/2 Pulgadas Lisa 235 Psi •Normas de Fabricación : ISO9001 •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : BD001A •Uso : Accesorio encargado de controlar el paso de un fluido a través de una tubería por medio del giro de la manija; es un accesorio muy usado en instalaciones domésticas, comerciales, industriales, instalación de tanques, albercas, baños y mucho más. suele ser usado como punto de corte de paso del fluido al momento de requerir realizar un mantenimiento o reparación. •Diámetro : 1/2 pulgadas
Válvula PVC 3/4-Pulg Lisa 235Psi	Especificaciones principales •Tipo : Válvulas de bola •Normas de Fabricación : ISO9001 •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : BD001B •Diámetro : 3/4 pulgadas •Tipo de válvula : Agua
Válvula PVC 1 Pulgada Lisa 235 Psi	Especificaciones principales •Tipo : Válvulas de bola •Normas de Fabricación : ISO9001 •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : BD001C •Diámetro : 1 pulgadas •Tipo de válvula : Agua
Grifería Push Orinal De Sobreponer Cromado Consumo 0.9 l/ciclo	Especificaciones principales •Tipo : Griferías institucionales •Tipo fijación : Rápida •Tipo de grifo : Monoblock •Tipo de manija : Pomo •Tipo de instalación : Pared
Grifería O Llave Push Lavamanos Institucional Pared	Especificaciones principales •Tipo : Griferías institucionales •Tipo fijación : No aplica •Tipo de grifo : Llave individual •Tipo de manija : Palanca •Tipo de instalación : Pared
Grifería Push Muro Lavaplatos - Lavamanos Consumo 2 l/ciclo	Especificaciones principales •Tipo : Griferías institucionales •Tipo fijación : Rápida •Tipo de grifo : Temporizado •Tipo de manija : Pomo •Tipo de instalación : Pared
Máscara Soldar Fotosensible 92X42mm	Especificaciones principales •Tipo : Máscaras y caretas para soldar •Tipo de máscara : Fotosensible •Filtro : Ajustable •Características : Máscara para Soldar Fotosensible
Mascarilla Reutilizable Doble Filtro.gases.virus+4 Cartuchos	Especificaciones principales •Tipo : Filtros de repuesto para respiradores •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : 2016599/2016536 •Número de Registro Sanitario : 2019DM-0003853-R1 •Ancho : 12 cm •Alto : 7 cm
NYLON CORTE GUADAÑA CABLE CORTE 2.8 MM NARANJA X 40 METROS	Especificaciones principales •Tipo : Carretes y nylon •Garantía : 1 año •Características : Material: Nylon 100%, Color: Naranja, Forma: Rollo., Dimensiones: 2.8mmx40m
Soldadura PVC 1/4 Gl	Especificaciones principales •Tipo : Soldadura PVC •Peso : 0.86 kg •Color : VERDE •Cuenta con resistencia al agua : No •Presentación : Tarro
Pintura Para Demarcación De Pisos Amarilla Pintuco 1 Galón	Especificaciones principales •Tipo : Pinturas industriales epóxicas •Cuenta con protección UV : No •Tipo de pintura : Alto Tráfico •Color : Amarillo •Acabado pintura : Mate

Pintura Para Pisos Exterior e Interior Demarcación Negro Topex 1 galón	Especificaciones principales •Tipo : Pinturas industriales epóxicas •Tipo de pintura : Antideslizante •Color pintura/barniz : Negro •Color : Negro •Acabado pintura : Mate
Pintura Para Pisos Exterior e Interior Demarcación Azul Topex 1 galón	Especificaciones principales •Tipo : Pinturas industriales epóxicas •Tipo de pintura : Antideslizante •Color pintura/barniz : Azul •Color : Azul •Dilución : 20%
Pintura Para Interior/Exterior Metales y Maderas Esmalte Tipo 1 Blanco Pintulux 1 Galón	Especificaciones principales •Tipo : Esmaltes •Nombre del fabricante o importador : Pintuco •Ancho : 16.4 cm •Alto : 18.6 cm •Tipo de pintura base : Esmalte sintético
Remache Ciego 4-6 (1/8-1/2) Natural 500Und	Especificaciones principales •Tipo : Remaches •Largo : 1/2 •Diámetro : 1/8 •Color : NATURAL
Rodillo 3 Pulgadas Profesional Felpa Acrílica	Especificaciones principales •Tipo : Rodillos •Ancho : 11 cm •Largo : 30 cm •Espesor : 7 cm •Tipo de brocha : Rodillo
Rodillo 9 Pulgadas Profesional Felpa Acrílica	Especificaciones principales •Tipo : Rodillos •Ancho : 26 cm •Largo : 32 cm •Espesor : 6.5 cm •Tipo de aplicador : Rodillo
Cinta Asfáltica Impermeabilizante Tapa Goteras Tape 10cm x 10m Set X 2Uds Texsa	Especificaciones principales •Tipo : Sellos •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : MP CINT ASF AUTOAD TAP GOT TEXSA 10 cmX10 m 2 Und •Ancho : 10 cm •Largo : 10 m •Tipo de sellador : Sellador Asfáltico
Brocha 2 " 50 mm Azul	Especificaciones principales •Tipo : Brochas •Ancho : 5 cm •Largo : 21.5 cm •Espesor : 5.3 cm •Tipo de brocha : Broch
Brocha de 3" Con Mango de Plástico. Uso Profesional	Especificaciones principales •Tipo : Brochas •Ancho : 7.5 cm •Largo : 21.3 cm •Espesor : 7.5 cm •Tipo de aplicador : Brocha
Silicona Multiuso Universal Antihongo Transparente 280ml	Especificaciones principales •Tipo : Siliconas multiusos vidrio y aluminio •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : Silicona Multiuso Universal Antihongo Sika Transp. 280ml •Ancho : 4.5 cm •Alto : 22 cm •Tipo de silicona : Silicona Multiuso
TEFLÓN 3/4X 10M PREMIUM	Especificaciones principales •Tipo : Teflones •Tipo de cinta : Teflones y Sellos •Uso : Gasfitería •Temperatura máxima : 300 •Color : Blanco
THINER CORRIENTE CANECA 5 GALONES	El diluyente corriente es una mezcla balanceada de solventes (alifáticos, aromáticos y oxigenados) regulada principalmente bajo normativas de estupefacientes y estándares de calidad para garantizar su seguridad; Formulado estrictamente sin benceno ni compuestos clorados (cumpliendo la Norma Técnica Colombiana NTC 1102 y lineamientos de control de estupefacientes); Todos los solventes deberán cumplir con la Resolución 0001 de 8 de Enero de 2015 de Concejo Nacional de Estupefacientes y con la norma la NTC 1102, ya que en su elaboración no se emplea benceno (benzol) ni compuestos clorados por ser nocivos para la salud. Sin adición de Metanol.
TUBERÍA PVC DE 1/2". T.P. (RDE 9)	Especificaciones principales •Tipo : Tubo 1/2" •Largo : 600 cm •Diámetro : 1/2 pulgadas •Color : Blanco
VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 2"	La válvula reductora de presión de 2 pulgadas es un dispositivo de control automático diseñado para reducir una presión de entrada alta a una presión de salida más baja y constante, protegiendo las redes hidráulicas contra sobrepresiones.

VALVULA REGULADORA O LIMITADOR DE CAUDAL 2"	Esta válvula reductora de caudal de presión de 2" incluye limitador de caudal de 2" ESPECIFICACIONES Funcionamiento de pistón con asiento compensado. Conexiones roscadas hembra/hembra. Cuerpo de latón niquelado. Temperatura mínima y máxima de trabajo: 0°C, 80°C. Presión máxima entrante: 25 bar. Presión de salida: 1/2 "- 3/4" - 1": regulable entre 1 y 5,5 baresde 1"1/4 a 4": regulable entre 1 y 6 bar. Precalibración en fábrica a 3 bares. Outlet pressure gauge connection 1/4" on both sides. Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228). Disponible también con rosca americana NPT en las medidas 2" 1/2 - 3" - 4". Certificado NF en medidas 1/2" e 3/4"
Bomba sumergible metálica para agua sucia Truper 12607 1 HP	Potencia 1 HP Altura máxima 8 m Flujo máximo 216 l/min Material del embobinado de motor Cobre Material del impulsor Nylon Ciclo de trabajo a corriente nominal 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas Profundidad máxima de inmersión 7 m Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz Temperatura máxima del líquido 35 °C Consumo 6 A Velocidad 3,450 rpm Diámetro de partículas 34 mm Grado de protección IPX8 Adaptador (diámetro de salida) Manguera (2" NPT) Tubería (1-1/2" y 2" NPT) Largo de cable 10 m Clavija Sí Dimensiones (Alto x Diámetro) 35 x 16 cm Peso 6 kg
FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	LUZ NEDY SILVA BAUTISTA
N° DE IDENTIFICACIÓN	23292688
CORREO INSTITUCIONAL	Insilvab@sena.edu.co