

SOCA SOLUCIONES INTEGRALES

De: Sommer Campos <socasolucionesintegrales@gmail.com>

Enviado: jueves, 8 de octubre de 2026 10:35 a. m.

Para: Comunicaciones CAR <comunicaciones@car.gov.co>

Asunto: Re: Solicitud de revisión y ajuste de cotizaciones – Proceso de contratación de suministros

Buen día allegó cotización con el cambio correspondiente a la ficha técnica

El jue, 8 oct 2026 a las 10:01, Comunicaciones CAR (<comunicaciones@car.gov.co>) escribió:

Cordial saludo,

Agradecemos las cotizaciones remitidas para el proceso de contratación cuyo objeto es:

“Suministrar de acuerdo con las especificaciones técnicas, diseños, cantidades y requerimientos definidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, material impreso, piezas de visibilidad y demás elementos y herramientas de comunicación requeridos para la implementación de estrategias de comunicación, divulgación y educación ambiental, orientadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, la participación ciudadana y la apropiación social del conocimiento en la cuenca del Río Bogotá, en el marco de las acciones y programas desarrollados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR”.

Una vez revisada la información recibida, se identificaron inconsistencias en algunos ítems, entre ellos el **ítem 26**, respecto de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.

Por lo anterior, solicitamos realizar una **revisión integral de todos los ítems cotizados**, comparándolos con el documento de especificaciones técnicas que se adjunta nuevamente, y efectuar los ajustes necesarios para garantizar que los productos ofrecidos correspondan en su totalidad a las características, diseños, cantidades, unidades de medida y demás condiciones requeridas por la entidad.

Agradecemos remitir la cotización corregida, conservando la numeración y el orden de los ítems establecidos en el documento adjunto, y verificando los valores unitarios y totales correspondientes. En caso de que algún producto no cumpla con lo solicitado o no pueda ser suministrado, les pedimos indicarlo expresamente.

Quedamos atentos a la versión ajustada para continuar con el análisis correspondiente.

Cordialmente,

Oficina Asesora de Comunicaciones

(+571)5801111 Ext. 1704

comunicaciones@car.gov.co

[Av. Esperanza # 60-50](#)

Centro Comercial Gran Estación Costado Esfera. Piso 7
Bogotá, Colombia



www.car.gov.co

Síguenos



Soluciones Integrales

Bucaramanga, 08 de Octubre de 2026

Señores,

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR

Con el fin de estrechar lazos comerciales con la entidad, me permito presentar cotización a los siguientes elementos::

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO ANTES IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	Aviso para fachada exterior • Elemento gráfico para exterior fabricado en lona frontlit de mínimo 510 g/m², apta para intemperie y exposición UV. • Impresión digital a color con tintas ecosolventes o tecnología equivalente para exterior; resolución mínima efectiva de 720 dpi. • Acabado: laminado protector mate o brillante, según diseño aprobado; dobladillo o refuerzo perimetral y sistema de tensión. • Estructura: tubo cuadrado de acero de mínimo 38 x 38 mm y espesor	m ²	1	458.067	87.033	545.100

	mínimo de 1,2 mm, con protección anticorrosiva. • Anclaje: seleccionado de acuerdo con la superficie, mediante fijación mecánica, química o pernos pasantes, con elementos resistentes a corrosión. • Incluye visita técnica cuando sea necesaria, fabricación, transporte, instalación, nivelación, fijaciones, limpieza y retiro de residuos. • Unidad de pago: metro cuadrado efectivamente suministrado e instalado.					
2	Vinilo adhesivo para pared instalado • Vinilo autoadhesivo polimérico de respaldo opaco, espesor mínimo 80 micras, apto para superficies interiores lisas. • Impresión digital a color con tinta ecosolvente, látex o UV; resolución mínima efectiva de 720 dpi. • Acabado laminado mate o brillante y corte o troquelado según arte aprobado.	m ²	1	221.765	42.135	263.900

	• La instalación incluye limpieza, desengrase, retiro de residuos adhesivos y preparación superficial menor. No comprende resanes, pintura, obra civil ni reparación estructural. • Incluye transporte, instalación sin burbujas ni pliegues, remates y retiro de residuos. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado.					
3	Identificación adhesiva para vehículos institucionales • Vinilo autoadhesivo polimérico de uso vehicular, removible sin daño bajo condiciones normales y con durabilidad exterior mínima de tres años. • Impresión digital a color con tinta ecosolvente, látex o UV, laminado transparente con protección UV y troquelado según diseño. • Incluye limpieza, instalación profesional, remates y garantía mínima de seis	m ²	1	200.000	38.000	238.000

	meses sobre adherencia e instalación. • No se aceptan burbujas, arrugas, desprendimientos ni diferencias visibles de color. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado.					
4	Vinilo opalizado para vidrio instalado • Película autoadhesiva traslúcida tipo esmerilado u opalizado, espesor mínimo 80 micras. • Corte o impresión según diseño aprobado. • Incluye toma de medidas, limpieza, instalación sin burbujas, remates y retiro de residuos. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado.	m ²	1	217.563	41.337	258.900
5	Vinilo microperforado para vidrio instalado • Película microperforada blanca, con reverso negro, área imprimible mínima del 60 % y apta para aplicación en vidrio. • Impresión digital a color	m ²	1	121.933	23.167	145.100

	con tinta ecosolvente, látex o UV; resolución mínima efectiva de 720 dpi. • Incluye laminado ópticamente transparente cuando la exposición o ubicación lo requiera, toma de medidas, limpieza, instalación y remates. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado.					
6	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio,	UNIDAD	1	1.765	335	2.100

	seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.					
7	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	2.605	495	3.100

8	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	6.471	1.229	7.700
---	---	--------	---	-------	-------	-------

9	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	6.555	1.245	7.800
---	---	--------	---	-------	-------	-------

10	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	49.916	9.484	59.400
----	--	--------	---	--------	-------	--------

11	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	75.546	14.354	89.900
----	--	--------	---	--------	--------	--------

12	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	1.933	367	2.300
----	--	--------	---	-------	-----	-------

13	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	2.773	527	3.300
----	--	--------	---	-------	-----	-------

14	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	7.311	1.389	8.700
----	---	--------	---	-------	-------	-------

15	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	7.227	1.373	8.600
----	---	--------	---	-------	-------	-------

16	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	42.101	7.999	50.100
----	--	--------	---	--------	-------	--------

17	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	78.067	14.833	92.900
----	--	--------	---	--------	--------	--------

18	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	2.185	415	2.600
----	--	--------	---	-------	-----	-------

19	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	3.109	591	3.700
----	--	--------	---	-------	-----	-------

20	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	8.067	1.533	9.600
----	---	--------	---	-------	-------	-------

21	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	7.647	1.453	9.100
----	---	--------	---	-------	-------	-------

22	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	106.134	20.166	126.300
----	--	--------	---	---------	--------	---------

23	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	90.252	17.148	107.400
----	--	--------	---	--------	--------	---------

24	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	2.941	559	3.500
----	--	--------	---	-------	-----	-------

25	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	4.118	782	4.900
----	--	--------	---	-------	-----	-------

26	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte	UNIDAD	1	7.647	1.453	9.100
----	--	--------	---	-------	-------	-------

27	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	8.235	1.565	9.800
----	---	--------	---	-------	-------	-------

28	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	81.345	15.455	96.800
----	--	--------	---	--------	--------	--------

29	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	89.916	17.084	107.000
----	--	--------	---	--------	--------	---------

30	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	5.462	1.038	6.500
----	---	--------	---	-------	-------	-------

31	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	7.479	1.421	8.900
----	---	--------	---	-------	-------	-------

32	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	8.487	1.613	10.100
----	--	--------	---	-------	-------	--------

33	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	12.017	2.283	14.300
----	--	--------	---	--------	-------	--------

34	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	68.235	12.965	81.200
----	---	--------	---	--------	--------	--------

35	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	80.336	15.264	95.600
----	---	--------	---	--------	--------	--------

36	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	3.361	639	4.000
37	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel	UNIDAD	1	4.454	846	5.300

propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.					
---	--	--	--	--	--

38	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	11.092	2.108	13.200
----	--	--------	---	--------	-------	--------

39	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	12.101	2.299	14.400
----	--	--------	---	--------	-------	--------

40	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	61.765	11.735	73.500
----	---	--------	---	--------	--------	--------

41	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	117.899	22.401	140.300
42	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel	UNIDAD	1	3.445	655	4.100

propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.					
---	--	--	--	--	--

43	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte	UNIDAD	1	4.538	862	5.400
----	--	--------	---	-------	-----	-------

44	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	9.244	1.756	11.000
----	--	--------	---	-------	-------	--------

45	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	12.857	2.443	15.300
----	--	--------	---	--------	-------	--------

46	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	65.546	12.454	78.000
47	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel	UNIDAD	1	97.563	18.537	116.100

propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.					
---	--	--	--	--	--

48	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	4.706	894	5.600
----	---	--------	---	-------	-----	-------

49	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	4.706	894	5.600
----	---	--------	---	-------	-----	-------

50	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	18.319	3.481	21.800
----	--	--------	---	--------	-------	--------

51	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	11.261	2.139	13.400
----	--	--------	---	--------	-------	--------

52	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	100.252	19.048	119.300
----	---	--------	---	---------	--------	---------

53	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	110.000	20.900	130.900
54	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel	UNIDAD	1	1.681	319	2.000

	bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m ² , tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.					
55	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m ² , tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4,	UNIDAD	1	2.941	559	3.500

	mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte					
56	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte	UNIDAD	1	5.546	1.054	6.600

	recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.					
57	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	6.807	1.293	8.100

	bandas, errores de registro ni defectos de corte.					
58	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas,	UNIDAD	1	44.202	8.398	52.600

	desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.					
59	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de	UNIDAD	1	70.252	13.348	83.600

	registro ni defectos de corte.					
60	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de	UNIDAD	1	2.269	431	2.700

	registro ni defectos de corte					
61	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de	UNIDAD	1	3.446	655	4.100

	registro ni defectos de corte.					
62	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos,	UNIDAD	1	6.218	1.182	7.400

	bandas, errores de registro ni defectos de corte.					
63	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos,	UNIDAD	1	7.143	1.357	8.500

	bandas, errores de registro ni defectos de corte.					
64	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de	UNIDAD	1	41.429	7.871	49.300

	registro ni defectos de corte.					
65	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de	UNIDAD	1	94.370	17.930	112.300

	registro ni defectos de corte.					
66	Impresión en papel fotográfico • Papel fotográfico de 200 a 240 g/m², superficie uniforme y acabado brillante o mate según arte aprobado. • Impresión fotográfica o digital de alta resolución, mínimo 1.200 dpi de entrada o calidad equivalente, a color 4x0. • Se cotiza y paga por metro cuadrado terminado. Incluye corte recto y empaque protector.	UNIDAD	1	148.908	28.292	177.200

67	Impresión en cartulina opalina blanca de 200 g/m² • Sustrato: cartulina opalina blanca, gramaje nominal de 200 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	6.555	1.245	7.800
----	--	--------	---	-------	-------	-------

68	Impresión en cartulina opalina blanca de 200 g/m² • Sustrato: cartulina opalina blanca, gramaje nominal de 200 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	9.664	1.836	11.500
----	--	--------	---	-------	-------	--------

69	Impresión en cartulina opalina blanca de 200 g/m² • Sustrato: cartulina opalina blanca, gramaje nominal de 200 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	9.832	1.868	11.700
----	---	--------	---	-------	-------	--------

70	Impresión en cartulina opalina blanca de 200 g/m² • Sustrato: cartulina opalina blanca, gramaje nominal de 200 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	13.109	2.491	15.600
71	Impresión a dos caras sobre PVC espumado • Lámina de PVC espumado rígido de 3 mm de espesor mínimo. • Impresión directa UV a color por ambas caras, resolución mínima efectiva de 720	m ²	1	583.697	110.903	694.600

	dpi. • Corte recto o de contorno según arte aprobado; bordes limpios y sin rebabas. • Unidad de pago: metro cuadrado terminado.					
72	Aviso interior accesible con braille • Dimensiones terminadas: 30 x 15 cm; tolerancia ± 2 mm. • Base rígida en poliestireno de alto impacto o acrílico, espesor mínimo 2 mm. • Gráfica a color en vinilo de alta adherencia o impresión UV directa, con alto contraste visual. • Texto y pictograma en altorrelieve; información en sistema braille español mediante puntos firmes, uniformes y táctiles. • El contenido, contraste, ubicación y altura de instalación deberán cumplir la norma técnica de accesibilidad vigente aplicable. • Fijación mediante cinta estructural de alto desempeño o	m ²	1	213.866	40.634	254.500

	sistema mecánico, según superficie. Incluye muestra previa, transporte e instalación. • Unidad de pago: aviso instalado.					
73	Señalización interior suspendida de doble cara • Dimensiones terminadas: 90 x 35 cm; tolerancia ± 5 mm. • Panel rígido en poliestireno de alto impacto, PVC espumado o acrílico de mínimo 3 mm, apto para instalación suspendida. • Gráfica a color por ambas caras mediante vinilo de alta adherencia o impresión UV directa. • Incluye perfiles o refuerzos, cables o elementos de suspensión, anclajes, nivelación, transporte e instalación. • Unidad de pago: aviso instalado.	m ²	1	234.538	44.562	279.100

74	Lona de protección o cerramiento • Lona de mínimo 510 g/m², fabricada con PVC reciclado o material libre de PVC de desempeño equivalente, apta para intemperie. • Impresión digital a color con tinta ecosolvente, látex o UV, resistente a humedad y radiación UV. • Acabado con refuerzo perimetral cosido o termosellado y ojales metálicos anticorrosivos cada 50 cm como máximo. • La condición ambiental se acreditará mediante ficha técnica o declaración de composición del fabricante. • Unidad de pago: metro cuadrado terminado.	UNIDAD	1	65.966	12.534	78.500
----	--	--------	---	--------	--------	--------

75	Muro de fondo modular interactivo • Dimensiones totales: 6,00 m de ancho x 3,00 m de alto; tolerancia máxima ± 2 %. • Cinco paneles modulares de 1,20 x 3,00 m fabricados en cartón corrugado estructural doble pared, espesor mínimo 10 mm. • Sistema autoportante con refuerzos posteriores livianos y bases estabilizadoras; deberá resistir su propio peso y el uso previsto sin deformación o volcamiento. • Gráfica mediante impresión directa a color. • Incluye setenta y cinco módulos decorativos, distribuidos según diseño aprobado, con soporte para material vegetal liviano y ficha técnica individual impresa en vinilo adhesivo troquelado. • Las fichas deberán ser reemplazables y los módulos deberán contar con sistema de encastre o fijación segura. • Incluye	UNIDAD	1	15.042.773	2.858.127	17.900.900
----	--	--------	---	------------	-----------	------------

	prototipo o plano de armado, fabricación, embalaje, transporte, montaje, desmontaje inicial de prueba y manual de reutilización.					
76	Mobiliario institucional modular en cartón estructural • Un mostrador de 1,50 m de ancho x 0,50 m de profundidad x 1,10 m de alto, con dos repisas posteriores. • Una estantería piramidal modular para productos o plantas. • Un sofá o banca para dos personas, con capacidad mínima total de 180 kg. • Dos mesas auxiliares de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. • Cuatro sillas, cada una con capacidad mínima de 100 kg. • Un tótem informativo de	UNIDAD	1	6.403.361	1.216.639	7.620.000

	1,70 m de alto x 0,30 m de ancho x 0,15 m de profundidad. • Material: cartón corrugado estructural doble pared, espesor mínimo 10 mm, con refuerzos internos y bordes rematados. • Acabado gráfico: impresión directa a color conforme al arte aprobado. • Incluye diseño estructural, muestra de material, fabricación, transporte, armado, prueba de estabilidad y manual de montaje.)					
77	Esfero institucional en bambú • Cuerpo principal en bambú natural; mecanismo retráctil; clip y accesorios en material resistente. • Tinta negra o azul, escritura continua, punta media de 0,7 a 1,0 mm. • Longitud aproximada: 13,5 a 14,5 cm. • Marcación del logo de la CAR a una tinta mediante tampografía, en área mínima de 40 x 6 mm, previa aprobación de	UNIDAD	1	11.345	2.155	13.500

	muestra. • Empaque individual protector.					
78	Libreta o agenda institucional • Tamaño terminado: 13,5 x 21,5 cm, tolerancia ± 3 mm. • Carátula en tapa dura, impresión a color 4x4 y laminado mate o brillante libre de PVC o reciclable. • Ocho páginas de insertos en propalcote de 200 g/m ² , impresión 4x4. • Interior: 80 hojas, equivalentes a 160 páginas, en papel bond blanco de 75 g/m ² , impresión 1x1. • Encuadernación en argolla doble metálica con recubrimiento anticorrosivo. • Incluye diseño de imposición, prueba digital, corte, armado y empaque	UNIDAD	1	31.008	5.892	36.900

79	Reconocimiento institucional en acrílico • Placa rectangular de 20 cm de alto x 15 cm de ancho, en acrílico transparente de 5 mm de espesor, con esquinas redondeadas. • Base rectangular autoportante de 17 cm de ancho x 4 cm de alto, fabricada en acrílico de mínimo 10 mm de espesor o sistema equivalente que garantice estabilidad. • Personalización mediante impresión UV directa a color y texto variable conforme al diseño suministrado por la CAR. • Bordes pulidos, ensamble estable y empaque individual protector. • Incluye muestra previa para aprobación.	UNIDAD	1	364.874	69.326	434.200
----	---	--------	---	---------	--------	---------

80	Cartilla institucional • Tamaño cerrado: carta, 21,6 x 27,9 cm; tamaño abierto: 43,2 x 27,9 cm. • Interior: hasta 48 páginas en propalcote de 150 g/m², impresión a color 4x4. • Incluye dos hojas de adhesivos troquelados en material autoadhesivo, impresas a color. • Cubierta de cuatro páginas en propalcote de 250 g/m², impresión 4x4 y laminado mate o brillante por ambas caras. • Encuadernación hot melt; lomo cuadrado cuando el espesor lo permita. • Incluye imposición, prueba digital, corte, plegado, encuadernación y empaque. • Para tirajes o paginaciones diferentes deberá existir un ítem independiente o regla de precio previamente definida.	UNIDAD	1	13.782	2.618	16.400
----	--	--------	---	--------	-------	--------

81	Tablero institucional tipo mural • Superficie blanca borrrable en laminado de alta presión adherido a tablero MDF resistente a humedad de mínimo 9 mm. • Marco perimetral en aluminio anodizado o PVC de alto impacto y portaborrador incorporado. • Incluye impresión o aplicación del logo institucional en la parte inferior, herrajes, fijaciones, transporte e instalación. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado. Garantía mínima de doce meses.	m ²	1	284.286	54.014	338.300
82	Termo institucional reutilizable • Capacidad mínima: 500 ml. • Cuerpo en acero inoxidable grado alimentario, doble pared con aislamiento al vacío y recubrimiento parcial en bambú. • Tapa hermética libre de BPA, con manija; incluye filtro metálico removible para infusiones.	UNIDAD	1	52.857	10.043	62.900

	• Dimensiones aproximadas: alto 26 a 29 cm y diámetro 7 a 8 cm. • Conservación térmica mínima declarada por el fabricante: seis horas para bebidas calientes o frías. • Marcación del logo de la CAR a una tinta, mediante técnica permanente compatible con la superficie. • Incluye empaque individual y ficha técnica.					
83	Bolsa reutilizable institucional tipo tote bag • Material: lona de algodón, poliéster reciclado o mezcla de desempeño equivalente, gramaje mínimo 240 g/m². • Dimensiones: 38 cm de alto x 38 cm de ancho, fuelle de 15 cm; tolerancia ±2 cm. • Dos asas de 63 cm de largo, reforzadas mediante costura en X o equivalente. • Costuras internas rematadas y capacidad mínima de carga de 10 kg. • Marcación DTF o serigrafía a color del logo institucional en área aproximada de	UNIDAD	1	26.723	5.077	31.800

	20 x 15 cm, previa aprobación de muestra.					
84	Morral institucional compacto • Capacidad mínima: 10 litros; dimensiones aproximadas 33 cm de alto x 24 cm de ancho x 11 cm de fondo, tolerancia ± 2 cm. • Material exterior en poliéster de mínimo 600 denier o material de resistencia equivalente, repelente al agua. • Compartimiento acolchado para computador portátil de hasta 13 pulgadas, dos bolsillos internos, bolsillo frontal con cremallera, bolsillos laterales y bolsillo superior acolchado. • Cremalleras resistentes, correas ajustables y espalda acolchada.	UNIDAD	1	370.840	70.460	441.300

	• Capacidad de carga recomendada mínima de 5 kg. • Colores verde, café o azul, según requerimiento. Marcación institucional a una tinta o técnica equivalente, previa aprobación.					
85	Kit institucional para avistamiento de aves Silla plegable portátil • Estructura en tubo de acero de diámetro exterior mínimo de 16 mm y espesor mínimo de pared de 0,7 mm. • Asiento y respaldo en poliéster con recubrimiento de PVC o material equivalente, apto para exterior. • Capacidad mínima: 100 kg. Dimensiones aproximadas armada: 72 x 48 x 47 cm, tolerancia ±5 cm. • Incluye soporte para vaso, apoyos antideslizantes y bolsa de transporte en poliéster con reata y cordón de	UNIDAD	1	501.849	95.351	597.200

	ajuste. • Marcación del logo de la CAR a una tinta en la silla o funda, sin afectar resistencia. Binoculares para avistamiento • Aumento 10x y objetivo de 42 mm; enfoque central y ajuste de dioptrías. • Prismas tipo techo o Porro; óptica con recubrimiento múltiple. • Campo visual mínimo: 90 m a 1.000 m; distancia mínima de enfoque: máximo 6 m. • Revestimiento exterior antideslizante. Incluye tapas, correa, estuche y paño de limpieza. • Marcación del logo en estuche o correa, sin afectar óptica ni garantía. • Garantía mínima de doce meses y ficha técnica del fabricante.					
86	Pin institucional de solapa • Fabricado en aleación metálica resistente a corrosión, con acabado niquelado, dorado o pavonado según diseño aprobado. • Elaboración mediante grabado	UNIDAD	1	28.151	5.349	33.500

	químico o troquelado, con esmalte de color y calados cuando el diseño lo requiera. • Dimensiones aproximadas: 2,5 cm de ancho x 3 cm de alto; espesor mínimo 1,2 mm. • Cierre posterior tipo mariposa metálica o de caucho. • Bordes pulidos, colores uniformes y empaque individual.					
87	Atril institucional móvil • Altura total aproximada: 120 cm, tolerancia ± 5 cm. • Estructura en MDF de mínimo 18 mm o tablero de desempeño equivalente, con base en material resistente a humedad. • Recubrimiento exterior en laminado decorativo de alta presión HPL, resistente a abrasión, humedad y limpieza frecuente. • Bordes sellados; niveladores o apoyos metálicos. • Base con cuatro ruedas giratorias, mínimo dos con freno; capacidad estructural	UNIDAD	1	2.523.866	479.534	3.003.400

	adecuada para uso institucional. • Logo frontal en acrílico con impresión UV directa. • Incluye fabricación, transporte, ensamble y garantía mínima de doce meses.					
88	Atril interactivo • Mueble autoportante de aproximadamente 125 cm de alto x 65 cm de ancho x 50 cm de fondo; base mínima de 75 x 60 cm. • Fabricado en tablero melamínico resistente a humedad de 18 mm, cantos visibles en PVC de 2 mm y bordes internos de mínimo 0,45 mm. • Monitor táctil capacitivo de 21,5 pulgadas mínimo, resolución Full HD, mínimo diez puntos táctiles, entradas HDMI y USB para función táctil. • Mini PC integrado: procesador de cuatro núcleos con desempeño equivalente o superior a Intel Core i3 de décima	UNIDAD	1	11.576.975	2.199.625	13.776.600

	generación; RAM mínima 8 GB DDR4; SSD mínimo 256 GB; conectividad Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, HDMI y mínimo dos puertos USB. • Sistema operativo de 64 bits licenciado, compatible con aplicaciones web y ofimáticas de la entidad. • Alimentación 110-120 V, cableado interno protegido, multitoma con protección y ventilación adecuada. • Incluye instalación, configuración, pruebas, manual y garantía mínima de doce meses.					
89	Estructura inflable tipo túnel institucional • Dimensiones aproximadas: 3,00 m de ancho x 2,50 m de alto, tolerancia ± 5 %. • Fabricada en tejido de poliéster de alta tenacidad con recubrimiento protector, lavable y apto para uso frecuente. • Funda gráfica removible con impresión por sublimación a color, resolución	UNIDAD	1	6.085.966	1.156.334	7.242.300

	mínima de archivo de 150 dpi a tamaño final. • Motor o soplador interno continuo, alimentación 110-120 V, con protección y cable de mínimo 3 m. • Incluye puntos de amarre, cuerdas, estacas o contrapesos según superficie, kit de reparación, maletín y manual. • Garantía mínima de doce meses.					
90	Figura inflable portátil institucional • Altura mínima: 2,00 m. • Fabricada en tela de poliéster lavable, resistente a rasgado y apta para impresión por sublimación a color. • Sistema de inflado autónomo con motor de 12 V, consumo máximo aproximado de 3 A. • Incluye tres baterías recargables de 12 V y capacidad mínima de 5 Ah, cargador compatible de 110-120 V, sistema de sujeción, maletín y manual. • Autonomía mínima del conjunto de baterías: cuatro horas, acreditada mediante ficha	UNIDAD	1	6.324.370	1.201.630	7.526.000

	técnica o prueba. • Garantía mínima de doce meses.					
91	Tótem digital interactivo de 55 pulgadas • Pantalla LCD o LED de 55 pulgadas, resolución mínima Full HD 1920 x 1080, brillo mínimo 450 cd/m ² y relación 16:9. • Tecnología táctil capacitiva, mínimo diez puntos simultáneos. • Procesador con desempeño equivalente o superior a Intel Core i5 de décima generación; RAM mínima 8 GB; SSD mínimo 256 GB. • Sistema operativo de 64 bits licenciado, compatible con aplicaciones web, reproducción multimedia y administración remota. • Conectividad Wi-Fi doble banda, Ethernet Gigabit y Bluetooth; mínimo	UNIDAD	1	14.437.227	2.743.073	17.180.300

	dos puertos USB, entrada y salida HDMI. • Altavoces integrados, cámara y micrófono. Base autoportante estable, ventilación, sistema de bloqueo físico y protección de acceso. • Alimentación 110-120 V. Incluye instalación, configuración, pruebas, manual, soporte técnico y garantía mínima de doce meses.					
92	Estante metálico desmontable • Dimensiones aproximadas: 1,80 m de alto x 1,50 m de ancho, tolerancia ± 5 cm; profundidad mínima 45 cm. • Estructura en ángulo ranurado de acero calibre 16 como mínimo, con protección anticorrosiva y pintura electrostática. • Mínimo cuatro entrepaños regulables, separados aproximadamente cada 50 cm, con capacidad mínima uniformemente distribuida de 80 kg por entrepaño. • Sistema armable y desarmable; bordes sin filos y	UNIDAD	1	6.353.445	1.207.155	7.560.600

	apoyos niveladores. • Incluye tornillería, transporte, armado inicial y garantía mínima de dos años.					
93	Pantalla interactiva de 65 pulgadas • Pantalla LED de 65 pulgadas, resolución 4K UHD 3840 x 2160, relación 16:9, frecuencia mínima 60 Hz, brillo mínimo 350 cd/m ² y ángulo de visión mínimo 178°. • Vida útil declarada mínima: 50.000 horas. • Sistema operativo integrado Android 11 o superior; procesador mínimo de cuatro núcleos; RAM mínima 8 GB y almacenamiento mínimo 64 GB. • Sensor táctil infrarrojo con mínimo veinte puntos simultáneos y vidrio antirreflejo de seguridad. • Conectividad Wi-Fi doble banda, Ethernet Gigabit y	UNIDAD	1	17.714.706	3.365.794	21.080.500

	Bluetooth 5.0 o superior. • Puertos mínimos: tres HDMI de entrada, un HDMI de salida, dos USB táctiles, tres USB 3.0, un USB tipo C con suministro de energía, salida de audio y RS-232. • Altavoces integrados, filtro de luz azul y sensor de luz ambiental. • Incluye soporte de pared o móvil según requerimiento, lápices táctiles, cables, instalación, configuración, capacitación básica y garantía mínima de tres años.					
94	Isla publicitaria modular tipo stand de 3 x 3 m • Área total: 3,00 x 3,00 m; altura estructural: 2,50 m. • Estructura reutilizable y desmontable en perfiles de aluminio modular tipo octagonal o sistema compatible de desempeño equivalente. • Cerramiento posterior y dos laterales en panel rígido de PVC espumado de mínimo 5 mm, fijado a la estructura.	UNIDAD	1	22.731.345	4.318.955	27.050.300

• Gráfica: impresión a color en vinilo autoadhesivo laminado, instalada sobre hasta 22,5 m² de superficie; incluye logotipos y elementos de identidad aprobados. • Incluye un elemento retroiluminado y letras volumétricas frontales, de acuerdo con el diseño aprobado. • Iluminación LED mediante mínimo cuatro luminarias dirigibles. • Instalación eléctrica a 110-120 V, centro de carga con protección, cableado oculto y mínimo dos tomas dobles. • Incluye diseño técnico, plano, fabricación, transporte, montaje, desmontaje, embalaje y manual de reutilización. • El precio deberá contemplar una instalación y un desmontaje en lugar indicado por la CAR dentro de su jurisdicción.						
VALOR TOTAL						137.088.600

Notas:	1) La cotización presentada deberá incluir la instalación correspondiente en los casos que sea necesario del material solicitado
	2) La cotización deberá incluir la adecuación de los espacios o lugares donde se requiera realizar cualquier instalación
	3) La cotización deberá incluir el transporte requerido para la entrega o instalación de los suministros solicitados
	4) Los Diseños y propiedad intelectual. Los diseños y artes finales suministrados por la CAR son de titularidad de la Entidad. El contratista solo podrá utilizarlos para ejecutar el contrato y deberá entregar, cuando los genere, los archivos editables y finales asociados al servicio contratado, sin reutilizarlos ni divulgarlos.
	5) Solicitud y programación. Los bienes y servicios se solicitarán por escrito a través del supervisor, indicando ítem, cantidad, arte aprobado, lugar y fecha. Los tiempos ordinarios de producción y entrega se definirán en el contrato según la complejidad y cantidad solicitada
	6) Gestión ambiental y de residuos

La presente cotización incluye valor descuentos de ley.

Atentamente,



SOMMER BRIGITTE CAMPOS CAMPOS

LUIS RAFAEL FUENTES LUNA

De: Rafael Fuentes <fuencoing@gmail.com>
Enviado: jueves, 8 de octubre de 2026 10:38 a. m.
Para: Comunicaciones CAR <comunicaciones@car.gov.co>
Asunto: Re: Solicitud de revisión y ajuste de cotizaciones – Proceso de contratación de suministros

Buen día, adjunto cotización solicitada

El jue, 8 oct 2026 a las 10:01, Comunicaciones CAR (<comunicaciones@car.gov.co>) escribió:

Cordial saludo,

Agradecemos las cotizaciones remitidas para el proceso de contratación cuyo objeto es:

"Suministrar de acuerdo con las especificaciones técnicas, diseños, cantidades y requerimientos definidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, material impreso, piezas de visibilidad y demás elementos y herramientas de comunicación requeridos para la implementación de estrategias de comunicación, divulgación y educación ambiental, orientadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, la participación ciudadana y la apropiación social del conocimiento en la cuenca del Río Bogotá, en el marco de las acciones y programas desarrollados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR".

Una vez revisada la información recibida, se identificaron inconsistencias en algunos ítems, entre ellos el **ítem 26**, respecto de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.

Por lo anterior, solicitamos realizar una **revisión integral de todos los ítems cotizados**, comparándolos con el documento de especificaciones técnicas que se adjunta nuevamente, y efectuar los ajustes necesarios para garantizar que los productos ofrecidos correspondan en su totalidad a las características, diseños, cantidades, unidades de medida y demás condiciones requeridas por la entidad.

Agradecemos remitir la cotización corregida, conservando la numeración y el orden de los ítems establecidos en el documento adjunto, y verificando los valores unitarios y totales correspondientes. En caso de que algún producto no cumpla con lo solicitado o no pueda ser suministrado, les pedimos indicarlo expresamente.

Quedamos atentos a la versión ajustada para continuar con el análisis correspondiente.

Cordialmente,

Oficina Asesora de Comunicaciones

(+571)5801111 Ext. 1704
comunicaciones@car.gov.co
[Av. Esperanza # 60-50](#)
Centro Comercial Gran Estación Costado Esfera. Piso 7
Bogotá, Colombia



www.car.gov.co

Síguenos



Bucaramanga, 08 de Octubre de 2026

Señores,
CAR-CUNDINAMARCA
Ciudad: Bogota

De acuerdo a solicitud adjunto cotización de los siguiente elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES IVA	% IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	Aviso para fachada exterior • Elemento gráfico para exterior fabricado en lona frontlit de mínimo 510 g/m², apta para intemperie y exposición UV. • Impresión digital a color con tintas ecosolventes o tecnología equivalente para exterior; resolución mínima efectiva de 720 dpi. • Acabado: laminado protector mate o brillante, según diseño aprobado; dobladillo o refuerzo perimetral y sistema de tensión. • Estructura: tubo cuadrado de acero de mínimo 38 x 38 mm y espesor mínimo de 1,2 mm, con protección anticorrosiva. • Anclaje: seleccionado de acuerdo con la superficie, mediante fijación mecánica, química o pernos pasantes, con elementos resistentes a corrosión. • Incluye visita técnica cuando sea necesaria, fabricación, transporte, instalación, nivelación, fijaciones, limpieza y retiro de residuos. • Unidad de pago: metro cuadrado efectivamente suministrado e instalado.	m ²	1	363.811	19%	432.936

2	Vinilo adhesivo para pared instalado • Vinilo autoadhesivo polimérico de respaldo opaco, espesor mínimo 80 micras, apto para superficies interiores lisas. • Impresión digital a color con tinta ecosolvente, látex o UV; resolución mínima efectiva de 720 dpi. • Acabado laminado mate o brillante y corte o troquelado según arte aprobado. • La instalación incluye limpieza, desengrase, retiro de residuos adhesivos y preparación superficial menor. No comprende resanes, pintura, obra civil ni reparación estructural. • Incluye transporte, instalación sin burbujas ni pliegues, remates y retiro de residuos. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado.	m ²	1	183.460		218.318
3	Identificación adhesiva para vehículos institucionales • Vinilo autoadhesivo polimérico de uso vehicular, removible sin daño bajo condiciones normales y con durabilidad exterior mínima de tres años. • Impresión digital a color con tinta ecosolvente, látex o UV, laminado transparente con protección UV y troquelado según diseño. • Incluye limpieza, instalación profesional, remates y garantía mínima de seis meses sobre adherencia e instalación. • No se aceptan burbujas, arrugas, desprendimientos ni diferencias visibles de color. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado.	m ²	1	192.057		228.547
4	Vinilo opalizado para vidrio instalado • Película autoadhesiva traslúcida tipo esmerilado u opalizado, espesor mínimo 80 micras. • Corte o impresión según diseño aprobado. • Incluye toma de medidas, limpieza,	m ²	1	247.873		294.969

	instalación sin burbujas, remates y retiro de residuos. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado.					
5	Vinilo microperforado para vidrio instalado • Película microperforada blanca, con reverso negro, área imprimible mínima del 60 % y apta para aplicación en vidrio. • Impresión digital a color con tinta ecosolvente, látex o UV; resolución mínima efectiva de 720 dpi. • Incluye laminado ópticamente transparente cuando la exposición o ubicación lo requiera, toma de medidas, limpieza, instalación y remates. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado.	m ²	1	138.942		165.341
6	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	1.774		2.111

7	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	3.134		3.730
8	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	5.153		6.132

9	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	6.324		7.525
10	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	39.657		47.192

11	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	72.607		86.402
12	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	2.223		2.645

13	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	2.717		3.233
14	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	6.050		7.200

15	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	8.833		10.511
16	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	43.971		52.326

17	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	74.949		89.189
18	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	2.293		2.729

19	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	2.998		3.568
20	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	6.733		8.013

21	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	7.401		8.807
22	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	87.869		104.564

23	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	102.832		122.370
24	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	2.488		2.961

25	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	3.464		4.122
26	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	7.354		8.752

27	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	9.837		11.706
28	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	64.703		76.996

29	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	93.682		111.482
30	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	5.246		6.243

31	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	7.807		9.290
32	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	10.323		12.284

33	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	9.679		11.518
34	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	65.652		78.126

35	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	83.679		99.579
36	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	3.279		3.902

37	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	4.310		5.128
38	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	10.504		12.500

39	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	10.259		12.208
40	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	64.406		76.644

41	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	93.686		111.487
42	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	3.634		4.325

43	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte	UNIDAD	1	4.450		5.296
44	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	9.693		11.535

45	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	10.212		12.152
46	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	68.310		81.289

47	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	93.686		111.487
48	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	3.794		4.515

49	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	4.928		5.864
50	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	19.127		22.761

51	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	10.868		12.932
52	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	79.661		94.796

53	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	114.744		136.545
54	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	1.640		1.951

55	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte	UNIDAD	1	2.342		2.787
56	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	5.855		6.968

57	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	6.558		7.804
58	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	35.132		41.807

59	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	73.189		87.095
60	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	2.227		2.650

61	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	3.025		3.600
62	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	6.597		7.850

63	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	8.630		10.270
64	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	50.139		59.666

65	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	74.949		89.189
66	Impresión en papel fotográfico • Papel fotográfico de 200 a 240 g/m², superficie uniforme y acabado brillante o mate según arte aprobado. • Impresión fotográfica o digital de alta resolución, mínimo 1.200 dpi de entrada o calidad equivalente, a color 4x0. • Se cotiza y paga por metro cuadrado terminado. Incluye corte recto y empaque protector.	UNIDAD	1	155.161		184.641
67	Impresión en cartulina opalina blanca de 200 g/m² • Sustrato: cartulina opalina blanca, gramaje nominal de 200 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas,	UNIDAD	1	6.324		7.525

	errores de registro ni defectos de corte.					
68	Impresión en cartulina opalina blanca de 200 g/m² • Sustrato: cartulina opalina blanca, gramaje nominal de 200 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	8.539		10.161
69	Impresión en cartulina opalina blanca de 200 g/m² • Sustrato: cartulina opalina blanca, gramaje nominal de 200 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o	UNIDAD	1	11.676		13.894

	aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.					
70	Impresión en cartulina opalina blanca de 200 g/m² • Sustrato: cartulina opalina blanca, gramaje nominal de 200 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	15.992		19.030
71	Impresión a dos caras sobre PVC espumado • Lámina de PVC espumado rígido de 3 mm de espesor mínimo. • Impresión directa UV a color por ambas caras, resolución mínima efectiva de 720 dpi. • Corte recto o de contorno según arte aprobado; bordes limpios y sin rebabas. • Unidad de pago: metro cuadrado terminado.	m ²	1	463.532		551.603

72	Aviso interior accesible con braille • Dimensiones terminadas: 30 x 15 cm; tolerancia ± 2 mm. • Base rígida en poliestireno de alto impacto o acrílico, espesor mínimo 2 mm. • Gráfica a color en vinilo de alta adherencia o impresión UV directa, con alto contraste visual. • Texto y pictograma en altorrelieve; información en sistema braille español mediante puntos firmes, uniformes y táctiles. • El contenido, contraste, ubicación y altura de instalación deberán cumplir la norma técnica de accesibilidad vigente aplicable. • Fijación mediante cinta estructural de alto desempeño o sistema mecánico, según superficie. Incluye muestra previa, transporte e instalación. • Unidad de pago: aviso instalado.	m ²	1	187.790		223.470
73	Señalización interior suspendida de doble cara • Dimensiones terminadas: 90 x 35 cm; tolerancia ± 5 mm. • Panel rígido en poliestireno de alto impacto, PVC espumado o acrílico de mínimo 3 mm, apto para instalación suspendida. • Gráfica a color por ambas caras mediante vinilo de alta adherencia o impresión UV directa. • Incluye perfiles o refuerzos, cables o elementos de suspensión, anclajes, nivelación, transporte e instalación. • Unidad de pago: aviso instalado.	m ²	1	278.351		331.238
74	Lona de protección o cerramiento • Lona de mínimo 510 g/m², fabricada con PVC reciclado o material libre de PVC de desempeño equivalente, apta para intemperie. • Impresión digital a color con tinta ecosolvente, látex o UV, resistente a humedad y radiación UV. • Acabado con refuerzo perimetral cosido o termosellado y ojales metálicos anticorrosivos cada 50 cm como máximo.	UNIDAD	1	79.822		94.988

	• La condición ambiental se acreditará mediante ficha técnica o declaración de composición del fabricante. • Unidad de pago: metro cuadrado terminado.					
75	Muro de fondo modular interactivo • Dimensiones totales: 6,00 m de ancho x 3,00 m de alto; tolerancia máxima ± 2 %. • Cinco paneles modulares de 1,20 x 3,00 m fabricados en cartón corrugado estructural doble pared, espesor mínimo 10 mm. • Sistema autoportante con refuerzos posteriores livianos y bases estabilizadoras; deberá resistir su propio peso y el uso previsto sin deformación o volcamiento. • Gráfica mediante impresión directa a color. • Incluye setenta y cinco módulos decorativos, distribuidos según diseño aprobado, con soporte para material vegetal liviano y ficha técnica individual impresa en vinilo adhesivo troquelado. • Las fichas deberán ser reemplazables y los módulos deberán contar con sistema de encastre o fijación segura. • Incluye prototipo o plano de armado, fabricación, embalaje, transporte, montaje, desmontaje inicial de prueba y manual de reutilización.	UNIDAD	1	13.206.547		15.715.791

76	Mobiliario institucional modular en cartón estructural • Un mostrador de 1,50 m de ancho x 0,50 m de profundidad x 1,10 m de alto, con dos repisas posteriores. • Una estantería piramidal modular para productos o plantas. • Un sofá o banca para dos personas, con capacidad mínima total de 180 kg. • Dos mesas auxiliares de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. • Cuatro sillas, cada una con capacidad mínima de 100 kg. • Un tótem informativo de 1,70 m de alto x 0,30 m de ancho x 0,15 m de profundidad. • Material: cartón corrugado estructural doble pared, espesor mínimo 10 mm, con refuerzos internos y bordes rematados. • Acabado gráfico: impresión directa a color conforme al arte aprobado. • Incluye diseño estructural, muestra de material, fabricación, transporte, armado, prueba de estabilidad y manual de montaje.)	UNIDAD	1	7.597.310		9.040.799
77	Esfero institucional en bambú • Cuerpo principal en bambú natural; mecanismo retráctil; clip y accesorios en material resistente. • Tinta negra o azul, escritura continua, punta media de 0,7 a 1,0 mm. • Longitud aproximada: 13,5 a 14,5 cm. • Marcación del logo de la CAR a una tinta mediante tampografía, en área mínima de 40 x 6 mm, previa aprobación de muestra. • Empaque individual protector.	UNIDAD	1	9.081		10.806

78	Libreta o agenda institucional • Tamaño terminado: 13,5 x 21,5 cm, tolerancia ± 3 mm. • Carátula en tapa dura, impresión a color 4x4 y laminado mate o brillante libre de PVC o reciclable. • Ocho páginas de insertos en propalcote de 200 g/m², impresión 4x4. • Interior: 80 hojas, equivalentes a 160 páginas, en papel bond blanco de 75 g/m², impresión 1x1. • Encuadernación en argolla doble metálica con recubrimiento anticorrosivo. • Incluye diseño de imposición, prueba digital, corte, armado y empaque	UNIDAD	1	35.433		42.165
79	Reconocimiento institucional en acrílico • Placa rectangular de 20 cm de alto x 15 cm de ancho, en acrílico transparente de 5 mm de espesor, con esquinas redondeadas. • Base rectangular autoportante de 17 cm de ancho x 4 cm de alto, fabricada en acrílico de mínimo 10 mm de espesor o sistema equivalente que garantice estabilidad. • Personalización mediante impresión UV directa a color y texto variable conforme al diseño suministrado por la CAR. • Bordes pulidos, ensamble estable y empaque individual protector. • Incluye muestra previa para aprobación.	UNIDAD	1	380.129		452.353

80	Cartilla institucional • Tamaño cerrado: carta, 21,6 x 27,9 cm; tamaño abierto: 43,2 x 27,9 cm. • Interior: hasta 48 páginas en propalcote de 150 g/m², impresión a color 4x4. • Incluye dos hojas de adhesivos troquelados en material autoadhesivo, impresas a color. • Cubierta de cuatro páginas en propalcote de 250 g/m², impresión 4x4 y laminado mate o brillante por ambas caras. • Encuadernación hot melt; lomo cuadrado cuando el espesor lo permita. • Incluye imposición, prueba digital, corte, plegado, encuadernación y empaque. • Para tirajes o paginaciones diferentes deberá existir un ítem independiente o regla de precio previamente definida.	UNIDAD	1	10.989		13.077
81	Tablero institucional tipo mural • Superficie blanca borrrable en laminado de alta presión adherido a tablero MDF resistente a humedad de mínimo 9 mm. • Marco perimetral en aluminio anodizado o PVC de alto impacto y portaborrador incorporado. • Incluye impresión o aplicación del logo institucional en la parte inferior, herrajes, fijaciones, transporte e instalación. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado. Garantía mínima de doce meses.	m ²	1	296.172		352.444

82	Termo institucional reutilizable • Capacidad mínima: 500 ml. • Cuerpo en acero inoxidable grado alimentario, doble pared con aislamiento al vacío y recubrimiento parcial en bambú. • Tapa hermética libre de BPA, con manija; incluye filtro metálico removible para infusiones. • Dimensiones aproximadas: alto 26 a 29 cm y diámetro 7 a 8 cm. • Conservación térmica mínima declarada por el fabricante: seis horas para bebidas calientes o frías. • Marcación del logo de la CAR a una tinta, mediante técnica permanente compatible con la superficie. • Incluye empaque individual y ficha técnica.	UNIDAD	1	56.125		66.789
83	Bolsa reutilizable institucional tipo tote bag • Material: lona de algodón, poliéster reciclado o mezcla de desempeño equivalente, gramaje mínimo 240 g/m². • Dimensiones: 38 cm de alto x 38 cm de ancho, fuelle de 15 cm; tolerancia ± 2 cm. • Dos asas de 63 cm de largo, reforzadas mediante costura en X o equivalente. • Costuras internas rematadas y capacidad mínima de carga de 10 kg. • Marcación DTF o serigrafía a color del logo institucional en área aproximada de 20 x 15 cm, previa aprobación de muestra.	UNIDAD	1	21.251		25.289

84	Morral institucional compacto • Capacidad mínima: 10 litros; dimensiones aproximadas 33 cm de alto x 24 cm de ancho x 11 cm de fondo, tolerancia ± 2 cm. • Material exterior en poliéster de mínimo 600 denier o material de resistencia equivalente, repelente al agua. • Compartimiento acolchado para computador portátil de hasta 13 pulgadas, dos bolsillos internos, bolsillo frontal con cremallera, bolsillos laterales y bolsillo superior acolchado. • Cremalleras resistentes, correas ajustables y espalda acolchada. • Capacidad de carga recomendada mínima de 5 kg. • Colores verde, café o azul, según requerimiento. Marcación institucional a una tinta o técnica equivalente, previa aprobación.	UNIDAD	1	386.403		459.819
85	Kit institucional para avistamiento de aves Silla plegable portátil • Estructura en tubo de acero de diámetro exterior mínimo de 16 mm y espesor mínimo de pared de 0,7 mm. • Asiento y respaldo en poliéster con recubrimiento de PVC o material equivalente, apto para exterior. • Capacidad mínima: 100 kg. Dimensiones aproximadas armada: 72 x 48 x 47 cm, tolerancia ± 5 cm. • Incluye soporte para vaso, apoyos antideslizantes y bolsa de transporte en poliéster con reata y cordón de ajuste. • Marcación del logo de la CAR a una tinta en la silla o funda, sin afectar resistencia. Binoculares para avistamiento • Aumento 10x y objetivo de 42 mm; enfoque central y ajuste de dioptrías. • Prismas tipo techo o Porro; óptica con recubrimiento múltiple. • Campo visual mínimo: 90 m a 1.000 m; distancia mínima de enfoque: máximo 6 m.	UNIDAD	1	532.757		633.981

	• Revestimiento exterior antideslizante. Incluye tapas, correa, estuche y paño de limpieza. • Marcación del logo en estuche o correa, sin afectar óptica ni garantía. • Garantía mínima de doce meses y ficha técnica del fabricante.					
86	Pin institucional de solapa • Fabricado en aleación metálica resistente a corrosión, con acabado niquelado, dorado o pavonado según diseño aprobado. • Elaboración mediante grabado químico o troquelado, con esmalte de color y calados cuando el diseño lo requiera. • Dimensiones aproximadas: 2,5 cm de ancho x 3 cm de alto; espesor mínimo 1,2 mm. • Cierre posterior tipo mariposa metálica o de caucho. • Bordes pulidos, colores uniformes y empaque individual.	UNIDAD	1	22.391		26.645

87	Atril institucional móvil • Altura total aproximada: 120 cm, tolerancia ± 5 cm. • Estructura en MDF de mínimo 18 mm o tablero de desempeño equivalente, con base en material resistente a humedad. • Recubrimiento exterior en laminado decorativo de alta presión HPL, resistente a abrasión, humedad y limpieza frecuente. • Bordos sellados; niveladores o apoyos metálicos. • Base con cuatro ruedas giratorias, mínimo dos con freno; capacidad estructural adecuada para uso institucional. • Logo frontal en acrílico con impresión UV directa. • Incluye fabricación, transporte, ensamble y garantía mínima de doce meses.	UNIDAD	1	2.628.981		3.128.487
88	Atril interactivo • Mueble autoportante de aproximadamente 125 cm de alto x 65 cm de ancho x 50 cm de fondo; base mínima de 75 x 60 cm. • Fabricado en tablero melamínico resistente a humedad de 18 mm, cantos visibles en PVC de 2 mm y bordes internos de mínimo 0,45 mm. • Monitor táctil capacitivo de 21,5 pulgadas mínimo, resolución Full HD, mínimo diez puntos táctiles, entradas HDMI y USB para función táctil. • Mini PC integrado: procesador de cuatro núcleos con desempeño equivalente o superior a Intel Core i3 de décima generación; RAM mínima 8 GB DDR4; SSD mínimo 256 GB; conectividad Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, HDMI y mínimo dos puertos USB. • Sistema operativo de 64 bits licenciado, compatible con aplicaciones web y ofimáticas de la entidad. • Alimentación 110-120 V, cableado interno protegido, multitoma con protección y ventilación adecuada. • Incluye instalación, configuración,	UNIDAD	1	10.907.644		12.980.097

	pruebas, manual y garantía mínima de doce meses.					
89	Estructura inflable tipo túnel institucional • Dimensiones aproximadas: 3,00 m de ancho x 2,50 m de alto, tolerancia ± 5 %. • Fabricada en tejido de poliéster de alta tenacidad con recubrimiento protector, lavable y apto para uso frecuente. • Funda gráfica removible con impresión por sublimación a color, resolución mínima de archivo de 150 dpi a tamaño final. • Motor o soplador interno continuo, alimentación 110-120 V, con protección y cable de mínimo 3 m. • Incluye puntos de amarre, cuerdas, estacas o contrapesos según superficie, kit de reparación, maletín y manual. • Garantía mínima de doce meses.	UNIDAD	1	5.842.790		6.952.920

90	Figura inflable portátil institucional • Altura mínima: 2,00 m. • Fabricada en tela de poliéster lavable, resistente a rasgado y apta para impresión por sublimación a color. • Sistema de inflado autónomo con motor de 12 V, consumo máximo aproximado de 3 A. • Incluye tres baterías recargables de 12 V y capacidad mínima de 5 Ah, cargador compatible de 110–120 V, sistema de sujeción, maletín y manual. • Autonomía mínima del conjunto de baterías: cuatro horas, acreditada mediante ficha técnica o prueba. • Garantía mínima de doce meses.	UNIDAD	1	5.330.572		6.343.381
91	Tótem digital interactivo de 55 pulgadas • Pantalla LCD o LED de 55 pulgadas, resolución mínima Full HD 1920 x 1080, brillo mínimo 450 cd/m² y relación 16:9. • Tecnología táctil capacitiva, mínimo diez puntos simultáneos. • Procesador con desempeño equivalente o superior a Intel Core i5 de décima generación; RAM mínima 8 GB; SSD mínimo 256 GB. • Sistema operativo de 64 bits licenciado, compatible con aplicaciones web, reproducción multimedia y administración remota. • Conectividad Wi-Fi doble banda, Ethernet Gigabit y Bluetooth; mínimo dos puertos USB, entrada y salida HDMI. • Altavoces integrados, cámara y micrófono. Base autoportante estable, ventilación, sistema de bloqueo físico y protección de acceso. • Alimentación 110–120 V. Incluye instalación, configuración, pruebas, manual, soporte técnico y garantía mínima de doce meses.	UNIDAD	1	15.038.120		17.895.363

92	Estante metálico desmontable • Dimensiones aproximadas: 1,80 m de alto x 1,50 m de ancho, tolerancia ± 5 cm; profundidad mínima 45 cm. • Estructura en ángulo ranurado de acero calibre 16 como mínimo, con protección anticorrosiva y pintura electrostática. • Mínimo cuatro entrepaños regulables, separados aproximadamente cada 50 cm, con capacidad mínima uniformemente distribuida de 80 kg por entrepaño. • Sistema armable y desarmable; bordes sin filos y apoyos niveladores. • Incluye tornillería, transporte, armado inicial y garantía mínima de dos años.	UNIDAD	1	5.986.184		7.123.559
93	Pantalla interactiva de 65 pulgadas • Pantalla LED de 65 pulgadas, resolución 4K UHD 3840 x 2160, relación 16:9, frecuencia mínima 60 Hz, brillo mínimo 350 cd/m² y ángulo de visión mínimo 178°. • Vida útil declarada mínima: 50.000 horas. • Sistema operativo integrado Android 11 o superior; procesador mínimo de cuatro núcleos; RAM mínima 8 GB y almacenamiento mínimo 64 GB. • Sensor táctil infrarrojo con mínimo veinte puntos simultáneos y vidrio antirreflejo de seguridad. • Conectividad Wi-Fi doble banda, Ethernet Gigabit y Bluetooth 5.0 o superior. • Puertos mínimos: tres HDMI de entrada, un HDMI de salida, dos USB táctiles, tres USB 3.0, un USB tipo C con suministro de energía, salida de audio y RS-232. • Altavoces integrados, filtro de luz azul y sensor de luz ambiental. • Incluye soporte de pared o móvil según requerimiento, lápices táctiles, cables, instalación, configuración, capacitación básica y garantía mínima de tres años.	UNIDAD	1	17.006.931		20.238.248

94	Isla publicitaria modular tipo stand de 3 x 3 m • Área total: 3,00 x 3,00 m; altura estructural: 2,50 m. • Estructura reutilizable y desmontable en perfiles de aluminio modular tipo octagonal o sistema compatible de desempeño equivalente. • Cerramiento posterior y dos laterales en panel rígido de PVC espumado de mínimo 5 mm, fijado a la estructura. • Gráfica: impresión a color en vinilo autoadhesivo laminado, instalada sobre hasta 22,5 m² de superficie; incluye logotipos y elementos de identidad aprobados. • Incluye un elemento retroiluminado y letras volumétricas frontales, de acuerdo con el diseño aprobado. • Iluminación LED mediante mínimo cuatro luminarias dirigibles. • Instalación eléctrica a 110–120 V, centro de carga con protección, cableado oculto y mínimo dos tomas dobles. • Incluye diseño técnico, plano, fabricación, transporte, montaje, desmontaje, embalaje y manual de reutilización. • El precio deberá contemplar una instalación y un desmontaje en lugar indicado por la CAR dentro de su jurisdicción.	UNIDAD	1	28.624.578		34.063.248
Notas:	1) La cotización presentada deberá incluir la instalación correspondiente en los casos que sea necesario del material solicitado 2) La cotización deberá incluir la adecuación de los espacios o lugares donde se requiera realizar cualquier instalación 3) La cotización deberá incluir el transporte requerido para la entrega o instalación de los suministros solicitados 4) Los Diseños y propiedad intelectual. Los diseños y artes finales suministrados por la CAR son de titularidad de la Entidad. El contratista solo podrá utilizarlos para ejecutar el contrato y deberá entregar, cuando los genere, los archivos editables y finales asociados al servicio contratado, sin reutilizarlos ni divulgarlos. 5) Solicitud y programación. Los bienes y servicios se solicitarán por escrito a través del supervisor, indicando ítem, cantidad, arte aprobado, lugar y fecha. Los tiempos ordinarios de producción y entrega se definirán en el contrato según la complejidad y cantidad solicitada					

	6) Gestión ambiental y de residuos		
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO			140.390.233



RAFAEL FUENTES LUNA
C.C 1098702072

Nota: Cotizado con valor de TRM a la fecha, tener en cuenta que los precios cambian de acuerdo a la TRM (si aplica), adicional se tuvo en cuenta las estampillas y descuentos de ley.

EDICREATIVO

De: Edinson Garzón Rincón <edicreativo@gmail.com>

Enviado: jueves, 8 de octubre de 2026 10:54 a. m.

Para: Comunicaciones CAR <comunicaciones@car.gov.co>

Asunto: Re: Solicitud de revisión y ajuste de cotizaciones – Proceso de contratación de suministros

El jue, 8 oct 2026 a las 10:01, Comunicaciones CAR (<comunicaciones@car.gov.co>) escribió:

Cordial saludo,

Agradecemos las cotizaciones remitidas para el proceso de contratación cuyo objeto es:

“Suministrar de acuerdo con las especificaciones técnicas, diseños, cantidades y requerimientos definidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, material impreso, piezas de visibilidad y demás elementos y herramientas de comunicación requeridos para la implementación de estrategias de comunicación, divulgación y educación ambiental, orientadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, la participación ciudadana y la apropiación social del conocimiento en la cuenca del Río Bogotá, en el marco de las acciones y programas desarrollados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR”.

Una vez revisada la información recibida, se identificaron inconsistencias en algunos ítems, entre ellos el **ítem 26**, respecto de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.

Por lo anterior, solicitamos realizar una **revisión integral de todos los ítems cotizados**, comparándolos con el documento de especificaciones técnicas que se adjunta nuevamente, y efectuar los ajustes necesarios para garantizar que los productos ofrecidos correspondan en su totalidad a las características, diseños, cantidades, unidades de medida y demás condiciones requeridas por la entidad.

Agradecemos remitir la cotización corregida, conservando la numeración y el orden de los ítems establecidos en el documento adjunto, y verificando los valores unitarios y totales correspondientes. En caso de que algún producto no cumpla con lo solicitado o no pueda ser suministrado, les pedimos indicarlo expresamente.

Quedamos atentos a la versión ajustada para continuar con el análisis correspondiente.

Cordialmente,

Oficina Asesora de Comunicaciones

(+571)5801111 Ext. 1704

comunicaciones@car.gov.co

[Av. Esperanza # 60-50](#)

Centro Comercial Gran Estación Costado Esfera. Piso 7

Bogotá, Colombia



www.car.gov.co

Síguenos



Bucaramanga, 08 de Octubre de 2026

**COTIZACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA CAR**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO FINAL IVA INCLUIDO
1	Aviso para fachada exterior • Elemento gráfico para exterior fabricado en lona frontlit de mínimo 510 g/m², apta para intemperie y exposición UV. • Impresión digital a color con tintas ecosolventes o tecnología equivalente para exterior; resolución mínima efectiva de 720 dpi. • Acabado: laminado protector mate o brillante, según diseño aprobado; dobladillo o refuerzo perimetral y sistema de tensión. • Estructura: tubo cuadrado de acero de mínimo 38 x 38 mm y espesor mínimo de 1,2 mm, con protección anticorrosiva. • Anclaje: seleccionado de acuerdo con la superficie, mediante fijación mecánica, química o pernos pasantes, con elementos resistentes a corrosión. • Incluye visita técnica cuando sea necesaria, fabricación, transporte, instalación, nivelación, fijaciones, limpieza y retiro de residuos. • Unidad de pago: metro cuadrado efectivamente suministrado e instalado.	m ²	1	450.954
2	Vinilo adhesivo para pared instalado • Vinilo autoadhesivo polimérico de respaldo opaco, espesor mínimo 80 micras, apto para superficies interiores lisas. • Impresión digital a color con tinta ecosolvente, látex o UV; resolución mínima efectiva de 720 dpi. • Acabado laminado mate o brillante y corte o troquelado según arte aprobado. • La instalación incluye limpieza, desengrase, retiro de residuos adhesivos y preparación superficial menor. No comprende resanes, pintura, obra civil ni reparación estructural. • Incluye transporte, instalación sin burbujas ni pliegues, remates y retiro de residuos. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado.	m ²	1	209.595

3	Identificación adhesiva para vehículos institucionales • Vinilo autoadhesivo polimérico de uso vehicular, removible sin daño bajo condiciones normales y con durabilidad exterior mínima de tres años. • Impresión digital a color con tinta ecosolvente, látex o UV, laminado transparente con protección UV y troquelado según diseño. • Incluye limpieza, instalación profesional, remates y garantía mínima de seis meses sobre adherencia e instalación. • No se aceptan burbujas, arrugas, desprendimientos ni diferencias visibles de color. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado.	m ²	1	271.160
4	Vinilo opalizado para vidrio instalado • Película autoadhesiva traslúcida tipo esmerilado u opalizado, espesor mínimo 80 micras. • Corte o impresión según diseño aprobado. • Incluye toma de medidas, limpieza, instalación sin burbujas, remates y retiro de residuos. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado.	m ²	1	248.615
5	Vinilo microperforado para vidrio instalado • Película microperforada blanca, con reverso negro, área imprimible mínima del 60 % y apta para aplicación en vidrio. • Impresión digital a color con tinta ecosolvente, látex o UV; resolución mínima efectiva de 720 dpi. • Incluye laminado ópticamente transparente cuando la exposición o ubicación lo requiera, toma de medidas, limpieza, instalación y remates. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado.	m ²	1	139.415
6	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	2.597

7	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	3.066
8	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	7.296
9	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	9.476

10	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	55.991
11	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	108.897
12	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	2.230

13	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	3.836
14	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	6.915
15	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	8.306

16	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	63.175
17	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	105.818
18	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	3.317

19	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	4.233
20	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	9.127
21	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	10.521

22	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	100.338
23	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	103.125
24	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	3.451

25	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	3.958
26	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	11.021
27	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	10.345

28	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	91.268
29	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	127.010
30	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	7.862

31	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	10.582
32	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	9.819

33	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	11.903
34	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	92.591

35	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	113.426
36	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	4.914

37	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	6.458
38	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	10.535

39	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	12.716
40	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	87.300

41	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	116.215
42	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	4.894

43	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte	UNIDAD	1	6.598
44	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	13.095

45	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	12.661
46	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	92.591

47	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	140.390
48	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	4.786

49	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	6.680
50	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	25.926

51	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	16.355
52	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	98.708

53	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	155.421
54	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	2.490
55	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	2.903

56	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	7.936
57	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	9.827
58	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	43.547

59	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	99.220
60	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte	UNIDAD	1	3.299
61	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	3.456

62	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	8.862
63	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	10.810
64	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	56.270

65	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	92.901
66	Impresión en papel fotográfico • Papel fotográfico de 200 a 240 g/m², superficie uniforme y acabado brillante o mate según arte aprobado. • Impresión fotográfica o digital de alta resolución, mínimo 1.200 dpi de entrada o calidad equivalente, a color 4x0. • Se cotiza y paga por metro cuadrado terminado. Incluye corte recto y empaque protector.	UNIDAD	1	210.314
67	Impresión en cartulina opalina blanca de 200 g/m² • Sustrato: cartulina opalina blanca, gramaje nominal de 200 g/m², tolerancia comercial máxima de ±5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ±2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	9.476

68	Impresión en cartulina opalina blanca de 200 g/m² • Sustrato: cartulina opalina blanca, gramaje nominal de 200 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	9.830
69	Impresión en cartulina opalina blanca de 200 g/m² • Sustrato: cartulina opalina blanca, gramaje nominal de 200 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	14.741
70	Impresión en cartulina opalina blanca de 200 g/m² • Sustrato: cartulina opalina blanca, gramaje nominal de 200 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	17.857

71	Impresión a dos caras sobre PVC espumado • Lámina de PVC espumado rígido de 3 mm de espesor mínimo. • Impresión directa UV a color por ambas caras, resolución mínima efectiva de 720 dpi. • Corte recto o de contorno según arte aprobado; bordes limpios y sin rebabas. • Unidad de pago: metro cuadrado terminado.	m ²	1	574.556
72	Aviso interior accesible con braille • Dimensiones terminadas: 30 x 15 cm; tolerancia ±2 mm. • Base rígida en poliestireno de alto impacto o acrílico, espesor mínimo 2 mm. • Gráfica a color en vinilo de alta adherencia o impresión UV directa, con alto contraste visual. • Texto y pictograma en altorrelieve; información en sistema braille español mediante puntos firmes, uniformes y táctiles. • El contenido, contraste, ubicación y altura de instalación deberán cumplir la norma técnica de accesibilidad vigente aplicable. • Fijación mediante cinta estructural de alto desempeño o sistema mecánico, según superficie. Incluye muestra previa, transporte e instalación. • Unidad de pago: aviso instalado.	m ²	1	214.584
73	Señalización interior suspendida de doble cara • Dimensiones terminadas: 90 x 35 cm; tolerancia ±5 mm. • Panel rígido en poliestireno de alto impacto, PVC espumado o acrílico de mínimo 3 mm, apto para instalación suspendida. • Gráfica a color por ambas caras mediante vinilo de alta adherencia o impresión UV directa. • Incluye perfiles o refuerzos, cables o elementos de suspensión, anclajes, nivelación, transporte e instalación. • Unidad de pago: aviso instalado.	m ²	1	351.565

74	Lona de protección o cerramiento • Lona de mínimo 510 g/m², fabricada con PVC reciclado o material libre de PVC de desempeño equivalente, apta para intemperie. • Impresión digital a color con tinta ecosolvente, látex o UV, resistente a humedad y radiación UV. • Acabado con refuerzo perimetral cosido o termosellado y ojales metálicos anticorrosivos cada 50 cm como máximo. • La condición ambiental se acreditará mediante ficha técnica o declaración de composición del fabricante. • Unidad de pago: metro cuadrado terminado.	UNIDAD	1	89.496
75	Muro de fondo modular interactivo • Dimensiones totales: 6,00 m de ancho x 3,00 m de alto; tolerancia máxima ± 2 %. • Cinco paneles modulares de 1,20 x 3,00 m fabricados en cartón corrugado estructural doble pared, espesor mínimo 10 mm. • Sistema autoportante con refuerzos posteriores livianos y bases estabilizadoras; deberá resistir su propio peso y el uso previsto sin deformación o volcamiento. • Gráfica mediante impresión directa a color. • Incluye setenta y cinco módulos decorativos, distribuidos según diseño aprobado, con soporte para material vegetal liviano y ficha técnica individual impresa en vinilo adhesivo troquelado. • Las fichas deberán ser reemplazables y los módulos deberán contar con sistema de encastre o fijación segura. • Incluye prototipo o plano de armado, fabricación, embalaje, transporte, montaje, desmontaje inicial de prueba y manual de reutilización.	UNIDAD	1	15.087.874

76	Mobiliario institucional modular en cartón estructural • Un mostrador de 1,50 m de ancho x 0,50 m de profundidad x 1,10 m de alto, con dos repisas posteriores. • Una estantería piramidal modular para productos o plantas. • Un sofá o banca para dos personas, con capacidad mínima total de 180 kg. • Dos mesas auxiliares de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. • Cuatro sillas, cada una con capacidad mínima de 100 kg. • Un tótem informativo de 1,70 m de alto x 0,30 m de ancho x 0,15 m de profundidad. • Material: cartón corrugado estructural doble pared, espesor mínimo 10 mm, con refuerzos internos y bordes rematados. • Acabado gráfico: impresión directa a color conforme al arte aprobado. • Incluye diseño estructural, muestra de material, fabricación, transporte, armado, prueba de estabilidad y manual de montaje.)	UNIDAD	1	9.595.643
77	Esfero institucional en bambú • Cuerpo principal en bambú natural; mecanismo retráctil; clip y accesorios en material resistente. • Tinta negra o azul, escritura continua, punta media de 0,7 a 1,0 mm. • Longitud aproximada: 13,5 a 14,5 cm. • Marcación del logo de la CAR a una tinta mediante tampografía, en área mínima de 40 x 6 mm, previa aprobación de muestra. • Empaque individual protector.	UNIDAD	1	12.764
78	Libreta o agenda institucional • Tamaño terminado: 13,5 x 21,5 cm, tolerancia ± 3 mm. • Carátula en tapa dura, impresión a color 4x4 y laminado mate o brillante libre de PVC o reciclable. • Ocho páginas de insertos en propalcote de 200 g/m², impresión 4x4. • Interior: 80 hojas, equivalentes a 160 páginas, en papel bond blanco de 75 g/m², impresión 1x1. • Encuadernación en argolla doble metálica con recubrimiento anticorrosivo. • Incluye diseño de imposición, prueba digital, corte, armado y empaque	UNIDAD	1	35.486

79	Reconocimiento institucional en acrílico • Placa rectangular de 20 cm de alto x 15 cm de ancho, en acrílico transparente de 5 mm de espesor, con esquinas redondeadas. • Base rectangular autoportante de 17 cm de ancho x 4 cm de alto, fabricada en acrílico de mínimo 10 mm de espesor o sistema equivalente que garantice estabilidad. • Personalización mediante impresión UV directa a color y texto variable conforme al diseño suministrado por la CAR. • Bordes pulidos, ensamble estable y empaque individual protector. • Incluye muestra previa para aprobación.	UNIDAD	1	546.819
80	Cartilla institucional • Tamaño cerrado: carta, 21,6 x 27,9 cm; tamaño abierto: 43,2 x 27,9 cm. • Interior: hasta 48 páginas en propalcote de 150 g/m², impresión a color 4x4. • Incluye dos hojas de adhesivos troquelados en material autoadhesivo, impresas a color. • Cubierta de cuatro páginas en propalcote de 250 g/m², impresión 4x4 y laminado mate o brillante por ambas caras. • Encuadernación hot melt; lomo cuadrado cuando el espesor lo permita. • Incluye imposición, prueba digital, corte, plegado, encuadernación y empaque. • Para tirajes o paginaciones diferentes deberá existir un ítem independiente o regla de precio previamente definida.	UNIDAD	1	13.691
81	Tablero institucional tipo mural • Superficie blanca borrable en laminado de alta presión adherido a tablero MDF resistente a humedad de mínimo 9 mm. • Marco perimetral en aluminio anodizado o PVC de alto impacto y portaborrador incorporado. • Incluye impresión o aplicación del logo institucional en la parte inferior, herrajes, fijaciones, transporte e instalación. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado. Garantía mínima de doce meses.	m ²	1	426.084

82	Termo institucional reutilizable • Capacidad mínima: 500 ml. • Cuerpo en acero inoxidable grado alimentario, doble pared con aislamiento al vacío y recubrimiento parcial en bambú. • Tapa hermética libre de BPA, con manija; incluye filtro metálico removible para infusiones. • Dimensiones aproximadas: alto 26 a 29 cm y diámetro 7 a 8 cm. • Conservación térmica mínima declarada por el fabricante: seis horas para bebidas calientes o frías. • Marcación del logo de la CAR a una tinta, mediante técnica permanente compatible con la superficie. • Incluye empaque individual y ficha técnica.	UNIDAD	1	53.038
83	Bolsa reutilizable institucional tipo tote bag • Material: lona de algodón, poliéster reciclado o mezcla de desempeño equivalente, gramaje mínimo 240 g/m². • Dimensiones: 38 cm de alto x 38 cm de ancho, fuelle de 15 cm; tolerancia ± 2 cm. • Dos asas de 63 cm de largo, reforzadas mediante costura en X o equivalente. • Costuras internas rematadas y capacidad mínima de carga de 10 kg. • Marcación DTF o serigrafía a color del logo institucional en área aproximada de 20 x 15 cm, previa aprobación de muestra.	UNIDAD	1	26.389
84	Morral institucional compacto • Capacidad mínima: 10 litros; dimensiones aproximadas 33 cm de alto x 24 cm de ancho x 11 cm de fondo, tolerancia ± 2 cm. • Material exterior en poliéster de mínimo 600 denier o material de resistencia equivalente, repelente al agua. • Compartimiento acolchado para computador portátil de hasta 13 pulgadas, dos bolsillos internos, bolsillo frontal con cremallera, bolsillos laterales y bolsillo superior acolchado. • Cremalleras resistentes, correas ajustables y espalda acolchada. • Capacidad de carga recomendada mínima de 5 kg. • Colores verde, café o azul, según requerimiento. Marcación institucional a una tinta o técnica equivalente, previa aprobación.	UNIDAD	1	555.804

85	Kit institucional para avistamiento de aves Silla plegable portátil • Estructura en tubo de acero de diámetro exterior mínimo de 16 mm y espesor mínimo de pared de 0,7 mm. • Asiento y respaldo en poliéster con recubrimiento de PVC o material equivalente, apto para exterior. • Capacidad mínima: 100 kg. Dimensiones aproximadas armada: 72 x 48 x 47 cm, tolerancia ± 5 cm. • Incluye soporte para vaso, apoyos antideslizantes y bolsa de transporte en poliéster con reata y cordón de ajuste. • Marcación del logo de la CAR a una tinta en la silla o funda, sin afectar resistencia. Binoculares para avistamiento • Aumento 10x y objetivo de 42 mm; enfoque central y ajuste de dioptrías. • Prismas tipo techo o Porro; óptica con recubrimiento múltiple. • Campo visual mínimo: 90 m a 1.000 m; distancia mínima de enfoque: máximo 6 m. • Revestimiento exterior antideslizante. Incluye tapas, correa, estuche y paño de limpieza. • Marcación del logo en estuche o correa, sin afectar óptica ni garantía. • Garantía mínima de doce meses y ficha técnica del fabricante.	UNIDAD	1	503.406
86	Pin institucional de solapa • Fabricado en aleación metálica resistente a corrosión, con acabado niquelado, dorado o pavonado según diseño aprobado. • Elaboración mediante grabado químico o troquelado, con esmalte de color y calados cuando el diseño lo requiera. • Dimensiones aproximadas: 2,5 cm de ancho x 3 cm de alto; espesor mínimo 1,2 mm. • Cierre posterior tipo mariposa metálica o de caucho. • Bordes pulidos, colores uniformes y empaque individual.	UNIDAD	1	27.806

87	Atril institucional móvil • Altura total aproximada: 120 cm, tolerancia ± 5 cm. • Estructura en MDF de mínimo 18 mm o tablero de desempeño equivalente, con base en material resistente a humedad. • Recubrimiento exterior en laminado decorativo de alta presión HPL, resistente a abrasión, humedad y limpieza frecuente. • Bordes sellados; niveladores o apoyos metálicos. • Base con cuatro ruedas giratorias, mínimo dos con freno; capacidad estructural adecuada para uso institucional. • Logo frontal en acrílico con impresión UV directa. • Incluye fabricación, transporte, ensamble y garantía mínima de doce meses.	UNIDAD	1	3.782.151
88	Atril interactivo • Mueble autoportante de aproximadamente 125 cm de alto x 65 cm de ancho x 50 cm de fondo; base mínima de 75 x 60 cm. • Fabricado en tablero melamínico resistente a humedad de 18 mm, cantos visibles en PVC de 2 mm y bordes internos de mínimo 0,45 mm. • Monitor táctil capacitivo de 21,5 pulgadas mínimo, resolución Full HD, mínimo diez puntos táctiles, entradas HDMI y USB para función táctil. • Mini PC integrado: procesador de cuatro núcleos con desempeño equivalente o superior a Intel Core i3 de décima generación; RAM mínima 8 GB DDR4; SSD mínimo 256 GB; conectividad Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, HDMI y mínimo dos puertos USB. • Sistema operativo de 64 bits licenciado, compatible con aplicaciones web y ofimáticas de la entidad. • Alimentación 110-120 V, cableado interno protegido, multitoma con protección y ventilación adecuada. • Incluye instalación, configuración, pruebas, manual y garantía mínima de doce meses.	UNIDAD	1	10.940.297
89	Estructura inflable tipo túnel institucional • Dimensiones aproximadas: 3,00 m de ancho x 2,50 m de alto, tolerancia ± 5 %. • Fabricada en tejido de poliéster de alta tenacidad con recubrimiento protector, lavable y apto para uso frecuente. • Funda gráfica removible con impresión por sublimación a color, resolución mínima de archivo de 150 dpi a tamaño final. • Motor o soplador interno continuo, alimentación 110-120 V, con protección y cable de mínimo 3 m.	UNIDAD	1	8.249.280

	• Incluye puntos de amarre, cuerdas, estacas o contrapesos según superficie, kit de reparación, maletín y manual. • Garantía mínima de doce meses.			
90	Figura inflable portátil institucional • Altura mínima: 2,00 m. • Fabricada en tela de poliéster lavable, resistente a rasgado y apta para impresión por sublimación a color. • Sistema de inflado autónomo con motor de 12 V, consumo máximo aproximado de 3 A. • Incluye tres baterías recargables de 12 V y capacidad mínima de 5 Ah, cargador compatible de 110-120 V, sistema de sujeción, maletín y manual. • Autonomía mínima del conjunto de baterías: cuatro horas, acreditada mediante ficha técnica o prueba. • Garantía mínima de doce meses.	UNIDAD	1	6.607.486
91	Tótem digital interactivo de 55 pulgadas • Pantalla LCD o LED de 55 pulgadas, resolución mínima Full HD 1920 x 1080, brillo mínimo 450 cd/m² y relación 16:9. • Tecnología táctil capacitiva, mínimo diez puntos simultáneos. • Procesador con desempeño equivalente o superior a Intel Core i5 de décima generación; RAM mínima 8 GB; SSD mínimo 256 GB. • Sistema operativo de 64 bits licenciado, compatible con aplicaciones web, reproducción multimedia y administración remota. • Conectividad Wi-Fi doble banda, Ethernet Gigabit y Bluetooth; mínimo dos puertos USB, entrada y salida HDMI. • Altavoces integrados, cámara y micrófono. Base autoportante estable, ventilación, sistema de bloqueo físico y protección de acceso. • Alimentación 110-120 V. Incluye instalación, configuración, pruebas, manual, soporte técnico y garantía mínima de doce meses.	UNIDAD	1	21.634.394

92	Estante metálico desmontable • Dimensiones aproximadas: 1,80 m de alto x 1,50 m de ancho, tolerancia ± 5 cm; profundidad mínima 45 cm. • Estructura en ángulo ranurado de acero calibre 16 como mínimo, con protección anticorrosiva y pintura electrostática. • Mínimo cuatro entrepaños regulables, separados aproximadamente cada 50 cm, con capacidad mínima uniformemente distribuida de 80 kg por entrepaño. • Sistema armable y desarmable; bordes sin filos y apoyos niveladores. • Incluye tornillería, transporte, armado inicial y garantía mínima de dos años.	UNIDAD	1	6.004.063
93	Pantalla interactiva de 65 pulgadas • Pantalla LED de 65 pulgadas, resolución 4K UHD 3840 x 2160, relación 16:9, frecuencia mínima 60 Hz, brillo mínimo 350 cd/m² y ángulo de visión mínimo 178°. • Vida útil declarada mínima: 50.000 horas. • Sistema operativo integrado Android 11 o superior; procesador mínimo de cuatro núcleos; RAM mínima 8 GB y almacenamiento mínimo 64 GB. • Sensor táctil infrarrojo con mínimo veinte puntos simultáneos y vidrio antirreflejo de seguridad. • Conectividad Wi-Fi doble banda, Ethernet Gigabit y Bluetooth 5.0 o superior. • Puertos mínimos: tres HDMI de entrada, un HDMI de salida, dos USB táctiles, tres USB 3.0, un USB tipo C con suministro de energía, salida de audio y RS-232. • Altavoces integrados, filtro de luz azul y sensor de luz ambiental. • Incluye soporte de pared o móvil según requerimiento, lápices táctiles, cables, instalación, configuración, capacitación básica y garantía mínima de tres años.	UNIDAD	1	24.011.697

94	Isla publicitaria modular tipo stand de 3 x 3 m • Área total: 3,00 x 3,00 m; altura estructural: 2,50 m. • Estructura reutilizable y desmontable en perfiles de aluminio modular tipo octagonal o sistema compatible de desempeño equivalente. • Cerramiento posterior y dos laterales en panel rígido de PVC espumado de mínimo 5 mm, fijado a la estructura. • Gráfica: impresión a color en vinilo autoadhesivo laminado, instalada sobre hasta 22,5 m² de superficie; incluye logotipos y elementos de identidad aprobados. • Incluye un elemento retroiluminado y letras volumétricas frontales, de acuerdo con el diseño aprobado. • Iluminación LED mediante mínimo cuatro luminarias dirigibles. • Instalación eléctrica a 110-120 V, centro de carga con protección, cableado oculto y mínimo dos tomas dobles. • Incluye diseño técnico, plano, fabricación, transporte, montaje, desmontaje, embalaje y manual de reutilización. • El precio deberá contemplar una instalación y un desmontaje en lugar indicado por la CAR dentro de su jurisdicción.	UNIDAD	1	32.093.801
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				145.279.394

Cordialmente,

Edinson Garzón R.

EDINSON GARZON RINCON
CC. 1.098.694.458 de B/ga

EDICIONES IMPRO

De: Eduard Jerez <jerezeduard88@gmail.com>

Enviado: jueves, 8 de octubre de 2026 10:45 a. m.

Para: Comunicaciones CAR <comunicaciones@car.gov.co>

Asunto: Re: Solicitud de revisión y ajuste de cotizaciones – Proceso de contratación de suministros

Buenos días, es un gusto saludarlos e informamos que lo solicitado se encuentra reflejado en la cotización adjunta.

El jue, 8 oct 2026 a las 10:01, Comunicaciones CAR (<comunicaciones@car.gov.co>) escribió:

Cordial saludo,

Agradecemos las cotizaciones remitidas para el proceso de contratación cuyo objeto es:

"Suministrar de acuerdo con las especificaciones técnicas, diseños, cantidades y requerimientos definidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, material impreso, piezas de visibilidad y demás elementos y herramientas de comunicación requeridos para la implementación de estrategias de comunicación, divulgación y educación ambiental, orientadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, la participación ciudadana y la apropiación social del conocimiento en la cuenca del Río Bogotá, en el marco de las acciones y programas desarrollados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR".

Una vez revisada la información recibida, se identificaron inconsistencias en algunos ítems, entre ellos el **ítem 26**, respecto de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.

Por lo anterior, solicitamos realizar una **revisión integral de todos los ítems cotizados**, comparándolos con el documento de especificaciones técnicas que se adjunta nuevamente, y efectuar los ajustes necesarios para garantizar que los productos ofrecidos correspondan en su totalidad a las características, diseños, cantidades, unidades de medida y demás condiciones requeridas por la entidad.

Agradecemos remitir la cotización corregida, conservando la numeración y el orden de los ítems establecidos en el documento adjunto, y verificando los valores unitarios y totales correspondientes. En caso de que algún producto no cumpla con lo solicitado o no pueda ser suministrado, les pedimos indicarlo expresamente.

Quedamos atentos a la versión ajustada para continuar con el análisis correspondiente.

Cordialmente,

Oficina Asesora de Comunicaciones

(+571)5801111 Ext. 1704

comunicaciones@car.gov.co

[Av. Esperanza # 60-50](#)

Centro Comercial Gran Estación Costado Esfera. Piso 7
Bogotá, Colombia



www.car.gov.co

Síguenos



Cotización material pop y publicitario

Bogotá, 08 de Octubre de 2026

Señores,

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Me permito presentar cotización de material pop y elementos publicitario requerida, la cual se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	Aviso para fachada exterior • Elemento gráfico para exterior fabricado en lona frontlit de mínimo 510 g/m², apta para intemperie y exposición UV. • Impresión digital a color con tintas ecosolventes o tecnología equivalente para exterior; resolución mínima efectiva de 720 dpi. • Acabado: laminado protector mate o brillante, según diseño aprobado; dobladillo o refuerzo perimetral y sistema de tensión. • Estructura: tubo cuadrado de acero de mínimo 38 x 38 mm y espesor mínimo de 1,2 mm, con protección anticorrosiva. • Anclaje: seleccionado de acuerdo con la superficie, mediante fijación mecánica, química o pernos pasantes, con elementos resistentes a corrosión. • Incluye visita técnica cuando sea necesaria, fabricación, transporte, instalación, nivelación, fijaciones, limpieza y retiro de residuos. • Unidad de pago: metro cuadrado efectivamente suministrado e instalado.	m ²	1	513.731

2	Vinilo adhesivo para pared instalado • Vinilo autoadhesivo polimérico de respaldo opaco, espesor mínimo 80 micras, apto para superficies interiores lisas. • Impresión digital a color con tinta ecosolvente, látex o UV; resolución mínima efectiva de 720 dpi. • Acabado laminado mate o brillante y corte o troquelado según arte aprobado. • La instalación incluye limpieza, desengrase, retiro de residuos adhesivos y preparación superficial menor. No comprende resanes, pintura, obra civil ni reparación estructural. • Incluye transporte, instalación sin burbujas ni pliegues, remates y retiro de residuos. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado.	m ²	1	248.706
3	Identificación adhesiva para vehículos institucionales • Vinilo autoadhesivo polimérico de uso vehicular, removible sin daño bajo condiciones normales y con durabilidad exterior mínima de tres años. • Impresión digital a color con tinta ecosolvente, látex o UV, laminado transparente con protección UV y troquelado según diseño. • Incluye limpieza, instalación profesional, remates y garantía mínima de seis meses sobre adherencia e instalación. • No se aceptan burbujas, arrugas, desprendimientos ni diferencias visibles de color. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado.	m ²	1	287.856
4	Vinilo opalizado para vidrio instalado • Película autoadhesiva traslúcida tipo esmerilado u opalizado, espesor mínimo 80 micras. • Corte o impresión según diseño aprobado. • Incluye toma de medidas, limpieza, instalación sin burbujas, remates y retiro de residuos. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado.	m ²	1	313.133
5	Vinilo microperforado para vidrio instalado • Película microperforada blanca, con reverso negro, área imprimible mínima del 60 % y apta para aplicación en vidrio. • Impresión digital a color con tinta ecosolvente, látex o UV; resolución mínima efectiva de 720 dpi. • Incluye laminado ópticamente transparente cuando la exposición o ubicación lo requiera, toma de medidas, limpieza, instalación y remates. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado.	m ²	1	175.487

6	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	2.447
7	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	3.861
8	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	6.387

9	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	8.967
10	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	49.183
11	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	102.512

12	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	2.827
13	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	4.138
14	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	8.201

15	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	9.854
16	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	59.523
17	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	112.312

18	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	3.108
19	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	4.509
20	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	7.781

21	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	11.091
22	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	119.046
23	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	129.861

24	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	2.843
25	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	4.779
26	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	10.399

27	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	12.425
28	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	80.127
29	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	134.774

30	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	7.409
31	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	11.251

32	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	11.574
33	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	13.558

34	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	98.273
35	Impresión en papel propalcote de 115 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 115 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	120.384

36	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	4.694
37	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	6.124

38	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	11.042
39	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	15.457

40	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	92.739
41	Impresión en papel propalcote de 150 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 150 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	132.273

42	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	5.194
43	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte	UNIDAD	1	6.217

44	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	13.899
45	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	14.418

46	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	98.314
47	Impresión en papel propalcote de 220 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 220 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	132.300

48	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	5.357
49	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	7.120

50	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	27.570
51	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	15.344

52	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	112.432
53	Impresión en papel propalcote de 300 g/m² con laminado • Sustrato: papel propalcote, gramaje nominal de 300 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: laminado mate o brillante por ambas caras, película libre de PVC, reciclable, biodegradable o compostable, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	164.958

54	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	2.315
55	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	3.319
56	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	8.512

57	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	9.288
58	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	49.649
59	Impresión en papel bond blanco de 80 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 80 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	105.292

60	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte	UNIDAD	1	3.108
61	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	4.352
62	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	9.406

63	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	8.942
64	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	47.382
65	Impresión en papel bond blanco de 120 g/m² • Sustrato: papel bond blanco, gramaje nominal de 120 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Pliego (70 x 100 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	105.829

66	Impresión en papel fotográfico • Papel fotográfico de 200 a 240 g/m², superficie uniforme y acabado brillante o mate según arte aprobado. • Impresión fotográfica o digital de alta resolución, mínimo 1.200 dpi de entrada o calidad equivalente, a color 4x0. • Se cotiza y paga por metro cuadrado terminado. Incluye corte recto y empaque protector.	UNIDAD	1	223.283
67	Impresión en cartulina opalina blanca de 200 g/m² • Sustrato: cartulina opalina blanca, gramaje nominal de 200 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	8.967
68	Impresión en cartulina opalina blanca de 200 g/m² • Sustrato: cartulina opalina blanca, gramaje nominal de 200 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Carta (21,6 x 27,9 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	12.284

69	Impresión en cartulina opalina blanca de 200 g/m² • Sustrato: cartulina opalina blanca, gramaje nominal de 200 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x0, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	12.193
70	Impresión en cartulina opalina blanca de 200 g/m² • Sustrato: cartulina opalina blanca, gramaje nominal de 200 g/m², tolerancia comercial máxima de ± 5 %. • Tamaño terminado: Tabloide (27,9 x 43,2 cm), tolerancia de corte de ± 2 mm. • Impresión: policromía 4x4, mediante impresión digital u offset, según el tiraje, con resolución y uniformidad aptas para reproducción institucional. • Archivo: arte final suministrado o aprobado por la CAR. • Acabado: corte recto, sin laminado. • Entrega: material limpio, seco, sin manchas, desprendimientos, bandas, errores de registro ni defectos de corte.	UNIDAD	1	15.051
71	Impresión a dos caras sobre PVC espumado • Lámina de PVC espumado rígido de 3 mm de espesor mínimo. • Impresión directa UV a color por ambas caras, resolución mínima efectiva de 720 dpi. • Corte recto o de contorno según arte aprobado; bordes limpios y sin rebabas. • Unidad de pago: metro cuadrado terminado.	m ²	1	654.443

72	Aviso interior accesible con braille • Dimensiones terminadas: 30 x 15 cm; tolerancia ± 2 mm. • Base rígida en poliestireno de alto impacto o acrílico, espesor mínimo 2 mm. • Gráfica a color en vinilo de alta adherencia o impresión UV directa, con alto contraste visual. • Texto y pictograma en altorrelieve; información en sistema braille español mediante puntos firmes, uniformes y táctiles. • El contenido, contraste, ubicación y altura de instalación deberán cumplir la norma técnica de accesibilidad vigente aplicable. • Fijación mediante cinta estructural de alto desempeño o sistema mecánico, según superficie. Incluye muestra previa, transporte e instalación. • Unidad de pago: aviso instalado.	m ²	1	270.162
73	Señalización interior suspendida de doble cara • Dimensiones terminadas: 90 x 35 cm; tolerancia ± 5 mm. • Panel rígido en poliestireno de alto impacto, PVC espumado o acrílico de mínimo 3 mm, apto para instalación suspendida. • Gráfica a color por ambas caras mediante vinilo de alta adherencia o impresión UV directa. • Incluye perfiles o refuerzos, cables o elementos de suspensión, anclajes, nivelación, transporte e instalación. • Unidad de pago: aviso instalado.	m ²	1	290.890
74	Lona de protección o cerramiento • Lona de mínimo 510 g/m², fabricada con PVC reciclado o material libre de PVC de desempeño equivalente, apta para intemperie. • Impresión digital a color con tinta ecosolvente, látex o UV, resistente a humedad y radiación UV. • Acabado con refuerzo perimetral cosido o termosellado y ocales metálicos anticorrosivos cada 50 cm como máximo. • La condición ambiental se acreditará mediante ficha técnica o declaración de composición del fabricante. • Unidad de pago: metro cuadrado terminado.	UNIDAD	1	75.505

75	Muro de fondo modular interactivo • Dimensiones totales: 6,00 m de ancho x 3,00 m de alto; tolerancia máxima ± 2 %. • Cinco paneles modulares de 1,20 x 3,00 m fabricados en cartón corrugado estructural doble pared, espesor mínimo 10 mm. • Sistema autoportante con refuerzos posteriores livianos y bases estabilizadoras; deberá resistir su propio peso y el uso previsto sin deformación o volcamiento. • Gráfica mediante impresión directa a color. • Incluye setenta y cinco módulos decorativos, distribuidos según diseño aprobado, con soporte para material vegetal liviano y ficha técnica individual impresa en vinilo adhesivo troquelado. • Las fichas deberán ser reemplazables y los módulos deberán contar con sistema de encastre o fijación segura. • Incluye prototipo o plano de armado, fabricación, embalaje, transporte, montaje, desmontaje inicial de prueba y manual de reutilización.	UNIDAD	1	18.999.436
76	Mobiliario institucional modular en cartón estructural • Un mostrador de 1,50 m de ancho x 0,50 m de profundidad x 1,10 m de alto, con dos repisas posteriores. • Una estantería piramidal modular para productos o plantas. • Un sofá o banca para dos personas, con capacidad mínima total de 180 kg. • Dos mesas auxiliares de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. • Cuatro sillas, cada una con capacidad mínima de 100 kg. • Un tótem informativo de 1,70 m de alto x 0,30 m de ancho x 0,15 m de profundidad. • Material: cartón corrugado estructural doble pared, espesor mínimo 10 mm, con refuerzos internos y bordes rematados. • Acabado gráfico: impresión directa a color conforme al arte aprobado. • Incluye diseño estructural, muestra de material, fabricación, transporte, armado, prueba de estabilidad y manual de montaje.)	UNIDAD	1	7.937.199

77	Esfero institucional en bambú • Cuerpo principal en bambú natural; mecanismo retráctil; clip y accesorios en material resistente. • Tinta negra o azul, escritura continua, punta media de 0,7 a 1,0 mm. • Longitud aproximada: 13,5 a 14,5 cm. • Marcación del logo de la CAR a una tinta mediante tampografía, en área mínima de 40 x 6 mm, previa aprobación de muestra. • Empaque individual protector.	UNIDAD	1	11.206
78	Libreta o agenda institucional • Tamaño terminado: 13,5 x 21,5 cm, tolerancia ± 3 mm. • Carátula en tapa dura, impresión a color 4x4 y laminado mate o brillante libre de PVC o reciclable. • Ocho páginas de insertos en propalcote de 200 g/m², impresión 4x4. • Interior: 80 hojas, equivalentes a 160 páginas, en papel bond blanco de 75 g/m², impresión 1x1. • Encuadernación en argolla doble metálica con recubrimiento anticorrosivo. • Incluye diseño de imposición, prueba digital, corte, armado y empaque	UNIDAD	1	44.686
79	Reconocimiento institucional en acrílico • Placa rectangular de 20 cm de alto x 15 cm de ancho, en acrílico transparente de 5 mm de espesor, con esquinas redondeadas. • Base rectangular autoportante de 17 cm de ancho x 4 cm de alto, fabricada en acrílico de mínimo 10 mm de espesor o sistema equivalente que garantice estabilidad. • Personalización mediante impresión UV directa a color y texto variable conforme al diseño suministrado por la CAR. • Bordes pulidos, ensamble estable y empaque individual protector. • Incluye muestra previa para aprobación.	UNIDAD	1	515.203

80	Cartilla institucional • Tamaño cerrado: carta, 21,6 x 27,9 cm; tamaño abierto: 43,2 x 27,9 cm. • Interior: hasta 48 páginas en propalcote de 150 g/m², impresión a color 4x4. • Incluye dos hojas de adhesivos troquelados en material autoadhesivo, impresas a color. • Cubierta de cuatro páginas en propalcote de 250 g/m², impresión 4x4 y laminado mate o brillante por ambas caras. • Encuadernación hot melt; lomo cuadrado cuando el espesor lo permita. • Incluye imposición, prueba digital, corte, plegado, encuadernación y empaque. • Para tirajes o paginaciones diferentes deberá existir un ítem independiente o regla de precio previamente definida.	UNIDAD	1	15.516
81	Tablero institucional tipo mural • Superficie blanca borrable en laminado de alta presión adherido a tablero MDF resistente a humedad de mínimo 9 mm. • Marco perimetral en aluminio anodizado o PVC de alto impacto y portaborrador incorporado. • Incluye impresión o aplicación del logo institucional en la parte inferior, herrajes, fijaciones, transporte e instalación. • Unidad de pago: metro cuadrado instalado. Garantía mínima de doce meses.	m ²	1	401.510
82	Termo institucional reutilizable • Capacidad mínima: 500 ml. • Cuerpo en acero inoxidable grado alimentario, doble pared con aislamiento al vacío y recubrimiento parcial en bambú. • Tapa hermética libre de BPA, con manija; incluye filtro metálico removible para infusiones. • Dimensiones aproximadas: alto 26 a 29 cm y diámetro 7 a 8 cm. • Conservación térmica mínima declarada por el fabricante: seis horas para bebidas calientes o frías. • Marcación del logo de la CAR a una tinta, mediante técnica permanente compatible con la superficie. • Incluye empaque individual y ficha técnica.	UNIDAD	1	55.271

83	Bolsa reutilizable institucional tipo tote bag • Material: lona de algodón, poliéster reciclado o mezcla de desempeño equivalente, gramaje mínimo 240 g/m². • Dimensiones: 38 cm de alto x 38 cm de ancho, fuelle de 15 cm; tolerancia ± 2 cm. • Dos asas de 63 cm de largo, reforzadas mediante costura en X o equivalente. • Costuras internas rematadas y capacidad mínima de carga de 10 kg. • Marcación DTF o serigrafía a color del logo institucional en área aproximada de 20 x 15 cm, previa aprobación de muestra.	UNIDAD	1	30.004
84	Morral institucional compacto • Capacidad mínima: 10 litros; dimensiones aproximadas 33 cm de alto x 24 cm de ancho x 11 cm de fondo, tolerancia ± 2 cm. • Material exterior en poliéster de mínimo 600 denier o material de resistencia equivalente, repelente al agua. • Compartimiento acolchado para computador portátil de hasta 13 pulgadas, dos bolsillos internos, bolsillo frontal con cremallera, bolsillos laterales y bolsillo superior acolchado. • Cremalleras resistentes, correas ajustables y espalda acolchada. • Capacidad de carga recomendada mínima de 5 kg. • Colores verde, café o azul, según requerimiento. Marcación institucional a una tinta o técnica equivalente, previa aprobación.	UNIDAD	1	523.669

85	Kit institucional para avistamiento de aves Silla plegable portátil • Estructura en tubo de acero de diámetro exterior mínimo de 16 mm y espesor mínimo de pared de 0,7 mm. • Asiento y respaldo en poliéster con recubrimiento de PVC o material equivalente, apto para exterior. • Capacidad mínima: 100 kg. Dimensiones aproximadas armada: 72 x 48 x 47 cm, tolerancia ± 5 cm. • Incluye soporte para vaso, apoyos antideslizantes y bolsa de transporte en poliéster con reata y cordón de ajuste. • Marcación del logo de la CAR a una tinta en la silla o funda, sin afectar resistencia. Binoculares para avistamiento • Aumento 10x y objetivo de 42 mm; enfoque central y ajuste de dioptrías. • Prismas tipo techo o Porro; óptica con recubrimiento múltiple. • Campo visual mínimo: 90 m a 1.000 m; distancia mínima de enfoque: máximo 6 m. • Revestimiento exterior antideslizante. Incluye tapas, correa, estuche y paño de limpieza. • Marcación del logo en estuche o correa, sin afectar óptica ni garantía. • Garantía mínima de doce meses y ficha técnica del fabricante.	UNIDAD	1	524.357
86	Pin institucional de solapa • Fabricado en aleación metálica resistente a corrosión, con acabado niquelado, dorado o pavonado según diseño aprobado. • Elaboración mediante grabado químico o troquelado, con esmalte de color y calados cuando el diseño lo requiera. • Dimensiones aproximadas: 2,5 cm de ancho x 3 cm de alto; espesor mínimo 1,2 mm. • Cierre posterior tipo mariposa metálica o de caucho. • Bordes pulidos, colores uniformes y empaque individual.	UNIDAD	1	31.613

87	Atril institucional móvil • Altura total aproximada: 120 cm, tolerancia ± 5 cm. • Estructura en MDF de mínimo 18 mm o tablero de desempeño equivalente, con base en material resistente a humedad. • Recubrimiento exterior en laminado decorativo de alta presión HPL, resistente a abrasión, humedad y limpieza frecuente. • Bordes sellados; niveladores o apoyos metálicos. • Base con cuatro ruedas giratorias, mínimo dos con freno; capacidad estructural adecuada para uso institucional. • Logo frontal en acrílico con impresión UV directa. • Incluye fabricación, transporte, ensamble y garantía mínima de doce meses.	UNIDAD	1	3.563.559
88	Atril interactivo • Mueble autoportante de aproximadamente 125 cm de alto x 65 cm de ancho x 50 cm de fondo; base mínima de 75 x 60 cm. • Fabricado en tablero melamínico resistente a humedad de 18 mm, cantos visibles en PVC de 2 mm y bordes internos de mínimo 0,45 mm. • Monitor táctil capacitivo de 21,5 pulgadas mínimo, resolución Full HD, mínimo diez puntos táctiles, entradas HDMI y USB para función táctil. • Mini PC integrado: procesador de cuatro núcleos con desempeño equivalente o superior a Intel Core i3 de décima generación; RAM mínima 8 GB DDR4; SSD mínimo 256 GB; conectividad Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, HDMI y mínimo dos puertos USB. • Sistema operativo de 64 bits licenciado, compatible con aplicaciones web y ofimáticas de la entidad. • Alimentación 110–120 V, cableado interno protegido, multitoma con protección y ventilación adecuada. • Incluye instalación, configuración, pruebas, manual y garantía mínima de doce meses.	UNIDAD	1	11.395.657
89	Estructura inflable tipo túnel institucional • Dimensiones aproximadas: 3,00 m de ancho x 2,50 m de alto, tolerancia ± 5 %. • Fabricada en tejido de poliéster de alta tenacidad con recubrimiento protector, lavable y apto para uso frecuente. • Funda gráfica removible con impresión por sublimación a color, resolución mínima de archivo de 150 dpi a tamaño final.	UNIDAD	1	8.755.500

	• Motor o soplador interno continuo, alimentación 110–120 V, con protección y cable de mínimo 3 m. • Incluye puntos de amarre, cuerdas, estacas o contrapesos según superficie, kit de reparación, maletín y manual. • Garantía mínima de doce meses.			
90	Figura inflable portátil institucional • Altura mínima: 2,00 m. • Fabricada en tela de poliéster lavable, resistente a rasgado y apta para impresión por sublimación a color. • Sistema de inflado autónomo con motor de 12 V, consumo máximo aproximado de 3 A. • Incluye tres baterías recargables de 12 V y capacidad mínima de 5 Ah, cargador compatible de 110–120 V, sistema de sujeción, maletín y manual. • Autonomía mínima del conjunto de baterías: cuatro horas, acreditada mediante ficha técnica o prueba. • Garantía mínima de doce meses.	UNIDAD	1	7.987.935
91	Tótem digital interactivo de 55 pulgadas • Pantalla LCD o LED de 55 pulgadas, resolución mínima Full HD 1920 x 1080, brillo mínimo 450 cd/m² y relación 16:9. • Tecnología táctil capacitiva, mínimo diez puntos simultáneos. • Procesador con desempeño equivalente o superior a Intel Core i5 de décima generación; RAM mínima 8 GB; SSD mínimo 256 GB. • Sistema operativo de 64 bits licenciado, compatible con aplicaciones web, reproducción multimedia y administración remota. • Conectividad Wi-Fi doble banda, Ethernet Gigabit y Bluetooth; mínimo dos puertos USB, entrada y salida HDMI. • Altavoces integrados, cámara y micrófono. Base autoportante estable, ventilación, sistema de bloqueo físico y protección de acceso. • Alimentación 110–120 V. Incluye instalación, configuración, pruebas, manual, soporte técnico y garantía mínima de doce meses.	UNIDAD	1	20.383.550

92	Estante metálico desmontable • Dimensiones aproximadas: 1,80 m de alto x 1,50 m de ancho, tolerancia ± 5 cm; profundidad mínima 45 cm. • Estructura en ángulo ranurado de acero calibre 16 como mínimo, con protección anticorrosiva y pintura electrostática. • Mínimo cuatro entrepaños regulables, separados aproximadamente cada 50 cm, con capacidad mínima uniformemente distribuida de 80 kg por entrepaño. • Sistema armable y desarmable; bordes sin filos y apoyos niveladores. • Incluye tornillería, transporte, armado inicial y garantía mínima de dos años.	UNIDAD	1	6.253.951
93	Pantalla interactiva de 65 pulgadas • Pantalla LED de 65 pulgadas, resolución 4K UHD 3840 x 2160, relación 16:9, frecuencia mínima 60 Hz, brillo mínimo 350 cd/m² y ángulo de visión mínimo 178°. • Vida útil declarada mínima: 50.000 horas. • Sistema operativo integrado Android 11 o superior; procesador mínimo de cuatro núcleos; RAM mínima 8 GB y almacenamiento mínimo 64 GB. • Sensor táctil infrarrojo con mínimo veinte puntos simultáneos y vidrio antirreflejo de seguridad. • Conectividad Wi-Fi doble banda, Ethernet Gigabit y Bluetooth 5.0 o superior. • Puertos mínimos: tres HDMI de entrada, un HDMI de salida, dos USB táctiles, tres USB 3.0, un USB tipo C con suministro de energía, salida de audio y RS-232. • Altavoces integrados, filtro de luz azul y sensor de luz ambiental. • Incluye soporte de pared o móvil según requerimiento, lápices táctiles, cables, instalación, configuración, capacitación básica y garantía mínima de tres años.	UNIDAD	1	25.485.118

94	Isla publicitaria modular tipo stand de 3 x 3 m • Área total: 3,00 x 3,00 m; altura estructural: 2,50 m. • Estructura reutilizable y desmontable en perfiles de aluminio modular tipo octagonal o sistema compatible de desempeño equivalente. • Cerramiento posterior y dos laterales en panel rígido de PVC espumado de mínimo 5 mm, fijado a la estructura. • Gráfica: impresión a color en vinilo autoadhesivo laminado, instalada sobre hasta 22,5 m² de superficie; incluye logotipos y elementos de identidad aprobados. • Incluye un elemento retroiluminado y letras volumétricas frontales, de acuerdo con el diseño aprobado. • Iluminación LED mediante mínimo cuatro luminarias dirigibles. • Instalación eléctrica a 110–120 V, centro de carga con protección, cableado oculto y mínimo dos tomas dobles. • Incluye diseño técnico, plano, fabricación, transporte, montaje, desmontaje, embalaje y manual de reutilización. • El precio deberá contemplar una instalación y un desmontaje en lugar indicado por la CAR dentro de su jurisdicción.	UNIDAD	1	28.176.162
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				146.569.042

Notas:	1) La cotización presentada deberá incluir la instalación correspondiente en los casos que sea necesario del material solicitado 2) La cotización deberá incluir la adecuación de los espacios o lugares donde se requiera realizar cualquier instalación 3) La cotización deberá incluir el transporte requerido para la entrega o instalación de los suministros solicitados 4) Los Diseños y propiedad intelectual. Los diseños y artes finales suministrados por la CAR son de titularidad de la Entidad. El contratista solo podrá utilizarlos para ejecutar el contrato y deberá entregar, cuando los genere, los archivos editables y finales asociados al servicio contratado, sin reutilizarlos ni divulgarlos. 5) Solicitud y programación. Los bienes y servicios se solicitarán por escrito a través del supervisor, indicando ítem, cantidad, arte aprobado, lugar y fecha. Los tiempos ordinarios de producción y entrega se definirán en el contrato según la complejidad y cantidad solicitada
	6) Gestión ambiental y de residuos


EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
C. C. No. 1.098.680.567 de Bucaramanga

EDICIONES
IMPRO