

FICHA TÉCNICA – ILUMINACIÓN FESTIVA

PROYECTOR GOBOSERVICE



Registro fotográfico del producto

DATOS GENERALES

Descripción	Proyector de gobos de alta potencia para exteriores, ideal para proyecciones gigantes, logotipos y efectos dinámicos en fachadas.
Modelo o referencia.	DIVUM 50K
Tipo de socket o porta bombillas del producto.	NA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Corriente nominal. (A)	4.16 mA
Tensión(es) de entrada. (V)	110-240 Vac
Tensión(es) de operación. (V)	110-240 Vac
Frecuencia (Apta para uso en redes de 60 Hz)	60Hz
Potencia nominal (W). mayor potencia de las bombillas a usarse con el producto. (W)	600 W
Diagrama de conexiones, fase, neutro y tierra	Fase (+) neutro (-)
Modo de conexión de alimentación eléctrica. (Ej: USB, clavija)	Enchufe Schuko
función de modo de espera	Si
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.	No

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Material	Estructura robusta de Aluminio y Acero
Dimensiones	58,9 x 30,2 x 49 cm
Tipo de uso (interior, exterior o ambientes húmedos)	Exterior
Peso	25 kg

PROTECCIÓN

Grado de protección IP	IP54
Resistencia al impacto	IK09

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de operación	-20 °C y los 45 °C
Humedad relativa	10% y el 85%